（別　添）

平成25年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（4月1日以降入札を行う工事から適用）

国土交通省

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－２

①地域および時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・Ⅲ－２

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例 ・・・Ⅲ－３

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅲ－４

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅲ－５

⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例・・・・・・・・・・Ⅲ－６

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅳ－１

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区(東京 17 区）における基準年月（平成 25 年度版の基準年月は平成 24 年 9 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
01	掘削	01-1～3	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
02	土砂等運搬	02-1～29	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
03	整地	03-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
04	路体（築堤）盛土	04-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
05	路床盛土	05-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
06	押土（ルーズ）	06-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
07	積込（ルーズ）	07-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	
08	土材料	08-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	物価資料等による
09	残土等処分	09-1	Ⅰ	1	②	土工（施工パッケージ）	物価資料等による
10	安定処理	10-1	Ⅰ	1	③	安定処理工	
11	法面整形	11-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
12	市松芝	12-1	Ⅰ	2	②	芝付工	
13	吹付法面取壊し	13-1	Ⅰ	2	③	吹付法面とりこわし工	
14	人工張芝	14-1	Ⅰ	2	④	人工張芝工	
15	間知ブロック張	15-1～13	Ⅰ	2	⑤	コンクリートブロック積（張）工	
16	天端コンクリート	16-1	Ⅰ	2	⑤	コンクリートブロック積（張）工	
17	小型擁壁（A）	17-1	Ⅰ	2	⑥	場所打擁壁工	
18	重力式擁壁	18-1～2	Ⅰ	2	⑥	場所打擁壁工	
19	プレキャスト擁壁設置	19-1	Ⅰ	2	⑦	プレキャスト擁壁工	
20	サンドマット	20-1	Ⅰ	2	⑧	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
21	安定シート・ネット	21-1	Ⅰ	2	⑧	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
22	粉体噴射撹拌	22-1～3	Ⅰ	2	⑨	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌工）	
23	石積取壊し（人力）	23-1	Ⅰ	2	⑩	構造物とりこわし工	
24	コンクリートはつり	24-1	Ⅰ	2	⑩	構造物とりこわし工	
25	吸出し防止材設置	25-1	Ⅰ	2	⑪	吸出防止材設置工	
26	じゃかご	26-1	Ⅰ	2	⑫	かご工	
27	ふとんかご	27-1	Ⅰ	2	⑫	かご工	
28	函渠	28-1～11	Ⅰ	2	⑬	函渠工	
29	殻運搬	29-1～12	Ⅰ	2	⑭	殻運搬	
30	消波根固めブロック運搬	30-1～70	Ⅰ	3	①	消波根固めブロック工	
31	消波根固めブロック仮置	31-1～2	Ⅰ	3	①	消波根固めブロック工	
32	根固めブロック撤去	32-1～23	Ⅰ	3	②	消波根固めブロック工（ブロック撤去工）	
33	河床等掘削	33-1	Ⅰ	4	①	機械土工（河床等掘削）	
34	巨石採取	34-1	Ⅰ	4	②	巨石採取工	
35	かごマット設置	35-1	Ⅰ	4	③	かごマット工	
36	袋詰玉石	36-1	Ⅰ	4	④	袋詰玉石工	
37	掘削（光ケーブル配管）	37-1	Ⅰ	4	⑤	光ケーブル配管工	
38	掘削（砂防）	38-1	Ⅰ	5	①	土工	
39	土砂等運搬（砂防）	39-1～2	Ⅰ	5	①	土工	
40	押土（ルーズ）（砂防）	40-1	Ⅰ	5	①	土工	
41	積込（ルーズ）（砂防）	41-1	Ⅰ	5	①	土工	
42	不陸整正	42-1～2	Ⅰ	6	①	路盤工	
43	下層路盤（車道・路肩部）	43-1～2	Ⅰ	6	①	路盤工	
44	下層路盤（歩道部）	44-1	Ⅰ	6	①	路盤工	
45	上層路盤（車道・路肩部）	45-1～3	Ⅰ	6	①	路盤工	
46	上層路盤（歩道部）	46-1	Ⅰ	6	①	路盤工	
47	基層（車道・路肩部）	47-1～10	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
48	中間層（車道・路肩部）	48-1～10	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
49	表層（車道・路肩部）	49-1～10	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
50	基層（歩道部）	50-1～9	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
51	中間層（歩道部）	51-1～9	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
52	表層（歩道部）	52-1～9	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
53	アスカーブ	53-1	Ⅰ	6	②	アスファルト舗装工	
54	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	54-1～5	Ⅰ	6	③	排水性アスファルト舗装工	
55	踏掛版	55-1～2	Ⅰ	6	④	踏掛版（施工パッケージ）	
56	基礎ブロック（立入防止柵）	56-1	Ⅰ	7	①	立入り防止柵工	
57	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）	57-1	Ⅰ	7	①	立入り防止柵工	
58	歩車道境界ブロック撤去	58-1	Ⅰ	7	②	路側取外し工	
59	地先境界ブロック撤去	59-1	Ⅰ	7	②	路側取外し工	
60	特殊ブロック舗装	60-1	Ⅰ	7	③	特殊ブロック設置工	
61	舗装版破砕	61-1～2	Ⅰ	8	①	舗装版破砕工	
62	舗装版切断	62-1	Ⅰ	8	②	舗装版切断工	
63	現場発生品・支給品運搬	63-1～10	Ⅱ		①	現場発生品及び支給品運搬	

No.01【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	243.99	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	30,000m3以上	-	-	-	160.06	62.72	62.72	-	-	15.06	15.06	-	-	-	22.22	22.22	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３２ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	無し	50,000m3未満	-	-	-	181.60	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	138.44	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	50,000m3未満	-	-	-	286.86	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	216.66	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	780.23	13.80	13.80	-	-	79.96	69.99	9.97	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外(小規模)	-	-	-	1箇所100m3以下(標準)	-	-	-	827.10	32.81	32.81	-	-	54.39	54.39	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					1箇所100m3以下(標準以外)	-	-	-	1,706.2	28.81	28.81	-	-	62.65	62.65	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	小型バックホウ［クローラ型・排ガス 型（第１次）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	50,000m3未満	-	-	-	237.23	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	168.90	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	50,000m3未満	-	-	-	389.39	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	266.50	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	-	500m3未満	-	無し	無し	1,192.6	54.80	32.85	17.90	-	24.61	22.79	-	-	-	20.59	19.07	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-	無し	有り	1,336.8	54.99	29.31	15.97	6.10	24.32	22.70	-	-	-	20.69	19.33	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-	有り (50,000m3未満)	無し	1,368.7	53.88	34.75	15.60	-	25.48	23.90	-	-	-	20.64	19.32	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-	有り (50,000m3以上)	無し	1,325.5	54.27	29.54	16.11	4.97	24.62	22.98	-	-	-	21.11	19.74	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.01【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
軟岩					500m3以上	-	-	-	265.27	65.07	60.82	-	-	17.93	16.76	-	-	-	17.00	15.89	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型 （第１次）］ ３２ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	2,381.4	27.85	16.84	9.19	-	65.02	37.08	11.99	11.70	-	7.13	6.67	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,525.6	29.47	15.87	8.66	3.23	62.57	34.99	12.28	11.30	-	7.96	7.52	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］ ２０ｔ級	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3未満)	無し	2,557.6	29.21	18.96	8.56	-	62.70	34.54	13.05	11.16	-	8.09	7.66	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3以上)	無し	2,514.3	28.99	15.95	8.70	2.62	62.89	35.13	12.39	11.35	-	8.12	7.68	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	6,732.3	3.09	2.53	0.53	-	94.80	66.84	27.03	-	-	2.11	2.09	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・ スクリュ］ 排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	8,689.2	3.50	2.94	0.53	-	94.05	65.73	27.39	-	-	2.45	2.43	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・ スクリュ］ 排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	-	-	不可	無し	無し	2,214.7	55.73	28.76	14.79	-	24.10	18.83	-	-	-	20.17	15.76	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,449.7	56.03	26.01	13.37	5.64	23.78	19.02	-	-	-	20.19	16.20	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］ ２０ｔ級	特殊運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3未満)	無し	2,434.8	55.21	30.67	13.46	-	24.63	19.84	-	-	-	20.16	16.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3以上)	無し	2,379.7	55.47	26.76	13.77	3.60	24.06	19.16	-	-	-	20.47	16.37	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						可	-	-	1,248.3	47.30	15.73	10.43	7.72	44.74	9.96	9.42	7.94	4.89	7.96	6.37	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 １５０ｋｇ級	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型 （第１次）］ ３２ｔ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	4,584.6	27.09	15.69	8.08	-	66.22	35.17	12.64	10.29	-	6.69	5.87	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	4,819.6	28.63	14.92	7.69	2.86	64.02	33.47	12.02	10.80	-	7.35	6.57	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］ ２０ｔ級	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3未満)	無し	4,804.7	28.14	17.26	7.71	-	64.57	33.57	12.06	11.19	-	7.29	6.51	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3以上)	無し	4,749.6	27.95	15.14	7.80	1.80	64.75	33.96	12.20	10.75	-	7.30	6.51	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						可	無し	無し	3,782.3	45.92	23.47	9.99	5.14	45.00	15.82	7.50	6.55	4.59	9.08	7.63	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 １５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	4,017.3	46.68	22.12	9.40	4.84	43.58	14.89	7.38	7.06	4.32	9.74	8.38	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 １５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り (50,000m3未満)	無し	4,002.4	46.14	22.17	12.19	4.86	44.17	14.95	7.83	7.08	4.34	9.69	8.32	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 １５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.01【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S		
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
							有り (50,000m3以上)	無し	3,947.3	46.18	22.50	9.57	4.93	44.09	15.15	7.26	7.18	4.40	9.73	8.34	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 １５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	12,107	3.43	2.82	0.55	-	94.20	65.77	26.59	-	-	2.37	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・ スクリュ］ 排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	19,612	3.41	2.83	0.55	-	94.24	66.19	27.12	-	-	2.35	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・ スクリュ］ 排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				31.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩		0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				31.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩		0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				31.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	434.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	2.5km以下	434.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩		0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準			無し	1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩		0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	3.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩		10.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩	無し	0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	2.0km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				24.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ｸﾗﾑｼｪﾙ	軟岩	無し	5.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				24.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		硬岩	無し	2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				24.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	6.0km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				35.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)			0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)		無し	3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				24.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
現場制約あり	-	軟岩		0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.0km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		硬岩	無し	3.0km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				6.0km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.03【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	93.584	55.60	55.60	-	-	28.50	28.50	-	-	-	15.90	15.90	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	105.46	37.05	37.05	-	-	47.96	26.56	21.40	-	-	14.99	14.99	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	標準以外	106.60	43.90	43.90	-	-	41.01	26.26	14.75	-	-	15.09	15.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	247.30	24.77	24.77	-	-	66.36	49.38	16.98	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３ｔ級	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合	136.02	43.89	43.89	-	-	40.81	20.58	20.23	-	-	15.30	15.30	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№04【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	-	-	3,506.0	0.91	0.91	-	-	98.90	91.85	7.05	-	-	0.19	0.19	-	-	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］　０．８～１．１ｔ	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	465.10	24.32	14.18	10.14	-	67.94	58.91	9.03	-	-	7.74	7.74	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３ｔ級		振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	敷均し+締固め	-	10,000m3未満	無し	133.51	35.57	32.15	3.42	-	49.16	28.19	20.97	-	-	15.27	15.27	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	244.56	39.07	34.62	4.45	-	43.98	32.54	11.44	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	135.55	41.62	38.25	3.37	-	43.00	22.35	20.65	-	-	15.38	15.38	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	226.23	44.17	39.35	4.82	-	39.12	26.75	12.37	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	170.93	42.27	42.27	-	-	40.79	24.41	16.38	-	-	16.94	16.94	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	336.12	46.34	46.34	-	-	35.09	26.76	8.33	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	173.50	48.96	48.96	-	-	32.58	16.45	16.13	-	-	18.46	18.46	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	376.50	54.03	54.03	-	-	25.59	18.16	7.43	-	-	20.38	20.38	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高含水比粘性土	-	無し	218.09	49.98	49.98	-	-	35.88	23.05	12.83	-	-	14.14	14.14	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	432.11	53.63	53.63	-	-	31.20	24.73	6.47	-	-	15.17	15.17	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.05【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	3,583.8	1.13	1.13	-	-	98.64	89.87	8.77	-	-	0.23	0.23	-	-	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］　０．８～１．１ｔ	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	505.60	24.24	13.04	11.20	-	68.15	59.85	8.30	-	-	7.61	7.61	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３ｔ級	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	*	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	197.38	33.04	27.74	5.30	-	52.23	30.96	21.27	-	-	14.73	14.73	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	421.63	34.09	25.06	9.03	-	49.80	39.84	9.96	-	-	16.11	16.11	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	10,000m3以上	無し	199.88	38.30	33.06	5.24	-	46.86	25.85	21.01	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級	タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	401.78	37.56	28.09	9.47	-	46.52	36.07	10.45	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級	タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.06【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	144.21	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	222.94	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	234.98	58.81	58.81	-	-	20.81	20.81	-	-	-	20.38	20.38	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.07【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	176.15	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	132.91	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	228.96	36.53	36.53	-	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準)	713.89	32.81	32.81	-	-	54.39	54.39	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準外)	1,187.5	28.81	28.81	-	-	62.65	62.65	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	小型バックホウ［クローラ型・排ガス 型（第１次）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	209.96	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	157.13	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	281.72	36.53	36.53	-	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	220.08	50.07	50.07	-	-	29.91	29.91	-	-	-	20.02	20.02	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	164.98	51.98	51.98	-	-	23.52	23.52	-	-	-	24.50	24.50	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	292.33	38.84	38.84	-	-	44.99	44.99	-	-	-	16.17	16.17	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.08【　土材料　】

物価資料等による

No.09【　残土等処分　】

物価資料等による

№10【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量(実数入力)	混合回数			K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回		1,220.5	32.37	26.39	2.92	2.02	13.26	6.93	4.35	1.98	-	54.37	51.88	2.49	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深０．６ｍ		モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回		1,304.0	34.59	28.20	3.12	2.16	14.20	7.41	4.67	2.12	-	51.21	48.55	2.66	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深０．６ｍ		モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回		1,384.2	40.11	34.83	2.58	1.78	11.70	6.11	3.84	1.75	-	48.19	45.73	2.46	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深１．２ｍ		モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回		1,490.8	42.51	36.92	2.73	1.89	12.41	6.48	4.08	1.85	-	45.08	42.48	2.60	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深１．２ｍ		モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	-		1,422.0	8.91	4.01	3.19	1.71	43.92	20.05	16.41	7.46	-	47.17	44.52	2.65	-	-	-	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	*	バックホウ ［クローラ型］ 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	*	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-		1,342.5	8.35	7.21	1.14	-	39.55	11.19	10.14	10.02	8.20	52.10	47.15	4.95	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ	*	振動ローラ［ハンドガイド式］ ０．８～１．１ｔ	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
		1mを越え2m以下	実数入力	-		1,851.2	10.39	8.97	1.42	-	49.28	13.98	12.62	12.47	10.21	40.33	34.17	6.16	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ	*	振動ローラ［ハンドガイド式］ ０．８～１．１ｔ	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.11【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	903.12	0.58	0.58	-	-	98.91	66.68	16.91	15.32	-	0.51	0.51	-	-	-	-	タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	581.0	32.01	32.01	-	-	54.86	21.71	20.01	13.14	-	13.13	13.13	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	368.29	32.82	32.82	-	-	53.72	22.83	20.52	10.37	-	13.46	13.46	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	959.70	0.00	-	-	-	100.00	86.07	13.93	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	2,349.2	0.00	-	-	-	100.00	38.76	37.55	15.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	689.20	26.98	26.98	-	-	61.95	28.46	16.87	16.62	-	11.07	11.07	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			軟岩Ⅰ	906.05	25.66	25.66	-	-	63.82	30.92	16.86	16.04	-	10.52	10.52	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.12【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
芝の規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高麗芝	656.93	0.00	-	-	-	68.26	57.56	8.72	-	-	31.74	30.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高麗芝	-	-	-	-	-

No.13【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	1,881.7	4.22	4.22	-	-	93.99	53.29	14.88	12.18	3.95	1.79	1.79	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	600.57	32.84	32.84	-	-	53.19	32.00	11.65	9.54	-	13.97	13.97	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	1,585.8	0.00	-	-	-	100.00	63.22	13.24	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	機械施工	304.71	38.66	38.66	-	-	44.89	38.63	6.26	-	-	16.45	16.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.14【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
-		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	539.56	0.00	-	-	-	47.17	41.51	5.66	-	-	52.83	52.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	芝　一重ネット	-	-	-	-	-

№15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S		
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg未満控え350(m2)滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	有り	15,596	7.23	7.23	-	-	22.17	10.73	6.25	2.46	1.46	70.60	36.60	19.27	12.94	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	13,339	8.45	8.45	-	-	24.15	11.60	7.31	2.87	1.43	67.40	42.78	22.53	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
			不要	-	有り	11,309	9.97	9.97	-	-	19.26	8.54	4.58	3.39	2.02	70.77	50.45	17.85	2.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					無し	9,051.1	12.46	12.46	-	-	21.46	9.28	5.73	4.24	2.11	66.08	62.99	3.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	-	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
				-	無し	12,597	8.95	8.95	-	-	21.90	10.06	6.37	3.04	1.51	69.15	45.29	23.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
			不要	-	有り	10,567	10.67	10.67	-	-	16.24	6.49	3.63	3.27	2.16	73.09	53.98	19.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				-	無し	8,309.0	13.57	13.57	-	-	17.80	6.73	4.62	4.16	2.29	68.63	68.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	-	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,337	9.94	9.94	-	-	17.71	7.52	3.98	3.38	2.02	72.35	50.32	17.81	3.61	0.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	9,079.2	12.42	12.42	-	-	19.48	8.00	4.97	4.22	2.10	68.10	62.82	4.51	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,116	9.30	9.30	-	-	18.48	8.09	4.41	3.16	1.89	72.22	47.10	16.66	7.89	0.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	9,858.8	11.44	11.44	-	-	20.30	8.67	5.42	3.89	1.93	68.26	57.85	9.70	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,896	8.74	8.74	-	-	19.16	8.60	4.78	2.97	1.77	72.10	44.25	15.66	11.65	0.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	10,638	10.60	10.60	-	-	21.00	9.25	5.80	3.60	1.79	68.40	53.63	14.12	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,676	8.24	8.24	-	-	19.77	9.05	5.12	2.80	1.67	71.99	41.74	14.98	14.76	0.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	11,418	9.87	9.87	-	-	21.61	9.74	6.13	3.36	1.67	68.52	49.96	17.95	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.7m3を超え	有り	14,455	7.80	7.80	-	-	20.33	9.46	5.42	2.65	1.58	71.87	39.46	17.96	13.97	0.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-

№15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1m3以下	25(高炉)	2.1m3以下	無し	12,198	9.24	9.24	-	-	22.14	10.18	6.42	3.14	1.56	68.62	46.77	21.28	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,040	7.50	7.50	-	-	20.70	9.73	5.62	2.55	1.52	71.80	37.94	19.98	13.42	0.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	12,782	8.82	8.82	-	-	22.49	10.47	6.61	3.00	1.49	68.69	44.64	23.51	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,625	7.21	7.21	-	-	21.04	9.99	5.81	2.45	1.46	71.75	36.53	21.86	12.92	0.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,367	8.43	8.43	-	-	22.81	10.73	6.79	2.87	1.42	68.76	42.69	25.55	0.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,404	6.87	6.87	-	-	21.47	10.30	6.04	2.34	1.39	71.66	34.78	24.15	12.31	0.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,146	7.97	7.97	-	-	23.21	11.05	7.00	2.71	1.35	68.82	40.32	28.01	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,184	6.56	6.56	-	-	21.85	10.58	6.25	2.23	1.33	71.59	33.20	26.24	11.75	0.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,926	7.55	7.55	-	-	23.54	11.33	7.19	2.57	1.27	68.91	38.25	30.20	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	10,752	10.49	10.49	-	-	17.05	7.03	3.62	3.57	2.13	72.46	53.03	18.78	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	8,494.5	13.27	13.27	-	-	18.77	7.41	4.58	4.52	2.24	67.96	67.14	0.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,893	9.48	9.48	-	-	19.78	8.93	4.88	3.22	1.92	70.74	47.97	16.98	3.44	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	9,635.7	11.70	11.70	-	-	21.96	9.72	6.03	3.98	1.98	66.34	59.19	4.25	2.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,673	8.90	8.90	-	-	20.41	9.40	5.24	3.03	1.80	70.69	45.02	15.93	7.54	2.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	10,415	10.83	10.83	-	-	22.54	10.22	6.37	3.68	1.83	66.63	54.77	9.18	2.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,453	8.38	8.38	-	-	20.95	9.81	5.55	2.85	1.70	70.67	42.41	15.01	11.17	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	11,195	10.07	10.07	-	-	23.06	10.66	6.67	3.43	1.70	66.87	50.95	13.42	2.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-

№15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	再生砕石RC-40	1m3を超え3m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,232	7.92	7.92	-	-	21.45	10.18	5.83	2.69	1.61	70.63	40.08	14.40	14.19	1.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	11,975	9.42	9.42	-	-	23.49	11.04	6.93	3.20	1.59	67.09	47.65	17.11	2.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,012	7.51	7.51	-	-	21.88	10.51	6.08	2.55	1.52	70.61	38.01	17.29	13.45	1.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	12,754	8.84	8.84	-	-	23.89	11.38	7.16	3.01	1.49	67.27	44.73	20.35	2.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,596	7.23	7.23	-	-	22.17	10.73	6.25	2.46	1.46	70.60	36.60	19.27	12.94	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,339	8.45	8.45	-	-	24.15	11.60	7.31	2.87	1.43	67.40	42.78	22.53	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,181	6.97	6.97	-	-	22.46	10.94	6.41	2.37	1.41	70.57	35.25	21.11	12.48	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,923	8.10	8.10	-	-	24.39	11.81	7.45	2.75	1.37	67.51	40.97	24.53	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,961	6.65	6.65	-	-	22.80	11.20	6.60	2.26	1.35	70.55	33.64	23.36	11.90	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,703	7.67	7.67	-	-	24.68	12.06	7.62	2.61	1.29	67.65	38.80	26.95	1.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,740	6.35	6.35	-	-	23.11	11.43	6.78	2.16	1.29	70.54	32.18	25.41	11.38	1.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,483	7.28	7.28	-	-	24.94	12.28	7.77	2.48	1.23	67.78	36.86	29.12	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	11,309	9.97	9.97	-	-	19.26	8.54	4.58	3.39	2.02	70.77	50.45	17.85	2.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	9,051.1	12.46	12.46	-	-	21.46	9.28	5.73	4.24	2.11	66.08	62.99	3.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	12,635	8.92	8.92	-	-	22.27	10.62	5.96	3.03	1.81	68.81	45.16	15.98	4.43	3.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
					無し	10,378	10.86	10.86	-	-	24.84	11.72	7.26	3.70	1.84	64.30	54.97	5.39	3.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
				0.5m3を超え	有り	13,415	8.40	8.40	-	-	22.72	10.96	6.24	2.86	1.70	68.88	42.54	15.05	7.12	4.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　排ガス型（第２次）　２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg未満各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3以下	無し	11,157	10.10	10.10	-	-	25.19	12.05	7.50	3.44	1.71	64.71	51.13	8.57	5.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,195	7.94	7.94	-	-	23.11	11.27	6.48	2.70	1.61	68.95	40.21	14.22	10.58	3.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	11,937	9.44	9.44	-	-	25.49	12.34	7.71	3.21	1.60	65.07	47.79	12.59	4.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,974	7.53	7.53	-	-	23.47	11.54	6.70	2.56	1.53	69.00	38.11	13.68	13.48	3.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	12,717	8.87	8.87	-	-	25.76	12.60	7.89	3.01	1.50	65.37	44.86	16.11	4.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,754	7.16	7.16	-	-	23.78	11.79	6.89	2.43	1.45	69.06	36.23	16.47	12.81	3.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	13,496	8.35	8.35	-	-	26.00	12.83	8.05	2.84	1.41	65.65	42.28	19.23	4.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,339	6.90	6.90	-	-	24.01	11.96	7.03	2.35	1.40	69.09	34.92	18.39	12.36	3.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	14,081	8.01	8.01	-	-	26.15	12.98	8.15	2.72	1.35	65.84	40.53	21.34	3.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,923	6.66	6.66	-	-	24.19	12.11	7.15	2.26	1.35	69.15	33.74	20.18	11.93	3.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	14,666	7.69	7.69	-	-	26.30	13.12	8.25	2.61	1.30	66.01	38.91	23.29	3.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,703	6.37	6.37	-	-	24.44	12.31	7.30	2.16	1.29	69.19	32.25	22.38	11.40	3.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	15,445	7.30	7.30	-	-	26.48	13.29	8.37	2.48	1.23	66.22	36.95	25.65	3.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,482	6.10	6.10	-	-	24.69	12.49	7.45	2.07	1.24	69.21	30.88	24.39	10.92	3.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	16,225	6.95	6.95	-	-	26.64	13.45	8.48	2.36	1.17	66.41	35.17	27.79	3.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
			不要	-	有り	12,051	9.36	9.36	-	-	21.91	10.33	5.74	3.18	1.90	68.73	47.34	16.75	4.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
					無し	9,793.1	11.51	11.51	-	-	24.54	11.43	7.06	3.92	1.95	63.95	58.24	5.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-	-

No.15【　間知ブロック張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		5m3を超え7m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	13,378	8.43	8.43	-	-	24.50	12.12	6.93	2.87	1.71	67.07	42.65	15.09	6.27	3.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-
					無し	11,120	10.14	10.14	-	-	27.32	13.45	8.33	3.45	1.71	62.54	51.31	7.55	3.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン RC－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,157	7.96	7.96	-	-	24.79	12.37	7.13	2.71	1.61	67.25	40.31	14.26	6.75	5.93	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	11,899	9.47	9.47	-	-	27.49	13.65	8.49	3.22	1.60	63.04	47.96	8.03	7.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,937	7.55	7.55	-	-	25.05	12.58	7.31	2.57	1.53	67.40	38.20	13.52	10.06	5.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	12,679	8.89	8.89	-	-	27.64	13.83	8.62	3.02	1.50	63.47	45.00	11.85	6.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,716	7.17	7.17	-	-	25.29	12.78	7.48	2.44	1.45	67.54	36.31	13.04	12.85	5.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	13,459	8.38	8.38	-	-	27.78	13.99	8.74	2.85	1.41	63.84	42.38	15.22	6.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,496	6.83	6.83	-	-	25.50	12.95	7.63	2.32	1.38	67.67	34.61	15.73	12.24	5.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	14,238	7.92	7.92	-	-	27.88	14.12	8.84	2.69	1.34	64.20	40.08	18.23	5.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,081	6.60	6.60	-	-	25.66	13.08	7.73	2.24	1.34	67.74	33.42	17.59	11.82	4.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	14,823	7.60	7.60	-	-	27.96	14.22	8.91	2.59	1.28	64.44	38.51	20.27	5.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,665	6.38	6.38	-	-	25.80	13.19	7.83	2.17	1.29	67.82	32.31	19.33	11.43	4.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	15,408	7.32	7.32	-	-	28.04	14.31	8.98	2.49	1.23	64.64	37.02	22.17	5.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,445	6.11	6.11	-	-	25.98	13.33	7.95	2.08	1.24	67.91	30.94	21.48	10.94	4.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	16,187	6.96	6.96	-	-	28.12	14.41	9.06	2.37	1.17	64.92	35.27	24.47	5.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え	有り	19,224	5.86	5.86	-	-	26.13	13.46	8.06	1.99	1.19	68.01	29.70	23.45	10.50	4.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０+１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				3.5m3以下	無し	16,967	6.64	6.64	-	-	28.21	14.51	9.13	2.26	1.12	65.15	33.63	26.57	4.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	12,793	8.81	8.81	-	-	24.26	11.92	6.76	3.00	1.79	66.93	44.59	15.78	6.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	10,535	10.70	10.70	-	-	27.19	13.28	8.21	3.64	1.81	62.11	54.14	7.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,151	10.11	10.11	-	-	16.96	7.01	3.66	3.44	2.05	72.93	51.15	18.11	3.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-
					無し	8,893.7	12.68	12.68	-	-	18.59	7.38	4.59	4.31	2.14	68.73	64.13	4.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,931	9.45	9.45	-	-	17.80	7.63	4.11	3.21	1.92	72.75	47.82	16.92	8.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-
					無し	9,673.3	11.66	11.66	-	-	19.49	8.11	5.07	3.96	1.97	68.85	58.97	9.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,711	8.87	8.87	-	-	18.54	8.18	4.51	3.02	1.80	72.59	44.89	15.88	11.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-
					無し	10,453	10.79	10.79	-	-	20.27	8.74	5.49	3.67	1.82	68.94	54.57	14.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,490	8.36	8.36	-	-	19.19	8.66	4.87	2.84	1.69	72.45	42.29	15.19	14.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	11,232	10.04	10.04	-	-	20.94	9.28	5.85	3.41	1.70	69.02	50.78	18.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,270	7.90	7.90	-	-	19.78	9.09	5.18	2.69	1.60	72.32	39.98	18.19	14.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,012	9.39	9.39	-	-	21.52	9.75	6.16	3.19	1.59	69.09	47.48	21.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,597	8.95	8.95	-	-	21.90	10.06	6.37	3.04	1.51	69.15	45.29	23.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,439	7.30	7.30	-	-	20.54	9.65	5.60	2.48	1.48	72.16	36.96	22.12	13.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	13,181	8.55	8.55	-	-	22.26	10.35	6.56	2.91	1.44	69.19	43.28	25.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,219	6.95	6.95	-	-	20.99	9.98	5.84	2.36	1.41	72.06	35.18	24.43	12.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	13,961	8.07	8.07	-	-	22.69	10.69	6.79	2.75	1.36	69.24	40.86	28.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	16,998	6.63	6.63	-	-	21.39	10.28	6.06	2.25	1.34	71.98	33.58	26.52	11.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	14,741	7.65	7.65	-	-	23.06	11.00	6.99	2.60	1.29	69.29	38.71	30.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-
			不要	-	有り	10,567	10.67	10.67	-	-	16.24	6.49	3.63	3.27	2.16	73.09	53.98	19.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	8,309.0	13.57	13.57	-	-	17.80	6.73	4.62	4.16	2.29	68.63	68.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	-	-	-	-	-
		1m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	10,840	6.93	6.93	-	-	17.39	6.57	5.31	2.56	2.11	75.68	52.63	18.63	3.78	0.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	8,582.2	8.76	8.76	-	-	19.21	6.83	6.71	3.24	2.22	72.03	66.45	4.77	0.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,619	6.47	6.47	-	-	18.24	7.24	4.95	3.11	1.97	75.29	49.08	17.38	8.23	0.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	9,361.8	8.03	8.03	-	-	20.11	7.64	6.15	3.86	2.04	71.86	60.91	10.21	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,399	6.06	6.06	-	-	18.96	7.82	4.64	3.58	1.84	74.98	46.02	16.28	12.12	0.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	10,141	7.41	7.41	-	-	20.84	8.32	5.67	4.38	1.88	71.75	56.24	14.82	0.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,179	5.70	5.70	-	-	19.61	8.33	4.37	4.00	1.73	74.69	43.29	15.55	15.32	0.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	10,921	6.88	6.88	-	-	21.48	8.90	5.27	4.83	1.74	71.64	52.24	18.76	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	13,958	5.38	5.38	-	-	20.18	8.79	4.37	4.12	1.64	74.44	40.89	18.59	14.46	0.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	11,701	6.42	6.42	-	-	22.04	9.41	5.21	4.92	1.63	71.54	48.77	22.18	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				2.1m3を超え	有り	14,543	5.17	5.17	-	-	20.57	9.10	4.62	3.96	1.57	74.26	39.23	20.67	13.88	0.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格											備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.3m3以下	無し	12,285	6.12	6.12	-	-	22.41	9.75	5.47	4.68	1.55	71.47	46.45	24.46	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,128	4.97	4.97	-	-	20.93	9.39	4.86	3.80	1.51	74.10	37.71	22.58	13.35	0.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	12,870	5.84	5.84	-	-	22.76	10.06	5.71	4.47	1.48	71.40	44.32	26.54	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	15,907	4.72	4.72	-	-	21.38	9.74	5.14	3.62	1.44	73.90	35.86	24.91	12.69	0.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	13,649	5.50	5.50	-	-	23.16	10.43	5.99	4.21	1.39	71.34	41.80	29.03	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	16,687	4.50	4.50	-	-	21.77	10.05	5.40	3.45	1.37	73.73	34.20	27.02	12.10	0.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	14,429	5.21	5.21	-	-	23.53	10.76	6.24	3.99	1.32	71.26	39.53	31.25	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
			不要	-	有り	10,255	7.33	7.33	-	-	16.68	6.00	5.61	2.23	2.10	75.99	55.62	19.69	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
					無し	7,997.5	9.40	9.40	-	-	18.42	7.20	6.12	2.70	2.38	72.18	71.31	0.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,396	6.59	6.59	-	-	19.59	8.09	5.05	3.58	2.01	73.82	50.06	17.72	3.59	2.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	9,138.7	8.22	8.22	-	-	21.83	8.71	6.30	4.46	2.09	69.95	62.41	4.48	3.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,176	6.17	6.17	-	-	20.25	8.63	4.73	4.03	1.88	73.58	46.86	16.58	7.85	2.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	9,918.3	7.58	7.58	-	-	22.46	9.33	5.80	4.95	1.92	69.96	57.50	9.64	2.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,956	5.80	5.80	-	-	20.81	9.10	4.44	4.43	1.76	73.39	44.05	15.58	11.60	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	10,698	7.02	7.02	-	-	22.99	9.85	5.38	5.36	1.78	69.99	53.34	14.04	2.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,735	5.47	5.47	-	-	21.34	9.53	4.78	4.19	1.66	73.19	41.54	14.92	14.70	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-
					無し	11,478	6.55	6.55	-	-	23.46	10.30	5.72	5.01	1.66	69.99	49.71	17.85	2.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン RC－４０	-	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S		
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	再生砕石RC-40	1m3を超え3m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,515	5.18	5.18	-	-	21.79	9.90	5.10	3.96	1.57	73.03	39.32	17.88	13.91	1.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	
					無し	12,257	6.13	6.13	-	-	23.87	10.70	6.04	4.69	1.55	70.00	46.54	21.18	2.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,099	4.98	4.98	-	-	22.11	10.16	5.31	3.81	1.51	72.91	37.79	19.90	13.37	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	
					無し	12,842	5.85	5.85	-	-	24.14	10.96	6.25	4.48	1.48	70.01	44.43	23.40	2.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,684	4.79	4.79	-	-	22.40	10.39	5.51	3.67	1.46	72.81	36.39	21.77	12.87	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	
					無し	13,426	5.60	5.60	-	-	24.40	11.20	6.44	4.29	1.42	70.00	42.48	25.44	2.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,464	4.56	4.56	-	-	22.74	10.68	5.75	3.49	1.39	72.70	34.68	24.06	12.26	1.70	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	
					無し	14,206	5.29	5.29	-	-	24.70	11.50	6.67	4.05	1.34	70.01	40.15	27.89	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,243	4.36	4.36	-	-	23.07	10.95	5.97	3.34	1.32	72.57	33.10	26.14	11.71	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	
					無し	14,986	5.01	5.01	-	-	24.97	11.76	6.88	3.84	1.27	70.02	38.08	30.08	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
			不要	-	有り	10,812	6.95	6.95	-	-	19.02	7.63	5.32	3.20	2.11	74.03	52.78	18.67	2.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
					無し	8,554.1	8.79	8.79	-	-	21.28	8.18	6.73	4.04	2.23	69.93	66.66	3.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	-	
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	12,138	6.19	6.19	-	-	22.18	9.90	4.78	4.74	1.88	71.63	47.02	16.63	4.61	3.37	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャーラン R C－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	
					無し	9,880.8	7.61	7.61	-	-	24.86	10.89	5.88	5.82	1.93	67.53	57.73	5.66	4.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,918	5.82	5.82	-	-	22.65	10.30	5.14	4.45	1.77	71.53	44.17	15.63	7.40	4.33	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	
					無し	10,660	7.05	7.05	-	-	25.23	11.30	6.23	5.40	1.79	67.72	53.50	8.97	5.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	
				0.9m3を超え	有り	13,698	5.48	5.48	-	-	23.07	10.66	5.45	4.20	1.67	71.45	41.66	14.74	10.97	4.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S		
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg以上各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3以下	無し	11,440	6.57	6.57	-	-	25.54	11.66	6.53	5.03	1.66	67.89	49.87	13.13	4.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,477	5.19	5.19	-	-	23.43	10.97	5.73	3.97	1.58	71.38	39.42	14.15	13.95	3.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	12,220	6.15	6.15	-	-	25.82	11.97	6.79	4.71	1.56	68.03	46.68	16.77	4.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,257	4.92	4.92	-	-	23.76	11.25	5.98	3.77	1.50	71.32	37.41	17.01	13.23	3.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	12,999	5.78	5.78	-	-	26.06	12.24	7.02	4.43	1.46	68.16	43.89	19.97	4.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,842	4.74	4.74	-	-	23.98	11.45	6.15	3.63	1.44	71.28	36.04	18.97	12.74	3.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	13,584	5.53	5.53	-	-	26.23	12.42	7.18	4.24	1.40	68.24	42.00	22.12	4.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,426	4.57	4.57	-	-	24.19	11.63	6.31	3.50	1.39	71.24	34.76	20.79	12.29	3.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	14,169	5.30	5.30	-	-	26.37	12.59	7.32	4.06	1.34	68.33	40.28	24.10	3.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,206	4.37	4.37	-	-	24.45	11.85	6.51	3.34	1.33	71.18	33.17	23.03	11.73	3.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	14,948	5.03	5.03	-	-	26.55	12.80	7.49	3.85	1.27	68.42	38.18	26.50	3.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,985	4.18	4.18	-	-	24.69	12.05	6.69	3.20	1.27	71.13	31.73	25.07	11.22	3.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	15,728	4.78	4.78	-	-	26.72	12.98	7.65	3.66	1.21	68.50	36.28	28.66	3.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
			不要	-	有り	11,554	6.50	6.50	-	-	21.81	9.57	4.98	4.49	1.98	71.69	49.38	17.47	4.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
					無し	9,296.1	8.08	8.08	-	-	24.55	10.54	6.19	5.58	2.05	67.37	61.35	6.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	12,881	5.83	5.83	-	-	24.50	11.51	5.85	4.47	1.77	69.67	44.30	15.67	6.52	3.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R C－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-
					無し	10,623	7.07	7.07	-	-	27.48	12.77	7.10	5.42	1.79	65.45	53.70	7.90	3.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	遮水シートの有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5m3を超え7m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,660	5.50	5.50	-	-	24.80	11.79	6.12	4.21	1.67	69.70	41.78	14.78	7.00	6.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	11,402	6.59	6.59	-	-	27.64	13.02	7.34	5.05	1.67	65.77	50.03	8.38	7.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,440	5.20	5.20	-	-	25.08	12.05	6.37	3.98	1.58	69.72	39.53	13.98	10.40	5.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	12,182	6.17	6.17	-	-	27.78	13.25	7.55	4.72	1.56	66.05	46.83	12.33	6.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,219	4.94	4.94	-	-	25.33	12.28	6.59	3.78	1.50	69.73	37.50	13.46	13.26	5.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	12,962	5.80	5.80	-	-	27.91	13.44	7.74	4.44	1.47	66.29	44.00	15.81	6.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,999	4.70	4.70	-	-	25.56	12.48	6.79	3.60	1.43	69.74	35.65	16.22	12.62	5.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	13,741	5.47	5.47	-	-	28.02	13.62	7.90	4.19	1.38	66.51	41.51	18.89	6.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,584	4.53	4.53	-	-	25.70	12.62	6.92	3.47	1.38	69.77	34.42	18.12	12.17	5.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	14,326	5.24	5.24	-	-	28.10	13.74	8.01	4.02	1.33	66.66	39.82	20.98	5.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,168	4.38	4.38	-	-	25.84	12.76	7.05	3.35	1.33	69.78	33.24	19.89	11.76	4.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	14,911	5.04	5.04	-	-	28.17	13.84	8.12	3.86	1.28	66.79	38.26	22.90	5.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,948	4.18	4.18	-	-	26.00	12.92	7.20	3.20	1.27	69.82	31.82	22.07	11.25	4.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	15,690	4.79	4.79	-	-	28.25	13.98	8.24	3.67	1.21	66.96	36.36	25.25	5.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,727	4.01	4.01	-	-	26.18	13.07	7.35	3.07	1.22	69.81	30.48	24.07	10.78	4.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	16,470	4.56	4.56	-	-	28.32	14.10	8.36	3.49	1.15	67.12	34.65	27.37	5.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	12,296	6.11	6.11	-	-	24.25	11.27	5.62	4.68	1.86	69.64	46.39	16.42	6.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	10,038	7.49	7.49	-	-	27.34	12.55	6.89	5.73	1.90	65.17	56.81	8.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	10,654	7.05	7.05	-	-	16.62	6.03	5.40	2.20	2.15	76.33	53.54	18.95	3.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	8,396.7	8.95	8.95	-	-	18.25	6.85	6.15	2.80	2.27	72.80	67.92	4.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,434	6.57	6.57	-	-	17.52	6.74	5.03	2.78	2.00	75.91	49.89	17.66	8.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	9,176.3	8.19	8.19	-	-	19.24	7.03	6.27	3.46	2.08	72.57	62.15	10.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,214	6.15	6.15	-	-	18.31	7.37	4.71	3.28	1.87	75.54	46.71	16.53	12.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	9,955.9	7.55	7.55	-	-	20.07	7.77	5.78	4.03	1.91	72.38	57.29	15.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	12,993	5.78	5.78	-	-	19.00	7.91	4.43	3.72	1.76	75.22	43.91	15.77	15.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	10,735	7.00	7.00	-	-	20.78	8.41	5.36	4.51	1.77	72.22	53.13	19.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	13,773	5.46	5.46	-	-	19.62	8.40	4.18	4.12	1.66	74.92	41.41	18.85	14.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	11,515	6.53	6.53	-	-	21.40	8.96	5.00	4.92	1.65	72.07	49.53	22.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	14,357	5.23	5.23	-	-	20.03	8.73	4.38	4.01	1.59	74.74	39.75	20.93	14.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,100	6.21	6.21	-	-	21.81	9.32	5.20	4.76	1.57	71.98	47.14	24.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	14,942	5.03	5.03	-	-	20.43	9.04	4.63	3.85	1.53	74.54	38.17	22.86	13.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,684	5.92	5.92	-	-	22.18	9.65	5.45	4.54	1.50	71.90	44.97	26.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	15,722	4.78	4.78	-	-	20.88	9.41	4.92	3.66	1.45	74.34	36.30	25.20	12.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	13,464	5.58	5.58	-	-	22.62	10.05	5.75	4.27	1.41	71.80	42.37	29.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-

No.15【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	16,501	4.55	4.55	-	-	21.31	9.74	5.20	3.49	1.38	74.14	34.59	27.32	12.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	14,244	5.27	5.27	-	-	23.02	10.40	6.02	4.04	1.34	71.71	40.06	31.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-
			不要	-	有り	10,070	7.46	7.46	-	-	15.85	5.72	5.42	2.27	1.71	76.69	56.64	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	7,812.0	9.62	9.62	-	-	17.39	7.37	5.37	2.44	2.21	72.99	72.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	-	-	-	-	-

No.16【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	33,534	0.00	-	-	-	61.44	26.27	13.18	8.77	7.40	38.56	38.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	35,267	0.00	-	-	-	63.34	28.45	12.53	8.33	7.04	36.66	36.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
		養生工なし	32,384	0.00	-	-	-	60.07	24.23	13.64	9.08	7.66	39.93	39.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	34,773	5.40	5.40	-	-	57.41	22.13	12.71	9.45	7.68	37.19	37.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	36,506	5.14	5.14	-	-	59.44	24.43	12.10	9.00	7.32	35.42	35.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
		養生工なし	33,623	5.59	5.59	-	-	55.95	20.01	13.14	9.77	7.95	38.46	38.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.17【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	40,409	0.00	-	-	-	68.00	28.09	17.24	10.87	2.99	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,362	1.21	1.21	-	-	64.09	30.42	14.41	9.08	2.50	34.70	26.73	7.97	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
		有り	一般養生･特殊養生(練炭)	42,968	0.00	-	-	-	69.91	26.42	16.22	10.22	2.81	30.09	30.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,921	1.15	1.15	-	-	65.90	28.91	13.68	8.62	2.37	32.95	25.39	7.56	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	43,948	0.00	-	-	-	70.58	25.83	15.85	9.99	2.75	29.42	29.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,902	1.12	1.12	-	-	66.55	28.37	13.42	8.46	2.33	32.33	24.91	7.42	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
		有り	一般養生･特殊養生(練炭)	46,507	0.00	-	-	-	72.20	24.41	14.98	9.44	2.60	27.80	27.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,461	1.07	1.07	-	-	68.12	27.04	12.79	8.06	2.22	30.81	23.74	7.07	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.18【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1m超2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	31,893	2.24	1.81	-	-	57.61	23.32	15.45	5.98	1.08	40.15	39.78	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	32,814	2.11	1.76	-	-	58.89	26.42	15.02	5.82	1.05	39.00	38.66	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生	34,185	2.34	1.69	-	-	60.16	21.74	14.42	5.58	1.01	37.50	37.11	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	35,106	2.21	1.64	-	-	61.29	24.70	14.04	5.44	0.98	36.50	36.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生	33,628	2.32	1.72	-	-	59.56	22.10	14.66	5.67	1.02	38.12	37.73	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,548	2.19	1.67	-	-	60.73	25.10	14.26	5.52	1.00	37.08	36.72	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生	35,920	2.41	1.61	-	-	61.87	20.70	13.72	5.31	0.96	35.72	35.32	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,841	2.29	1.57	-	-	62.89	23.53	13.38	5.18	0.93	34.82	34.44	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下		無し	無し	一般養生	29,168	2.60	1.98	-	-	53.47	19.24	10.49	5.89	3.17	43.93	43.50	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	30,206	2.43	1.91	-	-	55.17	22.67	10.13	5.69	3.06	42.40	42.00	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	26,434	3.52	2.19	0.45	0.38	44.48	17.47	11.57	5.05	1.30	52.00	48.08	2.78	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	一般養生	30,070	2.66	1.92	-	-	54.71	18.68	10.17	5.71	3.07	42.63	42.19	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	31,109	2.50	1.86	-	-	56.31	22.02	9.83	5.52	2.97	41.19	40.78	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	27,335	3.59	2.11	0.44	0.37	46.12	16.90	11.19	4.89	1.26	50.29	46.46	2.69	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		有り	無し	一般養生	30,158	2.66	1.91	-	-	54.83	18.63	10.14	5.70	3.06	42.51	42.07	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	31,196	2.50	1.85	-	-	56.41	21.96	9.80	5.51	2.96	41.09	40.67	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	27,417	3.60	2.11	0.44	0.37	46.25	16.85	11.16	4.87	1.26	50.15	46.34	2.68	1.02	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.18【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	一般養生	31,060	2.72	1.86	-	-	55.99	18.09	9.85	5.53	2.97	41.29	40.84	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	32,099	2.56	1.80	-	-	57.50	21.35	9.53	5.35	2.88	39.94	39.52	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	28,319	3.66	2.04	0.42	0.36	47.75	16.31	10.80	4.72	1.22	48.59	44.86	2.60	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.19【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	23,974	3.10	1.32	-	-	21.18	3.89	1.77	1.76	1.58	75.72	73.98	0.74	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１００００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	22,006	2.30	1.43	-	-	15.80	4.24	1.93	1.92	1.72	81.90	80.60	0.81	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１００００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	22,778	2.64	1.39	-	-	18.02	4.09	1.87	1.86	1.66	79.34	77.86	0.78	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１００００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	20,810	1.76	1.52	-	-	12.03	4.48	2.04	2.03	1.82	86.21	85.23	0.85	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１００００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	41,150	6.19	2.40	-	-	13.22	2.68	1.22	1.22	-	80.59	80.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	38,452	4.39	2.57	-	-	9.37	2.87	1.31	1.30	-	86.24	86.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
	無し	有り	39,507	5.12	2.50	-	-	10.94	2.79	1.27	1.27	-	83.94	83.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	36,809	3.16	2.68	-	-	6.76	3.00	1.37	1.36	-	90.08	90.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	71,918	4.83	1.74	-	-	10.32	1.94	0.88	0.88	-	84.85	84.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	68,069	3.30	1.83	-	-	7.05	2.05	0.93	0.93	-	89.65	89.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
	無し	有り	69,562	3.91	1.79	-	-	8.36	2.01	0.91	0.91	-	87.73	87.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	65,713	2.28	1.90	-	-	4.87	2.13	0.97	0.96	-	92.85	92.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	177,500	2.60	0.88	-	-	5.54	0.98	0.45	0.44	-	91.86	91.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	172,190	1.70	0.91	-	-	3.62	1.01	0.46	0.46	-	94.68	94.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
	無し	有り	174,260	2.05	0.89	-	-	4.37	1.00	0.45	0.45	-	93.58	93.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	168,950	1.11	0.92	-	-	2.38	1.03	0.47	0.47	-	96.51	96.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-

No.20【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,932.9	3.43	3.43	-	-	3.02	1.58	1.44	-	-	93.55	92.29	1.26	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
無し	149.43	44.42	44.42	-	-	39.21	20.48	18.73	-	-	16.37	16.37	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.21【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
シート種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	435.80	0.00	-	-	-	3.21	3.21	-	-	-	96.79	96.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	-	-	-	-	-
ネット	456.80	0.00	-	-	-	7.66	7.66	-	-	-	92.34	92.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	-	-	-	-	-

№22【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	26,450	66.36	50.94	-	-	29.65	9.35	5.12	4.59	3.75	3.99	3.99	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	28,082	62.72	47.99	-	-	27.92	8.80	4.82	4.32	3.53	9.36	9.36	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	29,167	60.52	46.20	-	-	26.89	8.48	4.64	4.16	3.40	12.59	12.59	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	30,262	58.46	44.53	-	-	25.92	8.17	4.48	4.01	3.28	15.62	15.62	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,346	56.56	42.99	-	-	25.02	7.89	4.32	3.87	3.17	18.42	18.42	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	40,586	61.22	46.77	-	-	27.13	8.52	4.70	4.21	3.44	11.65	11.65	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	41,671	59.72	45.55	-	-	26.43	8.30	4.58	4.10	3.35	13.85	13.85	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	42,766	58.28	44.38	-	-	25.75	8.09	4.46	3.99	3.27	15.97	15.97	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	43,851	56.92	43.28	-	-	25.12	7.89	4.35	3.89	3.19	17.96	17.96	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	44,945	55.63	42.23	-	-	24.50	7.69	4.24	3.80	3.11	19.87	19.87	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	46,030	54.41	41.24	-	-	23.92	7.51	4.14	3.71	3.04	21.67	21.67	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	60,288	59.06	45.02	-	-	26.13	8.20	4.53	4.05	3.32	14.81	14.81	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	61,372	58.08	44.22	-	-	25.67	8.06	4.45	3.98	3.26	16.25	16.25	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	63,015	56.66	43.07	-	-	25.00	7.85	4.33	3.88	3.17	18.34	18.34	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	65,194	54.89	41.63	-	-	24.16	7.58	4.18	3.75	3.07	20.95	20.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,735	56.56	42.99	-	-	24.92	7.81	4.32	3.87	3.17	18.52	18.52	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	75,367	55.41	42.05	-	-	24.38	7.64	4.23	3.78	3.10	20.21	20.21	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

№22【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15m以上17m未満	実数入力	76,999	54.32	41.17	-	-	23.86	7.48	4.14	3.70	3.03	21.82	21.82	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］　７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	88,796	56.27	42.75	-	-	24.81	7.79	4.30	3.85	3.15	18.92	18.92	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］　７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	91,523	54.71	41.49	-	-	24.06	7.56	4.17	3.73	3.05	21.23	21.23	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］　７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	20,156	74.18	57.81	-	-	19.26	6.09	3.41	3.05	2.50	6.56	5.23	1.04	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	21,788	68.91	53.50	-	-	17.81	5.63	3.15	2.82	2.31	13.28	12.06	0.96	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	22,873	65.81	50.96	-	-	16.97	5.37	3.00	2.69	2.20	17.22	16.06	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	23,968	62.98	48.64	-	-	16.18	5.12	2.86	2.56	2.10	20.84	19.73	0.87	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	25,053	60.40	46.53	-	-	15.49	4.90	2.74	2.45	2.01	24.11	23.05	0.83	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	28,783	65.40	50.63	-	-	17.01	5.46	2.98	2.67	2.18	17.59	16.43	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	29,868	63.16	48.79	-	-	16.40	5.27	2.87	2.57	2.10	20.44	19.33	0.87	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	30,963	61.05	47.07	-	-	15.82	5.08	2.77	2.48	2.03	23.13	22.06	0.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	32,047	59.11	45.48	-	-	15.29	4.91	2.68	2.40	1.96	25.60	24.57	0.81	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	33,142	57.25	43.95	-	-	14.79	4.75	2.59	2.32	1.90	27.96	26.95	0.79	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	34,227	55.57	42.58	-	-	14.31	4.59	2.51	2.24	1.84	30.12	29.15	0.76	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	42,640	62.00	47.84	-	-	15.96	5.07	2.82	2.52	2.06	22.04	20.94	0.86	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	43,724	60.55	46.65	-	-	15.57	4.94	2.75	2.46	2.01	23.88	22.81	0.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	45,367	58.50	44.97	-	-	15.00	4.76	2.65	2.37	1.94	26.50	25.48	0.80	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］　５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

№22【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		12m以上14m未満	実数入力	47,546	55.98	42.91	-	-	14.31	4.54	2.53	2.26	1.85	29.71	28.73	0.77	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	49,178	54.25	41.49	-	-	13.84	4.39	2.44	2.19	1.79	31.91	30.97	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	58,193	59.98	46.19	-	-	15.49	4.96	2.72	2.43	1.99	24.53	23.47	0.83	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	59,825	58.45	44.94	-	-	15.07	4.82	2.64	2.37	1.94	26.48	25.46	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	61,457	56.99	43.74	-	-	14.67	4.70	2.57	2.30	1.89	28.34	27.34	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	64,184	54.71	41.87	-	-	14.05	4.50	2.46	2.21	1.81	31.24	30.28	0.75	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	79,848	61.33	48.35	-	-	13.26	4.33	2.39	2.14	1.75	25.41	24.34	0.86	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		20m超え23m未満	実数入力	83,113	59.08	46.47	-	-	12.73	4.16	2.29	2.05	1.68	28.19	27.17	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	86,934	56.64	44.42	-	-	12.17	3.98	2.19	1.96	1.61	31.19	30.21	0.79	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	101,860	60.19	47.40	-	-	12.98	4.24	2.34	2.09	1.71	26.83	25.78	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	106,750	57.59	45.22	-	-	12.39	4.05	2.23	2.00	1.63	30.02	29.02	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	110,030	55.98	43.87	-	-	12.02	3.93	2.16	1.94	1.59	32.00	31.03	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.23【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形状		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積 控え35cm以上45cm未満	10,380	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え45cm未満	3,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え45cm以上60cm未満	3,979.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え60cm以上90cm未満	5,190.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.24【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	3,144.3	2.65	2.63	-	-	93.79	49.57	31.16	12.14	-	3.56	3.53	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］　２．５ｍ３／ｍｉｎ	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	5,243.6	2.54	2.52	-	-	94.04	52.83	29.36	10.92	-	3.42	3.39	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］　２．５ｍ３／ｍｉｎ	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.25【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	629.70	0.00	-	-	-	13.33	13.33	-	-	-	86.67	86.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	-	-	-	-	-
点在	594.0	0.00	-	-	-	14.14	14.14	-	-	-	85.86	85.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	-	-	-	-	-

No.26【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	3,925.2	11.18	11.18	-	-	35.69	14.26	10.57	6.97	3.89	53.13	25.12	16.89	6.26	4.86	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ	詰石 割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	径60cm	6,105.9	12.94	12.94	-	-	40.36	16.04	11.89	8.06	4.37	46.70	19.59	16.13	5.62	5.36	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	詰石 割ぐり石１５０－２００ｍｍ	鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	-	-
撤去	径45cm	1,015.7	21.61	21.61	-	-	69.00	27.59	20.43	13.46	7.52	9.39	9.39	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	径60cm	1,800.1	21.94	21.94	-	-	68.53	27.26	20.18	13.67	7.42	9.53	9.53	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.27【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	8,740.5	6.02	6.02	-	-	26.43	13.13	4.80	4.75	3.75	67.55	34.19	23.26	7.49	2.61		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１．０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	10,152	6.91	6.91	-	-	28.11	13.79	5.07	4.94	4.31	64.98	30.72	24.81	6.45	3.00		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１．０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	11,544	7.22	7.22	-	-	29.58	14.55	5.29	5.24	4.50	63.20	28.36	26.03	5.67	3.14		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１．０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	9,112.7	6.74	6.74	-	-	27.45	14.74	4.74	4.20	3.77	65.81	32.79	22.31	7.78	2.93		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１．０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	10,678	7.40	7.40	-	-	29.45	15.73	5.18	4.61	3.93	63.15	29.20	23.59	7.15	3.21		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１．０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	12,215	7.90	7.90	-	-	30.56	16.04	5.38	4.92	4.22	61.54	26.81	24.60	6.70	3.43		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１．０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	1,533.7	17.17	17.17	-	-	75.37	37.45	13.69	13.53	10.70	7.46	7.46	-	-	-		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	1,931.4	18.18	18.18	-	-	73.92	36.26	13.35	12.98	11.33	7.90	7.90	-	-	-		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,306.6	18.08	18.08	-	-	74.07	36.45	13.24	13.12	11.26	7.85	7.85	-	-	-		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	1,692.5	18.15	18.15	-	-	73.96	39.73	12.77	11.31	10.15	7.89	7.89	-	-	-		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	2,140.0	18.46	18.46	-	-	73.52	39.28	12.93	11.50	9.81	8.02	8.02	-	-	-		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,560.3	18.86	18.86	-	-	72.95	38.30	12.83	11.75	10.07	8.19	8.19	-	-	-		バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	41,532	1.60	1.08	-	-	67.43	21.35	14.15	5.51	3.11	30.97	30.69	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	41,126	1.59	1.09	-	-	67.12	21.55	14.29	5.57	3.14	31.29	31.00	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	39,268	1.56	1.14	-	-	65.70	22.57	14.97	5.83	3.29	32.74	32.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	38,861	1.55	1.15	-	-	65.37	22.79	15.13	5.89	3.33	33.08	32.80	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	40,603	1.58	1.10	-	-	66.74	21.82	14.48	5.64	3.18	31.68	31.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	40,197	1.57	1.11	-	-	66.44	22.05	14.62	5.70	3.22	31.99	31.71	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	38,339	1.54	1.17	-	-	64.94	23.13	15.33	5.97	3.37	33.52	33.25	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	37,932	1.53	1.18	-	-	64.59	23.35	15.50	6.04	3.41	33.88	33.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	39,756	2.18	1.13	0.34	0.25	63.31	22.29	14.08	5.76	1.39	34.51	32.07	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	39,334	2.18	1.14	0.35	0.25	62.95	22.54	14.23	5.82	1.41	34.87	32.41	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	37,482	2.15	1.19	0.36	0.26	61.28	23.66	14.94	6.11	1.48	36.57	34.01	1.83	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	37,060	2.16	1.21	0.37	0.26	60.86	23.92	15.11	6.18	1.49	36.98	34.40	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	38,821	2.16	1.15	0.35	0.25	62.51	22.84	14.42	5.90	1.42	35.33	32.84	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	38,399	2.16	1.17	0.35	0.25	62.12	23.09	14.58	5.96	1.44	35.72	33.20	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	36,547	2.15	1.22	0.37	0.27	60.35	24.26	15.32	6.27	1.51	37.50	34.88	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	36,125	2.15	1.24	0.38	0.27	59.92	24.54	15.50	6.34	1.53	37.93	35.29	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	37,225	1.73	1.20	-	-	63.71	20.16	13.91	5.13	3.47	34.56	34.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	36,819	1.73	1.22	-	-	63.34	20.38	14.06	5.18	3.51	34.93	34.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り																																

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	有り	36,007	1.70	1.24	-	-	62.60	20.84	14.38	5.30	3.59	35.70	35.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	35,601	1.70	1.26	-	-	62.18	21.04	14.55	5.36	3.63	36.12	35.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し		有り	36,345	1.71	1.23	-	-	62.91	20.63	14.25	5.25	3.56	35.38	35.08	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	35,939	1.71	1.25	-	-	62.51	20.85	14.41	5.31	3.60	35.78	35.47	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	35,127	1.68	1.27	-	-	61.73	21.36	14.74	5.43	3.68	36.59	36.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	34,721	1.67	1.29	-	-	61.31	21.60	14.91	5.50	3.72	37.02	36.72	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り		有り	35,493	2.39	1.26	0.38	0.28	58.97	21.14	13.41	5.38	1.56	38.64	35.92	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	35,084	2.39	1.28	0.39	0.28	58.52	21.39	13.56	5.44	1.58	39.09	36.34	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	34,280	2.38	1.31	0.40	0.29	57.62	21.89	13.88	5.57	1.61	40.00	37.19	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	33,870	2.36	1.32	0.40	0.29	57.17	22.17	14.05	5.63	1.63	40.47	37.64	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し		有り	34,627	2.37	1.29	0.39	0.28	58.03	21.68	13.74	5.51	1.60	39.60	36.82	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	34,217	2.38	1.31	0.40	0.29	57.55	21.91	13.91	5.58	1.62	40.07	37.26	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	33,414	2.36	1.34	0.41	0.29	56.63	22.46	14.24	5.71	1.66	41.01	38.15	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	33,004	2.36	1.36	0.41	0.30	56.11	22.72	14.42	5.78	1.68	41.53	38.63	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練	有り		有り	41,048	1.57	1.09	-	-	67.08	21.17	14.32	5.58	4.05	31.35	31.06	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	40,637	1.57	1.10	-	-	66.78	21.38	14.46	5.64	4.09	31.65	31.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	40,089	1.56	1.12	-	-	66.36	21.68	14.66	5.71	4.15	32.08	31.80	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	39,679	1.55	1.13	-	-	66.05	21.91	14.81	5.77	4.19	32.40	32.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	(炭､ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	有り	40,344	1.56	1.11	-	-	66.56	21.54	14.57	5.68	4.12	31.88	31.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	39,933	1.55	1.12	-	-	66.25	21.79	14.72	5.73	4.16	32.20	31.92	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	39,385	1.55	1.14	-	-	65.81	22.08	14.92	5.81	4.22	32.64	32.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	38,975	1.54	1.15	-	-	65.47	22.29	15.08	5.88	4.27	32.99	32.71	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	37,585	2.20	1.19	0.36	0.26	61.32	23.15	14.52	5.58	1.47	36.48	33.92	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	37,175	2.20	1.20	0.37	0.26	60.93	23.40	14.68	5.65	1.49	36.87	34.29	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	36,622	2.19	1.22	0.37	0.27	60.38	23.76	14.90	5.73	1.51	37.43	34.81	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	36,212	2.20	1.24	0.38	0.27	59.96	24.01	15.07	5.80	1.53	37.84	35.20	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	36,890	2.19	1.21	0.37	0.26	60.64	23.57	14.80	5.69	1.50	37.17	34.56	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	36,480	2.20	1.23	0.37	0.27	60.22	23.84	14.96	5.75	1.52	37.58	34.95	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	35,927	2.19	1.25	0.38	0.27	59.67	24.21	15.19	5.84	1.54	38.14	35.48	1.91	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	35,517	2.18	1.26	0.38	0.27	59.24	24.48	15.37	5.91	1.56	38.58	35.89	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	36,461	1.82	1.23	-	-	62.90	18.73	13.05	5.23	4.05	35.28	34.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	36,045	1.80	1.24	-	-	62.51	18.94	13.20	5.29	4.10	35.69	35.37	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	35,325	1.79	1.27	-	-	61.80	19.31	13.47	5.40	4.18	36.41	36.09	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	34,909	1.77	1.28	-	-	61.39	19.54	13.63	5.47	4.23	36.84	36.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	35,645	1.80	1.26	-	-	62.12	19.13	13.35	5.35	4.15	36.08	35.76	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	35,229	1.78	1.27	-	-	61.71	19.34	13.51	5.42	4.20	36.51	36.19	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		無し	無し	有り	34,509	1.76	1.30	-	-	60.99	19.77	13.79	5.53	4.28	37.25	36.94	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	34,093	1.75	1.31	-	-	60.54	19.98	13.96	5.60	4.34	37.71	37.39	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	33,941	2.50	1.32	0.40	0.29	57.08	20.11	13.19	5.06	1.63	40.42	37.56	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	33,532	2.50	1.34	0.41	0.29	56.60	20.34	13.36	5.12	1.65	40.90	38.02	2.05	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	32,802	2.48	1.36	0.42	0.30	55.73	20.80	13.65	5.24	1.69	41.79	38.86	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	32,393	2.47	1.38	0.42	0.30	55.21	21.07	13.83	5.30	1.71	42.32	39.36	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	33,138	2.49	1.35	0.41	0.30	56.13	20.59	13.51	5.18	1.67	41.38	38.47	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	32,729	2.49	1.37	0.42	0.30	55.62	20.84	13.68	5.25	1.69	41.89	38.95	2.10	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	31,999	2.48	1.40	0.43	0.31	54.69	21.30	14.00	5.37	1.73	42.83	39.84	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	31,590	2.46	1.42	0.43	0.31	54.16	21.59	14.18	5.44	1.75	43.38	40.36	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
	幅:4.0以上5.5未満かつ高	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	33,211	1.96	1.35	-	-	59.30	17.46	12.64	5.17	3.89	38.74	38.39	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	32,803	1.94	1.36	-	-	58.85	17.68	12.80	5.24	3.94	39.21	38.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	32,242	1.93	1.39	-	-	58.19	17.98	13.02	5.33	4.01	39.88	39.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	31,834	1.91	1.41	-	-	57.70	18.22	13.19	5.39	4.06	40.39	40.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	32,495	1.94	1.38	-	-	58.48	17.83	12.92	5.29	3.98	39.58	39.23	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	32,087	1.92	1.40	-	-	58.01	18.08	13.08	5.35	4.03	40.07	39.73	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	31,526	1.90	1.42	-	-	57.32	18.38	13.32	5.45	4.10	40.78	40.44	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	31,118	1.88	1.44	-	-	56.81	18.62	13.49	5.52	4.16	41.31	40.97	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	31,772	2.68	1.41	0.43	0.31	54.14	18.27	12.33	4.80	2.32	43.18	40.13	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	31,355	2.67	1.43	0.44	0.31	53.58	18.48	12.50	4.87	2.36	43.75	40.66	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	30,795	2.65	1.45	0.44	0.32	52.82	18.83	12.72	4.96	2.40	44.53	41.40	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	30,379	2.63	1.47	0.45	0.32	52.24	19.11	12.90	5.02	2.43	45.13	41.97	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	31,056	2.66	1.44	0.44	0.32	53.18	18.66	12.62	4.92	2.38	44.16	41.05	2.21	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	30,639	2.65	1.46	0.45	0.32	52.60	18.94	12.79	4.98	2.41	44.75	41.61	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	30,079	2.63	1.49	0.45	0.33	51.81	19.29	13.03	5.07	2.46	45.56	42.38	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	29,663	2.62	1.51	0.46	0.33	51.19	19.57	13.21	5.15	2.49	46.19	42.98	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	33,013	2.03	1.36	-	-	58.98	16.01	12.29	5.04	4.62	38.99	38.62	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	32,592	2.00	1.37	-	-	58.53	16.24	12.45	5.10	4.68	39.47	39.11	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	32,077	1.99	1.40	-	-	57.92	16.49	12.65	5.19	4.76	40.09	39.74	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	31,656	1.96	1.41	-	-	57.41	16.71	12.82	5.25	4.82	40.63	40.27	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	32,253	1.99	1.39	-	-	58.12	16.39	12.58	5.16	4.73	39.89	39.53	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	31,832	1.98	1.41	-	-	57.62	16.60	12.75	5.23	4.80	40.40	40.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	31,317	1.95	1.43	-	-	56.99	16.89	12.96	5.31	4.87	41.06	40.71	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	30,896	1.94	1.45	-	-	56.45	17.11	13.14	5.38	4.94	41.61	41.26	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	30,553	2.81	1.47	0.45	0.32	52.28	17.30	11.91	4.37	2.42	44.91	41.73	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	30,156	2.78	1.49	0.45	0.32	51.74	17.55	12.07	4.43	2.45	45.48	42.28	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ　１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り																																

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	29,638	2.77	1.51	0.46	0.33	50.98	17.86	12.28	4.51	2.49	46.25	43.01	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	29,241	2.76	1.53	0.47	0.34	50.35	18.08	12.44	4.57	2.53	46.89	43.60	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	29,819	2.78	1.50	0.46	0.33	51.23	17.73	12.20	4.48	2.48	45.99	42.75	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	29,422	2.75	1.52	0.46	0.33	50.65	17.99	12.37	4.54	2.51	46.60	43.33	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	28,904	2.75	1.55	0.47	0.34	49.82	18.29	12.59	4.62	2.56	47.43	44.11	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	28,507	2.73	1.57	0.48	0.34	49.19	18.56	12.76	4.69	2.59	48.08	44.72	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	35,012	1.93	1.28	-	-	61.31	16.08	12.39	5.81	4.90	36.76	36.41	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	34,599	1.91	1.29	-	-	60.90	16.26	12.54	5.88	4.96	37.19	36.85	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	34,216	1.90	1.31	-	-	60.50	16.45	12.68	5.94	5.02	37.60	37.26	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	33,803	1.88	1.32	-	-	60.07	16.66	12.83	6.02	5.08	38.05	37.71	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	34,393	1.91	1.30	-	-	60.67	16.37	12.61	5.91	4.99	37.42	37.07	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	33,980	1.90	1.32	-	-	60.24	16.56	12.77	5.98	5.05	37.86	37.52	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	33,596	1.88	1.33	-	-	59.83	16.76	12.91	6.05	5.11	38.29	37.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	33,183	1.87	1.35	-	-	59.38	16.96	13.07	6.13	5.18	38.75	38.42	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内	有り	有り	有り	32,341	2.66	1.38	0.42	0.30	54.92	17.43	12.55	4.72	2.86	42.42	39.42	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	31,932	2.66	1.40	0.43	0.31	54.39	17.64	12.71	4.78	2.89	42.95	39.92	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	31,537	2.64	1.42	0.43	0.31	53.89	17.88	12.87	4.84	2.93	43.47	40.42	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	31,129	2.64	1.44	0.44	0.31	53.32	18.10	13.04	4.90	2.97	44.04	40.95	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	31,722	2.65	1.41	0.43	0.31	54.11	17.76	12.79	4.81	2.91	43.24	40.19	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	31,313	2.64	1.43	0.44	0.31	53.57	18.00	12.96	4.87	2.95	43.79	40.71	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	30,918	2.64	1.45	0.44	0.32	53.02	18.20	13.13	4.94	2.99	44.34	41.23	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	30,510	2.63	1.47	0.45	0.32	52.43	18.44	13.30	5.00	3.03	44.94	41.79	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	31,465	2.16	1.42	-	-	56.93	14.12	11.56	5.87	4.24	40.91	40.52	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	31,059	2.14	1.44	-	-	56.42	14.28	11.71	5.95	4.30	41.44	41.05	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	30,764	2.13	1.46	-	-	56.05	14.42	11.83	6.01	4.34	41.82	41.44	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	30,358	2.11	1.48	-	-	55.52	14.61	11.99	6.09	4.40	42.37	41.99	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	30,911	2.14	1.45	-	-	56.24	14.36	11.77	5.98	4.32	41.62	41.24	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	30,505	2.12	1.47	-	-	55.70	14.52	11.93	6.06	4.38	42.18	41.79	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	30,210	2.10	1.48	-	-	55.32	14.69	12.04	6.12	4.42	42.58	42.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	29,805	2.08	1.50	-	-	54.78	14.89	12.21	6.20	4.48	43.14	42.77	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	29,345	2.97	1.53	0.47	0.33	50.28	15.13	11.45	4.55	2.52	46.75	43.44	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	28,930	2.95	1.55	0.47	0.34	49.63	15.34	11.61	4.62	2.55	47.42	44.07	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	28,647	2.93	1.56	0.48	0.34	49.20	15.53	11.72	4.66	2.58	47.87	44.50	2.39	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	28,232	2.92	1.59	0.48	0.35	48.44	15.65	11.90	4.73	2.62	48.64	45.22	2.43	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	28,788	2.94	1.56	0.47	0.34	49.42	15.42	11.67	4.64	2.57	47.64	44.28	2.38	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	28,374	2.93	1.58	0.48	0.35	48.74	15.65	11.84	4.71	2.60	48.33	44.93	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	有り	28,090	2.91	1.59	0.49	0.35	48.20	15.73	11.96	4.75	2.63	48.89	45.46	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	27,676	2.89	1.62	0.49	0.35	47.51	15.97	12.14	4.83	2.67	49.60	46.12	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	31,342	2.16	1.43	-	-	56.77	14.15	11.61	5.90	4.26	41.07	40.68	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	30,936	2.14	1.45	-	-	56.27	14.34	11.76	5.98	4.32	41.59	41.21	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	30,678	2.13	1.46	-	-	55.93	14.46	11.86	6.03	4.35	41.94	41.56	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	30,272	2.11	1.48	-	-	55.40	14.65	12.02	6.11	4.41	42.49	42.11	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	30,813	2.13	1.45	-	-	56.12	14.41	11.81	6.00	4.33	41.75	41.37	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	30,407	2.11	1.47	-	-	55.58	14.59	11.97	6.08	4.39	42.31	41.93	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	30,149	2.10	1.49	-	-	55.23	14.71	12.07	6.13	4.43	42.67	42.29	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	29,743	2.08	1.51	-	-	54.69	14.93	12.23	6.21	4.49	43.23	42.86	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	29,574	2.93	1.51	0.46	0.33	50.67	15.02	11.36	4.52	3.12	46.40	43.11	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	29,164	2.93	1.54	0.47	0.34	50.04	15.22	11.52	4.58	3.17	47.03	43.71	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	28,909	2.91	1.55	0.47	0.34	49.64	15.36	11.62	4.62	3.19	47.45	44.10	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	28,498	2.89	1.57	0.48	0.34	48.99	15.57	11.79	4.69	3.24	48.12	44.73	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	29,042	2.92	1.54	0.47	0.34	49.85	15.29	11.56	4.60	3.18	47.23	43.90	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	28,631	2.90	1.56	0.48	0.34	49.19	15.50	11.73	4.66	3.23	47.91	44.53	2.40	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	28,376	2.90	1.58	0.48	0.35	48.77	15.63	11.84	4.71	3.25	48.33	44.93	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	27,966	2.87	1.60	0.49	0.35	48.03	15.80	12.01	4.78	3.30	49.10	45.66	2.45	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	28,277	2.42	1.58	-	-	52.06	12.07	10.89	5.23	4.05	45.52	45.08	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	27,871	2.39	1.61	-	-	51.44	12.24	11.05	5.31	4.11	46.17	45.74	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	27,759	2.38	1.61	-	-	51.26	12.30	11.09	5.33	4.12	46.36	45.93	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	27,353	2.35	1.64	-	-	50.61	12.48	11.26	5.41	4.18	47.04	46.61	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	27,749	2.38	1.61	-	-	51.25	12.32	11.09	5.33	4.12	46.37	45.94	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	27,343	2.35	1.64	-	-	50.59	12.48	11.26	5.41	4.19	47.06	46.63	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	27,231	2.35	1.65	-	-	50.41	12.53	11.31	5.43	4.20	47.24	46.82	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	26,825	2.31	1.67	-	-	49.75	12.74	11.48	5.51	4.27	47.94	47.53	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	26,910	3.24	1.66	0.51	0.36	45.67	12.63	10.40	4.25	2.74	51.09	47.47	2.55	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	26,499	3.23	1.69	0.52	0.37	44.93	12.83	10.56	4.32	2.79	51.84	48.17	2.59	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	26,380	3.22	1.70	0.52	0.37	44.71	12.88	10.61	4.34	2.80	52.07	48.40	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	25,969	3.20	1.73	0.53	0.38	43.93	13.09	10.78	4.41	2.84	52.87	49.15	2.64	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	26,380	3.22	1.70	0.52	0.37	44.71	12.88	10.61	4.34	2.80	52.07	48.40	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	25,969	3.20	1.73	0.53	0.38	43.93	13.09	10.78	4.41	2.84	52.87	49.15	2.64	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	無し	有り	25,850	3.18	1.73	0.53	0.38	43.70	13.15	10.83	4.43	2.86	53.12	49.39	2.65	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	25,439	3.16	1.76	0.54	0.39	42.88	13.36	11.00	4.50	2.90	53.96	50.18	2.70	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	33,811	1.99	1.32	-	-	59.95	15.15	12.00	6.56	4.51	38.06	37.70	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	33,392	1.98	1.34	-	-	59.49	15.34	12.15	6.64	4.57	38.53	38.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り																																

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	有り	33,225	1.98	1.35	-	-	59.30	15.41	12.21	6.68	4.59	38.72	38.37	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	32,806	1.95	1.36	-	-	58.83	15.60	12.37	6.76	4.65	39.22	38.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し		有り	33,365	1.98	1.34	-	-	59.46	15.35	12.16	6.65	4.57	38.56	38.21	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	32,946	1.96	1.36	-	-	58.99	15.54	12.32	6.73	4.63	39.05	38.69	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	32,778	1.96	1.37	-	-	58.80	15.61	12.38	6.77	4.66	39.24	38.89	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	32,360	1.94	1.38	-	-	58.31	15.81	12.54	6.86	4.72	39.75	39.40	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	30,534	2.80	1.47	0.45	0.32	52.27	16.75	11.92	5.00	2.42	44.93	41.75	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	30,124	2.79	1.49	0.45	0.33	51.68	16.99	12.08	5.07	2.45	45.53	42.32	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	29,955	2.79	1.50	0.46	0.33	51.42	17.06	12.15	5.10	2.47	45.79	42.56	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	29,545	2.76	1.52	0.46	0.33	50.83	17.32	12.32	5.17	2.50	46.41	43.15	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し		有り	30,100	2.78	1.49	0.45	0.33	51.66	17.03	12.09	5.07	2.45	45.56	42.35	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	29,690	2.77	1.51	0.46	0.33	51.05	17.25	12.26	5.14	2.49	46.18	42.94	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	29,521	2.76	1.52	0.46	0.33	50.80	17.35	12.33	5.17	2.50	46.44	43.18	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	29,111	2.76	1.54	0.47	0.34	50.15	17.58	12.50	5.24	2.54	47.09	43.79	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動 ］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練	有り	有り	有り	30,207	2.28	1.48	-	-	55.11	12.44	11.12	6.12	4.42	42.61	42.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	29,799	2.25	1.50	-	-	54.57	12.62	11.27	6.20	4.48	43.18	42.78	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	29,550	2.25	1.52	-	-	54.21	12.70	11.37	6.26	4.52	43.54	43.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	29,142	2.22	1.54	-	-	53.63	12.90	11.52	6.34	4.58	44.15	43.75	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.28【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	(炭､ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	有り	29,765	2.25	1.50	-	-	54.52	12.63	11.28	6.21	4.49	43.23	42.83	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	29,357	2.24	1.53	-	-	53.92	12.77	11.44	6.30	4.55	43.84	43.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	29,108	2.22	1.54	-	-	53.58	12.90	11.54	6.35	4.59	44.20	43.80	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	28,700	2.19	1.56	-	-	53.00	13.10	11.70	6.44	4.65	44.81	44.42	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	28,061	3.12	1.60	0.49	0.35	47.90	13.32	10.97	4.08	3.29	48.98	45.52	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	27,654	3.09	1.62	0.49	0.35	47.22	13.52	11.13	4.14	3.34	49.69	46.18	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	27,405	3.08	1.63	0.50	0.36	46.79	13.64	11.23	4.18	3.37	50.13	46.61	2.50	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	26,998	3.06	1.66	0.51	0.36	46.07	13.85	11.40	4.24	3.42	50.87	47.30	2.54	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	27,624	3.08	1.62	0.49	0.35	47.15	13.53	11.14	4.14	3.34	49.77	46.26	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	27,216	3.07	1.65	0.50	0.36	46.46	13.74	11.31	4.21	3.39	50.47	46.92	2.52	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	26,968	3.06	1.66	0.51	0.36	46.02	13.86	11.42	4.24	3.43	50.92	47.35	2.54	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	26,560	3.04	1.69	0.51	0.37	45.28	14.08	11.59	4.31	3.48	51.68	48.07	2.58	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

№29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印；賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込	無し	0.3km以下	366.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	423.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	479.62	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	536.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	733.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	846.39	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			49.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	366.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印；賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		有り	0.5km以下	423.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	479.62	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	536.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	733.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	846.39	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			19.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			31.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			27.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	0.5km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	677.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	789.96	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	902.82	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要)		10.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			13.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			19.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			39.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	0.5km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	677.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	789.96	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	902.82	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			17.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			28.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印；賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	人力積込	無し	0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			27.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印；賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕		有り	1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	22.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			19.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(小規模土工)	有り	7.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			17.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			28.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			24.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
舗装版破砕積込み(電線共同溝)	機械積込	無し	0.5km以下	834.15	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,001.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,167.8	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,501.5	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,002.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			26.5km以下	3,003.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	6,005.9	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	0.5km以下	834.15	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,001.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,167.8	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,501.5	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,002.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.5km以下	3,003.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	6,005.9	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	-	17.34	17.34	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印；賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.5km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			25.5km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込		0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.29【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.0km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			42.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,228.3	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	0.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,508.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	4,620.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,394.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,728.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,284.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,565.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,120.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.0km以下	1,658.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,768.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,102.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,213.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,324.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,472.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,582.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,694.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,879.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.5km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,482.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,870.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,037.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,221.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,310.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,421.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,865.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,087.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,198.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,325.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,380.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸	6個	5.0km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,528.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,602.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,639.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,750.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,824.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,935.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,208.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,224.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,271.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.5km以下	1,303.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,335.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,351.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,383.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,431.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,462.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,478.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,541.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,557.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,573.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,668.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,827.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,906.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,204.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,218.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,246.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,329.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,371.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,427.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,441.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,496.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,523.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,607.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,662.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,746.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,201.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,238.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,275.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,300.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,312.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,337.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,349.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,374.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個																															

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	1,411.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,485.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,522.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,559.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,608.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,682.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,744.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,199.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,210.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,265.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,321.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,377.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,432.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,193.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	1.0km以下	1,202.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,219.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,228.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,245.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,262.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,271.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,296.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,331.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,339.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,356.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,390.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,441.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	1,475.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,569.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	0.5km以下	1,188.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,194.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,206.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,211.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,223.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,235.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,241.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,259.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,282.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,299.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	1,311.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,317.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,323.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,340.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,358.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,445.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,664.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,331.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,662.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,109.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,773.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,326.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	2.0km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,220.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,496.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,295.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,406.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,591.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,628.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,702.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,814.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,072.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	2,147.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,257.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,368.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,516.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,628.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,924.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,304.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,360.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,582.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.5km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,804.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,915.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,081.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,193.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,359.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,265.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	3.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,754.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6個	0.5km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,369.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,406.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,425.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,480.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,572.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,646.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,684.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込・据付(乱積)	7個	10.5km以下	1,795.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,869.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,980.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,072.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,300.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,316.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,348.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,379.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,395.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,427.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,506.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,522.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,602.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,712.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,824.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,872.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,249.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,263.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,291.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,304.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,360.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,374.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		8個	4.0km以下	1,401.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,415.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,471.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,485.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,512.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,540.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,568.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,651.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,707.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,790.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,245.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	1.5km以下	1,283.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,295.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,319.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,345.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,393.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,418.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,455.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,480.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,504.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,529.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,566.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,603.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,652.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	1,690.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,727.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,788.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,254.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,310.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,365.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,377.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,421.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	6.0km以下	1,432.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,477.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,238.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,247.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,264.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,272.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,289.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,307.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,315.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,341.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,383.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,401.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,426.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,435.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,486.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,520.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,546.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,571.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,614.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,233.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,239.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,250.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15個超23個以下	2.5km以下	1,268.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,279.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,285.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,297.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,303.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,315.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,326.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,355.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,361.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,367.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,385.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,402.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,425.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,490.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	0.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,654.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,875.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,987.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,209.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,430.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,764.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,986.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,097.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,208.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	4,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,873.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,316.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,650.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,985.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,538.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,043.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,153.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,431.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個																														

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,598.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,764.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,987.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,153.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,986.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,802.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	3.5km以下	1,839.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,913.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,024.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,728.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,838.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,135.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,737.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,793.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,932.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,015.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,126.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,292.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	2,404.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,570.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,477.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,524.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,636.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,672.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)	6個	4.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,784.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,858.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,894.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,005.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,079.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,190.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,464.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,479.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,511.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,558.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,590.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,606.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,638.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,686.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,718.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,733.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,797.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,812.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,828.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,034.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			14.0km以下	2,082.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,162.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,460.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,473.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,612.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,626.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,682.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,696.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,723.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,752.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	1,779.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,862.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,918.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,001.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,457.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,494.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,530.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,555.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,567.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,592.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,604.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,629.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	5.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,666.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,716.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,740.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,778.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,814.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,864.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,901.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,938.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,999.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,587.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,698.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	0.5km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,458.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,483.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,500.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,551.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,568.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,611.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,628.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,637.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	1,696.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,731.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,756.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,782.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,825.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,467.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,479.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,491.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,497.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,508.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,514.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,525.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,554.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,566.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,572.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,578.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,596.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,636.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,701.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.0km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,351.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,128.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,460.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	1.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸		12.5km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,317.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,429.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,539.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	3.0km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,650.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,724.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,761.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,836.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,095.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,168.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,279.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,391.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,538.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,650.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,760.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,327.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,548.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,604.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,770.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,104.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,214.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	2.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,742.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,963.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,074.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,408.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,741.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,849.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,405.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込・据付(乱積)		9.5km以下	2,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,484.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,595.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,669.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,817.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,890.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,150.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,224.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,335.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,446.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,816.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,437.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	3.5km以下	1,604.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,660.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,992.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,159.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,437.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)		7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,806.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,917.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,991.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,102.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.5km以下	2,139.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,213.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,324.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,472.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,657.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,768.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,916.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,137.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,324.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	2.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,926.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,981.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,009.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,203.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,259.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,480.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,592.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	0.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,664.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,107.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸		8.5km以下	4,219.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,883.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,329.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,664.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,550.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,165.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,220.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	5.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,720.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,831.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,719.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込・据付(乱		15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	積)	2個	0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,130.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,686.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)		6.5km以下	4,240.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,575.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,129.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,461.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,019.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№30【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	4.0km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,909.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№31【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,627.7	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,253.9	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,698.9	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,880.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,500.6	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,932.3	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,239.0	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,364.0	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,830.2	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,491.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,961.2	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,152.6	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,641.5	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,097.5	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,421.5	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,553.5	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,763.5	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№31【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,585.8	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,170.1	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,408.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,073.0	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,603.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,980.4	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,133.9	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,045.1	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,083.2	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,264.1	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,392.6	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,444.9	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,481.3	40.11	40.11	-	-	56.25	15.39	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,601.7	44.33	44.33	-	-	52.02	14.22	12.85	12.31	10.40	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,313.1	60.12	60.12	-	-	35.99	9.82	8.90	8.52	7.20	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,830.1	66.73	66.73	-	-	29.41	8.03	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,485.7	73.00	73.00	-	-	23.87	6.52	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,338.6	32.06	32.06	-	-	62.48	17.01	15.37	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,484.2	38.72	38.72	-	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,621.0	42.99	42.99	-	-	51.60	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	1,836.1	48.51	48.51	-	-	45.52	12.37	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,160.4	56.24	56.24	-	-	38.69	10.52	9.52	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,568.8	62.35	62.35	-	-	32.53	8.84	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,307.9	70.32	70.32	-	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,308.6	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,356.3	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,582.7	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,743.7	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,809.2	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,856.0	40.14	40.14	-	-	56.21	15.36	13.88	13.32	11.23	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,007.0	44.36	44.36	-	-	51.99	14.21	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,898.9	60.15	60.15	-	-	35.96	9.81	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,547.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.26	6.97	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,369.0	73.02	73.02	-	-	23.85	6.51	5.89	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,678.2	32.09	32.09	-	-	62.45	17.00	15.35	15.00	12.42	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,860.9	38.76	38.76	-	-	56.31	15.32	13.85	13.52	11.20	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,032.6	43.03	43.03	-	-	51.56	14.03	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,302.6	48.56	48.56	-	-	45.47	12.35	11.19	10.93	9.05	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,709.6	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.29	7.69	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,222.1	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,149.8	70.36	70.36	-	-	25.22	6.85	6.21	6.06	5.02	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,598.4	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,656.6	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,933.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,129.8	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,209.9	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,263.6	40.09	40.09	-	-	56.27	15.39	13.90	13.30	11.25	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,447.5	44.31	44.31	-	-	52.04	14.23	12.86	12.30	10.41	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,533.9	60.10	60.10	-	-	36.01	9.83	8.90	8.52	7.21	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,323.5	66.70	66.70	-	-	29.44	8.04	7.28	6.96	5.89	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,324.7	72.98	72.98	-	-	23.89	6.52	5.91	5.65	4.78	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,047.0	32.05	32.05	-	-	62.49	17.01	15.38	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,269.7	38.72	38.72	-	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,478.8	42.98	42.98	-	-	51.61	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,807.7	48.49	48.49	-	-	45.54	12.38	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,303.6	56.23	56.23	-	-	38.70	10.52	9.53	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,927.9	62.34	62.34	-	-	32.54	8.85	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,058.0	70.32	70.32	-	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,993.6	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,066.2	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,411.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,656.4	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,756.3	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,827.1	40.13	40.13	-	-	56.22	15.36	13.89	13.31	11.24	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,057.1	44.35	44.35	-	-	52.00	14.22	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,415.4	60.15	60.15	-	-	35.96	9.81	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,402.6	66.75	66.75	-	-	29.39	8.02	7.26	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,654.3	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,555.4	32.08	32.08	-	-	62.46	17.00	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,833.5	38.74	38.74	-	-	56.33	15.33	13.85	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,094.7	43.01	43.01	-	-	51.58	14.05	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,505.6	48.54	48.54	-	-	45.49	12.36	11.20	10.92	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,125.1	56.26	56.26	-	-	38.66	10.51	9.51	9.28	7.70	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,905.1	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,316.9	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,371.2	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,457.6	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,868.0	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,159.6	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,278.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,361.9	40.12	40.12	-	-	56.24	15.38	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,635.3	44.34	44.34	-	-	52.01	14.23	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,250.3	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,424.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,912.3	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,039.8	32.08	32.08	-	-	62.46	17.00	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,370.6	38.75	38.75	-	-	56.32	15.32	13.85	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,681.4	43.01	43.01	-	-	51.58	14.05	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,170.3	48.53	48.53	-	-	45.50	12.36	11.20	10.93	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,907.3	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.28	7.70	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,835.2	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,514.8	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,924.5	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,031.1	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,537.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,896.9	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,043.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,147.0	40.13	40.13	-	-	56.22	15.36	13.89	13.31	11.24	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,484.3	44.35	44.35	-	-	52.00	14.22	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,476.6	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,924.7	66.75	66.75	-	-	29.39	8.02	7.26	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,760.7	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,748.2	32.07	32.07	-	-	62.47	17.01	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,156.0	38.74	38.74	-	-	56.33	15.32	13.86	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,539.1	43.01	43.01	-	-	51.58	14.04	12.69	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,141.9	48.54	48.54	-	-	45.49	12.36	11.20	10.92	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,050.4	56.26	56.26	-	-	38.67	10.51	9.52	9.28	7.70	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,194.3	62.36	62.36	-	-	32.52	8.84	8.00	7.81	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,264.9	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,612.6	28.37	28.37	-	-	71.63	28.66	23.17	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,655.2	30.21	30.21	-	-	69.79	27.92	22.58	15.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,857.4	37.80	37.80	-	-	62.20	24.89	20.12	13.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,001.0	42.27	42.27	-	-	57.73	23.10	18.68	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,059.5	43.91	43.91	-	-	56.09	22.45	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,102.3	31.66	31.66	-	-	65.46	21.99	17.78	12.08	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.25t以上6.5t以下		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,237.2	35.56	35.56	-	-	61.51	20.67	16.70	11.35	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,034.2	51.35	51.35	-	-	45.33	15.22	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,613.4	58.55	58.55	-	-	38.06	12.78	10.34	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,347.8	65.56	65.56	-	-	31.63	10.62	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,942.6	24.75	24.75	-	-	71.04	23.81	19.24	13.07	11.56	4.21	4.21	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,105.7	30.57	30.57	-	-	65.54	21.96	17.75	12.06	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,258.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.48	16.54	11.24	9.94	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,499.9	39.88	39.88	-	-	55.21	18.51	14.95	10.16	8.98	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,863.2	47.51	47.51	-	-	48.20	16.16	13.05	8.87	7.84	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,320.7	54.04	54.04	-	-	41.52	13.91	11.25	7.64	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,148.7	62.81	62.81	-	-	33.24	11.13	9.01	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,017.4	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.10	15.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,070.9	30.32	30.32	-	-	69.68	27.83	22.51	15.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,324.7	37.93	37.93	-	-	62.07	24.79	20.05	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,505.1	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,578.5	44.04	44.04	-	-	55.96	22.35	18.08	12.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,626.9	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.74	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,795.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,791.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,515.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.75	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,433.8	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.57	5.87	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,428.0	24.77	24.77	-	-	71.01	23.75	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,632.1	30.60	30.60	-	-	65.51	21.91	17.71	12.11	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,823.7	34.58	34.58	-	-	61.07	20.43	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,125.2	39.91	39.91	-	-	55.18	18.47	14.91	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,579.7	47.54	47.54	-	-	48.17	16.11	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,152.0	54.06	54.06	-	-	41.50	13.87	11.22	7.68	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,187.8	62.85	62.85	-	-	33.20	11.10	8.98	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,120.9	28.38	28.38	-	-	71.62	28.65	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,176.9	30.22	30.22	-	-	69.78	27.92	22.57	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,442.9	37.82	37.82	-	-	62.18	24.88	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,631.9	42.28	42.28	-	-	57.72	23.09	18.67	12.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,708.9	43.93	43.93	-	-	56.07	22.43	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,765.5	31.68	31.68	-	-	65.44	21.99	17.76	12.08	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,943.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.35	9.88	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,992.0	51.37	51.37	-	-	45.31	15.21	12.30	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,754.4	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,721.0	65.58	65.58	-	-	31.61	10.61	8.58	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,555.9	24.77	24.77	-	-	71.01	23.79	19.22	13.07	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,770.7	30.60	30.60	-	-	65.51	21.94	17.73	12.06	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,972.5	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.53	11.24	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,289.9	39.91	39.91	-	-	55.17	18.49	14.93	10.15	8.99	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,768.3	47.54	47.54	-	-	48.17	16.14	13.04	8.86	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,370.8	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.64	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,461.3	62.85	62.85	-	-	33.20	11.11	8.99	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,629.1	28.39	28.39	-	-	71.61	28.64	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,698.5	30.23	30.23	-	-	69.77	27.92	22.56	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,028.3	37.83	37.83	-	-	62.17	24.87	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,262.7	42.29	42.29	-	-	57.71	23.09	18.66	12.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,358.2	43.94	43.94	-	-	56.06	22.42	18.13	12.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,427.4	31.67	31.67	-	-	65.45	21.99	17.76	12.09	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,647.4	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.36	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,947.1	51.36	51.36	-	-	45.32	15.21	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,891.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,089.4	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,167.2	24.76	24.76	-	-	71.02	23.79	19.22	13.08	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,433.2	30.59	30.59	-	-	65.52	21.95	17.73	12.07	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,683.2	34.57	34.57	-	-	61.08	20.46	16.53	11.25	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,076.3	39.90	39.90	-	-	55.19	18.50	14.93	10.16	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,669.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.14	13.04	8.87	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,415.3	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.65	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,766.1	62.83	62.83	-	-	33.22	11.12	9.00	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,816.0	28.46	28.46	-	-	71.54	28.59	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,890.6	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,244.7	37.91	37.91	-	-	62.09	24.81	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,496.4	42.38	42.38	-	-	57.62	23.03	18.61	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,598.9	44.02	44.02	-	-	55.98	22.38	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,666.5	31.66	31.66	-	-	65.46	21.98	17.75	12.13	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,901.9	35.56	35.56	-	-	61.51	20.64	16.68	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,291.8	51.35	51.35	-	-	45.33	15.20	12.30	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,302.0	58.55	58.55	-	-	38.06	12.76	10.33	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,582.9	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,388.7	24.76	24.76	-	-	71.03	23.76	19.21	13.13	11.57	4.21	4.21	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,673.4	30.59	30.59	-	-	65.52	21.92	17.72	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,940.7	34.57	34.57	-	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,361.4	39.90	39.90	-	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,995.4	47.52	47.52	-	-	48.19	16.13	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,793.7	54.05	54.05	-	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,238.8	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,557.5	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,651.5	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,098.4	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,415.9	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,545.3	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,635.5	31.67	31.67	-	-	65.45	21.98	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,933.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,691.0	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,968.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,588.7	65.58	65.58	-	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,284.0	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,644.0	30.60	30.60	-	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,982.1	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,514.0	39.91	39.91	-	-	55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,315.8	47.54	47.54	-	-	48.17	16.12	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,325.5	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,152.9	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,283.6	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,344.1	30.31	30.31	-	-	69.69	27.85	22.51	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,631.4	37.92	37.92	-	-	62.08	24.81	20.05	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,835.5	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,918.7	44.03	44.03	-	-	55.97	22.37	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,973.5	31.67	31.67	-	-	65.45	21.95	17.75	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,164.3	35.56	35.56	-	-	61.51	20.65	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,291.8	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,111.2	58.56	58.56	-	-	38.05	12.76	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,150.1	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,747.9	24.76	24.76	-	-	71.02	23.76	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,978.8	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.71	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上6.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,195.6	34.57	34.57	-	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,536.7	39.90	39.90	-	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,050.9	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,698.3	54.05	54.05	-	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,870.2	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,879.8	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,956.0	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,317.8	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,574.8	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,679.5	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,752.2	31.67	31.67	-	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,993.0	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,415.8	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,449.9	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,761.0	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,468.0	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,759.3	30.60	30.60	-	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,033.1	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,463.7	39.91	39.91	-	-	55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,112.7	47.53	47.53	-	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,930.0	54.07	54.07	-	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,409.3	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,686.2	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,757.3	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,094.7	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,334.5	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,432.2	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,500.8	31.68	31.68	-	-	65.44	21.97	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,725.6	35.58	35.58	-	-	61.49	20.63	16.68	11.38	9.88	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,053.4	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,018.5	58.58	58.58	-	-	38.03	12.76	10.32	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,242.1	65.58	65.58	-	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,235.7	24.77	24.77	-	-	71.01	23.76	19.21	13.10	11.58	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,507.6	30.61	30.61	-	-	65.50	21.92	17.72	12.08	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,763.1	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.51	11.26	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,165.0	39.92	39.92	-	-	55.16	18.46	14.92	10.18	8.99	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,770.9	47.55	47.55	-	-	48.16	16.13	13.02	8.88	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,533.7	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,914.5	62.86	62.86	-	-	33.19	11.10	8.98	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,363.9	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,452.8	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,875.4	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,175.6	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,297.9	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,381.3	31.66	31.66	-	-	65.47	21.99	17.76	12.11	10.50	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,662.5	35.55	35.55	-	-	61.52	20.66	16.69	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,323.1	51.34	51.34	-	-	45.34	15.21	12.31	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,530.1	58.55	58.55	-	-	38.06	12.77	10.33	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,060.5	65.55	65.55	-	-	31.64	10.61	8.59	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,048.7	24.74	24.74	-	-	71.05	23.80	19.22	13.11	11.56	4.21	4.21	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,388.6	30.57	30.57	-	-	65.54	21.95	17.73	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,707.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.46	16.53	11.27	9.94	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,210.2	39.88	39.88	-	-	55.21	18.50	14.93	10.19	8.98	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,967.4	47.51	47.51	-	-	48.20	16.15	13.04	8.89	7.84	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,920.8	54.04	54.04	-	-	41.52	13.89	11.24	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,646.5	62.82	62.82	-	-	33.24	11.12	9.00	6.14	5.41	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,457.3	28.45	28.45	-	-	71.55	28.59	23.12	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,548.9	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,983.6	37.90	37.90	-	-	62.10	24.82	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,292.5	42.37	42.37	-	-	57.63	23.03	18.62	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,418.3	44.01	44.01	-	-	55.99	22.38	18.09	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,503.0	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.75	12.13	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,792.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.68	11.39	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,499.6	51.37	51.37	-	-	45.31	15.19	12.29	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,740.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.32	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,314.3	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,161.5	24.76	24.76	-	-	71.02	23.77	19.20	13.12	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,511.1	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.72	12.10	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,839.5	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.51	11.28	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,356.2	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.92	10.19	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,135.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,115.6	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,890.6	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,319.8	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,434.0	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,976.7	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,362.2	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,519.3	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,628.2	31.67	31.67	-	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,989.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,123.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,674.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,641	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,201.4	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,638.4	30.59	30.59	-	-	65.52	21.94	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,048.9	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,694.6	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.93	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,668.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,893.6	54.07	54.07	-	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,112	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,406.5	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,450.3	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,658.6	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,806.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,866.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,908.9	35.84	35.84	-	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,047.6	39.94	39.94	-	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,866.8	55.87	55.87	-	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,462.2	62.84	62.84	-	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,217.1	69.48	69.48	-	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,745.1	28.33	28.33	-	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,912.8	34.62	34.62	-	-	60.98	20.08	13.67	12.39	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,070.4	38.78	38.78	-	-	56.34	18.56	12.63	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,318.3	44.23	44.23	-	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,691.9	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,162.4	58.36	58.36	-	-	36.85	12.12	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,014.0	66.79	66.79	-	-	29.02	9.55	6.51	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,767.3	33.47	33.47	-	-	66.53	27.36	18.58	16.83	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,822.3	35.48	35.48	-	-	64.52	26.53	18.02	16.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,083.8	43.58	43.58	-	-	56.42	23.20	15.76	14.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,269.5	48.19	48.19	-	-	51.81	21.30	14.47	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,345.2	49.87	49.87	-	-	50.13	20.62	14.00	12.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,400.0	35.85	35.85	-	-	60.89	20.16	13.68	12.39	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,574.4	39.94	39.94	-	-	56.77	18.79	12.76	11.55	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,604.6	55.88	55.88	-	-	40.51	13.39	9.11	8.25	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,353.3	62.83	62.83	-	-	33.54	11.09	7.54	6.83	6.56	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,302.6	69.49	69.49	-	-	27.53	9.10	6.19	5.61	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,194.3	28.34	28.34	-	-	66.83	22.03	14.97	13.56	13.24	4.83	4.83	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,405.3	34.63	34.63	-	-	60.97	20.11	13.65	12.37	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,603.5	38.79	38.79	-	-	56.33	18.59	12.61	11.42	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,915.3	44.24	44.24	-	-	50.31	16.60	11.26	10.20	9.97	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,385.3	52.03	52.03	-	-	43.28	14.26	9.70	8.78	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,977.1	58.36	58.36	-	-	36.85	12.14	8.26	7.48	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,048.3	66.80	66.80	-	-	29.01	9.56	6.50	5.89	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,012.2	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,074.9	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,372.9	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,584.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,670.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,730.9	35.84	35.84	-	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,929.3	39.94	39.94	-	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,101.3	55.87	55.87	-	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,953.1	62.84	62.84	-	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,033.1	69.48	69.48	-	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,496.2	28.33	28.33	-	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,736.1	34.61	34.61	-	-	60.99	20.09	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,961.5	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,316.0	44.23	44.23	-	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,850.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,523.3	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,741.2	66.78	66.78	-	-	29.03	9.55	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,505.0	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,583.1	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,954.0	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,217.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,324.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,398.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,645.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,103.2	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,162.8	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,506.3	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,107.1	28.32	28.32	-	-	66.86	22.03	14.99	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,405.7	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,686.1	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,127.3	44.22	44.22	-	-	50.33	16.58	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,792.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,629.8	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,145.5	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,854.1	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,943.0	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,365.6	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,665.8	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,788.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,871.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,152.7	39.92	39.92	-	-	56.79	18.77	12.78	11.58	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,813.3	55.86	55.86	-	-	40.53	13.38	9.13	8.27	7.91	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,020.3	62.80	62.80	-	-	33.57	11.08	7.56	6.85	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,550.7	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,538.9	28.31	28.31	-	-	66.87	22.02	15.00	13.59	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,878.8	34.59	34.59	-	-	61.01	20.11	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,198.1	38.75	38.75	-	-	56.37	18.58	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,700.4	44.21	44.21	-	-	50.35	16.59	11.29	10.23	9.96	5.44	5.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,457.6	51.98	51.98	-	-	43.33	14.26	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,411.0	58.32	58.32	-	-	36.89	12.14	8.28	7.50	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,136.7	66.75	66.75	-	-	29.06	9.56	6.52	5.91	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,541.9	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,652.3	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,176.7	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,549.3	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,701.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	

№32【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,805.3	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,154.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,215.8	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,714.1	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,614	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,392.5	28.32	28.32	-	-	66.86	22.02	15.00	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,814.5	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,210.9	38.76	38.76	-	-	56.36	18.57	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,834.5	44.21	44.21	-	-	50.34	16.59	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,774.5	51.99	51.99	-	-	43.32	14.25	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,958.1	58.34	58.34	-	-	36.87	12.13	8.28	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,101	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.33【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
-		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	381.0	50.39	50.39	-	-	30.51	30.51	-	-	-	19.10	19.10	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・超ロングアーム］排出ガス対策型（第１次基準値）　山積０．４ｍ３	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.34【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
-		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	3,039.4	41.75	38.73	-	-	41.43	24.12	16.33	-	-	16.82	16.82	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.35【　かごマット設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	5～15cm	8,069.8	3.55	3.42	-	-	20.07	13.87	1.92	1.86	1.65	76.38	52.12	15.97	6.76	1.48		バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かごマット　ｔ＝３０ｃｍ　めっき鉄線	割栗石　５０－１５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	15～20cm	10,831	3.45	3.32	-	-	18.63	12.79	1.91	1.81	1.41	77.92	51.57	19.83	5.03	1.44		バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かごマット　ｔ＝５０ｃｍ　めっき鉄線	割栗石　１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.36【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
袋詰玉石用袋材規格	中詰材区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用	購入材	18,393	8.32	5.11	3.21	-	11.23	3.80	2.59	2.35	2.32	80.45	48.98	29.79	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	12,912	11.86	7.28	4.58	-	16.00	5.42	3.69	3.34	3.31	72.14	69.74	2.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3t用	購入材	27,013	5.96	3.66	2.30	-	8.03	2.72	1.85	1.68	1.66	86.01	53.73	31.08	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材３ｔ用　補強ロープ無（黒）	中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	18,615	8.65	5.31	3.34	-	11.67	3.95	2.69	2.44	2.41	79.68	77.93	1.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材３ｔ用　補強ロープ無（黒）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.37【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
-		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	1,550.5	16.12	15.97	-	-	73.63	36.43	29.79	6.69	-	10.25	10.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	*	-		-		特殊運転手	普通作業員	特殊作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№38【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	-	-	-	301.80	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］ １５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	無し	無し	-	-	265.15	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	無し	有り	-	-	364.21	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	有り	-	-	-	364.94	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］ １５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	無し	無し	-	-	324.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	無し	有り	-	-	485.42	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,387.4	57.80	34.01	18.54	-	26.56	24.15	-	-	-	15.64	14.22	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	4,009.1	0.00	-	-	-	100.00	31.52	23.46	20.77	9.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	10,965	0.00	-	-	-	100.00	49.10	26.95	17.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,927.5	58.71	30.05	15.47	-	25.99	20.15	-	-	-	15.30	11.86	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	5,769.1	0.00	-	-	-	100.00	25.72	24.17	21.96	9.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	14,869	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.89	18.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,400.9	58.71	34.30	17.66	-	25.99	23.00	-	-	-	15.30	13.54	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	大型ブレーカ 油圧式 １３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	6,672.5	0.00	-	-	-	100.00	42.69	20.17	9.53	6.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	8,673.7	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.90	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.39【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	363.70	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	443.72	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	518.50	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
1.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	409.17	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	499.18	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	583.31	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
1.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	454.63	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	554.65	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	648.12	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	500.09	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	610.11	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	712.93	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	591.02	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	721.04	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	842.56	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	636.48	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.39【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0km以下	軟岩	776.51	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	907.37	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	727.41	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	887.44	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,037.0	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	818.34	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	998.37	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,166.6	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
6.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	954.73	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	1,164.8	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,361.1	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
7.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1,045.7	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	1,275.7	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,490.7	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.40【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	289.31	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	330.25	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	660.12	61.28	61.28	-	-	23.54	23.54	-	-	-	15.18	15.18	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.41【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	243.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	291.37	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	383.0	53.42	53.42	-	-	27.90	27.90	-	-	-	18.68	18.68	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.42【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	94.882	36.82	14.73	11.41	10.68	54.74	34.09	20.65	-	-	8.44	8.44	-	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1㎜以上3㎜未満	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	98.057	35.63	14.25	11.05	10.33	52.97	32.99	19.98	-	-	11.40	8.17	3.23	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	3㎜以上6㎜未満		102.03	34.23	13.69	10.61	9.93	50.92	31.72	19.20	-	-	14.85	7.85	7.00	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	6㎜以上9㎜未満		106.79	32.71	13.08	10.14	9.49	48.64	30.29	18.35	-	-	18.65	11.15	7.50	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	9㎜以上13㎜未満		112.34	31.10	12.44	9.64	9.02	46.23	28.79	17.44	-	-	22.67	15.54	7.13	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	13㎜以上17㎜未満		118.69	29.43	11.77	9.12	8.54	43.76	27.25	16.51	-	-	26.81	20.06	6.75	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	17㎜以上21㎜未満		125.04	27.93	11.17	8.66	8.10	41.55	25.88	15.67	-	-	30.52	24.12	6.40	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	21㎜以上25㎜未満		131.39	26.58	10.63	8.24	7.71	39.55	24.64	14.91	-	-	33.87	27.78	6.09	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	25㎜以上29㎜未満		137.74	25.35	10.14	7.86	7.35	37.73	23.51	14.22	-	-	36.92	31.11	5.81	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	29㎜以上34㎜未満		144.89	24.10	9.64	7.47	6.99	35.82	22.30	13.52	-	-	40.08	34.55	5.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	34㎜以上39㎜未満		152.83	22.85	9.14	7.08	6.63	33.96	21.14	12.82	-	-	43.19	37.95	5.24	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	39㎜以上44㎜未満		160.77	21.72	8.69	6.73	6.30	32.29	20.10	12.19	-	-	45.99	41.01	4.98	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	44㎜以上49㎜未満		168.71	20.70	8.28	6.42	6.00	30.76	19.15	11.61	-	-	48.54	43.80	4.74	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	49㎜以上55㎜未満		177.43	19.68	7.87	6.10	5.71	29.25	18.21	11.04	-	-	51.07	46.56	4.51	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	55㎜以上61㎜未満		186.96	18.68	7.47	5.79	5.42	27.76	17.28	10.48	-	-	53.56	49.28	4.28	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	61㎜以上67㎜未満		196.48	17.77	7.11	5.51	5.15	26.41	16.44	9.97	-	-	55.82	51.75	4.07	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.42【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67mm以上75mm未満		207.59	16.82	6.73	5.21	4.88	25.00	15.56	9.44	-	-	58.18	54.32	3.86	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャー運転	軽油　１．２号	-	-	-	-

No.43【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm超125mm以下		547.55	9.92	3.64	2.82	2.64	15.87	8.43	6.13	-	-	74.21	71.94	2.09	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mm超175mm以下		744.40	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mm超200mm以下		892.05	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,144.3	9.49	3.48	2.70	2.53	15.18	8.06	5.87	-	-	75.33	73.15	2.00	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,291.9	8.41	3.09	2.39	2.24	13.45	7.14	5.20	-	-	78.14	76.22	1.77	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,488.8	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,685.6	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,833.3	5.91	2.17	1.68	1.57	9.47	5.03	3.66	-	-	84.62	83.27	1.24	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
400mm超425mm以下		2,085.6	7.81	2.87	2.22	2.08	12.50	6.64	4.83	-	-	79.69	77.91	1.64	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
425mm超475mm以下		2,233.2	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
475mm超525mm以下		2,430.0	6.70	2.46	1.91	1.78	10.71	5.69	4.14	-	-	82.59	81.06	1.41	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
525mm超575mm以下		2,626.9	6.20	2.28	1.76	1.65	9.91	5.27	3.83	-	-	83.89	82.48	1.30	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
575mm超600mm以下	クラッシャーラン C-40	2,774.6	5.86	2.15	1.67	1.56	9.39	4.99	3.63	-	-	84.75	83.41	1.23	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
600mm超625mm以下		3,026.8	7.17	2.63	2.04	1.91	11.48	6.10	4.44	-	-	81.35	79.71	1.51	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
625mm超675mm以下		3,174.4	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.43【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
675mm超725mm以下		3,371.3	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
725mm超775mm以下		3,568.1	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
775mm超800mm以下		3,715.8	5.83	2.14	1.66	1.55	9.35	4.97	3.61	-	-	84.82	83.48	1.23	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
800mm超825mm以下		3,968.1	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
825mm超875mm以下		4,115.7	6.59	2.42	1.88	1.75	10.55	5.60	4.08	-	-	82.86	81.35	1.39	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
875mm超925mm以下		4,312.5	6.29	2.31	1.79	1.67	10.07	5.35	3.89	-	-	83.64	82.21	1.32	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
925mm超975mm以下		4,509.4	6.01	2.21	1.71	1.60	9.62	5.11	3.72	-	-	84.37	83.00	1.26	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
975mm超 1000mm以下		4,657.1	5.83	2.14	1.66	1.55	9.32	4.95	3.60	-	-	84.85	83.52	1.22	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1000mm超 1025mm以下		4,910.6	6.65	2.44	1.89	1.77	10.62	5.65	4.10	-	-	82.73	81.21	1.40	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1025mm超 1075mm以下		5,058.2	6.45	2.37	1.83	1.72	10.31	5.48	3.98	-	-	83.24	81.76	1.36	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1075mm超 1125mm以下		5,255.1	6.21	2.28	1.77	1.65	9.93	5.28	3.83	-	-	83.86	82.45	1.30	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.44【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm超75mm以下	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	485.72	9.10	4.71	4.13	-	71.80	28.85	26.26	14.60	-	19.10	16.34	2.68	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
75mm超125mm以下		565.09	7.82	4.05	3.55	-	61.73	24.82	22.57	12.55	-	30.45	28.09	2.30	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mm超175mm以下		644.47	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mm超200mm以下		704.01	6.28	3.25	2.85	-	49.54	19.91	18.12	10.07	-	44.18	42.28	1.85	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,150.0	7.69	3.98	3.49	-	60.66	24.39	22.18	12.33	-	31.65	29.33	2.26	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,209.6	7.30	3.78	3.31	-	57.68	23.20	21.09	11.72	-	35.02	32.81	2.15	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,288.9	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,368.3	6.45	3.34	2.93	-	51.00	20.52	18.64	10.36	-	42.55	40.60	1.90	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,427.9	6.19	3.20	2.81	-	48.86	19.65	17.86	9.93	-	44.95	43.08	1.82	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
400mm超425mm以下		1,873.9	7.07	3.66	3.21	-	55.85	22.46	20.42	11.35	-	37.08	34.94	2.08	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
425mm超475mm以下		1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
475mm超525mm以下		2,012.8	6.59	3.41	2.99	-	51.99	20.90	19.01	10.57	-	41.42	39.43	1.94	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０	R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

№45【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材(40)	45mm超55mm以下	1.4m未満	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,141.4	0.52	0.30	0.15	-	35.30	16.15	10.46	3.56	-	64.18	58.77	5.21	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		1,536.6	3.48	1.87	0.53	0.53	6.89	2.37	1.46	1.43	0.53	89.63	81.89	7.27	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	55mm超65mm以下	1.4m未満		2,532.3	0.48	0.28	0.14	-	35.31	17.82	9.61	3.28	-	64.21	59.62	4.41	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		1,788.0	2.99	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.10	84.44	6.25	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	65mm超75mm以下	1.4m未満		2,783.8	0.42	0.25	0.12	-	32.12	16.21	8.74	2.98	-	67.46	63.28	4.01	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,039.5	2.62	1.40	0.40	0.40	5.20	1.79	1.10	1.08	0.40	92.18	86.36	5.47	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	75mm超85mm以下	1.4m未満		3,035.2	0.39	0.23	0.11	-	29.46	14.87	8.02	2.73	-	70.15	66.31	3.68	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,290.9	2.33	1.25	0.36	0.35	4.62	1.59	0.98	0.96	0.35	93.05	87.86	4.87	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	85mm超95mm以下	1.4m未満		3,286.7	0.35	0.21	0.10	-	27.20	13.73	7.40	2.52	-	72.45	68.92	3.40	0.10	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,542.4	2.10	1.13	0.32	0.32	4.15	1.43	0.88	0.86	0.32	93.75	89.08	4.39	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	95mm超105mm以下	1.4m未満		3,538.1	0.34	0.20	0.10	-	25.26	12.75	6.88	2.34	-	74.40	71.13	3.15	0.09	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,793.8	1.90	1.02	0.29	0.29	3.77	1.30	0.80	0.78	0.29	94.33	90.07	4.00	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	105mm超115mm以下	1.4m未満		4,701.3	0.51	0.30	0.15	-	38.04	19.20	10.35	3.53	-	61.45	58.89	2.37	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		3,045.3	1.75	0.94	0.27	0.26	3.45	1.19	0.73	0.72	0.26	94.80	90.91	3.66	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	115mm超125mm以下	1.4m未満		4,952.7	0.48	0.28	0.14	-	36.11	18.22	9.83	3.35	-	63.41	60.98	2.25	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		3,296.7	1.62	0.87	0.25	0.24	3.19	1.10	0.68	0.66	0.24	95.19	91.58	3.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	125mm超135mm以	1.4m未満		5,204.2	0.46	0.27	0.13	-	34.36	17.34	9.35	3.19	-	65.18	62.87	2.14	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.45【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下	1.4m以上		3,548.2	1.51	0.81	0.23	0.23	2.97	1.02	0.63	0.62	0.23	95.52	92.18	3.14	0.17	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	135mm超145mm以下	1.4m未満		5,455.6	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	64.58	2.04	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		3,799.6	1.39	0.75	0.21	0.21	2.78	0.96	0.59	0.58	0.21	95.83	92.70	2.94	0.16	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	145mm超155mm以下	1.4m未満		5,707.1	0.41	0.24	0.12	-	31.33	15.81	8.53	2.91	-	68.26	66.15	1.95	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,051.1	1.31	0.70	0.20	0.20	2.60	0.90	0.55	0.54	0.20	96.09	93.17	2.75	0.15	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	155mm超165mm以下	1.4m未満		5,958.5	0.40	0.23	0.12	-	30.00	15.14	8.17	2.78	-	69.60	67.57	1.87	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,302.5	1.23	0.66	0.19	0.19	2.45	0.84	0.52	0.51	0.19	96.32	93.57	2.59	0.14	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	165mm超175mm以下	1.4m未満		6,210.0	0.38	0.22	0.11	-	28.79	14.53	7.84	2.67	-	70.83	68.90	1.79	0.10	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,554.0	1.17	0.63	0.18	0.18	2.32	0.80	0.49	0.48	0.18	96.51	93.91	2.45	0.13	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	175mm超185mm以下	1.4m未満		6,461.4	0.37	0.22	0.11	-	27.68	13.97	7.53	2.57	-	71.95	70.10	1.72	0.10	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,805.4	1.10	0.59	0.17	0.17	2.19	0.76	0.46	0.45	0.17	96.71	94.24	2.32	0.13	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	185mm超195mm以下	1.4m未満		6,712.9	0.35	0.21	0.10	-	26.63	13.44	7.25	2.47	-	73.02	71.24	1.66	0.09	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		5,056.9	1.04	0.56	0.16	0.16	2.08	0.72	0.44	0.43	0.16	96.88	94.53	2.21	0.12	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	25mm超75mm以下			258.62	21.02	7.72	5.98	5.59	33.61	17.85	12.99	-	-	45.37	40.56	4.42	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	75mm超125mm以下			363.40	14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	125mm超150mm以下			441.99	12.29	4.51	3.50	3.27	19.66	10.44	7.60	-	-	68.05	65.23	2.59	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	150mm超175mm以下			648.23	16.77	6.16	4.77	4.46	26.81	14.24	10.36	-	-	56.42	52.58	3.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

№45【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生粒度調整砕石 RM-40	175mm超225mm以下	-	-	726.80	14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	225mm超275mm以下			831.57	13.08	4.80	3.72	3.48	20.90	11.10	8.08	-	-	66.02	63.03	2.75	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	275mm超300mm以下			910.16	11.94	4.38	3.40	3.18	19.09	10.14	7.38	-	-	68.97	66.24	2.51	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	300mm超325mm以下			1,116.4	14.60	5.36	4.15	3.89	23.34	12.40	9.02	-	-	62.06	58.72	3.07	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	325mm超375mm以下			1,195.0	13.64	5.01	3.88	3.63	21.82	11.59	8.43	-	-	64.54	61.42	2.87	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	375mm超425mm以下			1,299.7	12.54	4.60	3.57	3.34	20.05	10.65	7.75	-	-	67.41	64.54	2.64	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	425mm超450mm以下			1,378.3	11.82	4.34	3.36	3.15	18.91	10.04	7.31	-	-	69.27	66.56	2.49	-	-		モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.46【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm超125mm以下	再生粒度調整砕石 RM-30	634.94	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mm超150mm以下		720.68	6.12	3.17	2.78	-	48.41	19.47	17.70	9.84	-	45.47	43.61	1.81	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150mm超175mm以下		1,184.2	7.45	3.86	3.38	-	58.92	23.70	21.54	11.97	-	33.63	31.37	2.20	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mm超225mm以下		1,269.9	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,384.2	6.37	3.30	2.89	-	50.42	20.29	18.43	10.24	-	43.21	41.28	1.88	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mm超300mm以下		1,469.9	6.01	3.11	2.73	-	47.46	19.08	17.35	9.65	-	46.53	44.71	1.77	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
300mm超325mm以下		1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		2,019.1	6.57	3.40	2.98	-	51.83	20.85	18.95	10.53	-	41.60	39.62	1.93	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mm超425mm以下		2,133.4	6.21	3.21	2.82	-	49.05	19.73	17.93	9.97	-	44.74	42.86	1.83	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	備考
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

№47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	備考
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

№47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	備考
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-

材料	瀝青材料種類	代表機労材規格												備考
		K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ［ハンドガイド式］　質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］　質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ［ハンドガイド式］　質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］　質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ［ハンドガイド式］　質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］　質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ［ハンドガイド式］　質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］　質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	振動ローラ［ハンドガイド式］　質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］　質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	振動ローラ［ハンドガイド式］　質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］　質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

№47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
65mm以上70mm以下	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.47【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,725.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
25mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
35mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
45mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
55mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
65mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.48【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
70mm以下	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,725.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,467.8	0.77	0.44	0.22	-	51.57	23.63	15.26	5.20	-	47.66	44.78	2.59	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,541.4	0.73	0.42	0.21	-	49.04	22.44	14.53	4.95	-	50.23	42.70	7.25	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.5	0.75	0.43	0.21	-	50.40	23.10	14.91	5.08	-	48.85	46.02	2.54	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,575.1	0.71	0.41	0.20	-	48.00	21.96	14.22	4.85	-	51.29	43.92	7.09	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,535.2	0.73	0.42	0.21	-	49.24	22.53	14.59	4.97	-	50.03	47.26	2.48	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,608.9	0.70	0.40	0.20	-	46.99	21.50	13.92	4.74	-	52.31	45.09	6.94	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,568.9	0.71	0.41	0.20	-	48.18	22.05	14.27	4.86	-	51.11	48.40	2.43	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.6	0.69	0.39	0.20	-	46.03	21.06	13.63	4.65	-	53.28	46.21	6.80	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
25mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	863.0	6.22	3.33	0.95	0.95	12.29	4.23	2.60	2.55	0.95	81.49	76.23	4.41	0.72	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	936.62	5.72	3.06	0.88	0.87	11.33	3.90	2.40	2.35	0.87	82.95	70.23	11.93	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	896.70	5.98	3.20	0.92	0.91	11.83	4.07	2.50	2.46	0.91	82.19	77.11	4.25	0.70	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	970.32	5.53	2.96	0.85	0.84	10.92	3.76	2.31	2.27	0.84	83.55	71.28	11.51	0.64	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.41	5.76	3.08	0.88	0.88	11.40	3.92	2.41	2.37	0.88	82.84	77.96	4.09	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,004.0	5.34	2.86	0.82	0.81	10.54	3.63	2.23	2.19	0.81	84.12	72.26	11.13	0.62	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	964.11	5.57	2.98	0.85	0.85	11.00	3.79	2.33	2.28	0.85	83.43	78.71	3.95	0.65	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,037.7	5.17	2.77	0.79	0.79	10.22	3.52	2.16	2.12	0.79	84.61	73.14	10.76	0.60	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,686.9	0.66	0.38	0.19	-	44.81	20.51	13.27	4.52	-	54.53	52.01	2.26	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,760.5	0.64	0.37	0.18	-	42.94	19.65	12.72	4.33	-	56.42	49.84	6.34	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,731.8	0.65	0.37	0.19	-	43.65	19.97	12.93	4.41	-	55.70	53.26	2.20	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,805.4	0.63	0.36	0.18	-	41.87	19.16	12.40	4.23	-	57.50	51.07	6.19	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,776.7	0.63	0.36	0.18	-	42.55	19.47	12.60	4.30	-	56.82	54.44	2.14	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,850.4	0.61	0.35	0.17	-	40.84	18.69	12.10	4.12	-	58.55	52.28	6.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,821.7	0.62	0.35	0.18	-	41.50	18.99	12.29	4.19	-	57.88	55.56	2.09	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,895.3	0.59	0.34	0.17	-	39.88	18.25	11.81	4.03	-	59.53	53.41	5.89	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,082.0	4.95	2.65	0.76	0.75	9.78	3.37	2.07	2.03	0.75	85.27	81.06	3.52	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,155.6	4.63	2.48	0.71	0.70	9.17	3.16	1.94	1.90	0.71	86.20	75.89	9.67	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,127.0	4.76	2.55	0.73	0.72	9.40	3.24	1.99	1.95	0.72	85.84	81.81	3.38	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,200.6	4.46	2.39	0.68	0.68	8.83	3.04	1.87	1.83	0.68	86.71	76.80	9.30	0.52	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,171.9	4.57	2.45	0.70	0.69	9.04	3.11	1.91	1.88	0.70	86.39	82.51	3.25	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,245.5	4.29	2.30	0.66	0.65	8.51	2.93	1.80	1.77	0.65	87.20	77.64	8.97	0.50	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,216.8	4.40	2.36	0.67	0.67	8.71	3.00	1.84	1.81	0.67	86.89	83.16	3.13	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,290.5	4.15	2.22	0.64	0.63	8.21	2.83	1.74	1.70	0.63	87.64	78.41	8.66	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,906.0	0.59	0.34	0.17	-	39.66	18.15	11.75	4.00	-	59.75	57.52	2.00	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,979.6	0.57	0.33	0.16	-	38.18	17.47	11.31	3.85	-	61.25	55.39	5.64	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,962.2	0.57	0.33	0.16	-	38.53	17.63	11.41	3.89	-	60.90	58.74	1.94	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,035.8	0.56	0.32	0.16	-	37.13	16.99	11.00	3.75	-	62.31	56.61	5.48	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,018.3	0.56	0.32	0.16	-	37.45	17.14	11.09	3.78	-	61.99	59.89	1.88	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,092.0	0.53	0.31	0.15	-	36.13	16.53	10.70	3.65	-	63.34	57.79	5.34	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,074.5	0.54	0.31	0.15	-	36.43	16.67	10.79	3.68	-	63.03	60.99	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,148.1	0.52	0.30	0.15	-	35.18	16.10	10.42	3.55	-	64.30	58.90	5.20	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
45mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,301.2	4.12	2.20	0.63	0.63	8.14	2.80	1.72	1.69	0.63	87.74	84.24	2.93	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,374.8	3.90	2.09	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.40	79.75	8.12	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,357.3	3.94	2.11	0.60	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.25	84.91	2.80	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.0	3.74	2.00	0.57	0.57	7.41	2.55	1.57	1.54	0.57	88.85	80.53	7.81	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,413.5	3.79	2.03	0.58	0.58	7.51	2.58	1.59	1.56	0.58	88.70	85.49	2.69	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,487.1	3.60	1.93	0.55	0.55	7.13	2.45	1.51	1.48	0.55	89.27	81.26	7.51	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,469.7	3.64	1.95	0.56	0.55	7.21	2.48	1.53	1.50	0.55	89.15	86.06	2.59	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.3	3.47	1.86	0.53	0.53	6.85	2.36	1.45	1.42	0.53	89.68	81.97	7.24	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,264.4	0.53	0.31	0.15	-	39.49	19.93	10.75	3.66	-	59.98	58.10	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,338.0	0.51	0.30	0.15	-	38.25	19.30	10.41	3.55	-	61.24	56.27	4.78	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,331.8	0.51	0.30	0.15	-	38.35	19.35	10.44	3.56	-	61.14	59.32	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,405.5	0.49	0.29	0.14	-	37.18	18.76	10.12	3.45	-	62.33	57.51	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,399.2	0.49	0.29	0.14	-	37.27	18.81	10.14	3.46	-	62.24	60.48	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,472.9	0.48	0.28	0.14	-	36.15	18.25	9.84	3.35	-	63.37	58.68	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,466.7	0.48	0.28	0.14	-	36.25	18.29	9.87	3.36	-	63.27	61.55	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,540.3	0.48	0.28	0.14	-	35.20	17.76	9.58	3.27	-	64.32	59.75	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,789.8	2.98	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.11	88.57	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,863.5	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.05	5.99	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,520.2	3.52	1.89	0.54	0.53	6.97	2.40	1.47	1.45	0.54	89.51	86.53	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,593.8	3.35	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	90.00	82.53	7.01	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,587.6	3.38	1.81	0.52	0.51	6.66	2.30	1.41	1.38	0.51	89.96	87.10	2.40	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,661.2	3.22	1.73	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.41	83.25	6.72	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,655.0	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.64	2.30	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,728.6	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	83.90	6.46	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,722.4	3.09	1.66	0.47	0.47	6.15	2.12	1.30	1.28	0.47	90.76	88.13	2.21	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,796.0	2.98	1.60	0.46	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.13	84.50	6.22	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,789.8	2.98	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.11	88.57	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,863.5	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.05	5.99	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.8	0.49	0.29	0.14	-	36.82	18.58	10.02	3.42	-	62.69	60.94	1.57	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,502.4	0.48	0.28	0.14	-	35.73	18.03	9.72	3.32	-	63.79	59.15	4.46	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,504.6	0.48	0.28	0.14	-	35.70	18.02	9.72	3.31	-	63.82	62.12	1.52	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,578.2	0.46	0.27	0.13	-	34.68	17.50	9.44	3.22	-	64.86	60.36	4.33	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,580.4	0.46	0.27	0.13	-	34.65	17.49	9.43	3.21	-	64.89	63.25	1.47	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,654.0	0.45	0.26	0.13	-	33.69	17.00	9.17	3.13	-	65.86	61.48	4.21	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,656.3	0.45	0.26	0.13	-	33.66	16.99	9.16	3.12	-	65.89	64.29	1.43	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,729.9	0.44	0.26	0.13	-	32.75	16.53	8.91	3.04	-	66.81	62.55	4.09	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
65mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.49【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
70mm以下	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,684.5	3.17	1.70	0.49	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.56	87.86	2.26	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,758.1	3.04	1.63	0.47	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.95	84.19	6.35	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,760.3	3.03	1.63	0.46	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.96	88.39	2.16	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,833.9	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	84.83	6.09	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,836.1	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	88.85	2.07	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.8	2.79	1.50	0.43	0.42	5.54	1.91	1.17	1.15	0.43	91.67	85.44	5.85	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,912.1	2.79	1.50	0.43	0.42	5.53	1.91	1.17	1.15	0.42	91.68	89.31	1.99	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,985.7	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	85.98	5.62	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

№50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：質料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

№50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.49	77.11	3.03	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：質料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

№50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m未満	各種(2.00以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

№50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下	1.4m未満	2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

№50【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	-	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	-	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	-	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	-	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.49	77.11	3.03	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.51【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	-	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	-	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	-	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	-	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,427.3	0.66	0.45	0.11	-	48.11	19.39	15.69	5.35	-	51.23	48.38	2.67	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,500.9	0.63	0.43	0.10	-	45.75	18.44	14.92	5.09	-	53.62	46.00	7.44	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,348.9	0.71	0.48	0.12	-	50.96	20.57	16.60	5.66	-	48.33	45.31	2.82	0.11	0.06		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,422.5	0.66	0.45	0.11	-	48.26	19.45	15.74	5.37	-	51.08	43.05	7.85	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,380.3	0.69	0.47	0.11	-	49.79	20.10	16.22	5.53	-	49.52	46.56	2.76	0.11	0.06		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,453.9	0.66	0.45	0.11	-	47.22	19.03	15.40	5.25	-	52.12	44.26	7.68	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.6	0.68	0.46	0.11	-	48.63	19.60	15.86	5.41	-	50.69	47.80	2.70	0.10	0.06		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.2	0.65	0.44	0.11	-	46.23	18.63	15.08	5.14	-	53.12	45.42	7.52	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,443.0	0.66	0.45	0.11	-	47.59	19.18	15.52	5.29	-	51.75	48.93	2.64	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,516.6	0.63	0.43	0.10	-	45.27	18.25	14.76	5.03	-	54.10	46.57	7.36	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.3	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	50.02	2.58	0.10	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,547.9	0.62	0.42	0.10	-	44.36	17.88	14.47	4.93	-	55.02	47.64	7.22	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	977.72	3.75	2.78	0.57	-	21.30	7.61	5.64	3.70	2.07	74.95	70.60	3.90	0.41	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,051.3	3.49	2.59	0.53	-	19.80	7.08	5.24	3.44	1.92	76.71	65.66	10.63	0.38	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	899.35	4.08	3.03	0.62	-	23.17	8.28	6.13	4.03	2.25	72.75	68.02	4.24	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	972.97	3.77	2.80	0.57	-	21.41	7.65	5.67	3.72	2.08	74.82	62.89	11.48	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.70	3.94	2.92	0.60	-	22.38	8.00	5.92	3.89	2.17	73.68	69.11	4.09	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,004.3	3.66	2.71	0.56	-	20.73	7.41	5.49	3.60	2.01	75.61	64.05	11.12	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	962.05	3.82	2.83	0.58	-	21.65	7.74	5.73	3.76	2.10	74.53	70.10	3.96	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,035.7	3.55	2.63	0.54	-	20.11	7.19	5.32	3.50	1.95	76.34	65.12	10.79	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	993.40	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	71.09	3.83	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,067.0	3.43	2.55	0.52	-	19.52	6.98	5.17	3.39	1.89	77.05	66.17	10.47	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,024.7	3.58	2.66	0.54	-	20.32	7.26	5.38	3.53	1.97	76.10	71.95	3.72	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,098.4	3.34	2.48	0.51	-	18.97	6.78	5.02	3.30	1.84	77.69	67.12	10.17	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.2	0.57	0.39	0.09	-	41.43	16.70	13.51	4.61	-	58.00	55.54	2.30	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,730.8	0.54	0.37	0.09	-	39.67	15.99	12.94	4.41	-	59.79	53.20	6.45	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,552.7	0.62	0.42	0.10	-	44.22	17.82	14.42	4.92	-	55.16	52.55	2.45	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.3	0.59	0.40	0.10	-	42.22	17.02	13.77	4.69	-	57.19	50.16	6.87	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,594.5	0.60	0.41	0.10	-	43.05	17.35	14.04	4.79	-	56.35	53.80	2.39	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,668.1	0.57	0.39	0.09	-	41.16	16.59	13.42	4.58	-	58.27	51.42	6.69	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,636.3	0.58	0.39	0.10	-	41.95	16.91	13.68	4.66	-	57.47	54.98	2.33	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,709.9	0.56	0.38	0.09	-	40.15	16.18	13.10	4.46	-	59.29	52.62	6.53	0.08	0.04		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,678.1	0.56	0.38	0.09	-	40.91	16.49	13.34	4.55	-	58.53	56.10	2.27	0.09	0.05		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,751.7	0.54	0.37	0.09	-	39.20	15.80	12.78	4.36	-	60.26	53.74	6.38	0.08	0.04		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,719.9	0.56	0.38	0.09	-	39.92	16.09	13.02	4.44	-	59.52	57.17	2.21	0.08	0.04		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,793.5	0.53	0.36	0.09	-	38.27	15.43	12.48	4.25	-	61.20	54.83	6.23	0.08	0.04		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,207.6	3.03	2.25	0.46	-	17.23	6.16	4.56	3.00	1.67	79.74	76.22	3.15	0.33	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,281.2	2.85	2.12	0.43	-	16.25	5.81	4.30	2.82	1.58	80.90	71.84	8.72	0.31	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,103.1	3.33	2.47	0.51	-	18.88	6.75	5.00	3.28	1.83	77.79	73.94	3.45	0.36	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,176.7	3.11	2.31	0.47	-	17.69	6.32	4.68	3.08	1.72	79.20	69.33	9.49	0.34	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

№52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,144.9	3.21	2.38	0.49	-	18.19	6.50	4.82	3.16	1.76	78.60	74.88	3.33	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,218.5	3.01	2.23	0.46	-	17.09	6.11	4.52	2.97	1.66	79.90	70.37	9.17	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,186.7	3.09	2.29	0.47	-	17.55	6.27	4.65	3.05	1.70	79.36	75.77	3.21	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,260.3	2.91	2.16	0.44	-	16.51	5.90	4.37	2.87	1.60	80.58	71.37	8.86	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,228.5	2.98	2.21	0.45	-	16.95	6.06	4.49	2.95	1.64	80.07	76.62	3.10	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,302.1	2.82	2.09	0.43	-	15.98	5.71	4.23	2.78	1.55	81.20	72.28	8.58	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,270.3	2.89	2.14	0.44	-	16.39	5.86	4.34	2.85	1.59	80.72	77.38	3.00	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,343.9	2.72	2.02	0.41	-	15.49	5.54	4.10	2.69	1.50	81.79	73.15	8.31	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,887.1	0.50	0.34	0.08	-	36.38	14.66	11.87	4.04	-	63.12	60.96	2.02	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,960.7	0.48	0.33	0.08	-	35.01	14.11	11.42	3.89	-	64.51	58.68	5.70	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,756.5	0.54	0.37	0.09	-	39.08	15.75	12.75	4.34	-	60.38	58.07	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,830.1	0.51	0.35	0.08	-	37.51	15.12	12.23	4.17	-	61.98	55.74	6.10	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,808.7	0.53	0.36	0.09	-	37.96	15.30	12.38	4.22	-	61.51	59.27	2.10	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,882.3	0.50	0.34	0.08	-	36.47	14.70	11.90	4.05	-	63.03	56.96	5.93	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

№52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m以上	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,861.0	0.51	0.35	0.08	-	36.89	14.87	12.03	4.10	-	62.60	60.42	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,934.6	0.49	0.33	0.08	-	35.47	14.30	11.57	3.94	-	64.04	58.14	5.77	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,913.2	0.50	0.34	0.08	-	35.88	14.46	11.70	3.99	-	63.62	61.49	1.99	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,986.8	0.47	0.32	0.08	-	34.55	13.93	11.27	3.84	-	64.98	59.23	5.62	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,965.5	0.48	0.33	0.08	-	34.92	14.08	11.39	3.88	-	64.60	62.53	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,039.1	0.47	0.32	0.08	-	33.66	13.57	10.98	3.74	-	65.87	60.26	5.48	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,437.5	2.55	1.89	0.39	-	14.48	5.18	3.83	2.52	1.40	82.97	80.01	2.65	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,511.1	2.43	1.80	0.37	-	13.76	4.92	3.65	2.39	1.33	83.81	76.13	7.39	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.9	2.81	2.08	0.43	-	15.92	5.69	4.22	2.77	1.54	81.27	78.03	2.91	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,380.5	2.65	1.97	0.40	-	15.07	5.39	3.99	2.62	1.46	82.28	73.87	8.09	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,359.1	2.70	2.00	0.41	-	15.31	5.47	4.06	2.66	1.48	81.99	78.87	2.80	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,432.8	2.56	1.90	0.39	-	14.53	5.19	3.85	2.53	1.41	82.91	74.80	7.80	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.4	2.59	1.93	0.39	-	14.75	5.27	3.91	2.56	1.43	82.66	79.65	2.70	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.0	2.46	1.83	0.37	-	14.02	5.01	3.71	2.44	1.36	83.52	75.70	7.52	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,463.6	2.50	1.86	0.38	-	14.22	5.08	3.77	2.47	1.38	83.28	80.38	2.60	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,537.3	2.38	1.77	0.36	-	13.53	4.84	3.58	2.35	1.31	84.09	76.53	7.27	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	2.42	1.79	0.37	-	13.74	4.91	3.64	2.39	1.33	83.84	81.04	2.51	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	2.30	1.71	0.35	-	13.10	4.68	3.47	2.28	1.27	84.60	77.29	7.03	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ ＊	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,246.0	0.44	0.31	0.07	-	36.26	16.74	10.83	3.69	-	63.30	61.49	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,319.6	0.43	0.30	0.07	-	35.12	16.21	10.49	3.58	-	64.45	59.53	4.81	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,089.2	0.48	0.34	0.08	-	39.00	18.00	11.65	3.97	-	60.52	58.58	1.82	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,162.8	0.46	0.32	0.08	-	37.66	17.38	11.25	3.84	-	61.88	56.60	5.16	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,151.9	0.47	0.33	0.08	-	37.86	17.47	11.31	3.86	-	61.67	59.78	1.77	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,225.5	0.45	0.31	0.08	-	36.60	16.89	10.93	3.73	-	62.95	57.81	5.02	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,214.6	0.46	0.32	0.08	-	36.79	16.98	10.99	3.75	-	62.75	60.91	1.72	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,288.2	0.44	0.31	0.07	-	35.60	16.43	10.63	3.63	-	63.96	58.96	4.88	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,277.3	0.44	0.31	0.07	-	35.77	16.51	10.69	3.64	-	63.79	62.00	1.67	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,350.9	0.43	0.30	0.07	-	34.65	15.99	10.35	3.53	-	64.92	60.06	4.75	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

№52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.0	0.43	0.30	0.07	-	34.82	16.07	10.40	3.55	-	64.75	63.02	1.62	0.07	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.6	0.41	0.29	0.07	-	33.75	15.58	10.08	3.44	-	65.84	61.11	4.63	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,667.4	2.19	1.63	0.33	-	12.47	4.46	3.30	2.17	1.21	85.34	82.80	2.28	0.24	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,741.0	2.10	1.56	0.32	-	11.95	4.27	3.16	2.08	1.16	85.95	79.29	6.41	0.23	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,510.7	2.43	1.80	0.37	-	13.78	4.93	3.65	2.39	1.34	83.79	80.98	2.52	0.26	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,584.3	2.31	1.72	0.35	-	13.14	4.70	3.48	2.28	1.27	84.55	77.22	7.05	0.25	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,573.4	2.33	1.73	0.35	-	13.22	4.73	3.50	2.30	1.28	84.45	81.75	2.42	0.25	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.0	2.22	1.65	0.34	-	12.64	4.52	3.35	2.20	1.22	85.14	78.10	6.78	0.24	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,636.1	2.24	1.66	0.34	-	12.72	4.55	3.37	2.21	1.23	85.04	82.45	2.33	0.24	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,709.7	2.14	1.59	0.32	-	12.17	4.35	3.22	2.12	1.18	85.69	78.91	6.53	0.23	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,698.8	2.16	1.60	0.33	-	12.25	4.38	3.24	2.13	1.19	85.59	83.10	2.24	0.23	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,772.4	2.06	1.53	0.31	-	11.75	4.20	3.11	2.04	1.14	86.19	79.65	6.30	0.22	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.5	2.07	1.54	0.31	-	11.80	4.22	3.13	2.05	1.14	86.13	83.73	2.16	0.22	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,835.1	1.99	1.48	0.30	-	11.33	4.05	3.00	1.97	1.10	86.68	80.35	6.09	0.22	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,418.4	0.41	0.29	0.07	-	33.68	15.55	10.06	3.43	-	65.91	64.24	1.57	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,492.0	0.40	0.28	0.07	-	32.69	15.09	9.76	3.33	-	66.91	62.33	4.48	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,242.1	0.44	0.31	0.07	-	36.33	16.77	10.85	3.70	-	63.23	61.41	1.70	0.07	0.04		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,315.7	0.43	0.30	0.07	-	35.18	16.24	10.51	3.58	-	64.39	59.46	4.82	0.07	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,312.5	0.43	0.30	0.07	-	35.23	16.26	10.52	3.59	-	64.34	62.59	1.64	0.07	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,386.2	0.41	0.29	0.07	-	34.15	15.76	10.20	3.48	-	65.44	60.65	4.68	0.07	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,383.1	0.41	0.29	0.07	-	34.18	15.78	10.21	3.48	-	65.41	63.70	1.60	0.07	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,456.8	0.40	0.28	0.07	-	33.15	15.30	9.90	3.38	-	66.45	61.81	4.54	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.6	0.41	0.29	0.07	-	33.20	15.32	9.92	3.38	-	66.39	64.74	1.55	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,527.2	0.40	0.28	0.07	-	32.23	14.88	9.63	3.28	-	67.37	62.85	4.42	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,524.2	0.40	0.28	0.07	-	32.27	14.89	9.64	3.29	-	67.33	65.72	1.51	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,597.8	0.38	0.27	0.06	-	31.35	14.47	9.37	3.19	-	68.27	63.87	4.30	0.06	0.03		振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,839.8	1.99	1.48	0.30	-	11.31	4.04	2.99	1.97	1.10	86.70	84.40	2.07	0.21	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,913.5	1.91	1.42	0.29	-	10.87	3.89	2.88	1.89	1.05	87.22	81.15	5.84	0.21	-		ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.52【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.5	2.19	1.63	0.33	-	12.50	4.47	3.31	2.17	1.21	85.31	82.76	2.29	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,737.1	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	79.25	6.43	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,734.0	2.11	1.57	0.32	-	12.00	4.29	3.18	2.09	1.16	85.89	83.45	2.19	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.6	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	80.04	6.18	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,804.6	2.03	1.51	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.45	84.10	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,878.2	1.95	1.45	0.29	-	11.07	3.96	2.93	1.93	1.07	86.98	80.80	5.95	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,875.1	1.96	1.45	0.30	-	11.10	3.97	2.94	1.93	1.07	86.94	84.68	2.03	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,948.7	1.87	1.39	0.28	-	10.68	3.82	2.83	1.86	1.03	87.45	81.50	5.73	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.7	1.88	1.40	0.28	-	10.69	3.82	2.83	1.86	1.04	87.43	85.25	1.96	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.3	1.81	1.35	0.27	-	10.30	3.68	2.73	1.79	1.00	87.89	82.14	5.53	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.53【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	724.02	5.11	2.77	2.06	-	52.16	22.38	10.15	9.19	7.49	42.73	40.63	1.52	0.47	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
140cm2以上 155cm2未満		757.29	4.89	2.65	1.97	-	49.86	21.38	9.71	8.79	7.16	45.25	43.24	1.45	0.45	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
155cm2以上 175cm2未満		796.19	4.65	2.52	1.88	-	47.37	20.29	9.23	8.36	6.81	47.98	46.07	1.38	0.43	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
175cm2以上 195cm2未満		840.61	4.41	2.39	1.78	-	44.86	19.21	8.74	7.92	6.45	50.73	48.91	1.31	0.41	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
195cm2以上 215cm2未満		884.94	4.19	2.27	1.69	-	42.61	18.25	8.30	7.52	6.13	53.20	51.49	1.24	0.38	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
215cm2以上 235cm2未満		929.37	3.99	2.16	1.61	-	40.58	17.38	7.91	7.16	5.84	55.43	53.79	1.18	0.37	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
235cm2以上 255cm2未満		973.79	3.80	2.06	1.53	-	38.73	16.59	7.55	6.83	5.57	57.47	55.91	1.13	0.35	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
255cm2以上 280cm2未満		1,023.7	3.62	1.96	1.46	-	36.84	15.78	7.18	6.50	5.30	59.54	58.06	1.07	0.33	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-
280cm2以上 300cm2未満		1,073.7	3.45	1.87	1.39	-	35.11	15.04	6.84	6.20	5.05	61.44	60.02	1.02	0.32	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］　２ｔ積級	アスファルトカーバ　４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-

№54【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	35mm以上45mm未満	有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,115.4	0.59	0.45	0.11	-	42.50	19.23	15.57	5.30	-	56.91	54.68	2.03	0.14	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,086.5	0.60	0.46	0.11	-	43.10	19.50	15.78	5.38	-	56.30	54.04	2.06	0.14	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,144.3	0.58	0.44	0.11	-	41.93	18.97	15.36	5.23	-	57.49	55.29	2.00	0.14	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,202.1	0.56	0.43	0.10	-	40.83	18.47	14.95	5.10	-	58.61	56.47	1.95	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,259.9	0.55	0.42	0.10	-	39.78	18.00	14.57	4.96	-	59.67	57.58	1.90	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,317.6	0.54	0.41	0.10	-	38.79	17.55	14.21	4.84	-	60.67	58.64	1.85	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,018.9	0.55	0.42	0.10	-	39.84	18.03	14.59	4.97	-	59.61	57.30	2.12	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,990.1	0.56	0.43	0.10	-	40.41	18.29	14.80	5.04	-	59.03	56.68	2.16	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,047.8	0.55	0.42	0.10	-	39.29	17.78	14.39	4.90	-	60.16	57.88	2.09	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,105.6	0.53	0.40	0.10	-	38.21	17.29	13.99	4.77	-	61.26	59.04	2.04	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,163.4	0.51	0.39	0.10	-	37.19	16.83	13.62	4.64	-	62.30	60.14	1.98	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,221.2	0.49	0.38	0.09	-	36.22	16.39	13.26	4.52	-	63.29	61.18	1.93	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,332.1	0.54	0.41	0.10	-	38.55	17.44	14.12	4.81	-	60.91	58.89	1.84	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,297.8	0.54	0.41	0.10	-	39.12	17.70	14.33	4.88	-	60.34	58.28	1.87	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,366.4	0.53	0.40	0.10	-	38.00	17.19	13.92	4.74	-	61.47	59.48	1.81	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,435.0	0.50	0.39	0.09	-	36.93	16.71	13.52	4.61	-	62.57	60.63	1.76	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,503.7	0.49	0.38	0.09	-	35.91	16.25	13.15	4.48	-	63.60	61.72	1.71	0.12	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

№54【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	45mm以上50mm以下			各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,572.3	0.48	0.37	0.09	-	34.94	15.81	12.80	4.36	-	64.58	62.76	1.67	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,235.6	0.49	0.38	0.09	-	35.98	16.28	13.18	4.49	-	63.53	61.44	1.92	0.12	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,201.3	0.50	0.39	0.09	-	36.54	16.54	13.38	4.56	-	62.96	60.83	1.95	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,269.9	0.48	0.37	0.09	-	35.44	16.04	12.98	4.42	-	64.08	62.03	1.89	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,338.5	0.47	0.36	0.09	-	34.40	15.57	12.60	4.29	-	65.13	63.15	1.83	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,407.2	0.45	0.35	0.08	-	33.42	15.12	12.24	4.17	-	66.13	64.20	1.78	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,475.8	0.44	0.34	0.08	-	32.49	14.70	11.90	4.05	-	67.07	65.20	1.73	0.10	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	35mm以上45mm未満	有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,718.2	4.47	2.44	0.74	0.74	9.12	3.25	2.01	2.00	0.74	86.41	67.32	16.00	2.50	0.52	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,689.3	4.56	2.49	0.76	0.75	9.27	3.31	2.04	2.03	0.75	86.17	66.76	16.27	2.54	0.53	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,747.1	4.40	2.40	0.73	0.73	8.97	3.20	1.98	1.96	0.73	86.63	67.85	15.73	2.46	0.52	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,804.9	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	68.89	15.23	2.38	0.50	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,862.7	4.12	2.25	0.69	0.68	8.40	3.00	1.85	1.84	0.68	87.48	69.88	14.76	2.30	0.48	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,920.4	4.01	2.19	0.67	0.66	8.15	2.91	1.80	1.78	0.66	87.84	70.77	14.31	2.23	0.47	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,553.2	4.96	2.71	0.82	0.82	10.09	3.60	2.22	2.21	0.82	84.95	74.45	7.08	2.76	0.58	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,524.3	5.05	2.76	0.84	0.83	10.27	3.67	2.26	2.25	0.83	84.68	73.98	7.21	2.82	0.59	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,582.1	4.86	2.66	0.81	0.80	9.89	3.53	2.18	2.17	0.80	85.25	74.94	6.95	2.71	0.57	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,639.9	4.68	2.56	0.78	0.77	9.55	3.41	2.10	2.09	0.78	85.77	75.83	6.70	2.62	0.55	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

№54【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,697.7	4.52	2.47	0.75	0.75	9.22	3.29	2.03	2.02	0.75	86.26	76.66	6.47	2.53	0.53	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,755.5	4.38	2.39	0.73	0.72	8.92	3.19	1.97	1.95	0.72	86.70	77.42	6.26	2.44	0.51	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,414.1	4.80	2.62	0.80	0.79	9.77	3.49	2.15	2.14	0.79	85.43	81.76	3.04	0.56	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,385.2	4.89	2.67	0.81	0.81	9.96	3.56	2.19	2.18	0.81	85.15	81.40	3.10	0.57	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,443.0	4.68	2.56	0.78	0.77	9.57	3.42	2.11	2.09	0.78	85.75	82.16	2.97	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,500.8	4.50	2.46	0.75	0.74	9.20	3.29	2.02	2.01	0.75	86.30	82.84	2.86	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,558.6	4.34	2.37	0.72	0.72	8.87	3.17	1.95	1.94	0.72	86.79	83.46	2.75	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,616.4	4.19	2.29	0.70	0.69	8.54	3.05	1.88	1.87	0.69	87.27	84.06	2.66	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
2.4m以上	45mm以上	有り	片側1車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,007.1	3.83	2.09	0.64	0.63	7.81	2.79	1.72	1.71	0.63	88.36	72.02	13.69	2.14	0.45	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,971.1	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	71.52	13.94	2.18	0.46	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,043.3	3.77	2.06	0.63	0.62	7.67	2.74	1.69	1.68	0.62	88.56	72.51	13.45	2.10	0.44	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,115.5	3.62	1.98	0.60	0.60	7.40	2.64	1.63	1.62	0.60	88.98	73.48	12.99	2.03	0.42	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,187.7	3.51	1.92	0.58	0.58	7.16	2.55	1.58	1.57	0.58	89.33	74.35	12.56	1.96	0.41	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,260.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	75.17	12.16	1.90	0.40	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,842.1	4.17	2.28	0.69	0.69	8.49	3.03	1.87	1.86	0.69	87.34	78.49	5.97	2.33	0.49	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,806.1	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	78.04	6.08	2.38	0.50	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,878.3	4.10	2.24	0.68	0.68	8.34	2.98	1.84	1.82	0.68	87.56	78.89	5.85	2.28	0.48	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.54【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

平均施工幅員	平均厚さ	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
2.4m以上	55mm未満		片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,950.5	3.94	2.15	0.66	0.65	8.03	2.87	1.77	1.76	0.65	88.03	79.68	5.63	2.20	0.46	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,022.8	3.80	2.08	0.63	0.63	7.74	2.76	1.71	1.69	0.63	88.46	80.41	5.43	2.12	0.44	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,095.0	3.66	2.00	0.61	0.60	7.49	2.67	1.65	1.64	0.61	88.85	81.07	5.24	2.05	0.43	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,703.0	3.98	2.17	0.66	0.66	8.10	2.90	1.78	1.77	0.66	87.92	84.87	2.52	0.47	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,667.0	4.07	2.22	0.68	0.67	8.27	2.96	1.82	1.81	0.67	87.66	84.55	2.57	0.48	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,739.2	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	85.17	2.47	0.46	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,811.4	3.74	2.04	0.62	0.62	7.62	2.72	1.68	1.67	0.62	88.64	85.77	2.37	0.44	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,883.7	3.59	1.96	0.60	0.59	7.32	2.62	1.61	1.60	0.59	89.09	86.34	2.28	0.42	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,955.9	3.45	1.89	0.57	0.57	7.04	2.52	1.55	1.54	0.57	89.51	86.87	2.19	0.40	-	-
		有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,296.0	3.35	1.83	0.56	0.55	6.81	2.43	1.50	1.49	0.55	89.84	75.56	11.97	1.87	0.39	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,252.7	3.41	1.86	0.57	0.56	6.94	2.48	1.53	1.52	0.56	89.65	75.10	12.20	1.90	0.40	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,339.3	3.28	1.79	0.55	0.54	6.68	2.39	1.47	1.46	0.54	90.04	76.03	11.75	1.83	0.38	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,426.0	3.17	1.73	0.53	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.39	76.87	11.33	1.77	0.37	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,512.7	3.05	1.67	0.51	0.50	6.21	2.22	1.37	1.36	0.50	90.74	77.68	10.94	1.71	0.36	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,599.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.03	2.15	1.33	1.32	0.49	91.02	78.42	10.57	1.65	0.34	-
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,131.0	3.60	1.97	0.60	0.59	7.35	2.62	1.62	1.61	0.60	89.05	81.41	5.16	2.01	0.42	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,087.7	3.68	2.01	0.61	0.61	7.50	2.68	1.65	1.64	0.61	88.82	81.02	5.26	2.05	0.43	-

代表機労材規格

材料	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

№54【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	55mm以上65mm未満		片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,174.4	3.53	1.93	0.59	0.58	7.20	2.57	1.59	1.58	0.58	89.27	81.79	5.05	1.97	0.41	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,261.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	82.47	4.86	1.90	0.40	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,347.7	3.27	1.79	0.54	0.54	6.67	2.38	1.47	1.46	0.54	90.06	83.12	4.68	1.83	0.38	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,434.4	3.14	1.72	0.52	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.42	83.73	4.51	1.76	0.37	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,991.9	3.39	1.86	0.56	0.56	6.92	2.48	1.52	1.51	0.56	89.69	87.09	2.15	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,948.6	3.47	1.90	0.58	0.57	7.08	2.53	1.56	1.55	0.57	89.45	86.79	2.20	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,035.3	3.33	1.82	0.55	0.55	6.77	2.42	1.49	1.48	0.55	89.90	87.35	2.11	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,121.9	3.19	1.74	0.53	0.53	6.50	2.32	1.43	1.42	0.53	90.31	87.87	2.02	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,208.6	3.05	1.67	0.51	0.50	6.24	2.23	1.37	1.37	0.51	90.71	88.36	1.94	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,295.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.01	2.15	1.32	1.31	0.49	91.04	88.79	1.87	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.55【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
21-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	30,825	2.65	2.63	-	-	16.62	5.94	3.89	2.24	1.90	67.89	41.45	17.59	3.24	2.09	12.84	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	29,825	2.74	2.72	-	-	17.19	6.14	4.02	2.32	1.96	66.80	42.82	18.18	2.16	0.58	13.27	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	32,910	2.48	2.46	-	-	15.58	5.57	3.64	2.10	1.78	67.24	38.82	20.13	3.03	1.96	14.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	31,910	2.56	2.54	-	-	16.06	5.74	3.76	2.16	1.83	66.22	40.03	20.77	2.02	0.54	15.16	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	34,995	2.34	2.32	-	-	14.64	5.23	3.43	1.97	1.67	66.68	36.51	22.38	2.85	1.84	16.34	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	33,995	2.41	2.39	-	-	15.08	5.39	3.53	2.03	1.72	65.69	37.55	23.04	1.90	0.51	16.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	37,081	2.21	2.19	-	-	13.82	4.94	3.23	1.86	1.58	66.18	34.45	24.37	2.69	1.74	17.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	36,081	2.27	2.25	-	-	14.20	5.08	3.32	1.91	1.62	65.24	35.39	25.05	1.79	0.48	18.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	39,166	2.09	2.07	-	-	13.08	4.68	3.06	1.76	1.49	65.74	32.62	26.15	2.55	1.65	19.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	38,166	2.14	2.12	-	-	13.42	4.80	3.14	1.81	1.53	64.85	33.49	26.83	1.69	0.45	19.59	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	41,251	1.98	1.97	-	-	12.42	4.44	2.91	1.67	1.42	65.34	30.98	27.75	2.42	1.56	20.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	40,251	2.03	2.01	-	-	12.73	4.55	2.98	1.71	1.45	64.48	31.74	28.44	1.60	0.43	20.76	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	43,336	1.88	1.87	-	-	11.82	4.23	2.77	1.59	1.35	64.98	29.49	29.19	2.30	1.49	21.32	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	42,336	1.92	1.91	-	-	12.11	4.33	2.83	1.63	1.38	64.15	30.18	29.88	1.52	0.41	21.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	45,421	1.79	1.78	-	-	11.28	4.03	2.64	1.52	1.29	64.65	30.57	28.07	2.20	1.42	22.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	44,421	1.83	1.82	-	-	11.53	4.12	2.70	1.55	1.32	63.86	31.27	28.70	1.45	0.39	22.78	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉 W／C ５５％	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.55【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	47,506	1.72	1.71	-	-	10.77	3.85	2.52	1.45	1.23	64.36	31.79	26.83	2.10	1.36	23.15	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	瀝青質目地板　厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	46,506	1.75	1.74	-	-	11.02	3.94	2.58	1.48	1.26	63.58	32.45	27.41	1.39	0.37	23.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	瀝青質目地板　厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	49,591	1.64	1.63	-	-	10.33	3.69	2.42	1.39	1.18	64.08	32.87	25.71	2.01	1.30	23.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	瀝青質目地板　厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	48,591	1.68	1.67	-	-	10.54	3.77	2.47	1.42	1.20	63.34	33.55	26.23	1.33	0.35	24.44	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	瀝青質目地板　厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.56【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	3,582.1	0.00	-	-	-	51.99	46.13	5.86	-	-	48.01	48.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-	-
撤去	931.05	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,862.1	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.57【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	6,275.9	0.00	-	-	-	31.08	27.66	3.04	-	-	68.92	68.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	金網柵　Ｈ２０００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０	-	-	-	-	-	-
撤去	975.45	0.00	-	-	-	100.00	88.99	9.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,950.9	0.00	-	-	-	100.00	88.99	9.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.58【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	473.35	7.07	7.07	-	-	90.36	44.39	20.17	18.06	-	2.57	2.57	-	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	902.97	6.45	6.45	-	-	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	-	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.59【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	473.35	7.07	7.07	-	-	90.36	44.39	20.17	18.06	-	2.57	2.57	-	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	902.97	6.45	6.45	-	-	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	-	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.60【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,114.5	0.00	-	-	-	26.12	7.53	7.09	4.06	1.41	73.88	73.88	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	6,424.5	0.00	-	-	-	24.86	7.17	6.75	3.86	1.34	75.14	75.14	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
撤去	-	799.24	0.00	-	-	-	100.00	28.84	27.15	15.53	5.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No.61【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	99.293	10.87	10.87	-	-	79.68	34.84	23.66	21.18	-	9.45	9.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	144.16	10.90	10.90	-	-	79.63	34.69	23.71	21.23	-	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え40cm以下	-	有り	366.40	22.29	14.21	7.44	-	66.36	27.71	22.65	14.07	-	11.35	11.02	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	大型ブレーカ 油圧式　６００～８００ｋｇ級		-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	411.90	36.40	23.85	12.55	-	53.94	24.48	20.01	9.45	-	9.66	9.66	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ		バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	578.59	37.05	24.52	12.53	-	53.33	24.44	19.98	8.91	-	9.62	9.62	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ		バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	-	4cm以下	-	有り	1,835.4	2.48	2.03	0.45	-	94.18	53.76	40.42	-	-	3.34	3.34	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	1,612.8	2.83	2.31	0.52	-	93.36	61.16	32.20	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4cmを超え10cm以下	-	有り	3,144.0	2.83	2.31	0.52	-	93.36	52.84	40.52	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	2,761.8	3.23	2.64	0.59	-	92.43	60.14	32.29	-	-	4.34	4.34	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	4,234.7	2.96	2.42	0.54	-	93.05	52.72	40.33	-	-	3.99	3.99	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	3,722.3	3.38	2.76	0.62	-	92.08	59.97	32.11	-	-	4.54	4.54	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	-	有り	7,503.4	3.13	2.56	0.57	-	92.66	52.36	40.30	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	6,596.2	3.57	2.92	0.65	-	91.63	59.54	32.09	-	-	4.80	4.80	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	99.293	10.87	10.87	-	-	79.68	34.84	23.66	21.18	-	9.45	9.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	144.16	10.90	10.90	-	-	79.63	34.69	23.71	21.23	-	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	507.86	22.04	14.17	7.23	-	66.62	27.65	22.57	14.47	-	11.34	11.01	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	大型ブレーカ 油圧式　６００～８００ｋｇ級		-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	585.41	35.51	22.93	12.58	-	54.79	24.52	20.06	10.21	-	9.70	9.70	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ		バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	734.33	35.74	23.17	12.57	-	54.57	24.53	20.03	10.01	-	9.69	9.69	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ		バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.61【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	646.71	20.15	13.90	5.67	-	68.65	27.13	22.14	17.39	-	11.20	10.88	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） *	大型ブレーカ 油圧式 ６０～８００ｋｇ級	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15cmを超え22.5cm以下	有り	691.78	19.70	13.83	5.30	-	69.13	26.99	22.05	18.08	-	11.17	10.85	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） *	大型ブレーカ 油圧式 ６０～８００ｋｇ級	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

№62【　舗装版切断　】

＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	444.60	7.47	4.79	-	-	45.78	16.22	13.13	-	-	46.75	42.82	2.52	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深２０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	719.95	16.55	10.61	-	-	39.86	14.12	11.43	-	-	43.59	38.54	3.24	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	1,013.5	17.69	11.34	-	-	40.11	14.21	11.50	-	-	42.20	37.12	3.26	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深４０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	959.48	5.53	3.55	-	-	33.93	12.02	9.73	-	-	60.54	57.64	1.86	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深２０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	-	1,881.2	15.40	9.87	-	-	37.08	13.14	10.63	-	-	47.52	42.83	3.01	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	959.48	5.53	3.55	-	-	33.93	12.02	9.73	-	-	60.54	57.64	1.86	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深２０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	1,307.4	10.34	6.63	-	-	24.90	8.82	7.14	-	-	64.76	61.61	2.02	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	1,881.2	15.40	9.87	-	-	37.08	13.14	10.63	-	-	47.52	42.83	3.01	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
			30cmを超え40cm以下	2,185.7	14.07	9.02	-	-	31.91	11.31	9.15	-	-	54.02	49.98	2.59	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深４０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	2.0km以下	0.1t以下	577.86	16.81	16.81	-	-	76.09	39.75	36.34	-	-	7.10	7.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	764.27	16.73	16.73	-	-	76.21	39.58	36.63	-	-	7.06	7.06	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	936.68	16.93	16.93	-	-	75.92	40.05	35.87	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,211.6	16.95	16.95	-	-	75.90	40.09	35.81	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	1,668.3	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,213.5	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	2,847.3	16.93	16.93	-	-	75.92	40.03	35.89	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	0.1t以下	1,789.5	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	1,975.9	16.86	16.86	-	-	76.02	39.89	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,148.3	16.94	16.94	-	-	75.91	40.07	35.84	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	2,432.6	16.83	16.83	-	-	76.06	39.81	36.25	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,879.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	3,425.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.99	35.96	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	4,068.3	16.87	16.87	-	-	76.01	39.88	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,888.4	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	3,490.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.92	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	3,849.2	16.90	16.90	-	-	75.97	39.97	36.00	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	4,124.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.97	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	4,580.9	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	5,126.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,759.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,589.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	0.1t以下	5,671.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	5,857.7	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	6,030.2	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	6,319.1	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	6,761.8	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	7,307.0	16.90	16.90	-	-	75.97	39.95	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,954.8	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	8,770.3	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	8,346.2	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	8,532.6	16.88	16.88	-	-	76.00	39.91	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,705.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,975.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,436.7	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,981.9	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,611	16.90	16.90	-	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,445	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	11,496	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,683	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,855	16.90	16.90	-	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,144	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,587	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,132	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	13,780	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,595	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	15,141	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	15,327	16.88	16.88	-	-	76.00	39.93	36.07	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	15,499	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	15,774	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	16,231	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	16,776	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	17,410	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	18,240	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	19,759	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	19,931	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	20,118	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	20,388	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	20,849	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	21,395	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	22,024	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	22,844	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	0.1t以下	25,822	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	26,008	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	26,180	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	26,451	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.0km超2.0km以下	0.5t超0.8t以下	26,912	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	27,457	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	28,086	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	28,921	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	0.1t以下	647.39	23.55	23.55	-	-	67.92	35.49	32.43	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	855.81	23.45	23.45	-	-	68.05	35.34	32.71	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,050.2	23.70	23.70	-	-	67.71	35.72	31.99	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,358.6	23.72	23.72	-	-	67.69	35.75	31.94	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	1,869.9	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,481.1	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,192.3	23.69	23.69	-	-	67.72	35.71	32.01	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	5,234.5	23.67	23.67	-	-	67.75	35.66	32.09	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	6,209.8	23.62	23.62	-	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	2,006.0	23.66	23.66	-	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,214.4	23.61	23.61	-	-	67.83	35.59	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,408.8	23.71	23.71	-	-	67.70	35.74	31.96	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	2,725.7	23.57	23.57	-	-	67.89	35.54	32.35	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,228.5	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	3,839.7	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	4,559.4	23.62	23.62	-	-	67.82	35.58	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	5,479.1	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	6,601.6	23.62	23.62	-	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	7,568.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.0km以下	0.1t以下	3,912.0	23.63	23.63	-	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	4,314.9	23.66	23.66	-	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	4,623.3	23.66	23.66	-	-	67.77	35.68	32.09	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	5,134.5	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	5,745.8	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	6,457.0	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	7,385.1	23.62	23.62	-	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	8,499.1	23.66	23.66	-	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	9,474.5	23.62	23.62	-	-	67.82	35.61	32.21	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	6,357.0	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	6,565.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	6,759.8	23.66	23.66	-	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,082.2	23.62	23.62	-	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	7,579.5	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	8,190.7	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	8,916.0	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	9,830.1	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	10,958	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	11,919	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	20.0km以下	0.1t以下	9,354.9	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	9,563.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	9,757.8	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	10,061	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	10,577	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	11,189	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	11,894	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5t超2.0t以下	12,828	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	13,937	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	14,917	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	12,886	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	13,095	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	13,289	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	13,612	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	14,109	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	14,720	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	15,445	23.64	23.64	-	-	67.80	35.63	32.17	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	16,359	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	17,487	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	18,449	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	16,971	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	17,179	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	17,373	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	17,682	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,193	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	18,804	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	19,516	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	20,444	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	21,558	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	22,533	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	22,147	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	22,341	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	22,550	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	22,852	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	23,369	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	23,981	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	24,686	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	25,606	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	26,728	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	27,695	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	28,943	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.63【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,151	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	29,346	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	29,648	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	30,165	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	30,777	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	31,482	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	32,416	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	33,524	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	34,505	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅲ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 24 年 9 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域および時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}\right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}\right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t}\right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

P′	：積算単価(積算地区、積算年月)
P	：標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t′~K3t′	：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t′~R4t′	：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t′~Z4t′	：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	：標準単価における市場単価 S の構成比
St	：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St′	：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑤の補正が必要な場合があります。

① 地域および時期の違いによる補正
② 条件区分に定めのない規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品や無償貸付機械等がある場合

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域および時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 における積算単価を算出

表１：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排ｶﾞｽ対策型(第２次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第１次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第１次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	13,700
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	16,500
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	18,500
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	10,500
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}525.9 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.88}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.54}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.53}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.52}{1.88+0.54+0.53}\right. \\
&+\left(\frac{2.39}{100}\times\frac{13{,}700}{14{,}000}+\frac{1.47}{100}\times\frac{16{,}600}{17{,}300}+\frac{1.44}{100}\times\frac{16{,}500}{17{,}100}+\frac{0.53}{100}\times\frac{18{,}500}{19{,}100}\right)\times\frac{6.96}{2.39+1.47+1.44+0.53} \\
&+\left(\frac{86.53}{100}\times\frac{10{,}500}{10{,}500}+\frac{2.49}{100}\times\frac{88.5}{88.7}+\frac{0.41}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{89.52}{86.51+2.49+0.41} \\
&\left.+\frac{100-3.52-6.96-89.52}{100}\right\} = \mathbf{1{,}524}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 における積算単価を算出

表２：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排ｶﾞｽ対策型(第２次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第１次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第１次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	13,700
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	16,500
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	18,500
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	9,700 (再生密粒度 As20)
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}525.9 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.88}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.54}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.53}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.52}{1.88+0.54+0.53}\right. \\
&+\left(\frac{2.39}{100}\times\frac{13{,}700}{14{,}000}+\frac{1.47}{100}\times\frac{16{,}600}{17{,}300}+\frac{1.44}{100}\times\frac{16{,}500}{17{,}100}+\frac{0.53}{100}\times\frac{18{,}500}{19{,}100}\right)\times\frac{6.96}{2.39+1.47+1.44+0.53} \\
&+\left(\frac{86.53}{100}\times\frac{9{,}700}{10{,}500}+\frac{2.49}{100}\times\frac{88.5}{88.7}+\frac{0.41}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{89.52}{86.51+2.49+0.41} \\
&\left.+\frac{100-3.52-6.96-89.52}{100}\right\} = \mathbf{1{,}423}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、7.00t/100m2
・標　　準　　単　　価：1,851.2 円

→ 名古屋地区の H25.2 における積算単価を算出

表３：安定処理の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			10.39	－	－
	K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積 0.8m3 2.9t 吊	8.97	9,840	10,600
	K2	振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量 0.87～1.1t（＊賃料）	1.42	1,560	1,590
R			49.26	－	－
	R1	土木一般世話役	13.93	19,100	18,500
	R2	特殊作業員	12.62	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	12.47	17,100	16,500
	R4	普通作業員	10.21	14,000	13,700
Z			40.33	－	－
	Z1	固化材(5.25t/100m2)	34.17	63,263 (12,050×5.25t)	82,600 (11,800×7.00t)
	Z2	軽油 1.2 号	6.16	106	116

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}851.2 \\
&\times\left\{\left(\frac{8.97}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.42}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{10.39}{8.97+1.42}\right. \\
&+\left(\frac{13.93}{100}\times\frac{18{,}500}{19{,}100}+\frac{12.62}{100}\times\frac{16{,}600}{17{,}300}+\frac{12.47}{100}\times\frac{16{,}500}{17{,}100}+\frac{10.21}{100}\times\frac{13{,}700}{14{,}000}\right)\times\frac{49.26}{13.93+12.62+12.47+10.21} \\
&+\left(\frac{34.17}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{63{,}263}+\frac{6.16}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{40.33}{34.17+6.16} \\
&\left.+\frac{100-10.39-49.26-40.33}{100}\right\}=\mathbf{2{,}039}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 における労務費 20%割増の積算単価を算出

表４：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2)(円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排ｶﾞｽ対策型(第 2 次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第 1 次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第 1 次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	16,440 (13,700×1.2)
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	19,920 (16,600×1.2)
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	19,800 (16,500×1.2)
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	22,200 (18,500×1.2)
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	10,500
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}525.9$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.88}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.54}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.53}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.52}{1.88+0.54+0.53}\right.$$

$$+\left(\frac{2.39}{100}\times\frac{\mathbf{16{,}440}}{14{,}000}+\frac{1.47}{100}\times\frac{\mathbf{19{,}920}}{17{,}300}+\frac{1.44}{100}\times\frac{\mathbf{19{,}800}}{17{,}300}+\frac{0.53}{100}\times\frac{\mathbf{22{,}200}}{19{,}100}\right)\times\frac{6.96}{2.39+1.47+1.44+0.53}$$

$$+\left(\frac{86.53}{100}\times\frac{10{,}500}{10{,}500}+\frac{2.49}{100}\times\frac{88.5}{88.7}+\frac{0.41}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{89.52}{86.51+2.49+0.41}$$

$$\left.+\frac{100-3.52-6.96-89.52}{100}\right\}=\mathbf{1{,}544}(\text{円/m2})$$

⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例
（支給品がある場合の補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　準　単　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 におけるｱｽﾌｧﾙﾄ混合物が支給された場合の施工パッケージ単位当たりの支給品費および積算単価を算出

表５：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排ｶﾞｽ対策型(第２次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第１次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第１次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	13,700
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	16,500
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	18,500
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	10,500
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$\text{支給品費} = 1{,}525.9 \times \frac{86.53}{100} \times \frac{10{,}500}{10{,}500} = \mathbf{1{,}320}(\text{円/m2})$$

$$\text{積算単価} = 1{,}524 - 1{,}320 = \mathbf{204}(\text{円/m2})$$

※1,524 は計算例 1 を参照

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定

施工パッケージ標準単価の設定は、各施工パッケージ単価の条件区分ごとに収集した合意単価及び応札者単価を基に設定しますが、複数年の施工パッケージ単価の傾向や施工状況調査による実際の施工状況等の変動も踏まえながら設定することとしているため、「平成２５年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２４年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映のみを行うこととし、使用する資材、労務、機械経費単価の基準年月を更新（平成２３年９月→平成２４年９月）しています。

○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,484 円

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	東京(**H24.9**)(円)	新構成比(%)
K		3.53	－	－	3.52
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅 2.4～6.0m	1.89	36,700	38,200	1.88
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t	0.54	10,400	10,800	0.54
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]質量 10～12t	0.54	11,100	11,700	0.53
R		6.91	－	－	6.96
R1	普通作業員	2.36	13,600	14,000	2.39
R2	特殊運転手	1.49	17,300	17,100	1.44
R3	特殊作業員	1.42	16,900	17,300	1.47
R4	土木一般世話役	0.54	18,900	19,100	0.53
Z		89.56	－	－	89.52
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.56	10,200	10,500	86.53
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.43	84.7	88.7	2.49
Z3	軽油 1.2 号	0.47	114.0	106.0	0.41

平成２４年度標準単価
　　１，４８４．０円（基準年月平成２３年９月）

⇩

平成２５年度標準単価
　　１，５２５．９円（基準年月平成２４年９月）