（別　添）

平成２５年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（１０月１日以降入札を行う工事から適用）

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－２

①地域および時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・Ⅲ－２

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例 ・・・Ⅲ－３

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅲ－４

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅲ－５

⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例・・・・・・・・・・Ⅲ－６

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅳ－１

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区(東京 17 区）における基準年月（平成 25 年度版の基準年月は平成 24 年 9 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体（築堤）盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土（ルーズ）	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込（ルーズ）	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
012	床掘り	012-1～3	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
013	掘削補助機械搬入搬出	013-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
014	基面整正	014-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
015	舗装版破砕積込（小規模土工）	015-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
016	埋戻し	016-1	Ⅰ	1	④	作業土工（埋戻工）	
017	タンパ締固め	017-1	Ⅰ	1	④	作業土工（埋戻工）	
018	人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土・石	018-1～2	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
019	人肩運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等	019-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
020	人肩運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類	020-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
021	人肩運搬（運搬～取卸し）	021-1～3	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
022	小車運搬（積込～運搬～取卸し）土・石	022-1～2	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
023	小車運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等	023-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
024	小車運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類	024-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
025	小車運搬（運搬～取卸し）	025-1～3	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
026	ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り）	026-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力土工（ベルトコンベア併用）	
027	ベルトコンベア併用人力積込	027-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力土工（ベルトコンベア併用）	
028	安定処理	028-1	Ⅰ	1	⑦	安定処理工	
029	法面整形	029-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
030	市松芝	030-1	Ⅰ	2	②	芝付工	
031	吹付法面取壊し	031-1	Ⅰ	2	③	吹付法面とりこわし工	
032	人工張芝	032-1	Ⅰ	2	④	人工張芝工	
033	基礎砕石	033-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
034	裏込砕石	034-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
035	基礎栗石	035-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
036	裏込栗石	036-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
037	採取小割	037-1	Ⅰ	2	⑤	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
038	コンクリートブロック積	038-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
039	間知ブロック張	039-1～13	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
040	平ブロック張	040-1～8	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
041	連節ブロック張	041-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
042	緑化ブロック積	042-1～4	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
043	緑化ブロック（材料費）	043-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※2
044	天端ブロック（材料費）	044-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※2
045	胴込・裏込コンクリート	045-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
046	胴込・裏込材（砕石）	046-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
047	遮水シート張	047-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
048	吸出し防止材（全面）設置	048-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
049	植樹	049-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	
050	現場打基礎コンクリート	050-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
051	天端コンクリート	051-1	Ⅰ	2	⑥	コンクリートブロック積（張）工	※1
052	小型擁壁（A）	052-1	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
053	小型擁壁（B）	053-1～4	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
054	重力式擁壁	054-1～7	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
055	もたれ式擁壁	055-1～4	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
056	逆T型擁壁	056-1～15	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
057	L型擁壁	057-1～15	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※1
058	化粧型枠	058-1	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	
059	化粧型枠（材料費）	059-1	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※2
060	ペーラインコンクリート（材料費）	060-1	Ⅰ	2	⑦	場所打擁壁工	※2
061	プレキャスト擁壁設置	061-1	Ⅰ	2	⑧	プレキャスト擁壁工	
062	ヒューム管（B形管）	062-1～8	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	※1
063	ボックスカルバート	063-1～10	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
064	暗渠排水管	064-1～2	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
065	フィルター材	065-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
066	管（函）渠型側溝（製品長2m／個）	066-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
067	プレキャスト集水桝	067-1～2	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
068	プレキャスト集水桝（材料費）	068-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	※2
069	鉄筋コンクリート台付管	069-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
070	プレキャストL形側溝（製品長0．6m／個）	070-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
071	プレキャストマンホール	071-1	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
072	PC管	072-1～4	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	※1
073	コルゲートパイプ	073-1～4	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
074	コルゲートフリューム	074-1～2	Ⅰ	2	⑨	排水構造物工	
075	現場打ち水路（本体）	075-1～5	Ⅰ	2	⑩	排水構造物工（現場打ち水路）	※1
076	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	076-1～9	Ⅰ	2	⑪	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝）	※1
077	サンドマット	077-1	Ⅰ	2	⑫	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
078	安定シート・ネット	078-1	Ⅰ	2	⑫	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
079	粉体噴射撹拌	079-1～3	Ⅰ	2	⑬	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
080	粉体噴射撹拌（移設）	080-1	Ⅰ	2	⑬	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
081	粉体噴射撹拌（軸間変更）	081-1	Ⅰ	2	⑬	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
082	削孔（アンカー）	082-1～4	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
083	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	083-1～4	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
084	グラウト注入（アンカー）	084-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
085	ボーリングマシン移設（アンカー）	085-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
086	足場工（アンカー）	086-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
087	アンカー（材料費）	087-1	Ⅰ	2	⑭	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	※2
088	石積取壊し（人力）	088-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	
089	コンクリートはつり	089-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	
090	積込（コンクリート殻）	090-1	Ⅰ	2	⑮	構造物とりこわし工	※1
091	吸出し防止材設置	091-1	Ⅰ	2	⑯	吸出防止材設置工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
092	目地板	092-1	Ⅰ	2	⑰	目地・止水板設置工	
093	止水板	093-1	Ⅰ	2	⑰	目地・止水板設置工	
094	じゃかご	094-1	Ⅰ	2	⑱	かご工	
095	ふとんかご	095-1	Ⅰ	2	⑱	かご工	
096	止杭打込	096-1	Ⅰ	2	⑱	かご工	
097	現場取卸（鋼桁）	097-1	Ⅰ	2	⑲	現場取卸費	
098	現場取卸（PC桁）	098-1	Ⅰ	2	⑲	現場取卸費	
099	現場取卸（鋼管杭）	099-1	Ⅰ	2	⑲	現場取卸費	
100	函渠	100-1～41	Ⅰ	2	⑳	函渠工	※1
101	殻運搬	101-1～12	Ⅰ	2	21	殻運搬	
102	コンクリート	102-1～3	Ⅰ	3	①	コンクリート工	※1
103	モルタル練	103-1	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
104	型枠	104-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
105	撤去しない埋設型枠（材料費）	105-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※2
106	消波根固めブロック製作	106-1～17	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	※1
107	消波根固めブロック据付	107-1～16	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
108	消波根固めブロック運搬	108-1～70	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
109	消波根固めブロック仮置	109-1～2	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
110	根固めブロック撤去	110-1～23	Ⅰ	4	②	消波根固めブロック工（ブロック撤去工）	
111	散在塵芥収集	111-1	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
112	運搬（散在塵芥処理）	112-1～4	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
113	堆積塵芥収集（機械処理）	113-1	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
114	堆積塵芥収集（人力処理）	114-1	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
115	運搬（堆積塵芥処理）	115-1～9	Ⅰ	5	①	塵芥処理工	
116	河床等掘削	116-1	Ⅰ	5	②	機械土工（河床等掘削）	※1
117	軟弱土等運搬	117-1～2	Ⅰ	5	②	機械土工（河床等掘削）	
118	巨石張（練）	118-1～11	Ⅰ	5	③	巨石積（張）工	
119	巨石張（空）	119-1	Ⅰ	5	③	巨石積（張）工	
120	巨石積（練）	120-1～11	Ⅰ	5	③	巨石積（張）工	
121	巨石採取	121-1	Ⅰ	5	③	巨石積（張）工	
122	巨石（材料費）	122-1	Ⅰ	5	③	巨石積（張）工	※2
123	プレキャスト基礎	123-1～6	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※1
124	プレキャスト基礎（材料費）	124-1	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※2
125	中詰コンクリート	125-1	Ⅰ	5	④	護岸基礎ブロック工	※1
126	かごマット設置	126-1	Ⅰ	5	⑤	かごマット工	
127	野芝種子吹付	127-1	Ⅰ	5	⑥	野芝種子吹付工	
128	被覆シート張	128-1	Ⅰ	5	⑥	野芝種子吹付工	
129	養生（散水養生）	129-1	Ⅰ	5	⑥	野芝種子吹付工	
130	袋詰玉石	130-1	Ⅰ	5	⑦	袋詰玉石工	
131	笠コンクリートブロック	131-1～2	Ⅰ	5	⑧	笠コンクリートブロック据付工	
132	笠コンクリートブロック（材料費）	132-1	Ⅰ	5	⑧	笠コンクリートブロック据付工	※2
133	掘削（光ケーブル配管）	133-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
134	埋戻し・締固め	134-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
135	敷砂，保護砂（材料費）	135-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
136	配管設置（埋設部）	136-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
137	配管設置（露出部）	137-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
138	配管支持金具（材料費）	138-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
139	プルボックス（材料費）	139-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
140	可とう電線管（材料費）	140-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
141	伸縮継手（材料費）	141-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
142	ノーマルベンド（材料費）	142-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
143	多孔保護管（材料費）	143-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	※2
144	ハンドホール	144-1	Ⅰ	5	⑨	光ケーブル配管工	
145	掘削（砂防）	145-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
146	土砂等運搬（砂防）	146-1～2	Ⅰ	6	①	土工	
147	押土（ルーズ）（砂防）	147-1	Ⅰ	6	①	土工	
148	積込（ルーズ）（砂防）	148-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
149	前処理	149-1	Ⅰ	6	②	工場塗装工（砂防）（工場塗装及び塗装前処理）	
150	工場塗装	150-1～5	Ⅰ	6	②	工場塗装工（砂防）（工場塗装及び塗装前処理）	
151	不陸整正	151-1～2	Ⅰ	7	①	路盤工	
152	下層路盤（車道・路肩部）	152-1～2	Ⅰ	7	①	路盤工	
153	下層路盤（歩道部）	153-1	Ⅰ	7	①	路盤工	
154	上層路盤（車道・路肩部）	154-1～3	Ⅰ	7	①	路盤工	
155	上層路盤（歩道部）	155-1	Ⅰ	7	①	路盤工	
156	基層（車道・路肩部）	156-1～10	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
157	中間層（車道・路肩部）	157-1～10	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
158	表層（車道・路肩部）	158-1～10	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
159	基層（歩道部）	159-1～9	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
160	中間層（歩道部）	160-1～9	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
161	表層（歩道部）	161-1～9	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
162	アスカーブ	162-1	Ⅰ	7	②	アスファルト舗装工	
163	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	163-1～5	Ⅰ	7	③	排水性アスファルト舗装工	
164	フィルター層	164-1	Ⅰ	7	④	透水性アスファルト舗装工	
165	透水性アスファルト舗装	165-1～2	Ⅰ	7	④	透水性アスファルト舗装工	
166	踏掛版	166-1～2	Ⅰ	7	⑤	踏掛版	※1
167	基礎ブロック（立入防止柵）	167-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	
168	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）	168-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	
169	支柱	169-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	
170	支柱（材料費）	170-1	Ⅰ	8	①	立入り防止柵工	※2
171	車止めポスト	171-1	Ⅰ	8	②	車止めポスト設置工	
172	歩車道境界ブロック	172-1～3	Ⅰ	8	③	路側工（据付け）	※1
173	地先境界ブロック	173-1～3	Ⅰ	8	③	路側工（据付け）	※1
174	歩車道境界ブロック撤去	174-1	Ⅰ	8	④	路側工（取外し）	
175	地先境界ブロック撤去	175-1	Ⅰ	8	④	路側工（取外し）	
176	特殊ブロック舗装	176-1	Ⅰ	8	⑤	特殊ブロック設置工	
177	排水桝	177-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
178	橋名板取付	178-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
179	橋梁用高欄	179-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
180	橋梁用高欄一体式（材料費）	180-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	※2
181	飾り高欄	181-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	
182	飾り高欄（材料費）	182-1	Ⅰ	8	⑥	橋梁付属施設設置工	※2

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
183	距離標	183-1	Ⅰ	8	⑦	道路付属物設置工	
184	路面切削	184-1	Ⅰ	9	①	路面切削工	
185	殻運搬(路面切削)	185-1～4	Ⅰ	9	①	路面切削工	
186	舗装版破砕	186-1～2	Ⅰ	9	②	舗装版破砕工	
187	舗装版切断	187-1	Ⅰ	9	③	舗装版切断工	
188	素地調整	188-1	Ⅰ	9	④	道路付属構造物塗替工	
189	付属構造物塗替	189-1～6	Ⅰ	9	④	道路付属構造物塗替工	
190	路面清掃(路肩部・人力)	190-1	Ⅰ	9	⑤	路面清掃工(人力清掃工)	
191	路面清掃(歩道等・人力)	191-1	Ⅰ	9	⑤	路面清掃工(人力清掃工)	
192	側溝清掃(人力清掃工)	192-1	Ⅰ	9	⑥	側溝清掃工(人力清掃工)	
193	ガードレール復旧	193-1	Ⅰ	9	⑦	防護柵復旧工	
194	ガードパイプ復旧	194-1	Ⅰ	9	⑦	防護柵復旧工	
195	舗装版破砕積込	195-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
196	床掘り	196-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
197	埋戻し・締固め	197-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
198	運搬(電線共同溝)	198-1～2	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
199	軽量鋼矢板設置・撤去	199-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
200	覆工板設置・撤去	200-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
201	管路材設置	201-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
202	受金具(材料費)	202-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
203	支持金具(材料費)	203-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
204	管路受台(スペーサ)(材料費)	204-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
205	プレキャストボックスブロック設置	205-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
206	蓋設置	206-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
207	蓋(材料費)	207-1	Ⅰ	10	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
208	排水管設置	208-1	Ⅰ	11	①	橋梁排水管設置工	
209	現場発生品・支給品運搬	209-1～10	Ⅰ	12	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージについて、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)では東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価を使用する。
※2 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	243.99	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	30,000m3以上	-	-	-	160.06	62.72	62.72	-	-	15.06	15.06	-	-	-	22.22	22.22	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３２ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	無し	50,000m3未満	-	-	-	181.60	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	138.44	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	50,000m3未満	-	-	-	286.86	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	216.66	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	780.23	13.80	13.80	-	-	79.96	69.99	9.97	-	-	6.24	6.24	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	321.68	61.66	61.66	-	-	20.46	20.46	-	-	-	17.88	17.88	-	-	-	-	油圧ロープ式クラムシェル[クローラ型]平積０．８ｍ３	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外(小規模)	-	-	-	1箇所100m3以下(標準)	-	-	-	827.10	32.81	32.81	-	-	54.39	54.39	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					1箇所100m3以下(標準以外)	-	-	-	1,706.2	28.81	28.81	-	-	62.65	62.65	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	50,000m3未満	-	-	-	237.23	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	168.90	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	50,000m3未満	-	-	-	389.39	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	266.50	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	464.56	61.66	61.66	-	-	20.46	20.46	-	-	-	17.88	17.88	-	-	-	-	油圧ロープ式クラムシェル[クローラ型]平積０．８ｍ３	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					500m3未満	-	無し	無し	1,192.6	54.80	32.85	17.90	-	24.61	22.79	-	-	-	20.59	19.07	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-		有り	1,336.8	54.99	29.31	15.97	6.10	24.32	22.70	-	-	-	20.69	19.33	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（１次基準）］　２０ｔ級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
																									K （*印：賃料）			R				Z							
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	500m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,368.7	53.88	34.75	15.60	-	25.48	23.90	-	-	-	20.64	19.32	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
						-	有り（50,000m3以上）	無し	1,325.5	54.27	29.54	16.11	4.97	24.62	22.98	-	-	-	21.11	19.74	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
					500m3以上	-	-	-	265.27	65.07	60.82	-	-	17.93	16.76	-	-	-	17.00	15.89	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第１次）］　３２ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				有り	500m3未満	-	無し	無し	2,260.7	54.79	34.10	18.59	-	24.61	23.67	-	-	-	20.60	19.81	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
								有り	2,404.9	54.89	32.04	17.48	3.39	24.46	23.57	-	-	-	20.65	19.91	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（１次基準）］　２０ｔ級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,436.8	54.28	35.08	17.25	-	25.10	24.23	-	-	-	20.62	19.89	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3以上）	無し	2,393.6	54.50	32.21	17.56	2.75	24.62	23.73	-	-	-	20.88	20.14	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	2,381.4	27.85	16.84	9.19	-	65.02	37.08	11.99	11.70	-	7.13	6.67	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
								有り	2,525.6	29.47	15.87	8.66	3.23	62.57	34.99	12.28	11.30	-	7.96	7.52	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（１次基準）］　２０ｔ級	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,557.6	29.21	18.96	8.56	-	62.70	34.54	13.05	11.16	-	8.09	7.66	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3以上）	無し	2,514.3	28.99	15.95	8.70	2.62	62.89	35.13	12.39	11.35	-	8.12	7.68	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	6,732.3	3.09	2.53	0.53	-	94.80	66.84	27.03	-	-	2.11	2.09	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ）２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	8,689.2	3.50	2.94	0.53	-	94.05	65.73	27.39	-	-	2.45	2.43	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ）２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,214.7	55.73	28.76	14.79	-	24.10	18.83	-	-	-	20.17	15.76	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
								有り	2,449.7	56.03	26.01	13.37	5.64	23.78	19.02	-	-	-	20.19	16.20	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（１次基準）］　２０ｔ級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,434.8	55.21	30.67	13.46	-	24.63	19.84	-	-	-	20.16	16.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3以上）	無し	2,379.7	55.47	26.76	13.77	3.60	24.06	19.16	-	-	-	20.47	16.37	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
						可	-	-	1,248.3	47.30	15.73	10.43	7.72	44.74	9.96	9.42	7.94	4.89	7.96	6.37	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］搭乗式　１５０ｋｇ級	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第１次）］　３２ｔ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
							無し	無し	3,847.9	55.72	32.27	16.61	-	24.11	21.15	-	-	-	20.17	17.70	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,082.9	55.90	30.42	15.66	3.38	23.92	21.13	-	-	-	20.18	17.85	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（１次基準）］　２０ｔ級	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り(50,000m3未満)	無し	4,068.0	55.42	33.24	15.71	-	24.42	21.62	-	-	-	20.16	17.82	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り(50,000m3以上)	無し	4,012.9	55.57	30.96	15.93	2.13	24.08	21.25	-	-	-	20.35	17.98	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
						不可	無し	無し	4,584.6	27.09	15.69	8.08	-	66.22	35.17	12.64	10.29	-	6.69	5.87	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	4,819.6	28.63	14.92	7.69	2.86	64.02	33.47	12.02	10.80	-	7.35	6.57	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（１次基準）］　２０ｔ級	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り(50,000m3未満)	無し	4,804.7	28.14	17.26	7.71	-	64.57	33.57	12.06	11.19	-	7.29	6.51	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り(50,000m3以上)	無し	4,749.6	27.95	15.14	7.80	1.80	64.75	33.96	12.20	10.75	-	7.30	6.51	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
						可	無し	無し	3,782.3	45.92	23.47	9.99	5.14	45.00	15.82	7.50	6.55	4.59	9.08	7.63	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］搭乗式　１５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	4,017.3	46.68	22.12	9.40	4.84	43.58	14.89	7.38	7.06	4.32	9.74	8.38	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］搭乗式　１５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り(50,000m3未満)	無し	4,002.4	46.14	22.17	12.19	4.86	44.17	14.95	7.83	7.08	4.34	9.69	8.32	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］搭乗式　１５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り(50,000m3以上)	無し	3,947.3	46.18	22.50	9.57	4.93	44.09	15.15	7.26	7.18	4.40	9.73	8.34	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］搭乗式　１５０ｋｇ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	12,107	3.43	2.82	0.55	-	94.20	65.77	26.59	-	-	2.37	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ）２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	19,612	3.41	2.83	0.55	-	94.24	66.19	27.12	-	-	2.35	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	さく岩機（コンクリートブレーカ）２０ｋｇ級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				31.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩		0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				31.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩		0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				31.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	434.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	2.5km以下	434.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩		0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準			無し	1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩		0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	6.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	3.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ﾊﾞｯｸ8㌧山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩		10.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩	無し	0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	2.0km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				24.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ｸﾗﾑｼｪﾙ	軟岩	無し	5.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				24.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		硬岩	無し	2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				24.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				35.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)			0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)			0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				24.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
現場制約あり	人力	軟岩		0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.0km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	3.0km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩	有り	0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				6.0km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	93.584	55.60	55.60	-	-	28.50	28.50	-	-	-	15.90	15.90	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	105.46	37.05	37.05	-	-	47.96	26.56	21.40	-	-	14.99	14.99	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	標準以外	106.60	43.90	43.90	-	-	41.01	26.26	14.75	-	-	15.09	15.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	247.30	24.77	24.77	-	-	66.36	49.38	16.98	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３ｔ級	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合	136.02	43.89	43.89	-	-	40.81	20.58	20.23	-	-	15.30	15.30	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	-	-	3,506.0	0.91	0.91	-	-	98.90	91.85	7.05	-	-	0.19	0.19	-	-	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］　０．８～１．１ｔ	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	465.10	24.32	14.18	10.14	-	67.94	58.91	9.03	-	-	7.74	7.74	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３ｔ級		振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	敷均し+締固め	-	10,000m3未満	無し	133.51	35.57	32.15	3.42	-	49.16	28.19	20.97	-	-	15.27	15.27	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	244.56	39.07	34.62	4.45	-	43.98	32.54	11.44	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	135.55	41.62	38.25	3.37	-	43.00	22.35	20.65	-	-	15.38	15.38	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	226.23	44.17	39.35	4.82	-	39.12	26.75	12.37	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	*	-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	170.93	42.27	42.27	-	-	40.79	24.41	16.38	-	-	16.94	16.94	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	336.12	46.34	46.34	-	-	35.09	26.76	8.33	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	173.50	48.96	48.96	-	-	32.58	16.45	16.13	-	-	18.46	18.46	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	376.50	54.03	54.03	-	-	25.59	18.16	7.43	-	-	20.38	20.38	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高含水比粘性土	-	無し	218.09	49.98	49.98	-	-	35.88	23.05	12.83	-	-	14.14	14.14	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	432.11	53.63	53.63	-	-	31.20	24.73	6.47	-	-	15.17	15.17	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級		-		-		特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	3,583.8	1.13	1.13	-	-	98.64	89.87	8.77	-	-	0.23	0.23	-	-	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］　０．８～１．１ｔ	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	505.60	24.24	13.04	11.20	-	68.15	59.85	8.30	-	-	7.61	7.61	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　３ｔ級		振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	＊	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	197.38	33.04	27.74	5.30	-	52.23	30.96	21.27	-	-	14.73	14.73	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	＊	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	421.63	34.09	25.06	9.03	-	49.80	39.84	9.96	-	-	16.11	16.11	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	＊	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	10,000m3以上	無し	199.88	38.30	33.06	5.24	-	46.86	25.85	21.01	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	＊	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	401.78	37.56	28.09	9.47	-	46.52	36.07	10.45	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　２１ｔ級		タイヤローラ　８～２０ｔ	＊	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	144.21	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	222.94	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	234.98	58.81	58.81	-	-	20.81	20.81	-	-	-	20.38	20.38	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　２０ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	176.15	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	132.91	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	228.96	36.53	36.53	-	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準)	713.89	32.81	32.81	-	-	54.39	54.39	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準以外)	1,187.5	28.81	28.81	-	-	62.65	62.65	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	小型バックホウ［クローラ型・排ガス 型（第１次）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	209.96	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	157.13	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	281.72	36.53	36.53	-	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	220.08	50.07	50.07	-	-	29.91	29.91	-	-	-	20.02	20.02	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	164.98	51.98	51.98	-	-	23.52	23.52	-	-	-	24.50	24.50	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	292.33	38.84	38.84	-	-	44.99	44.99	-	-	-	16.17	16.17	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
土砂	1,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
岩塊・玉石	2,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
軟岩	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
中硬岩	2,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
硬岩	3,080.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
火薬使用の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2,748.0	59.27	37.50	21.77	－	19.91	19.91	－	－	－	20.82	13.88	－	－	－	－	バックホウ[クローラ・排ガス対策型(第2次)]山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ油圧式　１３００ｋｇ級	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
有り	5,733.0	0.00	－	－	－	100.00	41.52	18.10	9.99	7.32	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	障害無し	250.72	47.82	47.82	-	-	31.03	31.03	-	-	-	21.15	21.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	306.38	47.82	47.82	-	-	31.03	31.03	-	-	-	21.15	21.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	292.72	40.97	40.97	-	-	40.91	26.57	14.34	-	-	18.12	18.12	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	348.38	42.06	42.06	-	-	39.34	27.29	12.05	-	-	18.60	18.60	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	348.72	34.37	34.37	-	-	50.42	28.11	22.31	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	404.38	36.22	36.22	-	-	47.75	24.24	23.51	-	-	16.03	16.03	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	432.38	33.87	33.87	-	-	51.14	29.16	21.98	-	-	14.99	14.99	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	243.64	36.64	36.64	-	-	46.82	46.82	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	365.28	36.64	36.64	-	-	46.82	46.82	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	285.64	31.25	31.25	-	-	54.65	39.95	14.70	-	-	14.10	14.10	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	407.28	32.86	32.86	-	-	52.31	42.00	10.31	-	-	14.83	14.83	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	341.64	26.13	26.13	-	-	62.08	33.40	28.68	-	-	11.79	11.79	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	463.28	28.89	28.89	-	-	58.07	36.92	21.15	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	491.28	27.24	27.24	-	-	60.47	34.83	25.64	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	503.11	49.32	49.32	-	-	36.46	19.47	16.99	-	-	14.22	14.22	-	-	-	-	油圧クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］　平積０．４ｍ３	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	932.06	47.22	40.96	6.26	-	38.88	14.27	14.10	10.51	-	13.90	13.90	-	-	-	-	油圧クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］　平積０．４ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		切梁腹起式	障害有り	960.06	45.85	39.77	6.08	-	40.66	13.85	13.69	13.12	-	13.49	13.49	-	-	-	-	油圧クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］　平積０．４ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,022.6	48.17	41.99	6.18	-	37.59	14.09	13.92	9.58	-	14.24	14.24	-	-	-	-	油圧ロープ式クラムシェル[クローラ型] 平積０．８ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	-	1,050.6	46.89	40.87	6.02	-	39.25	13.71	13.55	11.99	-	13.86	13.86	-	-	-	-	油圧ロープ式クラムシェル[クローラ型] 平積０．８ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	上記以外(小規模)	-	-	1,368.6	25.15	25.15	-	-	66.44	35.76	30.68	-	-	8.41	8.41	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 後方超小旋回型 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	5,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	障害無し	344.40	47.82	47.82	-	-	31.03	31.03	-	-	-	21.15	21.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	423.75	47.82	47.82	-	-	31.03	31.03	-	-	-	21.15	21.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	386.40	42.64	42.64	-	-	38.51	27.65	10.86	-	-	18.85	18.85	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	465.75	43.51	43.51	-	-	37.24	28.23	9.01	-	-	19.25	19.25	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	442.40	37.21	37.21	-	-	46.32	24.17	22.15	-	-	16.47	16.47	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	521.75	38.82	38.82	-	-	44.00	25.22	18.78	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	549.75	36.85	36.85	-	-	46.84	23.93	22.91	-	-	16.31	16.31	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	332.04	36.64	36.64	-	-	46.82	46.82	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	521.99	36.64	36.64	-	-	46.82	46.82	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	374.04	32.53	32.53	-	-	52.79	41.57	11.22	-	-	14.68	14.68	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	563.99	33.91	33.91	-	-	50.79	43.35	7.44	-	-	15.30	15.30	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	430.04	28.29	28.29	－	－	58.94	36.16	22.78	－	－	12.77	12.77	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害有り	619.99	30.85	30.85	－	－	55.23	39.43	15.80	－	－	13.92	13.92	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		切梁腹起式	障害有り	647.99	29.52	29.52	－	－	57.16	37.72	19.44	－	－	13.32	13.32	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	676.50	52.38	52.38	－	－	32.52	18.04	14.48	－	－	15.10	15.10	－	－	－	－	油圧クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］　平積０．４ｍ３	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害有り	1,303.0	48.78	42.31	6.47	－	36.85	14.75	14.58	7.52	－	14.37	14.37	－	－	－	－	油圧クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］　平積０．４ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	－	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	障害有り	1,331.0	47.77	41.44	6.33	－	38.17	14.44	14.27	9.46	－	14.06	14.06	－	－	－	－	油圧クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］　平積０．４ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	－	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	－	1,331.1	49.35	43.02	6.33	－	36.06	14.43	14.27	7.36	－	14.59	14.59	－	－	－	－	油圧ロープ式クラムシェル[クローラ型] 平積０．８ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	－	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ20m超	切梁腹起式	－	1,359.1	48.33	42.13	6.20	－	37.38	14.14	13.97	9.27	－	14.29	14.29	－	－	－	－	油圧ロープ式クラムシェル[クローラ型] 平積０．８ｍ３	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	－	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	現場制約あり	－	－	8,400.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.013【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
－	30,000	30.80	30.80	－	－	69.20	69.20	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	＊	－		－		特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.014【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	280.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.015【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,051.0	28.81	28.81	－	－	62.65	62.65	－	－	－	8.54	8.54	－	－	－	－	小型バックホウ［クローラ型・排ガス型（第１次）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.016【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工方法	土質区分	締固めの有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	-	-	425.84	53.17	31.34	21.83	-	28.91	28.91	-	-	-	17.92	17.92	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（１次基準）］　１５ｔ級	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅4m以上	-	-	708.16	21.40	18.38	2.91	0.11	70.25	34.04	25.40	10.81	-	8.35	8.26	0.09	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	振動ローラ［ハンドガイド式］０．８～１．１ｔ	*	タンパ　６０～８０ｋｇ	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	1,300.7	16.77	14.30	2.33	0.14	76.67	46.32	21.94	8.41	-	6.56	6.43	0.13	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	振動ローラ［ハンドガイド式］０．８～１．１ｔ	*	タンパ　６０～８０ｋｇ	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
最大埋戻幅1m未満	-	-	1,921.7	8.90	7.89	1.01	-	86.57	51.03	27.00	8.54	-	4.53	3.64	0.89	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	タンパ　６０～８０ｋｇ	*	-		普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
上記以外(小規模)	土砂	-	2,294.1	13.69	12.80	0.89	-	81.28	42.74	20.36	18.18	-	5.03	4.28	0.75	-	-	-	バックホウ［クローラ・後方超小旋回型］排出ガス対策型（第１次基準値）山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	タンパ　６０～８０ｋｇ	*	-		普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	有り	4,195.8	0.46	0.46	-	-	99.13	86.77	12.36	-	-	0.41	0.41	-	-	-	-	タンパ　６０～８０ｋｇ	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	岩塊・玉石	有り	4,615.8	0.42	0.42	-	-	99.21	87.97	11.24	-	-	0.37	0.37	-	-	-	-	タンパ　６０～８０ｋｇ	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	3,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.017【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	975.78	1.99	1.99	－	－	96.24	53.20	43.04	－	－	1.77	1.77	－	－	－	－	タンパ　６０～８０ｋｇ＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.018【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	2,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	3,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	4,480.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	5,180.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	6,020.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	6,860.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	7,560.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	8,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	9,100.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	9,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	4,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	5,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	6,160.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	7,280.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	8,260.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.018【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	9,240.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	10,080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	11,200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	12,180	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	13,020	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	3,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,620.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	5,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	6,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	7,000.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	7,980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	8,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	9,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	10,500	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	11,340	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.019【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,540.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,960.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,380.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	2,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	3,360.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	3,780.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	4,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	4,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	5,180.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	5,740.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.020【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,260.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	1,540.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	1,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	2,100.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	2,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	2,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	3,500.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	1,120.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	1,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	2,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	3,360.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	5,040.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	5,740.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	6,580.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	7,280.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	8,120.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	20m以下	6,580.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	7,280.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	8,120.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	8,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	9,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	10,500	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	11,200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	12,040	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	12,740	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	13,580	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	1,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	2,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	3,500.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	4,620.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	6,580.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	7,420.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	8,540.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	9,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	10,360	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	10,080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	11,060	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	11,900	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	13,020	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	14,000	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	14,980	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	15,820	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	16,940	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	17,920	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	18,760	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	1,960.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	2,240.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	2,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	3,500.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	4,900.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	5,740.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	6,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	7,280.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	8,120.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	3,080.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	3,500.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	4,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	5,040.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	5,880.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
石塊・玉石	120m以下	6,860.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	7,840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	8,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	9,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	10,920	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	2,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	2,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	3,500.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	4,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	5,040.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	6,020.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	6,720.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	7,560.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	8,540.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	9,380.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.023【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,260.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	1,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	2,100.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	2,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	3,360.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	3,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	4,620.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.024【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	700.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	700.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	1,260.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	1,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	1,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	2,100.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	2,240.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	2,660.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	140.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	420.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	1,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	2,380.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	3,080.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	3,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	4,620.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	5,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	6,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	20m以下	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	5,880.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	6,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	7,140.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	7,840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	8,540.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	9,380.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	10,080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	10,920	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	11,760	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	420.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	1,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	2,380.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	120m以下	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	5,180.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	6,160.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	7,140.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	8,260.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石		20m以下	8,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	9,240.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	10,080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	10,780	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	11,620	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	12,600	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	13,580	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	14,560	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	15,540	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	16,660	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.026【　ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態	ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	水平据付	1～2台	7,159.7	2.17	2.17	-	-	95.60	76.27	19.33	-	-	2.23	2.23	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	7,475.5	4.17	4.17	-	-	91.56	73.05	18.51	-	-	4.27	4.27	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	7,791.2	6.00	6.00	-	-	87.85	70.09	17.76	-	-	6.15	6.15	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	8,107.0	7.69	7.69	-	-	84.43	67.36	17.07	-	-	7.88	7.88	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	8,422.7	9.26	9.26	-	-	81.26	64.83	16.43	-	-	9.48	9.48	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	1～2台	8,222.1	3.08	3.08	-	-	93.77	66.42	27.35	-	-	3.15	3.15	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	8,735.2	5.80	5.80	-	-	88.26	62.52	25.74	-	-	5.94	5.94	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	9,248.3	8.22	8.22	-	-	83.36	59.05	24.31	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	9,761.3	10.38	10.38	-	-	78.99	55.96	23.03	-	-	10.63	10.63	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	10,274	12.33	12.33	-	-	75.04	53.16	21.88	-	-	12.63	12.63	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水平据付	1～2台	10,950	2.13	2.13	-	-	95.69	76.74	18.95	-	-	2.18	2.18	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	11,423	4.09	4.09	-	-	91.72	73.55	18.17	-	-	4.19	4.19	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	11,897	5.90	5.90	-	-	88.06	70.61	17.45	-	-	6.04	6.04	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	12,370	7.56	7.56	-	-	84.70	67.92	16.78	-	-	7.74	7.74	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	12,844	9.10	9.10	-	-	81.58	65.42	16.16	-	-	9.32	9.32	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		1～2台	12,649	3.08	3.08	-	-	93.77	66.42	27.35	-	-	3.15	3.15	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.026【　ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態	ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	傾斜据付	3～4台	13,439	5.80	5.80	-	-	88.26	62.52	25.74	-	-	5.94	5.94	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	14,228	8.22	8.22	-	-	83.36	59.05	24.31	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	15,017	10.38	10.38	-	-	78.99	55.96	23.03	-	-	10.63	10.63	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	15,807	12.33	12.33	-	-	75.04	53.16	21.88	-	-	12.63	12.63	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.027【　ベルトコンベア併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態	ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	水平据付	1～2台	2,457.4	2.38	2.38	-	-	95.19	74.08	21.11	-	-	2.43	2.43	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	2,575.8	4.54	4.54	-	-	90.81	70.67	20.14	-	-	4.65	4.65	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	2,694.2	6.51	6.51	-	-	86.82	67.56	19.26	-	-	6.67	6.67	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	2,812.6	8.31	8.31	-	-	83.18	64.73	18.45	-	-	8.51	8.51	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	2,931.0	9.97	9.97	-	-	79.82	62.12	17.70	-	-	10.21	10.21	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	1～2台	2,669.9	2.92	2.92	-	-	94.09	68.18	25.91	-	-	2.99	2.99	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	2,827.7	5.51	5.51	-	-	88.85	64.38	24.47	-	-	5.64	5.64	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	2,985.6	7.83	7.83	-	-	84.15	60.98	23.17	-	-	8.02	8.02	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	3,143.5	9.92	9.92	-	-	79.92	57.91	22.01	-	-	10.16	10.16	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	3,301.4	11.81	11.81	-	-	76.10	55.14	20.96	-	-	12.09	12.09	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水平据付	1～2台	3,509.9	2.22	2.22	-	-	95.51	75.80	19.71	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	3,667.7	4.25	4.25	-	-	91.40	72.54	18.86	-	-	4.35	4.35	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	3,825.6	6.11	6.11	-	-	87.63	69.55	18.08	-	-	6.26	6.26	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	3,983.5	7.83	7.83	-	-	84.15	66.78	17.37	-	-	8.02	8.02	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	4,141.4	9.41	9.41	-	-	80.95	64.25	16.70	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		1～2台	3,934.8	2.97	2.97	-	-	93.99	67.62	26.37	-	-	3.04	3.04	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.027【　ベルトコンベア併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態	ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	傾斜据付	3～4台	4,171.6	5.60	5.60	-	-	88.66	63.78	24.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	5～6台	4,408.4	7.96	7.96	-	-	83.89	60.35	23.54	-	-	8.15	8.15	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	7～8台	4,645.2	10.07	10.07	-	-	79.62	57.28	22.34	-	-	10.31	10.31	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	9～10台	4,882.0	11.98	11.98	-	-	75.75	54.49	21.26	-	-	12.27	12.27	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　７ｍ　３５０ｍｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.028【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量(実数入力)	混合回数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,220.5	32.37	26.39	2.92	2.02	13.26	6.93	4.35	1.98	-	54.37	51.88	2.49	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深０．６ｍ	モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,304.0	34.59	28.20	3.12	2.16	14.20	7.41	4.67	2.12	-	51.21	48.55	2.66	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深０．６ｍ	モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,384.2	40.11	34.83	2.58	1.78	11.70	6.11	3.84	1.75	-	48.19	45.73	2.46	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深１．２ｍ	モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,490.8	42.51	36.92	2.73	1.89	12.41	6.48	4.08	1.85	-	45.08	42.48	2.60	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］ 幅２．０ｍ 深１．２ｍ	モータグレーダ［油圧式］ ブレード幅３．１ｍ		タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	-	1,422.0	8.91	4.01	3.19	1.71	43.92	20.05	16.41	7.46	-	47.17	44.52	2.65	-	-	-	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準）］ 質量 ８～２０ｔ	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	*	バックホウ ［クローラ型］ 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	*	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,342.5	8.35	7.21	1.14	-	39.55	11.19	10.14	10.02	8.20	52.10	47.15	4.95	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ	振動ローラ［ハンドガイド式］ ０．８～１．１ｔ	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
		1mを越え2m以下	実数入力	-	1,851.2	10.39	8.97	1.42	-	49.28	13.98	12.62	12.47	10.21	40.33	34.17	6.16	-	-	-	バックホウ ［クローラ型クレーン付］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ	振動ローラ［ハンドガイド式］ ０．８～１．１ｔ	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.029【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	903.12	0.58	0.58	-	-	98.91	66.68	16.91	15.32	-	0.51	0.51	-	-	-	-	タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	581.0	32.01	32.01	-	-	54.86	21.71	20.01	13.14	-	13.13	13.13	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	368.29	32.82	32.82	-	-	53.72	22.83	20.52	10.37	-	13.46	13.46	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	959.70	0.00	-	-	-	100.00	86.07	13.93	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	2,349.2	0.00	-	-	-	100.00	38.76	37.55	15.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	689.20	26.98	26.98	-	-	61.95	28.46	16.87	16.62	-	11.07	11.07	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			軟岩Ⅰ	906.05	25.66	25.66	-	-	63.82	30.92	16.86	16.04	-	10.52	10.52	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.030【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
芝の規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高麗芝	656.93	0.00	-	-	-	68.26	57.56	8.72	-	-	31.74	30.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高麗芝	-	-	-	-	-

No.031【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	1,881.7	4.22	4.22	-	-	93.99	53.29	14.88	12.18	3.95	1.79	1.79	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	600.57	32.84	32.84	-	-	53.19	32.00	11.65	9.54	-	13.97	13.97	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	1,585.8	0.00	-	-	-	100.00	63.22	13.24	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	機械施工	304.71	38.66	38.66	-	-	44.89	38.63	6.26	-	-	16.45	16.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.032【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	539.56	0.00	－	－	－	47.17	41.51	5.66	－	－	52.83	52.83	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	芝　一重ネット	－	－	－	－	－	－

No.033【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5cm以上 7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	674.70	6.68	6.64	-	-	78.04	38.87	18.20	10.95	9.48	15.28	11.11	4.15	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
7.5cm超 12.5cm以下		749.70	6.02	5.98	-	-	70.23	34.99	16.38	9.85	8.53	23.75	20.00	3.73	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
12.5cm超 17.5cm以下		824.70	5.46	5.43	-	-	63.85	31.81	14.89	8.96	7.75	30.69	27.28	3.39	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
17.5cm超 20.0cm以下		899.70	5.01	4.98	-	-	58.52	29.15	13.65	8.21	7.11	36.47	33.34	3.11	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
20.0cm超 22.5cm以下		1,176.3	5.47	5.44	-	-	63.95	31.86	14.91	8.97	7.77	30.58	27.16	3.40	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
22.5cm超 27.5cm以下		1,231.8	5.23	5.20	-	-	61.06	30.41	14.24	8.57	7.42	33.71	30.44	3.25	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
27.5cm超 30.0cm以下		1,306.8	4.93	4.90	-	-	57.56	28.68	13.42	8.08	6.99	37.51	34.43	3.06	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.034【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾗﾝ 40～0	4,496.5	5.17	5.14	－	－	57.44	27.09	13.15	9.00	7.81	37.39	33.35	4.02	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.035【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
栗石の厚さ	栗石の種類	作業区分	敷並べ間隙充填材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
12.5cm超 17.5cm以下	割栗石(50～150mm)	敷均し	-	1,476.0	3.72	3.70	-	-	41.81	20.03	8.73	7.19	5.62	54.47	51.25	3.21	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,830.4	3.81	3.79	-	-	50.19	23.76	11.34	9.39	5.41	46.00	41.29	2.37	2.33	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	1,787.6	3.90	3.88	-	-	51.38	24.32	11.61	9.61	5.54	44.72	42.28	2.43	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cm超 22.5cm以下		敷均し	-	1,727.9	3.17	3.16	-	-	35.71	17.11	7.45	6.14	4.80	61.12	58.37	2.74	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,096.6	3.32	3.31	-	-	43.78	20.70	9.90	8.19	4.73	52.90	48.11	2.71	2.07	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,039.6	3.42	3.40	-	-	44.98	21.27	10.17	8.42	4.86	51.60	49.46	2.13	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.5cm超 27.5cm以下		敷均し	-	1,979.9	2.77	2.76	-	-	31.16	14.93	6.50	5.36	4.19	66.07	63.67	2.39	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,362.8	2.95	2.94	-	-	38.83	18.36	8.78	7.27	4.19	58.22	53.37	3.01	1.83	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,291.5	3.04	3.03	-	-	40.03	18.93	9.05	7.50	4.32	56.93	55.03	1.89	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
27.5cm超 30.0cm以下		敷均し	-	2,231.8	2.45	2.44	-	-	27.64	13.24	5.77	4.75	3.72	69.91	67.78	2.12	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,629.0	2.65	2.64	-	-	34.89	16.50	7.89	6.53	3.77	62.46	57.56	3.25	1.65	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,543.5	2.74	2.73	-	-	36.07	17.06	8.16	6.75	3.89	61.19	59.48	1.70	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	割栗石　５０－１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.036【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	栗石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かき込み	割栗石(50～150mm)	8,712.1	3.27	3.26	-	-	36.29	17.11	8.32	5.70	4.95	60.44	57.88	2.55	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	割栗石　５０－１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
築立て		14,484	0.00	-	-	-	65.22	64.77	-	-	-	34.78	34.78	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	-	-	-	割栗石　５０－１５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.037【　採取小割　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
採取小割区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
軟岩　採取	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩　小割	1,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩　採取+小割	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩　採取	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩　小割	4,200.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩　採取+小割	8,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.038【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	10,795	13.93	13.93	-	-	30.51	14.22	6.41	5.18	3.53	55.56	52.84	2.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-	-
	0.1tを超え0.2t以下	11,377	13.22	13.22	-	-	28.96	13.50	6.08	4.92	3.35	57.82	50.13	7.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-	-
不要	-	10,501	14.32	14.32	-	-	31.36	14.62	6.58	5.33	3.63	54.32	54.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg未満 控え 350(m2) 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	有り	15,596	7.23	7.23	-	-	22.17	10.73	6.25	2.46	1.46	70.60	36.60	19.27	12.94	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	13,339	8.45	8.45	-	-	24.15	11.60	7.31	2.87	1.43	67.40	42.78	22.53	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
			不要	-	有り	11,309	9.97	9.97	-	-	19.26	8.54	4.58	3.39	2.02	70.77	50.45	17.85	2.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					無し	9,051.1	12.46	12.46	-	-	21.46	9.28	5.73	4.24	2.11	66.08	62.99	3.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	-	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
				-	無し	12,597	8.95	8.95	-	-	21.90	10.06	6.37	3.04	1.51	69.15	45.29	23.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
			不要	-	有り	10,567	10.67	10.67	-	-	16.24	6.49	3.63	3.27	2.16	73.09	53.98	19.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				-	無し	8,309.0	13.57	13.57	-	-	17.80	6.73	4.62	4.16	2.29	68.63	68.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	-	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	0.1m3を超え 0.5m3以下	有り	11,337	9.94	9.94	-	-	17.71	7.52	3.98	3.38	2.02	72.35	50.32	17.81	3.61	0.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	9,079.2	12.42	12.42	-	-	19.48	8.00	4.97	4.22	2.10	68.10	62.82	4.51	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,116	9.30	9.30	-	-	18.48	8.09	4.41	3.16	1.89	72.22	47.10	16.66	7.89	0.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	9,858.8	11.44	11.44	-	-	20.30	8.67	5.42	3.89	1.93	68.26	57.85	9.70	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	12,896	8.74	8.74	-	-	19.16	8.60	4.78	2.97	1.77	72.10	44.25	15.66	11.65	0.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	10,638	10.60	10.60	-	-	21.00	9.25	5.80	3.60	1.79	68.40	53.63	14.12	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	13,676	8.24	8.24	-	-	19.77	9.05	5.12	2.80	1.67	71.99	41.74	14.98	14.76	0.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	11,418	9.87	9.87	-	-	21.61	9.74	6.13	3.36	1.67	68.52	49.96	17.95	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.7m3を超え	有り	14,455	7.80	7.80	-	-	20.33	9.46	5.42	2.65	1.58	71.87	39.46	17.96	13.97	0.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1m3を超え3m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,232	7.92	7.92	-	-	21.45	10.18	5.83	2.69	1.61	70.63	40.08	14.40	14.19	1.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	11,975	9.42	9.42	-	-	23.49	11.04	6.93	3.20	1.59	67.09	47.65	17.11	2.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,012	7.51	7.51	-	-	21.88	10.51	6.08	2.55	1.52	70.61	38.01	17.29	13.45	1.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	12,754	8.84	8.84	-	-	23.89	11.38	7.16	3.01	1.49	67.27	44.73	20.35	2.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,596	7.23	7.23	-	-	22.17	10.73	6.25	2.46	1.46	70.60	36.60	19.27	12.94	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	13,339	8.45	8.45	-	-	24.15	11.60	7.31	2.87	1.43	67.40	42.78	22.53	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,181	6.97	6.97	-	-	22.46	10.94	6.41	2.37	1.41	70.57	35.25	21.11	12.48	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	13,923	8.10	8.10	-	-	24.39	11.81	7.45	2.75	1.37	67.51	40.97	24.53	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	16,961	6.65	6.65	-	-	22.80	11.20	6.60	2.26	1.35	70.55	33.64	23.36	11.90	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	14,703	7.67	7.67	-	-	24.68	12.06	7.62	2.61	1.29	67.65	38.80	26.95	1.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,740	6.35	6.35	-	-	23.11	11.43	6.78	2.16	1.29	70.54	32.18	25.41	11.38	1.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					無し	15,483	7.28	7.28	-	-	24.94	12.28	7.77	2.48	1.23	67.78	36.86	29.12	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
			不要	-	有り	11,309	9.97	9.97	-	-	19.26	8.54	4.58	3.39	2.02	70.77	50.45	17.85	2.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					無し	9,051.1	12.46	12.46	-	-	21.46	9.28	5.73	4.24	2.11	66.08	62.99	3.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	-
	再生砕石RC-40			0.1m3を超え0.5m3以下	有り	12,635	8.92	8.92	-	-	22.27	10.62	5.96	3.03	1.81	68.81	45.16	15.98	4.43	3.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-
					無し	10,378	10.86	10.86	-	-	24.84	11.72	7.26	3.70	1.84	64.30	54.97	5.39	3.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-
				0.5m3を超え	有り	13,415	8.40	8.40	-	-	22.72	10.96	6.24	2.86	1.70	68.88	42.54	15.05	7.12	4.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.5m3以下	無し	16,967	6.64	6.64	-	-	28.21	14.51	9.13	2.26	1.12	65.15	33.63	26.57	4.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	12,793	8.81	8.81	-	-	24.26	11.92	6.76	3.00	1.79	66.93	44.59	15.78	6.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-
					無し	10,535	10.70	10.70	-	-	27.19	13.28	8.21	3.64	1.81	62.11	54.14	7.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	再生クラッシャーランＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,151	10.11	10.11	-	-	16.96	7.01	3.66	3.44	2.05	72.93	51.15	18.11	3.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-
					無し	8,893.7	12.68	12.68	-	-	18.59	7.38	4.59	4.31	2.14	68.73	64.13	4.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,931	9.45	9.45	-	-	17.80	7.63	4.11	3.21	1.92	72.75	47.82	16.92	8.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-
					無し	9,673.3	11.66	11.66	-	-	19.49	8.11	5.07	3.96	1.97	68.85	58.97	9.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,711	8.87	8.87	-	-	18.54	8.18	4.51	3.02	1.80	72.59	44.89	15.88	11.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-
					無し	10,453	10.79	10.79	-	-	20.27	8.74	5.49	3.67	1.82	68.94	54.57	14.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,490	8.36	8.36	-	-	19.19	8.66	4.87	2.84	1.69	72.45	42.29	15.19	14.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	11,232	10.04	10.04	-	-	20.94	9.28	5.85	3.41	1.70	69.02	50.78	18.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,270	7.90	7.90	-	-	19.78	9.09	5.18	2.69	1.60	72.32	39.98	18.19	14.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	12,012	9.39	9.39	-	-	21.52	9.75	6.16	3.19	1.59	69.09	47.48	21.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	12,597	8.95	8.95	-	-	21.90	10.06	6.37	3.04	1.51	69.15	45.29	23.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,439	7.30	7.30	-	-	20.54	9.65	5.60	2.48	1.48	72.16	36.96	22.12	13.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	13,181	8.55	8.55	-	-	22.26	10.35	6.56	2.91	1.44	69.19	43.28	25.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉１８－８－２５（２０）W／C６０%	-	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				2.3m3以下	無し	12,285	6.12	6.12	-	-	22.41	9.75	5.47	4.68	1.55	71.47	46.45	24.46	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	15,128	4.97	4.97	-	-	20.93	9.39	4.86	3.80	1.51	74.10	37.71	22.58	13.35	0.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	12,870	5.84	5.84	-	-	22.76	10.06	5.71	4.47	1.48	71.40	44.32	26.54	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	15,907	4.72	4.72	-	-	21.38	9.74	5.14	3.62	1.44	73.90	35.86	24.91	12.69	0.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	13,649	5.50	5.50	-	-	23.16	10.43	5.99	4.21	1.39	71.34	41.80	29.03	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	16,687	4.50	4.50	-	-	21.77	10.05	5.40	3.45	1.37	73.73	34.20	27.02	12.10	0.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	14,429	5.21	5.21	-	-	23.53	10.76	6.24	3.99	1.32	71.26	39.53	31.25	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	10,255	7.33	7.33	-	-	16.68	6.00	5.61	2.23	2.10	75.99	55.62	19.69	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
					無し	7,997.5	9.40	9.40	-	-	18.42	7.20	6.12	2.70	2.38	72.18	71.31	0.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-	-
				0.1m3を超え0.5m3以下	有り	11,396	6.59	6.59	-	-	19.59	8.09	5.05	3.58	2.01	73.82	50.06	17.72	3.59	2.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	9,138.7	8.22	8.22	-	-	21.83	8.71	6.30	4.46	2.09	69.95	62.41	4.48	3.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,176	6.17	6.17	-	-	20.25	8.63	4.73	4.03	1.88	73.58	46.86	16.58	7.85	2.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	9,918.3	7.58	7.58	-	-	22.46	9.33	5.80	4.95	1.92	69.96	57.50	9.64	2.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,956	5.80	5.80	-	-	20.81	9.10	4.44	4.43	1.76	73.39	44.05	15.58	11.60	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-
					無し	10,698	7.02	7.02	-	-	22.99	9.85	5.38	5.36	1.78	69.99	53.34	14.04	2.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,735	5.47	5.47	-	-	21.34	9.53	4.78	4.19	1.66	73.19	41.54	14.92	14.70	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-
					無し	11,478	6.55	6.55	-	-	23.46	10.30	5.72	5.01	1.66	69.99	49.71	17.85	2.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	10,038	7.49	7.49	-	-	27.34	12.55	6.89	5.73	1.90	65.17	56.81	8.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3を超え0.5m3以下	有り	10,654	7.05	7.05	-	-	16.62	6.03	5.40	2.20	2.15	76.33	53.54	18.95	3.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	8,396.7	8.95	8.95	-	-	18.25	6.85	6.15	2.80	2.27	72.80	67.92	4.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,434	6.57	6.57	-	-	17.52	6.74	5.03	2.78	2.00	75.91	49.89	17.66	8.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	9,176.3	8.19	8.19	-	-	19.24	7.03	6.27	3.46	2.08	72.57	62.15	10.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,214	6.15	6.15	-	-	18.31	7.37	4.71	3.28	1.87	75.54	46.71	16.53	12.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-
					無し	9,955.9	7.55	7.55	-	-	20.07	7.77	5.78	4.03	1.91	72.38	57.29	15.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	12,993	5.78	5.78	-	-	19.00	7.91	4.43	3.72	1.76	75.22	43.91	15.77	15.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	10,735	7.00	7.00	-	-	20.78	8.41	5.36	4.51	1.77	72.22	53.13	19.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	13,773	5.46	5.46	-	-	19.62	8.40	4.18	4.12	1.66	74.92	41.41	18.85	14.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	11,515	6.53	6.53	-	-	21.40	8.96	5.00	4.92	1.65	72.07	49.53	22.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	14,357	5.23	5.23	-	-	20.03	8.73	4.38	4.01	1.59	74.74	39.75	20.93	14.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,100	6.21	6.21	-	-	21.81	9.32	5.20	4.76	1.57	71.98	47.14	24.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	14,942	5.03	5.03	-	-	20.43	9.04	4.63	3.85	1.53	74.54	38.17	22.86	13.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	12,684	5.92	5.92	-	-	22.18	9.65	5.45	4.54	1.50	71.90	44.97	26.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	15,722	4.78	4.78	-	-	20.88	9.41	4.92	3.66	1.45	74.34	36.30	25.20	12.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-
					無し	13,464	5.58	5.58	-	-	22.62	10.05	5.75	4.27	1.41	71.80	42.37	29.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				有り	有り	有り	5.0個以下	9,023.4	8.33	8.33	-	-	19.32	9.30	4.25	2.54	2.39	72.35	41.27	22.38	6.33	0.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,458.4	7.95	7.95	-	-	18.43	8.88	4.05	2.42	2.28	73.62	39.37	21.35	6.03	0.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,893.4	7.60	7.60	-	-	17.62	8.49	3.88	2.31	2.18	74.78	37.65	20.41	5.77	0.70	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
						無し	-	8,878.4	8.46	8.46	-	-	19.64	9.46	4.32	2.58	2.43	71.90	41.95	22.74	6.43	0.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,368.2	8.98	8.98	-	-	19.83	9.03	4.58	2.73	2.58	71.19	44.50	24.13	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,803.2	8.54	8.54	-	-	18.85	8.58	4.36	2.60	2.45	72.61	42.30	22.94	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,238.2	8.14	8.14	-	-	17.97	8.18	4.15	2.48	2.34	73.89	40.30	21.86	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
						無し	-	8,223.2	9.14	9.14	-	-	20.17	9.19	4.66	2.78	2.62	70.69	45.29	24.55	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
			1.0m3以下	無し	有り	有り	5.0個以下	6,765.7	11.11	11.11	-	-	22.26	10.55	5.67	3.19	2.82	66.63	55.02	8.44	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,200.7	10.44	10.44	-	-	20.92	9.91	5.33	3.00	2.65	68.64	51.69	7.93	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,635.7	9.84	9.84	-	-	19.72	9.35	5.02	2.83	2.50	70.44	48.76	7.48	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							無し	-	6,620.7	11.35	11.35	-	-	22.74	10.78	5.79	3.26	2.88	65.91	56.24	8.62	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
						無し	有り	5.0個以下	6,110.5	12.30	12.30	-	-	23.27	10.31	6.28	3.53	3.12	64.43	60.92	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,545.5	11.48	11.48	-	-	21.72	9.62	5.86	3.30	2.91	66.80	56.88	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,980.5	10.77	10.77	-	-	20.37	9.02	5.50	3.09	2.73	68.86	53.32	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							無し	-	5,965.5	12.60	12.60	-	-	23.84	10.56	6.43	3.62	3.20	63.56	62.39	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
					有り	有り	5.0個以下	9,580.0	7.84	7.84	-	-	21.82	10.96	4.00	3.61	2.39	70.34	38.87	21.08	5.96	2.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,015	7.50	7.50	-	-	20.86	10.48	3.83	3.45	2.28	71.64	37.20	20.16	5.70	2.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ控120(m2)	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,450	7.19	7.19	-	-	20.00	10.04	3.67	3.31	2.19	72.81	35.65	19.32	5.46	2.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
						無し	-	9,435.0	7.97	7.97	-	-	22.13	11.12	4.06	3.66	2.42	69.90	39.49	21.40	6.05	2.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,924.8	8.42	8.42	-	-	22.47	10.82	4.30	3.87	2.56	69.11	41.74	22.62	3.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,359.8	8.03	8.03	-	-	21.43	10.32	4.10	3.69	2.44	70.54	39.79	21.57	2.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,794.8	7.67	7.67	-	-	20.49	9.86	3.92	3.53	2.34	71.84	38.02	20.61	2.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
						無し	-	8,779.8	8.56	8.56	-	-	22.86	11.00	4.37	3.94	2.61	68.58	42.40	23.00	3.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	7,322.3	10.27	10.27	-	-	25.29	12.61	5.24	4.72	2.60	64.44	50.84	7.80	3.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,757.3	9.69	9.69	-	-	23.89	11.91	4.95	4.46	2.46	66.42	47.99	7.36	3.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,192.3	9.17	9.17	-	-	22.61	11.27	4.68	4.22	2.33	68.22	45.46	6.97	3.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
						無し	-	7,177.3	10.47	10.47	-	-	25.82	12.87	5.35	4.82	2.66	63.71	51.86	7.95	3.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,667.1	11.27	11.27	-	-	26.51	12.59	5.75	5.18	2.86	62.22	55.86	4.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,102.1	10.58	10.58	-	-	24.89	11.82	5.40	4.87	2.68	64.53	52.43	3.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,537.1	9.97	9.97	-	-	23.47	11.14	5.09	4.59	2.53	66.56	49.39	3.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,522.1	11.53	11.53	-	-	27.10	12.87	5.88	5.30	2.92	61.37	57.08	4.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
				有り	有り	有り	5.0個以下	10,322	7.28	7.28	-	-	24.73	12.88	5.02	3.72	2.22	67.99	36.08	19.56	5.53	5.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,757	6.99	6.99	-	-	23.72	12.36	4.82	3.56	2.13	69.29	34.62	18.77	5.31	5.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,192	6.71	6.71	-	-	22.80	11.88	4.63	3.43	2.04	70.49	33.29	18.04	5.10	5.00	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
						無し	-	10,177	7.38	7.38	-	-	25.07	13.06	5.09	3.77	2.25	67.55	36.60	19.84	5.61	5.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.0m3を超え5.0m3以下	無し	無し	有り	5.0個以下	9,666.8	7.77	7.77	-	-	25.53	12.88	5.36	3.97	2.37	66.70	38.53	20.89	5.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	10,102	7.44	7.44	-	-	24.43	12.33	5.13	3.80	2.26	68.13	36.86	19.99	5.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,537	7.13	7.13	-	-	23.42	11.82	4.92	3.64	2.17	69.45	35.35	19.16	5.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
						無し	-	9,521.8	7.89	7.89	-	-	25.92	13.08	5.45	4.03	2.40	66.19	39.10	21.21	5.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
					有り	有り	5.0個以下	8,064.3	9.32	9.32	-	-	28.69	14.92	6.43	4.76	2.36	61.99	46.18	7.08	6.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	8,499.3	8.84	8.84	-	-	27.22	14.16	6.10	4.51	2.24	63.94	43.82	6.72	6.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,934.3	8.41	8.41	-	-	25.89	13.47	5.80	4.29	2.13	65.70	41.69	6.39	6.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
						無し	-	7,919.3	9.49	9.49	-	-	29.22	15.20	6.55	4.84	2.41	61.29	47.01	7.21	7.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	7,409.1	10.14	10.14	-	-	30.10	15.11	7.00	5.18	2.57	59.76	50.26	7.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,844.1	9.58	9.58	-	-	28.43	14.27	6.61	4.89	2.43	61.99	47.47	7.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,279.1	9.08	9.08	-	-	26.92	13.52	6.26	4.63	2.30	64.00	44.99	6.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
						無し	-	7,264.1	10.35	10.35	-	-	30.69	15.41	7.14	5.28	2.62	58.96	51.26	7.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
				有り	有り	有り	5.0個以下	8,837.9	8.50	8.50	-	-	18.42	8.71	4.34	2.59	1.95	73.08	42.13	22.85	6.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	9,272.9	8.10	8.10	-	-	17.56	8.30	4.14	2.47	1.86	74.34	40.17	21.77	6.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,707.9	7.74	7.74	-	-	16.78	7.93	3.95	2.36	1.78	75.48	38.35	20.80	5.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
						無し	-	8,692.9	8.65	8.65	-	-	18.73	8.85	4.41	2.63	1.99	72.62	42.82	23.23	6.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,182.7	9.19	9.19	-	-	18.88	8.38	4.69	2.80	2.11	71.93	45.48	24.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,617.7	8.72	8.72	-	-	17.91	7.96	4.45	2.65	2.00	73.37	43.21	23.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		不要	-	無し	無し		15.0個を超え20.0個以下	9,052.7	8.30	8.30	-	-	17.06	7.57	4.24	2.53	1.91	74.64	41.13	22.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
						無し	-	8,037.7	9.35	9.35	-	-	19.21	8.53	4.77	2.85	2.15	71.44	46.32	25.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	6,580.2	11.42	11.42	-	-	21.13	9.78	5.83	2.90	2.62	67.45	56.57	8.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	7,015.2	10.71	10.71	-	-	19.83	9.18	5.47	2.72	2.46	69.46	53.06	8.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,450.2	10.09	10.09	-	-	18.67	8.64	5.15	2.56	2.32	71.24	49.96	7.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
						無し	-	6,435.2	11.68	11.68	-	-	21.60	10.00	5.96	2.96	2.68	66.72	57.85	8.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	5,925.0	12.69	12.69	-	-	22.06	9.45	6.48	3.22	2.91	65.25	62.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	-	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,360.0	11.82	11.82	-	-	20.55	8.80	6.03	3.00	2.72	67.63	58.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	-	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,795.0	11.06	11.06	-	-	19.24	8.24	5.65	2.81	2.54	69.70	54.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	-	-	-	-	-
						無し	-	5,780.0	13.01	13.01	-	-	22.61	9.68	6.64	3.30	2.99	64.38	64.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	-	-	-	-	-
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	8,367.4	4.49	4.49	-	-	17.49	6.69	4.58	2.73	2.58	78.02	44.51	24.13	6.82	0.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	8,802.4	4.27	4.27	-	-	16.63	6.36	4.36	2.60	2.45	79.10	42.31	22.94	6.48	0.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,237.4	4.07	4.07	-	-	15.85	6.06	4.15	2.48	2.34	80.08	40.31	21.86	6.18	0.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
						無し	-	8,222.4	4.57	4.57	-	-	17.81	6.81	4.67	2.78	2.63	77.62	45.27	24.56	6.94	0.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	7,712.2	4.87	4.87	-	-	17.89	6.17	4.97	2.97	2.80	77.24	48.28	26.18	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,147.2	4.61	4.61	-	-	16.94	5.84	4.71	2.81	2.65	78.45	45.71	24.78	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,582.2	4.38	4.38	-	-	16.07	5.54	4.47	2.67	2.51	79.55	43.39	23.53	0.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-
						無し	-	7,567.2	4.96	4.96	-	-	18.23	6.29	5.07	3.02	2.85	76.81	49.21	26.68	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0m3以下	無し	有り	有り	5.0個以下	6,109.7	6.15	6.15	-	-	20.06	7.10	6.28	3.53	3.12	73.79	60.94	9.34	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	6,544.7	5.74	5.74	-	-	18.73	6.63	5.86	3.30	2.91	75.53	56.89	8.72	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,979.7	5.38	5.38	-	-	17.56	6.21	5.50	3.09	2.73	77.06	53.34	8.18	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
						無し	-	5,964.7	6.30	6.30	-	-	20.55	7.27	6.43	3.62	3.20	73.15	62.41	9.57	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	5,454.5	6.89	6.89	-	-	20.95	7.04	6.41	3.96	3.50	72.16	68.23	1.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	5,889.5	6.38	6.38	-	-	19.40	6.52	5.94	3.67	3.24	74.22	63.20	1.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,324.5	5.94	5.94	-	-	18.05	6.07	5.53	3.41	3.01	76.01	58.87	1.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
						無し	-	5,309.5	7.08	7.08	-	-	21.52	7.23	6.59	4.07	3.59	71.40	70.09	1.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
		再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	8,924.0	4.21	4.21	-	-	20.27	8.62	4.30	3.87	2.56	75.52	41.74	22.63	6.40	3.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,359.0	4.01	4.01	-	-	19.33	8.22	4.10	3.69	2.44	76.66	39.81	21.57	6.10	2.99	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,794.0	3.83	3.83	-	-	18.49	7.86	3.92	3.53	2.34	77.68	38.02	20.62	5.83	2.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
						無し	-	8,779.0	4.28	4.28	-	-	20.63	8.77	4.37	3.94	2.61	75.09	42.41	23.00	6.50	3.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,268.8	4.54	4.54	-	-	20.88	8.29	4.64	4.18	2.77	74.58	45.03	24.42	3.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,703.8	4.31	4.31	-	-	19.84	7.88	4.41	3.97	2.63	75.85	42.78	23.20	3.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,138.8	4.11	4.11	-	-	18.88	7.50	4.20	3.78	2.50	77.01	40.76	22.09	3.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							無し	-	8,123.8	4.62	4.62	-	-	21.25	8.44	4.72	4.25	2.82	74.13	45.83	24.86	3.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
					有り	有り	5.0個以下	6,666.3	5.64	5.64	-	-	23.60	9.66	5.76	5.19	2.86	70.76	55.83	8.56	4.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,101.3	5.29	5.29	-	-	22.13	9.06	5.40	4.87	2.68	72.58	52.44	8.04	3.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)			無し	無し		15.0個を超え20.0個以下	7,536.3	4.98	4.98	-	-	20.87	8.54	5.09	4.59	2.53	74.15	49.41	7.57	3.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
						無し	-	6,521.3	5.76	5.76	-	-	24.10	9.87	5.88	5.30	2.92	70.14	57.10	8.75	4.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,011.1	6.25	6.25	-	-	24.76	9.31	6.38	5.75	3.17	68.99	61.93	4.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,446.1	5.83	5.83	-	-	23.09	8.68	5.95	5.36	2.96	71.08	57.75	4.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,881.1	5.46	5.46	-	-	21.63	8.13	5.58	5.02	2.77	72.91	54.10	4.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
						無し	-	5,866.1	6.40	6.40	-	-	25.37	9.54	6.54	5.89	3.25	68.23	63.46	4.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-
			3.0m3を超え5.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	9,666.0	3.88	3.88	-	-	23.51	10.86	5.36	3.97	2.37	72.61	38.53	20.89	5.90	5.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,101	3.72	3.72	-	-	22.49	10.39	5.13	3.80	2.26	73.79	36.87	19.99	5.65	5.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,536	3.56	3.56	-	-	21.56	9.96	4.92	3.64	2.17	74.88	35.36	19.16	5.42	5.31	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-
						無し	-	9,521.0	3.94	3.94	-	-	23.86	11.02	5.45	4.03	2.40	72.20	39.12	21.21	5.99	5.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	9,010.8	4.17	4.17	-	-	24.29	10.72	5.75	4.26	2.54	71.54	41.32	22.41	6.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,445.8	3.98	3.98	-	-	23.16	10.22	5.49	4.06	2.42	72.86	39.42	21.38	5.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,880.8	3.80	3.80	-	-	22.14	9.77	5.25	3.88	2.31	74.06	37.70	20.43	5.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
						無し	-	8,865.8	4.24	4.24	-	-	24.68	10.89	5.85	4.33	2.58	71.08	42.00	22.77	6.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	7,408.3	5.07	5.07	-	-	27.46	12.47	7.00	5.18	2.57	67.47	50.26	7.71	7.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,843.3	4.79	4.79	-	-	25.94	11.78	6.61	4.89	2.43	69.27	47.47	7.28	7.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,278.3	4.54	4.54	-	-	24.56	11.16	6.26	4.63	2.30	70.90	44.99	6.89	6.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
						無し	-	7,263.3	5.17	5.17	-	-	28.00	12.72	7.14	5.28	2.62	66.83	51.27	7.86	7.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				無し	無し	有り	5.0個以下	6,753.1	5.56	5.56	-	-	28.87	12.43	7.68	5.68	2.82	65.57	55.14	8.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,188.1	5.23	5.23	-	-	27.14	11.68	7.22	5.34	2.65	67.63	51.78	7.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,623.1	4.93	4.93	-	-	25.57	11.01	6.80	5.03	2.50	69.50	48.85	7.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,608.1	5.68	5.68	-	-	29.53	12.71	7.85	5.81	2.89	64.79	56.32	8.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　控　１２０mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
		不要	-	有り	有り	有り	5.0個以下	8,181.9	4.59	4.59	-	-	16.48	5.98	4.69	2.80	2.11	78.93	45.50	24.68	6.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,616.9	4.36	4.36	-	-	15.63	5.68	4.45	2.65	2.00	80.01	43.23	23.43	6.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,051.9	4.15	4.15	-	-	14.90	5.41	4.24	2.53	1.91	80.95	41.12	22.31	6.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
						無し	-	8,036.9	4.67	4.67	-	-	16.77	6.09	4.77	2.85	2.15	78.56	46.34	25.12	7.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	7,526.7	4.99	4.99	-	-	16.80	5.39	5.10	3.04	2.29	78.21	49.46	26.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,961.7	4.72	4.72	-	-	15.87	5.09	4.82	2.87	2.17	79.41	46.77	25.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,396.7	4.47	4.47	-	-	15.05	4.83	4.57	2.72	2.06	80.48	44.35	24.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
						無し	-	7,381.7	5.09	5.09	-	-	17.14	5.50	5.20	3.10	2.34	77.77	50.42	27.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	5,924.2	6.34	6.34	-	-	18.76	6.48	6.14	3.22	2.92	74.90	62.82	9.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,359.2	5.91	5.91	-	-	17.47	6.03	5.72	3.00	2.72	76.62	58.52	8.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	6,794.2	5.53	5.53	-	-	16.35	5.65	5.35	2.81	2.54	78.12	54.79	8.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
						無し	-	5,779.2	6.50	6.50	-	-	19.22	6.64	6.29	3.30	2.99	74.28	64.40	9.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	5,269.0	7.13	7.13	-	-	19.49	7.28	5.31	3.62	3.28	73.38	70.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	-	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	5,704.0	6.59	6.59	-	-	18.00	6.73	4.90	3.34	3.03	75.41	65.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控　１２０mm	-	-	-	-	-

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							15.0個を超え20.0個以下	6,139.0	6.12	6.12	-	-	16.73	6.25	4.56	3.11	2.81	77.15	60.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	-	-	-	-	-
						無し	-	5,124.0	7.33	7.33	-	-	20.04	7.49	5.46	3.72	3.37	72.63	72.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　控１２０mm	-	-	-	-	-

No.041【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	150kg/個未満	SR235 径13mm	有り	有り	9,936.2	7.56	7.56	-	-	19.36	10.56	3.86	2.30	1.74	73.08	46.25	20.32	5.74	0.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	9,281.0	8.10	8.10	-	-	19.81	10.40	4.13	2.46	1.86	72.09	49.50	21.76	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
			無し	有り	7,678.5	9.79	9.79	-	-	21.96	12.03	5.00	2.48	2.25	68.25	59.82	7.43	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
				無し	7,023.3	10.70	10.70	-	-	22.81	11.96	5.46	2.71	2.46	66.49	65.39	1.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-	-
	150kg/個以上		有り	有り	9,842.9	7.64	7.64	-	-	18.60	7.82	3.90	3.51	2.32	73.76	46.67	20.51	5.80	0.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	9,187.7	8.18	8.18	-	-	19.00	7.46	4.17	3.76	2.49	72.82	50.00	21.98	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
			無し	有り	7,585.2	9.91	9.91	-	-	21.01	8.49	5.06	4.56	2.51	69.08	60.53	7.53	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
				無し	6,930.0	10.85	10.85	-	-	21.78	8.08	5.54	4.99	2.75	67.37	66.26	1.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-	-
撤去	150kg/個未満	-	-	-	1,177.9	31.92	31.92	-	-	68.08	35.68	16.29	8.10	7.34	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
	150kg/個以上	-	-	-	1,131.3	33.23	33.23	-	-	66.77	24.77	16.97	15.29	8.44	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	＊	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	8,097.6	29.48	27.86	1.62	-	62.20	23.76	18.68	12.64	4.71	8.32	5.90	1.72	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	9,754.2	24.47	23.12	1.35	-	56.72	19.74	18.31	12.30	3.91	18.81	16.80	1.43	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	11,703	20.39	19.27	1.12	-	52.26	18.07	16.40	12.03	3.26	27.35	25.68	1.19	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	13,652	17.48	16.52	0.96	-	49.07	17.87	14.06	11.83	2.79	33.45	32.02	1.02	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	15,601	15.30	14.46	0.84	-	46.67	17.70	12.30	11.68	2.44	38.03	36.78	0.89	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	17,842	13.37	12.64	0.73	-	44.56	17.54	11.55	10.76	2.14	42.07	40.97	0.78	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	-	7,415.5	32.19	30.42	1.77	-	65.16	25.94	18.87	12.83	5.15	2.65	1.88	0.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,474.1	27.98	23.81	4.17	-	60.74	20.30	18.92	12.63	4.06	11.28	5.04	4.43	1.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	11,131	23.80	20.26	3.54	-	56.16	18.61	17.24	12.34	3.45	20.04	14.73	3.77	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	13,080	20.26	17.24	3.02	-	52.24	18.30	14.67	12.08	2.94	27.50	22.98	3.21	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	15,029	17.63	15.01	2.62	-	49.35	18.07	12.77	11.90	2.56	33.02	29.09	2.79	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	16,978	15.60	13.28	2.32	-	47.12	17.91	11.75	11.30	2.26	37.28	33.80	2.47	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	19,219	13.78	11.73	2.05	-	45.12	17.75	11.63	9.99	2.00	41.10	38.03	2.18	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	-	8,791.9	30.14	25.65	4.49	-	63.14	21.89	19.10	12.79	4.37	6.72	4.77	1.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高	0.7m3以下	10,851	26.85	20.79	6.06	-	59.67	19.16	17.69	12.62	5.90	13.48	6.45	4.40	2.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,507	23.29	18.03	5.26	-	55.74	18.82	15.35	12.36	5.12	20.97	13.10	5.59	2.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	14,456	20.15	15.60	4.55	-	52.25	18.51	13.28	12.13	4.43	27.60	20.79	4.84	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	* バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		4.0m3を超え6.0m3以下	炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	16,405	17.76	13.75	4.01	-	49.59	18.28	11.95	11.70	3.90	32.65	26.65	4.26	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	18,354	15.87	12.29	3.58	-	47.51	18.10	11.81	10.46	3.49	36.62	31.26	3.81	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	20,595	14.14	10.95	3.19	-	45.60	17.93	11.69	9.32	3.11	40.26	35.49	3.39	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	-	10,168	28.65	22.18	6.47	-	61.66	19.32	18.88	12.76	6.30	9.69	6.88	2.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	7,409.4	30.44	30.44	-	-	63.11	25.95	18.52	12.65	5.15	6.45	6.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	9,066.0	24.88	24.88	-	-	57.04	21.21	18.16	12.28	4.21	18.08	18.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	11,015	20.48	20.48	-	-	52.23	17.90	17.43	11.99	3.46	27.29	27.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	12,964	17.40	17.40	-	-	48.88	17.70	14.81	11.79	2.94	33.72	33.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	14,913	15.12	15.12	-	-	46.40	17.55	12.87	11.64	2.56	38.48	38.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	17,154	13.15	13.15	-	-	44.24	17.42	11.51	11.19	2.22	42.61	42.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			不要	-	6,727.3	33.53	33.53	-	-	66.47	28.58	18.72	12.85	5.67	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		2.0m以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	6,261.0	32.12	30.02	2.10	-	53.83	21.52	11.51	11.32	6.10	14.05	10.91	2.23	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	8,210.0	24.49	22.89	1.60	-	48.16	16.42	12.70	11.16	4.65	27.35	24.96	1.70	0.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	10,159	19.79	18.50	1.29	-	44.66	13.49	13.22	11.06	3.76	35.55	33.62	1.37	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	12,108	16.60	15.52	1.08	-	42.29	13.99	11.10	11.00	3.15	41.11	39.49	1.15	0.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	14,057	14.30	13.37	0.93	-	40.52	14.29	10.95	9.56	2.71	45.18	43.79	0.99	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	16,006	12.56	11.74	0.82	-	39.22	14.56	10.91	8.39	2.38	48.22	47.00	0.87	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40		不要	-	5,286.5	38.05	35.56	2.49	-	58.23	25.46	11.45	10.59	7.22	3.72	2.64	1.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	7,637.4	29.78	24.61	5.17	-	53.55	17.65	13.10	11.55	5.03	16.67	8.94	5.49	2.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	9,586.4	23.73	19.61	4.12	-	48.72	14.05	13.80	11.36	4.01	27.55	21.38	4.38	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	11,535	19.71	16.29	3.42	-	45.56	14.31	11.65	11.24	3.33	34.73	29.61	3.64	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	13,484	16.87	13.94	2.93	-	43.29	14.62	11.16	9.96	2.85	39.84	35.46	3.11	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	15,433	14.74	12.18	2.56	-	41.55	14.83	11.09	8.70	2.49	43.71	39.88	2.72	1.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	17,382	13.08	10.81	2.27	-	40.25	15.02	11.04	7.73	2.21	46.67	43.28	2.41	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	6,663.0	34.13	28.21	5.92	-	57.00	20.22	12.60	11.68	5.77	8.87	6.30	2.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,013.9	28.15	20.85	7.30	-	53.35	14.97	14.21	11.70	7.11	18.50	7.76	7.57	3.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,963	23.14	17.14	6.00	-	49.18	14.69	12.25	11.51	5.84	27.68	18.69	6.38	2.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	12,912	19.65	14.56	5.09	-	46.27	14.97	11.38	10.40	4.96	34.08	26.45	5.42	2.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	14,861	17.08	12.65	4.43	-	44.11	15.15	11.29	9.04	4.31	38.81	32.18	4.71	1.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	16,810	15.09	11.18	3.91	-	42.42	15.28	11.21	7.99	3.81	42.49	36.63	4.16	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	18,759	13.53	10.02	3.51	-	41.11	15.41	11.15	7.16	3.41	45.36	40.11	3.73	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	特殊運転手	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			不要	-	8,039.4	31.57	23.38	8.19	-	56.18	16.76	13.93	11.83	7.97	12.25	8.70	3.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第1次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3以下	5,572.8	33.73	33.73	-	-	54.02	24.15	11.17	10.42	6.85	12.25	12.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	7,521.7	24.99	24.99	-	-	47.77	17.91	12.00	11.03	5.07	27.24	27.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　１８－８－２５　（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	9,470.7	19.85	19.85	-	-	44.09	14.21	12.93	10.96	4.03	36.06	36.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	-	-	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	11,420	16.46	16.46	-	-	41.62	13.54	11.76	10.90	3.34	41.92	41.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	-	-	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	13,369	14.06	14.06	-	-	39.93	13.98	10.87	10.05	2.85	46.01	46.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	-	-	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	15,318	12.27	12.27	-	-	38.64	14.30	10.84	8.77	2.49	49.09	49.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	-	-	-	-	-
			不要	-	4,598.3	40.88	40.88	-	-	59.12	29.26	11.28	9.13	8.30	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］　２５ｔ吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.043【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.044【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.045【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	19,490	0.00	-	-	-	29.88	16.52	10.65	-	-	70.12	70.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート １８－８－２５ （２０）　高炉 Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
不要	5,825.6	0.00	-	-	-	100.00	55.28	35.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.046【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	3,710.3	0.00	-	-	-	62.27	37.74	23.31	-	-	37.73	37.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
	不要	2,310.3	0.00	-	-	-	100.00	60.60	37.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	6,882.2	19.13	19.13	-	-	52.22	20.38	18.63	12.56	-	28.65	20.34	8.31	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第1次）］山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	不要	5,482.2	24.02	24.02	-	-	65.54	25.56	23.39	15.77	-	10.44	10.44	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第1次）］山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.047【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,257.7	0.00	－	－	－	10.54	5.58	1.69	－	－	89.46	89.46	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	－	－

No.048【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	655.20	0.00	－	－	－	12.82	12.82	－	－	－	87.18	87.18	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.049【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	912.31	0.00	－	－	－	31.14	15.57	9.25	6.32	－	68.86	68.86	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.050【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	一般養生・特殊養生(練炭)	43,838	0.15	0.15	-	-	69.00	25.29	19.77	8.99	7.92	30.85	29.49	1.03	0.24	0.09	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーランC－４０　R	瀝青繊維質目地板　ｔ＝１０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	養生工なし	42,688	0.15	0.15	-	-	68.17	23.72	20.31	9.23	8.13	31.68	30.29	1.06	0.24	0.09	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーランC－４０　R	瀝青繊維質目地板　ｔ＝１０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.051【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	33,534	0.00	-	-	-	61.44	26.27	13.18	8.77	7.40	38.56	38.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	35,267	0.00	-	-	-	63.34	28.45	12.53	8.33	7.04	36.66	36.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		養生工なし	32,384	0.00	-	-	-	60.07	24.23	13.64	9.08	7.66	39.93	39.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	34,773	5.40	5.40	-	-	57.41	22.13	12.71	9.45	7.68	37.19	37.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	36,506	5.14	5.14	-	-	59.44	24.43	12.10	9.00	7.32	35.42	35.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		養生工なし	33,623	5.59	5.59	-	-	55.95	20.01	13.14	9.77	7.95	38.46	38.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス型（第２次） ２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.052【　小型擁壁（Ａ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	40,409	0.00	-	-	-	68.00	28.09	17.24	10.87	2.99	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,362	1.21	1.21	-	-	64.09	30.42	14.41	9.08	2.50	34.70	26.73	7.97	-	-	-	ジェットヒータ１２６ ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	＊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
			養生工無	39,453	0.00	-	-	-	67.23	28.78	17.66	11.13	3.06	32.77	32.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	42,968	0.00	-	-	-	69.91	26.42	16.22	10.22	2.81	30.09	30.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,921	1.15	1.15	-	-	65.90	28.91	13.68	8.62	2.37	32.95	25.39	7.56	-	-	-	ジェットヒータ１２６ ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	＊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
			養生工無	42,011	0.00	-	-	-	69.22	27.01	16.59	10.45	2.88	30.78	30.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	43,948	0.00	-	-	-	70.58	25.83	15.85	9.99	2.75	29.42	29.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,902	1.12	1.12	-	-	66.55	28.37	13.42	8.46	2.33	32.33	24.91	7.42	-	-	-	ジェットヒータ１２６ ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	＊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
			養生工無	42,992	0.00	-	-	-	69.92	26.40	16.21	10.21	2.81	30.08	30.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	46,507	0.00	-	-	-	72.20	24.41	14.98	9.44	2.60	27.80	27.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,461	1.07	1.07	-	-	68.12	27.04	12.79	8.06	2.22	30.81	23.74	7.07	-	-	-	ジェットヒータ１２６ ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	＊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
			養生工無	45,551	0.00	-	-	-	71.61	24.92	15.30	9.64	2.65	28.39	28.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	打設高17m以下･水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	43,486	4.46	3.96	-	-	65.81	28.70	16.02	9.66	3.97	29.73	29.73	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,312	4.79	3.36	1.14	-	62.50	30.86	13.58	8.18	3.37	32.71	25.20	7.51	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	42,402	4.41	4.06	-	-	65.10	29.44	16.43	9.90	4.07	30.49	30.49	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	45,951	4.57	3.75	-	-	67.29	27.15	15.16	9.14	3.76	28.14	28.14	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,777	4.86	3.20	1.09	-	63.94	29.46	12.96	7.81	3.21	31.20	24.04	7.16	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	44,867	4.52	3.84	-	-	66.66	27.81	15.53	9.36	3.85	28.82	28.82	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	46,926	4.60	3.67	-	-	67.85	26.59	14.85	8.95	3.68	27.55	27.55	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,752	4.89	3.15	1.07	-	64.46	28.93	12.73	7.67	3.15	30.65	23.61	7.04	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	45,842	4.56	3.76	-	-	67.24	27.22	15.20	9.16	3.77	28.20	28.20	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	49,391	4.69	3.49	-	-	69.13	25.26	14.11	8.50	3.50	26.18	26.18	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,217	4.95	3.01	1.02	-	65.72	27.68	12.18	7.34	3.02	29.33	22.60	6.73	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	48,307	4.66	3.57	-	-	68.57	25.82	14.42	8.69	3.58	26.77	26.77	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	43,688	4.90	4.35	-	-	65.50	28.56	15.95	9.61	3.95	29.60	29.60	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,507	5.14	3.69	1.13	-	62.28	30.77	13.53	8.15	3.35	32.58	25.10	7.48	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	42,597	4.85	4.46	-	-	64.80	29.29	16.36	9.86	4.06	30.35	30.35	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	46,169	5.02	4.12	-	-	66.98	27.02	15.09	9.10	3.74	28.00	28.00	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,988	5.23	3.52	1.08	-	63.69	29.34	12.91	7.78	3.20	31.08	23.95	7.13	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	無し		養生工無	45,079	4.97	4.22	-	-	66.35	27.67	15.46	9.32	3.83	28.68	28.68	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	47,151	5.05	4.03	-	-	67.53	26.47	14.78	8.91	3.66	27.42	27.42	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,970	5.26	3.46	1.06	-	64.21	28.83	12.67	7.64	3.14	30.53	23.52	7.01	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	46,060	5.01	4.13	-	-	66.92	27.09	15.13	9.12	3.75	28.07	28.07	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	49,632	5.15	3.83	-	-	68.80	25.14	14.04	8.46	3.48	26.05	26.05	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,451	5.34	3.31	1.02	-	65.46	27.58	12.13	7.31	3.01	29.20	22.50	6.70	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	48,541	5.12	3.92	-	-	68.24	25.70	14.35	8.65	3.56	26.64	26.64	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
	打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	43,941	5.45	4.84	-	-	65.12	28.39	15.86	9.56	3.93	29.43	29.43	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,751	5.60	4.11	1.13	-	61.98	30.62	13.46	8.11	3.34	32.42	24.98	7.44	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	42,841	5.39	4.96	-	-	64.43	29.14	16.26	9.80	4.03	30.18	30.18	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	46,442	5.58	4.58	-	-	66.58	26.87	15.00	9.04	3.72	27.84	27.84	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,253	5.70	3.92	1.08	-	63.37	29.20	12.84	7.74	3.18	30.93	23.83	7.10	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	45,343	5.53	4.69	-	-	65.95	27.50	15.37	9.26	3.81	28.52	28.52	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	47,432	5.62	4.48	-	-	67.12	26.31	14.69	8.85	3.64	27.26	27.26	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,242	5.73	3.85	1.06	-	63.90	28.69	12.61	7.60	3.13	30.37	23.40	6.97	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	46,332	5.57	4.59	-	-	66.52	26.93	15.04	9.06	3.73	27.91	27.91	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	49,934	5.73	4.26	-	-	68.38	24.99	13.95	8.41	3.46	25.89	25.89	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,744	5.81	3.68	1.01	-	65.13	27.44	12.07	7.27	2.99	29.06	22.39	6.67	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	48,834	5.68	4.35	-	-	67.84	25.54	14.27	8.60	3.54	26.48	26.48	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
	打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	44,876	7.42	6.58	-	-	63.77	27.80	15.53	9.36	3.85	28.81	28.81	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,653	7.21	5.61	1.11	-	60.91	30.08	13.23	7.98	3.28	31.88	24.56	7.32	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	43,743	7.34	6.75	-	-	63.10	28.52	15.93	9.60	3.95	29.56	29.56	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	47,453	7.59	6.23	-	-	65.16	26.29	14.68	8.85	3.64	27.25	27.25	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,230	7.36	5.35	1.06	-	62.26	28.69	12.62	7.60	3.13	30.38	23.41	6.97	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	46,320	7.52	6.38	-	-	64.57	26.93	15.04	9.07	3.73	27.91	27.91	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	48,472	7.65	6.10	-	-	65.68	25.75	14.37	8.66	3.56	26.67	26.67	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,249	7.42	5.25	1.04	-	62.74	28.15	12.39	7.47	3.07	29.84	22.99	6.85	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	47,339	7.58	6.24	-	-	65.11	26.36	14.72	8.87	3.65	27.31	27.31	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生･特殊養生(練炭)	51,049	7.79	5.79	-	-	66.88	24.44	13.65	8.23	3.38	25.33	25.33	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,826	7.54	5.02	0.99	-	63.93	26.94	11.84	7.14	2.94	28.53	21.98	6.55	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	49,916	7.73	5.92	-	-	66.37	25.00	13.96	8.41	3.46	25.90	25.90	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	45,097	6.87	6.09	-	-	63.46	27.68	15.45	9.31	3.83	29.67	28.67	0.89	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,866	6.75	5.20	1.10	-	60.68	29.98	13.18	7.94	3.27	32.57	24.46	7.29	0.76	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	43,957	6.80	6.25	-	-	62.80	28.40	15.85	9.55	3.93	30.40	29.41	0.91	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し																																	

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	47,692	7.02	5.76	-	-	64.85	26.17	14.61	8.81	3.62	28.13	27.11	0.84	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,461	6.88	4.95	1.05	-	62.01	28.59	12.56	7.57	3.11	31.11	23.31	6.95	0.72	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	46,551	6.95	5.90	-	-	64.27	26.82	14.97	9.02	3.71	28.78	27.77	0.86	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	一般養生・特殊養生(練炭)	48,719	7.07	5.64	-	-	65.36	25.62	14.30	8.62	3.55	27.57	26.54	0.82	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,488	6.93	4.86	1.03	-	62.50	28.07	12.33	7.43	3.06	30.57	22.89	6.82	0.71	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	47,578	7.01	5.77	-	-	64.79	26.23	14.64	8.83	3.63	28.20	27.18	0.84	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	51,314	7.20	5.35	-	-	66.55	24.32	13.58	8.18	3.37	26.25	25.20	0.78	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,083	7.06	4.65	0.99	-	63.66	26.83	11.79	7.11	2.92	29.28	21.88	6.52	0.68	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	50,173	7.15	5.48	-	-	66.04	24.88	13.89	8.37	3.44	26.81	25.77	0.80	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	一般養生	延長無し	31,893	2.24	1.81	-	-	57.61	23.32	15.45	5.98	1.08	40.15	39.78	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	32,298	2.34	1.79	-	-	58.01	24.14	15.26	5.91	1.07	39.65	39.28	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	33,105	2.53	1.74	-	-	58.79	25.76	14.89	5.76	1.04	38.68	38.32	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	33,958	2.73	1.70	-	-	59.57	27.37	14.51	5.62	1.01	37.70	37.36	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	32,814	2.11	1.76	-	-	58.89	26.42	15.02	5.82	1.05	39.00	38.66	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	33,217	2.20	1.74	-	-	59.27	27.19	14.84	5.75	1.04	38.53	38.19	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　５０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	34,021	2.39	1.70	-	-	59.99	28.67	14.49	5.61	1.01	37.62	37.29	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	34,872	2.58	1.66	-	-	60.71	30.17	14.13	5.47	0.99	36.71	36.38	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	31,274	2.22	1.85	-	-	56.84	23.76	15.76	6.10	1.10	40.94	40.57	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	31,677	2.31	1.82	-	-	57.28	24.62	15.56	6.02	1.09	40.41	40.05	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	32,481	2.50	1.78	-	-	58.08	26.23	15.17	5.88	1.06	39.42	39.06	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	33,332	2.69	1.73	-	-	58.91	27.87	14.79	5.73	1.03	38.40	38.06	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	有り	一般養生	延長無し	34,185	2.34	1.69	-	-	60.16	21.74	14.42	5.58	1.01	37.50	37.11	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	34,595	2.45	1.67	-	-	60.50	22.53	14.25	5.52	1.00	37.05	36.67	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	35,412	2.65	1.63	-	-	61.16	24.09	13.92	5.39	0.97	36.19	35.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	36,276	2.86	1.59	-	-	61.81	25.61	13.59	5.26	0.95	35.33	34.97	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練	延長無し	35,106	2.21	1.64	-	-	61.29	24.70	14.04	5.44	0.98	36.50	36.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	35,514	2.32	1.63	-	-	61.60	25.43	13.88	5.37	0.97	36.08	35.72	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1m超2m未満			有り	炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	36,328	2.51	1.59	-	-	62.22	26.86	13.57	5.25	0.95	35.27	34.92	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	37,190	2.71	1.55	-	-	62.83	28.29	13.25	5.13	0.93	34.46	34.11	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	33,566	2.32	1.72	-	-	59.49	22.13	14.68	5.69	1.03	38.19	37.80	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	33,974	2.42	1.70	-	-	59.86	22.95	14.51	5.62	1.01	37.72	37.34	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	34,788	2.62	1.66	-	-	60.54	24.50	14.17	5.49	0.99	36.84	36.47	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	35,650	2.83	1.62	-	-	61.22	26.06	13.82	5.35	0.97	35.95	35.59	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　５０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生	延長無し	33,628	2.32	1.72	-	-	59.56	22.10	14.66	5.67	1.02	38.12	37.73	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	34,036	2.43	1.70	-	-	59.92	22.91	14.48	5.61	1.01	37.65	37.27	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	34,851	2.63	1.66	-	-	60.60	24.46	14.14	5.48	0.99	36.77	36.40	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	35,712	2.84	1.62	-	-	61.28	26.02	13.80	5.34	0.96	35.88	35.52	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	34,548	2.19	1.67	-	-	60.73	25.10	14.26	5.52	1.00	37.08	36.72	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	34,955	2.29	1.65	-	-	61.06	25.84	14.10	5.46	0.98	36.65	36.29	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	35,767	2.48	1.61	-	-	61.70	27.27	13.78	5.34	0.96	35.82	35.47	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	36,626	2.68	1.58	-	-	62.34	28.72	13.46	5.21	0.94	34.98	34.64	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	33,008	2.29	1.75	-	-	58.90	22.54	14.93	5.78	1.04	38.81	38.43	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	33,415	2.40	1.73	-	-	59.25	23.33	14.75	5.71	1.03	38.35	37.97	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	34,227	2.60	1.69	-	-	59.97	24.89	14.40	5.58	1.01	37.43	37.07	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	35,086	2.80	1.65	-	-	60.69	26.47	14.05	5.44	0.98	36.51	36.16	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	一般養生	延長無し	35,920	2.41	1.61	-	-	61.87	20.70	13.72	5.31	0.96	35.72	35.32	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	36,333	2.52	1.59	-	-	62.17	21.47	13.56	5.25	0.95	35.31	34.92	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	37,158	2.73	1.55	-	-	62.74	22.93	13.26	5.14	0.93	34.53	34.14	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	38,030	2.95	1.52	-	-	63.32	24.44	12.96	5.02	0.90	33.73	33.36	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	36,841	2.29	1.57	-	-	62.89	23.53	13.38	5.18	0.93	34.82	34.44	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	37,252	2.39	1.55	-	-	63.18	24.25	13.23	5.12	0.92	34.43	34.05	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　５０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,074	2.60	1.52	-	-	63.72	25.64	12.94	5.01	0.90	33.68	33.32	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	38,944	2.80	1.48	-	-	64.26	27.03	12.65	4.90	0.88	32.94	32.58	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	35,301	2.39	1.64	-	-	61.28	21.05	13.96	5.41	0.98	36.33	35.94	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	35,712	2.50	1.62	-	-	61.59	21.85	13.80	5.34	0.96	35.91	35.52	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	36,534	2.71	1.58	-	-	62.19	23.34	13.49	5.22	0.94	35.10	34.72	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	37,404	2.92	1.54	-	-	62.78	24.83	13.18	5.10	0.92	34.30	33.92	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	29,168	2.60	1.98	-	-	53.47	19.24	10.49	5.89	3.17	43.93	43.50	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	29,574	2.71	1.95	-	-	53.96	20.22	10.34	5.81	3.12	43.33	42.90	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	30,387	2.93	1.90	-	-	54.90	22.06	10.07	5.65	3.04	42.17	41.75	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	31,246	3.15	1.85	-	-	55.85	23.90	9.79	5.50	2.96	41.00	40.60	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練	延長無し	30,206	2.43	1.91	-	-	55.17	22.67	10.13	5.69	3.06	42.40	42.00	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	30,612	2.55	1.89	-	-	55.62	23.55	9.99	5.61	3.02	41.83	41.44	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	18-8-25(高炉)	無し	無し	炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	31,421	2.75	1.84	-	-	56.48	25.24	9.73	5.47	2.94	40.77	40.38	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	32,278	2.96	1.79	-	-	57.36	26.95	9.48	5.32	2.86	39.68	39.30	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	26,434	3.52	2.19	0.45	0.38	44.48	17.47	11.57	5.05	1.30	52.00	48.08	2.78	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	26,837	3.63	2.15	0.45	0.38	45.18	18.56	11.40	4.98	1.28	51.19	47.32	2.74	1.05	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	27,644	3.81	2.09	0.43	0.36	46.48	20.64	11.06	4.83	1.25	49.71	45.95	2.66	1.02	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	28,497	4.00	2.03	0.42	0.35	47.78	22.71	10.73	4.69	1.21	48.22	44.58	2.58	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	28,666	2.56	2.01	-	-	52.75	19.59	10.67	5.99	3.22	44.69	44.26	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	29,072	2.68	1.99	-	-	53.26	20.55	10.52	5.91	3.18	44.06	43.64	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	29,881	2.89	1.93	-	-	54.24	22.42	10.24	5.75	3.09	42.87	42.46	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	30,738	3.11	1.88	-	-	55.23	24.31	9.95	5.59	3.00	41.66	41.27	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生	延長無し	30,070	2.66	1.92	-	-	54.71	18.68	10.17	5.71	3.07	42.63	42.19	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	30,479	2.77	1.89	-	-	55.17	19.63	10.03	5.63	3.03	42.06	41.62	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	31,296	3.00	1.84	-	-	56.03	21.42	9.77	5.49	2.95	40.97	40.54	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	32,160	3.23	1.80	-	-	56.91	23.23	9.51	5.34	2.87	39.86	39.45	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	31,109	2.50	1.86	-	-	56.31	22.02	9.83	5.52	2.97	41.19	40.78	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	31,517	2.61	1.83	-	-	56.73	22.89	9.70	5.45	2.93	40.66	40.25	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	32,331	2.83	1.79	-	-	57.53	24.53	9.46	5.31	2.86	39.64	39.24	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	33,192	3.04	1.74	-	-	58.35	26.22	9.21	5.17	2.78	38.61	38.22	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	27,335	3.59	2.11	0.44	0.37	46.12	16.90	11.19	4.89	1.26	50.29	46.46	2.69	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	27,742	3.69	2.08	0.43	0.36	46.73	17.96	11.03	4.81	1.24	49.58	45.81	2.65	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	28,554	3.90	2.02	0.42	0.35	47.94	19.98	10.71	4.68	1.21	48.16	44.51	2.57	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	29,414	4.10	1.96	0.41	0.34	49.21	22.07	10.40	4.54	1.17	46.69	43.13	2.50	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	29,569	2.62	1.95	-	-	54.03	18.99	10.34	5.81	3.12	43.35	42.91	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	29,977	2.75	1.93	-	-	54.50	19.94	10.20	5.73	3.08	42.75	42.32	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	30,791	2.97	1.88	-	-	55.41	21.76	9.93	5.58	3.00	41.62	41.20	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	31,652	3.18	1.82	-	-	56.34	23.61	9.66	5.43	2.92	40.48	40.08	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	一般養生	延長無し	30,158	2.66	1.91	-	-	54.83	18.63	10.14	5.70	3.06	42.51	42.07	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	30,567	2.78	1.89	-	-	55.28	19.55	10.01	5.62	3.02	41.94	41.50	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	31,385	3.01	1.84	-	-	56.14	21.36	9.74	5.47	2.94	40.85	40.42	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	32,249	3.23	1.79	-	-	57.02	23.17	9.48	5.33	2.86	39.75	39.34	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	31,196	2.50	1.85	-	-	56.41	21.96	9.80	5.51	2.96	41.09	40.67	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	31,605	2.62	1.83	-	-	56.84	22.83	9.68	5.43	2.92	40.54	40.14	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	32,419	2.83	1.78	-	-	57.64	24.48	9.43	5.30	2.85	39.53	39.13	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	33,281	3.04	1.73	-	-	58.45	26.16	9.19	5.16	2.77	38.51	38.12	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	27,417	3.60	2.11	0.44	0.37	46.25	16.85	11.16	4.87	1.26	50.15	46.34	2.68	1.02	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	27,824	3.70	2.08	0.43	0.36	46.87	17.90	10.99	4.80	1.24	49.43	45.67	2.64	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り		ﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	28,637	3.91	2.02	0.42	0.35	48.13	19.99	10.68	4.66	1.20	47.96	44.30	2.57	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	29,497	4.12	1.96	0.41	0.34	49.33	22.00	10.37	4.53	1.17	46.55	43.01	2.49	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	29,656	2.64	1.95	-	-	54.14	18.93	10.31	5.79	3.11	43.22	42.78	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	30,065	2.75	1.92	-	-	54.62	19.89	10.17	5.71	3.07	42.63	42.20	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	30,879	2.97	1.87	-	-	55.53	21.71	9.90	5.56	2.99	41.50	41.08	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	31,741	3.19	1.82	-	-	56.44	23.53	9.64	5.41	2.91	40.37	39.97	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生	延長無し	31,060	2.72	1.86	-	-	55.99	18.09	9.85	5.53	2.97	41.29	40.84	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	31,472	2.84	1.83	-	-	56.40	19.00	9.72	5.46	2.93	40.76	40.31	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	32,294	3.08	1.79	-	-	57.20	20.75	9.47	5.32	2.86	39.72	39.28	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	33,164	3.31	1.74	-	-	58.02	22.54	9.22	5.18	2.78	38.67	38.25	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	32,099	2.56	1.80	-	-	57.50	21.35	9.53	5.35	2.88	39.94	39.52	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	32,509	2.68	1.78	-	-	57.88	22.18	9.41	5.28	2.84	39.44	39.02	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	33,329	2.90	1.73	-	-	58.63	23.82	9.18	5.15	2.77	38.47	38.06	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	34,196	3.12	1.69	-	-	59.38	25.45	8.94	5.02	2.70	37.50	37.10	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	28,319	3.66	2.04	0.42	0.36	47.75	16.31	10.80	4.72	1.22	48.59	44.86	2.60	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	28,729	3.77	2.01	0.42	0.35	48.39	17.40	10.65	4.65	1.20	47.84	44.16	2.56	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	29,548	3.98	1.95	0.40	0.34	49.51	19.38	10.35	4.52	1.17	46.51	42.94	2.49	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	30,414	4.20	1.90	0.39	0.33	50.62	21.35	10.06	4.39	1.13	45.18	41.71	2.42	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工無	延長無し	30,559	2.69	1.89	-	-	55.35	18.38	10.01	5.62	3.02	41.96	41.51	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	30,969	2.81	1.86	-	-	55.79	19.31	9.88	5.55	2.98	41.40	40.96	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	31,789	3.04	1.82	-	-	56.62	21.10	9.62	5.40	2.90	40.34	39.91	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	32,656	3.27	1.77	-	-	57.47	22.88	9.37	5.26	2.83	39.26	38.85	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	延長無し	26,256	2.85	2.20	－	－	48.29	18.12	9.06	5.09	2.81	48.86	48.38	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	26,662	2.98	2.17	－	－	48.98	19.28	8.92	5.01	2.77	48.04	47.58	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	27,474	3.20	2.10	－	－	50.17	21.34	8.66	4.86	2.69	46.63	46.18	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	28,331	3.43	2.04	－	－	51.35	23.39	8.40	4.71	2.61	45.22	44.78	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	27,378	2.65	2.11	－	－	50.57	21.94	8.69	4.88	2.70	46.78	46.34	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	27,783	2.77	2.08	－	－	51.13	22.92	8.56	4.81	2.66	46.10	45.66	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	28,592	2.98	2.02	－	－	52.23	24.82	8.32	4.67	2.58	44.79	44.37	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		無し		180m以上280m以下	29,447	3.20	1.96	－	－	53.31	26.69	8.08	4.54	2.51	43.49	43.08	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	24,527	3.80	2.36	0.49	0.41	40.18	15.98	9.70	4.67	1.41	56.02	51.78	3.00	1.15	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				90m未満	24,931	3.90	2.32	0.48	0.40	40.97	17.17	9.54	4.59	1.38	55.13	50.96	2.95	1.13	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	25,738	4.10	2.24	0.47	0.39	42.50	19.45	9.24	4.45	1.34	53.40	49.37	2.86	1.09	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	26,591	4.30	2.17	0.45	0.38	44.02	21.70	8.95	4.30	1.30	51.68	47.78	2.76	1.06	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	25,838	2.82	2.24	－	－	47.57	18.42	9.21	5.17	2.86	49.61	49.15	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	26,243	2.93	2.20	－	－	48.20	19.51	9.06	5.09	2.81	48.87	48.41	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	27,052	3.16	2.14	－	－	49.49	21.66	8.79	4.94	2.73	47.35	46.90	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	27,907	3.38	2.07	－	－	50.72	23.74	8.52	4.79	2.65	45.90	45.46	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				延長無し	26,768	2.91	2.16	－	－	49.22	17.84	8.89	4.99	2.76	47.87	47.39	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)		有り	一般養生	90m未満	27,176	3.03	2.13	-	-	49.81	18.91	8.75	4.91	2.72	47.16	46.68	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	27,990	3.26	2.06	-	-	50.95	20.94	8.50	4.77	2.64	45.79	45.33	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	28,852	3.50	2.00	-	-	52.09	22.98	8.24	4.63	2.56	44.41	43.97	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	27,890	2.70	2.07	-	-	51.36	21.53	8.53	4.79	2.65	45.94	45.49	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	28,297	2.82	2.04	-	-	51.91	22.51	8.41	4.72	2.61	45.27	44.83	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	29,108	3.04	1.98	-	-	52.95	24.38	8.17	4.59	2.54	44.01	43.58	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	29,967	3.27	1.93	-	-	53.98	26.23	7.94	4.46	2.46	42.75	42.33	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	25,030	3.86	2.31	0.48	0.40	41.21	15.66	9.50	4.57	1.38	54.93	50.76	2.94	1.12	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m未満	25,436	3.97	2.27	0.47	0.40	41.98	16.83	9.35	4.50	1.36	54.05	49.94	2.89	1.11	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	26,247	4.17	2.20	0.46	0.38	43.44	19.07	9.06	4.36	1.31	52.39	48.42	2.80	1.07	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	27,104	4.37	2.13	0.44	0.37	44.89	21.29	8.78	4.22	1.27	50.74	46.89	2.71	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	26,350	2.86	2.19	-	-	48.45	18.06	9.03	5.07	2.80	48.69	48.21	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	26,757	2.99	2.16	-	-	49.13	19.20	8.89	4.99	2.76	47.88	47.41	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	27,568	3.22	2.10	-	-	50.31	21.26	8.63	4.84	2.68	46.47	46.02	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	28,427	3.44	2.03	-	-	51.49	23.31	8.37	4.70	2.60	45.07	44.63	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			一般養生	延長無し	26,716	2.90	2.16	-	-	49.13	17.88	8.90	5.00	2.76	47.97	47.49	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	27,123	3.02	2.13	-	-	49.73	18.95	8.77	4.92	2.72	47.25	46.77	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	90m以上180m未満	27,938	3.26	2.07	－	－	50.86	20.98	8.51	4.78	2.64	45.88	45.41	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	28,799	3.50	2.01	－	－	52.00	23.00	8.26	4.64	2.56	44.50	44.05	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	27,838	2.70	2.07	－	－	51.28	21.59	8.54	4.80	2.65	46.02	45.57	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	28,244	2.81	2.04	－	－	51.83	22.57	8.42	4.73	2.61	45.36	44.92	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	29,056	3.04	1.99	－	－	52.87	24.41	8.19	4.60	2.54	44.09	43.66	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	29,914	3.26	1.93	－	－	53.92	26.29	7.95	4.46	2.47	42.82	42.41	0.32	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	24,978	3.85	2.31	0.48	0.40	41.11	15.69	9.52	4.58	1.38	55.04	50.86	2.94	1.13	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				90m未満	25,384	3.97	2.28	0.47	0.40	41.88	16.87	9.37	4.51	1.36	54.15	50.04	2.90	1.11	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	26,194	4.17	2.21	0.46	0.38	43.36	19.11	9.08	4.37	1.32	52.47	48.49	2.81	1.07	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	27,051	4.37	2.14	0.44	0.37	44.79	21.33	8.79	4.23	1.27	50.84	46.98	2.72	1.04	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	26,298	2.86	2.20	－	－	48.38	18.10	9.05	5.08	2.81	48.76	48.28	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	26,704	2.98	2.16	－	－	49.04	19.23	8.91	5.00	2.77	47.98	47.51	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	27,516	3.21	2.10	－	－	50.23	21.32	8.64	4.85	2.68	46.56	46.11	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	28,374	3.44	2.04	－	－	51.41	23.36	8.38	4.71	2.60	45.15	44.71	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	有り		一般養生	延長無し	27,228	2.95	2.12	－	－	49.97	17.53	8.74	4.91	2.71	47.08	46.59	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	27,637	3.08	2.09	－	－	50.54	18.59	8.61	4.83	2.67	46.38	45.90	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	28,454	3.32	2.03	－	－	51.62	20.59	8.36	4.69	2.60	45.06	44.59	0.34	－	－	－	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	－	－	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	180m以上280m以下	29,319	3.55	1.97	-	-	52.72	22.60	8.11	4.56	2.52	43.73	43.27	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				延長無し	28,350	2.75	2.04	-	-	52.04	21.18	8.39	4.71	2.61	45.21	44.75	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	28,758	2.87	2.01	-	-	52.56	22.15	8.27	4.64	2.57	44.57	44.12	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	29,572	3.09	1.95	-	-	53.57	23.99	8.04	4.52	2.50	43.34	42.90	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	30,434	3.33	1.90	-	-	54.55	25.81	7.82	4.39	2.43	42.12	41.69	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	25,481	3.91	2.27	0.47	0.40	42.12	15.38	9.34	4.49	1.35	53.97	49.85	2.89	1.10	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				90m未満	25,889	4.02	2.23	0.46	0.39	42.86	16.54	9.19	4.42	1.33	53.12	49.07	2.84	1.09	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	26,703	4.24	2.16	0.45	0.38	44.26	18.74	8.91	4.29	1.29	51.50	47.58	2.75	1.05	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	27,564	4.45	2.10	0.43	0.37	45.66	20.94	8.63	4.15	1.25	49.89	46.08	2.67	1.02	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	26,810	2.91	2.15	-	-	49.29	17.81	8.87	4.98	2.76	47.80	47.32	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	27,218	3.03	2.12	-	-	49.89	18.88	8.74	4.91	2.71	47.08	46.61	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	28,032	3.27	2.06	-	-	51.01	20.91	8.49	4.76	2.63	45.72	45.26	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	28,894	3.50	2.00	-	-	52.15	22.94	8.23	4.62	2.56	44.35	43.91	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し	一般養生	延長無し	35,502	2.21	1.63	-	-	46.85	15.85	9.09	4.84	3.12	44.75	35.91	8.48	0.27	-	6.19	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	35,910	2.31	1.61	-	-	47.33	16.67	8.99	4.78	3.09	44.24	35.50	8.38	0.27	-	6.12	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	36,726	2.51	1.57	-	-	48.24	18.26	8.79	4.68	3.02	43.26	34.71	8.20	0.26	-	5.99	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	37,588	2.71	1.54	-	-	49.16	19.87	8.59	4.57	2.95	42.28	33.92	8.01	0.26	-	5.85	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	35,932	2.12	1.61	-	-	47.55	17.75	8.98	4.78	3.08	44.21	35.48	8.38	0.27	-	6.12	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,339	2.22	1.59	-	-	48.02	18.55	8.88	4.73	3.05	43.71	35.08	8.29	0.26	-	6.05	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,151	2.40	1.55	-	-	48.93	20.11	8.69	4.62	2.98	42.75	34.31	8.10	0.26	-	5.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,011	2.60	1.52	-	-	49.83	21.66	8.49	4.52	2.92	41.79	33.54	7.92	0.25	-	5.78	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,268	2.93	1.79	0.42	0.30	38.31	15.18	10.00	4.14	1.07	51.95	39.59	9.33	2.13	0.83	6.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	32,672	3.03	1.77	0.42	0.30	38.94	16.10	9.88	4.09	1.05	51.30	39.09	9.22	2.10	0.82	6.73	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	33,479	3.19	1.72	0.41	0.29	40.18	17.88	9.64	3.99	1.03	50.06	38.16	8.99	2.05	0.80	6.57	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	34,333	3.37	1.68	0.40	0.28	41.39	19.66	9.40	3.89	1.00	48.84	37.23	8.77	2.00	0.78	6.40	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	36,507	2.27	1.58	-	-	48.17	15.41	8.84	4.70	3.04	43.54	34.92	8.25	0.26	-	6.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,918	2.37	1.56	-	-	48.62	16.24	8.74	4.65	3.00	43.06	34.53	8.16	0.26	-	5.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,739	2.58	1.53	-	-	49.48	17.79	8.55	4.55	2.94	42.12	33.78	7.98	0.25	-	5.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,607	2.78	1.49	-	-	50.35	19.37	8.36	4.45	2.87	41.18	33.02	7.80	0.25	-	5.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	36,937	2.18	1.56	-	-	48.85	17.28	8.74	4.65	3.00	43.02	34.51	8.15	0.26	-	5.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	37,346	2.29	1.55	-	-	49.27	18.05	8.64	4.60	2.97	42.55	34.13	8.06	0.26	-	5.89	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,164	2.48	1.51	-	-	50.12	19.57	8.46	4.50	2.90	41.64	33.40	7.89	0.25	-	5.76	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	39,029	2.68	1.48	-	-	50.97	21.10	8.27	4.40	2.84	40.72	32.66	7.71	0.25	-	5.63	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,263	3.01	1.74	0.41	0.29	39.97	14.73	9.71	4.01	1.04	50.41	38.40	9.05	2.06	0.81	6.61	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	33,670	3.09	1.71	0.40	0.29	40.55	15.62	9.59	3.97	1.02	49.83	37.96	8.94	2.04	0.80	6.53	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	34,483	3.28	1.67	0.40	0.28	41.70	17.36	9.36	3.87	1.00	48.65	37.06	8.73	1.99	0.78	6.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	35,343	3.48	1.63	0.39	0.28	42.85	19.10	9.13	3.78	0.97	47.45	36.14	8.52	1.94	0.76	6.22	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	36,417	2.26	1.58	-	-	48.05	15.44	8.86	4.72	3.04	43.65	35.01	8.27	0.26	-	6.04	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,828	2.37	1.57	-	-	48.49	16.25	8.77	4.66	3.01	43.17	34.62	8.18	0.26	-	5.97	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,648	2.57	1.53	-	-	49.36	17.83	8.57	4.56	2.94	42.23	33.86	8.00	0.26	-	5.84	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,515	2.78	1.50	-	-	50.24	19.41	8.38	4.46	2.88	41.27	33.10	7.82	0.25	-	5.71	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	36,847	2.18	1.57	-	-	48.72	17.31	8.76	4.66	3.01	43.13	34.60	8.17	0.26	-	5.97	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	37,256	2.28	1.55	-	-	49.16	18.10	8.66	4.61	2.97	42.66	34.22	8.08	0.26	-	5.90	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,073	2.48	1.52	-	-	50.01	19.62	8.48	4.51	2.91	41.74	33.48	7.91	0.25	-	5.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,938	2.67	1.48	-	-	50.87	21.15	8.29	4.41	2.85	40.81	32.74	7.73	0.25	-	5.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,177	2.99	1.74	0.41	0.29	39.82	14.76	9.73	4.02	1.04	50.56	38.51	9.08	2.07	0.81	6.63	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	33,584	3.10	1.72	0.41	0.29	40.43	15.66	9.61	3.98	1.03	49.92	38.02	8.97	2.04	0.80	6.55	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	34,397	3.28	1.68	0.40	0.28	41.58	17.40	9.39	3.88	1.00	48.75	37.14	8.75	1.99	0.78	6.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	180m以上280m以下	35,256	3.47	1.64	0.39	0.28	42.75	19.15	9.16	3.79	0.98	47.54	36.22	8.54	1.94	0.76	6.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	37,422	2.32	1.54	-	-	49.30	15.02	8.63	4.59	2.96	42.51	34.07	8.05	0.26	-	5.87	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	37,836	2.44	1.53	-	-	49.72	15.82	8.53	4.54	2.93	42.03	33.69	7.96	0.25	-	5.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	38,661	2.64	1.49	-	-	50.54	17.36	8.35	4.44	2.87	41.13	32.97	7.79	0.25	-	5.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	180m以上280m以下	39,534	2.86	1.46	-	-	51.35	18.91	8.17	4.34	2.80	40.23	32.25	7.62	0.24	-	5.56	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	37,852	2.23	1.52	-	-	49.96	16.85	8.53	4.54	2.93	42.00	33.68	7.95	0.25	-	5.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	38,264	2.35	1.51	-	-	50.35	17.60	8.44	4.49	2.90	41.56	33.32	7.87	0.25	-	5.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	39,086	2.55	1.48	-	-	51.15	19.11	8.26	4.39	2.83	40.68	32.62	7.70	0.25	-	5.62	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	180m以上280m以下	39,956	2.75	1.44	-	-	51.96	20.61	8.08	4.30	2.77	39.79	31.90	7.54	0.24	-	5.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,172	3.07	1.69	0.40	0.29	41.40	14.33	9.45	3.91	1.01	49.10	37.38	8.81	2.01	0.79	6.43	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	34,582	3.16	1.67	0.39	0.28	41.96	15.21	9.34	3.86	1.00	48.52	36.94	8.71	1.98	0.78	6.36	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,401	3.36	1.63	0.38	0.28	43.02	16.91	9.12	3.77	0.97	47.41	36.09	8.51	1.94	0.76	6.21	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	36,267	3.56	1.59	0.38	0.27	44.10	18.61	8.90	3.68	0.95	46.28	35.24	8.30	1.89	0.74	6.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	37,443	2.09	1.54	-	-	44.35	14.95	8.62	4.59	2.96	45.34	34.12	10.87	0.26	-	8.22	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	37,851	2.19	1.52	-	-	44.90	15.81	8.53	4.54	2.93	44.78	33.68	10.76	0.25	-	8.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	38,667	2.38	1.49	-	-	45.82	17.35	8.35	4.44	2.87	43.84	32.97	10.53	0.25	-	7.96	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	39,529	2.57	1.46	-	-	46.77	18.93	8.17	4.34	2.80	42.87	32.25	10.30	0.24	-	7.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	37,873	2.01	1.52	-	-	45.12	16.85	8.52	4.53	2.93	44.74	33.66	10.75	0.25	-	8.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,279	2.11	1.51	-	-	45.58	17.61	8.43	4.49	2.89	44.27	33.30	10.64	0.25	-	8.04	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,092	2.29	1.48	-	-	46.48	19.10	8.26	4.39	2.83	43.36	32.61	10.42	0.25	-	7.87	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	39,952	2.47	1.44	-	-	47.42	20.62	8.08	4.30	2.77	42.41	31.91	10.19	0.24	-	7.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,209	2.77	1.69	0.40	0.29	36.14	14.32	9.44	3.90	1.01	52.09	37.35	11.90	2.00	0.78	9.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	34,613	2.85	1.67	0.39	0.28	36.77	15.20	9.33	3.86	0.99	51.49	36.91	11.76	1.98	0.78	8.89	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	35,420	3.02	1.63	0.38	0.28	37.96	16.90	9.11	3.77	0.97	50.33	36.07	11.50	1.94	0.76	8.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	36,273	3.19	1.59	0.38	0.27	39.19	18.61	8.90	3.68	0.95	49.13	35.21	11.23	1.89	0.74	8.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	38,448	2.16	1.50	-	-	45.72	14.61	8.40	4.47	2.88	44.11	33.16	10.59	0.25	-	8.01	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,859	2.25	1.48	-	-	46.18	15.40	8.31	4.42	2.85	43.65	32.81	10.48	0.25	-	7.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,680	2.45	1.45	-	-	47.06	16.92	8.14	4.33	2.79	42.73	32.13	10.26	0.24	-	7.76	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,547	2.65	1.42	-	-	47.94	18.46	7.96	4.23	2.73	41.82	31.44	10.04	0.24	-	7.59	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	38,878	2.07	1.48	-	-	46.40	16.42	8.30	4.42	2.85	43.61	32.79	10.47	0.25	-	7.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,287	2.17	1.47	-	-	46.86	17.17	8.22	4.37	2.82	43.14	32.45	10.36	0.24	-	7.83	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,105	2.36	1.44	-	-	47.70	18.63	8.05	4.28	2.76	42.27	31.79	10.15	0.24	-	7.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,970	2.56	1.41	-	-	48.55	20.09	7.88	4.19	2.70	41.38	31.12	9.94	0.23	-	7.51	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	35,204	2.84	1.64	0.39	0.28	37.76	13.91	9.17	3.79	0.98	50.66	36.29	11.57	1.95	0.76	8.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	35,611	2.92	1.62	0.38	0.27	38.35	14.77	9.07	3.75	0.97	50.09	35.89	11.43	1.93	0.75	8.64	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	36,424	3.10	1.58	0.37	0.27	39.48	16.43	8.86	3.67	0.94	48.97	35.09	11.18	1.88	0.74	8.45	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	37,284	3.30	1.55	0.37	0.26	40.63	18.11	8.66	3.58	0.92	47.81	34.25	10.92	1.84	0.72	8.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	38,358	2.15	1.50	-	-	45.62	14.65	8.42	4.48	2.89	44.21	33.23	10.62	0.25	-	8.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,769	2.25	1.49	-	-	46.08	15.45	8.33	4.43	2.86	43.73	32.88	10.50	0.25	-	7.94	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,589	2.45	1.46	-	-	46.96	16.97	8.15	4.34	2.80	42.82	32.20	10.28	0.24	-	7.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,456	2.65	1.43	-	-	47.83	18.49	7.98	4.24	2.74	41.91	31.51	10.06	0.24	-	7.61	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	38,787	2.07	1.49	-	-	46.28	16.44	8.32	4.43	2.86	43.71	32.87	10.50	0.25	-	7.94	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,197	2.16	1.47	-	-	46.75	17.21	8.24	4.38	2.83	43.24	32.52	10.39	0.24	-	7.85	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,014	2.35	1.44	-	-	47.59	18.66	8.07	4.29	2.77	42.37	31.86	10.18	0.24	-	7.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,879	2.54	1.41	-	-	48.47	20.15	7.90	4.20	2.71	41.46	31.18	9.96	0.23	-	7.53	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	35,118	2.83	1.64	0.39	0.28	37.62	13.95	9.19	3.80	0.98	50.78	36.40	11.59	1.95	0.76	8.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	35,525	2.91	1.62	0.38	0.27	38.22	14.81	9.09	3.76	0.97	50.21	35.98	11.46	1.93	0.76	8.66	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	36,338	3.10	1.59	0.37	0.27	39.35	16.47	8.88	3.67	0.95	49.08	35.16	11.21	1.89	0.74	8.47	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	37,197	3.28	1.55	0.37	0.26	40.51	18.15	8.68	3.59	0.93	47.93	34.34	10.95	1.84	0.72	8.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	39,363	2.22	1.47	-	-	46.87	14.30	8.20	4.36	2.81	43.09	32.39	10.34	0.24	-	7.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	一般養生	90m未満	39,776	2.31	1.45	-	-	47.30	15.05	8.12	4.32	2.79	42.65	32.05	10.24	0.24	-	7.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,602	2.52	1.42	-	-	48.11	16.52	7.95	4.23	2.73	41.79	31.40	10.03	0.24	-	7.58	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,475	2.72	1.39	-	-	48.95	18.03	7.78	4.14	2.67	40.91	30.74	9.82	0.23	-	7.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	39,793	2.13	1.45	-	-	47.51	16.05	8.11	4.31	2.78	42.62	32.04	10.23	0.24	-	7.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,205	2.23	1.44	-	-	47.92	16.75	8.03	4.27	2.76	42.19	31.71	10.13	0.24	-	7.66	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,027	2.43	1.41	-	-	48.74	18.21	7.87	4.18	2.70	41.33	31.07	9.92	0.23	-	7.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,897	2.63	1.38	-	-	49.54	19.66	7.70	4.10	2.64	40.48	30.43	9.72	0.23	-	7.35	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,113	2.91	1.60	0.38	0.27	39.16	13.56	8.94	3.70	0.95	49.41	35.38	11.28	1.90	0.74	8.52	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,523	3.00	1.58	0.37	0.27	39.72	14.40	8.84	3.66	0.94	48.85	34.98	11.15	1.88	0.73	8.43	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,342	3.19	1.55	0.36	0.26	40.79	16.03	8.64	3.58	0.92	47.78	34.22	10.90	1.84	0.72	8.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,208	3.39	1.51	0.36	0.26	41.86	17.67	8.45	3.49	0.90	46.69	33.44	10.66	1.79	0.70	8.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	39,487	1.98	1.46	-	-	42.05	14.18	8.17	4.35	2.81	45.95	32.37	13.26	0.24	-	10.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,895	2.08	1.45	-	-	42.52	14.94	8.09	4.30	2.78	45.48	32.04	13.12	0.24	-	9.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,710	2.27	1.42	-	-	43.45	16.42	7.93	4.22	2.72	44.56	31.38	12.86	0.24	-	9.72	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,573	2.45	1.39	-	-	44.47	17.99	7.76	4.13	2.67	43.56	30.66	12.59	0.23	-	9.52	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	39,916	1.91	1.45	-	-	42.75	15.92	8.09	4.30	2.78	45.42	31.99	13.12	0.24	-	9.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,323	2.00	1.43	-	-	43.21	16.66	8.01	4.26	2.75	44.97	31.68	12.98	0.24	-	9.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	41,136	2.17	1.40	-	-	44.19	18.17	7.85	4.17	2.69	44.02	30.99	12.73	0.23	-	9.62	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,995	2.35	1.37	-	-	45.10	19.60	7.69	4.09	2.64	43.13	30.36	12.47	0.23	-	9.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,253	2.61	1.59	0.38	0.27	34.09	13.51	8.90	3.68	0.95	52.38	35.25	14.44	1.89	0.74	10.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,657	2.69	1.57	0.37	0.27	34.71	14.35	8.81	3.64	0.94	51.80	34.86	14.28	1.87	0.73	10.80	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,464	2.85	1.54	0.36	0.26	35.89	15.97	8.62	3.56	0.92	50.69	34.10	13.98	1.83	0.72	10.57	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,317	3.02	1.51	0.36	0.25	37.09	17.62	8.42	3.48	0.90	49.56	33.35	13.66	1.79	0.70	10.33	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し			延長無し	40,492	2.04	1.42	-	-	43.35	13.82	7.97	4.24	2.74	44.84	31.57	12.93	0.24	-	9.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	40,903	2.14	1.41	-	-	43.81	14.57	7.89	4.20	2.71	44.37	31.24	12.80	0.23	-	9.68	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,724	2.33	1.38	-	-	44.75	16.09	7.74	4.11	2.66	43.43	30.55	12.55	0.23	-	9.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,591	2.52	1.35	-	-	45.65	17.57	7.58	4.03	2.60	42.54	29.93	12.29	0.22	-	9.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,922	1.97	1.41	-	-	44.03	15.53	7.89	4.20	2.71	44.33	31.22	12.79	0.23	-	9.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,331	2.07	1.40	-	-	44.52	16.32	7.81	4.15	2.68	43.83	30.84	12.67	0.23	-	9.58	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,149	2.25	1.37	-	-	45.38	17.72	7.66	4.07	2.63	42.98	30.24	12.42	0.23	-	9.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,014	2.43	1.34	-	-	46.25	19.15	7.50	3.99	2.58	42.12	29.64	12.17	0.22	-	9.20	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,248	2.68	1.55	0.37	0.26	35.69	13.15	8.67	3.58	0.92	51.00	34.30	14.06	1.84	0.72	10.63	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	37,655	2.77	1.53	0.36	0.26	36.26	13.97	8.57	3.55	0.91	50.46	33.95	13.90	1.82	0.71	10.51	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,468	2.94	1.50	0.35	0.25	37.38	15.56	8.39	3.47	0.89	49.39	33.22	13.61	1.78	0.70	10.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	39,328	3.13	1.47	0.35	0.25	38.50	17.16	8.21	3.39	0.87	48.31	32.50	13.31	1.74	0.68	10.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	40,402	2.04	1.43	-	-	43.24	13.86	7.99	4.25	2.74	44.92	31.62	12.96	0.24	-	9.80	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,813	2.14	1.41	-	-	43.69	14.60	7.91	4.21	2.71	44.47	31.31	12.83	0.23	-	9.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,633	2.33	1.39	-	-	44.63	16.12	7.75	4.12	2.66	43.53	30.62	12.58	0.23	-	9.51	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,500	2.52	1.36	-	-	45.53	17.58	7.60	4.04	2.61	42.64	30.00	12.32	0.23	-	9.31	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,831	1.96	1.41	-	-	43.90	15.56	7.91	4.20	2.71	44.45	31.31	12.82	0.23	-	9.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,241	2.06	1.40	-	-	44.42	16.36	7.83	4.16	2.69	43.92	30.91	12.69	0.23	-	9.60	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,058	2.24	1.37	-	-	45.27	17.77	7.67	4.08	2.63	43.08	30.31	12.45	0.23	-	9.41	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,923	2.42	1.34	-	-	46.16	19.20	7.52	4.00	2.58	42.20	29.70	12.20	0.22	-	9.22	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,162	2.67	1.55	0.37	0.26	35.56	13.18	8.69	3.59	0.93	51.12	34.39	14.09	1.84	0.72	10.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	37,569	2.77	1.54	0.36	0.26	36.13	14.00	8.59	3.55	0.92	50.56	34.01	13.94	1.82	0.71	10.54	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,382	2.92	1.50	0.35	0.25	37.26	15.59	8.41	3.48	0.90	49.51	33.30	13.64	1.79	0.70	10.31	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	39,241	3.11	1.47	0.35	0.25	38.39	17.20	8.23	3.40	0.88	48.41	32.57	13.34	1.75	0.68	10.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	41,407	2.10	1.39	-	-	44.56	13.58	7.80	4.15	2.68	43.78	30.79	12.64	0.23	-	9.56	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,820	2.20	1.38	-	-	45.00	14.32	7.72	4.11	2.65	43.34	30.48	12.52	0.23	-	9.46	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,646	2.39	1.35	-	-	45.83	15.74	7.57	4.03	2.60	42.50	29.89	12.28	0.22	-	9.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,519	2.60	1.33	-	-	46.66	17.18	7.42	3.95	2.55	41.65	29.29	12.03	0.22	-	9.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	41,837	2.03	1.38	-	-	45.19	15.25	7.72	4.10	2.65	43.32	30.47	12.51	0.23	-	9.46	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,249	2.13	1.37	-	-	45.61	15.97	7.64	4.06	2.62	42.89	30.17	12.39	0.23	-	9.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,071	2.31	1.34	-	-	46.42	17.34	7.49	3.99	2.57	42.08	29.60	12.16	0.22	-	9.19	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,941	2.50	1.31	-	-	47.25	18.74	7.35	3.91	2.52	41.24	29.01	11.91	0.22	-	9.01	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,157	2.75	1.51	0.36	0.26	37.07	12.84	8.46	3.50	0.90	49.81	33.49	13.72	1.80	0.70	10.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,567	2.84	1.50	0.35	0.25	37.61	13.64	8.37	3.46	0.89	49.29	33.13	13.58	1.78	0.70	10.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,386	3.02	1.46	0.35	0.25	38.67	15.19	8.20	3.39	0.87	48.26	32.45	13.29	1.74	0.68	10.05	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,252	3.20	1.43	0.34	0.24	39.73	16.77	8.02	3.32	0.85	47.24	31.76	13.01	1.70	0.67	9.83	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	41,644	1.89	1.39	-	-	39.87	13.44	7.75	4.12	2.66	46.62	30.67	15.64	0.23	-	11.62	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,052	1.97	1.37	-	-	40.34	14.17	7.68	4.08	2.63	46.19	30.39	15.49	0.23	-	11.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,868	2.15	1.35	-	-	41.26	15.59	7.53	4.01	2.58	45.30	29.81	15.19	0.22	-	11.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,730	2.33	1.32	-	-	42.20	17.04	7.38	3.93	2.53	44.41	29.22	14.89	0.22	-	11.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,074	1.81	1.37	-	-	40.54	15.10	7.67	4.08	2.63	46.15	30.37	15.48	0.23	-	11.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,481	1.90	1.36	-	-	41.02	15.81	7.60	4.04	2.61	45.69	30.06	15.33	0.23	-	11.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,293	2.06	1.33	-	-	41.92	17.19	7.46	3.97	2.56	44.85	29.52	15.04	0.22	-	11.17	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,153	2.24	1.31	-	-	42.84	18.59	7.31	3.89	2.51	43.96	28.92	14.75	0.22	-	10.96	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	38,410	2.45	1.50	0.35	0.25	32.18	12.75	8.40	3.48	0.90	52.77	33.28	16.96	1.78	0.70	12.60	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	38,814	2.54	1.49	0.35	0.25	32.78	13.55	8.32	3.44	0.89	52.22	32.93	16.78	1.77	0.69	12.46	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,621	2.70	1.46	0.34	0.25	33.94	15.10	8.15	3.37	0.87	51.15	32.25	16.44	1.73	0.68	12.21	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,475	2.87	1.43	0.34	0.24	35.12	16.68	7.98	3.30	0.85	50.06	31.57	16.09	1.69	0.66	11.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	42,649	1.94	1.35	-	-	41.18	13.13	7.57	4.03	2.60	45.54	29.95	15.27	0.22	-	11.34	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,060	2.04	1.34	-	-	41.61	13.84	7.50	3.99	2.57	45.11	29.68	15.12	0.22	-	11.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,881	2.21	1.31	-	-	42.47	15.23	7.36	3.91	2.52	44.30	29.15	14.84	0.22	-	11.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,749	2.41	1.29	-	-	43.44	16.72	7.21	3.84	2.48	43.34	28.49	14.55	0.21	-	10.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,079	1.87	1.34	-	-	41.81	14.75	7.49	3.99	2.57	45.09	29.66	15.12	0.22	-	11.23	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,488	1.96	1.33	-	-	42.25	15.44	7.42	3.95	2.55	44.67	29.39	14.98	0.22	-	11.12	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,306	2.13	1.30	-	-	43.11	16.79	7.29	3.87	2.50	43.84	28.84	14.70	0.22	-	10.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,171	2.32	1.28	-	-	44.04	18.23	7.15	3.80	2.45	42.93	28.22	14.42	0.21	-	10.71	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,405	2.54	1.46	0.35	0.25	33.73	12.43	8.19	3.39	0.87	51.45	32.42	16.53	1.74	0.68	12.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,812	2.61	1.45	0.34	0.24	34.29	13.21	8.11	3.35	0.86	50.95	32.12	16.36	1.72	0.67	12.15	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,625	2.78	1.42	0.33	0.24	35.40	14.73	7.95	3.29	0.85	49.91	31.46	16.03	1.69	0.66	11.91	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,485	2.95	1.39	0.33	0.23	36.51	16.27	7.78	3.22	0.83	48.88	30.81	15.70	1.65	0.65	11.66	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	42,559	1.94	1.36	-	-	41.04	13.15	7.58	4.03	2.60	45.65	30.03	15.30	0.23	-	11.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,970	2.03	1.34	-	-	41.50	13.87	7.51	4.00	2.58	45.21	29.74	15.16	0.22	-	11.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	43,790	2.22	1.32	-	-	42.37	15.26	7.37	3.92	2.53	44.36	29.18	14.87	0.22	-	11.05	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,657	2.40	1.29	-	-	43.26	16.68	7.23	3.84	2.48	43.51	28.63	14.58	0.21	-	10.83	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,989	1.86	1.34	-	-	41.70	14.78	7.51	3.99	2.58	45.19	29.74	15.15	0.22	-	11.25	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,398	1.96	1.33	-	-	42.15	15.48	7.44	3.96	2.55	44.74	29.43	15.01	0.22	-	11.15	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,215	2.13	1.30	-	-	43.01	16.83	7.30	3.88	2.51	43.92	28.89	14.73	0.22	-	10.94	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,080	2.31	1.28	-	-	43.94	18.27	7.16	3.81	2.46	43.02	28.28	14.45	0.21	-	10.73	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,319	2.54	1.47	0.35	0.25	33.61	12.46	8.21	3.40	0.87	51.55	32.50	16.56	1.74	0.68	12.30	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,726	2.61	1.45	0.34	0.25	34.17	13.24	8.13	3.36	0.87	51.04	32.18	16.39	1.73	0.67	12.18	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,539	2.78	1.42	0.34	0.24	35.26	14.76	7.96	3.29	0.85	50.03	31.54	16.07	1.69	0.66	11.93	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,398	2.95	1.39	0.33	0.24	36.39	16.31	7.80	3.22	0.83	48.97	30.86	15.73	1.66	0.65	11.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	43,564	1.99	1.32	-	-	42.29	12.85	7.41	3.94	2.54	44.61	29.33	14.95	0.22	-	11.11	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,978	2.09	1.31	-	-	42.70	13.55	7.34	3.90	2.52	44.21	29.07	14.81	0.22	-	11.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,803	2.28	1.29	-	-	43.61	15.00	7.20	3.83	2.47	43.31	28.45	14.54	0.21	-	10.80	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,676	2.47	1.26	-	-	44.46	16.38	7.07	3.76	2.43	42.48	27.91	14.26	0.21	-	10.59	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,994	1.92	1.31	-	-	42.91	14.44	7.34	3.90	2.52	44.17	29.05	14.80	0.22	-	11.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,406	2.02	1.30	-	-	43.33	15.13	7.27	3.87	2.49	43.76	28.77	14.67	0.22	-	10.89	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,228	2.20	1.28	-	-	44.20	16.50	7.14	3.80	2.45	42.90	28.19	14.40	0.21	-	10.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	46,098	2.38	1.25	-	-	45.05	17.89	7.00	3.72	2.40	42.08	27.65	14.13	0.21	-	10.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,314	2.60	1.43	0.34	0.24	35.08	12.15	8.01	3.31	0.85	50.32	31.70	16.16	1.70	0.66	12.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,724	2.69	1.42	0.33	0.24	35.62	12.92	7.93	3.28	0.84	49.81	31.39	15.99	1.68	0.66	11.88	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,543	2.86	1.39	0.33	0.23	36.66	14.41	7.77	3.21	0.83	48.83	30.76	15.68	1.65	0.65	11.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,409	3.04	1.36	0.32	0.23	37.72	15.92	7.61	3.15	0.81	47.83	30.13	15.36	1.62	0.63	11.41	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	43,709	1.79	1.32	-	-	37.98	12.81	7.38	3.93	2.53	47.15	29.24	17.61	0.22	-	13.08	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,117	1.88	1.31	-	-	38.46	13.51	7.32	3.89	2.51	46.70	28.95	17.45	0.22	-	12.96	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,932	2.05	1.28	-	-	39.38	14.88	7.18	3.82	2.47	45.84	28.43	17.13	0.21	-	12.73	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,795	2.22	1.26	-	-	40.30	16.27	7.05	3.75	2.42	44.99	27.90	16.81	0.21	-	12.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	44,138	1.73	1.31	-	-	38.65	14.40	7.31	3.89	2.51	46.67	28.94	17.44	0.22	-	12.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,545	1.80	1.29	-	-	39.12	15.08	7.25	3.85	2.49	46.24	28.68	17.28	0.21	-	12.84	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,358	1.97	1.27	-	-	40.00	16.40	7.12	3.78	2.44	45.42	28.18	16.97	0.21	-	12.61	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,217	2.14	1.25	-	-	40.91	17.76	6.98	3.71	2.40	44.58	27.66	16.65	0.21	-	12.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,475	2.34	1.43	0.34	0.24	30.54	12.10	7.98	3.30	0.85	52.99	31.57	19.02	1.69	0.66	14.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,879	2.41	1.41	0.33	0.24	31.13	12.87	7.90	3.27	0.84	52.47	31.25	18.83	1.68	0.66	13.99	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,686	2.56	1.38	0.33	0.23	32.26	14.36	7.74	3.20	0.83	51.46	30.67	18.46	1.64	0.64	13.72	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,539	2.72	1.36	0.32	0.23	33.42	15.87	7.59	3.14	0.81	50.42	30.04	18.09	1.61	0.63	13.44	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

無1

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	44,714	1.85	1.29	-	-	39.26	12.52	7.22	3.84	2.48	46.10	28.59	17.21	0.21	-	12.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,125	1.95	1.28	-	-	39.69	13.21	7.15	3.80	2.45	45.69	28.33	17.06	0.21	-	12.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,945	2.12	1.26	-	-	40.58	14.55	7.03	3.74	2.41	44.86	27.81	16.75	0.21	-	12.44	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,813	2.30	1.23	-	-	41.45	15.91	6.89	3.67	2.37	44.04	27.31	16.44	0.20	-	12.21	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,143	1.79	1.28	-	-	39.89	14.07	7.15	3.80	2.45	45.65	28.31	17.05	0.21	-	12.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,553	1.88	1.27	-	-	40.33	14.74	7.09	3.77	2.43	45.24	28.05	16.90	0.21	-	12.55	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,371	2.04	1.24	-	-	41.18	16.04	6.96	3.70	2.39	44.45	27.56	16.60	0.21	-	12.33	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,236	2.21	1.22	-	-	42.04	17.37	6.83	3.63	2.34	43.65	27.08	16.29	0.20	-	12.10	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,469	2.40	1.39	0.33	0.23	32.05	11.81	7.78	3.22	0.83	51.76	30.83	18.56	1.65	0.65	13.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,877	2.49	1.38	0.32	0.23	32.61	12.56	7.71	3.19	0.82	51.25	30.52	18.38	1.64	0.64	13.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,690	2.65	1.35	0.32	0.23	33.69	14.02	7.56	3.13	0.81	50.27	29.93	18.03	1.61	0.63	13.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,550	2.80	1.32	0.31	0.22	34.78	15.50	7.41	3.07	0.79	49.29	29.36	17.67	1.57	0.62	13.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	44,624	1.85	1.29	-	-	39.14	12.54	7.23	3.85	2.48	46.20	28.65	17.25	0.21	-	12.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,034	1.94	1.28	-	-	39.60	13.24	7.17	3.81	2.46	45.76	28.37	17.09	0.21	-	12.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,854	2.12	1.26	-	-	40.47	14.58	7.04	3.74	2.42	44.94	27.85	16.79	0.21	-	12.47	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,722	2.29	1.23	-	-	41.35	15.95	6.91	3.67	2.37	44.12	27.36	16.47	0.20	-	12.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	45,053	1.78	1.28	-	-	39.78	14.10	7.16	3.81	2.46	45.75	28.38	17.08	0.21	-	12.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	45,462	1.87	1.27	-	-	40.24	14.77	7.10	3.78	2.44	45.31	28.09	16.93	0.21	-	12.58	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,280	2.04	1.25	-	-	41.08	16.08	6.97	3.71	2.39	44.53	27.61	16.63	0.21	-	12.35	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,144	2.20	1.22	-	-	41.96	17.41	6.85	3.64	2.35	43.71	27.10	16.33	0.20	-	12.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,384	2.40	1.39	0.33	0.24	31.93	11.84	7.80	3.23	0.83	51.85	30.87	18.60	1.66	0.65	13.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,791	2.48	1.38	0.33	0.23	32.48	12.59	7.72	3.19	0.82	51.36	30.59	18.42	1.64	0.64	13.68	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,603	2.64	1.35	0.32	0.23	33.57	14.05	7.58	3.13	0.81	50.37	29.99	18.07	1.61	0.63	13.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,463	2.80	1.33	0.31	0.22	34.66	15.53	7.43	3.07	0.79	49.38	29.40	17.71	1.58	0.62	13.16	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	延長無し	45,629	1.90	1.26	-	-	40.36	12.27	7.07	3.76	2.43	45.21	28.03	16.87	0.21	-	12.53	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,042	2.00	1.25	-	-	40.81	12.95	7.01	3.73	2.41	44.77	27.74	16.72	0.21	-	12.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,867	2.18	1.23	-	-	41.61	14.26	6.89	3.66	2.36	44.01	27.29	16.42	0.20	-	12.20	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,740	2.37	1.21	-	-	42.46	15.60	6.76	3.60	2.32	43.19	26.77	16.12	0.20	-	11.98	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	46,058	1.84	1.25	-	-	40.99	13.79	7.01	3.73	2.40	44.76	27.75	16.71	0.21	-	12.41	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,470	1.93	1.24	-	-	41.40	14.45	6.95	3.69	2.38	44.37	27.51	16.56	0.21	-	12.30	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,293	2.10	1.22	-	-	42.21	15.73	6.82	3.63	2.34	43.60	27.04	16.27	0.20	-	12.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,163	2.28	1.20	-	-	43.11	17.12	6.70	3.56	2.30	42.74	26.47	15.98	0.20	-	11.87	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,378	2.47	1.36	0.32	0.23	33.38	11.56	7.62	3.15	0.81	50.66	30.16	18.16	1.62	0.63	13.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,789	2.56	1.35	0.32	0.23	33.88	12.29	7.54	3.12	0.80	50.20	29.89	17.99	1.60	0.63	13.36	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生	90m以上 180m未満	43,607	2.72	1.32	0.31	0.22	34.92	13.72	7.40	3.06	0.79	49.25	29.33	17.65	1.57	0.61	13.11	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上 280m以下	44,473	2.91	1.30	0.31	0.22	35.97	15.18	7.26	3.00	0.77	48.26	28.72	17.31	1.54	0.60	12.86	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し	一般養生	延長無し	35,502	2.21	1.63	-	-	46.85	15.85	9.09	4.84	3.12	44.75	35.91	8.48	0.27	-	6.19	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	35,910	2.31	1.61	-	-	47.33	16.67	8.99	4.78	3.09	44.24	35.50	8.38	0.27	-	6.12	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	36,726	2.51	1.57	-	-	48.24	18.26	8.79	4.68	3.02	43.26	34.71	8.20	0.26	-	5.99	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	37,588	2.71	1.54	-	-	49.16	19.87	8.59	4.57	2.95	42.28	33.92	8.01	0.26	-	5.85	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	35,932	2.12	1.61	-	-	47.55	17.75	8.98	4.78	3.08	44.21	35.48	8.38	0.27	-	6.12	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,339	2.22	1.59	-	-	48.02	18.55	8.88	4.73	3.05	43.71	35.08	8.29	0.26	-	6.05	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,151	2.40	1.55	-	-	48.93	20.11	8.69	4.62	2.98	42.75	34.31	8.10	0.26	-	5.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,011	2.60	1.52	-	-	49.83	21.66	8.49	4.52	2.92	41.79	33.54	7.92	0.25	-	5.78	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,268	2.93	1.79	0.42	0.30	38.31	15.18	10.00	4.14	1.07	51.95	39.59	9.33	2.13	0.83	6.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	32,672	3.03	1.77	0.42	0.30	38.94	16.10	9.88	4.09	1.05	51.30	39.09	9.22	2.10	0.82	6.73	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	33,479	3.19	1.72	0.41	0.29	40.18	17.88	9.64	3.99	1.03	50.06	38.16	8.99	2.05	0.80	6.57	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	34,333	3.37	1.68	0.40	0.28	41.39	19.66	9.40	3.89	1.00	48.84	37.23	8.77	2.00	0.78	6.40	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	36,507	2.27	1.58	-	-	48.17	15.41	8.84	4.70	3.04	43.54	34.92	8.25	0.26	-	6.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,918	2.37	1.56	-	-	48.62	16.24	8.74	4.65	3.00	43.06	34.53	8.16	0.26	-	5.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,739	2.58	1.53	-	-	49.48	17.79	8.55	4.55	2.94	42.12	33.78	7.98	0.25	-	5.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,607	2.78	1.49	-	-	50.35	19.37	8.36	4.45	2.87	41.18	33.02	7.80	0.25	-	5.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	36,937	2.18	1.56	-	-	48.85	17.28	8.74	4.65	3.00	43.02	34.51	8.15	0.26	-	5.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	37,346	2.29	1.55	-	-	49.27	18.05	8.64	4.60	2.97	42.55	34.13	8.06	0.26	-	5.89	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,164	2.48	1.51	-	-	50.12	19.57	8.46	4.50	2.90	41.64	33.40	7.89	0.25	-	5.76	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	39,029	2.68	1.48	-	-	50.97	21.10	8.27	4.40	2.84	40.72	32.66	7.71	0.25	-	5.63	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,263	3.01	1.74	0.41	0.29	39.97	14.73	9.71	4.01	1.04	50.41	38.40	9.05	2.06	0.81	6.61	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	33,670	3.09	1.71	0.40	0.29	40.55	15.62	9.59	3.97	1.02	49.83	37.96	8.94	2.04	0.80	6.53	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	34,483	3.28	1.67	0.40	0.28	41.70	17.36	9.36	3.87	1.00	48.65	37.06	8.73	1.99	0.78	6.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	35,343	3.48	1.63	0.39	0.28	42.85	19.10	9.13	3.78	0.97	47.45	36.14	8.52	1.94	0.76	6.22	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	36,417	2.26	1.58	-	-	48.05	15.44	8.86	4.72	3.04	43.65	35.01	8.27	0.26	-	6.04	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,828	2.37	1.57	-	-	48.49	16.25	8.77	4.66	3.01	43.17	34.62	8.18	0.26	-	5.97	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,648	2.57	1.53	-	-	49.36	17.83	8.57	4.56	2.94	42.23	33.86	8.00	0.26	-	5.84	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,515	2.78	1.50	-	-	50.24	19.41	8.38	4.46	2.88	41.27	33.10	7.82	0.25	-	5.71	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	36,847	2.18	1.57	-	-	48.72	17.31	8.76	4.66	3.01	43.13	34.60	8.17	0.26	-	5.97	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	37,256	2.28	1.55	-	-	49.16	18.10	8.66	4.61	2.97	42.66	34.22	8.08	0.26	-	5.90	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,073	2.48	1.52	-	-	50.01	19.62	8.48	4.51	2.91	41.74	33.48	7.91	0.25	-	5.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,938	2.67	1.48	-	-	50.87	21.15	8.29	4.41	2.85	40.81	32.74	7.73	0.25	-	5.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,177	2.99	1.74	0.41	0.29	39.82	14.76	9.73	4.02	1.04	50.56	38.51	9.08	2.07	0.81	6.63	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	33,584	3.10	1.72	0.41	0.29	40.43	15.66	9.61	3.98	1.03	49.92	38.02	8.97	2.04	0.80	6.55	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	34,397	3.28	1.68	0.40	0.28	41.58	17.40	9.39	3.88	1.00	48.75	37.14	8.75	1.99	0.78	6.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	180m以上280m以下	35,256	3.47	1.64	0.39	0.28	42.75	19.15	9.16	3.79	0.98	47.54	36.22	8.54	1.94	0.76	6.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	37,422	2.32	1.54	-	-	49.30	15.02	8.63	4.59	2.96	42.51	34.07	8.05	0.26	-	5.87	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	37,836	2.44	1.53	-	-	49.72	15.82	8.53	4.54	2.93	42.03	33.69	7.96	0.25	-	5.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	38,661	2.64	1.49	-	-	50.54	17.36	8.35	4.44	2.87	41.13	32.97	7.79	0.25	-	5.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	180m以上280m以下	39,534	2.86	1.46	-	-	51.35	18.91	8.17	4.34	2.80	40.23	32.25	7.62	0.24	-	5.56	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	37,852	2.23	1.52	-	-	49.96	16.85	8.53	4.54	2.93	42.00	33.68	7.95	0.25	-	5.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	38,264	2.35	1.51	-	-	50.35	17.60	8.44	4.49	2.90	41.56	33.32	7.87	0.25	-	5.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	39,086	2.55	1.48	-	-	51.15	19.11	8.26	4.39	2.83	40.68	32.62	7.70	0.25	-	5.62	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	180m以上280m以下	39,956	2.75	1.44	-	-	51.96	20.61	8.08	4.30	2.77	39.79	31.90	7.54	0.24	-	5.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,172	3.07	1.69	0.40	0.29	41.40	14.33	9.45	3.91	1.01	49.10	37.38	8.81	2.01	0.79	6.43	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	34,582	3.16	1.67	0.39	0.28	41.96	15.21	9.34	3.86	1.00	48.52	36.94	8.71	1.98	0.78	6.36	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,401	3.36	1.63	0.38	0.28	43.02	16.91	9.12	3.77	0.97	47.41	36.09	8.51	1.94	0.76	6.21	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	36,267	3.56	1.59	0.38	0.27	44.10	18.61	8.90	3.68	0.95	46.28	35.24	8.30	1.89	0.74	6.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	37,443	2.09	1.54	-	-	44.35	14.95	8.62	4.59	2.96	45.34	34.12	10.87	0.26	-	8.22	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	37,851	2.19	1.52	-	-	44.90	15.81	8.53	4.54	2.93	44.78	33.68	10.76	0.25	-	8.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	38,667	2.38	1.49	-	-	45.82	17.35	8.35	4.44	2.87	43.84	32.97	10.53	0.25	-	7.96	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	39,529	2.57	1.46	-	-	46.77	18.93	8.17	4.34	2.80	42.87	32.25	10.30	0.24	-	7.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	37,873	2.01	1.52	-	-	45.12	16.85	8.52	4.53	2.93	44.74	33.66	10.75	0.25	-	8.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,279	2.11	1.51	-	-	45.58	17.61	8.43	4.49	2.89	44.27	33.30	10.64	0.25	-	8.04	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,092	2.29	1.48	-	-	46.48	19.10	8.26	4.39	2.83	43.36	32.61	10.42	0.25	-	7.87	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	39,952	2.47	1.44	-	-	47.42	20.62	8.08	4.30	2.77	42.41	31.91	10.19	0.24	-	7.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,209	2.77	1.69	0.40	0.29	36.14	14.32	9.44	3.90	1.01	52.09	37.35	11.90	2.00	0.78	9.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	34,613	2.85	1.67	0.39	0.28	36.77	15.20	9.33	3.86	0.99	51.49	36.91	11.76	1.98	0.78	8.89	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	35,420	3.02	1.63	0.38	0.28	37.96	16.90	9.11	3.77	0.97	50.33	36.07	11.50	1.94	0.76	8.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	36,273	3.19	1.59	0.38	0.27	39.19	18.61	8.90	3.68	0.95	49.13	35.21	11.23	1.89	0.74	8.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	38,448	2.16	1.50	-	-	45.72	14.61	8.40	4.47	2.88	44.11	33.16	10.59	0.25	-	8.01	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,859	2.25	1.48	-	-	46.18	15.40	8.31	4.42	2.85	43.65	32.81	10.48	0.25	-	7.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,680	2.45	1.45	-	-	47.06	16.92	8.14	4.33	2.79	42.73	32.13	10.26	0.24	-	7.76	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,547	2.65	1.42	-	-	47.94	18.46	7.96	4.23	2.73	41.82	31.44	10.04	0.24	-	7.59	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	38,878	2.07	1.48	-	-	46.40	16.42	8.30	4.42	2.85	43.61	32.79	10.47	0.25	-	7.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,287	2.17	1.47	-	-	46.86	17.17	8.22	4.37	2.82	43.14	32.45	10.36	0.24	-	7.83	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,105	2.36	1.44	-	-	47.70	18.63	8.05	4.28	2.76	42.27	31.79	10.15	0.24	-	7.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,970	2.56	1.41	-	-	48.55	20.09	7.88	4.19	2.70	41.38	31.12	9.94	0.23	-	7.51	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.06t/m3以上0.08t/m3未満		有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	35,204	2.84	1.64	0.39	0.28	37.76	13.91	9.17	3.79	0.98	50.66	36.29	11.57	1.95	0.76	8.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	35,611	2.92	1.62	0.38	0.27	38.35	14.77	9.07	3.75	0.97	50.09	35.89	11.43	1.93	0.75	8.64	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	36,424	3.10	1.58	0.37	0.27	39.48	16.43	8.86	3.67	0.94	48.97	35.09	11.18	1.88	0.74	8.45	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	37,284	3.30	1.55	0.37	0.26	40.63	18.11	8.66	3.58	0.92	47.81	34.25	10.92	1.84	0.72	8.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	38,358	2.15	1.50	-	-	45.62	14.65	8.42	4.48	2.89	44.21	33.23	10.62	0.25	-	8.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,769	2.25	1.49	-	-	46.08	15.45	8.33	4.43	2.86	43.73	32.88	10.50	0.25	-	7.94	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,589	2.45	1.46	-	-	46.96	16.97	8.15	4.34	2.80	42.82	32.20	10.28	0.24	-	7.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,456	2.65	1.43	-	-	47.83	18.49	7.98	4.24	2.74	41.91	31.51	10.06	0.24	-	7.61	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	38,787	2.07	1.49	-	-	46.28	16.44	8.32	4.43	2.86	43.71	32.87	10.50	0.25	-	7.94	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,197	2.16	1.47	-	-	46.75	17.21	8.24	4.38	2.83	43.24	32.52	10.39	0.24	-	7.85	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,014	2.35	1.44	-	-	47.59	18.66	8.07	4.29	2.77	42.37	31.86	10.18	0.24	-	7.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,879	2.54	1.41	-	-	48.47	20.15	7.90	4.20	2.71	41.46	31.18	9.96	0.23	-	7.53	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	35,118	2.83	1.64	0.39	0.28	37.62	13.95	9.19	3.80	0.98	50.78	36.40	11.59	1.95	0.76	8.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	35,525	2.91	1.62	0.38	0.27	38.22	14.81	9.09	3.76	0.97	50.21	35.98	11.46	1.93	0.76	8.66	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	36,338	3.10	1.59	0.37	0.27	39.35	16.47	8.88	3.67	0.95	49.08	35.16	11.21	1.89	0.74	8.47	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	37,197	3.28	1.55	0.37	0.26	40.51	18.15	8.68	3.59	0.93	47.93	34.34	10.95	1.84	0.72	8.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	39,363	2.22	1.47	-	-	46.87	14.30	8.20	4.36	2.81	43.09	32.39	10.34	0.24	-	7.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	一般養生	90m未満	39,776	2.31	1.45	-	-	47.30	15.05	8.12	4.32	2.79	42.65	32.05	10.24	0.24	-	7.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,602	2.52	1.42	-	-	48.11	16.52	7.95	4.23	2.73	41.79	31.40	10.03	0.24	-	7.58	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,475	2.72	1.39	-	-	48.95	18.03	7.78	4.14	2.67	40.91	30.74	9.82	0.23	-	7.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	39,793	2.13	1.45	-	-	47.51	16.05	8.11	4.31	2.78	42.62	32.04	10.23	0.24	-	7.74	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,205	2.23	1.44	-	-	47.92	16.75	8.03	4.27	2.76	42.19	31.71	10.13	0.24	-	7.66	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,027	2.43	1.41	-	-	48.74	18.21	7.87	4.18	2.70	41.33	31.07	9.92	0.23	-	7.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,897	2.63	1.38	-	-	49.54	19.66	7.70	4.10	2.64	40.48	30.43	9.72	0.23	-	7.35	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,113	2.91	1.60	0.38	0.27	39.16	13.56	8.94	3.70	0.95	49.41	35.38	11.28	1.90	0.74	8.52	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,523	3.00	1.58	0.37	0.27	39.72	14.40	8.84	3.66	0.94	48.85	34.98	11.15	1.88	0.73	8.43	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,342	3.19	1.55	0.36	0.26	40.79	16.03	8.64	3.58	0.92	47.78	34.22	10.90	1.84	0.72	8.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,208	3.39	1.51	0.36	0.26	41.86	17.67	8.45	3.49	0.90	46.69	33.44	10.66	1.79	0.70	8.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	39,487	1.98	1.46	-	-	42.05	14.18	8.17	4.35	2.81	45.95	32.37	13.26	0.24	-	10.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,895	2.08	1.45	-	-	42.52	14.94	8.09	4.30	2.78	45.48	32.04	13.12	0.24	-	9.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,710	2.27	1.42	-	-	43.45	16.42	7.93	4.22	2.72	44.56	31.38	12.86	0.24	-	9.72	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,573	2.45	1.39	-	-	44.47	17.99	7.76	4.13	2.67	43.56	30.66	12.59	0.23	-	9.52	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	39,916	1.91	1.45	-	-	42.75	15.92	8.09	4.30	2.78	45.42	31.99	13.12	0.24	-	9.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,323	2.00	1.43	-	-	43.21	16.66	8.01	4.26	2.75	44.97	31.68	12.98	0.24	-	9.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	41,136	2.17	1.40	-	-	44.19	18.17	7.85	4.17	2.69	44.02	30.99	12.73	0.23	-	9.62	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,995	2.35	1.37	-	-	45.10	19.60	7.69	4.09	2.64	43.13	30.36	12.47	0.23	-	9.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,253	2.61	1.59	0.38	0.27	34.09	13.51	8.90	3.68	0.95	52.38	35.25	14.44	1.89	0.74	10.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	36,657	2.69	1.57	0.37	0.27	34.71	14.35	8.81	3.64	0.94	51.80	34.86	14.28	1.87	0.73	10.80	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	37,464	2.85	1.54	0.36	0.26	35.89	15.97	8.62	3.56	0.92	50.69	34.10	13.98	1.83	0.72	10.57	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	38,317	3.02	1.51	0.36	0.25	37.09	17.62	8.42	3.48	0.90	49.56	33.35	13.66	1.79	0.70	10.33	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し			延長無し	40,492	2.04	1.42	-	-	43.35	13.82	7.97	4.24	2.74	44.84	31.57	12.93	0.24	-	9.77	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	40,903	2.14	1.41	-	-	43.81	14.57	7.89	4.20	2.71	44.37	31.24	12.80	0.23	-	9.68	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,724	2.33	1.38	-	-	44.75	16.09	7.74	4.11	2.66	43.43	30.55	12.55	0.23	-	9.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,591	2.52	1.35	-	-	45.65	17.57	7.58	4.03	2.60	42.54	29.93	12.29	0.22	-	9.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,922	1.97	1.41	-	-	44.03	15.53	7.89	4.20	2.71	44.33	31.22	12.79	0.23	-	9.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,331	2.07	1.40	-	-	44.52	16.32	7.81	4.15	2.68	43.83	30.84	12.67	0.23	-	9.58	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,149	2.25	1.37	-	-	45.38	17.72	7.66	4.07	2.63	42.98	30.24	12.42	0.23	-	9.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,014	2.43	1.34	-	-	46.25	19.15	7.50	3.99	2.58	42.12	29.64	12.17	0.22	-	9.20	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,248	2.68	1.55	0.37	0.26	35.69	13.15	8.67	3.58	0.92	51.00	34.30	14.06	1.84	0.72	10.63	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	37,655	2.77	1.53	0.36	0.26	36.26	13.97	8.57	3.55	0.91	50.46	33.95	13.90	1.82	0.71	10.51	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,468	2.94	1.50	0.35	0.25	37.38	15.56	8.39	3.47	0.89	49.39	33.22	13.61	1.78	0.70	10.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	39,328	3.13	1.47	0.35	0.25	38.50	17.16	8.21	3.39	0.87	48.31	32.50	13.31	1.74	0.68	10.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	40,402	2.04	1.43	-	-	43.24	13.86	7.99	4.25	2.74	44.92	31.62	12.96	0.24	-	9.80	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,813	2.14	1.41	-	-	43.69	14.60	7.91	4.21	2.71	44.47	31.31	12.83	0.23	-	9.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,633	2.33	1.39	-	-	44.63	16.12	7.75	4.12	2.66	43.53	30.62	12.58	0.23	-	9.51	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,500	2.52	1.36	-	-	45.53	17.58	7.60	4.04	2.61	42.64	30.00	12.32	0.23	-	9.31	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,831	1.96	1.41	-	-	43.90	15.56	7.91	4.20	2.71	44.45	31.31	12.82	0.23	-	9.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,241	2.06	1.40	-	-	44.42	16.36	7.83	4.16	2.69	43.92	30.91	12.69	0.23	-	9.60	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,058	2.24	1.37	-	-	45.27	17.77	7.67	4.08	2.63	43.08	30.31	12.45	0.23	-	9.41	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,923	2.42	1.34	-	-	46.16	19.20	7.52	4.00	2.58	42.20	29.70	12.20	0.22	-	9.22	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,162	2.67	1.55	0.37	0.26	35.56	13.18	8.69	3.59	0.93	51.12	34.39	14.09	1.84	0.72	10.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	37,569	2.77	1.54	0.36	0.26	36.13	14.00	8.59	3.55	0.92	50.56	34.01	13.94	1.82	0.71	10.54	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	38,382	2.92	1.50	0.35	0.25	37.26	15.59	8.41	3.48	0.90	49.51	33.30	13.64	1.79	0.70	10.31	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	39,241	3.11	1.47	0.35	0.25	38.39	17.20	8.23	3.40	0.88	48.41	32.57	13.34	1.75	0.68	10.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	41,407	2.10	1.39	-	-	44.56	13.58	7.80	4.15	2.68	43.78	30.79	12.64	0.23	-	9.56	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,820	2.20	1.38	-	-	45.00	14.32	7.72	4.11	2.65	43.34	30.48	12.52	0.23	-	9.46	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,646	2.39	1.35	-	-	45.83	15.74	7.57	4.03	2.60	42.50	29.89	12.28	0.22	-	9.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,519	2.60	1.33	-	-	46.66	17.18	7.42	3.95	2.55	41.65	29.29	12.03	0.22	-	9.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	41,837	2.03	1.38	-	-	45.19	15.25	7.72	4.10	2.65	43.32	30.47	12.51	0.23	-	9.46	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,249	2.13	1.37	-	-	45.61	15.97	7.64	4.06	2.62	42.89	30.17	12.39	0.23	-	9.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,071	2.31	1.34	-	-	46.42	17.34	7.49	3.99	2.57	42.08	29.60	12.16	0.22	-	9.19	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,941	2.50	1.31	-	-	47.25	18.74	7.35	3.91	2.52	41.24	29.01	11.91	0.22	-	9.01	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,157	2.75	1.51	0.36	0.26	37.07	12.84	8.46	3.50	0.90	49.81	33.49	13.72	1.80	0.70	10.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	38,567	2.84	1.50	0.35	0.25	37.61	13.64	8.37	3.46	0.89	49.29	33.13	13.58	1.78	0.70	10.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,386	3.02	1.46	0.35	0.25	38.67	15.19	8.20	3.39	0.87	48.26	32.45	13.29	1.74	0.68	10.05	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,252	3.20	1.43	0.34	0.24	39.73	16.77	8.02	3.32	0.85	47.24	31.76	13.01	1.70	0.67	9.83	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	41,644	1.89	1.39	-	-	39.87	13.44	7.75	4.12	2.66	46.62	30.67	15.64	0.23	-	11.62	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,052	1.97	1.37	-	-	40.34	14.17	7.68	4.08	2.63	46.19	30.39	15.49	0.23	-	11.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,868	2.15	1.35	-	-	41.26	15.59	7.53	4.01	2.58	45.30	29.81	15.19	0.22	-	11.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,730	2.33	1.32	-	-	42.20	17.04	7.38	3.93	2.53	44.41	29.22	14.89	0.22	-	11.06	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,074	1.81	1.37	-	-	40.54	15.10	7.67	4.08	2.63	46.15	30.37	15.48	0.23	-	11.50	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,481	1.90	1.36	-	-	41.02	15.81	7.60	4.04	2.61	45.69	30.06	15.33	0.23	-	11.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,293	2.06	1.33	-	-	41.92	17.19	7.46	3.97	2.56	44.85	29.52	15.04	0.22	-	11.17	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,153	2.24	1.31	-	-	42.84	18.59	7.31	3.89	2.51	43.96	28.92	14.75	0.22	-	10.96	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	38,410	2.45	1.50	0.35	0.25	32.18	12.75	8.40	3.48	0.90	52.77	33.28	16.96	1.78	0.70	12.60	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	38,814	2.54	1.49	0.35	0.25	32.78	13.55	8.32	3.44	0.89	52.22	32.93	16.78	1.77	0.69	12.46	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	39,621	2.70	1.46	0.34	0.25	33.94	15.10	8.15	3.37	0.87	51.15	32.25	16.44	1.73	0.68	12.21	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	40,475	2.87	1.43	0.34	0.24	35.12	16.68	7.98	3.30	0.85	50.06	31.57	16.09	1.69	0.66	11.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	42,649	1.94	1.35	-	-	41.18	13.13	7.57	4.03	2.60	45.54	29.95	15.27	0.22	-	11.34	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,060	2.04	1.34	-	-	41.61	13.84	7.50	3.99	2.57	45.11	29.68	15.12	0.22	-	11.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,881	2.21	1.31	-	-	42.47	15.23	7.36	3.91	2.52	44.30	29.15	14.84	0.22	-	11.02	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,749	2.41	1.29	-	-	43.44	16.72	7.21	3.84	2.48	43.34	28.49	14.55	0.21	-	10.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,079	1.87	1.34	-	-	41.81	14.75	7.49	3.99	2.57	45.09	29.66	15.12	0.22	-	11.23	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,488	1.96	1.33	-	-	42.25	15.44	7.42	3.95	2.55	44.67	29.39	14.98	0.22	-	11.12	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,306	2.13	1.30	-	-	43.11	16.79	7.29	3.87	2.50	43.84	28.84	14.70	0.22	-	10.92	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,171	2.32	1.28	-	-	44.04	18.23	7.15	3.80	2.45	42.93	28.22	14.42	0.21	-	10.71	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,405	2.54	1.46	0.35	0.25	33.73	12.43	8.19	3.39	0.87	51.45	32.42	16.53	1.74	0.68	12.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,812	2.61	1.45	0.34	0.24	34.29	13.21	8.11	3.35	0.86	50.95	32.12	16.36	1.72	0.67	12.15	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,625	2.78	1.42	0.33	0.24	35.40	14.73	7.95	3.29	0.85	49.91	31.46	16.03	1.69	0.66	11.91	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,485	2.95	1.39	0.33	0.23	36.51	16.27	7.78	3.22	0.83	48.88	30.81	15.70	1.65	0.65	11.66	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	42,559	1.94	1.36	-	-	41.04	13.15	7.58	4.03	2.60	45.65	30.03	15.30	0.23	-	11.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,970	2.03	1.34	-	-	41.50	13.87	7.51	4.00	2.58	45.21	29.74	15.16	0.22	-	11.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	43,790	2.22	1.32	-	-	42.37	15.26	7.37	3.92	2.53	44.36	29.18	14.87	0.22	-	11.05	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,657	2.40	1.29	-	-	43.26	16.68	7.23	3.84	2.48	43.51	28.63	14.58	0.21	-	10.83	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,989	1.86	1.34	-	-	41.70	14.78	7.51	3.99	2.58	45.19	29.74	15.15	0.22	-	11.25	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,398	1.96	1.33	-	-	42.15	15.48	7.44	3.96	2.55	44.74	29.43	15.01	0.22	-	11.15	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,215	2.13	1.30	-	-	43.01	16.83	7.30	3.88	2.51	43.92	28.89	14.73	0.22	-	10.94	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,080	2.31	1.28	-	-	43.94	18.27	7.16	3.81	2.46	43.02	28.28	14.45	0.21	-	10.73	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,319	2.54	1.47	0.35	0.25	33.61	12.46	8.21	3.40	0.87	51.55	32.50	16.56	1.74	0.68	12.30	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,726	2.61	1.45	0.34	0.25	34.17	13.24	8.13	3.36	0.87	51.04	32.18	16.39	1.73	0.67	12.18	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,539	2.78	1.42	0.34	0.24	35.26	14.76	7.96	3.29	0.85	50.03	31.54	16.07	1.69	0.66	11.93	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,398	2.95	1.39	0.33	0.24	36.39	16.31	7.80	3.22	0.83	48.97	30.86	15.73	1.66	0.65	11.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	43,564	1.99	1.32	-	-	42.29	12.85	7.41	3.94	2.54	44.61	29.33	14.95	0.22	-	11.11	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,978	2.09	1.31	-	-	42.70	13.55	7.34	3.90	2.52	44.21	29.07	14.81	0.22	-	11.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,803	2.28	1.29	-	-	43.61	15.00	7.20	3.83	2.47	43.31	28.45	14.54	0.21	-	10.80	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,676	2.47	1.26	-	-	44.46	16.38	7.07	3.76	2.43	42.48	27.91	14.26	0.21	-	10.59	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,994	1.92	1.31	-	-	42.91	14.44	7.34	3.90	2.52	44.17	29.05	14.80	0.22	-	11.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,406	2.02	1.30	-	-	43.33	15.13	7.27	3.87	2.49	43.76	28.77	14.67	0.22	-	10.89	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,228	2.20	1.28	-	-	44.20	16.50	7.14	3.80	2.45	42.90	28.19	14.40	0.21	-	10.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	46,098	2.38	1.25	-	-	45.05	17.89	7.00	3.72	2.40	42.08	27.65	14.13	0.21	-	10.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,314	2.60	1.43	0.34	0.24	35.08	12.15	8.01	3.31	0.85	50.32	31.70	16.16	1.70	0.66	12.00	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,724	2.69	1.42	0.33	0.24	35.62	12.92	7.93	3.28	0.84	49.81	31.39	15.99	1.68	0.66	11.88	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,543	2.86	1.39	0.33	0.23	36.66	14.41	7.77	3.21	0.83	48.83	30.76	15.68	1.65	0.65	11.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,409	3.04	1.36	0.32	0.23	37.72	15.92	7.61	3.15	0.81	47.83	30.13	15.36	1.62	0.63	11.41	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	43,709	1.79	1.32	-	-	37.98	12.81	7.38	3.93	2.53	47.15	29.24	17.61	0.22	-	13.08	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,117	1.88	1.31	-	-	38.46	13.51	7.32	3.89	2.51	46.70	28.95	17.45	0.22	-	12.96	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,932	2.05	1.28	-	-	39.38	14.88	7.18	3.82	2.47	45.84	28.43	17.13	0.21	-	12.73	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,795	2.22	1.26	-	-	40.30	16.27	7.05	3.75	2.42	44.99	27.90	16.81	0.21	-	12.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	44,138	1.73	1.31	-	-	38.65	14.40	7.31	3.89	2.51	46.67	28.94	17.44	0.22	-	12.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,545	1.80	1.29	-	-	39.12	15.08	7.25	3.85	2.49	46.24	28.68	17.28	0.21	-	12.84	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,358	1.97	1.27	-	-	40.00	16.40	7.12	3.78	2.44	45.42	28.18	16.97	0.21	-	12.61	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,217	2.14	1.25	-	-	40.91	17.76	6.98	3.71	2.40	44.58	27.66	16.65	0.21	-	12.37	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,475	2.34	1.43	0.34	0.24	30.54	12.10	7.98	3.30	0.85	52.99	31.57	19.02	1.69	0.66	14.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,879	2.41	1.41	0.33	0.24	31.13	12.87	7.90	3.27	0.84	52.47	31.25	18.83	1.68	0.66	13.99	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,686	2.56	1.38	0.33	0.23	32.26	14.36	7.74	3.20	0.83	51.46	30.67	18.46	1.64	0.64	13.72	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,539	2.72	1.36	0.32	0.23	33.42	15.87	7.59	3.14	0.81	50.42	30.04	18.09	1.61	0.63	13.44	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

無1

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	44,714	1.85	1.29	-	-	39.26	12.52	7.22	3.84	2.48	46.10	28.59	17.21	0.21	-	12.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,125	1.95	1.28	-	-	39.69	13.21	7.15	3.80	2.45	45.69	28.33	17.06	0.21	-	12.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,945	2.12	1.26	-	-	40.58	14.55	7.03	3.74	2.41	44.86	27.81	16.75	0.21	-	12.44	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,813	2.30	1.23	-	-	41.45	15.91	6.89	3.67	2.37	44.04	27.31	16.44	0.20	-	12.21	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,143	1.79	1.28	-	-	39.89	14.07	7.15	3.80	2.45	45.65	28.31	17.05	0.21	-	12.67	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,553	1.88	1.27	-	-	40.33	14.74	7.09	3.77	2.43	45.24	28.05	16.90	0.21	-	12.55	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,371	2.04	1.24	-	-	41.18	16.04	6.96	3.70	2.39	44.45	27.56	16.60	0.21	-	12.33	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,236	2.21	1.22	-	-	42.04	17.37	6.83	3.63	2.34	43.65	27.08	16.29	0.20	-	12.10	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,469	2.40	1.39	0.33	0.23	32.05	11.81	7.78	3.22	0.83	51.76	30.83	18.56	1.65	0.65	13.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,877	2.49	1.38	0.32	0.23	32.61	12.56	7.71	3.19	0.82	51.25	30.52	18.38	1.64	0.64	13.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,690	2.65	1.35	0.32	0.23	33.69	14.02	7.56	3.13	0.81	50.27	29.93	18.03	1.61	0.63	13.39	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,550	2.80	1.32	0.31	0.22	34.78	15.50	7.41	3.07	0.79	49.29	29.36	17.67	1.57	0.62	13.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	44,624	1.85	1.29	-	-	39.14	12.54	7.23	3.85	2.48	46.20	28.65	17.25	0.21	-	12.81	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,034	1.94	1.28	-	-	39.60	13.24	7.17	3.81	2.46	45.76	28.37	17.09	0.21	-	12.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,854	2.12	1.26	-	-	40.47	14.58	7.04	3.74	2.42	44.94	27.85	16.79	0.21	-	12.47	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,722	2.29	1.23	-	-	41.35	15.95	6.91	3.67	2.37	44.12	27.36	16.47	0.20	-	12.24	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	45,053	1.78	1.28	-	-	39.78	14.10	7.16	3.81	2.46	45.75	28.38	17.08	0.21	-	12.69	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	45,462	1.87	1.27	-	-	40.24	14.77	7.10	3.78	2.44	45.31	28.09	16.93	0.21	-	12.58	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,280	2.04	1.25	-	-	41.08	16.08	6.97	3.71	2.39	44.53	27.61	16.63	0.21	-	12.35	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,144	2.20	1.22	-	-	41.96	17.41	6.85	3.64	2.35	43.71	27.10	16.33	0.20	-	12.13	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,384	2.40	1.39	0.33	0.24	31.93	11.84	7.80	3.23	0.83	51.85	30.87	18.60	1.66	0.65	13.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,791	2.48	1.38	0.33	0.23	32.48	12.59	7.72	3.19	0.82	51.36	30.59	18.42	1.64	0.64	13.68	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,603	2.64	1.35	0.32	0.23	33.57	14.05	7.58	3.13	0.81	50.37	29.99	18.07	1.61	0.63	13.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,463	2.80	1.33	0.31	0.22	34.66	15.53	7.43	3.07	0.79	49.38	29.40	17.71	1.58	0.62	13.16	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	延長無し	45,629	1.90	1.26	-	-	40.36	12.27	7.07	3.76	2.43	45.21	28.03	16.87	0.21	-	12.53	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,042	2.00	1.25	-	-	40.81	12.95	7.01	3.73	2.41	44.77	27.74	16.72	0.21	-	12.42	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,867	2.18	1.23	-	-	41.61	14.26	6.89	3.66	2.36	44.01	27.29	16.42	0.20	-	12.20	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,740	2.37	1.21	-	-	42.46	15.60	6.76	3.60	2.32	43.19	26.77	16.12	0.20	-	11.98	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	46,058	1.84	1.25	-	-	40.99	13.79	7.01	3.73	2.40	44.76	27.75	16.71	0.21	-	12.41	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,470	1.93	1.24	-	-	41.40	14.45	6.95	3.69	2.38	44.37	27.51	16.56	0.21	-	12.30	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,293	2.10	1.22	-	-	42.21	15.73	6.82	3.63	2.34	43.60	27.04	16.27	0.20	-	12.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,163	2.28	1.20	-	-	43.11	17.12	6.70	3.56	2.30	42.74	26.47	15.98	0.20	-	11.87	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,378	2.47	1.36	0.32	0.23	33.38	11.56	7.62	3.15	0.81	50.66	30.16	18.16	1.62	0.63	13.49	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,789	2.56	1.35	0.32	0.23	33.88	12.29	7.54	3.12	0.80	50.20	29.89	17.99	1.60	0.63	13.36	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生	90m以上180m未満	43,607	2.72	1.32	0.31	0.22	34.92	13.72	7.40	3.06	0.79	49.25	29.33	17.65	1.57	0.61	13.11	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,473	2.91	1.30	0.31	0.22	35.97	15.18	7.26	3.00	0.77	48.26	28.72	17.31	1.54	0.60	12.86	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート２４－８－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.058【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,063.9	0.00	－	－	－	100.00	46.58	24.41	10.32	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.059【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.060【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.061【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	23,974	3.10	1.32	-	-	21.18	3.89	1.77	1.76	1.58	75.72	73.98	0.74	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン付］排ガス型（第２次）山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	22,006	2.30	1.43	-	-	15.80	4.24	1.93	1.92	1.72	81.90	80.60	0.81	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン付］排ガス型（第２次）山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	22,778	2.64	1.39	-	-	18.02	4.09	1.87	1.86	1.66	79.34	77.86	0.78	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン付］排ガス型（第２次）山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	20,810	1.76	1.52	-	-	12.03	4.48	2.04	2.03	1.82	86.21	85.23	0.85	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン付］排ガス型（第２次）山積０．８ｍ３吊２．９ｔ *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ）	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	41,150	6.19	2.40	-	-	13.22	2.68	1.22	1.22	-	80.59	80.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	38,452	4.39	2.57	-	-	9.37	2.87	1.31	1.30	-	86.24	86.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
	無し	有り	39,507	5.12	2.50	-	-	10.94	2.79	1.27	1.27	-	83.94	83.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	36,809	3.16	2.68	-	-	6.76	3.00	1.37	1.36	-	90.08	90.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	71,918	4.83	1.74	-	-	10.32	1.94	0.88	0.88	-	84.85	84.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	68,069	3.30	1.83	-	-	7.05	2.05	0.93	0.93	-	89.65	89.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
	無し	有り	69,562	3.91	1.79	-	-	8.36	2.01	0.91	0.91	-	87.73	87.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	65,713	2.28	1.90	-	-	4.87	2.13	0.97	0.96	-	92.85	92.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	177,500	2.60	0.88	-	-	5.54	0.98	0.45	0.44	-	91.86	91.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	172,190	1.70	0.91	-	-	3.62	1.01	0.46	0.46	-	94.68	94.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
	無し	有り	174,260	2.05	0.89	-	-	4.37	1.00	0.45	0.45	-	93.58	93.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-
		無し	168,950	1.11	0.92	-	-	2.38	1.03	0.47	0.47	-	96.51	96.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］排ガス型（第２次）２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	-	-	-	-	-

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	9,262.7	9.29	7.09	-	-	49.81	12.88	7.08	6.85	6.25	40.90	29.85	7.10	3.02	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	型枠工	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			8,705.5	9.89	7.55	-	-	46.59	13.68	7.54	7.29	6.65	43.52	31.76	7.56	3.21	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	型枠工	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			11,140	7.72	5.90	-	-	53.86	14.91	9.08	7.39	5.89	38.42	24.82	10.32	2.51	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			10,491	8.20	6.26	-	-	51.02	15.85	9.65	7.84	6.25	40.78	26.35	10.95	2.66	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			15,960	5.39	4.12	-	-	52.90	16.00	11.48	7.39	4.11	37.57	17.32	13.03	4.93	1.75	4.14	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			15,324	5.62	4.29	-	-	50.93	16.65	11.95	7.70	4.28	39.13	18.04	13.57	5.14	1.82	4.32	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	6,313.9	13.63	10.41	-	-	36.72	10.39	8.86	6.05	2.73	49.65	43.85	4.43	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	10,242	8.41	6.42	-	-	48.91	12.70	6.63	6.62	6.41	42.68	31.58	7.53	2.73	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			9,589.0	8.97	6.85	-	-	45.38	13.51	7.09	7.07	6.84	45.65	33.79	8.05	2.91	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			12,435	6.91	5.28	-	-	53.32	14.88	9.53	7.22	5.28	39.77	26.01	10.82	2.25	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			11,675	7.37	5.63	-	-	50.27	15.84	10.15	7.69	5.62	42.36	27.70	11.53	2.39	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			18,364	4.69	3.58	-	-	53.42	16.31	12.21	7.40	3.57	38.04	17.61	13.86	4.58	1.52	3.85	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			17,585	4.88	3.73	-	-	51.37	17.04	12.75	7.73	3.73	39.73	18.39	14.47	4.79	1.59	4.02	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	6,783.9	12.69	9.69	-	-	34.19	9.67	8.25	5.63	2.55	53.12	47.73	4.12	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り		18-8-	11,480	7.49	5.72	-	-	47.22	12.31	6.82	6.30	5.72	45.29	34.36	7.75	2.43	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			10,727	8.03	6.13	-	-	43.46	13.12	7.30	6.74	6.12	48.51	36.82	8.29	2.60	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			13,851	6.21	4.74	-	-	51.74	14.51	9.62	6.95	4.74	42.05	28.48	10.93	2.02	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	備考
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	300mm	[illegible]	無し		25(20)(高炉)	12,996	6.62	5.06	-	-	48.57	15.46	10.26	7.41	5.05	44.81	30.35	11.65	2.15	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			19,899	4.32	3.30	-	-	52.16	15.99	12.12	7.20	3.29	39.82	19.82	13.76	4.41	1.40	3.70	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			19,062	4.50	3.44	-	-	50.08	16.72	12.65	7.52	3.44	41.56	20.69	14.36	4.60	1.46	3.86	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	7,493.9	11.49	8.77	-	-	30.94	8.76	7.47	5.09	2.30	57.57	52.69	3.73	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	12,946	6.64	5.07	-	-	45.15	11.78	6.89	5.95	5.07	48.21	37.55	7.83	2.16	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			12,088	7.12	5.44	-	-	41.27	12.62	7.38	6.38	5.43	51.61	40.21	8.38	2.31	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			15,624	5.50	4.20	-	-	50.09	14.13	9.69	6.67	4.20	44.41	31.07	11.00	1.79	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			14,653	5.87	4.48	-	-	46.72	15.00	10.33	7.11	4.48	47.41	33.19	11.73	1.90	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			23,064	3.73	2.85	-	-	51.26	15.83	12.33	7.03	2.84	41.18	21.04	14.00	4.56	1.21	3.83	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			22,077	3.89	2.97	-	-	49.08	16.54	12.88	7.34	2.97	43.03	21.99	14.63	4.76	1.26	4.00	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	8,403.9	10.24	7.82	-	-	27.59	7.81	6.66	4.54	2.05	62.17	57.82	3.32	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	16,044	6.93	5.29	-	-	45.87	12.78	7.38	5.33	5.28	47.20	35.82	8.44	2.25	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			15,362	7.23	5.52	-	-	43.46	13.35	7.70	5.56	5.52	49.31	37.42	8.82	2.35	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			19,364	5.73	4.38	-	-	49.92	14.83	7.75	7.74	4.38	44.35	29.64	12.28	1.86	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			18,522	6.00	4.58	-	-	47.62	15.48	8.10	8.10	4.57	46.38	30.99	12.84	1.95	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			32,018	3.47	2.65	-	-	52.03	17.00	11.08	7.83	3.43	41.05	17.92	17.56	4.11	1.12	3.45	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			30,969	3.59	2.74	-	-	50.40	17.59	11.45	8.09	3.54	42.45	18.53	18.16	4.24	1.16	3.56	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付		無し	-		-	11,175	9.95	7.60	-	-	34.41	8.76	7.58	6.83	3.09	55.64	51.41	3.23	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450㎜	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	17,600	6.31	4.82	-	-	44.13	12.36	7.00	5.42	4.81	49.56	38.28	8.60	2.05	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			16,837	6.60	5.04	-	-	41.61	12.92	7.32	5.67	5.03	51.79	40.00	8.99	2.14	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			21,186	5.24	4.00	-	-	48.44	14.47	7.80	7.44	4.00	46.32	31.73	12.37	1.70	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			20,257	5.48	4.19	-	-	46.00	15.06	8.16	7.78	4.18	48.52	33.25	12.94	1.78	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			35,364	3.14	2.40	-	-	51.55	16.95	11.26	7.69	3.36	42.06	19.01	17.85	3.87	1.02	3.25	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			34,186	3.25	2.48	-	-	49.89	17.53	11.65	7.96	3.48	43.50	19.66	18.47	4.00	1.05	3.36	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	12,159	9.14	6.98	-	-	31.63	8.05	6.97	6.28	2.84	59.23	55.34	2.97	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	500㎜	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	19,502	5.70	4.35	-	-	42.02	11.82	6.58	5.43	4.34	52.28	41.26	8.60	1.85	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			18,656	5.96	4.55	-	-	39.39	12.36	6.88	5.67	4.54	54.65	43.13	8.99	1.93	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			23,330	4.76	3.64	-	-	46.46	13.89	7.74	7.08	3.63	48.78	34.49	12.27	1.54	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			22,316	4.97	3.80	-	-	44.03	14.53	8.09	7.40	3.80	51.00	36.06	12.83	1.61	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			39,648	2.80	2.14	-	-	49.99	16.52	11.15	7.41	3.23	43.48	20.26	17.68	4.35	0.91	3.73	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			38,341	2.89	2.21	-	-	48.28	17.08	11.53	7.66	3.34	44.97	20.95	18.28	4.51	0.94	3.86	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	13,471	8.25	6.30	-	-	28.55	7.27	6.29	5.67	2.56	63.20	59.69	2.68	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り	外圧管1種		24,136	4.60	3.51	-	-	37.63	10.67	5.76	5.28	3.51	57.77	47.45	8.37	1.49	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			23,118	4.80	3.67	-	-	34.87	11.14	6.01	5.51	3.66	60.33	49.55	8.74	1.56	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	180° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	28,345	3.91	2.99	-	-	42.27	12.74	7.41	6.34	2.99	53.82	40.41	11.75	1.27	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			27,165	4.08	3.12	-	-	39.75	13.29	7.73	6.61	3.12	56.17	42.17	12.26	1.33	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			47,556	2.33	1.78	-	-	46.14	15.28	10.55	6.79	2.96	47.10	24.11	16.72	5.28	0.76	4.43	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			46,072	2.41	1.84	-	-	44.41	15.77	10.89	7.01	3.06	48.61	24.88	17.26	5.45	0.78	4.57	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	16,874	6.59	5.03	-	-	22.78	5.80	5.02	4.52	2.05	70.63	67.83	2.14	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	31,138	4.37	3.34	-	-	35.29	10.44	6.01	4.28	3.33	60.34	49.17	9.31	1.42	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			30,105	4.52	3.45	-	-	33.09	10.80	6.22	4.43	3.45	62.39	50.84	9.63	1.47	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き	有り			36,537	3.72	2.84	-	-	39.44	12.36	6.49	6.14	2.84	56.84	41.91	13.35	1.21	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			35,379	3.85	2.94	-	-	37.45	12.76	6.70	6.34	2.93	58.70	43.28	13.79	1.25	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			62,834	2.16	1.65	-	-	43.84	14.91	9.14	6.81	3.20	49.97	24.41	19.86	4.79	0.70	4.03	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			61,167	2.22	1.70	-	-	42.30	15.32	9.39	6.99	3.29	51.34	25.06	20.41	4.93	0.72	4.14	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	22,388	6.09	4.65	-	-	22.98	6.25	5.11	4.64	1.54	70.93	68.35	1.97	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	36,789	3.70	2.83	-	-	32.32	9.61	5.39	4.18	2.82	63.98	53.32	9.09	1.20	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			35,598	3.82	2.92	-	-	30.05	9.93	5.57	4.32	2.92	66.13	55.12	9.39	1.24	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き	有り			43,909	3.10	2.37	-	-	37.38	11.82	6.22	6.00	2.59	59.52	44.69	13.52	1.00	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			42,499	3.19	2.44	-	-	35.30	12.21	6.42	6.20	2.68	61.51	46.18	13.97	1.04	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			74,179	1.83	1.40	-	-	41.77	14.28	8.93	6.41	3.06	51.90	26.48	19.41	5.24	0.59	4.50	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		[illegible]	無し			72,257	1.88	1.44	-	-	40.20	14.66	9.16	6.58	3.14	53.30	27.19	19.92	5.39	0.61	4.62	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	26,693	5.10	3.90	-	-	19.27	5.24	4.29	3.89	1.29	75.63	73.47	1.65	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90°　巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	43,729	3.11	2.38	-	-	29.32	8.76	4.80	4.00	2.37	67.57	57.54	8.71	1.01	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し			42,372	3.21	2.45	-	-	27.06	9.04	4.96	4.13	2.45	69.73	59.38	8.99	1.04	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き	有り			52,747	2.58	1.97	-	-	35.23	11.22	6.17	5.54	2.45	62.19	47.68	13.41	0.84	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し			51,067	2.66	2.03	-	-	33.09	11.59	6.37	5.72	2.53	64.25	49.28	13.85	0.86	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		360°　巻き	有り			86,163	1.57	1.20	-	-	40.05	13.75	8.74	6.09	2.94	54.00	29.24	18.99	5.11	0.51	4.38	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			83,978	1.61	1.23	-	-	38.48	14.11	8.96	6.25	3.01	55.42	30.01	19.49	5.24	0.52	4.49	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	32,228	4.23	3.23	-	-	15.96	4.34	3.55	3.22	1.07	79.81	78.02	1.37	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90°　巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	51,231	2.66	2.03	-	-	27.92	8.39	4.46	4.08	2.02	69.42	59.43	8.87	0.86	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し			49,613	2.74	2.09	-	-	25.57	8.67	4.60	4.21	2.09	71.69	61.38	9.15	0.89	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊運転手	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き	有り			60,165	2.26	1.73	-	-	33.19	10.62	5.97	5.16	2.31	64.55	50.62	12.98	0.73	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し			58,311	2.33	1.78	-	-	31.06	10.95	6.16	5.32	2.38	66.61	52.24	13.39	0.75	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		360°　巻き	有り			98,418	1.37	1.05	-	-	38.98	13.44	8.65	5.88	2.86	55.37	30.98	18.82	4.99	0.45	4.28	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			95,945	1.41	1.08	-	-	37.42	13.78	8.88	6.04	2.94	56.78	31.77	19.30	5.11	0.46	4.39	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	37,517	3.63	2.77	-	-	13.71	3.73	3.05	2.77	0.92	82.66	81.12	1.18	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		90°　巻き	有り			60,077	4.09	3.12	-	-	25.85	9.17	4.52	3.58	2.16	70.06	60.31	9.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1100mm	90°巻き	無し		18-8-25(20)(高炉)	58,344	4.21	3.22	-	-	23.66	9.44	4.66	3.69	2.23	72.13	62.09	10.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		180°巻き	有り			71,048	3.46	2.64	-	-	31.31	11.38	5.24	5.23	2.63	65.23	51.00	14.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
			無し			69,008	3.56	2.72	-	-	29.29	11.72	5.40	5.39	2.71	67.15	52.50	14.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		無し	-		-	43,665	5.63	4.30	-	-	11.42	4.48	3.06	1.18	-	82.95	82.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	68,619	3.57	2.73	-	-	24.22	8.56	4.17	3.46	2.01	72.21	62.80	9.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
			無し			66,707	3.68	2.81	-	-	22.06	8.81	4.29	3.56	2.07	74.26	64.58	9.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		180°巻き	有り			81,911	3.00	2.29	-	-	30.25	10.97	5.21	4.97	2.52	66.75	52.60	14.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
			無し			79,572	3.09	2.36	-	-	28.20	11.29	5.36	5.12	2.60	68.71	54.14	14.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		無し	-		-	50,512	4.87	3.72	-	-	9.88	3.88	2.64	1.02	-	85.25	85.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	82,242	2.98	2.28	-	-	22.84	8.03	3.82	3.43	1.87	74.18	64.86	9.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
			無し			79,974	3.07	2.35	-	-	20.66	8.26	3.93	3.52	1.93	76.27	66.69	9.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型枠工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		180°巻き	有り			95,883	2.56	1.96	-	-	28.29	10.24	4.97	4.59	2.35	69.15	55.63	13.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
			無し			93,267	2.63	2.01	-	-	26.28	10.53	5.11	4.72	2.41	71.09	57.19	13.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		無し	-		-	60,762	4.04	3.09	-	-	8.21	3.22	2.20	0.85	-	87.75	87.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	200mm					1,774.4	24.26	18.52	-	-	65.42	18.55	15.77	10.76	4.87	10.32	7.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	250mm					1,774.4	24.26	18.52	-	-	65.42	18.55	15.77	10.76	4.87	10.32	7.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	300mm					1,774.4	24.26	18.52	-	-	65.42	18.55	15.77	10.76	4.87	10.32	7.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	-	-	-	-	1,774.4	24.26	18.52	-	-	65.42	18.55	15.77	10.76	4.87	10.32	7.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	400mm					2,717.6	20.46	15.62	-	-	70.83	18.07	15.60	14.05	6.36	8.71	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	450mm					2,717.6	20.46	15.62	-	-	70.83	18.07	15.60	14.05	6.36	8.71	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	500mm					2,717.6	20.46	15.62	-	-	70.83	18.07	15.60	14.05	6.36	8.71	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm					2,717.6	20.46	15.62	-	-	70.83	18.07	15.60	14.05	6.36	8.71	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm					3,547.5	19.21	14.67	-	-	72.62	19.78	16.15	14.65	4.87	8.17	6.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	800mm					3,547.5	19.21	14.67	-	-	72.62	19.78	16.15	14.65	4.87	8.17	6.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm					3,547.5	19.21	14.67	-	-	72.62	19.78	16.15	14.65	4.87	8.17	6.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000mm					3,547.5	19.21	14.67	-	-	72.62	19.78	16.15	14.65	4.87	8.17	6.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1100mm					3,730.9	33.00	25.19	-	-	67.00	26.29	17.91	6.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm					3,730.9	33.00	25.19	-	-	67.00	26.29	17.91	6.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm					3,730.9	33.00	25.19	-	-	67.00	26.29	17.91	6.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	200mm					8,088.3	15.97	12.19	-	-	43.07	12.23	10.38	7.08	3.20	40.96	34.18	5.18	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	250mm					8,558.3	15.09	11.52	-	-	40.65	11.50	9.81	6.69	3.03	44.26	37.84	4.90	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	300mm					9,268.3	13.93	10.64	-	-	37.53	10.62	9.06	6.18	2.79	48.54	42.62	4.52	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	350mm					10,178	12.69	9.69	-	-	34.17	9.67	8.25	5.62	2.54	53.14	47.75	4.12	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	400mm					13,893	12.01	9.17	-	-	41.53	10.58	9.15	8.24	3.73	46.46	41.36	3.90	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	14,877	11.21	8.56	-	-	38.79	9.88	8.55	7.70	3.48	50.00	45.24	3.64	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	500mm					16,189	10.30	7.87	-	-	35.63	9.08	7.85	7.07	3.20	54.07	49.70	3.34	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	600mm					19,592	8.51	6.50	-	-	29.44	7.50	6.49	5.84	2.64	62.05	58.44	2.76	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm					25,935	7.88	6.02	-	-	29.76	8.09	6.62	6.01	2.00	62.36	59.01	2.56	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm					30,240	6.76	5.16	-	-	25.52	6.94	5.68	5.15	1.71	67.72	64.85	2.19	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	900mm					35,775	5.71	4.36	-	-	21.57	5.86	4.80	4.35	1.45	72.72	70.30	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm					41,064	4.97	3.80	-	-	18.79	5.11	4.18	3.79	1.26	76.24	74.13	1.61	-	-	-	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1100mm					47,396	7.78	5.94	-	-	15.81	6.20	4.23	1.64	-	76.41	76.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1200mm					54,243	6.80	5.19	-	-	13.81	5.42	3.69	1.43	-	79.39	79.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1350mm					64,493	5.72	4.37	-	-	11.60	4.55	3.10	1.20	-	82.68	82.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	＊	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	176,190	2.61	1.49	-	-	9.97	2.78	1.84	1.08	-	87.42	87.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	169,980	1.94	1.54	-	-	7.43	2.88	1.91	1.11	-	90.63	90.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	173,660	2.34	1.51	-	-	8.95	2.82	1.86	1.09	-	88.71	88.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			無し	-	167,440	1.66	1.57	-	-	6.34	2.92	1.93	1.13	-	92.00	92.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	294,070	3.19	1.91	-	-	10.73	3.18	2.07	1.17	-	86.08	86.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	283,250	2.44	1.99	-	-	8.21	3.31	2.15	1.22	-	89.35	89.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	289,890	2.91	1.94	-	-	9.78	3.23	2.10	1.19	-	87.31	87.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			無し	-	279,070	2.14	2.02	-	-	7.18	3.36	2.19	1.23	-	90.68	90.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	97,971	3.79	1.91	-	-	14.48	3.57	2.33	1.41	-	81.73	81.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	104,480	2.86	1.79	-	-	20.49	6.29	4.20	2.31	-	76.65	76.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	92,175	2.72	2.03	-	-	10.41	3.79	2.48	1.50	-	86.87	86.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	98,676	2.31	1.90	-	-	16.54	6.66	4.45	2.45	-	81.15	81.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	95,526	3.35	1.96	-	-	12.82	3.66	2.39	1.44	-	83.83	83.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	102,040	2.65	1.84	-	-	18.88	6.44	4.30	2.37	-	78.47	78.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	89,730	2.23	2.09	-	-	8.54	3.90	2.55	1.54	-	89.23	89.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	96,232	2.06	1.95	-	-	14.73	6.83	4.56	2.51	-	83.21	83.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋	無し	113,940	3.60	1.98	-	-	15.00	4.05	2.68	1.51	-	81.40	81.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	120,950	2.86	1.86	-	-	20.45	6.59	4.26	2.43	-	76.69	76.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	107,760	2.69	2.09	-	-	11.24	4.28	2.83	1.60	-	86.07	86.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	114,710	2.35	1.96	-	-	16.80	6.95	4.49	2.56	-	80.85	80.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	111,370	3.23	2.02	-	-	13.49	4.14	2.74	1.55	-	83.28	83.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	118,380	2.66	1.90	-	-	19.00	6.74	4.35	2.48	-	78.34	78.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	105,190	2.29	2.14	-	-	9.55	4.39	2.90	1.64	-	88.16	88.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	112,150	2.13	2.01	-	-	15.18	7.11	4.59	2.62	-	82.69	82.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	275,380	2.32	1.22	-	-	10.21	2.64	1.73	1.00	-	87.47	87.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	283,980	1.94	1.19	-	-	13.25	3.99	2.62	1.52	-	84.81	84.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	264,460	1.65	1.27	-	-	7.27	2.75	1.80	1.04	-	91.08	91.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	273,110	1.50	1.23	-	-	10.31	4.15	2.72	1.58	-	88.19	88.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	271,190	2.07	1.24	-	-	9.12	2.68	1.76	1.02	-	88.81	88.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	279,740	1.76	1.20	-	-	12.13	4.05	2.66	1.54	-	86.11	86.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	260,270	1.39	1.30	-	-	6.07	2.79	1.83	1.06	-	92.54	92.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	268,870	1.32	1.25	-	-	9.09	4.21	2.77	1.60	-	89.59	89.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	360,010	3.64	2.29	-	-	9.62	2.99	1.96	1.10	-	86.74	86.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	370,360	3.23	2.23	-	-	12.46	4.23	2.78	1.58	-	84.31	84.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付		2.5<B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	無し	348,570	2.86	2.37	-	-	7.56	3.09	2.02	1.14	-	89.58	89.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	359,120	2.69	2.30	-	-	10.36	4.36	2.87	1.63	-	86.95	86.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	355,790	3.36	2.32	-	-	8.87	3.02	1.98	1.11	-	87.77	87.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	365,950	3.01	2.25	-	-	11.65	4.28	2.81	1.60	-	85.34	85.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	344,360	2.56	2.40	-	-	6.77	3.13	2.05	1.15	-	90.67	90.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	354,710	2.46	2.33	-	-	9.50	4.42	2.90	1.65	-	88.04	88.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
		0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	44,391	4.85	2.54	-	-	15.71	4.09	2.58	1.55	-	79.44	79.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	45,813	4.40	2.46	-	-	18.63	5.19	3.33	1.88	-	76.97	76.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	41,903	3.73	2.69	-	-	12.12	4.34	2.73	1.65	-	84.15	84.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	43,275	3.53	2.60	-	-	14.98	5.49	3.53	1.99	-	81.49	81.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	43,051	4.27	2.62	-	-	13.83	4.22	2.66	1.60	-	81.90	81.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	44,456	3.95	2.53	-	-	16.73	5.35	3.43	1.94	-	79.32	79.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	40,562	3.08	2.78	-	-	9.99	4.48	2.82	1.70	-	86.93	86.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	41,918	3.03	2.69	-	-	12.85	5.67	3.64	2.06	-	84.12	84.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	97,095	3.64	1.54	-	-	12.39	2.59	1.77	0.89	-	83.97	83.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	100,360	3.03	1.49	-	-	15.73	3.90	2.47	1.37	-	81.24	81.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	91,280	2.43	1.64	-	-	8.26	2.76	1.88	0.94	-	89.31	89.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	94,507	2.22	1.59	-	-	11.51	4.14	2.62	1.46	-	86.27	86.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	94,650	3.15	1.58	-	-	10.71	2.66	1.81	0.91	-	86.14	86.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	97,852	2.69	1.53	-	-	13.98	4.00	2.53	1.41	-	83.33	83.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	88,835	1.87	1.69	-	-	6.36	2.83	1.93	0.97	-	91.77	91.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	91,999	1.84	1.63	-	-	9.55	4.26	2.69	1.50	-	88.61	88.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	77,820	3.74	1.93	-	-	12.70	3.23	2.20	1.11	-	83.56	83.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	80,981	3.18	1.85	-	-	16.52	4.84	3.06	1.70	-	80.30	80.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	74,119	2.79	2.02	-	-	9.47	3.39	2.31	1.16	-	87.74	87.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	77,264	2.56	1.94	-	-	13.29	5.07	3.21	1.79	-	84.15	84.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	76,035	3.29	1.97	-	-	11.19	3.31	2.26	1.13	-	85.52	85.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	79,215	2.89	1.89	-	-	15.01	4.94	3.13	1.74	-	82.10	82.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	72,335	2.29	2.07	-	-	7.81	3.48	2.37	1.19	-	89.90	89.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	75,499	2.24	1.99	-	-	11.64	5.19	3.28	1.83	-	86.12	86.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	113,160	4.16	1.99	-	-	12.30	2.96	1.85	1.07	-	83.54	83.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	118,520	3.40	1.90	-	-	16.85	4.60	3.06	1.75	-	79.75	79.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	107,000	2.94	2.10	-	-	8.72	3.14	1.96	1.13	-	88.34	88.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	112,220	2.65	2.01	-	-	13.12	4.86	3.23	1.85	-	84.23	84.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）					R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	110,570	3.67	2.04	-	-	10.84	3.03	1.90	1.09	-	85.49	85.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	115,970	3.10	1.94	-	-	15.38	4.70	3.12	1.79	-	81.52	81.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	104,410	2.39	2.16	-	-	7.07	3.21	2.01	1.15	-	90.54	90.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	109,670	2.31	2.05	-	-	11.48	4.97	3.30	1.89	-	86.21	86.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	6,721.5	20.74	19.57	-	-	79.26	36.48	24.15	14.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5			13,034	22.92	21.63	-	-	77.08	36.01	23.44	13.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	4,845.0	20.75	19.40	-	-	79.25	36.14	23.65	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	8,095.8	12.30	11.61	-	-	87.70	40.66	27.13	14.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,239.2	19.33	18.07	-	-	80.67	37.05	24.49	13.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	9,717.0	12.29	11.60	-	-	87.71	41.09	26.53	15.13	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	9,740.7	18.58	17.37	-	-	81.42	37.39	24.51	14.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	14,044	12.76	12.04	-	-	87.24	40.40	26.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	16,100	27.46	25.67	-	-	72.54	33.51	21.94	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	21,276	20.59	19.43	-	-	79.41	36.87	24.23	13.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	2,656.2	23.56	21.23	-	-	76.44	34.28	21.57	13.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	3,334.1	19.10	16.91	-	-	80.90	35.72	22.91	12.97	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5	-	無し	3,667.4	22.75	20.50	-	-	77.25	34.38	23.43	11.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	0＜H≦1.25		有り	5,249.4	16.18	14.32	-	-	83.82	37.35	23.65	13.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	3,667.4	22.75	20.50	-	-	77.25	34.38	23.43	11.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	5,249.4	16.18	14.32	-	-	83.82	37.35	23.65	13.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,955.0	25.26	22.76	-	-	74.74	33.93	21.20	12.21	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	7,582.9	16.80	14.87	-	-	83.20	36.03	23.92	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	182,910	3.27	2.15	-	-	12.51	4.01	2.66	1.56	-	84.22	84.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	176,700	2.66	2.23	-	-	10.15	4.15	2.75	1.61	-	87.19	87.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	180,380	3.02	2.18	-	-	11.58	4.07	2.70	1.58	-	85.40	85.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
			無し	-	174,160	2.39	2.26	-	-	9.15	4.22	2.79	1.63	-	88.46	88.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×１０００	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	307,100	4.03	2.75	-	-	13.55	4.58	2.98	1.68	-	82.42	82.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	296,280	3.34	2.85	-	-	11.24	4.74	3.09	1.75	-	85.42	85.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	302,920	3.77	2.79	-	-	12.68	4.64	3.02	1.71	-	83.55	83.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
			無し	-	292,100	3.06	2.89	-	-	10.29	4.81	3.13	1.77	-	86.65	86.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　３０００×２０００×１０００	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	102,820	4.59	2.74	-	-	17.53	5.10	3.34	2.01	-	77.88	77.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	112,580	3.55	2.50	-	-	25.32	8.76	5.85	3.22	-	71.13	71.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	97,020	3.62	2.90	-	-	13.85	5.41	3.54	2.13	-	82.53	82.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	106,770	3.08	2.64	-	-	21.94	9.24	6.17	3.40	-	74.98	74.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	100,370	4.19	2.80	-	-	16.03	5.23	3.42	2.06	-	79.78	79.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	110,130	3.36	2.56	-	-	23.94	8.96	5.98	3.29	-	72.70	72.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	94,575	3.18	2.98	-	-	12.16	5.55	3.63	2.19	-	84.66	84.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	104,330	2.86	2.70	-	-	20.40	9.46	6.31	3.48	-	76.74	76.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	120,180	4.41	2.81	-	-	18.41	5.76	3.81	2.15	-	77.18	77.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	130,660	3.56	2.58	-	-	25.46	9.16	5.92	3.37	-	70.98	70.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	114,000	3.60	2.96	-	-	15.04	6.07	4.02	2.27	-	81.36	81.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	124,430	3.12	2.71	-	-	22.33	9.61	6.21	3.54	-	74.55	74.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	117,610	4.08	2.87	-	-	17.05	5.89	3.89	2.20	-	78.87	78.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	128,100	3.39	2.64	-	-	24.20	9.34	6.03	3.44	-	72.41	72.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	111,430	3.24	3.03	-	-	13.52	6.21	4.11	2.32	-	83.24	83.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	121,860	2.93	2.77	-	-	20.96	9.82	6.34	3.62	-	76.11	76.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００	-	-	-	-	-
	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	285,120	2.88	1.78	-	-	12.64	3.82	2.51	1.45	-	84.48	84.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	298,020	2.44	1.70	-	-	16.72	5.70	3.74	2.17	-	80.84	80.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	274,200	2.26	1.85	-	-	9.91	3.98	2.61	1.51	-	87.83	87.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	287,160	2.05	1.76	-	-	14.07	5.92	3.89	2.25	-	83.88	83.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	280,930	2.64	1.80	-	-	11.60	3.88	2.54	1.47	-	85.76	85.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	293,780	2.29	1.72	-	-	15.71	5.78	3.80	2.20	-	82.00	82.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	270,010	2.00	1.87	-	-	8.79	4.04	2.65	1.53	-	89.21	89.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	282,920	1.89	1.79	-	-	12.97	6.01	3.94	2.29	-	85.14	85.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００	-	-	-	-	-
		2.5<B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	376,110	4.66	3.29	-	-	12.30	4.29	2.81	1.58	-	83.04	83.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	391,640	4.17	3.16	-	-	16.10	6.00	3.95	2.25	-	79.73	79.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	364,670	3.95	3.40	-	-	10.42	4.43	2.90	1.63	-	85.63	85.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	380,400	3.69	3.26	-	-	14.22	6.18	4.06	2.31	-	82.09	82.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	371,890	4.40	3.33	-	-	11.63	4.34	2.85	1.60	-	83.97	83.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	387,230	3.99	3.20	-	-	15.37	6.07	3.99	2.27	-	80.64	80.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
			無し	無し	360,460	3.68	3.44	-	-	9.70	4.48	2.94	1.65	-	86.62	86.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
				有り	375,980	3.48	3.29	-	-	13.46	6.25	4.11	2.34	-	83.06	83.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００	-	-	-	-	-
		0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	47,047	5.90	3.59	-	-	19.15	5.80	3.65	2.20	-	74.95	74.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	49,147	5.40	3.44	-	-	22.86	7.26	4.66	2.64	-	71.74	71.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	44,559	4.91	3.79	-	-	15.94	6.12	3.85	2.32	-	79.15	79.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	46,609	4.65	3.63	-	-	19.69	7.65	4.91	2.78	-	75.66	75.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	45,707	5.39	3.70	-	-	17.48	5.97	3.76	2.27	-	77.13	77.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	47,790	5.01	3.54	-	-	21.21	7.47	4.79	2.71	-	73.78	73.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	43,219	4.34	3.91	-	-	14.07	6.31	3.97	2.40	-	81.59	81.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	45,252	4.21	3.73	-	-	17.85	7.88	5.06	2.86	-	77.94	77.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	100,760	4.34	2.23	-	-	14.74	3.75	2.55	1.28	-	80.92	80.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	105,610	3.68	2.13	-	-	19.11	5.56	3.52	1.96	-	77.21	77.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	94,947	3.21	2.37	-	-	10.92	3.98	2.71	1.36	-	85.87	85.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	99,757	2.96	2.26	-	-	15.32	5.89	3.73	2.08	-	81.72	81.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	98,317	3.88	2.29	-	-	13.19	3.84	2.62	1.31	-	82.93	82.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	103,100	3.38	2.18	-	-	17.55	5.70	3.61	2.01	-	79.07	79.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	92,502	2.69	2.43	-	-	9.17	4.08	2.78	1.40	-	88.14	88.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	97,248	2.61	2.31	-	-	13.55	6.04	3.82	2.13	-	83.84	83.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	81,487	4.59	2.76	-	-	15.61	4.63	3.16	1.59	-	79.80	79.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	86,230	3.97	2.61	-	-	20.60	6.81	4.31	2.40	-	75.43	75.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	77,786	3.74	2.90	-	-	12.67	4.85	3.31	1.66	-	83.59	83.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	82,514	3.43	2.73	-	-	17.77	7.12	4.51	2.51	-	78.80	78.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	79,703	4.19	2.83	-	-	14.23	4.74	3.23	1.62	-	81.58	81.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	84,465	3.72	2.67	-	-	19.29	6.96	4.40	2.45	-	76.99	76.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	76,002	3.28	2.96	-	-	11.16	4.97	3.39	1.70	-	85.56	85.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	80,748	3.15	2.79	-	-	16.34	7.28	4.61	2.57	-	80.51	80.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	118,110	5.04	2.86	-	-	14.91	4.26	2.66	1.53	-	80.05	80.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	126,110	4.20	2.68	-	-	20.82	6.49	4.31	2.46	-	74.98	74.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	111,950	3.93	3.02	-	-	11.64	4.50	2.81	1.62	-	84.43	84.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	119,800	3.54	2.82	-	-	17.54	6.83	4.54	2.59	-	78.92	78.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	115,530	4.58	2.92	-	-	13.58	4.36	2.72	1.57	-	81.84	81.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	123,560	3.94	2.73	-	-	19.54	6.62	4.40	2.52	-	76.52	76.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
			無し	無し	109,370	3.43	3.09	-	-	10.14	4.60	2.88	1.66	-	86.43	86.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-
				有り	117,250	3.25	2.88	-	-	16.12	6.98	4.64	2.65	-	80.63	80.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次)］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００	-	-	-	-	-

No.064【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	直管	50～150mm	-	435.80	0.00	-	-	-	42.05	28.91	13.14	-	-	57.95	57.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	3,063.3	0.00	-	-	-	11.96	8.22	3.74	-	-	88.04	88.04	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	要	525.43	0.00	-	-	-	20.59	13.32	7.27	-	-	79.41	79.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	517.25	0.00	-	-	-	20.91	13.53	7.38	-	-	79.09	79.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		200～400mm	要	3,189.6	0.00	-	-	-	5.30	3.51	1.79	-	-	94.70	94.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	2,866.0	0.00	-	-	-	5.89	3.90	1.99	-	-	94.11	94.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		450～600mm	要	8,857.4	0.00	-	-	-	3.44	2.37	1.07	-	-	96.56	96.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	7,941.1	0.00	-	-	-	3.84	2.64	1.20	-	-	96.16	96.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	91.650	0.00	-	-	-	100.00	68.74	31.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	183.30	0.00	-	-	-	100.00	68.74	31.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	-	54.10	0.00	-	-	-	100.00	64.70	35.30	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	84.650	0.00	-	-	-	100.00	66.16	33.84	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		450～600mm	-	152.75	0.00	-	-	-	100.00	68.74	31.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	直管	50～150mm	-	527.45	0.00	-	-	-	52.13	35.84	16.29	-	-	47.87	47.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	3,246.6	0.00	-	-	-	16.93	11.64	5.29	-	-	83.07	83.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		50～150mm	要	579.53	0.00	-	-	-	27.99	18.11	9.88	-	-	72.01	72.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.064【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	波状管及び網状管	[illegible]	不要	571.35	0.00	-	-	-	28.39	18.37	10.02	-	-	71.61	71.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		200～400㎜	要	3,274.3	0.00	-	-	-	7.75	5.13	2.62	-	-	92.25	92.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	2,950.7	0.00	-	-	-	8.60	5.69	2.91	-	-	91.40	91.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		450～600㎜	要	9,010.1	0.00	-	-	-	5.07	3.49	1.58	-	-	94.93	94.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	8,093.9	0.00	-	-	-	5.65	3.89	1.76	-	-	94.35	94.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.065【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾗﾝ RC40	4,310.2	9.57	9.39	–	–	51.23	22.78	13.29	10.15	4.01	39.20	34.80	4.32	–	–	–	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No.066【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	200mm以上400mm以下	有り	19,144	1.78	1.29	-	-	16.34	4.38	2.99	2.67	1.80	81.88	81.02	0.63	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２　ｍ３）　１．７ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	18,589	1.55	1.33	-	-	14.27	4.51	3.08	2.75	1.86	84.18	83.42	0.65	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２　ｍ３）　１．７ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mmを超え600mm以下	有り	35,295	0.99	0.77	-	-	14.71	4.75	3.24	1.96	1.45	84.30	83.62	0.53	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	34,666	0.90	0.79	-	-	13.34	4.84	3.30	1.99	1.47	85.76	85.14	0.54	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	200mm以上400mm以下	-	1,544.6	9.37	8.01	-	-	86.06	27.22	18.54	16.60	11.20	4.57	3.91	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２　ｍ３）　１．７ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	400mmを超え600mm以下	-	2,583.2	6.09	5.30	-	-	89.74	32.55	22.18	13.39	9.92	4.17	3.63	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm以上400mm以下	有り	20,688	2.34	1.79	-	-	21.55	6.09	4.15	3.71	2.50	76.11	74.97	0.87	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２　ｍ３）　１．７ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	20,134	2.15	1.84	-	-	19.77	6.25	4.26	3.82	2.57	78.08	77.03	0.90	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２　ｍ３）　１．７ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mmを超え600mm以下	有り	37,879	1.34	1.08	-	-	19.83	6.65	4.53	2.74	2.03	78.83	77.91	0.74	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	37,250	1.26	1.10	-	-	18.64	6.76	4.61	2.78	2.06	80.10	79.24	0.75	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.067【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50以上80以下	有り	1,127.0	0.00	-	-	-	100.00	24.86	16.94	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		無し	656.88	0.00	-	-	-	100.00	42.64	29.07	26.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80を超え400以下	有り	2,906.3	29.41	24.51	-	-	58.08	24.51	13.14	5.95	4.81	12.51	10.43	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	2,470.4	29.40	28.83	-	-	58.09	28.84	15.46	7.00	5.66	12.51	12.27	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	400を超え800以下	有り	5,001.7	23.66	19.72	-	-	66.28	19.73	16.79	15.27	3.45	10.06	8.39	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	4,251.5	23.66	23.20	-	-	66.28	23.21	19.75	17.97	4.06	10.06	9.87	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	800を超え1200以下	有り	6,809.4	21.24	17.70	-	-	69.73	18.55	17.67	16.82	5.08	9.03	7.53	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	5,788.0	21.23	20.82	-	-	69.74	21.83	20.79	19.79	5.97	9.03	8.86	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1200を超え1600以下	有り	9,641.9	19.42	16.19	-	-	72.32	19.86	18.87	16.17	5.38	8.26	6.89	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	8,195.6	19.43	19.05	-	-	72.31	23.35	22.20	19.02	6.33	8.26	8.10	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1600を超え2200以下	有り	12,006	18.34	15.29	-	-	73.86	20.72	19.82	15.26	5.76	7.80	6.50	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	10,205	18.33	17.98	-	-	73.87	24.37	23.32	17.96	6.78	7.80	7.65	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50以上80以下	-	328.44	0.00	-	-	-	100.00	42.64	29.07	26.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80を超え400以下	-	1,235.2	29.40	28.83	-	-	58.09	28.84	15.46	7.00	5.66	12.51	12.27	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	400を超え800以下	-	2,125.7	23.66	23.20	-	-	66.28	23.21	19.75	17.97	4.06	10.06	9.87	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	800を超え1200以下	-	2,894.0	21.23	20.82	-	-	69.74	21.83	20.79	19.79	5.97	9.03	8.86	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.067【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1200を超え1600以下	-	4,097.8	19.43	19.05	-	-	72.31	23.35	22.20	19.02	6.33	8.26	8.10	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1600を超え2200以下	-	5,102.6	18.33	17.98	-	-	73.87	24.37	23.32	17.96	6.78	7.80	7.65	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	50以上80以下	有り	1,455.4	0.00	-	-	-	100.00	28.88	19.68	17.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		無し	985.32	0.00	-	-	-	100.00	42.64	29.07	26.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80を超え400以下	有り	4,141.5	29.41	25.80	-	-	58.08	25.79	13.83	6.26	5.07	12.51	10.98	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	3,705.5	29.40	28.83	-	-	58.09	28.84	15.46	7.00	5.66	12.51	12.27	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	400を超え800以下	有り	7,127.5	23.65	20.75	-	-	66.29	20.78	17.67	16.07	3.64	10.06	8.83	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	6,377.2	23.66	23.20	-	-	66.28	23.21	19.75	17.97	4.06	10.06	9.87	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	800を超え1200以下	有り	9,703.4	21.23	18.63	-	-	69.73	19.52	18.60	17.71	5.34	9.04	7.93	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	8,682.0	21.23	20.82	-	-	69.74	21.83	20.79	19.79	5.97	9.03	8.86	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1200を超え1600以下	有り	13,740	19.43	17.05	-	-	72.31	20.90	19.86	17.02	5.66	8.26	7.25	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	12,293	19.43	19.05	-	-	72.31	23.35	22.20	19.02	6.33	8.26	8.10	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	1600を超え2200以下	有り	17,109	18.34	16.09	-	-	73.87	21.82	20.86	16.07	6.06	7.79	6.84	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	15,308	18.33	17.98	-	-	73.87	24.37	23.32	17.96	6.78	7.80	7.65	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第1次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.068【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.069【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300㎜	10,587	6.68	5.43	-	-	19.60	5.42	5.28	3.60	1.63	73.72	70.88	2.31	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450㎜	14,649	6.21	5.05	-	-	20.96	5.73	5.04	3.91	2.36	72.83	70.20	2.14	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	600㎜	23,107	5.10	4.15	-	-	18.61	5.45	4.14	3.30	2.24	76.29	74.13	1.76	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000㎜	45,360	5.09	4.14	-	-	9.52	3.70	2.52	1.52	-	85.39	85.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜	-	-	-	-	-
撤去	300㎜	1,342.8	22.91	21.42	-	-	67.35	21.44	20.85	14.22	6.44	9.74	9.11	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	450㎜	1,900.5	20.82	19.46	-	-	70.33	22.14	19.43	15.07	9.10	8.85	8.28	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	600㎜	2,604.2	19.69	18.41	-	-	71.94	24.24	18.38	14.66	9.96	8.37	7.83	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000㎜	2,887.9	34.81	32.54	-	-	65.19	29.11	19.84	11.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300㎜	11,930	8.50	7.23	-	-	24.98	7.22	7.04	4.80	2.17	66.52	62.91	3.07	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450㎜	16,550	7.88	6.70	-	-	26.61	7.61	6.69	5.19	3.13	65.51	62.16	2.85	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	600㎜	25,711	6.57	5.59	-	-	24.00	7.35	5.58	4.45	3.02	69.43	66.63	2.38	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000㎜	48,247	6.87	5.84	-	-	12.86	5.22	3.56	2.15	-	80.27	80.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜	-	-	-	-	-

No.070【　プレキャストＬ形側溝（製品長 0.6m/個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	5,752.6	7.65	5.71	-	-	54.40	21.95	9.96	5.70	3.00	37.95	34.70	2.43	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し		5,135.9	7.16	6.40	-	-	50.93	24.58	11.15	6.39	3.36	41.91	38.87	2.72	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	-	1,569.7	11.72	10.47	-	-	83.30	40.17	18.25	10.45	5.51	4.98	4.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	7,322.3	8.52	6.73	-	-	60.60	25.86	11.73	6.72	3.54	30.88	27.26	2.86	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し		6,705.6	8.23	7.35	-	-	58.51	28.24	12.81	7.34	3.86	33.26	29.77	3.12	-	-	-	バックホウ［クローラ型クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.071【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	135,420	3.49	3.01	-	-	11.09	3.92	3.01	2.25	0.38	85.42	83.94	1.28	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
		無しまたは円形断面以外	132,600	3.10	3.07	-	-	9.86	4.01	3.07	2.30	0.39	87.04	85.72	1.31	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	224,220	3.16	2.90	-	-	13.46	5.61	3.23	2.90	0.61	83.38	82.04	1.23	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注２
		無しまたは円形断面以外	221,260	2.96	2.94	-	-	12.65	5.69	3.28	2.94	0.62	84.39	83.13	1.25	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	9,489.7	21.72	21.51	-	-	69.04	28.06	21.47	16.10	2.73	9.24	9.15	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	18,710	17.59	17.42	-	-	74.93	33.71	19.39	17.40	3.69	7.48	7.41	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	144,910	4.68	4.22	-	-	14.87	5.50	4.21	3.16	0.53	80.45	78.47	1.79	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
		無しまたは円形断面以外	142,090	4.34	4.30	-	-	13.80	5.61	4.30	3.22	0.54	81.86	80.02	1.83	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	242,930	4.27	4.02	-	-	18.20	7.77	4.48	4.02	0.85	77.53	75.72	1.71	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注２
		無しまたは円形断面以外	239,970	4.11	4.07	-	-	17.50	7.87	4.53	4.07	0.86	78.39	76.65	1.73	-	-	-	バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］　排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	33,210	1.58	1.46	0.12	-	14.95	6.01	3.07	2.66	2.16	83.47	76.83	5.92	0.64	0.08	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		180°巻き		37,071	1.44	1.31	0.13	-	19.38	7.03	4.76	3.27	2.61	79.18	68.87	9.54	0.69	0.08	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	29,035	1.83	1.68	0.15	-	9.41	4.79	2.82	1.57	0.22	88.76	87.87	0.80	0.09	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００ｍｍ×４０００ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	700mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	39,719	2.43	2.32	0.11	-	15.36	6.02	2.84	2.82	2.57	82.21	74.34	7.21	0.59	0.07	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		180°巻き		44,271	2.20	2.08	0.12	-	19.64	7.02	4.83	3.07	2.97	78.16	66.69	10.77	0.63	0.07	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	34,191	2.89	2.70	0.19	-	9.68	4.83	2.56	2.00	0.28	87.43	86.32	0.99	0.12	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００ｍｍ×４０００ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	46,925	2.06	1.96	0.10	-	13.57	5.33	2.52	2.46	2.27	84.37	76.79	6.97	0.55	0.06	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		180°巻き		52,616	1.86	1.75	0.11	-	17.98	6.42	4.39	2.82	2.72	80.16	68.48	11.02	0.59	0.07	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	40,867	2.44	2.26	0.18	-	8.37	4.18	2.21	1.71	0.26	89.19	88.14	0.94	0.11	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００ｍｍ×４０００ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	900mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	57,496	1.69	1.60	0.09	-	12.52	4.81	2.77	2.12	1.95	85.79	78.77	6.48	0.48	0.06	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		180°巻き		64,303	1.53	1.43	0.10	-	16.70	5.91	3.85	3.06	2.42	81.77	70.44	10.73	0.54	0.06	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	50,802	1.98	1.81	0.17	-	7.93	3.76	2.51	1.41	0.24	90.09	89.13	0.86	0.10	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００ｍｍ×４０００ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	1000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	66,738	1.47	1.38	0.09	-	11.72	4.63	2.53	1.93	1.80	86.81	79.47	6.67	0.62	0.05	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		180°巻き		73,772	1.35	1.25	0.10	-	15.69	5.64	3.64	2.79	2.23	82.96	71.88	10.35	0.67	0.06	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	58,655	1.70	1.57	0.13	-	6.92	3.40	2.13	1.19	0.19	91.38	90.41	0.89	0.08	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００ｍｍ×４０００ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		90°巻き	18-8-	76,728	1.28	1.20	0.08	-	11.36	4.44	2.39	1.94	1.75	87.36	79.24	7.49	0.58	0.05	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００ｍｍ×４０００ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100㎜	180°巻き	25(20)(高炉)	85,400	1.17	1.08	0.09	-	15.37	5.50	3.54	2.72	2.22	83.46	71.18	11.60	0.63	0.05	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	66,862	1.53	1.38	0.15	-	6.47	3.19	1.96	1.10	0.21	92.00	90.90	1.01	0.09	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1200㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	91,858	1.07	1.00	0.07	-	10.58	4.33	2.27	1.70	1.53	88.35	80.89	6.90	0.52	0.04	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		102,030	0.98	0.90	0.08	-	14.43	5.37	3.16	2.62	2.01	84.59	72.82	11.15	0.57	0.05	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	81,166	1.26	1.13	0.13	-	6.22	3.22	1.87	0.93	0.19	92.52	91.52	0.92	0.08	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1350㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	108,300	1.20	1.13	0.07	-	9.77	3.92	2.07	1.59	1.50	89.03	81.56	6.94	0.49	0.04	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		119,050	1.10	1.03	0.07	-	13.43	4.91	2.94	2.38	2.02	85.47	74.19	10.72	0.52	0.04	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	96,086	1.41	1.28	0.13	-	5.69	2.84	1.63	1.02	0.19	92.90	91.90	0.92	0.08	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1500㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	132,860	1.08	1.02	0.06	-	9.00	3.80	1.91	1.38	1.30	89.92	83.03	6.41	0.44	0.04	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		145,560	1.00	0.93	0.07	-	12.48	4.75	2.61	2.24	1.81	86.52	75.79	10.22	0.47	0.04	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	119,300	1.25	1.13	0.12	-	5.37	2.84	1.50	0.84	0.18	93.38	92.47	0.84	0.07	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1650㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	156,320	0.93	0.87	0.06	-	8.58	3.63	1.78	1.31	1.26	90.49	83.22	6.84	0.40	0.03	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		172,650	0.84	0.78	0.06	-	12.13	4.65	2.46	2.19	1.78	87.03	75.35	11.20	0.44	0.04	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	-	139,960	1.10	0.97	0.13	-	4.99	2.68	1.35	0.76	0.19	93.91	92.93	0.90	0.08	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1800㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	185,750	1.07	1.02	0.05	-	8.15	3.32	1.88	1.29	1.11	90.78	83.78	6.60	0.37	0.03	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		202,600	0.98	0.93	0.05	-	11.36	4.24	2.23	2.22	1.71	87.66	76.82	10.42	0.39	0.03	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	-	167,410	1.25	1.13	0.12	-	4.88	2.42	1.49	0.78	0.18	93.87	92.93	0.86	0.08	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	2000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	226,320	1.20	1.16	0.04	-	7.44	3.07	1.78	1.13	0.96	91.36	84.88	6.12	0.33	0.03	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型枠工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		180°巻き		247,540	1.11	1.06	0.05	-	10.62	4.02	2.16	1.99	1.57	88.27	77.62	10.26	0.36	0.03	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型枠工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	205,980	1.39	1.28	0.11	-	4.47	2.25	1.41	0.65	0.16	94.14	93.28	0.79	0.07	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
撤去	600mm	-	-	1,341.0	18.19	18.19	-	-	81.81	41.77	25.80	14.24	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	700mm	-	-	1,724.5	26.79	26.79	-	-	73.21	36.54	20.06	16.61	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	800mm	-	-	1,724.5	26.79	26.79	-	-	73.21	36.54	20.06	16.61	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	900mm	-	-	1,967.5	23.48	23.48	-	-	76.52	35.59	26.37	14.56	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1000mm	-	-	2,037.5	22.67	22.67	-	-	77.33	37.80	25.47	14.06	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1100mm	-	-	2,037.5	22.67	22.67	-	-	77.33	37.80	25.47	14.06	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm	-	-	2,334.0	19.79	19.79	-	-	80.21	42.00	25.94	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm	-	-	2,583.5	23.84	23.84	-	-	76.16	37.95	23.43	14.78	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1500mm	-	-	3,014.0	22.56	22.56	-	-	77.44	41.82	22.95	12.67	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1650mm	-	-	3,084.0	22.04	22.04	-	-	77.96	43.15	22.43	12.38	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1800mm	-	-	3,779.0	25.13	25.13	-	-	74.87	37.07	25.17	12.63	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	2000mm	-	-	4,532.0	29.12	29.12	-	-	70.88	35.54	24.81	10.53	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	600mm	－	－	29,523	2.47	2.47	－	－	11.14	5.69	3.51	1.94	－	86.39	86.39	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０mm×４００ ０mm	－	－	－	－	
	700mm	－	－	34,674	3.99	3.99	－	－	10.91	5.45	2.99	2.47	－	85.10	85.10	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０mm×４００ ０mm	－	－	－	－	
	800mm	－	－	41,174	3.36	3.36	－	－	9.19	4.59	2.52	2.08	－	87.45	87.45	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０mm×４００ ０mm	－	－	－	－	
	900mm	－	－	51,153	2.70	2.70	－	－	8.82	4.10	3.04	1.68	－	88.48	88.48	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０mm×４００ ０mm	－	－	－	－	
	1000mm	－	－	59,113	2.34	2.34	－	－	7.98	3.90	2.63	1.45	－	89.68	89.68	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ０００mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	1100mm	－	－	66,863	2.07	2.07	－	－	7.05	3.45	2.32	1.28	－	90.88	90.88	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， １００mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	1200mm	－	－	81,252	1.70	1.70	－	－	6.89	3.61	2.23	1.05	－	91.41	91.41	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ２００mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	1350mm	－	－	96,001	1.92	1.92	－	－	6.14	3.06	1.89	1.19	－	91.94	91.94	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ３５０mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	1500mm	－	－	119,290	1.71	1.71	－	－	5.86	3.16	1.74	0.96	－	92.43	92.43	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ５００mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	1650mm	－	－	139,250	1.46	1.46	－	－	5.17	2.86	1.49	0.82	－	93.37	93.37	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ６５０mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	1800mm	－	－	166,840	1.70	1.70	－	－	5.07	2.51	1.71	0.85	－	93.23	93.23	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ８００mm×４ ０００mm	－	－	－	－	
	2000mm	－	－	205,600	1.92	1.92	－	－	4.67	2.34	1.64	0.69	－	93.41	93.41	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２， ０００mm×４ ０００mm	－	－	－	－	

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	12,750	0.00	-	-	-	28.54	28.54	-	-	-	71.46	71.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
		750～900mm		25,440	0.00	-	-	-	22.56	22.56	-	-	-	77.44	77.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		35,240	0.00	-	-	-	18.27	18.27	-	-	-	81.73	81.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1300mm		45,180	0.00	-	-	-	17.66	17.66	-	-	-	82.34	82.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		49,680	0.00	-	-	-	17.47	17.47	-	-	-	82.53	82.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		61,520	0.00	-	-	-	21.16	21.16	-	-	-	78.84	78.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	137,160	0.00	-	-	-	14.69	14.69	-	-	-	85.31	85.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	70,540	0.00	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	82.94	82.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	164,400	0.00	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	86.38	86.38	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	84,640	0.00	-	-	-	15.87	15.87	-	-	-	84.13	84.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	194,840	0.00	-	-	-	14.80	14.80	-	-	-	85.20	85.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	105,460	0.00	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	83.54	83.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3500mm	円形	236,120	0.00	-	-	-	15.29	15.29	-	-	-	84.71	84.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	121,700	0.00	-	-	-	17.83	17.83	-	-	-	82.17	82.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		4000mm	円形	266,160	0.00	-	-	-	15.46	15.46	-	-	-	84.54	84.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形４，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	136,640	0.00	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	81.97	81.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形４，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4500mm	円形	307,680	0.00	-	-	-	18.74	18.74	-	-	-	81.26	81.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形 ４，５００mm 板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	159,580	0.00	-	-	-	21.66	21.66	-	-	-	78.34	78.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形 ４，５００mm 板厚４．５mm	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	1,820.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750～900mm		2,870.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1300mm		3,990.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		4,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		6,510.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	10,080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	6,020.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	11,200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	6,720.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	14,420	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	8,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3500mm	円形	18,060	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	10,850	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4000mm	円形	20,580	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	12,320	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	28,840	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	17,290	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	14,570	0.00	-	-	-	37.47	37.47	-	-	-	62.53	62.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
		750～900mm		28,310	0.00	-	-	-	30.41	30.41	-	-	-	69.59	69.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		38,460	0.00	-	-	-	25.11	25.11	-	-	-	74.89	74.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1300mm		49,170	0.00	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	75.66	75.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm　板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		54,020	0.00	-	-	-	24.10	24.10	-	-	-	75.90	75.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm　板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		68,030	0.00	-	-	-	28.70	28.70	-	-	-	71.30	71.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm　板厚３．２mm	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	147,240	0.00	-	-	-	20.53	20.53	-	-	-	79.47	79.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	76,560	0.00	-	-	-	23.58	23.58	-	-	-	76.42	76.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	175,600	0.00	-	-	-	19.13	19.13	-	-	-	80.87	80.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	91,360	0.00	-	-	-	22.06	22.06	-	-	-	77.94	77.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	209,260	0.00	-	-	-	20.67	20.67	-	-	-	79.33	79.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	114,140	0.00	-	-	-	22.81	22.81	-	-	-	77.19	77.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	規格	パイプ径	型式		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ｸﾞﾚｰﾄ	3500mm	円形	254,180	0.00	-	-	-	21.31	21.31	-	-	-	78.69	78.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	132,550	0.00	-	-	-	24.55	24.55	-	-	-	75.45	75.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		4000mm	円形	286,740	0.00	-	-	-	21.53	21.53	-	-	-	78.47	78.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	148,960	0.00	-	-	-	24.81	24.81	-	-	-	75.19	75.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	336,520	0.00	-	-	-	25.71	25.71	-	-	-	74.29	74.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	176,870	0.00	-	-	-	29.32	29.32	-	-	-	70.68	70.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.074【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350mm	7,071.0	0.00	-	-	-	20.51	17.81	2.70	-	-	79.49	79.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　３５０×３５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	400×400mm	8,161.0	0.00	-	-	-	19.49	17.15	2.34	-	-	80.51	80.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　４００×４００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	500×500mm	9,641.0	0.00	-	-	-	17.95	15.97	1.98	-	-	82.05	82.05	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　５００×５００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	600×600mm	11,481	0.00	-	-	-	18.73	17.07	1.66	-	-	81.27	81.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　６００×６００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	700×700mm	13,562	0.00	-	-	-	20.35	17.54	2.81	-	-	79.65	79.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　７００×７００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	800×750mm	13,802	0.00	-	-	-	21.01	18.25	2.76	-	-	78.99	78.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＢ形　８００×７５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	900×800mm	15,282	0.00	-	-	-	20.81	18.32	2.49	-	-	79.19	79.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＢ形　９００×８００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000×850mm	16,662	0.00	-	-	-	20.77	18.48	2.29	-	-	79.23	79.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＢ形　１，０００×８５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
撤去	350×350mm	725.50	0.00	-	-	-	100.00	86.84	13.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	400×400mm	795.50	0.00	-	-	-	100.00	88.00	12.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	500×500mm	865.50	0.00	-	-	-	100.00	88.97	11.03	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	600×600mm	1,075.5	0.00	-	-	-	100.00	91.13	8.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	700×700mm	1,381.0	0.00	-	-	-	100.00	86.17	13.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	800×750mm	1,451.0	0.00	-	-	-	100.00	86.84	13.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	900×800mm	1,591.0	0.00	-	-	-	100.00	88.00	12.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.074【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1000×850mm	1,731.0	0.00	-	-	-	100.00	88.97	11.03	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	350×350mm	7,796.5	0.00	-	-	-	27.91	24.24	3.67	-	-	72.09	72.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　３５０×３５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	400×400mm	8,956.5	0.00	-	-	-	26.63	23.44	3.19	-	-	73.37	73.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　４００×４００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	500×500mm	10,507	0.00	-	-	-	24.70	21.98	2.72	-	-	75.30	75.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　５００×５００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	600×600mm	12,557	0.00	-	-	-	25.69	23.41	2.28	-	-	74.31	74.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　６００×６００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	700×700mm	14,943	0.00	-	-	-	27.72	23.89	3.83	-	-	72.28	72.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＡ形　７００×７００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	800×750mm	15,253	0.00	-	-	-	28.53	24.78	3.75	-	-	71.47	71.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＢ形　８００×７５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	900×800mm	16,873	0.00	-	-	-	28.28	24.89	3.39	-	-	71.72	71.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＢ形　９００×８００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000×850mm	18,393	0.00	-	-	-	28.22	25.11	3.11	-	-	71.78	71.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートフリュームＢ形１，０００×８５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	23,724	0.19	0.19	－	－	81.41	29.92	27.61	11.33	2.82	18.40	17.17	0.96	0.15	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	26,169	0.87	0.70	0.17	－	77.83	27.99	27.07	10.28	2.56	21.30	15.56	4.63	0.87	0.14	－	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	－	－
			養生工無	23,362	0.19	0.19	－	－	81.13	30.40	26.74	11.51	2.86	18.68	17.43	0.98	0.15	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	24,902	0.19	0.19	－	－	80.66	29.37	27.51	11.27	2.92	19.15	17.91	0.96	0.16	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	27,579	0.90	0.73	0.17	－	77.00	27.91	26.47	10.18	2.63	22.10	16.17	4.82	0.87	0.14	－	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	－	－
			養生工無	24,505	0.19	0.19	－	－	80.35	29.85	26.59	11.46	2.97	19.46	18.20	0.98	0.16	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	26,079	0.19	0.19	－	－	79.99	28.88	27.41	11.22	3.01	19.82	18.59	0.96	0.16	0.11	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	28,989	0.92	0.75	0.17	－	76.27	27.84	25.93	10.09	2.70	22.81	16.72	4.98	0.86	0.15	－	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	－	－
			養生工無	25,648	0.19	0.19	－	－	79.65	29.36	26.46	11.41	3.06	20.16	18.90	0.97	0.17	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	27,256	0.19	0.19	－	－	79.37	28.42	27.33	11.17	3.09	20.44	19.21	0.95	0.17	0.11	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	30,399	0.95	0.78	0.17	－	75.60	27.76	25.43	10.02	2.77	23.45	17.22	5.13	0.85	0.15	－	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	－	－
			養生工無	26,791	0.19	0.19	－	－	79.01	28.92	26.34	11.37	3.14	20.80	19.54	0.97	0.17	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	28,434	0.19	0.19	－	－	78.80	28.00	27.25	11.13	3.16	21.01	19.78	0.95	0.17	0.11	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	31,810	0.96	0.80	0.16	－	74.98	27.69	24.98	9.94	2.83	24.06	17.68	5.27	0.85	0.16	－	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	－	－
			養生工無	27,934	0.19	0.19	－	－	78.41	28.51	26.23	11.32	3.22	21.40	20.13	0.97	0.18	0.12	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	29,611	0.18	0.18	－	－	78.28	27.63	27.18	11.08	3.23	21.54	20.30	0.95	0.18	0.11	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	33,219	0.98	0.82	0.16	－	74.43	27.64	24.57	9.88	2.88	24.59	18.10	5.39	0.84	0.16	－	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	－	－

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	1.0m以下		養生工無	29,076	0.19	0.19	-	-	77.87	28.13	26.13	11.29	3.29	21.94	20.68	0.96	0.18	0.12	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	30,985	0.18	0.18	-	-	77.73	27.24	27.10	11.04	3.30	22.09	20.86	0.94	0.18	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,865	1.00	0.84	0.16	-	73.84	27.58	24.14	9.81	2.94	25.16	18.54	5.52	0.84	0.16	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	-	-
			養生工無	30,410	0.19	0.19	-	-	77.28	27.71	26.03	11.25	3.37	22.53	21.26	0.96	0.19	0.12	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	32,554	0.18	0.18	-	-	77.13	27.08	26.73	10.99	3.38	22.69	21.45	0.94	0.19	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,745	1.02	0.86	0.16	-	73.22	27.53	23.68	9.74	2.99	25.76	19.00	5.66	0.83	0.17	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	-	-
			養生工無	31,933	0.19	0.19	-	-	76.69	27.31	25.91	11.21	3.45	23.12	21.86	0.96	0.19	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	34,124	0.18	0.18	-	-	76.60	27.01	26.34	10.95	3.45	23.22	21.98	0.94	0.19	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,625	1.04	0.88	0.16	-	72.67	27.47	23.27	9.67	3.05	26.29	19.41	5.78	0.83	0.17	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	-	-
			養生工無	33,457	0.19	0.19	-	-	76.14	26.93	25.81	11.17	3.52	23.67	22.41	0.95	0.20	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	35,694	0.18	0.18	-	-	76.12	26.95	25.99	10.91	3.51	23.70	22.46	0.93	0.20	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,505	1.05	0.89	0.16	-	72.16	27.42	22.90	9.61	3.09	26.79	19.79	5.90	0.82	0.18	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	-	-
			養生工無	34,981	0.19	0.19	-	-	75.63	26.58	25.72	11.13	3.58	24.18	22.92	0.95	0.20	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	37,460	0.18	0.18	-	-	75.63	26.88	25.63	10.87	3.58	24.19	22.95	0.93	0.20	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,620	1.07	0.91	0.16	-	71.65	27.37	22.52	9.55	3.14	27.28	20.17	6.01	0.82	0.18	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	-	-
			養生工無	36,695	0.19	0.19	-	-	75.11	26.21	25.62	11.10	3.65	24.70	23.43	0.95	0.21	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			一般養生・特殊養生(練炭)	39,422	0.18	0.18	-	-	75.12	26.81	25.26	10.83	3.64	24.70	23.45	0.93	0.21	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R C－４０	瀝青質目地板厚１０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
																					K （*印：賃料）						R				Z				S						
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
18-8-25(高炉)		6.9m3/10m超 7.4m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,971	1.09	0.93	0.16	-	71.14	27.31	22.15	9.49	3.19	27.77	20.56	6.12	0.81	0.18	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	-	-
			養生工無	38,600	0.18	0.18	-	-	74.60	25.87	25.52	11.06	3.72	25.22	23.95	0.95	0.21	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		7.4m3/10m超 7.9m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	41,513	0.18	0.18	-	-	74.44	26.65	24.86	10.76	3.69	25.38	23.83	1.23	0.21	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,449	1.10	0.94	0.16	-	70.49	27.19	21.75	9.41	3.23	28.41	20.84	6.21	1.08	0.18	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	-	-
			養生工無	40,633	0.18	0.18	-	-	73.89	25.45	25.36	11.00	3.77	25.93	24.34	1.26	0.22	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		7.9m3/10m超 8.4m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	43,481	0.18	0.18	-	-	74.03	26.59	24.56	10.73	3.74	25.79	24.23	1.23	0.22	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,805	1.11	0.95	0.16	-	70.07	27.15	21.44	9.37	3.27	28.82	21.16	6.30	1.07	0.19	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	-	-
			養生工無	42,544	0.18	0.18	-	-	73.47	25.35	25.10	10.97	3.82	26.35	24.77	1.25	0.22	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		8.4m3/10m超 9.0m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	45,645	0.18	0.18	-	-	73.63	26.54	24.26	10.70	3.80	26.19	24.64	1.22	0.22	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,396	1.12	0.97	0.15	-	69.67	27.12	21.13	9.32	3.31	29.21	21.47	6.40	1.06	0.19	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	-	-
			養生工無	44,645	0.18	0.18	-	-	73.04	25.27	24.80	10.94	3.88	26.78	25.20	1.25	0.22	0.11	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		5.5m3/10m以上 5.8m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	45,597	0.17	0.17	-	-	70.08	24.75	23.95	9.99	3.31	26.73	21.16	4.13	1.19	0.14	3.02	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,387	1.00	0.85	0.15	-	67.03	25.47	21.25	8.86	2.94	29.29	18.77	5.59	3.67	1.05	2.68	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			養生工無	44,739	0.18	0.18	-	-	69.52	24.48	23.56	10.18	3.38	27.23	21.56	4.21	1.21	0.14	3.07	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		5.8m3/10m超 6.1m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	47,812	0.17	0.17	-	-	69.97	24.76	23.85	9.98	3.33	26.83	21.24	4.15	1.19	0.14	3.03	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,908	1.00	0.85	0.15	-	66.91	25.47	21.15	8.85	2.95	29.40	18.84	5.61	3.68	1.06	2.69	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			養生工無	46,909	0.18	0.18	-	-	69.39	24.40	23.54	10.17	3.39	27.34	21.65	4.23	1.21	0.14	3.09	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.0m超	6.1m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	50,013	0.17	0.17	－	－	69.86	24.75	23.77	9.97	3.34	26.93	21.33	4.16	1.19	0.14	3.04	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,415	1.00	0.85	0.15	－	66.80	25.46	21.07	8.84	2.96	29.51	18.91	5.63	3.69	1.06	2.69	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			養生工無	49,065	0.18	0.18	－	－	69.27	24.30	23.52	10.17	3.40	27.45	21.74	4.24	1.22	0.14	3.10	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		6.4m3/10m超 6.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	52,228	0.17	0.17	－	－	69.75	24.73	23.69	9.97	3.35	27.03	21.40	4.18	1.20	0.14	3.05	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,937	1.01	0.86	0.15	－	66.68	25.44	20.99	8.83	2.97	29.60	18.96	5.65	3.71	1.06	2.71	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			養生工無	51,234	0.18	0.18	－	－	69.15	24.21	23.50	10.16	3.42	27.56	21.82	4.26	1.22	0.15	3.11	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		6.7m3/10m超 7.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	54,430	0.18	0.18	－	－	69.65	24.72	23.62	9.96	3.36	27.11	21.47	4.19	1.20	0.14	3.06	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,444	1.01	0.86	0.15	－	66.60	25.44	20.92	8.82	2.98	29.68	19.02	5.67	3.71	1.06	2.71	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			養生工無	53,391	0.18	0.18	－	－	69.05	24.14	23.49	10.15	3.43	27.65	21.89	4.27	1.23	0.15	3.12	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		7.0m3/10m超 7.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	56,644	0.18	0.18	－	－	69.56	24.71	23.55	9.95	3.37	27.19	21.53	4.21	1.20	0.14	3.07	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,965	1.02	0.86	0.16	－	66.48	25.39	20.86	8.81	2.99	29.78	19.07	5.68	3.73	1.07	2.72	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			養生工無	55,559	0.18	0.18	－	－	68.96	24.07	23.47	10.15	3.44	27.73	21.95	4.29	1.23	0.15	3.13	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		7.3m3/10m超 7.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	59,217	0.18	0.18	－	－	69.46	24.69	23.48	9.95	3.38	27.28	21.60	4.22	1.21	0.14	3.08	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,895	1.02	0.86	0.16	－	66.41	25.41	20.79	8.81	2.99	29.85	19.12	5.70	3.73	1.07	2.72	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			養生工無	58,079	0.18	0.18	－	－	68.86	24.00	23.46	10.14	3.45	27.82	22.03	4.30	1.23	0.15	3.14	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		7.7m3/10m超 8.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	62,161	0.18	0.18	－	－	69.37	24.69	23.41	9.94	3.39	27.36	21.67	4.23	1.21	0.14	3.09	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,247	1.02	0.86	0.16	－	66.32	25.41	20.71	8.80	3.00	29.93	19.18	5.71	3.74	1.07	2.73	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			養生工無	60,963	0.18	0.18	-	-	68.76	23.93	23.44	10.14	3.46	27.91	22.10	4.31	1.24	0.15	3.15	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	瀝青質目地板厚１０ｍｍ	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30m3以上 0.32m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	30,870	0.09	0.09	-	-	86.38	33.87	28.16	11.75	2.00	13.53	12.98	0.49	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	33,276	0.63	0.54	0.09	-	83.24	31.42	28.36	10.90	1.86	16.13	12.04	3.59	0.45	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	30,514	0.09	0.09	-	-	86.23	34.26	27.51	11.89	2.03	13.68	13.13	0.49	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.32m3超 0.34m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	32,166	0.09	0.09	-	-	86.11	33.67	28.13	11.73	2.04	13.80	13.26	0.48	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,726	0.64	0.55	0.09	-	82.92	31.19	28.33	10.87	1.89	16.44	12.28	3.66	0.45	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	31,786	0.09	0.09	-	-	85.94	34.06	27.46	11.87	2.06	13.97	13.42	0.49	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.34m3超 0.36m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	33,461	0.09	0.09	-	-	85.85	33.48	28.09	11.71	2.07	14.06	13.52	0.48	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,177	0.64	0.56	0.08	-	82.64	31.00	28.30	10.83	1.91	16.72	12.51	3.72	0.44	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	33,058	0.09	0.09	-	-	85.68	33.90	27.41	11.85	2.09	14.23	13.69	0.48	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.36m3超 0.38m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	34,755	0.09	0.09	-	-	85.63	33.32	28.06	11.69	2.10	14.28	13.76	0.47	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,626	0.65	0.57	0.08	-	82.36	30.78	28.27	10.80	1.94	16.99	12.71	3.79	0.44	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	34,329	0.09	0.09	-	-	85.44	33.73	27.36	11.84	2.12	14.47	13.93	0.48	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.38m3超 0.40m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	36,050	0.09	0.09	-	-	85.40	33.14	28.03	11.68	2.13	14.51	13.99	0.47	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,076	0.66	0.58	0.08	-	82.12	30.62	28.24	10.77	1.96	17.22	12.90	3.84	0.43	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ） *	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	35,602	0.09	0.09	-	-	85.22	33.58	27.32	11.82	2.15	14.69	14.16	0.48	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭)	37,670	0.09	0.09	-	-	85.16	32.98	27.99	11.66	2.16	14.75	14.24	0.46	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） *	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S		
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	0.40m3超 0.43m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,890	0.67	0.59	0.08	-	81.82	30.37	28.22	10.74	1.99	17.51	13.12	3.91	0.43	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	37,193	0.09	0.09	-	-	84.97	33.41	27.27	11.81	2.18	14.94	14.42	0.47	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.43m3超 0.46m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	39,609	0.09	0.09	-	-	84.88	32.78	27.95	11.63	2.19	15.03	14.52	0.46	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,063	0.68	0.60	0.08	-	81.51	30.16	28.18	10.70	2.02	17.81	13.36	3.98	0.42	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	39,098	0.09	0.09	-	-	84.68	33.20	27.22	11.79	2.22	15.23	14.71	0.47	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.46m3超 0.49m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	41,554	0.09	0.09	-	-	84.63	32.60	27.92	11.61	2.22	15.28	14.78	0.45	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,240	0.69	0.61	0.08	-	81.23	29.96	28.15	10.67	2.04	18.08	13.57	4.04	0.42	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	41,008	0.09	0.09	-	-	84.43	33.04	27.17	11.77	2.25	15.48	14.97	0.46	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.49m3超 0.52m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	43,499	0.09	0.09	-	-	84.40	32.44	27.88	11.60	2.25	15.51	15.01	0.45	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,418	0.70	0.62	0.08	-	80.97	29.76	28.13	10.64	2.07	18.33	13.77	4.10	0.41	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	42,918	0.09	0.09	-	-	84.19	32.87	27.13	11.75	2.28	15.72	15.21	0.46	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.52m3超 0.55m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	45,438	0.08	0.08	-	-	84.20	32.28	27.86	11.58	2.28	15.72	15.22	0.45	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,590	0.71	0.63	0.08	-	80.73	29.58	28.11	10.61	2.09	18.56	13.95	4.15	0.41	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	44,823	0.09	0.09	-	-	83.98	32.74	27.08	11.74	2.31	15.93	15.43	0.45	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	0.55m3超 0.58m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	47,384	0.08	0.08	-	-	84.02	32.16	27.83	11.57	2.30	15.90	15.41	0.44	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,769	0.71	0.63	0.08	-	80.53	29.44	28.08	10.59	2.11	18.76	14.11	4.20	0.40	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	46,735	0.09	0.09	-	-	83.78	32.59	27.05	11.73	2.33	16.13	15.63	0.45	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.58m3超0.61m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	49,324	0.08	0.08	-	-	83.83	32.03	27.80	11.55	2.32	16.09	15.60	0.44	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,941	0.72	0.64	0.08	-	80.32	29.30	28.06	10.56	2.12	18.96	14.26	4.25	0.40	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	48,640	0.08	0.08	-	-	83.61	32.48	27.01	11.71	2.36	16.31	15.81	0.45	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.61m3超0.65m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	51,593	0.08	0.08	-	-	83.64	31.87	27.78	11.54	2.35	16.28	15.79	0.44	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,482	0.73	0.65	0.08	-	80.11	29.13	28.04	10.54	2.14	19.16	14.42	4.29	0.40	0.05	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	50,869	0.08	0.08	-	-	83.42	32.35	26.98	11.70	2.38	16.50	16.01	0.44	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.65m3超0.69m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	54,183	0.08	0.08	-	-	83.45	31.75	27.75	11.52	2.37	16.47	15.99	0.43	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,382	0.73	0.66	0.07	-	79.91	28.99	28.02	10.51	2.16	19.36	14.59	4.34	0.39	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	53,412	0.08	0.08	-	-	83.21	32.19	26.94	11.69	2.41	16.71	16.22	0.44	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.69m3超0.73m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	56,773	0.08	0.08	-	-	83.27	31.62	27.72	11.51	2.39	16.65	16.17	0.43	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,283	0.73	0.66	0.07	-	79.71	28.84	28.00	10.49	2.18	19.56	14.74	4.39	0.39	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	55,957	0.08	0.08	-	-	83.04	32.09	26.90	11.68	2.43	16.88	16.40	0.43	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.73m3超0.77m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	59,362	0.08	0.08	-	-	83.12	31.51	27.70	11.49	2.42	16.80	16.33	0.42	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,182	0.74	0.67	0.07	-	79.53	28.70	27.98	10.47	2.20	19.73	14.87	4.43	0.39	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	58,500	0.08	0.08	-	-	82.87	31.98	26.87	11.66	2.45	17.05	16.57	0.43	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.77m3超 0.82m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	62,277	0.08	0.08	-	-	82.95	31.38	27.68	11.48	2.44	16.97	16.50	0.42	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,446	0.75	0.68	0.07	-	79.34	28.56	27.96	10.45	2.22	19.91	15.02	4.47	0.38	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		養生工無	61,363	0.08	0.08	-	-	82.69	31.85	26.84	11.65	2.47	17.23	16.75	0.43	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	0.82m3超 0.87m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	65,517	0.08	0.08	-	-	82.78	31.25	27.65	11.47	2.46	17.14	16.67	0.42	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,074	0.75	0.68	0.07	-	79.16	28.45	27.94	10.42	2.23	20.09	15.16	4.51	0.38	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		養生工無	64,545	0.08	0.08	-	-	82.53	31.74	26.81	11.64	2.49	17.39	16.92	0.42	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	0.87m3超 0.92m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	68,848	0.08	0.08	-	-	82.51	31.12	27.59	11.44	2.47	17.41	16.81	0.55	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,793	0.76	0.69	0.07	-	78.88	28.27	27.89	10.39	2.25	20.36	15.27	4.55	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		養生工無	67,819	0.08	0.08	-	-	82.25	31.58	26.74	11.61	2.51	17.67	17.06	0.56	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	0.92m3超 0.97m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	72,091	0.08	0.08	-	-	82.37	31.00	27.58	11.43	2.49	17.55	16.95	0.55	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,425	0.76	0.69	0.07	-	78.74	28.17	27.88	10.37	2.26	20.50	15.38	4.58	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		養生工無	71,005	0.08	0.08	-	-	82.10	31.47	26.71	11.60	2.53	17.82	17.21	0.56	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	0.97m3超 1.03m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	75,655	0.08	0.08	-	-	82.23	30.89	27.56	11.42	2.51	17.69	17.09	0.55	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,416	0.77	0.70	0.07	-	78.57	28.04	27.86	10.36	2.27	20.66	15.50	4.62	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		養生工無	74,506	0.08	0.08	-	-	81.96	31.39	26.68	11.59	2.55	17.96	17.35	0.56	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭)	81,187	0.08	0.08	-	-	82.78	35.09	21.69	9.33	2.00	17.14	16.56	0.53	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z							S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	1.03m3超 1.09m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,816	0.22	0.15	0.07	-	82.05	34.43	22.05	9.14	1.96	17.73	16.23	0.94	0.52	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	80,666	0.08	0.08	-	-	82.66	35.32	21.27	9.39	2.01	17.26	16.67	0.54	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.09m3超 1.15m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	85,107	0.07	0.07	-	-	82.67	35.04	21.66	9.32	2.01	17.26	16.69	0.53	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,829	0.22	0.15	0.07	-	81.91	34.34	22.03	9.13	1.97	17.87	16.36	0.95	0.52	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	84,557	0.08	0.08	-	-	82.54	35.24	21.25	9.38	2.03	17.38	16.80	0.53	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.15m3超 1.22m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	89,355	0.07	0.07	-	-	82.54	34.95	21.64	9.31	2.03	17.39	16.82	0.53	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,177	0.22	0.15	0.07	-	81.78	34.25	22.01	9.13	1.98	18.00	16.49	0.95	0.52	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	88,773	0.08	0.08	-	-	82.41	35.17	21.22	9.37	2.04	17.51	16.93	0.53	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.22m3超 1.29m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	93,926	0.07	0.07	-	-	82.42	34.87	21.62	9.30	2.04	17.51	16.95	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,855	0.22	0.15	0.07	-	81.66	34.17	21.99	9.12	2.00	18.12	16.61	0.96	0.51	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	93,310	0.07	0.07	-	-	82.30	35.09	21.20	9.37	2.05	17.63	17.06	0.53	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.29m3超 1.36m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	98,503	0.07	0.07	-	-	82.31	34.80	21.60	9.30	2.05	17.62	17.06	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,540	0.22	0.15	0.07	-	81.54	34.10	21.97	9.11	2.01	18.24	16.72	0.97	0.51	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	97,852	0.07	0.07	-	-	82.18	35.02	21.18	9.36	2.06	17.75	17.18	0.53	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.36m3超 1.44m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	103,410	0.07	0.07	-	-	82.20	34.73	21.58	9.29	2.06	17.73	17.17	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,560	0.23	0.16	0.07	-	81.43	34.03	21.96	9.10	2.02	18.34	16.82	0.97	0.51	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	102,720	0.07	0.07	-	-	82.08	34.97	21.15	9.35	2.07	17.85	17.29	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	1.44m3超 1.52m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	108,630	0.07	0.07	-	-	82.09	34.66	21.56	9.29	2.07	17.84	17.28	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110,910	0.23	0.16	0.07	-	81.31	33.96	21.94	9.09	2.03	18.46	16.93	0.98	0.51	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	107,910	0.07	0.07	-	-	81.97	34.90	21.13	9.35	2.08	17.96	17.40	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	1.52m3超 1.61m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	114,190	0.07	0.07	-	-	82.00	34.61	21.54	9.28	2.08	17.93	17.38	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,590	0.23	0.16	0.07	-	81.22	33.89	21.93	9.09	2.04	18.55	17.03	0.98	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	113,420	0.07	0.07	-	-	81.87	34.83	21.11	9.34	2.10	18.06	17.50	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	1.61m3超 1.70m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	120,070	0.07	0.07	-	-	81.90	34.54	21.53	9.27	2.09	18.03	17.48	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	122,620	0.23	0.16	0.07	-	81.12	33.83	21.91	9.08	2.05	18.65	17.12	0.99	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	119,260	0.07	0.07	-	-	81.77	34.76	21.09	9.34	2.11	18.16	17.60	0.52	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	1.70m3超 1.80m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	126,280	0.07	0.07	-	-	81.80	34.48	21.51	9.27	2.10	18.13	17.58	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	128,970	0.23	0.16	0.07	-	81.03	33.77	21.90	9.08	2.06	18.74	17.21	0.99	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	125,420	0.07	0.07	-	-	81.68	34.72	21.07	9.33	2.11	18.25	17.70	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	1.80m3超 1.90m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	132,820	0.07	0.07	-	-	81.71	34.42	21.50	9.26	2.11	18.22	17.67	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	135,660	0.23	0.16	0.07	-	80.93	33.71	21.89	9.07	2.06	18.84	17.30	1.00	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		養生工無	131,910	0.07	0.07	-	-	81.59	34.65	21.06	9.33	2.12	18.34	17.79	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	1.90m3超 2.00m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	139,350	0.07	0.07	-	-	81.63	34.37	21.48	9.26	2.12	18.30	17.75	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	142,350	0.23	0.16	0.07	-	80.85	33.67	21.87	9.06	2.07	18.92	17.38	1.00	0.50	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	138,390	0.07	0.07	-	-	81.51	34.62	21.04	9.32	2.13	18.42	17.87	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.00m3超 2.11m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	146,210	0.07	0.07	-	-	81.55	34.33	21.47	9.25	2.12	18.38	17.83	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	149,370	0.23	0.16	0.07	-	80.78	33.61	21.86	9.06	2.08	18.99	17.45	1.01	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	145,200	0.07	0.07	-	-	81.43	34.57	21.02	9.32	2.14	18.50	17.95	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.11m3超 2.23m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	153,730	0.07	0.07	-	-	81.49	34.28	21.46	9.25	2.13	18.44	17.90	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	157,070	0.23	0.16	0.07	-	80.71	33.57	21.85	9.05	2.09	19.06	17.52	1.01	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	152,670	0.07	0.07	-	-	81.35	34.52	21.01	9.31	2.15	18.58	18.03	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.23m3超 2.35m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	161,570	0.07	0.07	-	-	81.41	34.23	21.44	9.25	2.14	18.52	17.98	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	165,090	0.23	0.16	0.07	-	80.63	33.52	21.84	9.05	2.09	19.14	17.59	1.02	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	160,450	0.07	0.07	-	-	81.28	34.48	20.99	9.31	2.15	18.65	18.10	0.51	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.35m3超 2.48m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	169,740	0.07	0.07	-	-	81.34	34.19	21.43	9.24	2.15	18.59	18.05	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	173,450	0.23	0.16	0.07	-	80.56	33.47	21.83	9.04	2.10	19.21	17.66	1.02	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	168,550	0.07	0.07	-	-	81.22	34.44	20.98	9.31	2.16	18.71	18.17	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生･特殊養生(練炭)	178,570	0.07	0.07	-	-	81.28	34.15	21.42	9.24	2.15	18.65	18.11	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S		
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	2.48m3超 2.62m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	182,480	0.23	0.16	0.07	-	80.50	33.43	21.82	9.04	2.11	19.27	17.72	1.02	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	177,310	0.07	0.07	-	-	81.15	34.39	20.97	9.30	2.17	18.78	18.24	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.62m3超 2.77m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	188,040	0.07	0.07	-	-	81.21	34.11	21.41	9.23	2.16	18.72	18.18	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	192,180	0.23	0.16	0.07	-	80.42	33.37	21.81	9.04	2.11	19.35	17.79	1.03	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	186,720	0.07	0.07	-	-	81.08	34.36	20.95	9.30	2.17	18.85	18.31	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.77m3超 2.92m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	197,840	0.07	0.07	-	-	81.15	34.06	21.40	9.23	2.17	18.78	18.24	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	202,220	0.24	0.17	0.07	-	80.35	33.33	21.80	9.03	2.12	19.41	17.85	1.03	0.49	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	196,450	0.07	0.07	-	-	81.02	34.31	20.94	9.30	2.18	18.91	18.37	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.92m3超 3.08m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	207,980	0.07	0.07	-	-	81.10	34.03	21.39	9.23	2.17	18.83	18.30	0.49	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	212,590	0.24	0.17	0.07	-	80.31	33.31	21.79	9.03	2.12	19.45	17.90	1.03	0.48	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	206,500	0.07	0.07	-	-	80.96	34.27	20.93	9.29	2.19	18.97	18.43	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	3.08m3超 3.25m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	218,760	0.07	0.07	-	-	81.05	34.00	21.38	9.22	2.18	18.88	18.35	0.49	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	223,620	0.24	0.17	0.07	-	80.25	33.27	21.78	9.02	2.13	19.51	17.95	1.04	0.48	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	217,200	0.07	0.07	-	-	80.91	34.25	20.92	9.29	2.19	19.02	18.48	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	3.25m3超 3.42m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	229,870	0.07	0.07	-	-	81.00	33.97	21.37	9.22	2.18	18.93	18.40	0.49	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	234,990	0.24	0.17	0.07	-	80.20	33.23	21.78	9.02	2.13	19.56	18.00	1.04	0.48	0.04	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａｌ）	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		養生工無	228,230	0.07	0.07	-	-	80.85	34.20	20.91	9.29	2.20	19.08	18.54	0.50	0.04	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		型枠工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.077【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,932.9	3.43	3.43	－	－	3.02	1.58	1.44	－	－	93.55	92.29	1.26	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
無し	149.43	44.42	44.42	－	－	39.21	20.48	18.73	－	－	16.37	16.37	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準）］　１６ｔ級	－	－	特殊運転手	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.078【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
シート種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	435.80	0.00	–	–	–	3.21	3.21	–	–	–	96.79	96.79	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	–	–	–	–	–
ネット	456.80	0.00	–	–	–	7.66	7.66	–	–	–	92.34	92.34	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	–	–	–	–	–

No.079【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	26,450	66.36	50.94	-	-	29.65	9.35	5.12	4.59	3.75	3.99	3.99	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	28,082	62.72	47.99	-	-	27.92	8.80	4.82	4.32	3.53	9.36	9.36	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	29,167	60.52	46.20	-	-	26.89	8.48	4.64	4.16	3.40	12.59	12.59	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	30,262	58.46	44.53	-	-	25.92	8.17	4.48	4.01	3.28	15.62	15.62	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,346	56.56	42.99	-	-	25.02	7.89	4.32	3.87	3.17	18.42	18.42	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	40,586	61.22	46.77	-	-	27.13	8.52	4.70	4.21	3.44	11.65	11.65	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	41,671	59.72	45.55	-	-	26.43	8.30	4.58	4.10	3.35	13.85	13.85	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	42,766	58.28	44.38	-	-	25.75	8.09	4.46	3.99	3.27	15.97	15.97	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	43,851	56.92	43.28	-	-	25.12	7.89	4.35	3.89	3.19	17.96	17.96	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	44,945	55.63	42.23	-	-	24.50	7.69	4.24	3.80	3.11	19.87	19.87	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	46,030	54.41	41.24	-	-	23.92	7.51	4.14	3.71	3.04	21.67	21.67	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	60,288	59.06	45.02	-	-	26.13	8.20	4.53	4.05	3.32	14.81	14.81	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	61,372	58.08	44.22	-	-	25.67	8.06	4.45	3.98	3.26	16.25	16.25	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	63,015	56.66	43.07	-	-	25.00	7.85	4.33	3.88	3.17	18.34	18.34	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	65,194	54.89	41.63	-	-	24.16	7.58	4.18	3.75	3.07	20.95	20.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,735	56.56	42.99	-	-	24.92	7.81	4.32	3.87	3.17	18.52	18.52	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	75,367	55.41	42.05	-	-	24.38	7.64	4.23	3.78	3.10	20.21	20.21	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.079【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無し	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	76,999	54.32	41.17	-	-	23.86	7.48	4.14	3.70	3.03	21.82	21.82	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	88,796	56.27	42.75	-	-	24.81	7.79	4.30	3.85	3.15	18.92	18.92	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	91,523	54.71	41.49	-	-	24.06	7.56	4.17	3.73	3.05	21.23	21.23	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機［単軸式］ ７５ｋＷ×１（油圧モータ）最大改良深度２０ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	20,156	74.18	57.81	-	-	19.26	6.09	3.41	3.05	2.50	6.56	5.23	1.04	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	21,788	68.91	53.50	-	-	17.81	5.63	3.15	2.82	2.31	13.28	12.06	0.96	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	22,873	65.81	50.96	-	-	16.97	5.37	3.00	2.69	2.20	17.22	16.06	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	23,968	62.98	48.64	-	-	16.18	5.12	2.86	2.56	2.10	20.84	19.73	0.87	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	25,053	60.40	46.53	-	-	15.49	4.90	2.74	2.45	2.01	24.11	23.05	0.83	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	28,783	65.40	50.63	-	-	17.01	5.46	2.98	2.67	2.18	17.59	16.43	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	29,868	63.16	48.79	-	-	16.40	5.27	2.87	2.57	2.10	20.44	19.33	0.87	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	30,963	61.05	47.07	-	-	15.82	5.08	2.77	2.48	2.03	23.13	22.06	0.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	32,047	59.11	45.48	-	-	15.29	4.91	2.68	2.40	1.96	25.60	24.57	0.81	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	33,142	57.25	43.95	-	-	14.79	4.75	2.59	2.32	1.90	27.96	26.95	0.79	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	34,227	55.57	42.58	-	-	14.31	4.59	2.51	2.24	1.84	30.12	29.15	0.76	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	42,640	62.00	47.84	-	-	15.96	5.07	2.82	2.52	2.06	22.04	20.94	0.86	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	43,724	60.55	46.65	-	-	15.57	4.94	2.75	2.46	2.01	23.88	22.81	0.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	45,367	58.50	44.97	-	-	15.00	4.76	2.65	2.37	1.94	26.50	25.48	0.80	-	-	-	粉体噴射攪拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.079【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		12m以上14m未満	実数入力	47,546	55.98	42.91	-	-	14.31	4.54	2.53	2.26	1.85	29.71	28.73	0.77	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	49,178	54.25	41.49	-	-	13.84	4.39	2.44	2.19	1.79	31.91	30.97	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	58,193	59.98	46.19	-	-	15.49	4.96	2.72	2.43	1.99	24.53	23.47	0.83	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	59,825	58.45	44.94	-	-	15.07	4.82	2.64	2.37	1.94	26.48	25.46	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	61,457	56.99	43.74	-	-	14.67	4.70	2.57	2.30	1.89	28.34	27.34	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	64,184	54.71	41.87	-	-	14.05	4.50	2.46	2.21	1.81	31.24	30.28	0.75	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ５５ｋＷ×２ 最大改良深度２６ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	79,848	61.33	48.35	-	-	13.26	4.33	2.39	2.14	1.75	25.41	24.34	0.86	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		20m超え23m未満	実数入力	83,113	59.08	46.47	-	-	12.73	4.16	2.29	2.05	1.68	28.19	27.17	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	86,934	56.64	44.42	-	-	12.17	3.98	2.19	1.96	1.61	31.19	30.21	0.79	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	101,860	60.19	47.40	-	-	12.98	4.24	2.34	2.09	1.71	26.83	25.78	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	106,750	57.59	45.22	-	-	12.39	4.05	2.23	2.00	1.63	30.02	29.02	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	110,030	55.98	43.87	-	-	12.02	3.93	2.16	1.94	1.59	32.00	31.03	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸式］ ９０ｋＷ×２ 最大改良深度３３ｍ	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.080【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	49,640	45.44	45.44	－	－	54.56	27.89	15.39	11.28	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
二軸施工	63,630	41.36	41.36	－	－	58.64	32.64	15.00	11.00	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.081【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	172,750	33.10	28.29	－	－	66.90	32.07	12.96	12.16	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊 ＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	粘性土及び砂質土	4,678.5	34.81	29.26	-	-	34.38	12.56	8.57	7.76	-	30.81	14.00	8.53	4.12	2.73	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			ﾚｷ質土	7,444.9	32.25	27.10	-	-	31.89	11.65	7.95	7.20	-	35.86	13.60	12.73	4.31	3.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	11,237	31.70	26.64	-	-	31.35	11.46	7.81	7.08	-	36.95	15.15	12.55	3.43	2.84	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	6,324.8	36.79	30.93	-	-	36.33	13.28	9.05	8.20	-	26.88	13.77	6.69	3.04	2.22	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	9,105.7	33.17	27.88	-	-	32.81	11.99	8.18	7.40	-	34.02	14.76	11.03	3.53	3.09	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	13,411	32.34	27.18	-	-	31.98	11.69	7.97	7.22	-	35.68	14.04	13.41	2.87	2.62	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	7,907.6	38.25	32.15	-	-	37.78	13.80	9.42	8.53	-	23.97	12.11	6.56	2.43	1.94	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	10,572	33.74	28.36	-	-	33.33	12.18	8.31	7.52	-	32.93	13.94	11.66	3.04	2.90	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	15,425	32.64	27.43	-	-	32.26	11.79	8.04	7.28	-	35.10	14.37	13.37	2.50	2.48	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）		90mm	粘性土及び砂質土	4,771.4	38.16	34.70	-	-	28.18	11.14	7.60	6.88	-	33.66	13.73	8.36	4.04	2.68	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			ﾚｷ質土	7,573.6	35.37	32.16	-	-	26.18	10.35	7.06	6.39	-	38.45	13.35	12.51	4.24	3.38	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	11,332	34.61	31.47	-	-	25.61	10.13	6.91	6.25	-	39.78	15.02	12.45	3.40	2.82	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	6,432.4	40.22	36.57	-	-	29.72	11.75	8.01	7.26	-	30.06	13.54	6.57	2.99	2.18	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	9,228.1	36.28	32.99	-	-	26.85	10.61	7.24	6.56	-	36.87	14.57	10.89	3.48	3.05	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	13,542	35.33	32.12	-	-	26.13	10.33	7.05	6.38	-	38.54	13.91	13.28	2.84	2.59	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			粘性土及び砂質土	8,030.0	41.75	37.96	-	-	30.86	12.20	8.32	7.54	-	27.39	11.93	6.46	2.40	1.91	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		135mm	レキ質土	10,667	36.84	33.50	-	-	27.21	10.76	7.34	6.64	-	35.95	13.81	11.55	3.01	2.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	15,746	35.84	32.59	-	-	26.53	10.49	7.15	6.48	-	37.63	14.06	13.10	2.45	2.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）		90mm	粘性土及び砂質土	5,639.6	30.21	25.39	-	-	29.88	10.92	7.45	6.74	-	39.91	11.68	6.19	6.17	4.64	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			レキ質土	9,370.3	27.27	22.92	-	-	26.97	9.86	6.72	6.09	-	45.76	10.82	10.65	9.08	4.96	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	14,469	25.15	21.14	-	-	24.87	9.09	6.20	5.61	-	49.98	13.44	13.10	9.75	3.62	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			軟岩	11,617	26.00	21.85	-	-	25.70	9.39	6.41	5.80	-	48.30	12.53	11.32	10.41	4.00	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			硬岩	15,346	25.24	21.21	-	-	24.95	9.12	6.22	5.63	-	49.81	15.34	11.34	9.19	3.79	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	8,205.8	34.05	28.63	-	-	33.59	12.28	8.37	7.58	-	32.36	10.61	4.51	4.39	4.32	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			レキ質土	11,602	28.70	24.12	-	-	28.38	10.37	7.07	6.41	-	42.92	11.63	9.11	7.60	5.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,612	26.82	22.54	-	-	26.52	9.69	6.61	5.99	-	46.66	11.48	11.38	10.65	4.02	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
			軟岩	14,134	27.39	23.02	-	-	27.08	9.90	6.75	6.11	-	45.53	11.45	10.85	9.64	4.46	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			硬岩	18,384	26.53	22.30	-	-	26.24	9.59	6.54	5.92	-	47.23	13.60	10.20	9.81	4.28	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	10,023	35.62	29.95	-	-	35.15	12.85	8.76	7.93	-	29.23	9.55	4.53	4.43	3.60	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	14,012	30.40	25.55	-	-	30.07	10.99	7.49	6.79	-	39.53	10.57	9.26	6.29	5.64	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	20,327	27.81	23.37	-	-	27.50	10.05	6.85	6.21	-	44.69	12.20	10.15	9.86	4.37	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			軟岩	17,145	29.36	24.68	-	-	29.03	10.61	7.24	6.55	-	41.61	11.05	10.31	7.95	4.61	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	二重管方式		硬岩	21,998	28.16	23.67	-	-	27.85	10.18	6.94	6.29	-	43.99	13.92	9.38	8.20	4.49	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
		146mm	粘性土及び砂質土	11,894	34.58	29.07	-	-	34.13	12.47	8.51	7.70	-	31.29	10.92	4.72	4.56	3.49	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	インナービットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	16,636	29.33	24.65	-	-	29.01	10.60	7.23	6.55	-	41.66	12.08	9.32	6.10	6.00	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			玉石混じり土	23,721	26.45	22.23	-	-	26.15	9.56	6.52	5.90	-	47.40	12.50	11.80	9.73	4.73	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			軟岩	20,280	28.26	23.75	-	-	27.94	10.21	6.96	6.31	-	43.80	11.90	11.09	7.74	4.92	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			硬岩	27,858	28.63	24.06	-	-	28.32	10.35	7.06	6.39	-	43.05	13.14	10.05	7.46	4.47	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　５５ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
		90mm	粘性土及び砂質土	5,753.6	33.26	30.24	-	-	24.60	9.73	6.63	6.01	-	42.14	11.44	6.07	6.05	4.55	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
			レキ質土	9,541.3	30.08	27.35	-	-	22.25	8.80	6.00	5.43	-	47.67	10.64	10.45	8.92	4.87	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	14,586	27.55	25.05	-	-	20.38	8.06	5.49	4.98	-	52.07	13.32	13.00	9.67	3.59	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
			軟岩	11,740	28.52	25.93	-	-	21.09	8.34	5.69	5.15	-	50.39	12.41	11.20	10.30	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
			硬岩	15,525	27.73	25.21	-	-	20.51	8.11	5.53	5.01	-	51.76	15.19	11.21	9.08	3.74	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	8,264.9	37.11	33.75	-	-	27.41	10.84	7.39	6.69	-	35.48	10.53	4.48	4.36	4.29	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			レキ質土	11,809	31.60	28.73	-	-	23.37	9.24	6.30	5.71	-	45.03	11.42	8.95	7.47	5.33	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,849	29.48	26.80	-	-	21.81	8.62	5.88	5.33	-	48.71	11.31	11.23	10.51	3.97	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
			軟岩	14,314	30.08	27.35	-	-	22.25	8.80	6.00	5.43	-	47.67	11.30	10.71	9.52	4.40	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			硬岩	18,663	29.22	26.57	-	-	21.62	8.55	5.83	5.28	-	49.16	13.39	10.05	9.66	4.22	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-

注１（クローラ型）

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		135mm	粘性土及び砂質土	10,118	38.85	35.33	-	-	28.68	11.34	7.73	7.01	-	32.47	9.46	4.49	4.39	3.56	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	14,297	33.46	30.42	-	-	24.76	9.79	6.67	6.05	-	41.78	10.38	9.07	6.17	5.52	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	20,641	30.59	27.81	-	-	22.63	8.95	6.10	5.53	-	46.78	12.02	9.99	9.71	4.30	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			軟岩	17,465	32.31	29.38	-	-	23.91	9.45	6.45	5.84	-	43.78	10.85	10.12	7.80	4.52	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			硬岩	22,285	30.91	28.10	-	-	22.87	9.04	6.17	5.58	-	46.22	13.75	9.26	8.09	4.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
		146mm	粘性土及び砂質土	12,137	37.90	34.46	-	-	28.00	11.07	7.55	6.84	-	34.10	10.71	4.62	4.47	3.42	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	インナービット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-
			レキ質土	16,915	32.24	29.31	-	-	23.85	9.43	6.43	5.82	-	43.91	11.88	9.17	6.00	5.90	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			玉石混じり土	24,029	29.07	26.43	-	-	21.50	8.50	5.80	5.25	-	49.43	12.33	11.65	9.61	4.67	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			軟岩	20,616	31.09	28.27	-	-	23.00	9.09	6.20	5.62	-	45.91	11.71	10.91	7.61	4.84	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			硬岩	28,281	31.46	28.60	-	-	23.27	9.20	6.28	5.68	-	45.27	12.96	9.90	7.35	4.41	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　８１ｋＷ級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400KN(40.8t)	有り	23,023	0.00	-	-	-	100.00	40.15	27.37	24.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,724	0.00	-	-	-	100.00	40.55	27.64	25.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	25,985	0.00	-	-	-	100.00	39.88	27.19	24.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	23,686	0.00	-	-	-	100.00	40.21	27.41	24.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f<2000KN(204.1t)	有り	33,340	0.00	-	-	-	100.00	39.49	26.92	24.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,041	0.00	-	-	-	100.00	39.70	27.07	24.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400KN(40.8t)	有り	23,885	0.00	-	-	-	100.00	40.23	27.42	24.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	21,586	0.00	-	-	-	100.00	40.61	27.69	25.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	26,848	0.00	-	-	-	100.00	39.97	27.24	24.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	24,549	0.00	-	-	-	100.00	40.28	27.46	24.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f<2000KN(204.1t)	有り	34,202	0.00	-	-	-	100.00	39.55	26.97	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,903	0.00	-	-	-	100.00	39.77	27.12	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400KN(40.8t)	有り	10,362	0.00	-	-	-	100.00	37.85	25.80	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	8,062.9	0.00	-	-	-	100.00	38.21	26.05	23.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	12,661	0.00	-	-	-	100.00	37.61	25.64	23.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	10,362	0.00	-	-	-	100.00	37.85	25.80	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦	有り	18,026	0.00	-	-	-	100.00	37.29	25.43	23.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食			f<2000KN(204.1t)	無し	15,726	0.00	-	-	-	100.00	37.40	25.50	23.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400KN(40.8t)	有り	13,737	0.00	-	-	-	100.00	38.75	26.41	23.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	11,437	0.00	-	-	-	100.00	39.19	26.71	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	16,699	0.00	-	-	-	100.00	38.59	26.30	23.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	14,400	0.00	-	-	-	100.00	38.91	26.52	24.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f<2000KN(204.1t)	有り	22,727	0.00	-	-	-	100.00	38.21	26.05	23.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,428	0.00	-	-	-	100.00	38.39	26.18	23.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10m を超える	f＜400KN(40.8t)	有り	14,599	0.00	-	-	-	100.00	38.95	26.55	24.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	12,300	0.00	-	-	-	100.00	39.40	26.86	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	17,561	0.00	-	-	-	100.00	38.77	26.42	23.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,262	0.00	-	-	-	100.00	39.09	26.65	24.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f<2000KN(204.1t)	有り	23,589	0.00	-	-	-	100.00	38.36	26.15	23.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	21,290	0.00	-	-	-	100.00	38.55	26.28	23.80	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400KN(40.8t)	有り	17,716	0.00	-	-	-	100.00	39.52	26.95	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,417	0.00	-	-	-	100.00	39.97	27.25	24.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	20,016	0.00	-	-	-	100.00	39.19	26.71	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	17,716	0.00	-	-	-	100.00	39.52	26.95	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10mを超える	f＜400KN(40.8t)	有り	18,579	0.00	-	-	-	100.00	39.66	27.03	24.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,280	0.00	-	-	-	100.00	40.09	27.33	24.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	20,878	0.00	-	-	-	100.00	39.31	26.80	24.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,579	0.00	-	-	-	100.00	39.66	27.03	24.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400KN(40.8t)	有り	15,726	0.00	-	-	-	100.00	39.19	26.71	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	13,427	0.00	-	-	-	100.00	39.64	27.02	24.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	22,005	0.00	-	-	-	100.00	39.46	26.90	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,706	0.00	-	-	-	100.00	39.80	27.13	24.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f<2000KN(204.1t)	有り	33,340	0.00	-	-	-	100.00	39.49	26.92	24.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,041	0.00	-	-	-	100.00	39.70	27.07	24.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400KN(40.8t)	有り	16,589	0.00	-	-	-	100.00	39.35	26.82	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	14,290	0.00	-	-	-	100.00	39.79	27.13	24.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	22,868	0.00	-	-	-	100.00	39.57	26.97	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,569	0.00	-	-	-	100.00	39.90	27.20	24.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f<2000KN(204.1t)	有り	34,202	0.00	-	-	-	100.00	39.55	26.97	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,903	0.00	-	-	-	100.00	39.77	27.12	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食			f＜400KN(40.8t)	有り	9,718.0	0.00	-	-	-	100.00	37.46	25.55	23.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
制錆防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400KN(40.8t)	無し	7,418.9	0.00	-	-	-	100.00	37.76	25.74	23.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	12,017	0.00	-	-	-	100.00	37.29	25.43	23.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	9,718.0	0.00	-	-	-	100.00	37.46	25.55	23.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300(132.7t)≦f＜2000KN(204.1t)	有り	17,382	0.00	-	-	-	100.00	37.06	25.27	22.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,082	0.00	-	-	-	100.00	37.14	25.32	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400KN(40.8t)	有り	14,400	0.00	-	-	-	100.00	38.91	26.52	24.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	12,101	0.00	-	-	-	100.00	39.35	26.83	24.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	17,362	0.00	-	-	-	100.00	38.72	26.40	23.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,063	0.00	-	-	-	100.00	39.06	26.62	24.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400KN(40.8t)	有り	15,262	0.00	-	-	-	100.00	39.09	26.65	24.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	12,963	0.00	-	-	-	100.00	39.54	26.96	24.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400(40.8t)≦f＜1300KN(132.7t)	有り	18,225	0.00	-	-	-	100.00	38.89	26.51	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,925	0.00	-	-	-	100.00	39.22	26.74	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.084【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	40,720	0.00	－	－	－	47.44	16.77	11.44	10.36	－	52.56	52.56	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント	－	－	－	－	－

No.085【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	31,875	36.86	36.86	－	－	63.14	27.46	18.72	16.96	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.086【　足場工（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,684.3	5.60	5.60	－	－	94.40	42.74	20.34	14.94	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２　＊ ５ｔ吊	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.087【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.088【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形状		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積 控え35cm以上45cm未満	10,380	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え45cm未満	3,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え45cm以上60cm未満	3,979.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え60cm以上90cm未満	5,190.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.089【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	3,144.3	2.65	2.63	-	-	93.79	49.57	31.16	12.14	-	3.56	3.53	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］　２．５ｍ３／ｍｉｎ	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	5,243.6	2.54	2.52	-	-	94.04	52.83	29.36	10.92	-	3.42	3.39	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］　２．５ｍ３／ｍｉｎ	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.090【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	761.69	12.23	12.23	－	－	82.06	73.53	8.53	－	－	5.71	5.71	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	普通作業員	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.091【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	629.70	0.00	-	-	-	13.33	13.33	-	-	-	86.67	86.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	-	-	-	-	-
点在	594.0	0.00	-	-	-	14.14	14.14	-	-	-	85.86	85.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	-	-	-	-	-

No.092【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
目地材の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青繊維質目地板t=10	1,554.3	0.00	-	-	-	32.26	26.12	6.14	-	-	67.74	67.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地板厚１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.093【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	1,876.7	0.00	–	–	–	46.79	33.56	13.23	–	–	53.21	53.21	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ	–	–	–	–	–

No.094【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	3,925.2	11.18	11.18	-	-	35.69	14.26	10.57	6.97	3.89	53.13	25.12	16.89	6.26	4.86	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－７　線径４．０ｍｍ（＃８）　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	径60cm	6,105.9	12.94	12.94	-	-	40.36	16.04	11.89	8.06	4.37	46.70	19.59	16.13	5.62	5.36	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ	鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	-	-
撤去	径45cm	1,015.7	21.61	21.61	-	-	69.00	27.59	20.43	13.46	7.52	9.39	9.39	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	径60cm	1,800.1	21.94	21.94	-	-	68.53	27.26	20.18	13.67	7.42	9.53	9.53	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.095【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	8,740.5	6.02	6.02	-	-	26.43	13.13	4.80	4.75	3.75	67.55	34.19	23.26	7.49	2.61	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	10,152	6.91	6.91	-	-	28.11	13.79	5.07	4.94	4.31	64.98	30.72	24.81	6.45	3.00	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	11,544	7.22	7.22	-	-	29.58	14.55	5.29	5.24	4.50	63.20	28.36	26.03	5.67	3.14	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	9,112.7	6.74	6.74	-	-	27.45	14.74	4.74	4.20	3.77	65.81	32.79	22.31	7.78	2.93	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	10,678	7.40	7.40	-	-	29.45	15.73	5.18	4.61	3.93	63.15	29.20	23.59	7.15	3.21	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	12,215	7.90	7.90	-	-	30.56	16.04	5.38	4.92	4.22	61.54	26.81	24.60	6.70	3.43	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ	詰石　割ぐり石１５０－２００mm	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	1,533.7	17.17	17.17	-	-	75.37	37.45	13.69	13.53	10.70	7.46	7.46	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	1,931.4	18.18	18.18	-	-	73.92	36.26	13.35	12.98	11.33	7.90	7.90	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,306.6	18.08	18.08	-	-	74.07	36.45	13.24	13.12	11.26	7.85	7.85	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	1,692.5	18.15	18.15	-	-	73.96	39.73	12.77	11.31	10.15	7.89	7.89	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	2,140.0	18.46	18.46	-	-	73.52	39.28	12.93	11.50	9.81	8.02	8.02	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,560.3	18.86	18.86	-	-	72.95	38.30	12.83	11.75	10.07	8.19	8.19	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.096【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,170.0	0.00	－	－	－	71.80	71.80	－	－	－	28.20	28.20	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	松丸太末口9cm, 長さ1.5m　皮付	－	－	－	－	－

No.097【　現場取卸（鋼桁）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	438.23	25.30	25.30	-	-	74.70	44.73	29.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	449.75	27.21	27.21	-	-	72.79	43.59	29.20	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	464.15	29.47	29.47	-	-	70.53	42.24	28.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 30t吊	491.51	33.39	33.39	-	-	66.61	39.89	26.72	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	517.43	36.73	36.73	-	-	63.27	37.89	25.38	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	547.67	40.22	40.22	-	-	59.78	35.80	23.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	564.95	42.05	42.05	-	-	57.95	34.71	23.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	838.55	60.97	60.97	-	-	39.03	23.37	15.66	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１００ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	906.95	63.91	63.91	-	-	36.09	21.61	14.48	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	1,112.2	70.57	70.57	-	-	29.43	17.62	11.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	1,447.0	77.39	77.39	-	-	22.61	13.54	9.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２００ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No.098【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	5,355.9	24.72	24.72	-	-	75.28	45.23	30.05	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	5,493.5	26.61	26.61	-	-	73.39	44.10	29.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	5,665.5	28.84	28.84	-	-	71.16	42.76	28.40	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 30t吊	5,992.3	32.72	32.72	-	-	67.28	40.43	26.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	6,301.9	36.02	36.02	-	-	63.98	38.45	25.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	6,663.1	39.49	39.49	-	-	60.51	36.36	24.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	6,869.5	41.31	41.31	-	-	58.69	35.27	23.42	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	10,138	60.24	60.24	-	-	39.76	23.89	15.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１００ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	10,955	63.21	63.21	-	-	36.79	22.10	14.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	13,406	69.94	69.94	-	-	30.06	18.06	12.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	17,405	76.85	76.85	-	-	23.15	13.91	9.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２００ｔ吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No.099【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	327.80	42.52	42.52	－	－	57.48	34.18	23.30	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り	有り	延長無し	41,532	1.60	1.08	-	-	67.43	21.35	14.15	5.51	3.11	30.97	30.69	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,927	1.70	1.07	-	-	67.62	21.15	14.85	5.46	3.08	30.68	30.40	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,716	1.89	1.05	-	-	67.99	20.74	16.20	5.36	3.03	30.12	29.84	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,542	2.08	1.03	-	-	68.37	20.35	17.56	5.26	2.97	29.55	29.28	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	41,126	1.59	1.09	-	-	67.12	21.55	14.29	5.57	3.14	31.29	31.00	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,520	1.69	1.08	-	-	67.33	21.35	14.99	5.52	3.11	30.98	30.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,308	1.88	1.06	-	-	67.71	20.94	16.36	5.41	3.06	30.41	30.13	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,132	2.07	1.04	-	-	68.10	20.54	17.73	5.31	3.00	29.83	29.56	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	39,268	1.56	1.14	-	-	65.70	22.57	14.97	5.83	3.29	32.74	32.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,659	1.65	1.13	-	-	65.94	22.35	15.70	5.77	3.26	32.41	32.14	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,440	1.84	1.11	-	-	66.37	21.91	17.11	5.66	3.20	31.79	31.52	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,258	2.02	1.08	-	-	66.81	21.48	18.53	5.55	3.13	31.17	30.90	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	38,861	1.55	1.15	-	-	65.37	22.79	15.13	5.89	3.33	33.08	32.80	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,251	1.64	1.14	-	-	65.60	22.58	15.86	5.83	3.29	32.76	32.48	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,032	1.83	1.12	-	-	66.06	22.13	17.29	5.72	3.23	32.11	31.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,848	2.01	1.10	-	-	66.51	21.68	18.72	5.61	3.17	31.48	31.21	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)			有り	延長無し	40,603	1.58	1.10	-	-	66.74	21.82	14.48	5.64	3.18	31.68	31.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,996	1.68	1.09	-	-	66.94	21.62	15.18	5.59	3.15	31.38	31.10	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,783	1.87	1.07	-	-	67.35	21.23	16.56	5.48	3.09	30.78	30.51	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満		無し	有り		220m以上340m以下	42,605	2.06	1.05	-	-	67.75	20.80	17.95	5.37	3.03	30.19	29.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	40,197	1.57	1.11	-	-	66.44	22.05	14.62	5.70	3.22	31.99	31.71	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,589	1.67	1.10	-	-	66.64	21.82	15.34	5.64	3.19	31.69	31.41	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,374	1.86	1.08	-	-	67.06	21.44	16.72	5.53	3.12	31.08	30.81	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,195	2.05	1.06	-	-	67.47	21.01	18.12	5.43	3.06	30.48	30.21	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	38,339	1.54	1.17	-	-	64.94	23.13	15.33	5.97	3.37	33.52	33.25	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,728	1.64	1.16	-	-	65.17	22.87	16.07	5.91	3.34	33.19	32.92	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,507	1.81	1.13	-	-	65.66	22.43	17.52	5.80	3.27	32.53	32.27	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,321	2.00	1.11	-	-	66.12	21.97	18.96	5.68	3.21	31.88	31.62	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	37,932	1.53	1.18	-	-	64.59	23.35	15.50	6.04	3.41	33.88	33.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,321	1.63	1.17	-	-	64.83	23.11	16.25	5.98	3.37	33.54	33.27	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,098	1.80	1.14	-	-	65.32	22.65	17.70	5.86	3.31	32.88	32.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,911	1.98	1.12	-	-	65.82	22.21	19.16	5.74	3.24	32.20	31.94	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	39,756	2.18	1.13	0.34	0.25	63.31	22.29	14.08	5.76	1.39	34.51	32.07	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	40,148	2.26	1.11	0.34	0.24	63.57	22.09	14.81	5.70	1.38	34.17	31.75	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	40,933	2.44	1.09	0.33	0.24	64.05	21.68	16.22	5.59	1.35	33.51	31.14	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,753	2.62	1.07	0.33	0.23	64.52	21.25	17.64	5.48	1.32	32.86	30.53	1.64	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	39,334	2.18	1.14	0.35	0.25	62.95	22.54	14.23	5.82	1.41	34.87	32.41	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	39,726	2.27	1.13	0.34	0.25	63.19	22.30	14.97	5.76	1.39	34.54	32.09	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し		110m以上220m未満	40,509	2.44	1.10	0.34	0.24	63.71	21.89	16.39	5.65	1.37	33.85	31.47	1.69	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,328	2.61	1.08	0.33	0.24	64.20	21.46	17.82	5.54	1.34	33.19	30.85	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	37,482	2.15	1.19	0.36	0.26	61.28	23.66	14.94	6.11	1.48	36.57	34.01	1.83	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,870	2.25	1.18	0.36	0.26	61.55	23.40	15.70	6.05	1.46	36.20	33.66	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,647	2.41	1.16	0.35	0.25	62.12	22.94	17.18	5.93	1.43	35.47	32.99	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,460	2.57	1.13	0.34	0.25	62.68	22.48	18.67	5.80	1.40	34.75	32.31	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	37,060	2.16	1.21	0.37	0.26	60.86	23.92	15.11	6.18	1.49	36.98	34.40	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,448	2.23	1.19	0.36	0.26	61.17	23.68	15.88	6.12	1.48	36.60	34.04	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,223	2.41	1.17	0.36	0.26	61.74	23.20	17.37	5.99	1.45	35.85	33.35	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,034	2.58	1.15	0.35	0.25	62.30	22.70	18.87	5.87	1.42	35.12	32.66	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	38,821	2.16	1.15	0.35	0.25	62.51	22.84	14.42	5.90	1.42	35.33	32.84	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	39,211	2.26	1.14	0.35	0.25	62.77	22.62	15.16	5.84	1.41	34.97	32.51	1.75	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,993	2.43	1.12	0.34	0.24	63.28	22.18	16.60	5.73	1.38	34.29	31.88	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,810	2.61	1.10	0.33	0.24	63.78	21.73	18.05	5.61	1.35	33.61	31.24	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	38,399	2.16	1.17	0.35	0.25	62.12	23.09	14.58	5.96	1.44	35.72	33.20	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,789	2.25	1.15	0.35	0.25	62.39	22.84	15.33	5.90	1.43	35.36	32.87	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,569	2.42	1.13	0.34	0.25	62.92	22.40	16.78	5.79	1.40	34.66	32.22	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,384	2.60	1.11	0.34	0.24	63.44	21.95	18.24	5.67	1.37	33.96	31.57	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				無し		延長無し	36,547	2.15	1.22	0.37	0.27	60.35	24.26	15.32	6.27	1.51	37.50	34.88	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	有り	110m未満	36,934	2.23	1.21	0.37	0.26	60.66	24.00	16.10	6.20	1.50	37.11	34.52	1.86	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,707	2.40	1.19	0.36	0.26	61.25	23.51	17.61	6.07	1.47	36.35	33.81	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,516	2.55	1.16	0.35	0.25	61.86	23.01	19.13	5.95	1.44	35.59	33.10	1.78	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,125	2.15	1.24	0.38	0.27	59.92	24.54	15.50	6.34	1.53	37.93	35.29	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,511	2.24	1.23	0.37	0.27	60.23	24.28	16.28	6.27	1.52	37.53	34.92	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,283	2.40	1.20	0.37	0.26	60.85	23.79	17.81	6.14	1.48	36.75	34.19	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,091	2.56	1.17	0.36	0.26	61.47	23.29	19.34	6.01	1.45	35.97	33.47	1.80	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	37,225	1.73	1.20	-	-	63.71	20.16	13.91	5.13	3.47	34.56	34.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,618	1.84	1.19	-	-	63.97	19.95	14.69	5.07	3.44	34.19	33.89	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,405	2.05	1.17	-	-	64.46	19.52	16.20	4.97	3.37	33.49	33.19	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,228	2.25	1.14	-	-	64.95	19.11	17.71	4.86	3.30	32.80	32.50	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	36,819	1.73	1.22	-	-	63.34	20.38	14.06	5.18	3.51	34.93	34.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,211	1.83	1.20	-	-	63.60	20.15	14.85	5.13	3.48	34.57	34.26	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,996	2.03	1.18	-	-	64.12	19.74	16.37	5.02	3.40	33.85	33.55	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,818	2.23	1.15	-	-	64.63	19.31	17.89	4.92	3.33	33.14	32.84	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	36,007	1.70	1.24	-	-	62.60	20.84	14.38	5.30	3.59	35.70	35.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,398	1.81	1.23	-	-	62.87	20.62	15.18	5.24	3.55	35.32	35.02	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,180	2.00	1.20	-	-	63.41	20.17	16.73	5.13	3.48	34.59	34.29	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,998	2.21	1.18	-	-	63.95	19.73	18.28	5.02	3.40	33.84	33.55	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	無し	延長無し	35,601	1.70	1.26	-	-	62.18	21.04	14.55	5.36	3.63	36.12	35.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,991	1.79	1.24	-	-	62.49	20.85	15.35	5.30	3.59	35.72	35.42	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,772	2.00	1.22	-	-	63.04	20.39	16.91	5.19	3.52	34.96	34.67	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,588	2.19	1.19	-	-	63.61	19.95	18.48	5.08	3.44	34.20	33.92	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	36,345	1.71	1.23	-	-	62.91	20.63	14.25	5.25	3.56	35.38	35.08	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,737	1.82	1.22	-	-	63.18	20.42	15.04	5.19	3.52	35.00	34.70	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,520	2.01	1.19	-	-	63.71	19.98	16.58	5.09	3.45	34.28	33.98	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,340	2.22	1.17	-	-	64.24	19.56	18.12	4.98	3.37	33.54	33.25	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	35,939	1.71	1.25	-	-	62.51	20.85	14.41	5.31	3.60	35.78	35.47	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,330	1.80	1.23	-	-	62.81	20.65	15.21	5.25	3.56	35.39	35.09	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,112	2.01	1.21	-	-	63.34	20.20	16.76	5.14	3.48	34.65	34.35	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,930	2.20	1.18	-	-	63.90	19.77	18.31	5.03	3.41	33.90	33.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	35,127	1.68	1.27	-	-	61.73	21.36	14.74	5.43	3.68	36.59	36.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,517	1.78	1.26	-	-	62.03	21.12	15.56	5.37	3.64	36.19	35.89	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,295	1.97	1.23	-	-	62.62	20.67	17.14	5.26	3.56	35.41	35.12	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,110	2.17	1.21	-	-	63.19	20.21	18.72	5.14	3.48	34.64	34.35	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,721	1.67	1.29	-	-	61.31	21.60	14.91	5.50	3.72	37.02	36.72	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,110	1.77	1.27	-	-	61.62	21.35	15.74	5.44	3.68	36.61	36.31	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,887	1.97	1.25	-	-	62.22	20.90	17.33	5.32	3.60	35.81	35.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満					220m以上340m以下	36,700	2.16	1.22	-	-	62.82	20.43	18.93	5.20	3.52	35.02	34.74	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	35,493	2.39	1.26	0.38	0.28	58.97	21.14	13.41	5.38	1.56	38.64	35.92	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,884	2.49	1.25	0.38	0.27	59.28	20.90	14.23	5.32	1.54	38.23	35.53	1.91	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,666	2.67	1.22	0.37	0.27	59.92	20.47	15.82	5.20	1.51	37.41	34.77	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,484	2.85	1.19	0.36	0.26	60.56	20.03	17.41	5.09	1.48	36.59	34.01	1.83	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,084	2.39	1.28	0.39	0.28	58.52	21.39	13.56	5.44	1.58	39.09	36.34	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,474	2.48	1.26	0.38	0.28	58.86	21.15	14.39	5.38	1.56	38.66	35.94	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,254	2.66	1.23	0.38	0.27	59.52	20.70	16.00	5.26	1.53	37.82	35.16	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,070	2.85	1.21	0.37	0.26	60.16	20.24	17.61	5.15	1.49	36.99	34.39	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,280	2.38	1.31	0.40	0.29	57.62	21.89	13.88	5.57	1.61	40.00	37.19	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,669	2.46	1.29	0.39	0.28	57.99	21.64	14.73	5.50	1.60	39.55	36.77	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,446	2.64	1.26	0.38	0.28	58.69	21.19	16.36	5.38	1.56	38.67	35.97	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,259	2.82	1.23	0.38	0.27	59.37	20.70	18.00	5.26	1.53	37.81	35.16	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	33,870	2.36	1.32	0.40	0.29	57.17	22.17	14.05	5.63	1.63	40.47	37.64	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,258	2.47	1.31	0.40	0.29	57.52	21.90	14.90	5.57	1.62	40.01	37.21	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,034	2.64	1.28	0.39	0.28	58.23	21.41	16.56	5.45	1.58	39.13	36.39	1.96	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,845	2.81	1.25	0.38	0.27	58.95	20.95	18.21	5.32	1.54	38.24	35.56	1.91	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	34,627	2.37	1.29	0.39	0.28	58.03	21.68	13.74	5.51	1.60	39.60	36.82	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,016	2.47	1.28	0.39	0.28	58.37	21.44	14.58	5.45	1.58	39.16	36.41	1.96	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				有り	有り	110m以上220m未満	35,794	2.65	1.25	0.38	0.27	59.03	20.96	16.20	5.33	1.55	38.32	35.62	1.92	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,609	2.83	1.22	0.37	0.27	59.72	20.51	17.83	5.21	1.51	37.45	34.82	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,217	2.38	1.31	0.40	0.29	57.55	21.91	13.91	5.58	1.62	40.07	37.26	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,605	2.45	1.29	0.39	0.28	57.93	21.71	14.75	5.51	1.60	39.62	36.84	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,382	2.65	1.26	0.39	0.28	58.60	21.21	16.39	5.39	1.56	38.75	36.03	1.94	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,195	2.83	1.24	0.38	0.27	59.30	20.73	18.03	5.27	1.53	37.87	35.22	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	33,414	2.36	1.34	0.41	0.29	56.63	22.46	14.24	5.71	1.66	41.01	38.15	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,800	2.44	1.32	0.40	0.29	57.01	22.21	15.10	5.65	1.64	40.55	37.72	2.03	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,574	2.61	1.29	0.39	0.28	57.76	21.72	16.78	5.52	1.60	39.63	36.87	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,383	2.80	1.26	0.39	0.28	58.46	21.21	18.44	5.39	1.56	38.74	36.03	1.94	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	33,004	2.36	1.36	0.41	0.30	56.11	22.72	14.42	5.78	1.68	41.53	38.63	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,390	2.44	1.34	0.41	0.29	56.52	22.47	15.29	5.72	1.66	41.04	38.18	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,162	2.62	1.31	0.40	0.29	57.26	21.94	16.98	5.59	1.62	40.12	37.32	2.01	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,969	2.79	1.28	0.39	0.28	58.02	21.46	18.66	5.46	1.58	39.19	36.46	1.96	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ*）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	41,048	1.57	1.09	-	-	67.08	21.17	14.32	5.58	4.05	31.35	31.06	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,441	1.67	1.08	-	-	67.30	20.98	15.02	5.53	4.01	31.03	30.76	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,228	1.86	1.06	-	-	67.68	20.59	16.39	5.42	3.94	30.46	30.19	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,051	2.05	1.04	-	-	68.07	20.19	17.76	5.32	3.86	29.88	29.61	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	40,637	1.57	1.10	-	-	66.78	21.38	14.46	5.64	4.09	31.65	31.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	無し	110m未満	41,030	1.66	1.09	-	-	66.99	21.19	15.17	5.58	4.05	31.35	31.07	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,815	1.85	1.07	-	-	67.39	20.78	16.55	5.48	3.98	30.76	30.49	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,636	2.04	1.05	-	-	67.79	20.38	17.93	5.37	3.90	30.17	29.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	40,089	1.56	1.12	-	-	66.36	21.68	14.66	5.71	4.15	32.08	31.80	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,481	1.66	1.11	-	-	66.57	21.45	15.38	5.66	4.11	31.77	31.49	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,265	1.83	1.08	-	-	67.01	21.08	16.77	5.55	4.03	31.16	30.89	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,084	2.02	1.06	-	-	67.43	20.66	18.17	5.44	3.95	30.55	30.29	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,679	1.55	1.13	-	-	66.05	21.91	14.81	5.77	4.19	32.40	32.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,070	1.65	1.12	-	-	66.27	21.69	15.54	5.72	4.15	32.08	31.81	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,852	1.82	1.09	-	-	66.70	21.28	16.94	5.61	4.07	31.48	31.21	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,670	2.01	1.07	-	-	67.14	20.85	18.35	5.50	3.99	30.85	30.59	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	40,344	1.56	1.11	-	-	66.56	21.54	14.57	5.68	4.12	31.88	31.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,736	1.66	1.10	-	-	66.77	21.35	15.28	5.62	4.08	31.57	31.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,520	1.84	1.08	-	-	67.19	20.92	16.67	5.52	4.01	30.97	30.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,341	2.03	1.06	-	-	67.59	20.52	18.06	5.41	3.93	30.38	30.11	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,933	1.55	1.12	-	-	66.25	21.79	14.72	5.73	4.16	32.20	31.92	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,324	1.65	1.11	-	-	66.47	21.57	15.44	5.68	4.12	31.88	31.61	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,107	1.83	1.09	-	-	66.89	21.15	16.83	5.57	4.05	31.28	31.01	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,927	2.02	1.07	-	-	67.31	20.73	18.24	5.46	3.97	30.67	30.41	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		有り	無し	有り	延長無し	39,385	1.55	1.14	-	-	65.81	22.08	14.92	5.81	4.22	32.64	32.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,776	1.63	1.12	-	-	66.05	21.87	15.65	5.76	4.18	32.32	32.05	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,557	1.82	1.10	-	-	66.48	21.42	17.06	5.65	4.10	31.70	31.43	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,375	2.00	1.08	-	-	66.93	21.02	18.48	5.53	4.02	31.07	30.81	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	38,975	1.54	1.15	-	-	65.47	22.29	15.08	5.88	4.27	32.99	32.71	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,365	1.63	1.14	-	-	65.71	22.09	15.81	5.82	4.22	32.66	32.38	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,144	1.81	1.11	-	-	66.16	21.65	17.24	5.70	4.14	32.03	31.76	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,960	1.99	1.09	-	-	66.63	21.23	18.67	5.59	4.06	31.38	31.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	37,585	2.20	1.19	0.36	0.26	61.32	23.15	14.52	5.58	1.47	36.48	33.92	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,975	2.30	1.18	0.36	0.26	61.58	22.86	15.29	5.53	1.46	36.12	33.57	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,754	2.46	1.15	0.35	0.25	62.16	22.44	16.77	5.42	1.43	35.38	32.89	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,570	2.64	1.13	0.34	0.25	62.71	21.98	18.26	5.30	1.40	34.65	32.22	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	37,175	2.20	1.20	0.37	0.26	60.93	23.40	14.68	5.65	1.49	36.87	34.29	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,564	2.28	1.19	0.36	0.26	61.22	23.16	15.45	5.59	1.47	36.50	33.94	1.83	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,342	2.46	1.17	0.36	0.25	61.78	22.69	16.95	5.47	1.44	35.76	33.25	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,156	2.63	1.14	0.35	0.25	62.35	22.20	18.46	5.36	1.41	35.02	32.56	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	36,622	2.19	1.22	0.37	0.27	60.38	23.76	14.90	5.73	1.51	37.43	34.81	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,010	2.28	1.21	0.37	0.26	60.69	23.50	15.69	5.67	1.49	37.03	34.44	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,786	2.45	1.18	0.36	0.26	61.27	23.01	17.20	5.56	1.46	36.28	33.74	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	38,598	2.61	1.16	0.35	0.25	61.87	22.54	18.72	5.44	1.43	35.52	33.03	1.78	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,212	2.20	1.24	0.38	0.27	59.96	24.01	15.07	5.80	1.53	37.84	35.20	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,599	2.28	1.22	0.37	0.27	60.28	23.77	15.86	5.74	1.51	37.44	34.83	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,374	2.44	1.20	0.36	0.26	60.89	23.28	17.39	5.62	1.48	36.67	34.11	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,184	2.62	1.17	0.36	0.26	61.48	22.77	18.92	5.50	1.45	35.90	33.39	1.80	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	36,890	2.19	1.21	0.37	0.26	60.64	23.57	14.80	5.69	1.50	37.17	34.56	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,278	2.29	1.20	0.37	0.26	60.93	23.33	15.57	5.63	1.48	36.78	34.20	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,055	2.46	1.18	0.36	0.26	61.52	22.86	17.08	5.52	1.45	36.02	33.50	1.80	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,868	2.62	1.15	0.35	0.25	62.11	22.39	18.59	5.40	1.42	35.27	32.80	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,480	2.20	1.23	0.37	0.27	60.22	23.84	14.96	5.75	1.52	37.58	34.95	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,867	2.27	1.21	0.37	0.26	60.54	23.59	15.75	5.69	1.50	37.19	34.58	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,643	2.45	1.19	0.36	0.26	61.14	23.10	17.27	5.58	1.47	36.41	33.87	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,454	2.60	1.16	0.35	0.25	61.76	22.64	18.79	5.46	1.44	35.64	33.15	1.78	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	35,927	2.19	1.25	0.38	0.27	59.67	24.21	15.19	5.84	1.54	38.14	35.48	1.91	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,313	2.28	1.23	0.38	0.27	59.97	23.92	15.99	5.78	1.52	37.75	35.11	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,087	2.44	1.21	0.37	0.26	60.61	23.44	17.53	5.66	1.49	36.95	34.37	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,896	2.61	1.18	0.36	0.26	61.22	22.93	19.07	5.54	1.46	36.17	33.64	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,517	2.18	1.26	0.38	0.27	59.24	24.48	15.37	5.91	1.56	38.58	35.89	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,903	2.27	1.25	0.38	0.27	59.57	24.22	16.17	5.85	1.54	38.16	35.51	1.91	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						110m以上220m未満	36,674	2.44	1.22	0.37	0.27	60.20	23.71	17.72	5.72	1.51	37.36	34.76	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,482	2.59	1.19	0.36	0.26	60.86	23.21	19.28	5.60	1.48	36.55	34.01	1.83	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	延長無し	36,461	1.82	1.23	-	-	62.90	18.73	13.05	5.23	4.05	35.28	34.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,855	1.92	1.21	-	-	63.17	18.52	13.85	5.18	4.01	34.91	34.59	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,644	2.14	1.19	-	-	63.68	18.11	15.41	5.07	3.93	34.18	33.87	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,469	2.34	1.16	-	-	64.21	17.75	16.96	4.96	3.84	33.45	33.14	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	36,045	1.80	1.24	-	-	62.51	18.94	13.20	5.29	4.10	35.69	35.37	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,438	1.91	1.23	-	-	62.78	18.72	14.01	5.24	4.06	35.31	34.99	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,225	2.12	1.20	-	-	63.31	18.32	15.58	5.13	3.97	34.57	34.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,049	2.33	1.18	-	-	63.87	17.96	17.15	5.01	3.88	33.80	33.50	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	35,325	1.79	1.27	-	-	61.80	19.31	13.47	5.40	4.18	36.41	36.09	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,717	1.89	1.25	-	-	62.10	19.11	14.29	5.34	4.14	36.01	35.69	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,501	2.10	1.23	-	-	62.66	18.68	15.89	5.23	4.05	35.24	34.93	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,322	2.30	1.20	-	-	63.23	18.27	17.49	5.11	3.96	34.47	34.16	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,909	1.77	1.28	-	-	61.39	19.54	13.63	5.47	4.23	36.84	36.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,300	1.88	1.27	-	-	61.69	19.31	14.46	5.41	4.19	36.43	36.11	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,083	2.08	1.24	-	-	62.29	18.91	16.07	5.29	4.10	35.63	35.33	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,902	2.28	1.21	-	-	62.87	18.48	17.69	5.17	4.01	34.85	34.55	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	35,645	1.80	1.26	-	-	62.12	19.13	13.35	5.35	4.15	36.08	35.76	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				有り	有り	110m未満	36,037	1.90	1.24	-	-	62.42	18.93	14.17	5.30	4.10	35.68	35.37	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,823	2.11	1.22	-	-	62.96	18.53	15.75	5.18	4.01	34.93	34.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,645	2.32	1.19	-	-	63.52	18.12	17.34	5.07	3.93	34.16	33.86	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	35,229	1.78	1.27	-	-	61.71	19.34	13.51	5.42	4.20	36.51	36.19	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,621	1.89	1.26	-	-	62.00	19.13	14.33	5.36	4.15	36.11	35.79	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,405	2.09	1.23	-	-	62.58	18.74	15.93	5.24	4.06	35.33	35.02	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し			220m以上340m以下	37,225	2.30	1.20	-	-	63.15	18.33	17.53	5.13	3.97	34.55	34.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,509	1.76	1.30	-	-	60.99	19.77	13.79	5.53	4.28	37.25	36.94	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,899	1.86	1.28	-	-	61.30	19.54	14.63	5.47	4.24	36.84	36.53	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,680	2.06	1.25	-	-	61.90	19.13	16.25	5.35	4.14	36.04	35.73	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,498	2.27	1.23	-	-	62.50	18.69	17.88	5.23	4.05	35.23	34.93	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,093	1.75	1.31	-	-	60.54	19.98	13.96	5.60	4.34	37.71	37.39	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,482	1.85	1.30	-	-	60.87	19.77	14.81	5.53	4.29	37.28	36.97	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,262	2.05	1.27	-	-	61.50	19.34	16.45	5.41	4.19	36.45	36.15	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下					220m以上340m以下	36,077	2.25	1.24	-	-	62.12	18.91	18.09	5.29	4.10	35.63	35.34	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	33,941	2.50	1.32	0.40	0.29	57.08	20.11	13.19	5.06	1.63	40.42	37.56	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,332	2.59	1.30	0.40	0.28	57.45	19.88	14.06	5.00	1.61	39.96	37.13	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,114	2.79	1.27	0.39	0.28	58.15	19.44	15.72	4.89	1.58	39.06	36.31	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り		220m以上340m以下	35,932	2.99	1.25	0.38	0.27	58.84	18.99	17.38	4.78	1.54	38.17	35.48	1.91	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	33,532	2.50	1.34	0.41	0.29	56.60	20.34	13.36	5.12	1.65	40.90	38.02	2.05	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,922	2.59	1.32	0.40	0.29	56.98	20.12	14.23	5.06	1.63	40.43	37.58	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,702	2.78	1.29	0.39	0.28	57.69	19.65	15.91	4.95	1.59	39.53	36.74	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,519	2.96	1.26	0.38	0.27	58.43	19.22	17.59	4.83	1.56	38.61	35.89	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	32,802	2.48	1.36	0.42	0.30	55.73	20.80	13.65	5.24	1.69	41.79	38.86	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,190	2.57	1.35	0.41	0.29	56.12	20.56	14.54	5.17	1.67	41.31	38.41	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,968	2.76	1.32	0.40	0.29	56.87	20.08	16.25	5.06	1.63	40.37	37.53	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,781	2.95	1.29	0.39	0.28	57.63	19.61	17.96	4.94	1.59	39.42	36.65	1.97	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,393	2.47	1.38	0.42	0.30	55.21	21.07	13.83	5.30	1.71	42.32	39.36	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,781	2.58	1.37	0.42	0.30	55.61	20.81	14.72	5.24	1.69	41.81	38.89	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,556	2.75	1.33	0.41	0.29	56.41	20.34	16.45	5.12	1.65	40.84	37.99	2.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,367	2.93	1.30	0.40	0.28	57.18	19.85	18.18	5.00	1.61	39.89	37.09	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	33,138	2.49	1.35	0.41	0.30	56.13	20.59	13.51	5.18	1.67	41.38	38.47	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,527	2.59	1.34	0.41	0.29	56.51	20.34	14.39	5.12	1.65	40.90	38.02	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,306	2.76	1.30	0.40	0.28	57.27	19.91	16.09	5.01	1.61	39.97	37.16	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,120	2.96	1.27	0.39	0.28	58.00	19.42	17.79	4.89	1.58	39.04	36.30	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,729	2.49	1.37	0.42	0.30	55.62	20.84	13.68	5.25	1.69	41.89	38.95	2.10	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,117	2.58	1.35	0.41	0.30	56.03	20.61	14.57	5.19	1.67	41.39	38.49	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,894	2.76	1.32	0.40	0.29	56.79	20.12	16.29	5.07	1.63	40.45	37.61	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し			220m以上340m以下	34,707	2.94	1.29	0.39	0.28	57.56	19.67	18.00	4.95	1.59	39.50	36.73	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	31,999	2.48	1.40	0.43	0.31	54.69	21.30	14.00	5.37	1.73	42.83	39.84	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,385	2.55	1.38	0.42	0.30	55.13	21.09	14.90	5.30	1.71	42.32	39.36	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,159	2.73	1.35	0.41	0.29	55.93	20.57	16.65	5.18	1.67	41.34	38.45	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,969	2.92	1.32	0.40	0.29	56.73	20.08	18.39	5.06	1.63	40.35	37.53	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,590	2.46	1.42	0.43	0.31	54.16	21.59	14.18	5.44	1.75	43.38	40.36	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,976	2.56	1.40	0.43	0.31	54.59	21.33	15.09	5.37	1.73	42.85	39.87	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,748	2.73	1.37	0.42	0.30	55.43	20.84	16.86	5.24	1.69	41.84	38.93	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,555	2.90	1.33	0.41	0.29	56.27	20.34	18.62	5.12	1.65	40.83	37.99	2.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	33,211	1.96	1.35	-	-	59.30	17.46	12.64	5.17	3.89	38.74	38.39	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,604	2.07	1.33	-	-	59.64	17.26	13.53	5.11	3.85	38.29	37.94	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,392	2.30	1.30	-	-	60.29	16.86	15.24	4.99	3.76	37.41	37.07	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,215	2.52	1.27	-	-	60.95	17.00	16.41	4.88	3.67	36.53	36.20	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,803	1.94	1.36	-	-	58.85	17.68	12.80	5.24	3.94	39.21	38.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,196	2.06	1.35	-	-	59.20	17.48	13.69	5.17	3.90	38.74	38.40	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,982	2.28	1.32	-	-	59.86	17.06	15.42	5.05	3.81	37.86	37.52	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,803	2.50	1.29	-	-	60.54	17.20	16.60	4.93	3.72	36.96	36.63	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	無し	延長無し	32,242	1.93	1.39	-	-	58.19	17.98	13.02	5.33	4.01	39.88	39.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	110m未満	32,633	2.03	1.37	-	-	58.56	17.77	13.93	5.26	3.96	39.41	39.07	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	33,416	2.25	1.34	-	-	59.27	17.36	15.68	5.14	3.87	38.48	38.15	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,235	2.47	1.31	-	-	59.96	17.47	16.88	5.02	3.78	37.57	37.24	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	31,834	1.91	1.41	-	-	57.70	18.22	13.19	5.39	4.06	40.39	40.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,225	2.02	1.39	-	-	58.08	17.98	14.11	5.33	4.01	39.90	39.56	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,006	2.24	1.36	-	-	58.81	17.57	15.88	5.20	3.92	38.95	38.62	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,823	2.44	1.32	-	-	59.55	17.71	17.08	5.08	3.82	38.01	37.69	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	32,495	1.94	1.38	-	-	58.48	17.83	12.92	5.29	3.98	39.58	39.23	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,887	2.05	1.36	-	-	58.84	17.64	13.82	5.22	3.93	39.11	38.76	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,671	2.27	1.33	-	-	59.54	17.23	15.56	5.10	3.84	38.19	37.86	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,491	2.49	1.30	-	-	60.23	17.36	16.75	4.98	3.75	37.28	36.96	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,087	1.92	1.40	-	-	58.01	18.08	13.08	5.35	4.03	40.07	39.73	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,478	2.03	1.38	-	-	58.38	17.85	14.00	5.29	3.98	39.59	39.25	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,261	2.25	1.35	-	-	59.09	17.43	15.75	5.16	3.89	38.66	38.33	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,079	2.46	1.31	-	-	59.80	17.55	16.96	5.04	3.80	37.74	37.41	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	31,526	1.90	1.42	-	-	57.32	18.38	13.32	5.45	4.10	40.78	40.44	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,915	2.00	1.40	-	-	57.73	18.19	14.24	5.38	4.05	40.27	39.94	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,695	2.22	1.37	-	-	58.46	17.73	16.03	5.25	3.96	39.32	38.99	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,511	2.43	1.34	-	-	59.21	17.87	17.24	5.12	3.86	38.36	38.04	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	31,118	1.88	1.44	-	-	56.81	18.62	13.49	5.52	4.16	41.31	40.97	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満				無し	110m未満	31,507	1.99	1.42	-	-	57.21	18.39	14.43	5.45	4.11	40.80	40.46	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,285	2.20	1.39	-	-	57.99	17.96	16.23	5.32	4.01	39.81	39.49	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,099	2.40	1.35	-	-	58.77	18.09	17.46	5.19	3.91	38.83	38.52	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	31,772	2.68	1.41	0.43	0.31	54.14	18.27	12.33	4.80	2.32	43.18	40.13	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,163	2.77	1.39	0.42	0.30	54.58	18.04	13.26	4.75	2.30	42.65	39.64	2.13	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,945	2.98	1.36	0.41	0.30	55.38	17.61	15.06	4.63	2.24	41.64	38.70	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,763	3.18	1.33	0.40	0.29	56.19	17.18	16.84	4.52	2.19	40.63	37.76	2.03	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,355	2.67	1.43	0.44	0.31	53.58	18.48	12.50	4.87	2.36	43.75	40.66	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,745	2.77	1.41	0.43	0.31	54.03	18.28	13.44	4.81	2.33	43.20	40.16	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,525	2.97	1.38	0.42	0.30	54.86	17.83	15.25	4.69	2.27	42.17	39.20	2.11	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,341	3.15	1.34	0.41	0.29	55.71	17.41	17.06	4.58	2.21	41.14	38.24	2.06	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,795	2.65	1.45	0.44	0.32	52.82	18.83	12.72	4.96	2.40	44.53	41.40	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,184	2.75	1.44	0.44	0.31	53.28	18.61	13.68	4.89	2.37	43.97	40.88	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,961	2.95	1.40	0.43	0.31	54.15	18.14	15.52	4.78	2.31	42.90	39.89	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,775	3.14	1.37	0.42	0.30	55.03	17.70	17.35	4.66	2.25	41.83	38.90	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	30,379	2.63	1.47	0.45	0.32	52.24	19.11	12.90	5.02	2.43	45.13	41.97	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,766	2.74	1.46	0.44	0.32	52.70	18.86	13.86	4.96	2.40	44.56	41.44	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,542	2.92	1.42	0.43	0.31	53.62	18.40	15.73	4.84	2.34	43.46	40.42	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲				220m以上340m以下	32,353	3.11	1.38	0.42	0.30	54.53	17.96	17.58	4.72	2.28	42.36	39.40	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
		（内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	有り	延長無し	31,056	2.66	1.44	0.44	0.32	53.18	18.66	12.62	4.92	2.38	44.16	41.05	2.21	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,445	2.75	1.42	0.43	0.31	53.64	18.45	13.57	4.85	2.35	43.61	40.54	2.18	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,224	2.95	1.39	0.42	0.30	54.49	18.00	15.39	4.74	2.29	42.56	39.56	2.13	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,038	3.15	1.36	0.41	0.30	55.33	17.56	17.21	4.62	2.23	41.52	38.59	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	30,639	2.65	1.46	0.45	0.32	52.60	18.94	12.79	4.98	2.41	44.75	41.61	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,027	2.75	1.44	0.44	0.32	53.06	18.69	13.75	4.92	2.38	44.19	41.09	2.21	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,804	2.94	1.41	0.43	0.31	53.95	18.24	15.60	4.80	2.32	43.11	40.08	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,617	3.13	1.37	0.42	0.30	54.83	17.78	17.43	4.68	2.26	42.04	39.09	2.10	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,079	2.63	1.49	0.45	0.33	51.81	19.29	13.03	5.07	2.46	45.56	42.38	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,466	2.73	1.47	0.45	0.32	52.29	19.05	14.00	5.01	2.42	44.98	41.84	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,240	2.91	1.43	0.44	0.31	53.21	18.57	15.88	4.89	2.36	43.88	40.81	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,050	3.11	1.40	0.43	0.31	54.12	18.10	17.74	4.76	2.30	42.77	39.78	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,663	2.62	1.51	0.46	0.33	51.19	19.57	13.21	5.15	2.49	46.19	42.98	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,049	2.72	1.49	0.45	0.33	51.68	19.30	14.20	5.08	2.46	45.60	42.43	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,821	2.90	1.45	0.44	0.32	52.64	18.83	16.09	4.95	2.40	44.46	41.36	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,628	3.08	1.42	0.43	0.31	53.59	18.34	17.98	4.83	2.33	43.33	40.31	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	33,013	2.03	1.36	-	-	58.98	16.01	12.29	5.04	4.62	38.99	38.62	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,408	2.14	1.34	-	-	59.34	15.82	13.19	4.98	4.57	38.52	38.16	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,197	2.37	1.31	-	-	60.00	15.47	14.91	4.86	4.46	37.63	37.28	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り		220m以上340m以下	35,023	2.60	1.28	-	-	60.66	16.70	15.04	4.75	4.36	36.74	36.40	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,592	2.00	1.37	-	-	58.53	16.24	12.45	5.10	4.68	39.47	39.11	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,986	2.13	1.36	-	-	58.86	16.02	13.36	5.04	4.63	39.01	38.65	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,774	2.35	1.33	-	-	59.55	15.66	15.10	4.92	4.52	38.10	37.75	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,598	2.57	1.29	-	-	60.24	16.89	15.23	4.81	4.41	37.19	36.85	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	32,077	1.99	1.40	-	-	57.92	16.49	12.65	5.19	4.76	40.09	39.74	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,469	2.10	1.38	-	-	58.29	16.30	13.57	5.12	4.70	39.61	39.26	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,254	2.33	1.35	-	-	58.99	15.89	15.34	5.00	4.59	38.68	38.34	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,076	2.54	1.31	-	-	59.71	17.16	15.46	4.88	4.48	37.75	37.41	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	31,656	1.96	1.41	-	-	57.41	16.71	12.82	5.25	4.82	40.63	40.27	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,047	2.08	1.40	-	-	57.79	16.50	13.75	5.19	4.76	40.13	39.78	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,831	2.30	1.36	-	-	58.53	16.11	15.53	5.07	4.65	39.17	38.83	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,650	2.52	1.33	-	-	59.27	17.39	15.66	4.94	4.54	38.21	37.88	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)		有り	有り	延長無し	32,253	1.99	1.39	-	-	58.12	16.39	12.58	5.16	4.73	39.89	39.53	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,646	2.11	1.37	-	-	58.48	16.19	13.49	5.10	4.68	39.41	39.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,432	2.33	1.34	-	-	59.20	15.82	15.25	4.98	4.57	38.47	38.13	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,254	2.56	1.31	-	-	59.88	17.05	15.38	4.86	4.46	37.56	37.22	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	31,832	1.98	1.41	-	-	57.62	16.60	12.75	5.23	4.80	40.40	40.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,224	2.09	1.39	-	-	58.00	16.41	13.67	5.16	4.74	39.91	39.56	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満		無し			110m以上220m未満	33,008	2.31	1.36	-	-	58.72	16.03	15.45	5.04	4.62	38.97	38.62	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,829	2.53	1.32	-	-	59.46	17.29	15.57	4.92	4.51	38.01	37.68	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	31,317	1.95	1.43	-	-	56.99	16.89	12.96	5.31	4.87	41.06	40.71	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,707	2.06	1.41	-	-	57.38	16.68	13.89	5.25	4.81	40.56	40.21	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,489	2.29	1.38	-	-	58.13	16.26	15.70	5.12	4.70	39.58	39.24	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,307	2.50	1.34	-	-	58.89	17.56	15.82	4.99	4.58	38.61	38.28	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	30,896	1.94	1.45	-	-	56.45	17.11	13.14	5.38	4.94	41.61	41.26	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,286	2.05	1.43	-	-	56.86	16.90	14.08	5.32	4.88	41.09	40.75	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,065	2.27	1.40	-	-	57.64	16.48	15.91	5.19	4.76	40.09	39.76	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,881	2.48	1.36	-	-	58.42	17.77	16.02	5.06	4.64	39.10	38.77	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	30,553	2.81	1.47	0.45	0.32	52.28	17.30	11.91	4.37	2.42	44.91	41.73	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,945	2.91	1.45	0.44	0.32	52.75	17.08	12.88	4.32	2.39	44.34	41.20	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,727	3.11	1.41	0.43	0.31	53.65	16.68	14.75	4.21	2.33	43.24	40.18	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,546	3.32	1.38	0.42	0.30	54.53	16.68	16.19	4.10	2.27	42.15	39.17	2.11	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	30,156	2.78	1.49	0.45	0.32	51.74	17.55	12.07	4.43	2.45	45.48	42.28	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,546	2.90	1.47	0.45	0.32	52.20	17.32	13.05	4.37	2.42	44.90	41.73	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,327	3.10	1.43	0.44	0.31	53.12	16.89	14.94	4.26	2.36	43.78	40.69	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,144	3.29	1.39	0.42	0.30	54.04	16.90	16.39	4.15	2.30	42.67	39.66	2.13	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り		延長無し	29,638	2.77	1.51	0.46	0.33	50.98	17.86	12.28	4.51	2.49	46.25	43.01	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*1）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
				無し	有り	110m未満	30,027	2.87	1.49	0.45	0.33	51.47	17.63	13.27	4.45	2.46	45.66	42.46	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,805	3.07	1.45	0.44	0.32	52.42	17.17	15.19	4.34	2.40	44.51	41.38	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,619	3.27	1.42	0.43	0.31	53.36	17.16	16.66	4.22	2.34	43.37	40.32	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,241	2.76	1.53	0.47	0.34	50.35	18.08	12.44	4.57	2.53	46.89	43.60	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,629	2.86	1.51	0.46	0.33	50.86	17.85	13.45	4.51	2.49	46.28	43.03	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,405	3.05	1.47	0.45	0.32	51.86	17.41	15.39	4.39	2.43	45.09	41.93	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,217	3.24	1.43	0.44	0.31	52.84	17.39	16.88	4.28	2.37	43.92	40.84	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		有り	有り	延長無し	29,819	2.78	1.50	0.46	0.33	51.23	17.73	12.20	4.48	2.48	45.99	42.75	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,208	2.87	1.48	0.45	0.32	51.74	17.54	13.19	4.42	2.44	45.39	42.20	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,987	3.09	1.45	0.44	0.32	52.66	17.08	15.10	4.31	2.38	44.25	41.14	2.21	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,802	3.28	1.41	0.43	0.31	53.59	17.07	16.57	4.20	2.32	43.13	40.09	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,422	2.75	1.52	0.46	0.33	50.65	17.99	12.37	4.54	2.51	46.60	43.33	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,810	2.87	1.50	0.46	0.33	51.13	17.73	13.37	4.48	2.48	46.00	42.77	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,587	3.06	1.46	0.45	0.32	52.12	17.31	15.30	4.37	2.41	44.82	41.68	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,400	3.25	1.43	0.43	0.31	53.09	17.30	16.78	4.25	2.35	43.66	40.60	2.18	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	28,904	2.75	1.55	0.47	0.34	49.82	18.29	12.59	4.62	2.56	47.43	44.11	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,291	2.85	1.53	0.47	0.33	50.36	18.06	13.61	4.56	2.52	46.79	43.52	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,065	3.04	1.49	0.45	0.33	51.38	17.60	15.57	4.44	2.46	45.58	42.40	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,875	3.23	1.45	0.44	0.32	52.38	17.58	17.06	4.33	2.39	44.39	41.29	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				無し																																

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)				無し	無し	延長無し	28,507	2.73	1.57	0.48	0.34	49.19	18.56	12.76	4.69	2.59	48.08	44.72	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,893	2.83	1.55	0.47	0.34	49.74	18.32	13.79	4.62	2.56	47.43	44.12	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,665	3.02	1.51	0.46	0.33	50.79	17.84	15.78	4.50	2.49	46.19	42.97	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,473	3.21	1.47	0.45	0.32	51.82	17.82	17.29	4.38	2.42	44.97	41.84	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ*１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	35,012	1.93	1.28	-	-	61.31	16.08	12.39	5.81	4.90	36.76	36.41	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,408	2.04	1.26	-	-	61.62	15.91	13.23	5.74	4.85	36.34	36.00	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,198	2.27	1.24	-	-	62.18	15.55	14.86	5.62	4.74	35.55	35.22	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,025	2.48	1.21	-	-	62.76	16.54	15.15	5.49	4.64	34.76	34.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,599	1.91	1.29	-	-	60.90	16.26	12.54	5.88	4.96	37.19	36.85	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,994	2.03	1.28	-	-	61.20	16.09	13.39	5.81	4.91	36.77	36.43	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,782	2.24	1.25	-	-	61.79	15.74	15.03	5.68	4.80	35.97	35.63	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,608	2.46	1.22	-	-	62.40	16.76	15.32	5.55	4.69	35.14	34.82	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,216	1.90	1.31	-	-	60.50	16.45	12.68	5.94	5.02	37.60	37.26	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,609	2.01	1.29	-	-	60.83	16.29	13.54	5.87	4.96	37.16	36.83	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,396	2.23	1.26	-	-	61.42	15.90	15.20	5.74	4.85	36.35	36.02	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,220	2.45	1.24	-	-	62.03	16.92	15.48	5.61	4.74	35.52	35.20	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,803	1.88	1.32	-	-	60.07	16.66	12.83	6.02	5.08	38.05	37.71	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,195	2.00	1.31	-	-	60.38	16.45	13.70	5.95	5.02	37.62	37.28	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,981	2.21	1.28	-	-	61.02	16.11	15.38	5.81	4.91	36.77	36.44	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
																							K （*印：賃料）			R				Z						
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	35,802	2.43	1.25	-	-	61.64	17.11	15.66	5.68	4.80	35.93	35.61	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	34,393	1.91	1.30	-	-	60.67	16.37	12.61	5.91	4.99	37.42	37.07	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,787	2.02	1.29	-	-	60.99	16.17	13.47	5.84	4.94	36.99	36.65	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,575	2.24	1.26	-	-	61.59	15.81	15.12	5.72	4.83	36.17	35.84	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,399	2.46	1.23	-	-	62.20	16.83	15.41	5.59	4.72	35.34	35.02	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,980	1.90	1.32	-	-	60.24	16.56	12.77	5.98	5.05	37.86	37.52	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,373	2.00	1.30	-	-	60.57	16.37	13.63	5.92	5.00	37.43	37.09	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,159	2.22	1.27	-	-	61.19	16.02	15.30	5.78	4.88	36.59	36.26	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,981	2.43	1.24	-	-	61.82	17.03	15.59	5.65	4.77	35.75	35.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	33,596	1.88	1.33	-	-	59.83	16.76	12.91	6.05	5.11	38.29	37.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,988	1.99	1.32	-	-	60.16	16.55	13.79	5.98	5.05	37.85	37.51	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,773	2.21	1.29	-	-	60.81	16.18	15.47	5.85	4.94	36.98	36.66	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,594	2.42	1.26	-	-	61.44	17.20	15.76	5.71	4.82	36.14	35.82	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,183	1.87	1.35	-	-	59.38	16.96	13.07	6.13	5.18	38.75	38.42	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,574	1.97	1.33	-	-	59.73	16.77	13.96	6.06	5.11	38.30	37.97	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,357	2.18	1.30	-	-	60.38	16.38	15.66	5.92	5.00	37.44	37.11	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,176	2.40	1.27	-	-	61.04	17.42	15.94	5.78	4.88	36.56	36.24	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満				有り	延長無し	32,341	2.66	1.38	0.42	0.30	54.92	17.43	12.55	4.72	2.86	42.42	39.42	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊ｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	32,733	2.78	1.37	0.42	0.30	55.30	17.19	13.46	4.66	2.82	41.92	38.95	2.10	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊ｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	33,516	2.98	1.34	0.41	0.29	56.08	16.79	15.22	4.55	2.75	40.94	38.04	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,337	3.17	1.30	0.40	0.28	56.87	17.04	16.33	4.45	2.69	39.96	37.13	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,932	2.66	1.40	0.43	0.31	54.39	17.64	12.71	4.78	2.89	42.95	39.92	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,323	2.76	1.39	0.42	0.30	54.81	17.43	13.63	4.72	2.86	42.43	39.44	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,105	2.96	1.35	0.41	0.30	55.61	17.01	15.41	4.61	2.79	41.43	38.51	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,923	3.16	1.32	0.40	0.29	56.40	17.25	16.53	4.50	2.72	40.44	37.58	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	31,537	2.64	1.42	0.43	0.31	53.89	17.88	12.87	4.84	2.93	43.47	40.42	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,927	2.75	1.40	0.43	0.31	54.30	17.65	13.80	4.78	2.89	42.95	39.93	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,707	2.95	1.37	0.42	0.30	55.12	17.22	15.59	4.67	2.82	41.93	38.98	2.10	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,523	3.14	1.34	0.41	0.29	55.94	17.44	16.73	4.55	2.75	40.92	38.03	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,129	2.64	1.44	0.44	0.31	53.32	18.10	13.04	4.90	2.97	44.04	40.95	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,518	2.73	1.42	0.43	0.31	53.76	17.87	13.98	4.84	2.93	43.51	40.45	2.18	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,296	2.93	1.39	0.42	0.30	54.63	17.45	15.79	4.73	2.86	42.44	39.47	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,110	3.12	1.35	0.41	0.30	55.48	17.68	16.94	4.61	2.79	41.40	38.50	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	31,722	2.65	1.41	0.43	0.31	54.11	17.76	12.79	4.81	2.91	43.24	40.19	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,112	2.74	1.39	0.42	0.30	54.54	17.54	13.72	4.75	2.88	42.72	39.70	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,893	2.95	1.36	0.41	0.30	55.36	17.14	15.50	4.64	2.81	41.69	38.76	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,710	3.14	1.33	0.40	0.29	56.18	17.37	16.64	4.53	2.74	40.68	37.82	2.03	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	31,313	2.64	1.43	0.44	0.31	53.57	18.00	12.96	4.87	2.95	43.79	40.71	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し		無し	110m未満	31,703	2.74	1.41	0.43	0.31	54.01	17.78	13.90	4.81	2.91	43.25	40.21	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,482	2.94	1.38	0.42	0.30	54.84	17.34	15.70	4.70	2.84	42.22	39.25	2.11	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,297	3.12	1.34	0.41	0.29	55.69	17.59	16.84	4.58	2.77	41.19	38.29	2.06	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,918	2.64	1.45	0.44	0.32	53.02	18.20	13.13	4.94	2.99	44.34	41.23	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,307	2.73	1.43	0.44	0.31	53.48	17.99	14.07	4.88	2.95	43.79	40.72	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,084	2.93	1.40	0.43	0.30	54.33	17.53	15.90	4.76	2.88	42.74	39.74	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,897	3.11	1.36	0.41	0.30	55.22	17.79	17.05	4.64	2.81	41.67	38.75	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	30,510	2.63	1.47	0.45	0.32	52.43	18.44	13.30	5.00	3.03	44.94	41.79	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,897	2.72	1.45	0.44	0.32	52.91	18.22	14.26	4.94	2.99	44.37	41.26	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,672	2.90	1.41	0.43	0.31	53.82	17.79	16.10	4.82	2.92	43.28	40.25	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,483	3.09	1.38	0.42	0.30	54.71	18.01	17.27	4.70	2.84	42.20	39.25	2.11	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	31,465	2.16	1.42	-	-	56.93	14.12	11.56	5.87	4.24	40.91	40.52	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,860	2.29	1.41	-	-	57.32	13.94	12.51	5.80	4.19	40.39	40.01	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,652	2.53	1.37	-	-	58.05	14.40	13.53	5.66	4.09	39.42	39.04	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,480	2.77	1.34	-	-	58.79	16.20	13.20	5.52	3.99	38.44	38.08	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	31,059	2.14	1.44	-	-	56.42	14.28	11.71	5.95	4.30	41.44	41.05	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,453	2.26	1.42	-	-	56.83	14.11	12.67	5.88	4.25	40.91	40.53	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,243	2.51	1.39	-	-	57.58	14.57	13.70	5.73	4.14	39.91	39.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,069	2.74	1.35	-	-	58.34	16.41	13.36	5.59	4.04	38.92	38.55	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	有り	延長無し	30,764	2.13	1.46	-	-	56.05	14.42	11.83	6.01	4.34	41.82	41.44	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,158	2.26	1.44	-	-	56.44	14.23	12.79	5.93	4.29	41.30	40.92	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,945	2.49	1.40	-	-	57.23	14.70	13.83	5.79	4.18	40.28	39.91	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,770	2.73	1.37	-	-	58.01	16.55	13.48	5.64	4.08	39.26	38.90	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	30,358	2.11	1.48	-	-	55.52	14.61	11.99	6.09	4.40	42.37	41.99	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,751	2.23	1.46	-	-	55.94	14.44	12.96	6.01	4.34	41.83	41.46	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,536	2.46	1.42	-	-	56.75	14.91	14.01	5.86	4.23	40.79	40.42	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,358	2.69	1.38	-	-	57.55	16.78	13.65	5.71	4.13	39.76	39.40	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	30,911	2.14	1.45	-	-	56.24	14.36	11.77	5.98	4.32	41.62	41.24	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,306	2.26	1.43	-	-	56.64	14.18	12.73	5.90	4.27	41.10	40.72	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,094	2.50	1.40	-	-	57.41	14.64	13.77	5.76	4.16	40.09	39.72	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,919	2.73	1.36	-	-	58.18	16.49	13.42	5.61	4.06	39.09	38.73	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	30,505	2.12	1.47	-	-	55.70	14.52	11.93	6.06	4.38	42.18	41.79	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,899	2.24	1.45	-	-	56.13	14.37	12.90	5.98	4.32	41.63	41.26	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,685	2.47	1.41	-	-	56.93	14.85	13.94	5.83	4.21	40.60	40.23	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,508	2.71	1.38	-	-	57.71	16.68	13.59	5.69	4.11	39.58	39.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	30,210	2.10	1.48	-	-	55.32	14.69	12.04	6.12	4.42	42.58	42.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,603	2.22	1.46	-	-	55.74	14.50	13.02	6.04	4.36	42.04	41.66	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,388	2.46	1.43	-	-	56.55	14.95	14.08	5.89	4.25	40.99	40.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満		有り	無し	無し	220m以上340m以下	32,209	2.69	1.39	-	-	57.38	16.83	13.72	5.74	4.15	39.93	39.58	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	29,805	2.08	1.50	-	-	54.78	14.89	12.21	6.20	4.48	43.14	42.77	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,196	2.20	1.48	-	-	55.21	14.70	13.20	6.12	4.42	42.59	42.22	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,979	2.43	1.45	-	-	56.06	15.17	14.26	5.97	4.31	41.51	41.15	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,798	2.66	1.41	-	-	56.89	17.06	13.90	5.81	4.20	40.45	40.09	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	29,345	2.97	1.53	0.47	0.33	50.28	15.13	11.45	4.55	2.52	46.75	43.44	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,737	3.08	1.51	0.46	0.33	50.78	14.94	12.46	4.49	2.48	46.14	42.87	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,522	3.30	1.47	0.45	0.32	51.74	14.53	14.42	4.38	2.42	44.96	41.77	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,343	3.51	1.43	0.44	0.31	52.71	16.42	14.10	4.26	2.36	43.78	40.67	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	28,930	2.95	1.55	0.47	0.34	49.63	15.34	11.61	4.62	2.55	47.42	44.07	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,321	3.06	1.53	0.47	0.33	50.16	15.14	12.64	4.55	2.52	46.78	43.48	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,104	3.28	1.49	0.45	0.33	51.15	14.75	14.62	4.44	2.45	45.57	42.35	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,923	3.49	1.45	0.44	0.32	52.14	16.64	14.29	4.32	2.39	44.37	41.23	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	28,647	2.93	1.56	0.48	0.34	49.20	15.53	11.72	4.66	2.58	47.87	44.50	2.39	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,037	3.05	1.54	0.47	0.34	49.72	15.30	12.76	4.60	2.54	47.23	43.90	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,818	3.26	1.50	0.46	0.33	50.75	14.88	14.76	4.48	2.48	45.99	42.75	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,635	3.47	1.46	0.45	0.32	51.76	16.82	14.42	4.36	2.41	44.77	41.61	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	28,232	2.92	1.59	0.48	0.35	48.44	15.65	11.90	4.73	2.62	48.64	45.22	2.43	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,621	3.02	1.56	0.48	0.34	49.06	15.51	12.95	4.67	2.58	47.92	44.54	2.40	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	29,400	3.22	1.52	0.46	0.33	50.15	15.13	14.97	4.54	2.51	46.63	43.36	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,214	3.43	1.48	0.45	0.32	51.19	17.06	14.62	4.42	2.44	45.38	42.19	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	28,788	2.94	1.56	0.47	0.34	49.42	15.42	11.67	4.64	2.57	47.64	44.28	2.38	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,179	3.05	1.53	0.47	0.34	49.94	15.22	12.70	4.58	2.53	47.01	43.69	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,961	3.27	1.49	0.46	0.33	50.94	14.80	14.69	4.46	2.46	45.79	42.55	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,779	3.47	1.45	0.44	0.32	51.97	16.73	14.36	4.34	2.40	44.56	41.42	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	28,374	2.93	1.58	0.48	0.35	48.74	15.65	11.84	4.71	2.60	48.33	44.93	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,764	3.03	1.56	0.47	0.34	49.29	15.44	12.88	4.64	2.57	47.68	44.32	2.39	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,543	3.24	1.52	0.46	0.33	50.34	15.04	14.89	4.52	2.50	46.42	43.15	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,358	3.45	1.48	0.45	0.32	51.38	16.97	14.55	4.40	2.43	45.17	41.99	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	28,090	2.91	1.59	0.49	0.35	48.20	15.73	11.96	4.75	2.63	48.89	45.46	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,479	3.01	1.57	0.48	0.34	48.85	15.61	13.01	4.69	2.59	48.14	44.76	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,257	3.22	1.53	0.47	0.33	49.92	15.19	15.04	4.56	2.52	46.86	43.57	2.34	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,070	3.43	1.49	0.45	0.33	50.97	17.12	14.69	4.44	2.46	45.60	42.40	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	27,676	2.89	1.62	0.49	0.35	47.51	15.97	12.14	4.83	2.67	49.60	46.12	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,064	3.01	1.60	0.49	0.35	48.07	15.74	13.21	4.76	2.63	48.92	45.51	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,839	3.19	1.55	0.47	0.34	49.27	15.40	15.26	4.63	2.56	47.54	44.21	2.38	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	29,650	3.40	1.51	0.46	0.33	50.37	17.38	14.90	4.50	2.49	46.23	43.00	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						延長無し	31,342	2.16	1.43	-	-	56.77	14.15	11.61	5.90	4.26	41.07	40.68	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	110m未満	31,737	2.28	1.41	-	-	57.16	13.98	12.56	5.82	4.21	40.56	40.17	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,528	2.53	1.38	-	-	57.90	14.44	13.58	5.68	4.11	39.57	39.19	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	33,355	2.76	1.34	-	-	58.66	16.28	13.25	5.54	4.00	38.58	38.22	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	30,936	2.14	1.45	-	-	56.27	14.34	11.76	5.98	4.32	41.59	41.21	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,330	2.26	1.43	-	-	56.67	14.17	12.72	5.90	4.26	41.07	40.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	32,119	2.50	1.39	-	-	57.44	14.63	13.76	5.75	4.16	40.06	39.69	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,944	2.74	1.36	-	-	58.19	16.46	13.41	5.61	4.05	39.07	38.70	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,678	2.13	1.46	-	-	55.93	14.46	11.86	6.03	4.35	41.94	41.56	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,071	2.25	1.44	-	-	56.34	14.26	12.83	5.95	4.30	41.41	41.03	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,859	2.49	1.41	-	-	57.13	14.75	13.87	5.80	4.19	40.38	40.02	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,682	2.72	1.37	-	-	57.91	16.59	13.52	5.66	4.09	39.37	39.01	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	30,272	2.11	1.48	-	-	55.40	14.65	12.02	6.11	4.41	42.49	42.11	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,664	2.23	1.46	-	-	55.83	14.47	13.00	6.03	4.36	41.94	41.57	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,450	2.46	1.42	-	-	56.63	14.92	14.05	5.88	4.25	40.91	40.54	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,271	2.69	1.39	-	-	57.46	16.82	13.69	5.73	4.14	39.85	39.50	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	30,813	2.13	1.45	-	-	56.12	14.41	11.81	6.00	4.33	41.75	41.37	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	31,207	2.25	1.43	-	-	56.52	14.24	12.77	5.92	4.28	41.23	40.85	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,995	2.49	1.40	-	-	57.29	14.68	13.81	5.78	4.17	40.22	39.85	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,819	2.72	1.36	-	-	58.08	16.54	13.46	5.63	4.07	39.20	38.84	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下		無し	無し	無し	延長無し	30,407	2.11	1.47	-	-	55.58	14.59	11.97	6.08	4.39	42.31	41.93	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,800	2.23	1.45	-	-	56.01	14.41	12.94	6.00	4.34	41.76	41.39	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,586	2.47	1.42	-	-	56.80	14.87	13.99	5.85	4.23	40.73	40.36	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,408	2.70	1.38	-	-	57.60	16.75	13.63	5.70	4.12	39.70	39.34	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,149	2.10	1.49	-	-	55.23	14.71	12.07	6.13	4.43	42.67	42.29	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,541	2.22	1.47	-	-	55.66	14.53	13.05	6.05	4.37	42.12	41.74	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,326	2.45	1.43	-	-	56.49	15.01	14.10	5.90	4.26	41.06	40.70	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,147	2.68	1.39	-	-	57.31	16.89	13.74	5.75	4.15	40.01	39.66	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	29,743	2.08	1.51	-	-	54.69	14.93	12.23	6.21	4.49	43.23	42.86	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,134	2.20	1.49	-	-	55.12	14.72	13.23	6.13	4.43	42.68	42.31	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,917	2.43	1.45	-	-	55.98	15.20	14.29	5.98	4.32	41.59	41.23	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,736	2.65	1.41	-	-	56.83	17.10	13.92	5.82	4.21	40.52	40.17	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	29,574	2.93	1.51	0.46	0.33	50.67	15.02	11.36	4.52	3.12	46.40	43.11	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,967	3.05	1.49	0.46	0.33	51.16	14.81	12.37	4.46	3.08	45.79	42.54	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,751	3.27	1.46	0.44	0.32	52.11	14.44	14.31	4.34	3.00	44.62	41.46	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,572	3.48	1.42	0.43	0.31	53.07	16.33	13.99	4.23	2.92	43.45	40.38	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,164	2.93	1.54	0.47	0.34	50.04	15.22	11.52	4.58	3.17	47.03	43.71	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,555	3.03	1.52	0.46	0.33	50.56	15.03	12.54	4.52	3.12	46.41	43.13	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,337	3.24	1.48	0.45	0.32	51.55	14.65	14.50	4.40	3.04	45.21	42.02	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り			220m以上340m以下	31,156	3.45	1.44	0.44	0.31	52.52	16.53	14.18	4.29	2.96	44.03	40.92	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	28,909	2.91	1.55	0.47	0.34	49.64	15.36	11.62	4.62	3.19	47.45	44.10	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,299	3.02	1.53	0.47	0.33	50.17	15.15	12.65	4.56	3.15	46.81	43.51	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,080	3.23	1.49	0.45	0.33	51.18	14.77	14.63	4.44	3.07	45.59	42.38	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,897	3.44	1.45	0.44	0.32	52.17	16.67	14.30	4.32	2.99	44.39	41.26	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	28,498	2.89	1.57	0.48	0.34	48.99	15.57	11.79	4.69	3.24	48.12	44.73	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,888	3.00	1.55	0.47	0.34	49.53	15.37	12.83	4.62	3.20	47.47	44.13	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,666	3.21	1.51	0.46	0.33	50.58	14.99	14.83	4.50	3.11	46.21	42.97	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,481	3.41	1.47	0.45	0.32	51.61	16.90	14.50	4.38	3.03	44.98	41.82	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	29,042	2.92	1.54	0.47	0.34	49.85	15.29	11.56	4.60	3.18	47.23	43.90	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,433	3.02	1.52	0.46	0.33	50.38	15.09	12.59	4.54	3.14	46.60	43.31	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,214	3.23	1.48	0.45	0.32	51.37	14.70	14.56	4.42	3.06	45.40	42.19	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,032	3.45	1.44	0.44	0.32	52.35	16.59	14.24	4.30	2.98	44.20	41.08	2.21	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	28,631	2.90	1.56	0.48	0.34	49.19	15.50	11.73	4.66	3.23	47.91	44.53	2.40	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,021	3.01	1.54	0.47	0.34	49.74	15.31	12.77	4.60	3.18	47.25	43.93	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,800	3.21	1.50	0.46	0.33	50.77	14.90	14.77	4.48	3.10	46.02	42.78	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,616	3.42	1.46	0.45	0.32	51.79	16.82	14.43	4.36	3.02	44.79	41.64	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	28,376	2.90	1.58	0.48	0.35	48.77	15.63	11.84	4.71	3.25	48.33	44.93	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	28,765	2.99	1.56	0.47	0.34	49.35	15.46	12.88	4.64	3.21	47.66	44.32	2.38	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し		110m以上220m未満	29,543	3.20	1.52	0.46	0.33	50.39	15.04	14.89	4.52	3.13	46.41	43.15	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,357	3.40	1.48	0.45	0.32	51.43	16.96	14.56	4.40	3.04	45.17	42.00	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	27,966	2.87	1.60	0.49	0.35	48.03	15.80	12.01	4.78	3.30	49.10	45.66	2.45	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,354	2.98	1.58	0.48	0.35	48.68	15.66	13.07	4.71	3.26	48.34	44.96	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,129	3.18	1.54	0.47	0.34	49.75	15.24	15.11	4.58	3.17	47.07	43.77	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	29,941	3.38	1.50	0.46	0.33	50.83	17.19	14.76	4.46	3.08	45.79	42.58	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	28,277	2.42	1.58	-	-	52.06	12.07	10.89	5.23	4.05	45.52	45.08	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	28,673	2.55	1.56	-	-	52.56	12.02	11.85	5.16	3.99	44.89	44.46	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	29,465	2.82	1.52	-	-	53.49	14.04	11.53	5.02	3.88	43.69	43.27	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	30,293	3.08	1.48	-	-	54.43	16.05	11.22	4.88	3.78	42.49	42.08	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	27,871	2.39	1.61	-	-	51.44	12.24	11.05	5.31	4.11	46.17	45.74	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	28,265	2.52	1.58	-	-	51.95	12.19	12.02	5.23	4.05	45.53	45.10	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	29,055	2.78	1.54	-	-	52.93	14.24	11.70	5.09	3.94	44.29	43.88	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	29,881	3.04	1.50	-	-	53.90	16.29	11.37	4.95	3.83	43.06	42.66	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	27,759	2.38	1.61	-	-	51.26	12.30	11.09	5.33	4.12	46.36	45.93	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	28,153	2.52	1.59	-	-	51.77	12.23	12.07	5.25	4.07	45.71	45.28	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	28,942	2.78	1.55	-	-	52.76	14.29	11.74	5.11	3.95	44.46	44.05	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	29,767	3.02	1.50	-	-	53.75	16.34	11.42	4.97	3.84	43.23	42.83	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	27,353	2.35	1.64	-	-	50.61	12.48	11.26	5.41	4.18	47.04	46.61	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	無し	110m未満	27,746	2.48	1.61	-	-	51.15	12.40	12.25	5.33	4.13	46.37	45.95	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	28,532	2.74	1.57	-	-	52.18	14.51	11.91	5.18	4.01	45.08	44.68	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	29,354	2.99	1.53	-	-	53.18	16.56	11.58	5.04	3.90	43.83	43.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	27,749	2.38	1.61	-	-	51.25	12.32	11.09	5.33	4.12	46.37	45.94	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	28,143	2.51	1.59	-	-	51.76	12.23	12.08	5.25	4.07	45.73	45.30	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	28,932	2.77	1.55	-	-	52.76	14.30	11.75	5.11	3.96	44.47	44.06	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	29,757	3.03	1.51	-	-	53.73	16.34	11.42	4.97	3.85	43.24	42.84	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	27,343	2.35	1.64	-	-	50.59	12.48	11.26	5.41	4.19	47.06	46.63	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	27,736	2.49	1.62	-	-	51.13	12.41	12.25	5.33	4.13	46.38	45.96	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	28,522	2.74	1.57	-	-	52.16	14.51	11.92	5.18	4.01	45.10	44.70	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	29,344	2.99	1.53	-	-	53.17	16.57	11.58	5.04	3.90	43.84	43.44	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	27,231	2.35	1.65	-	-	50.41	12.53	11.31	5.43	4.20	47.24	46.82	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	27,624	2.47	1.62	-	-	50.97	12.48	12.30	5.35	4.14	46.56	46.15	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	28,409	2.73	1.58	-	-	51.98	14.56	11.96	5.20	4.03	45.29	44.88	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	29,231	2.97	1.53	-	-	53.02	16.63	11.63	5.06	3.92	44.01	43.61	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	26,825	2.31	1.67	-	-	49.75	12.74	11.48	5.51	4.27	47.94	47.53	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	27,216	2.44	1.65	-	-	50.31	12.65	12.49	5.43	4.21	47.25	46.84	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	27,999	2.69	1.60	-	-	51.38	14.77	12.14	5.28	4.09	45.93	45.53	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	幅:8.5以上10.0以下かつ高					220m以上340m以下	28,818	2.93	1.55	-	-	52.44	16.88	11.79	5.13	3.97	44.63	44.24	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	さ:4.0以上5.5以下																																		
				有り	有り	延長無し	26,910	3.24	1.66	0.51	0.36	45.67	12.63	10.40	4.25	2.74	51.09	47.47	2.55	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	27,303	3.37	1.64	0.50	0.36	46.29	12.45	11.52	4.19	2.71	50.34	46.77	2.51	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,088	3.60	1.59	0.49	0.35	47.47	13.67	12.10	4.07	2.63	48.93	45.47	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	28,910	3.83	1.55	0.47	0.34	48.70	15.86	11.76	3.96	2.55	47.47	44.10	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	26,499	3.23	1.69	0.52	0.37	44.93	12.83	10.56	4.32	2.79	51.84	48.17	2.59	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,890	3.34	1.67	0.51	0.36	45.57	12.64	11.70	4.26	2.75	51.09	47.49	2.55	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,673	3.56	1.62	0.49	0.35	46.79	13.88	12.28	4.14	2.67	49.65	46.14	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	28,492	3.78	1.57	0.48	0.34	48.00	16.03	11.93	4.02	2.59	48.22	44.81	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	有り	延長無し	26,380	3.22	1.70	0.52	0.37	44.71	12.88	10.61	4.34	2.80	52.07	48.40	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,771	3.33	1.67	0.51	0.37	45.36	12.70	11.75	4.28	2.76	51.31	47.69	2.56	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,553	3.57	1.63	0.50	0.36	46.58	13.94	12.33	4.15	2.68	49.85	46.33	2.49	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	28,371	3.78	1.58	0.48	0.35	47.80	16.10	11.98	4.03	2.60	48.42	45.01	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	25,969	3.20	1.73	0.53	0.38	43.93	13.09	10.78	4.41	2.84	52.87	49.15	2.64	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,359	3.30	1.70	0.52	0.37	44.58	12.89	11.93	4.34	2.80	52.12	48.46	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,138	3.51	1.65	0.50	0.36	45.87	14.15	12.52	4.22	2.72	50.62	47.07	2.53	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	27,953	3.73	1.60	0.49	0.35	47.13	16.34	12.16	4.09	2.64	49.14	45.69	2.45	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		無し	有り	延長無し	26,380	3.22	1.70	0.52	0.37	44.71	12.88	10.61	4.34	2.80	52.07	48.40	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,771	3.33	1.67	0.51	0.37	45.36	12.70	11.75	4.28	2.76	51.31	47.69	2.56	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,553	3.57	1.63	0.50	0.36	46.58	13.94	12.33	4.15	2.68	49.85	46.33	2.49	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	有り	無し	220m以上340m以下	28,371	3.78	1.58	0.48	0.35	47.80	16.10	11.98	4.03	2.60	48.42	45.01	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	25,969	3.20	1.73	0.53	0.38	43.93	13.09	10.78	4.41	2.84	52.87	49.15	2.64	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,359	3.30	1.70	0.52	0.37	44.58	12.89	11.93	4.34	2.80	52.12	48.46	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,138	3.51	1.65	0.50	0.36	45.87	14.15	12.52	4.22	2.72	50.62	47.07	2.53	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	27,953	3.73	1.60	0.49	0.35	47.13	16.34	12.16	4.09	2.64	49.14	45.69	2.45	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	25,850	3.18	1.73	0.53	0.38	43.70	13.15	10.83	4.43	2.86	53.12	49.39	2.65	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,240	3.29	1.71	0.52	0.37	44.37	12.95	11.99	4.36	2.82	52.34	48.67	2.61	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,018	3.51	1.66	0.51	0.36	45.66	14.21	12.58	4.24	2.73	50.83	47.26	2.54	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	27,832	3.72	1.61	0.49	0.35	46.93	16.41	12.21	4.11	2.65	49.35	45.88	2.47	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	25,439	3.16	1.76	0.54	0.39	42.88	13.36	11.00	4.50	2.90	53.96	50.18	2.70	1.00	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	25,827	3.26	1.73	0.53	0.38	43.58	13.16	12.18	4.43	2.86	53.16	49.44	2.66	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	26,602	3.47	1.68	0.51	0.37	44.93	14.44	12.78	4.30	2.78	51.60	47.99	2.58	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	27,414	3.68	1.63	0.50	0.36	46.25	16.66	12.40	4.18	2.69	50.07	46.57	2.50	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	33,811	1.99	1.32	-	-	59.95	15.15	12.00	6.56	4.51	38.06	37.70	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,206	2.11	1.31	-	-	60.26	14.96	12.88	6.49	4.46	37.63	37.27	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,997	2.34	1.28	-	-	60.88	14.63	14.57	6.34	4.36	36.78	36.43	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,824	2.57	1.25	-	-	61.50	16.32	14.23	6.19	4.26	35.93	35.59	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,392	1.98	1.34	-	-	59.49	15.34	12.15	6.64	4.57	38.53	38.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					無し	110m未満	33,787	2.09	1.32	-	-	59.83	15.15	13.04	6.57	4.52	38.08	37.73	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し		110m以上220m未満	34,575	2.32	1.29	-	-	60.47	14.81	14.75	6.42	4.41	37.21	36.87	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,401	2.54	1.26	-	-	61.11	16.52	14.40	6.27	4.31	36.35	36.01	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	33,225	1.98	1.35	-	-	59.30	15.41	12.21	6.68	4.59	38.72	38.37	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,619	2.09	1.33	-	-	59.64	15.24	13.10	6.60	4.54	38.27	37.92	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,407	2.31	1.30	-	-	60.29	14.87	14.82	6.45	4.44	37.40	37.05	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,231	2.54	1.27	-	-	60.95	16.60	14.47	6.30	4.33	36.51	36.18	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,806	1.95	1.36	-	-	58.83	15.60	12.37	6.76	4.65	39.22	38.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,199	2.07	1.35	-	-	59.19	15.42	13.27	6.68	4.60	38.74	38.40	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,985	2.30	1.32	-	-	59.85	15.06	15.00	6.53	4.49	37.85	37.51	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,808	2.52	1.29	-	-	60.53	16.80	14.65	6.37	4.38	36.95	36.62	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	33,365	1.98	1.34	-	-	59.46	15.35	12.16	6.65	4.57	38.56	38.21	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,759	2.10	1.33	-	-	59.79	15.17	13.05	6.57	4.52	38.11	37.76	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,547	2.32	1.30	-	-	60.44	14.82	14.76	6.42	4.42	37.24	36.90	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,372	2.55	1.27	-	-	61.07	16.53	14.41	6.27	4.31	36.38	36.04	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,946	1.96	1.36	-	-	58.99	15.54	12.32	6.73	4.63	39.05	38.69	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,339	2.08	1.34	-	-	59.33	15.36	13.21	6.65	4.58	38.59	38.24	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,126	2.30	1.31	-	-	60.00	15.00	14.94	6.50	4.47	37.70	37.36	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,949	2.52	1.28	-	-	60.67	16.72	14.59	6.35	4.37	36.81	36.48	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	32,778	1.96	1.37	-	-	58.80	15.61	12.38	6.77	4.66	39.24	38.89	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し	有り	110m未満	33,171	2.07	1.35	-	-	59.16	15.44	13.28	6.69	4.60	38.77	38.43	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,957	2.29	1.32	-	-	59.83	15.10	15.01	6.53	4.49	37.88	37.54	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,779	2.52	1.29	-	-	60.50	16.80	14.66	6.38	4.39	36.98	36.65	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,360	1.94	1.38	-	-	58.31	15.81	12.54	6.86	4.72	39.75	39.40	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,752	2.06	1.37	-	-	58.67	15.62	13.45	6.77	4.66	39.27	38.92	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,536	2.27	1.33	-	-	59.39	15.29	15.20	6.61	4.55	38.34	38.01	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,356	2.49	1.30	-	-	60.07	17.02	14.84	6.46	4.44	37.44	37.11	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	30,534	2.80	1.47	0.45	0.32	52.27	16.75	11.92	5.00	2.42	44.93	41.75	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,925	2.91	1.45	0.44	0.32	52.73	16.54	12.89	4.94	2.39	44.36	41.22	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,708	3.11	1.41	0.43	0.31	53.62	16.15	14.76	4.81	2.33	43.27	40.21	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,527	3.32	1.38	0.42	0.30	54.51	16.70	15.67	4.69	2.27	42.17	39.19	2.11	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	30,124	2.79	1.49	0.45	0.33	51.68	16.99	12.08	5.07	2.45	45.53	42.32	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,514	2.89	1.47	0.45	0.32	52.16	16.78	13.06	5.00	2.42	44.95	41.78	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,295	3.09	1.43	0.44	0.31	53.08	16.37	14.95	4.88	2.36	43.83	40.74	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,111	3.28	1.39	0.42	0.30	54.00	16.91	15.88	4.75	2.30	42.72	39.70	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	29,955	2.79	1.50	0.46	0.33	51.42	17.06	12.15	5.10	2.47	45.79	42.56	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,345	2.88	1.48	0.45	0.32	51.93	16.88	13.13	5.03	2.43	45.19	42.01	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,125	3.08	1.44	0.44	0.31	52.87	16.47	15.04	4.90	2.37	44.05	40.96	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,940	3.29	1.40	0.43	0.31	53.78	17.00	15.96	4.78	2.31	42.93	39.91	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	29,545	2.76	1.52	0.46	0.33	50.83	17.32	12.32	5.17	2.50	46.41	43.15	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,934	2.88	1.50	0.46	0.33	51.31	17.09	13.31	5.10	2.47	45.81	42.59	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,711	3.06	1.46	0.44	0.32	52.30	16.69	15.24	4.97	2.40	44.64	41.51	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,525	3.26	1.42	0.43	0.31	53.25	17.23	16.17	4.84	2.34	43.49	40.44	2.18	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	30,100	2.78	1.49	0.45	0.33	51.66	17.03	12.09	5.07	2.45	45.56	42.35	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,490	2.89	1.47	0.45	0.32	52.13	16.79	13.07	5.01	2.42	44.98	41.81	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,270	3.09	1.43	0.44	0.31	53.05	16.38	14.97	4.88	2.36	43.86	40.77	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,087	3.29	1.40	0.43	0.30	53.97	16.93	15.89	4.76	2.30	42.74	39.73	2.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,690	2.77	1.51	0.46	0.33	51.05	17.25	12.26	5.14	2.49	46.18	42.94	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,079	2.87	1.49	0.45	0.33	51.55	17.03	13.25	5.07	2.46	45.58	42.38	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,857	3.07	1.45	0.44	0.32	52.50	16.60	15.17	4.95	2.39	44.43	41.31	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,671	3.26	1.41	0.43	0.31	53.44	17.15	16.10	4.82	2.33	43.30	40.25	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	29,521	2.76	1.52	0.46	0.33	50.80	17.35	12.33	5.17	2.50	46.44	43.18	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,910	2.87	1.50	0.46	0.33	51.29	17.12	13.33	5.10	2.47	45.84	42.62	2.29	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,687	3.06	1.46	0.44	0.32	52.25	16.69	15.25	4.97	2.41	44.69	41.54	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	31,500	3.25	1.42	0.43	0.31	53.23	17.25	16.19	4.85	2.34	43.52	40.47	2.18	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,111	2.76	1.54	0.47	0.34	50.15	17.58	12.50	5.24	2.54	47.09	43.79	2.36	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	29,499	2.85	1.52	0.46	0.33	50.67	17.36	13.51	5.17	2.50	46.48	43.22	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	30,274	3.04	1.48	0.45	0.32	51.67	16.91	15.46	5.04	2.44	45.29	42.11	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						220m以上340m以下	31,085	3.23	1.44	0.44	0.31	52.67	17.46	16.40	4.91	2.38	44.10	41.01	2.21	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	30,207	2.28	1.48	-	-	55.11	12.44	11.12	6.12	4.42	42.61	42.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,604	2.41	1.46	-	-	55.52	12.27	12.11	6.04	4.36	42.07	41.66	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	31,396	2.67	1.43	-	-	56.33	14.06	11.91	5.89	4.25	41.00	40.60	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	32,226	2.91	1.39	-	-	57.15	15.97	11.60	5.74	4.14	39.94	39.56	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	29,799	2.25	1.50	-	-	54.57	12.62	11.27	6.20	4.48	43.18	42.78	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	30,195	2.38	1.48	-	-	55.00	12.46	12.27	6.12	4.42	42.62	42.22	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,985	2.64	1.45	-	-	55.83	14.25	12.07	5.97	4.31	41.53	41.14	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,812	2.88	1.41	-	-	56.67	16.19	11.75	5.81	4.20	40.45	40.07	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	29,550	2.25	1.52	-	-	54.21	12.70	11.37	6.26	4.52	43.54	43.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	29,944	2.38	1.50	-	-	54.65	12.53	12.38	6.17	4.46	42.97	42.57	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,733	2.62	1.46	-	-	55.52	14.39	12.16	6.01	4.35	41.86	41.48	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,559	2.86	1.42	-	-	56.36	16.29	11.85	5.86	4.23	40.78	40.40	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	29,142	2.22	1.54	-	-	53.63	12.90	11.52	6.34	4.58	44.15	43.75	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	29,535	2.35	1.52	-	-	54.10	12.72	12.55	6.26	4.52	43.55	43.16	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,322	2.59	1.48	-	-	54.98	14.56	12.33	6.10	4.40	42.43	42.04	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				220m以上340m以下	31,145	2.83	1.44	-	-	55.87	16.52	12.00	5.94	4.29	41.30	40.93	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	29,765	2.25	1.50	-	-	54.52	12.63	11.28	6.21	4.49	43.23	42.83	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	110m未満	30,160	2.38	1.48	-	-	54.95	12.46	12.29	6.13	4.43	42.67	42.27	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下		無し	無し	有り	有り	110m以上220m未満	30,951	2.64	1.45	-	-	55.78	14.28	12.08	5.97	4.31	41.58	41.19	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,777	2.88	1.41	-	-	56.61	16.19	11.76	5.82	4.20	40.51	40.12	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	29,357	2.24	1.53	-	-	53.92	12.77	11.44	6.30	4.55	43.84	43.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	29,751	2.36	1.51	-	-	54.40	12.63	12.46	6.21	4.49	43.24	42.85	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,539	2.61	1.47	-	-	55.26	14.47	12.24	6.05	4.37	42.13	41.74	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,363	2.85	1.43	-	-	56.12	16.40	11.92	5.89	4.26	41.03	40.65	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	29,108	2.22	1.54	-	-	53.58	12.90	11.54	6.35	4.59	44.20	43.80	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	29,501	2.35	1.52	-	-	54.04	12.72	12.56	6.27	4.53	43.61	43.21	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	30,287	2.59	1.48	-	-	54.93	14.58	12.34	6.10	4.41	42.48	42.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	31,110	2.83	1.44	-	-	55.82	16.54	12.02	5.94	4.29	41.35	40.98	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	28,700	2.19	1.56	-	-	53.00	13.10	11.70	6.44	4.65	44.81	44.42	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	29,092	2.32	1.54	-	-	53.47	12.92	12.74	6.35	4.59	44.21	43.82	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	29,876	2.56	1.50	-	-	54.39	14.79	12.51	6.19	4.47	43.05	42.67	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	30,696	2.79	1.46	-	-	55.32	16.78	12.18	6.02	4.35	41.89	41.53	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	28,061	3.12	1.60	0.49	0.35	47.90	13.32	10.97	4.08	3.29	48.98	45.52	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,454	3.22	1.57	0.48	0.34	48.56	13.23	12.04	4.02	3.25	48.22	44.80	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	29,240	3.46	1.53	0.47	0.34	49.60	14.15	12.79	3.91	3.16	46.94	43.60	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	30,062	3.68	1.49	0.45	0.33	50.68	16.20	12.44	3.81	3.07	45.64	42.41	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						延長無し	27,654	3.09	1.62	0.49	0.35	47.22	13.52	11.13	4.14	3.34	49.69	46.18	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	28,045	3.22	1.60	0.49	0.35	47.79	13.33	12.22	4.08	3.29	48.99	45.53	2.45	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,828	3.42	1.55	0.47	0.34	48.99	14.37	12.97	3.97	3.20	47.59	44.22	2.38	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	29,647	3.64	1.51	0.46	0.33	50.10	16.44	12.61	3.86	3.12	46.26	43.00	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	27,405	3.08	1.63	0.50	0.36	46.79	13.64	11.23	4.18	3.37	50.13	46.61	2.50	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	27,796	3.19	1.61	0.49	0.35	47.38	13.45	12.32	4.12	3.32	49.43	45.95	2.47	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,577	3.41	1.57	0.48	0.34	48.59	14.49	13.08	4.01	3.23	48.00	44.61	2.40	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	29,395	3.61	1.52	0.46	0.33	49.73	16.58	12.72	3.89	3.14	46.66	43.37	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	26,998	3.06	1.66	0.51	0.36	46.07	13.85	11.40	4.24	3.42	50.87	47.30	2.54	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	27,387	3.18	1.64	0.50	0.36	46.68	13.65	12.51	4.18	3.37	50.14	46.61	2.51	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,166	3.39	1.59	0.49	0.35	47.84	14.63	13.27	4.06	3.28	48.77	45.34	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	28,981	3.60	1.55	0.47	0.34	49.08	16.78	12.90	3.95	3.19	47.32	43.99	2.37	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	27,624	3.08	1.62	0.49	0.35	47.15	13.53	11.14	4.14	3.34	49.77	46.26	2.48	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	28,015	3.21	1.60	0.49	0.35	47.76	13.34	12.23	4.09	3.30	49.03	45.57	2.45	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,798	3.43	1.56	0.47	0.34	48.93	14.37	12.98	3.97	3.21	47.64	44.27	2.38	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	29,617	3.64	1.51	0.46	0.33	50.04	16.45	12.62	3.86	3.12	46.32	43.04	2.32	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	27,216	3.07	1.65	0.50	0.36	46.46	13.74	11.31	4.21	3.39	50.47	46.92	2.52	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	27,606	3.19	1.62	0.50	0.36	47.06	13.54	12.41	4.15	3.35	49.75	46.24	2.49	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,387	3.40	1.58	0.48	0.35	48.20	14.51	13.17	4.03	3.25	48.40	44.99	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	29,203	3.61	1.53	0.47	0.34	49.42	16.67	12.80	3.92	3.16	46.97	43.66	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S		K （*印：賃料）			R				Z				S		
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
				無し	有り	延長無し	26,968	3.06	1.66	0.51	0.36	46.02	13.86	11.42	4.24	3.43	50.92	47.35	2.54	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	27,357	3.17	1.64	0.50	0.36	46.63	13.67	12.52	4.18	3.38	50.20	46.67	2.51	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	28,136	3.38	1.59	0.49	0.35	47.80	14.64	13.29	4.07	3.28	48.82	45.39	2.44	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	28,950	3.59	1.55	0.47	0.34	49.03	16.81	12.91	3.95	3.19	47.38	44.04	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	26,560	3.04	1.69	0.51	0.37	45.28	14.08	11.59	4.31	3.48	51.68	48.07	2.58	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m未満	26,948	3.14	1.66	0.51	0.36	45.91	13.87	12.71	4.25	3.43	50.95	47.38	2.55	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	27,724	3.35	1.62	0.49	0.35	47.11	14.86	13.48	4.13	3.33	49.54	46.08	2.47	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	28,536	3.55	1.57	0.48	0.34	48.40	17.06	13.10	4.01	3.24	48.05	44.68	2.40	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａ＊１）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込	無し	0.3km以下	366.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	423.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	479.62	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	536.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	733.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	846.39	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			49.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	366.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		有り	0.5km以下	423.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	479.62	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	536.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	733.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	846.39	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			19.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			31.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			27.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	0.5km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	677.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	789.96	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	902.82	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要)		10.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			13.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			19.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			39.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	0.5km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	677.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	789.96	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	902.82	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			17.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			28.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	人力積込	無し	0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			27.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕		有り	1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	22.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			19.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(小規模土工)	有り	7.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			17.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			28.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			24.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.5km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			25.5km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込		0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.0km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			42.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,228.3	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.102【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S		
無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)(高炉)	10m3以上300m3未満	養生無し	延長無し	-	-	15,979	5.13	5.08	-	-	12.39	4.73	4.33	1.67	1.54	82.48	81.38	1.09	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m以下	-	-	16,279	5.42	4.99	-	-	13.62	6.10	4.25	1.64	1.51	80.96	79.88	1.07	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m超120m以下	-	-	16,881	5.96	4.81	-	-	15.95	8.71	4.09	1.58	1.46	78.09	77.05	1.03	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					120m超180m以下	-	-	17,484	6.47	4.64	-	-	18.13	11.14	3.95	1.52	1.41	75.40	74.41	0.99	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m超240m以下	-	-	18,086	6.95	4.49	-	-	20.16	13.41	3.82	1.47	1.36	72.89	71.93	0.96	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	-	-	16,470	4.97	4.93	-	-	15.00	7.14	4.20	1.62	1.49	80.03	78.96	1.06	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m以下	-	-	16,771	5.26	4.84	-	-	16.15	8.43	4.12	1.59	1.47	78.59	77.54	1.04	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m超120m以下	-	-	17,373	5.79	4.67	-	-	18.32	10.88	3.98	1.53	1.41	75.89	74.88	1.00	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					120m超180m以下	-	-	17,975	6.30	4.52	-	-	20.36	13.17	3.84	1.48	1.37	73.34	72.37	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m超240m以下	-	-	18,577	6.76	4.37	-	-	22.27	15.32	3.72	1.43	1.32	70.97	70.03	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	18,007	5.22	4.51	0.67	-	17.48	9.95	3.84	1.48	1.36	77.30	72.24	4.09	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					60m以下	-	-	18,308	5.47	4.43	0.66	-	18.49	11.08	3.77	1.46	1.34	76.04	71.07	4.02	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					60m超120m以下	-	-	18,910	5.95	4.29	0.63	-	20.42	13.25	3.65	1.41	1.30	73.63	68.82	3.89	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					120m超180m以下	-	-	19,512	6.42	4.16	0.62	-	22.25	15.29	3.54	1.37	1.26	71.33	66.67	3.77	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m超240m以下	-	-	20,114	6.85	4.04	0.60	-	23.95	17.21	3.44	1.32	1.22	69.20	64.68	3.66	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			300m3以上600m3未満	養生無し	延長無し	-	-	14,064	1.52	1.51	-	-	5.68	2.46	2.18	0.54	0.45	92.80	92.48	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					240m以下	-	-	14,323	1.95	1.48	-	-	6.93	3.49	2.41	0.53	0.45	91.12	90.81	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	-	-	14,556	1.47	1.46	-	-	8.87	5.00	2.37	0.52	0.44	89.66	89.35	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					240m以下	-	-	14,814	1.88	1.43	-	-	10.01	6.21	2.33	0.51	0.43	88.11	87.81	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.102【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	16,093	2.08	1.32	0.75	-	12.25	8.35	2.15	0.47	0.40	85.67	80.82	4.57	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
					240m以下	-	-	16,351	2.45	1.30	0.74	-	13.23	9.40	2.11	0.46	0.39	84.32	79.54	4.50	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［ブーム式］圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	19,447	0.00	-	-	-	33.12	18.35	7.02	5.59	-	66.88	66.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	17,500	0.00	-	-	-	25.70	10.00	7.80	6.22	-	74.30	74.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				一般養生	-	有り	-	19,939	0.00	-	-	-	34.79	20.01	6.85	5.46	-	65.21	65.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	17,991	0.00	-	-	-	27.73	12.06	7.59	6.05	-	72.27	72.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	21,475	0.56	0.56	-	-	35.45	21.44	6.36	5.06	-	63.99	60.57	3.42	-	-	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					-	無し	-	19,528	0.61	0.61	-	-	29.01	14.26	6.99	5.57	-	70.38	66.61	3.77	-	-	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ＊１）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	23,399	7.66	7.37	-	-	35.69	19.44	7.54	7.34	-	56.65	56.65	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	23,585	8.39	8.07	-	-	35.41	19.29	7.48	7.28	-	56.20	56.20	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	23,818	9.28	8.93	-	-	35.05	19.10	7.40	7.21	-	55.67	55.67	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	24,680	12.45	11.98	-	-	33.83	18.43	7.14	6.96	-	53.72	53.72	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	24,921	11.47	11.03	-	-	33.50	18.25	7.08	6.89	-	55.03	53.20	1.76	-	-	-	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	24,548	7.30	7.02	-	-	38.70	22.47	7.18	7.00	-	54.00	54.00	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	24,735	7.99	7.69	-	-	38.41	22.30	7.13	6.94	-	53.60	53.60	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	24,968	8.86	8.52	-	-	38.05	22.09	7.06	6.88	-	53.09	53.09	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	25,830	11.89	11.44	-	-	36.78	21.35	6.83	6.65	-	51.33	51.33	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	26,071	10.96	10.54	-	-	36.43	21.15	6.76	6.59	-	52.61	50.87	1.68	-	-	-	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	26,282	6.82	6.56	-	-	42.75	25.62	6.71	6.54	-	50.43	50.43	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.102【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小型構造物				特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	26,468	7.47	7.19	-	-	42.44	25.44	6.66	6.49	-	50.09	50.09	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	26,701	8.27	7.96	-	-	42.07	25.22	6.60	6.43	-	49.66	49.66	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	27,563	11.14	10.72	-	-	40.76	24.43	6.40	6.23	-	48.10	48.10	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	27,804	10.27	9.88	-	-	40.39	24.21	6.34	6.18	-	49.34	47.71	1.57	-	-	-	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	32,309	7.35	5.33	1.81	-	39.68	24.48	5.46	5.32	-	52.97	41.04	11.93	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］１６ｔ吊 *	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	32,495	7.88	5.85	1.80	-	39.46	24.34	5.43	5.29	-	52.66	40.80	11.86	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊 *	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	32,728	8.55	6.50	1.79	-	39.16	24.16	5.39	5.25	-	52.29	40.52	11.77	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊 *	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	33,590	10.89	8.80	1.74	-	38.15	23.54	5.25	5.11	-	50.96	39.49	11.47	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊 *	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	33,831	10.17	8.12	1.73	-	37.89	23.38	5.21	5.08	-	51.94	39.21	11.39	1.29	-	-	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊 *	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	22,608	0.00	-	-	-	41.38	24.46	7.68	7.65	-	58.62	58.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	20,715	0.00	-	-	-	36.02	17.90	8.39	8.35	-	63.98	63.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				一般養生	-	有り	-	23,758	0.00	-	-	-	44.21	27.34	7.31	7.28	-	55.79	55.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	21,865	0.00	-	-	-	39.38	21.38	7.94	7.91	-	60.62	60.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(練炭)	-	有り	-	25,491	0.00	-	-	-	48.00	30.26	6.81	6.78	-	52.00	52.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	23,598	0.00	-	-	-	43.83	24.97	7.36	7.33	-	56.17	56.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	31,518	1.86	1.86	-	-	43.84	28.20	5.51	5.48	-	54.30	42.07	12.23	-	-	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					-	無し	-	29,625	1.97	1.97	-	-	40.26	23.86	5.86	5.83	-	57.77	44.76	13.01	-	-	-	ジェットヒータ１２６ＭＪ（３０、１００ｋｃａ１） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２４－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.103【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｾﾒﾝﾄ種類	混合比		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	1:1	42,930	0.00	-	-	-	48.91	48.91	-	-	-	51.09	44.60	6.49	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	1:2	34,262	0.00	-	-	-	53.13	53.13	-	-	-	46.87	36.56	10.31	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	1:3	28,528	0.00	-	-	-	53.99	53.99	-	-	-	46.01	32.32	13.69	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-

No.104【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	5,733.2	0.00	-	-	-	100.00	46.58	24.41	10.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	小型構造物	5,195.1	0.00	-	-	-	100.00	44.19	29.91	12.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	7,743.3	0.00	-	-	-	100.00	45.23	31.64	10.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	均しコンクリート	2,892.2	0.00	-	-	-	100.00	58.79	19.36	6.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	7,797.1	0.00	-	-	-	100.00	34.25	17.95	7.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	小型構造物	7,065.4	0.00	-	-	-	100.00	32.49	21.99	9.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	10,531	0.00	-	-	-	100.00	33.26	23.26	7.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去しない埋設型枠	床版部	1,069.2	0.00	-	-	-	100.00	48.56	26.18	17.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	支承部・連結部	2,540.0	0.00	-	-	-	100.00	54.51	27.55	15.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.105【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	6,504.2	8.72	8.72	-	-	21.59	12.01	4.63	4.33	-	69.69	38.86	30.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	6,458.0	8.79	8.79	-	-	21.04	11.40	4.67	4.36	-	70.17	39.12	31.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				2.20m2超え2.40m2以下	一般	6,837.7	8.85	8.85	-	-	22.07	12.32	4.74	4.37	-	69.08	36.96	32.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	6,791.5	8.91	8.91	-	-	21.54	11.74	4.78	4.40	-	69.55	37.21	32.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				2.40m2超え2.60m2以下	一般	7,171.1	8.96	8.96	-	-	22.51	12.61	4.84	4.41	-	68.53	35.24	33.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	7,125.0	9.02	9.02	-	-	22.01	12.06	4.87	4.44	-	68.97	35.47	33.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				2.60m2超え2.80m2以下	一般	7,504.6	9.06	9.06	-	-	22.90	12.87	4.93	4.44	-	68.04	34.40	33.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	-	-	-	-
					給熱	7,458.5	9.12	9.12	-	-	22.43	12.35	4.96	4.47	-	68.45	34.60	33.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	-	-	-	-
				2.80m2超え3.00m2以下	一般	7,838.1	9.16	9.16	-	-	23.27	13.11	5.01	4.48	-	67.57	35.36	32.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	-	-	-	-
					給熱	7,791.9	9.21	9.21	-	-	22.81	12.61	5.04	4.50	-	67.98	35.58	32.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	-	-	-	-
			0.23m3超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	7,609.3	8.59	8.59	-	-	20.91	11.55	4.49	4.27	-	70.50	41.51	28.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	7,551.6	8.66	8.66	-	-	20.31	10.90	4.52	4.30	-	71.03	41.82	29.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				2.43m2超え2.66m2以下	一般	7,990.8	8.70	8.70	-	-	21.41	11.89	4.58	4.32	-	69.89	39.54	30.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	7,933.1	8.76	8.76	-	-	20.85	11.27	4.62	4.36	-	70.39	39.82	30.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				2.66m2超え2.89m2以下	一般	8,374.8	8.84	8.84	-	-	21.85	12.18	4.69	4.35	-	69.31	37.73	31.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,317.1	8.90	8.90	-	-	21.32	11.59	4.73	4.38	-	69.78	37.98	31.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				2.89m2超え3.12m2以下	一般	8,758.3	8.92	8.92	-	-	22.30	12.46	4.79	4.40	-	68.78	36.07	32.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,700.6	8.98	8.98	-	-	21.78	11.90	4.82	4.43	-	69.24	36.32	32.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				3.12m2超え3.35m2以下	一般	9,143.7	9.04	9.04	-	-	22.68	12.72	4.88	4.42	-	68.28	34.55	33.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.72m2超え3.98m2以下																																		
					給熱	9,086.0	9.10	9.10	-	-	22.18	12.18	4.91	4.45	-	68.72	34.78	33.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.28m3超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	8,672.5	8.41	8.41	-	-	20.37	11.20	4.36	4.22	-	71.22	43.70	27.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	8,603.3	8.47	8.47	-	-	19.73	10.51	4.39	4.26	-	71.80	44.05	27.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.64m2超え2.91m2以下	一般	9,124.5	8.57	8.57	-	-	20.90	11.55	4.47	4.28	-	70.53	41.54	28.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	9,055.3	8.63	8.63	-	-	20.30	10.89	4.51	4.31	-	71.07	41.86	29.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.91m2超え3.18m2以下	一般	9,572.4	8.68	8.68	-	-	21.40	11.89	4.58	4.31	-	69.92	39.60	30.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	9,503.1	8.74	8.74	-	-	20.83	11.26	4.62	4.35	-	70.43	39.89	30.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.18m2超え3.45m2以下	一般	10,026	8.81	8.81	-	-	21.86	12.17	4.70	4.36	-	69.33	37.81	31.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	9,957.1	8.87	8.87	-	-	21.32	11.58	4.73	4.39	-	69.81	38.07	31.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.45m2超え3.72m2以下	一般	10,474	8.90	8.90	-	-	22.27	12.45	4.79	4.39	-	68.83	36.19	32.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	10,405	8.96	8.96	-	-	21.76	11.89	4.82	4.42	-	69.28	36.43	32.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.33m3超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	9,974.1	8.29	8.29	-	-	19.89	10.89	4.25	4.18	-	71.82	45.59	26.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	9,890.4	8.36	8.36	-	-	19.20	10.16	4.28	4.21	-	72.44	45.99	26.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.90m2超え3.21m2以下	一般	10,494	8.45	8.45	-	-	20.45	11.25	4.38	4.23	-	71.10	43.35	27.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	10,411	8.52	8.52	-	-	19.83	10.57	4.42	4.27	-	71.65	43.68	27.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.21m2超え3.52m2以下	一般	11,007	8.57	8.57	-	-	20.97	11.60	4.49	4.27	-	70.46	41.31	29.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	10,923	8.63	8.63	-	-	20.35	10.94	4.52	4.30	-	71.02	41.65	29.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.52m2超え3.83m2以下	一般	11,527	8.70	8.70	-	-	21.44	11.90	4.60	4.32	-	69.86	39.46	30.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	11,445	8.77	8.77	-	-	20.87	11.29	4.63	4.35	-	70.36	39.74	30.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			0.39m3超え0.45m3以下	3.83m2超え4.14m2以下	一般	12,040	8.80	8.80	-	-	21.85	12.18	4.69	4.35	-	69.35	37.79	31.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	11,957	8.86	8.86	-	-	21.32	11.60	4.72	4.38	-	69.82	38.04	31.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				2.81m2以上3.16m2以下	一般	11,276	8.20	8.20	-	-	19.51	10.64	4.16	4.15	-	72.29	47.06	25.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	11,179	8.27	8.27	-	-	18.82	9.89	4.20	4.19	-	72.91	47.46	25.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.16m2超え3.51m2以下	一般	11,861	8.36	8.36	-	-	20.09	11.02	4.29	4.20	-	71.55	44.74	26.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	11,764	8.43	8.43	-	-	19.43	10.31	4.33	4.23	-	72.14	45.11	27.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.51m2超え3.86m2以下	一般	12,443	8.49	8.49	-	-	20.64	11.37	4.42	4.25	-	70.87	42.63	28.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	12,347	8.55	8.55	-	-	20.01	10.70	4.45	4.28	-	71.44	42.98	28.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.86m2超え4.21m2以下	一般	13,028	8.62	8.62	-	-	21.11	11.69	4.53	4.28	-	70.27	40.73	29.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	12,931	8.69	8.69	-	-	20.52	11.05	4.56	4.32	-	70.79	41.03	29.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.21m2超え4.56m2以下	一般	13,610	8.72	8.72	-	-	21.56	11.98	4.63	4.33	-	69.72	38.99	30.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,514	8.79	8.79	-	-	21.00	11.37	4.66	4.36	-	70.21	39.26	30.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.45m3超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	12,594	8.12	8.12	-	-	19.26	10.46	4.13	4.11	-	72.62	48.13	24.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	12,483	8.19	8.19	-	-	18.54	9.69	4.17	4.14	-	73.27	48.56	24.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.43m2超え3.82m2以下	一般	13,241	8.26	8.26	-	-	19.84	10.85	4.24	4.18	-	71.90	45.80	26.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,130	8.33	8.33	-	-	19.15	10.12	4.27	4.21	-	72.52	46.19	26.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				3.82m2超え4.21m2以下	一般	13,893	8.41	8.41	-	-	20.38	11.21	4.35	4.23	-	71.21	43.65	27.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,782	8.48	8.48	-	-	19.74	10.52	4.39	4.26	-	71.78	44.00	27.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.21m2超え4.60m2以下	一般	14,541	8.53	8.53	-	-	20.87	11.53	4.47	4.27	-	70.60	41.71	28.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				4.21m2超え4.60m2以下																																	
					給熱	14,431	8.59	8.59	-	-	20.28	10.88	4.51	4.30	-	71.13	42.02	29.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				4.60m2超え4.99m2以下	一般	15,193	8.66	8.66	-	-	21.33	11.83	4.57	4.31	-	70.01	39.91	30.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	15,082	8.72	8.72	-	-	20.74	11.20	4.60	4.34	-	70.54	40.22	30.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			0.51m3超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	13,895	8.06	8.06	-	-	19.00	10.30	4.10	4.05	-	72.94	49.10	23.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	13,770	8.13	8.13	-	-	18.27	9.51	4.14	4.09	-	73.60	49.54	24.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				3.69m2超え4.12m2以下	一般	14,609	8.21	8.21	-	-	19.61	10.70	4.18	4.16	-	72.18	46.69	25.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	14,485	8.28	8.28	-	-	18.92	9.96	4.21	4.20	-	72.80	47.09	25.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				4.12m2超え4.55m2以下	一般	15,328	8.36	8.36	-	-	20.16	11.07	4.31	4.20	-	71.48	44.51	26.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	15,202	8.43	8.43	-	-	19.50	10.36	4.34	4.24	-	72.07	44.87	27.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				4.55m2超え4.98m2以下	一般	16,043	8.48	8.48	-	-	20.66	11.39	4.42	4.25	-	70.86	42.53	28.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	15,919	8.55	8.55	-	-	20.05	10.72	4.46	4.29	-	71.40	42.85	28.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				4.98m2超え5.41m2以下	一般	16,762	8.61	8.61	-	-	21.13	11.70	4.53	4.29	-	70.26	40.70	29.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	16,638	8.67	8.67	-	-	20.53	11.06	4.56	4.32	-	70.80	41.02	29.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠・FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)																																			
				3.50m2以上3.96m2以下	一般	15,231	8.02	8.02	-	-	18.84	10.19	4.10	4.01	-	73.14	49.76	23.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	15,093	8.09	8.09	-	-	18.08	9.39	4.13	4.04	-	73.83	50.23	23.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				3.96m2超え4.42m2以下	一般	15,997	8.17	8.17	-	-	19.43	10.58	4.15	4.14	-	72.40	47.39	25.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	15,858	8.25	8.25	-	-	18.72	9.83	4.18	4.17	-	73.03	47.80	25.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			0.57m3超え0.64m3以下	4.42m2超え4.88m2以下	一般	16,764	8.32	8.32	-	-	19.99	10.94	4.27	4.20	-	71.69	45.21	26.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	16,626	8.39	8.39	-	-	19.32	10.23	4.30	4.23	-	72.29	45.58	26.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
				4.88m2超え5.34m2以下	一般	17,532	8.45	8.45	-	-	20.49	11.27	4.39	4.24	-	71.06	43.23	27.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	17,393	8.51	8.51	-	-	19.85	10.59	4.42	4.27	-	71.64	43.59	28.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
				5.34m2超え5.80m2以下	一般	18,297	8.56	8.56	-	-	20.94	11.57	4.48	4.28	-	70.50	41.43	29.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	18,159	8.63	8.63	-	-	20.34	10.92	4.52	4.31	-	71.03	41.74	29.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
			0.64m3超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	16,748	7.97	7.97	-	-	18.64	10.06	4.08	3.96	-	73.39	50.53	22.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	16,593	8.04	8.04	-	-	17.88	9.25	4.11	4.00	-	74.08	51.01	23.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
				4.27m2超え4.78m2以下	一般	17,594	8.12	8.12	-	-	19.25	10.47	4.12	4.10	-	72.63	48.10	24.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	17,440	8.19	8.19	-	-	18.53	9.70	4.16	4.13	-	73.28	48.53	24.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
				4.78m2超え5.29m2以下	一般	18,447	8.27	8.27	-	-	19.81	10.83	4.23	4.18	-	71.92	45.89	26.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	18,293	8.34	8.34	-	-	19.13	10.10	4.27	4.21	-	72.53	46.28	26.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
				5.29m2超え5.8m2以下	一般	19,296	8.39	8.39	-	-	20.33	11.17	4.35	4.22	-	71.28	43.87	27.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	19,141	8.46	8.46	-	-	19.69	10.48	4.39	4.25	-	71.85	44.21	27.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
				5.8m2超え6.31m2以下	一般	20,149	8.52	8.52	-	-	20.79	11.48	4.45	4.26	-	70.69	42.02	28.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	19,993	8.59	8.59	-	-	20.18	10.81	4.49	4.30	-	71.23	42.34	28.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
			0.71m3超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	18,499	7.92	7.92	-	-	18.46	9.95	4.06	3.92	-	73.62	51.22	22.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	18,326	8.00	8.00	-	-	17.69	9.12	4.10	3.96	-	74.31	51.70	22.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
				4.62m2超え5.18m2以下	一般	19,433	8.08	8.08	-	-	19.08	10.35	4.12	4.06	-	72.84	48.76	24.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	19,260	8.16	8.16	-	-	18.36	9.58	4.15	4.10	-	73.48	49.19	24.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	
			0.71m3超え0.79m3以下	5.18m2超え5.74m2以下	一般	20,367	8.23	8.23	-	-	19.66	10.72	4.20	4.17	-	72.11	46.51	25.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-	

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.79m3超え0.86m3以下	5.10m2超え5.74m2以下	給熱	20,194	8.30	8.30	-	-	18.96	9.98	4.23	4.20	-	72.74	46.92	25.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.74m2超え6.30m2以下	一般	21,299	8.36	8.36	-	-	20.16	11.06	4.31	4.21	-	71.48	44.49	26.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	21,126	8.43	8.43	-	-	19.50	10.36	4.34	4.24	-	72.07	44.86	27.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.30m2超え6.86m2以下	一般	22,235	8.48	8.48	-	-	20.65	11.38	4.42	4.25	-	70.87	42.61	28.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	22,062	8.55	8.55	-	-	20.02	10.71	4.45	4.28	-	71.43	42.95	28.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			0.79m3超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	19,967	7.89	7.89	-	-	18.29	9.83	4.04	3.89	-	73.82	51.87	21.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,778	7.96	7.96	-	-	17.52	9.00	4.08	3.93	-	74.52	52.36	22.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.90m2超え5.52m2以下	一般	21,002	8.05	8.05	-	-	18.94	10.26	4.10	4.03	-	73.01	49.32	23.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,813	8.12	8.12	-	-	18.20	9.47	4.13	4.07	-	73.68	49.78	23.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.52m2超え6.14m2以下	一般	22,034	8.20	8.20	-	-	19.51	10.64	4.16	4.15	-	72.29	47.03	25.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	21,845	8.27	8.27	-	-	18.82	9.90	4.20	4.18	-	72.91	47.43	25.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.14m2超え6.76m2以下	一般	23,069	8.34	8.34	-	-	20.05	11.00	4.28	4.19	-	71.61	44.91	26.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	22,878	8.41	8.41	-	-	19.39	10.28	4.32	4.23	-	72.20	45.28	26.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.76m2超え7.38m2以下	一般	24,101	8.47	8.47	-	-	20.54	11.32	4.39	4.24	-	70.99	42.98	28.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	23,913	8.53	8.53	-	-	19.92	10.64	4.43	4.27	-	71.55	43.32	28.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				4.58m2以上5.26m2以下	一般	21,715	7.84	7.84	-	-	18.17	9.76	4.03	3.86	-	73.99	52.36	21.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	21,507	7.91	7.91	-	-	17.37	8.91	4.07	3.89	-	74.72	52.88	21.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.26m2超え5.93m2以下	一般	22,835	8.01	8.01	-	-	18.81	10.18	4.09	4.00	-	73.18	49.81	23.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	22,627	8.09	8.09	-	-	18.08	9.39	4.13	4.04	-	73.83	50.24	23.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	２	* -		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.86m3超え0.94m3以下	5.93m2超え6.60m2以下	一般	23,950	8.16	8.16	-	-	19.41	10.57	4.14	4.14	-	72.43	47.47	24.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	23,743	8.23	8.23	-	-	18.71	9.81	4.18	4.18	-	73.06	47.89	25.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				6.60m2超え7.27m2以下	一般	25,071	8.30	8.30	-	-	19.95	10.92	4.26	4.19	-	71.75	45.36	26.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	24,863	8.37	8.37	-	-	19.29	10.20	4.30	4.23	-	72.34	45.73	26.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.27m2超え7.94m2以下	一般	26,184	8.42	8.42	-	-	20.43	11.24	4.37	4.23	-	71.15	43.44	27.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,977	8.49	8.49	-	-	19.80	10.56	4.41	4.26	-	71.71	43.77	27.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			0.94m3超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	23,688	7.82	7.82	-	-	18.06	9.68	4.03	3.83	-	74.12	52.80	21.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	23,460	7.90	7.90	-	-	17.27	8.83	4.07	3.87	-	74.83	53.30	21.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				5.66m2超え6.39m2以下	一般	24,903	7.98	7.98	-	-	18.71	10.11	4.08	3.98	-	73.31	50.23	23.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	24,674	8.06	8.06	-	-	17.97	9.31	4.12	4.02	-	73.97	50.67	23.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				6.39m2超え7.12m2以下	一般	26,121	8.14	8.14	-	-	19.30	10.50	4.13	4.11	-	72.56	47.89	24.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,893	8.21	8.21	-	-	18.60	9.74	4.17	4.15	-	73.19	48.30	24.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.12m2超え7.85m2以下	一般	27,336	8.28	8.28	-	-	19.85	10.86	4.24	4.18	-	71.87	45.74	26.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	27,107	8.35	8.35	-	-	19.16	10.13	4.27	4.21	-	72.49	46.14	26.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.85m2超え8.58m2以下	一般	28,556	8.41	8.41	-	-	20.34	11.18	4.35	4.22	-	71.25	43.80	27.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	28,328	8.48	8.48	-	-	19.70	10.49	4.38	4.26	-	71.82	44.15	27.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				5.25m2以上6.05m2以下	一般	25,636	7.78	7.78	-	-	17.96	9.61	4.02	3.81	-	74.26	53.22	21.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,388	7.86	7.86	-	-	17.17	8.76	4.06	3.85	-	74.97	53.72	21.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				6.05m2超え6.86m2以下	一般	26,950	7.95	7.95	-	-	18.62	10.05	4.07	3.96	-	73.43	50.61	22.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.04m3超え1.13m3以下	5.00m2超え5.84m2以下	給熱	26,700	8.02	8.02	-	-	17.85	9.23	4.11	3.99	-	74.13	51.10	23.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.84m2超え7.63m2以下	一般	28,271	8.11	8.11	-	-	19.23	10.44	4.13	4.10	-	72.66	48.24	24.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	28,022	8.18	8.18	-	-	18.49	9.67	4.16	4.13	-	73.33	48.69	24.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.63m2超え8.42m2以下	一般	29,585	8.24	8.24	-	-	19.76	10.80	4.22	4.17	-	72.00	46.12	25.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	29,336	8.31	8.31	-	-	19.07	10.06	4.25	4.21	-	72.62	46.52	26.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.42m2超え9.21m2以下	一般	30,905	8.38	8.38	-	-	20.27	11.13	4.33	4.22	-	71.35	44.13	27.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	30,655	8.45	8.45	-	-	19.61	10.43	4.36	4.25	-	71.94	44.50	27.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	25,545	6.99	6.99	-	-	17.91	9.57	4.03	3.79	-	75.10	54.39	20.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	25,291	7.06	7.06	-	-	17.08	8.69	4.07	3.83	-	75.86	54.95	20.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.94m2超え6.73m2以下	一般	26,866	7.20	7.20	-	-	18.59	10.01	4.09	3.95	-	74.21	51.71	22.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	26,612	7.27	7.27	-	-	17.80	9.17	4.13	3.99	-	74.93	52.22	22.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.73m2超え7.52m2以下	一般	28,179	7.39	7.39	-	-	19.17	10.40	4.14	4.08	-	73.44	49.31	24.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	27,925	7.45	7.45	-	-	18.44	9.61	4.18	4.12	-	74.11	49.77	24.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.52m2超え8.31m2以下	一般	29,500	7.57	7.57	-	-	19.73	10.76	4.21	4.19	-	72.70	47.10	25.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	29,246	7.63	7.63	-	-	19.03	10.01	4.25	4.22	-	73.34	47.52	25.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.31m2超え9.10m2以下	一般	30,814	7.72	7.72	-	-	20.22	11.09	4.32	4.23	-	72.06	45.10	26.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	30,560	7.78	7.78	-	-	19.57	10.38	4.36	4.26	-	72.65	45.47	27.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				5.35m2以上6.21m2以下	一般	27,429	6.92	6.92	-	-	17.70	9.43	4.01	3.75	-	75.38	55.26	20.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	27,152	6.99	6.99	-	-	16.86	8.53	4.05	3.79	-	76.15	55.83	20.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：貸料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.15m3超え1.25m3以下	6.21m2超え7.06m2以下	一般	28,849	7.14	7.14	-	-	18.37	9.87	4.07	3.90	-	74.49	52.55	21.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	28,572	7.21	7.21	-	-	17.59	9.03	4.11	3.94	-	75.20	53.04	22.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.06m2超え7.91m2以下	一般	30,263	7.33	7.33	-	-	18.98	10.27	4.12	4.04	-	73.69	50.09	23.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	29,987	7.39	7.39	-	-	18.24	9.47	4.16	4.08	-	74.37	50.55	23.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.91m2超え8.76m2以下	一般	31,684	7.51	7.51	-	-	19.54	10.64	4.17	4.17	-	72.95	47.85	25.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	31,407	7.57	7.57	-	-	18.83	9.88	4.21	4.20	-	73.60	48.28	25.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				8.76m2超え9.61m2以下	一般	33,098	7.66	7.66	-	-	20.05	10.98	4.28	4.21	-	72.29	45.81	26.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	32,821	7.73	7.73	-	-	19.38	10.25	4.32	4.25	-	72.89	46.18	26.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			1.25m3超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	29,494	6.85	6.85	-	-	17.49	9.29	4.00	3.70	-	75.66	56.11	19.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	29,191	6.92	6.92	-	-	16.64	8.38	4.04	3.74	-	76.44	56.68	19.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				6.50m2超え7.41m2以下	一般	31,013	7.08	7.08	-	-	18.17	9.74	4.05	3.86	-	74.75	53.35	21.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	30,710	7.15	7.15	-	-	17.36	8.88	4.09	3.89	-	75.49	53.88	21.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.41m2超え8.32m2以下	一般	32,527	7.27	7.27	-	-	18.78	10.14	4.11	3.99	-	73.95	50.88	23.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	32,225	7.33	7.33	-	-	18.02	9.33	4.14	4.03	-	74.65	51.36	23.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				8.32m2超え9.23m2以下	一般	34,046	7.45	7.45	-	-	19.34	10.51	4.15	4.12	-	73.21	48.62	24.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	33,745	7.52	7.52	-	-	18.63	9.74	4.19	4.16	-	73.85	49.04	24.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				9.23m2超え10.14m2以下	一般	35,561	7.61	7.61	-	-	19.86	10.85	4.24	4.20	-	72.53	46.54	25.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	35,260	7.67	7.67	-	-	19.17	10.12	4.27	4.23	-	73.16	46.95	26.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				5.87m2以上6.83m2以下	一般	31,788	6.80	6.80	-	-	17.31	9.17	3.98	3.66	-	75.89	56.82	19.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.37m3超え1.48m3以下	6.04m2以上6.83m2以下	給熱	31,459	6.87	6.87	-	-	16.44	8.25	4.02	3.70	-	76.69	57.42	19.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				6.83m2超え7.80m2以下	一般	33,405	7.01	7.01	-	-	17.99	9.62	4.04	3.81	-	75.00	54.08	20.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	33,075	7.08	7.08	-	-	17.18	8.75	4.08	3.85	-	75.74	54.61	21.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.80m2超え8.77m2以下	一般	35,022	7.21	7.21	-	-	18.61	10.03	4.09	3.95	-	74.18	51.58	22.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	34,692	7.28	7.28	-	-	17.84	9.20	4.13	3.99	-	74.88	52.06	22.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.77m2超え9.74m2以下	一般	36,639	7.38	7.38	-	-	19.17	10.40	4.14	4.08	-	73.45	49.32	24.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	36,309	7.45	7.45	-	-	18.45	9.62	4.18	4.12	-	74.10	49.75	24.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.74m2超え10.71m2以下	一般	38,258	7.55	7.55	-	-	19.69	10.74	4.20	4.18	-	72.76	47.23	25.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,928	7.62	7.62	-	-	19.00	9.99	4.24	4.22	-	73.38	47.63	25.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			1.48m3超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	33,919	6.72	6.72	-	-	17.08	9.02	3.96	3.61	-	76.20	57.74	18.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	33,561	6.80	6.80	-	-	16.21	8.08	4.01	3.65	-	76.99	58.33	18.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				7.08m2超え8.12m2以下	一般	35,652	6.94	6.94	-	-	17.78	9.48	4.02	3.77	-	75.28	54.93	20.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	35,295	7.02	7.02	-	-	16.94	8.59	4.06	3.80	-	76.04	55.48	20.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				8.12m2超え9.16m2以下	一般	37,386	7.15	7.15	-	-	18.42	9.90	4.08	3.91	-	74.43	52.36	22.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,028	7.21	7.21	-	-	17.64	9.06	4.12	3.95	-	75.15	52.87	22.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				9.16m2超え10.2m2以下	一般	39,122	7.33	7.33	-	-	19.00	10.28	4.13	4.04	-	73.67	50.05	23.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	38,764	7.40	7.40	-	-	18.25	9.48	4.16	4.08	-	74.35	50.51	23.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				10.2m2超え11.24m2以下	一般	40,854	7.50	7.50	-	-	19.52	10.63	4.17	4.16	-	72.98	47.93	25.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	40,496	7.56	7.56	-	-	18.81	9.86	4.21	4.20	-	73.63	48.35	25.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	2 *	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：貸料）						R				Z				S		
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	36,265	6.69	6.69	-	-	16.97	8.95	3.95	3.58	-	76.34	58.17	18.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	35,878	6.77	6.77	-	-	16.07	8.00	3.99	3.62	-	77.16	58.80	18.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.46m2超え8.58m2以下	一般	38,131	6.92	6.92	-	-	17.68	9.42	4.01	3.74	-	75.40	55.32	20.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,746	6.99	6.99	-	-	16.84	8.52	4.05	3.78	-	76.17	55.88	20.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				8.58m2超え9.70m2以下	一般	40,000	7.12	7.12	-	-	18.32	9.84	4.06	3.89	-	74.56	52.74	21.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	39,615	7.19	7.19	-	-	17.53	8.99	4.10	3.93	-	75.28	53.25	22.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				9.70m2超え10.82m2以下	一般	41,867	7.31	7.31	-	-	18.90	10.22	4.11	4.02	-	73.79	50.39	23.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	41,482	7.37	7.37	-	-	18.15	9.42	4.15	4.06	-	74.48	50.86	23.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				10.82m2超え11.94m2以下	一般	43,734	7.47	7.47	-	-	19.43	10.57	4.16	4.14	-	73.10	48.25	24.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	43,349	7.54	7.54	-	-	18.73	9.81	4.20	4.18	-	73.73	48.66	25.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			1.73m3超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	38,711	6.65	6.65	-	-	16.84	8.86	3.94	3.55	-	76.51	58.73	17.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	38,296	6.72	6.72	-	-	15.93	7.90	3.98	3.59	-	77.35	59.37	17.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.81m2超え9.00m2以下	一般	40,692	6.87	6.87	-	-	17.55	9.33	4.00	3.71	-	75.58	55.87	19.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	40,276	6.94	6.94	-	-	16.69	8.42	4.04	3.75	-	76.37	56.46	19.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				9.00m2超え10.19m2以下	一般	42,678	7.08	7.08	-	-	18.20	9.75	4.06	3.86	-	74.72	53.27	21.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	42,263	7.15	7.15	-	-	17.39	8.89	4.10	3.90	-	75.46	53.79	21.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				10.19m2超え11.38m2以下	一般	44,661	7.26	7.26	-	-	18.77	10.14	4.10	3.99	-	73.97	50.92	23.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	44,246	7.33	7.33	-	-	18.01	9.32	4.14	4.03	-	74.66	51.40	23.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				11.38m2超え12.57m2以下	一般	46,646	7.44	7.44	-	-	19.31	10.49	4.15	4.11	-	73.25	48.75	24.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2 5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				11.06m2超え12.07m2以下																																	
					給熱	46,231	7.50	7.50	-	-	18.59	9.71	4.19	4.15	-	73.91	49.19	24.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			1.87m3超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	41,350	6.61	6.61	-	-	16.70	8.77	3.93	3.52	-	76.69	59.26	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	40,903	6.68	6.68	-	-	15.80	7.81	3.97	3.56	-	77.52	59.90	17.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				8.19m2超え9.46m2以下	一般	43,469	6.83	6.83	-	-	17.42	9.24	3.99	3.69	-	75.75	56.38	19.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	43,021	6.90	6.90	-	-	16.56	8.33	4.03	3.72	-	76.54	56.97	19.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				9.46m2超え10.73m2以下	一般	45,587	7.04	7.04	-	-	18.06	9.67	4.04	3.83	-	74.90	53.77	21.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	45,140	7.11	7.11	-	-	17.26	8.81	4.08	3.87	-	75.63	54.29	21.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				10.73m2超え12.00m2以下	一般	47,702	7.22	7.22	-	-	18.67	10.06	4.10	3.97	-	74.11	51.37	22.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	47,255	7.29	7.29	-	-	17.90	9.24	4.14	4.00	-	74.81	51.86	22.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				12.00m2超え13.27m2以下	一般	49,821	7.40	7.40	-	-	19.20	10.42	4.14	4.09	-	73.40	49.20	24.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	49,373	7.47	7.47	-	-	18.47	9.63	4.18	4.13	-	74.06	49.64	24.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			2.01m3超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	44,191	6.56	6.56	-	-	16.59	8.69	3.92	3.50	-	76.85	59.74	17.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	43,708	6.64	6.64	-	-	15.66	7.72	3.96	3.53	-	77.70	60.40	17.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				8.60m2超え9.95m2以下	一般	46,445	6.80	6.80	-	-	17.31	9.17	3.98	3.66	-	75.89	56.83	19.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	45,962	6.87	6.87	-	-	16.43	8.24	4.02	3.70	-	76.70	57.44	19.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				9.95m2超え11.3m2以下	一般	48,693	7.00	7.00	-	-	17.96	9.60	4.03	3.81	-	75.04	54.22	20.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	48,210	7.07	7.07	-	-	17.14	8.72	4.08	3.85	-	75.79	54.76	21.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				11.3m2超え12.65m2以下	一般	50,947	7.19	7.19	-	-	18.56	9.99	4.09	3.94	-	74.25	51.82	22.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	50,464	7.26	7.26	-	-	17.78	9.16	4.13	3.98	-	74.96	52.31	22.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.17m3超え2.33m3以下	12.65m2超え14.00m2以下	一般	53,195	7.36	7.36	-	-	19.10	10.35	4.13	4.07	-	73.54	49.63	23.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	52,712	7.43	7.43	-	-	18.35	9.55	4.17	4.10	-	74.22	50.09	24.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				7.53m2以上8.99m2以下	一般	47,131	6.52	6.52	-	-	16.44	8.60	3.91	3.46	-	77.04	60.31	16.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	46,612	6.59	6.59	-	-	15.51	7.61	3.95	3.50	-	77.90	60.98	16.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				8.99m2超え10.45m2以下	一般	49,564	6.75	6.75	-	-	17.18	9.08	3.97	3.63	-	76.07	57.35	18.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	49,045	6.83	6.83	-	-	16.30	8.15	4.01	3.67	-	76.87	57.95	18.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				10.45m2超え11.91m2以下	一般	52,000	6.97	6.97	-	-	17.86	9.53	4.03	3.78	-	75.17	54.64	20.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	51,481	7.04	7.04	-	-	17.02	8.64	4.07	3.82	-	75.94	55.21	20.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				11.91m2超え13.37m2以下	一般	54,433	7.16	7.16	-	-	18.46	9.93	4.08	3.92	-	74.38	52.21	22.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	53,914	7.23	7.23	-	-	17.68	9.09	4.12	3.96	-	75.09	52.71	22.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				13.37m2超え14.83m2以下	一般	56,868	7.33	7.33	-	-	19.02	10.29	4.13	4.05	-	73.65	49.98	23.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	56,349	7.40	7.40	-	-	18.26	9.49	4.16	4.08	-	74.34	50.45	23.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			2.33m3超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	50,418	6.50	6.50	-	-	16.36	8.55	3.90	3.44	-	77.14	60.63	16.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	49,860	6.57	6.57	-	-	15.42	7.56	3.94	3.48	-	78.01	61.31	16.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				9.49m2超え11.02m2以下	一般	52,971	6.73	6.73	-	-	17.09	9.03	3.96	3.61	-	76.18	57.71	18.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	52,412	6.80	6.80	-	-	16.21	8.09	4.00	3.65	-	76.99	58.32	18.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				11.02m2超え12.55m2以下	一般	55,521	6.94	6.94	-	-	17.75	9.46	4.02	3.76	-	75.31	55.05	20.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	54,963	7.01	7.01	-	-	16.92	8.57	4.06	3.80	-	76.07	55.61	20.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				12.55m2超え14.08m2以下	一般	58,074	7.13	7.13	-	-	18.35	9.85	4.07	3.90	-	74.52	52.64	21.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 2.5ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				12.08m2超え14.08m2以下	給熱	57,516	7.20	7.20	-	-	17.56	9.01	4.11	3.93	-	75.24	53.14	22.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				14.08m2超え15.61m2以下	一般	60,624	7.30	7.30	-	-	18.91	10.22	4.12	4.02	-	73.79	50.42	23.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	60,065	7.37	7.37	-	-	18.14	9.41	4.15	4.06	-	74.49	50.90	23.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	51,085	6.85	6.85	-	-	16.09	8.16	4.08	3.39	-	77.06	56.88	20.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	50,654	6.91	6.91	-	-	15.38	7.40	4.12	3.42	-	77.71	57.35	20.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				11.59m2超え13.15m2以下	一般	53,586	7.08	7.08	-	-	16.66	8.52	4.15	3.51	-	76.26	54.22	22.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	53,154	7.14	7.14	-	-	15.98	7.80	4.18	3.54	-	76.88	54.66	22.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.15m2超え14.73m2以下	一般	56,077	7.29	7.29	-	-	17.16	8.84	4.20	3.62	-	75.55	51.82	23.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	55,646	7.35	7.35	-	-	16.53	8.16	4.24	3.65	-	76.12	52.20	23.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.40m3超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	54,721	6.78	6.78	-	-	15.91	8.04	4.06	3.35	-	77.31	57.72	19.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	54,252	6.84	6.84	-	-	15.19	7.27	4.10	3.38	-	77.97	58.21	19.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				12.08m2超え13.76m2以下	一般	57,405	7.01	7.01	-	-	16.50	8.41	4.13	3.48	-	76.49	55.00	21.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	56,937	7.07	7.07	-	-	15.80	7.68	4.16	3.50	-	77.13	55.46	21.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				13.76m2超え15.46m2以下	一般	60,096	7.23	7.23	-	-	17.01	8.74	4.19	3.59	-	75.76	52.55	23.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	59,627	7.28	7.28	-	-	16.36	8.05	4.22	3.62	-	76.36	52.97	23.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			2.60m3超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	58,338	6.71	6.71	-	-	15.76	7.94	4.05	3.32	-	77.53	58.46	19.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	57,832	6.77	6.77	-	-	15.02	7.16	4.08	3.35	-	78.21	58.98	19.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				12.56m2超え14.36m2以下	一般	61,212	6.95	6.95	-	-	16.34	8.32	4.11	3.44	-	76.71	55.72	20.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	60,706	7.01	7.01	-	-	15.64	7.58	4.14	3.47	-	77.35	56.18	21.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3超え3.00m3以下	14.36m2超え16.18m2以下	一般	64,094	7.17	7.17	-	-	16.87	8.65	4.17	3.56	-	75.96	53.21	22.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	63,588	7.23	7.23	-	-	16.21	7.95	4.20	3.59	-	76.56	53.63	22.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				11.12m2以上13.04m2以下	一般	61,966	6.65	6.65	-	-	15.63	7.86	4.03	3.29	-	77.72	59.11	18.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	61,423	6.71	6.71	-	-	14.88	7.07	4.06	3.32	-	78.41	59.63	18.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				13.04m2超え14.96m2以下	一般	65,020	6.89	6.89	-	-	16.21	8.23	4.10	3.41	-	76.90	56.34	20.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	64,476	6.95	6.95	-	-	15.50	7.48	4.13	3.44	-	77.55	56.82	20.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				14.96m2超え16.88m2以下	一般	68,073	7.11	7.11	-	-	16.74	8.57	4.16	3.53	-	76.15	53.82	22.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	67,529	7.17	7.17	-	-	16.07	7.86	4.19	3.56	-	76.76	54.25	22.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
			3.00m3超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	65,616	6.60	6.60	-	-	15.51	7.78	4.02	3.26	-	77.89	59.67	18.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	65,035	6.66	6.66	-	-	14.75	6.98	4.05	3.29	-	78.59	60.21	18.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				13.53m2超え15.55m2以下	一般	68,827	6.85	6.85	-	-	16.09	8.16	4.08	3.39	-	77.06	56.89	20.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	68,246	6.90	6.90	-	-	15.38	7.40	4.12	3.42	-	77.72	57.38	20.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				15.55m2超え17.57m2以下	一般	72,039	7.07	7.07	-	-	16.63	8.50	4.14	3.51	-	76.30	54.35	21.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	71,458	7.12	7.12	-	-	15.95	7.78	4.18	3.53	-	76.93	54.80	22.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
			3.22m3超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	69,802	6.55	6.55	-	-	15.37	7.70	4.00	3.23	-	78.08	60.27	17.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	69,178	6.61	6.61	-	-	14.61	6.89	4.04	3.26	-	78.78	60.81	17.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				14.10m2超え16.24m2以下	一般	73,221	6.80	6.80	-	-	15.97	8.08	4.07	3.36	-	77.23	57.45	19.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	72,596	6.86	6.86	-	-	15.25	7.32	4.10	3.39	-	77.89	57.94	19.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
				16.24m2超え18.40m2以下	一般	76,639	7.02	7.02	-	-	16.52	8.43	4.13	3.48	-	76.46	54.88	21.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				10.62m2超え12.23m2以下																																
					給熱	76,015	7.08	7.08	-	-	15.83	7.70	4.16	3.51	-	77.09	55.34	21.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			3.45m3超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	73,900	6.49	6.49	-	-	15.22	7.60	3.98	3.20	-	78.29	61.02	17.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	73,231	6.55	6.55	-	-	14.45	6.78	4.02	3.23	-	79.00	61.57	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				14.51m2超え16.79m2以下	一般	77,526	6.74	6.74	-	-	15.82	7.98	4.05	3.33	-	77.44	58.17	19.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	76,855	6.80	6.80	-	-	15.10	7.21	4.09	3.36	-	78.10	58.66	19.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				16.79m2超え19.07m2以下	一般	81,151	6.96	6.96	-	-	16.36	8.33	4.11	3.45	-	76.68	55.58	21.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	80,482	7.02	7.02	-	-	15.68	7.60	4.15	3.48	-	77.30	56.03	21.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			3.70m3超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	78,697	6.46	6.46	-	-	15.17	7.56	3.98	3.19	-	78.37	61.30	17.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	77,980	6.52	6.52	-	-	14.38	6.74	4.01	3.22	-	79.10	61.87	17.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				15.28m2超え17.70m2以下	一般	82,544	6.71	6.71	-	-	15.75	7.94	4.04	3.32	-	77.54	58.47	19.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	81,829	6.77	6.77	-	-	15.03	7.17	4.08	3.35	-	78.20	58.96	19.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				17.70m2超え20.12m2以下	一般	86,392	6.94	6.94	-	-	16.32	8.30	4.11	3.44	-	76.74	55.84	20.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	85,676	6.99	6.99	-	-	15.61	7.55	4.14	3.47	-	77.40	56.33	21.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
			3.96m3超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	83,569	6.42	6.42	-	-	15.05	7.49	3.97	3.16	-	78.53	61.82	16.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	82,802	6.47	6.47	-	-	14.26	6.66	4.00	3.19	-	79.27	62.40	16.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				15.93m2超え18.51m2以下	一般	87,683	6.67	6.67	-	-	15.66	7.88	4.03	3.30	-	77.67	58.92	18.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	86,916	6.73	6.73	-	-	14.92	7.10	4.07	3.32	-	78.35	59.43	18.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
				18.51m2超え21.11m2以下	一般	91,805	6.90	6.90	-	-	16.23	8.24	4.10	3.42	-	76.87	56.27	20.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	91,039	6.96	6.96	-	-	15.52	7.49	4.13	3.45	-	77.52	56.74	20.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25ｔ吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30ｔ未満	-	-	-	-

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			4.23m3超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	88,666	6.38	6.38	-	-	14.95	7.43	3.95	3.14	-	78.67	62.26	16.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	87,847	6.44	6.44	-	-	14.17	6.60	3.99	3.17	-	79.39	62.83	16.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				16.61m2超え19.35m2以下	一般	93,022	6.63	6.63	-	-	15.58	7.83	4.02	3.28	-	77.79	59.34	18.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	92,203	6.69	6.69	-	-	14.83	7.03	4.06	3.31	-	78.48	59.86	18.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				19.35m2超え22.09m2以下	一般	97,379	6.86	6.86	-	-	16.14	8.18	4.09	3.40	-	77.00	56.68	20.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	96,559	6.92	6.92	-	-	15.42	7.43	4.12	3.43	-	77.66	57.17	20.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
			4.53m3超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	94,306	6.34	6.34	-	-	14.86	7.37	3.94	3.12	-	78.80	62.69	16.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	93,427	6.40	6.40	-	-	14.07	6.53	3.98	3.15	-	79.53	63.27	16.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				17.37m2超え20.27m2以下	一般	98,931	6.60	6.60	-	-	15.49	7.77	4.01	3.26	-	77.91	59.75	18.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	98,053	6.66	6.66	-	-	14.73	6.97	4.05	3.29	-	78.61	60.29	18.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
				20.27m2超え23.19m2以下	一般	103,560	6.83	6.83	-	-	16.05	8.13	4.08	3.38	-	77.12	57.09	20.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	102,680	6.89	6.89	-	-	15.33	7.37	4.11	3.41	-	77.78	57.57	20.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
											K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,884.7	37.79	37.79	-	-	53.79	19.22	17.38	17.14	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,936.5	46.03	46.03	-	-	46.67	16.68	15.08	14.87	-	7.30	7.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		8,683.9	50.70	50.70	-	-	42.63	15.22	13.78	13.59	-	6.67	6.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,988.4	52.37	52.37	-	-	41.18	14.70	13.31	13.13	-	6.45	6.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		7,376.0	37.72	37.72	-	-	54.42	19.18	17.84	17.35	-	7.86	7.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		8,500.8	45.96	45.96	-	-	47.22	16.65	15.48	15.05	-	6.82	6.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,300.0	50.63	50.63	-	-	43.14	15.19	14.15	13.76	-	6.23	6.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,625.6	52.30	52.30	-	-	41.68	14.68	13.67	13.29	-	6.02	6.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,533.8	35.24	35.24	-	-	51.97	17.93	17.78	16.21	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,179.8	43.32	43.32	-	-	45.49	15.70	15.56	14.19	-	11.19	11.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,638.8	47.96	47.96	-	-	41.76	14.39	14.30	13.03	-	10.28	10.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		5,825.8	49.62	49.62	-	-	40.43	13.93	13.84	12.62	-	9.95	9.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,025.1	35.39	35.39	-	-	53.07	18.77	17.97	16.28	-	11.54	11.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,744.0	43.47	43.47	-	-	46.44	16.44	15.72	14.24	-	10.09	10.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,254.9	48.11	48.11	-	-	42.62	15.06	14.44	13.08	-	9.27	9.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,463.0	49.79	49.79	-	-	41.24	14.57	13.97	12.66	-	8.97	8.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,757.7	36.83	36.83	-	-	53.10	18.73	17.38	16.94	-	10.07	10.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,614.9	45.01	45.01	-	-	46.23	16.31	15.13	14.75	-	8.76	8.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,224.1	49.68	49.68	-	-	42.30	14.91	13.85	13.50	-	8.02	8.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																											K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	陸上	無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			7,472.2	51.35	51.35	-	-	40.89	14.41	13.39	13.05	-	7.76	7.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			6,249.0	36.82	36.82	-	-	53.90	18.72	18.19	16.94	-	9.28	9.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			7,179.2	45.01	45.01	-	-	46.92	16.31	15.83	14.74	-	8.07	8.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊			7,840.2	49.68	49.68	-	-	42.93	14.90	14.49	13.50	-	7.39	7.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			8,109.4	51.34	51.34	-	-	41.51	14.41	14.01	13.05	-	7.15	7.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			3,406.7	32.78	32.78	-	-	50.20	18.42	16.65	15.08	-	17.02	17.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			3,858.1	40.64	40.64	-	-	44.33	16.28	14.70	13.31	-	15.03	15.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊			4,178.9	45.23	45.23	-	-	40.90	15.00	13.57	12.29	-	13.87	13.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			4,309.6	46.89	46.89	-	-	39.66	14.55	13.16	11.92	-	13.45	13.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			3,898.0	33.27	33.27	-	-	51.86	19.60	16.90	15.31	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			4,422.4	41.19	41.19	-	-	45.70	17.27	14.90	13.49	-	13.11	13.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊			4,795.0	45.78	45.78	-	-	42.13	15.91	13.74	12.44	-	12.09	12.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			4,946.8	47.44	47.44	-	-	40.84	15.42	13.32	12.06	-	11.72	11.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			3,257.0	32.32	32.32	-	-	49.88	18.56	16.41	14.87	-	17.80	17.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			3,682.6	40.14	40.14	-	-	44.12	16.41	14.52	13.15	-	15.74	15.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊			3,985.0	44.70	44.70	-	-	40.75	15.14	13.42	12.15	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			4,108.2	46.38	46.38	-	-	39.51	14.68	13.01	11.79	-	14.11	14.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			3,748.3	32.90	32.90	-	-	51.63	19.74	16.71	15.13	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			4,246.9	40.77	40.77	-	-	45.58	17.43	14.75	13.36	-	13.65	13.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,601.1	45.36	45.36	-	-	42.04	16.06	13.61	12.33	-	12.60	12.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,745.5	47.02	47.02	-	-	40.76	15.57	13.20	11.95	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,130.0	26.83	26.83	-	-	45.94	19.93	13.63	12.34	-	27.23	27.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,361.0	33.99	33.99	-	-	41.45	17.99	12.29	11.13	-	24.56	24.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,525.2	38.28	38.28	-	-	38.76	16.83	11.49	10.41	-	22.96	22.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,592.1	39.90	39.90	-	-	37.73	16.36	11.20	10.14	-	22.37	22.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,621.3	28.68	28.68	-	-	49.20	21.40	14.57	13.19	-	22.12	22.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,925.3	36.09	36.09	-	-	44.09	19.18	13.05	11.82	-	19.82	19.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,141.3	40.49	40.49	-	-	41.05	17.84	12.16	11.01	-	18.46	18.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,229.3	42.14	42.14	-	-	39.90	17.34	11.82	10.71	-	17.96	17.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,887.4	32.98	32.98	-	-	59.67	16.80	15.17	14.96	5.35	7.35	7.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,939.2	40.87	40.87	-	-	52.65	14.82	13.39	13.20	4.72	6.48	6.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,686.6	45.43	45.43	-	-	48.59	13.69	12.35	12.18	4.36	5.98	5.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,991.1	47.14	47.14	-	-	47.06	13.22	11.98	11.81	4.22	5.80	5.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,695.3	31.99	31.99	-	-	61.34	16.28	15.13	14.72	6.39	6.67	6.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,820.1	39.78	39.78	-	-	54.32	14.44	13.40	13.03	5.66	5.90	5.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,619	44.31	44.31	-	-	50.23	13.35	12.39	12.05	5.23	5.46	5.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,945	45.97	45.97	-	-	48.74	12.96	12.02	11.69	5.07	5.29	5.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,536.4	28.86	28.86	-	-	60.67	14.69	14.56	13.28	7.63	10.47	10.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																										K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	無し	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,217.3	24.86	24.86	-	-	64.03	14.66	12.63	11.43	10.65	11.11	11.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,741.7	31.72	31.72	-	-	58.18	13.33	11.47	10.39	9.68	10.10	10.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,114.3	35.88	35.88	-	-	54.64	12.52	10.77	9.76	9.09	9.48	9.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,266.1	37.43	37.43	-	-	53.32	12.22	10.51	9.52	8.87	9.25	9.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,259.7	24.71	24.71	-	-	61.68	14.21	12.55	11.37	9.91	13.61	13.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,685.3	31.55	31.55	-	-	56.08	12.93	11.41	10.33	9.01	12.37	12.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,987.7	35.70	35.70	-	-	52.68	12.12	10.72	9.71	8.47	11.62	11.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		5,110.9	37.25	37.25	-	-	51.41	11.84	10.46	9.47	8.26	11.34	11.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,067.7	24.33	24.33	-	-	64.23	14.63	12.36	11.19	10.97	11.44	11.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,566.2	31.11	31.11	-	-	58.47	13.32	11.25	10.19	9.98	10.42	10.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,920.5	35.23	35.23	-	-	54.98	12.52	10.58	9.58	9.39	9.79	9.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,064.8	36.77	36.77	-	-	53.67	12.24	10.32	9.35	9.16	9.56	9.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,132.7	18.24	18.24	-	-	63.25	13.59	13.48	9.26	9.26	18.51	18.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		3,363.7	23.85	23.85	-	-	58.91	12.65	12.56	8.63	8.63	17.24	17.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		3,527.9	27.40	27.40	-	-	56.16	12.07	11.97	8.22	8.22	16.44	16.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		3,594.7	28.75	28.75	-	-	55.12	11.84	11.75	8.07	8.07	16.13	16.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,940.6	19.08	19.08	-	-	66.21	14.25	14.10	9.69	9.69	14.71	14.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,244.6	24.87	24.87	-	-	61.47	13.24	13.09	8.99	8.99	13.66	13.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,460.6	28.51	28.51	-	-	58.49	12.60	12.46	8.56	8.56	13.00	13.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																											K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		4,548.6	29.89	29.89	-	-	57.36	12.36	12.22	8.39	8.39	12.75	12.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		7,170.7	37.96	37.96	-	-	53.96	19.31	17.46	17.14	-	8.08	8.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		8,271.1	46.21	46.21	-	-	46.78	16.74	15.14	14.86	-	7.01	7.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,053.1	50.89	50.89	-	-	42.71	15.27	13.83	13.57	-	6.40	6.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,371.6	52.56	52.56	-	-	41.26	14.75	13.36	13.11	-	6.18	6.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		7,975.6	37.85	37.85	-	-	54.88	19.26	18.16	17.41	-	7.27	7.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		9,196.1	46.10	46.10	-	-	47.60	16.71	15.75	15.10	-	6.30	6.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		10,063	50.77	50.77	-	-	43.47	15.24	14.39	13.80	-	5.76	5.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		10,417	52.44	52.44	-	-	42.00	14.72	13.91	13.33	-	5.56	5.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,758.1	35.56	35.56	-	-	52.26	18.08	17.77	16.36	-	12.18	12.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,442.1	43.65	43.65	-	-	45.70	15.83	15.53	14.30	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,928.1	48.30	48.30	-	-	41.92	14.49	14.26	13.13	-	9.78	9.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,126.1	49.97	49.97	-	-	40.57	14.03	13.80	12.70	-	9.46	9.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,563.0	35.75	35.75	-	-	53.83	19.17	18.16	16.45	-	10.42	10.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,367.1	43.86	43.86	-	-	47.04	16.77	15.86	14.37	-	9.10	9.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,938.4	48.52	48.52	-	-	43.13	15.35	14.56	13.18	-	8.35	8.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		7,171.2	50.19	50.19	-	-	41.73	14.85	14.08	12.76	-	8.08	8.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,982.0	37.02	37.02	-	-	53.29	18.83	17.38	17.03	-	9.69	9.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,877.3	45.22	45.22	-	-	46.35	16.38	15.12	14.81	-	8.43	8.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	陸上	無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,513.4	49.88	49.88	-	-	42.41	14.97	13.84	13.56	-	7.71	7.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,772.5	51.55	51.55	-	-	40.99	14.47	13.38	13.10	-	7.46	7.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,786.9	37.00	37.00	-	-	54.46	18.83	18.56	17.02	-	8.54	8.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,802.3	45.20	45.20	-	-	47.37	16.38	16.14	14.81	-	7.43	7.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,523.7	49.87	49.87	-	-	43.33	14.96	14.78	13.55	-	6.80	6.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,817.6	51.55	51.55	-	-	41.88	14.46	14.28	13.10	-	6.57	6.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,569.4	33.18	33.18	-	-	50.58	18.42	16.85	15.26	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,048.2	41.08	41.08	-	-	44.60	16.24	14.86	13.46	-	14.32	14.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,388.4	45.68	45.68	-	-	41.11	14.96	13.70	12.41	-	13.21	13.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,527.0	47.34	47.34	-	-	39.85	14.50	13.29	12.03	-	12.81	12.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,374.3	33.86	33.86	-	-	52.89	20.06	17.20	15.58	-	13.25	13.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,973.2	41.83	41.83	-	-	46.51	17.64	15.13	13.70	-	11.66	11.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,398.7	46.44	46.44	-	-	42.82	16.23	13.93	12.62	-	10.74	10.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,572.1	48.11	48.11	-	-	41.49	15.72	13.50	12.23	-	10.40	10.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,340.5	32.52	32.52	-	-	50.12	18.59	16.52	14.96	-	17.36	17.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,779.8	40.37	40.37	-	-	44.29	16.43	14.60	13.22	-	15.34	15.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,091.9	44.95	44.95	-	-	40.88	15.15	13.48	12.21	-	14.17	14.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,219.0	46.60	46.60	-	-	39.66	14.70	13.08	11.85	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,145.4	33.37	33.37	-	-	52.64	20.29	16.95	15.35	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下			無し	無し	無し		層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,704.7	41.29	41.29	-	-	46.39	17.89	14.93	13.53	-	12.32	12.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,102.2	45.90	45.90	-	-	42.74	16.46	13.77	12.47	-	11.36	11.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,264.1	47.56	47.56	-	-	41.43	15.95	13.35	12.09	-	11.01	11.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,151.8	26.90	26.90	-	-	46.15	20.07	13.66	12.38	-	26.95	26.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,385.9	34.08	34.08	-	-	41.62	18.10	12.32	11.16	-	24.30	24.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,552.2	38.37	38.37	-	-	38.91	16.93	11.52	10.43	-	22.72	22.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,620.0	40.01	40.01	-	-	37.86	16.45	11.22	10.16	-	22.13	22.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,956.7	29.63	29.63	-	-	50.76	22.03	15.05	13.63	-	19.61	19.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,310.9	37.15	37.15	-	-	45.34	19.69	13.44	12.17	-	17.51	17.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,562.5	41.59	41.59	-	-	42.13	18.29	12.49	11.31	-	16.28	16.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,665.0	43.25	43.25	-	-	40.93	17.76	12.14	10.99	-	15.82	15.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,186.5	33.25	33.25	-	-	59.67	16.94	15.29	15.01	5.22	7.08	7.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,287.0	41.16	41.16	-	-	52.60	14.93	13.48	13.23	4.60	6.24	6.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,069	45.73	45.73	-	-	48.51	13.77	12.43	12.20	4.25	5.76	5.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,387	47.43	47.43	-	-	46.99	13.31	12.05	11.83	4.12	5.58	5.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,512.6	31.73	31.73	-	-	62.18	16.17	15.23	14.60	6.80	6.09	6.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,733	39.50	39.50	-	-	55.10	14.32	13.50	12.94	6.03	5.40	5.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,600	44.02	44.02	-	-	50.99	13.26	12.49	11.97	5.58	4.99	4.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,954	45.67	45.67	-	-	49.48	12.87	12.12	11.62	5.41	4.85	4.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,774.0	29.30	29.30	-	-	60.66	14.92	14.64	13.48	7.41	10.04	10.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,458.0	36.79	36.79	-	-	54.23	13.34	13.09	12.05	6.62	8.98	8.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,944.0	41.21	41.21	-	-	50.44	12.41	12.17	11.21	6.16	8.35	8.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,142.0	42.84	42.84	-	-	49.04	12.08	11.83	10.90	5.99	8.12	8.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,100.0	28.01	28.01	-	-	63.83	15.05	14.23	12.88	9.12	8.16	8.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,904.1	35.33	35.33	-	-	57.34	13.52	12.78	11.57	8.19	7.33	7.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,475.4	39.69	39.69	-	-	53.47	12.60	11.92	10.79	7.64	6.84	6.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,708.2	41.30	41.30	-	-	52.04	12.27	11.60	10.50	7.43	6.66	6.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,997.9	31.64	31.64	-	-	60.08	16.11	14.86	14.56	6.11	8.28	8.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,893.1	39.40	39.40	-	-	53.26	14.30	13.17	12.90	5.42	7.34	7.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,529.3	43.91	43.91	-	-	49.29	13.24	12.19	11.94	5.01	6.80	6.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,788.4	45.57	45.57	-	-	47.84	12.85	11.83	11.59	4.87	6.59	6.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,323.9	30.17	30.17	-	-	62.87	15.37	15.13	13.88	7.78	6.96	6.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,339.3	37.76	37.76	-	-	56.03	13.69	13.49	12.37	6.93	6.21	6.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,061	42.22	42.22	-	-	52.02	12.72	12.52	11.48	6.43	5.76	5.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	水中		有り(1回)					ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,355	43.86	43.86	-	-	50.54	12.36	12.16	11.16	6.25	5.60	5.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,585.3	25.83	25.83	-	-	61.53	14.35	13.12	11.88	9.33	12.64	12.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,064.1	32.84	32.84	-	-	55.71	13.00	11.88	10.76	8.45	11.45	11.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,404.3	37.07	37.07	-	-	52.20	12.17	11.13	10.08	7.92	10.73	10.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
												K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,099.5	29.05	29.05	-	-	59.58	12.81	12.70	8.72	8.72	11.37	11.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,202.0	30.45	30.45	-	-	58.41	12.56	12.45	8.55	8.55	11.14	11.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,167.2	38.63	38.63	-	-	55.05	19.66	17.77	17.57	-	6.32	6.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,599	46.92	46.92	-	-	47.61	17.00	15.37	15.20	-	5.47	5.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,616	51.60	51.60	-	-	43.41	15.48	14.02	13.87	-	4.99	4.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,031	53.26	53.26	-	-	41.92	14.95	13.54	13.39	-	4.82	4.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,880.3	38.51	38.51	-	-	55.62	19.59	18.27	17.71	-	5.87	5.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,419	46.79	46.79	-	-	48.14	16.96	15.81	15.33	-	5.07	5.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,511	51.47	51.47	-	-	43.90	15.44	14.43	13.99	-	4.63	4.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)			実数入力		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,957	53.14	53.14	-	-	42.39	14.91	13.93	13.51	-	4.47	4.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,997.4	36.48	36.48	-	-	53.85	18.56	18.46	16.78	-	9.67	9.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,882.1	44.65	44.65	-	-	46.93	16.17	16.09	14.63	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,510.6	49.30	49.30	-	-	42.98	14.80	14.74	13.40	-	7.72	7.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,766.7	50.98	50.98	-	-	41.56	14.31	14.25	12.96	-	7.46	7.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,710.5	36.53	36.53	-	-	54.83	19.43	18.55	16.80	-	8.64	8.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,701.5	44.69	44.69	-	-	47.78	16.94	16.16	14.64	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,405.7	49.36	49.36	-	-	43.74	15.48	14.81	13.41	-	6.90	6.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,692.6	51.03	51.03	-	-	42.30	14.97	14.32	12.97	-	6.67	6.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,467.9	37.71	37.71	-	-	54.53	19.18	17.95	17.35	-	7.76	7.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	陸上	無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		8,606.3	45.95	45.95	-	-	47.32	16.65	15.58	15.05	-	6.73	6.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,415.3	50.61	50.61	-	-	43.23	15.19	14.24	13.76	-	6.16	6.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,744.8	52.28	52.28	-	-	41.77	14.68	13.76	13.29	-	5.95	5.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		8,180.9	37.64	37.64	-	-	55.28	19.15	18.77	17.31	-	7.08	7.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		9,425.8	45.87	45.87	-	-	47.98	16.62	16.29	15.03	-	6.15	6.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		10,310	50.54	50.54	-	-	43.84	15.17	14.89	13.74	-	5.62	5.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		10,671	52.22	52.22	-	-	42.35	14.65	14.39	13.27	-	5.43	5.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,306.9	34.04	34.04	-	-	52.50	19.50	17.29	15.66	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,899.7	42.02	42.02	-	-	46.15	17.14	15.20	13.77	-	11.83	11.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,320.9	46.63	46.63	-	-	42.47	15.76	13.99	12.68	-	10.90	10.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		5,492.5	48.31	48.31	-	-	41.14	15.26	13.56	12.28	-	10.55	10.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,019.9	34.45	34.45	-	-	54.00	20.60	17.50	15.85	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,719.1	42.46	42.46	-	-	47.40	18.09	15.36	13.91	-	10.14	10.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,215.9	47.08	47.08	-	-	43.59	16.62	14.13	12.80	-	9.33	9.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,418.3	48.77	48.77	-	-	42.20	16.09	13.68	12.39	-	9.03	9.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,394.9	34.22	34.22	-	-	52.59	19.42	17.38	15.74	-	13.19	13.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,002.9	42.21	42.21	-	-	46.20	17.06	15.27	13.83	-	11.59	11.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,434.9	46.83	46.83	-	-	42.50	15.68	14.05	12.73	-	10.67	10.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		5,610.9	48.50	48.50	-	-	41.17	15.19	13.61	12.33	-	10.33	10.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下			無し	無し	無し		層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,108.0	34.59	34.59	-	-	54.06	20.53	17.57	15.91	-	11.35	11.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,822.4	42.62	42.62	-	-	47.42	18.01	15.41	13.96	-	9.96	9.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,330.0	47.24	47.24	-	-	43.60	16.54	14.18	12.84	-	9.16	9.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,536.8	48.91	48.91	-	-	42.22	16.02	13.73	12.43	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,704.3	28.91	28.91	-	-	49.65	21.62	14.69	13.30	-	21.44	21.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,020.5	36.35	36.35	-	-	44.45	19.35	13.15	11.91	-	19.20	19.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,245.1	40.76	40.76	-	-	41.37	18.01	12.24	11.08	-	17.87	17.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,336.7	42.41	42.41	-	-	40.21	17.49	11.90	10.78	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,417.4	30.58	30.58	-	-	52.45	22.80	15.53	14.07	-	16.97	16.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,840.0	38.22	38.22	-	-	46.68	20.30	13.82	12.52	-	15.10	15.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,140.2	42.70	42.70	-	-	43.30	18.83	12.82	11.61	-	14.00	14.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,262.5	44.37	44.37	-	-	42.03	18.26	12.45	11.28	-	13.60	13.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,539	33.60	33.60	-	-	60.90	17.12	15.46	15.28	5.48	5.50	5.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,971	41.54	41.54	-	-	53.62	15.06	13.61	13.46	4.83	4.84	4.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,989	46.12	46.12	-	-	49.42	13.90	12.54	12.40	4.45	4.46	4.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	13,403	47.79	47.79	-	-	47.89	13.47	12.15	12.02	4.31	4.32	4.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	11,714	32.48	32.48	-	-	62.57	16.54	15.41	14.94	6.59	4.95	4.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	13,252	40.31	40.31	-	-	55.32	14.63	13.62	13.21	5.83	4.37	4.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	14,345	44.86	44.86	-	-	51.10	13.51	12.58	12.20	5.38	4.04	4.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
水中		有り(1回)	有り(1回)	無し	無し	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	14,791	46.52	46.52	-	-	49.56	13.11	12.21	11.83	5.22	3.92	3.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,369.5	29.69	29.69	-	-	62.44	15.11	15.02	13.66	7.84	7.87	7.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,254.2	37.22	37.22	-	-	55.76	13.52	13.41	12.19	7.00	7.02	7.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,882.7	41.67	41.67	-	-	51.81	12.56	12.46	11.33	6.50	6.52	6.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,138.8	43.30	43.30	-	-	50.36	12.21	12.11	11.01	6.32	6.34	6.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,544.3	28.69	28.69	-	-	64.53	15.27	14.57	13.20	9.04	6.78	6.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,535.4	36.10	36.10	-	-	57.82	13.70	13.06	11.82	8.10	6.08	6.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,240	40.49	40.49	-	-	53.85	12.76	12.16	11.01	7.54	5.66	5.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,526	42.11	42.11	-	-	52.39	12.41	11.83	10.71	7.34	5.50	5.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,840.0	31.85	31.85	-	-	61.59	16.21	15.17	14.65	6.54	6.56	6.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,978.4	39.63	39.63	-	-	54.56	14.36	13.44	12.98	5.79	5.81	5.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,787	44.15	44.15	-	-	50.48	13.29	12.43	12.01	5.36	5.37	5.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,117	45.81	45.81	-	-	48.98	12.91	12.06	11.65	5.20	5.21	5.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,015	30.74	30.74	-	-	63.47	15.66	15.33	14.14	7.71	5.79	5.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,260	38.40	38.40	-	-	56.45	13.93	13.63	12.58	6.86	5.15	5.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,144	42.89	42.89	-	-	52.34	12.92	12.64	11.66	6.36	4.77	4.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,505	44.53	44.53	-	-	50.84	12.54	12.28	11.33	6.18	4.63	4.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,678.9	25.82	25.82	-	-	63.97	14.80	13.11	11.88	10.18	10.21	10.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,271.7	32.83	32.83	-	-	57.93	13.42	11.87	10.75	9.21	9.24	9.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し	無し	無し	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,692.9	37.05	37.05	-	-	54.29	12.58	11.12	10.08	8.63	8.66	8.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,864.5	38.63	38.63	-	-	52.93	12.26	10.85	9.82	8.42	8.44	8.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,853.8	25.23	25.23	-	-	66.31	15.12	12.81	11.61	11.27	8.46	8.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,553.0	32.15	32.15	-	-	60.18	13.71	11.63	10.53	10.23	7.67	7.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		8,049.8	36.34	36.34	-	-	56.46	12.87	10.91	9.88	9.60	7.20	7.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,252.2	37.90	37.90	-	-	55.08	12.56	10.64	9.64	9.36	7.02	7.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,767.0	26.07	26.07	-	-	63.88	14.84	13.24	11.99	10.02	10.05	10.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,375.0	33.12	33.12	-	-	57.79	13.42	11.98	10.85	9.07	9.09	9.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,807.0	37.37	37.37	-	-	54.11	12.56	11.22	10.16	8.49	8.52	8.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,983.0	38.95	38.95	-	-	52.75	12.25	10.94	9.90	8.28	8.30	8.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,941.8	25.45	25.45	-	-	66.20	15.13	12.93	11.71	11.13	8.35	8.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,656.2	32.41	32.41	-	-	60.02	13.72	11.72	10.62	10.09	7.57	7.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		8,163.8	36.61	36.61	-	-	56.29	12.87	10.99	9.95	9.46	7.10	7.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,370.6	38.18	38.18	-	-	54.90	12.54	10.72	9.71	9.23	6.92	6.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,076.4	19.18	19.18	-	-	66.60	14.37	14.18	9.74	9.74	14.22	14.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,392.6	25.00	25.00	-	-	61.80	13.32	13.16	9.04	9.04	13.20	13.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,617.2	28.65	28.65	-	-	58.79	12.68	12.52	8.60	8.60	12.56	12.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		4,708.8	30.03	30.03	-	-	57.66	12.44	12.28	8.43	8.43	12.31	12.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,251.2	19.90	19.90	-	-	69.06	14.87	14.71	10.11	10.11	11.04	11.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K				R					Z				S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
												K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,673.8	25.87	25.87	-	-	63.91	13.76	13.62	9.35	9.35	10.22	10.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,974.0	29.59	29.59	-	-	60.71	13.07	12.93	8.88	8.88	9.70	9.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,096.4	31.00	31.00	-	-	59.49	12.83	12.67	8.70	8.70	9.51	9.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	土木一般世話役	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	0.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,508.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	4,620.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,394.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,728.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,284.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,565.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,120.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.0km以下	1,658.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,768.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,102.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,213.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,324.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,472.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,582.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,694.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,879.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.5km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,482.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,870.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,037.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,221.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,310.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,421.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,865.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,087.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,198.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,325.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,380.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸	6個	5.0km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,528.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,602.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,639.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,750.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,824.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,935.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,208.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,224.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,271.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.5km以下	1,303.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,335.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,351.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,383.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,431.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,462.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,478.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,541.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,557.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,573.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,668.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,827.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,906.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,204.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,218.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,246.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,329.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,371.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,427.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,441.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,496.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,523.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,607.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,662.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,746.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,201.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,238.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,275.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,300.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,312.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,337.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,349.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,374.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	1,411.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,485.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,522.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,559.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,608.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,682.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,744.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,199.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,210.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,265.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,321.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,377.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,432.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,193.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	1.0km以下	1,202.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,219.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,228.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,245.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,262.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,271.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,296.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,331.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,339.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,356.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,390.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,441.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	1,475.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,569.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,188.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,194.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,206.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,211.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,223.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,235.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,241.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,259.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,282.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	6.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,299.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	1,311.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,317.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,323.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,340.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,358.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,445.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,664.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,331.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,662.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,109.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,773.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,326.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	2.0km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,220.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,496.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,295.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,406.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,591.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,628.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,702.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,814.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	6.0km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,072.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	2,147.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,257.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,368.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,516.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,628.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,924.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,304.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,360.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,582.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.5km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,804.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,915.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,081.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,193.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,359.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,265.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	3.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,754.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,369.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,406.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,425.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,480.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6個	6.0km以下	1,572.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,646.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,684.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込・据付(乱積)		10.5km以下	1,795.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,869.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,980.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,072.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	0.5km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,300.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,316.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,348.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,379.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,395.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,427.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,506.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,522.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,602.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,712.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,824.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,872.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,249.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,263.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,291.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,304.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,360.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,374.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1ｔ積 1	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		8個	4.0km以下	1,401.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,415.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,471.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,485.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,512.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,540.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,568.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,651.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,707.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,790.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,245.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	1.5km以下	1,283.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,295.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,319.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,345.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,393.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,418.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,455.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,480.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,504.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,529.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,566.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,603.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,652.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	1,690.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,727.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,788.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,254.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,310.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,365.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,377.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,421.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	6.0km以下	1,432.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,477.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,238.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,247.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,264.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,272.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,289.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,307.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,315.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,341.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,383.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,401.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,426.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,435.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,486.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,520.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,546.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,571.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,614.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,233.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,239.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,250.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15個超23個以下	2.5km以下	1,268.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,279.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,285.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,297.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,303.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,315.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,326.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,355.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,361.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,367.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,385.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,402.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,425.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,490.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,654.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,875.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,987.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,209.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,430.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,764.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,986.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,097.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,208.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	4,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,873.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,316.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,650.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,985.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,538.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,043.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,153.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.5km以下	2,431.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,598.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,764.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,987.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,153.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,986.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,802.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	3.5km以下	1,839.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,913.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,024.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,728.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,838.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,135.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,737.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,793.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,932.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,015.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,126.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,292.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	2,404.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,570.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,477.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,524.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,636.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,672.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)	6個	4.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,784.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,858.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,894.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,005.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,079.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,190.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,464.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,479.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,511.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,558.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,590.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,606.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,638.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,686.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,718.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,733.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,797.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,812.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,828.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,034.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,082.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,162.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,460.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,473.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,612.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,626.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,682.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,696.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,723.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,752.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	1,779.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,862.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,918.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,001.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,457.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,494.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,530.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,555.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,567.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,592.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,604.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,629.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	5.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,666.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,716.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,740.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,778.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,814.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,864.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,901.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,938.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,999.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,587.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,698.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	0.5km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,458.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,483.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,500.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,551.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,568.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,611.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,628.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,637.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	1,696.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,731.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,756.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,782.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,825.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,467.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,479.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,491.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,497.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,508.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,514.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,525.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,554.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,566.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,572.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,578.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,596.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,636.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,701.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.0km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,351.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,128.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,460.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	1.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸		12.5km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,317.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,429.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,539.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,650.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,724.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,761.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,836.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,095.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,168.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,279.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,391.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,538.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,650.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,760.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,327.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,548.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,604.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,770.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,104.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,214.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	2.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,742.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,963.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,074.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,408.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,741.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,849.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,405.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込・据付(乱積)		9.5km以下	2,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,484.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,595.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,669.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,817.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,890.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,150.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,224.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,335.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,446.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,816.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,437.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	3.5km以下	1,604.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,660.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,992.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,159.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,437.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)		7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,806.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,917.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,991.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,102.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.5km以下	2,139.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,213.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,324.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,472.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,657.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,768.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,916.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,137.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,324.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	2.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,926.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,981.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,009.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,203.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,259.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,480.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,592.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,664.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,107.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・荷卸		8.5km以下	4,219.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,883.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,329.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,664.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,550.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,165.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,220.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	5.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,720.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,831.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,719.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込・据付(乱		15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5t超～11.0t以下	積）																															
			0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　1 1ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　11 ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　11 ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,130.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,686.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］　１１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込・据付(層積)		6.5km以下	4,240.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,575.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,129.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,461.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,019.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ 11 t積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	4.0km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,909.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック［普通］ １１ｔ積	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.109【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,627.7	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,253.9	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,698.9	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,880.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,500.6	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,932.3	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,239.0	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,364.0	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,830.2	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,491.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,961.2	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,152.6	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,641.5	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,097.5	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,421.5	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,553.5	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,763.5	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.109【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,585.8	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,170.1	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,408.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,073.0	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,603.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,980.4	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,133.9	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,045.1	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,083.2	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,264.1	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,392.6	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,444.9	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,481.3	40.11	40.11	-	-	56.25	15.39	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,601.7	44.33	44.33	-	-	52.02	14.22	12.85	12.31	10.40	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,313.1	60.12	60.12	-	-	35.99	9.82	8.90	8.52	7.20	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,830.1	66.73	66.73	-	-	29.41	8.03	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,485.7	73.00	73.00	-	-	23.87	6.52	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,338.6	32.06	32.06	-	-	62.48	17.01	15.37	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,484.2	38.72	38.72	-	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,621.0	42.99	42.99	-	-	51.60	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	1,836.1	48.51	48.51	-	-	45.52	12.37	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,160.4	56.24	56.24	-	-	38.69	10.52	9.52	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,568.8	62.35	62.35	-	-	32.53	8.84	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,307.9	70.32	70.32	-	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,308.6	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,356.3	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,582.7	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,743.7	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,809.2	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,856.0	40.14	40.14	-	-	56.21	15.36	13.88	13.32	11.23	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,007.0	44.36	44.36	-	-	51.99	14.21	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,898.9	60.15	60.15	-	-	35.96	9.81	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,547.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.26	6.97	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,369.0	73.02	73.02	-	-	23.85	6.51	5.89	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,678.2	32.09	32.09	-	-	62.45	17.00	15.35	15.00	12.42	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,860.9	38.76	38.76	-	-	56.31	15.32	13.85	13.52	11.20	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,032.6	43.03	43.03	-	-	51.56	14.03	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,302.6	48.56	48.56	-	-	45.47	12.35	11.19	10.93	9.05	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,709.6	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.29	7.69	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,222.1	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,149.8	70.36	70.36	-	-	25.22	6.85	6.21	6.06	5.02	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,598.4	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,656.6	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,933.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,129.8	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,209.9	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,263.6	40.09	40.09	-	-	56.27	15.39	13.90	13.30	11.25	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,447.5	44.31	44.31	-	-	52.04	14.23	12.86	12.30	10.41	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,533.9	60.10	60.10	-	-	36.01	9.83	8.90	8.52	7.21	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,323.5	66.70	66.70	-	-	29.44	8.04	7.28	6.96	5.89	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,324.7	72.98	72.98	-	-	23.89	6.52	5.91	5.65	4.78	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,047.0	32.05	32.05	-	-	62.49	17.01	15.38	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,269.7	38.72	38.72	-	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,478.8	42.98	42.98	-	-	51.61	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,807.7	48.49	48.49	-	-	45.54	12.38	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,303.6	56.23	56.23	-	-	38.70	10.52	9.53	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,927.9	62.34	62.34	-	-	32.54	8.85	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,058.0	70.32	70.32	-	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,993.6	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,066.2	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,411.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,656.4	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,756.3	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,827.1	40.13	40.13	-	-	56.22	15.36	13.89	13.31	11.24	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,057.1	44.35	44.35	-	-	52.00	14.22	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,415.4	60.15	60.15	-	-	35.96	9.81	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,402.6	66.75	66.75	-	-	29.39	8.02	7.26	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,654.3	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,555.4	32.08	32.08	-	-	62.46	17.00	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,833.5	38.74	38.74	-	-	56.33	15.33	13.85	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,094.7	43.01	43.01	-	-	51.58	14.05	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,505.6	48.54	48.54	-	-	45.49	12.36	11.20	10.92	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,125.1	56.26	56.26	-	-	38.66	10.51	9.51	9.28	7.70	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,905.1	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,316.9	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,371.2	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,457.6	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,868.0	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,159.6	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,278.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,361.9	40.12	40.12	-	-	56.24	15.38	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,635.3	44.34	44.34	-	-	52.01	14.23	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,250.3	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,424.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,912.3	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,039.8	32.08	32.08	-	-	62.46	17.00	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,370.6	38.75	38.75	-	-	56.32	15.32	13.85	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,681.4	43.01	43.01	-	-	51.58	14.05	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,170.3	48.53	48.53	-	-	45.50	12.36	11.20	10.93	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,907.3	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.28	7.70	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,835.2	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,514.8	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,924.5	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,031.1	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,537.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,896.9	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,043.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,147.0	40.13	40.13	-	-	56.22	15.36	13.89	13.31	11.24	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,484.3	44.35	44.35	-	-	52.00	14.22	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,476.6	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,924.7	66.75	66.75	-	-	29.39	8.02	7.26	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,760.7	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,748.2	32.07	32.07	-	-	62.47	17.01	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,156.0	38.74	38.74	-	-	56.33	15.32	13.86	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,539.1	43.01	43.01	-	-	51.58	14.04	12.69	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,141.9	48.54	48.54	-	-	45.49	12.36	11.20	10.92	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,050.4	56.26	56.26	-	-	38.67	10.51	9.52	9.28	7.70	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,194.3	62.36	62.36	-	-	32.52	8.84	8.00	7.81	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,264.9	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,612.6	28.37	28.37	-	-	71.63	28.66	23.17	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,655.2	30.21	30.21	-	-	69.79	27.92	22.58	15.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,857.4	37.80	37.80	-	-	62.20	24.89	20.12	13.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,001.0	42.27	42.27	-	-	57.73	23.10	18.68	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,059.5	43.91	43.91	-	-	56.09	22.45	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,102.3	31.66	31.66	-	-	65.46	21.99	17.78	12.08	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上6.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,237.2	35.56	35.56	-	-	61.51	20.67	16.70	11.35	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,034.2	51.35	51.35	-	-	45.33	15.22	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,613.4	58.55	58.55	-	-	38.06	12.78	10.34	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,347.8	65.56	65.56	-	-	31.63	10.62	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,942.6	24.75	24.75	-	-	71.04	23.81	19.24	13.07	11.56	4.21	4.21	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,105.7	30.57	30.57	-	-	65.54	21.96	17.75	12.06	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,258.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.48	16.54	11.24	9.94	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,499.9	39.88	39.88	-	-	55.21	18.51	14.95	10.16	8.98	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,863.2	47.51	47.51	-	-	48.20	16.16	13.05	8.87	7.84	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,320.7	54.04	54.04	-	-	41.52	13.91	11.25	7.64	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,148.7	62.81	62.81	-	-	33.24	11.13	9.01	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,017.4	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.10	15.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,070.9	30.32	30.32	-	-	69.68	27.83	22.51	15.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,324.7	37.93	37.93	-	-	62.07	24.79	20.05	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,505.1	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,578.5	44.04	44.04	-	-	55.96	22.35	18.08	12.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,626.9	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.74	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,795.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,791.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,515.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.75	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,433.8	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.57	5.87	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,428.0	24.77	24.77	-	-	71.01	23.75	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,632.1	30.60	30.60	-	-	65.51	21.91	17.71	12.11	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,823.7	34.58	34.58	-	-	61.07	20.43	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,125.2	39.91	39.91	-	-	55.18	18.47	14.91	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,579.7	47.54	47.54	-	-	48.17	16.11	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,152.0	54.06	54.06	-	-	41.50	13.87	11.22	7.68	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,187.8	62.85	62.85	-	-	33.20	11.10	8.98	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,120.9	28.38	28.38	-	-	71.62	28.65	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,176.9	30.22	30.22	-	-	69.78	27.92	22.57	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,442.9	37.82	37.82	-	-	62.18	24.88	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,631.9	42.28	42.28	-	-	57.72	23.09	18.67	12.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,708.9	43.93	43.93	-	-	56.07	22.43	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,765.5	31.68	31.68	-	-	65.44	21.99	17.76	12.08	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,943.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.35	9.88	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,992.0	51.37	51.37	-	-	45.31	15.21	12.30	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,754.4	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,721.0	65.58	65.58	-	-	31.61	10.61	8.58	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,555.9	24.77	24.77	-	-	71.01	23.79	19.22	13.07	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,770.7	30.60	30.60	-	-	65.51	21.94	17.73	12.06	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,972.5	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.53	11.24	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,289.9	39.91	39.91	-	-	55.17	18.49	14.93	10.15	8.99	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,768.3	47.54	47.54	-	-	48.17	16.14	13.04	8.86	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,370.8	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.64	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,461.3	62.85	62.85	-	-	33.20	11.11	8.99	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,629.1	28.39	28.39	-	-	71.61	28.64	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,698.5	30.23	30.23	-	-	69.77	27.92	22.56	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,028.3	37.83	37.83	-	-	62.17	24.87	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,262.7	42.29	42.29	-	-	57.71	23.09	18.66	12.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,358.2	43.94	43.94	-	-	56.06	22.42	18.13	12.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,427.4	31.67	31.67	-	-	65.45	21.99	17.76	12.09	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,647.4	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.36	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,947.1	51.36	51.36	-	-	45.32	15.21	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,891.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,089.4	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,167.2	24.76	24.76	-	-	71.02	23.79	19.22	13.08	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,433.2	30.59	30.59	-	-	65.52	21.95	17.73	12.07	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,683.2	34.57	34.57	-	-	61.08	20.46	16.53	11.25	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,076.3	39.90	39.90	-	-	55.19	18.50	14.93	10.16	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,669.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.14	13.04	8.87	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,415.3	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.65	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,766.1	62.83	62.83	-	-	33.22	11.12	9.00	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,816.0	28.46	28.46	-	-	71.54	28.59	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,890.6	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,244.7	37.91	37.91	-	-	62.09	24.81	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,496.4	42.38	42.38	-	-	57.62	23.03	18.61	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,598.9	44.02	44.02	-	-	55.98	22.38	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,666.5	31.66	31.66	-	-	65.46	21.98	17.75	12.13	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,901.9	35.56	35.56	-	-	61.51	20.64	16.68	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,291.8	51.35	51.35	-	-	45.33	15.20	12.30	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,302.0	58.55	58.55	-	-	38.06	12.76	10.33	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,582.9	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,388.7	24.76	24.76	-	-	71.03	23.76	19.21	13.13	11.57	4.21	4.21	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,673.4	30.59	30.59	-	-	65.52	21.92	17.72	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,940.7	34.57	34.57	-	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,361.4	39.90	39.90	-	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,995.4	47.52	47.52	-	-	48.19	16.13	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,793.7	54.05	54.05	-	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,238.8	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,557.5	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,651.5	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,098.4	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,415.9	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,545.3	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,635.5	31.67	31.67	-	-	65.45	21.98	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,933.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,691.0	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,968.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,588.7	65.58	65.58	-	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,284.0	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,644.0	30.60	30.60	-	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,982.1	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,514.0	39.91	39.91	-	-	55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,315.8	47.54	47.54	-	-	48.17	16.12	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,325.5	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,152.9	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,283.6	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,344.1	30.31	30.31	-	-	69.69	27.85	22.51	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,631.4	37.92	37.92	-	-	62.08	24.81	20.05	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,835.5	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,918.7	44.03	44.03	-	-	55.97	22.37	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,973.5	31.67	31.67	-	-	65.45	21.95	17.75	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,164.3	35.56	35.56	-	-	61.51	20.65	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,291.8	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,111.2	58.56	58.56	-	-	38.05	12.76	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,150.1	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,747.9	24.76	24.76	-	-	71.02	23.76	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,978.8	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.71	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上6.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,195.6	34.57	34.57	-	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,536.7	39.90	39.90	-	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,050.9	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,698.3	54.05	54.05	-	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,870.2	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,879.8	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,956.0	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,317.8	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,574.8	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,679.5	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,752.2	31.67	31.67	-	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,993.0	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,415.8	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,449.9	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,761.0	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,468.0	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,759.3	30.60	30.60	-	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,033.1	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,463.7	39.91	39.91	-	-	55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,112.7	47.53	47.53	-	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,930.0	54.07	54.07	-	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,409.3	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,686.2	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,757.3	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,094.7	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,334.5	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,432.2	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,500.8	31.68	31.68	-	-	65.44	21.97	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３５～４０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,725.6	35.58	35.58	-	-	61.49	20.63	16.68	11.38	9.88	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４５～５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,053.4	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ ８０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,018.5	58.58	58.58	-	-	38.03	12.76	10.32	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １００ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,242.1	65.58	65.58	-	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ １５０ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,235.7	24.77	24.77	-	-	71.01	23.76	19.21	13.10	11.58	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ３０～３５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,507.6	30.61	30.61	-	-	65.50	21.92	17.72	12.08	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ４０～４５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,763.1	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.51	11.26	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ５０～５５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,165.0	39.92	39.92	-	-	55.16	18.46	14.92	10.18	8.99	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ６０～６５ｔ吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け（層積）	6.5tを超え12.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	4,770.9	47.55	47.55	-	-	48.16	16.13	13.02	8.88	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	5,533.7	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊	6,914.5	62.86	62.86	-	-	33.19	11.10	8.98	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）20t吊	3,363.9	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	3,452.8	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	3,875.4	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	4,175.6	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	4,297.9	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）35～40t吊	4,381.3	31.66	31.66	-	-	65.47	21.99	17.76	12.11	10.50	2.87	2.87	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）45～50t吊	4,662.5	35.55	35.55	-	-	61.52	20.66	16.69	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	6,323.1	51.34	51.34	-	-	45.34	15.21	12.31	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊	7,530.1	58.55	58.55	-	-	38.06	12.77	10.33	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊	9,060.5	65.55	65.55	-	-	31.64	10.61	8.59	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）30～35t吊	4,048.7	24.74	24.74	-	-	71.05	23.80	19.22	13.11	11.56	4.21	4.21	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）40～45t吊	4,388.6	30.57	30.57	-	-	65.54	21.95	17.73	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）50～55t吊	4,707.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.46	16.53	11.27	9.94	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）60～65t吊	5,210.2	39.88	39.88	-	-	55.21	18.50	14.93	10.19	8.98	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊	5,967.4	47.51	47.51	-	-	48.20	16.15	13.04	8.89	7.84	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,920.8	54.04	54.04	-	-	41.52	13.89	11.24	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,646.5	62.82	62.82	-	-	33.24	11.12	9.00	6.14	5.41	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,457.3	28.45	28.45	-	-	71.55	28.59	23.12	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,548.9	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,983.6	37.90	37.90	-	-	62.10	24.82	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,292.5	42.37	42.37	-	-	57.63	23.03	18.62	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,418.3	44.01	44.01	-	-	55.99	22.38	18.09	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,503.0	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.75	12.13	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,792.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.68	11.39	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,499.6	51.37	51.37	-	-	45.31	15.19	12.29	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,740.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.32	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,314.3	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,161.5	24.76	24.76	-	-	71.02	23.77	19.20	13.12	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,511.1	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.72	12.10	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,839.5	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.51	11.28	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,356.2	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.92	10.19	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,135.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｸｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,115.6	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,890.6	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,319.8	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,434.0	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,976.7	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,362.2	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,519.3	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,628.2	31.67	31.67	-	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,989.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,123.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,674.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,641	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,201.4	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,638.4	30.59	30.59	-	-	65.52	21.94	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,048.9	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,694.6	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.93	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,668.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,893.6	54.07	54.07	-	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,112	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,406.5	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,450.3	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,658.6	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,806.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,866.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,908.9	35.84	35.84	-	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,047.6	39.94	39.94	-	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,866.8	55.87	55.87	-	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,462.2	62.84	62.84	-	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,217.1	69.48	69.48	-	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,745.1	28.33	28.33	-	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,912.8	34.62	34.62	-	-	60.98	20.08	13.67	12.39	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,070.4	38.78	38.78	-	-	56.34	18.56	12.63	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,318.3	44.23	44.23	-	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,691.9	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,162.4	58.36	58.36	-	-	36.85	12.12	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,014.0	66.79	66.79	-	-	29.02	9.55	6.51	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,767.3	33.47	33.47	-	-	66.53	27.36	18.58	16.83	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,822.3	35.48	35.48	-	-	64.52	26.53	18.02	16.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,083.8	43.58	43.58	-	-	56.42	23.20	15.76	14.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,269.5	48.19	48.19	-	-	51.81	21.30	14.47	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,345.2	49.87	49.87	-	-	50.13	20.62	14.00	12.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,400.0	35.85	35.85	-	-	60.89	20.16	13.68	12.39	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,574.4	39.94	39.94	-	-	56.77	18.79	12.76	11.55	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,604.6	55.88	55.88	-	-	40.51	13.39	9.11	8.25	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,353.3	62.83	62.83	-	-	33.54	11.09	7.54	6.83	6.56	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,302.6	69.49	69.49	-	-	27.53	9.10	6.19	5.61	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,194.3	28.34	28.34	-	-	66.83	22.03	14.97	13.56	13.24	4.83	4.83	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,405.3	34.63	34.63	-	-	60.97	20.11	13.65	12.37	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,603.5	38.79	38.79	-	-	56.33	18.59	12.61	11.42	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,915.3	44.24	44.24	-	-	50.31	16.60	11.26	10.20	9.97	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,385.3	52.03	52.03	-	-	43.28	14.26	9.70	8.78	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,977.1	58.36	58.36	-	-	36.85	12.14	8.26	7.48	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,048.3	66.80	66.80	-	-	29.01	9.56	6.50	5.89	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,012.2	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,074.9	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,372.9	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,584.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,670.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,730.9	35.84	35.84	-	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,929.3	39.94	39.94	-	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,101.3	55.87	55.87	-	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,953.1	62.84	62.84	-	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,033.1	69.48	69.48	-	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,496.2	28.33	28.33	-	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,736.1	34.61	34.61	-	-	60.99	20.09	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,961.5	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,316.0	44.23	44.23	-	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,850.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,523.3	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,741.2	66.78	66.78	-	-	29.03	9.55	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,505.0	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,583.1	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,954.0	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,217.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,324.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,398.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,645.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,103.2	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,162.8	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,506.3	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,107.1	28.32	28.32	-	-	66.86	22.03	14.99	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,405.7	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,686.1	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,127.3	44.22	44.22	-	-	50.33	16.58	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,792.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,629.8	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,145.5	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,854.1	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,943.0	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,365.6	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,665.8	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,788.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,871.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］３５～４０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,152.7	39.92	39.92	-	-	56.79	18.77	12.78	11.58	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］４５～５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,813.3	55.86	55.86	-	-	40.53	13.38	9.13	8.27	7.91	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,020.3	62.80	62.80	-	-	33.57	11.08	7.56	6.85	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,550.7	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,538.9	28.31	28.31	-	-	66.87	22.02	15.00	13.59	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］３０～３５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,878.8	34.59	34.59	-	-	61.01	20.11	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］４０～４５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,198.1	38.75	38.75	-	-	56.37	18.58	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］５０～５５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,700.4	44.21	44.21	-	-	50.35	16.59	11.29	10.23	9.96	5.44	5.44	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］６０～６５ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,457.6	51.98	51.98	-	-	43.33	14.26	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］８０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,411.0	58.32	58.32	-	-	36.89	12.14	8.28	7.50	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１００ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,136.7	66.75	66.75	-	-	29.06	9.56	6.52	5.91	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］１５０ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,541.9	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,652.3	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,176.7	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］３５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,549.3	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］４５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,701.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］５０ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ実質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,805.3	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　３５～４０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,154.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　４５～５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,215.8	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,714.1	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,614	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,392.5	28.32	28.32	-	-	66.86	22.02	15.00	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　３０～３５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,814.5	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　４０～４５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,210.9	38.76	38.76	-	-	56.36	18.57	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　５０～５５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,834.5	44.21	44.21	-	-	50.34	16.59	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　６０～６５ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,774.5	51.99	51.99	-	-	43.32	14.25	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　８０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,958.1	58.34	58.34	-	-	36.87	12.13	8.28	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１００ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,101	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］　１５０ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2.110	0.00	－	－	－	100.00	81.90	18.10	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	1.0km以下	持込	0.26204	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.20317	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	持込	0.29947	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.23219	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.0km以下	持込	0.33691	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.26122	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.5km以下	持込	0.37434	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.29024	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	6.0km以下	持込	0.41177	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.31926	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	7.5km以下	持込	0.44921	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.34829	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.5km以下	持込	0.52408	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.40634	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	12.0km以下	持込	0.56151	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.43536	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	14.5km以下	持込	0.63638	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.49341	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	17.5km以下	持込	0.71125	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.55146	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	21.5km以下	持込	0.78611	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.60950	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	26.5km以下	持込	0.86098	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.66755	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	34.5km以下	持込	0.97328	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.75462	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	持込	1.0482	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.81267	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	持込	1.1230	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.87072	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.0km以下	持込	0.26204	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.20317	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2.0km以下	持込	0.29947	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.23219	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.0km以下	持込	0.33691	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.26122	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.0km以下	持込	0.37434	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.29024	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	持込	0.41177	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.31926	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	7.0km以下	持込	0.44921	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.34829	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	8.5km以下	持込	0.52408	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.40634	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	10.5km以下	持込	0.56151	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.43536	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	13.0km以下	持込	0.63638	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.49341	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	15.5km以下	持込	0.71125	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.55146	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	18.0km以下	持込	0.78611	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.60950	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	22.5km以下	持込	0.86098	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.66755	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	25.5km以下	持込	0.97328	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.75462	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	29.5km以下	持込	1.0482	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.81267	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	持込	1.1230	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		貸与	0.87072	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.113【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,044.6	16.71	16.71	－	－	76.95	37.69	22.74	14.94	1.58	6.34	6.34	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.114【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,672.7	0.00	－	－	－	100.00	74.91	18.39	6.70	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		0.5km以下	持込	299.47	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	232.19	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	持込	336.91	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	261.22	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	持込	374.34	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	290.24	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	持込	449.21	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	348.29	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	持込	524.08	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	406.34	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	持込	598.94	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	464.38	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	持込	673.81	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	522.43	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8.0km以下	持込	748.68	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	580.48	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	9.5km以下	持込	860.98	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	667.55	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	持込	935.85	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	725.60	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		13.5km以下	持込	1,048.2	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	812.67	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		16.0km以下	持込	1,160.5	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	899.74	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		19.0km以下	持込	1,310.2	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,015.8	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		22.5km以下	持込	1,422.5	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,102.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		27.5km以下	持込	1,572.2	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,219.0	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		35.0km以下	持込	1,759.4	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,364.1	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
木片･空き缶･枯草等のかさ高物		46.0km以下	持込	1,946.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,509.2	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	持込	2,021.4	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,567.3	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	持込	299.47	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	232.19	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	持込	336.91	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	261.22	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	持込	374.34	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	290.24	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	持込	449.21	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	348.29	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	持込	524.08	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	406.34	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	持込	598.94	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	464.38	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	6.0km以下	持込	673.81	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	522.43	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	持込	748.68	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	580.48	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	持込	860.98	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	667.55	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	持込	935.85	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	725.60	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		12.0km以下	持込	1,048.2	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	812.67	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		14.5km以下	持込	1,160.5	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	899.74	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		16.5km以下	持込	1,310.2	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,015.8	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		19.0km以下	持込	1,422.5	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,102.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		23.0km以下	持込	1,572.2	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,219.0	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		27.0km以下	持込	1,759.4	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,364.1	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		29.5km以下	持込	1,946.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,509.2	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	持込	2,021.4	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,567.3	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	持込	1,085.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	841.70	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	持込	1,197.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	928.77	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	持込	1,347.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,044.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	持込	1,609.7	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,248.0	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	4.0km以下	持込	1,871.7	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,451.2	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	持込	2,096.3	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,625.3	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	持込	2,358.3	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,828.5	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	持込	2,582.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,002.7	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9.0km以下	持込	2,919.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,263.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11.0km以下	持込	3,256.8	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,525.1	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		13.0km以下	持込	3,706.0	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,873.4	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15.5km以下	持込	4,080.3	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	3,163.6	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート塊等の重量物		18.5km以下	持込	4,566.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	3,540.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		22.0km以下	持込	5,091.0	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	3,947.3	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		26.5km以下	持込	5,615.1	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	4,353.6	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		33.0km以下	持込	6,176.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	4,789.0	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		46.0km以下	持込	6,813.0	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	5,282.4	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	持込	7,299.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	5,659.7	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	持込	1,085.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	841.70	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	持込	1,197.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	928.77	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	2.0km以下	持込	1,347.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,044.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	持込	1,609.7	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,248.0	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	持込	1,871.7	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,451.2	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	持込	2,096.3	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,625.3	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	持込	2,358.3	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	1,828.5	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	持込	2,582.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,002.7	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	持込	2,919.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,263.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	持込	3,256.8	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,525.1	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		12.0km以下	持込	3,706.0	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	2,873.4	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	持込	4,080.3	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	3,163.6	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		17.0km以下	持込	4,566.9	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	3,540.9	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		19.5km以下	持込	5,091.0	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	3,947.3	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		22.5km以下	持込	5,615.1	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	4,353.6	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		26.5km以下	持込	6,176.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	4,789.0	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		29.5km以下	持込	6,813.0	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	5,282.4	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	持込	7,299.6	23.50	23.50	-	-	64.05	64.05	-	-	-	12.45	12.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			貸与	5,659.7	1.34	1.34	-	-	82.60	82.60	-	-	-	16.06	16.06	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］２ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.116【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	381.0	50.39	50.39	－	－	30.51	30.51	－	－	－	19.10	19.10	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・超ロングアーム］排出ガス対策型（第１次基準値）　山積０．４ｍ３	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.117【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	708.18	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8km以下	752.44	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5km以下	840.97	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.5km以下	929.49	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.5km以下	1,062.3	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	6.5km以下	1,195.1	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.0km以下	1,416.4	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	13.0km以下	1,681.9	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	19.5km以下	2,080.3	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	40.0km以下	2,788.5	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	4,204.8	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3km以下	708.18	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8km以下	752.44	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5km以下	840.97	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.5km以下	929.49	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.117【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,062.3	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.5km以下	1,195.1	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	8.5km以下	1,416.4	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	12.0km以下	1,681.9	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	17.5km以下	2,080.3	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	30.0km以下	2,788.5	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	50.0km以下	4,204.8	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	8,365.4	49.95	49.95	-	-	31.85	31.85	-	-	-	18.20	18.20	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	13,074	16.06	12.07	3.99	-	39.64	14.24	13.36	8.47	2.49	44.30	15.63	15.59	7.91	3.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		13,763	15.26	11.47	3.79	-	37.63	13.52	12.69	8.04	2.36	47.11	14.89	14.80	12.52	3.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,453	14.53	10.92	3.61	-	35.84	12.88	12.08	7.66	2.25	49.63	16.75	14.10	14.10	3.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,142	13.87	10.42	3.45	-	34.21	12.29	11.53	7.31	2.15	51.92	20.54	13.46	13.46	2.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,831	13.26	9.97	3.29	-	32.72	11.76	11.03	6.99	2.05	54.02	24.01	12.87	12.87	2.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,521	12.71	9.55	3.16	-	31.36	11.27	10.57	6.70	1.97	55.93	27.18	12.33	12.33	2.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,210	12.20	9.17	3.03	-	30.10	10.81	10.15	6.43	1.89	57.70	30.10	11.84	11.84	2.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,899	11.73	8.82	2.91	-	28.94	10.40	9.76	6.18	1.81	59.33	32.80	11.38	11.38	2.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,588	11.30	8.49	2.81	-	27.86	10.01	9.39	5.95	1.75	60.84	35.28	10.96	10.96	2.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	11,333	13.93	13.93	-	-	40.94	15.41	14.57	9.77	-	45.13	18.03	17.98	9.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		12,022	13.13	13.13	-	-	38.60	14.53	13.74	9.21	-	48.27	16.99	16.95	14.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,711	12.42	12.42	-	-	36.50	13.74	12.99	8.71	-	51.08	19.02	16.03	16.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,401	11.78	11.78	-	-	34.61	13.03	12.32	8.26	-	53.61	23.19	15.21	15.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		14,090	11.20	11.20	-	-	32.93	12.40	11.72	7.86	-	55.87	26.95	14.46	14.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,779	10.68	10.68	-	-	31.39	11.82	11.17	7.49	-	57.93	30.35	13.79	13.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,468	10.20	10.20	-	-	29.99	11.29	10.67	7.16	-	59.81	33.47	13.17	13.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		16,158	9.77	9.77	-	-	28.71	10.81	10.22	6.85	-	61.52	36.30	12.61	12.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,847	9.37	9.37	-	-	27.54	10.37	9.80	6.57	-	63.09	38.91	12.09	12.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り																																						

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	11,036	19.03	14.30	4.73	-	47.01	16.92	15.83	10.03	2.95	33.96	18.47	9.37	4.07	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,725	17.91	13.46	4.45	-	44.25	15.94	14.90	9.44	2.77	37.84	17.38	14.70	3.83	1.93	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,414	16.92	12.72	4.20	-	41.80	15.06	14.07	8.92	2.62	41.28	19.43	16.41	3.62	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,104	16.03	12.05	3.98	-	39.53	14.20	13.33	8.45	2.48	44.44	23.73	15.55	3.43	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,793	15.22	11.44	3.78	-	37.56	13.49	12.66	8.03	2.36	47.22	27.55	14.77	3.26	1.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,482	14.50	10.90	3.60	-	35.76	12.85	12.06	7.64	2.24	49.74	31.01	14.07	3.10	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,172	13.84	10.40	3.44	-	34.15	12.27	11.51	7.30	2.14	52.01	34.13	13.43	2.96	1.49	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,861	13.24	9.95	3.29	-	32.66	11.73	11.01	6.98	2.05	54.10	36.99	12.85	2.83	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,550	12.69	9.54	3.15	-	31.30	11.25	10.55	6.69	1.96	56.01	39.62	12.31	2.71	1.37	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	9,294.4	16.99	16.99	-	-	49.95	18.82	17.77	11.91	-	33.06	21.93	11.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	-	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		9,983.7	15.81	15.81	-	-	46.52	17.54	16.54	11.09	-	37.67	20.41	17.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		10,673	14.79	14.79	-	-	43.51	16.41	15.47	10.37	-	41.70	22.61	19.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		11,362	13.89	13.89	-	-	40.83	15.37	14.53	9.74	-	45.28	27.35	17.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		12,052	13.10	13.10	-	-	38.50	14.49	13.70	9.19	-	48.40	31.49	16.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,741	12.39	12.39	-	-	36.42	13.71	12.96	8.69	-	51.19	35.20	15.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		13,430	11.75	11.75	-	-	34.55	13.01	12.30	8.24	-	53.70	38.53	15.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		14,119	11.18	11.18	-	-	32.86	12.37	11.70	7.84	-	55.96	41.53	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		14,809	10.66	10.66	-	-	31.33	11.79	11.15	7.48	-	58.01	44.25	13.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上																																					

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm未満		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	11,036	19.03	14.30	4.73	-	47.01	16.92	15.83	10.03	2.95	33.96	18.47	9.37	4.07	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,725	17.91	13.46	4.45	-	44.25	15.94	14.90	9.44	2.77	37.84	17.38	14.70	3.83	1.93	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,414	16.92	12.72	4.20	-	41.80	15.06	14.07	8.92	2.62	41.28	19.43	16.41	3.62	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,104	16.03	12.05	3.98	-	39.53	14.20	13.33	8.45	2.48	44.44	23.73	15.55	3.43	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,793	15.22	11.44	3.78	-	37.56	13.49	12.66	8.03	2.36	47.22	27.55	14.77	3.26	1.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,482	14.50	10.90	3.60	-	35.76	12.85	12.06	7.64	2.24	49.74	31.01	14.07	3.10	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,172	13.84	10.40	3.44	-	34.15	12.27	11.51	7.30	2.14	52.01	34.13	13.43	2.96	1.49	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,861	13.24	9.95	3.29	-	32.66	11.73	11.01	6.98	2.05	54.10	36.99	12.85	2.83	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,550	12.69	9.54	3.15	-	31.30	11.25	10.55	6.69	1.96	56.01	39.62	12.31	2.71	1.37	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	9,294.4	16.99	16.99	-	-	49.95	18.82	17.77	11.91	-	33.06	21.93	11.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		9,983.7	15.81	15.81	-	-	46.52	17.54	16.54	11.09	-	37.67	20.41	17.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		10,673	14.79	14.79	-	-	43.51	16.41	15.47	10.37	-	41.70	22.61	19.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		11,362	13.89	13.89	-	-	40.83	15.37	14.53	9.74	-	45.28	27.35	17.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		12,052	13.10	13.10	-	-	38.50	14.49	13.70	9.19	-	48.40	31.49	16.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,741	12.39	12.39	-	-	36.42	13.71	12.96	8.69	-	51.19	35.20	15.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		13,430	11.75	11.75	-	-	34.55	13.01	12.30	8.24	-	53.70	38.53	15.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		14,119	11.18	11.18	-	-	32.86	12.37	11.70	7.84	-	55.96	41.53	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		14,809	10.66	10.66	-	-	31.33	11.79	11.15	7.48	-	58.01	44.25	13.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

無し

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	m C																																				
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	8,737.9	24.04	18.07	5.97	-	56.39	20.05	18.42	12.67	3.72	19.57	11.83	5.15	2.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		9,427.2	22.29	16.75	5.54	-	52.26	18.57	17.07	11.75	3.45	25.45	18.28	4.77	2.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		10,116	20.77	15.61	5.16	-	48.70	17.31	15.91	10.95	3.21	30.53	23.85	4.44	2.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,806	19.44	14.61	4.83	-	45.59	16.21	14.89	10.25	3.01	34.97	28.71	4.16	2.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		11,495	18.27	13.73	4.54	-	42.87	15.25	14.00	9.63	2.83	38.86	32.98	3.91	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,184	17.24	12.96	4.28	-	40.40	14.34	13.21	9.09	2.67	42.36	36.81	3.69	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		12,874	16.31	12.26	4.05	-	38.23	13.57	12.50	8.60	2.52	45.46	40.21	3.49	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,563	15.49	11.64	3.85	-	36.29	12.88	11.87	8.16	2.40	48.22	43.24	3.31	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		14,252	14.74	11.08	3.66	-	34.52	12.25	11.29	7.77	2.28	50.74	46.00	3.15	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	-	0.5m3を超え 1.0m3以下	18-8- 25(20)(高炉)	7,010.9	22.52	22.52	-	-	62.73	24.95	20.16	15.80	-	14.75	14.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		7,700.2	20.50	20.50	-	-	57.12	22.72	18.36	14.38	-	22.38	22.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		8,389.5	18.82	18.82	-	-	52.42	20.85	16.85	13.20	-	28.76	28.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		9,078.8	17.39	17.39	-	-	48.44	19.26	15.57	12.20	-	34.17	34.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		9,768.1	16.16	16.16	-	-	45.03	17.91	14.47	11.34	-	38.81	38.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		10,457	15.10	15.10	-	-	42.03	16.70	13.52	10.59	-	42.87	42.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		11,147	14.16	14.16	-	-	39.42	15.67	12.68	9.93	-	46.42	46.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		11,836	13.34	13.34	-	-	37.13	14.76	11.94	9.35	-	49.53	49.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		12,525	12.60	12.60	-	-	35.09	13.95	11.28	8.84	-	52.31	52.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	有り	有り	再生クラッシャラン RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,547	14.39	10.54	3.85	－	37.76	13.84	13.02	7.47	2.40	47.85	15.10	15.04	12.72	3.32	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,236	13.69	10.03	3.66	－	35.93	13.17	12.39	7.11	2.28	50.38	17.01	14.31	14.31	3.16	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,925	13.07	9.57	3.50	－	34.27	12.56	11.82	6.78	2.18	52.66	20.83	13.65	13.65	3.01	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,615	12.49	9.15	3.34	－	32.76	12.01	11.30	6.48	2.08	54.75	24.32	13.05	13.05	2.88	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,304	11.96	8.76	3.20	－	31.36	11.50	10.82	6.20	1.99	56.68	27.53	12.50	12.50	2.76	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		16,993	11.47	8.40	3.07	－	30.09	11.03	10.38	5.95	1.91	58.44	30.49	11.99	11.99	2.64	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,683	11.03	8.08	2.95	－	28.91	10.60	9.97	5.72	1.84	60.06	33.20	11.52	11.52	2.54	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,372	10.61	7.77	2.84	－	27.84	10.21	9.60	5.51	1.77	61.55	35.70	11.09	11.09	2.44	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	－	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,805	12.10	12.10	－	－	38.74	14.94	14.11	8.57	－	49.16	17.30	17.26	14.60	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,495	11.43	11.43	－	－	36.61	14.12	13.33	8.10	－	51.96	19.34	16.31	16.31	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,184	10.83	10.83	－	－	34.69	13.38	12.63	7.67	－	54.48	23.56	15.46	15.46	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,873	10.29	10.29	－	－	32.96	12.71	12.00	7.29	－	56.75	27.37	14.69	14.69	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,563	9.81	9.81	－	－	31.41	12.11	11.44	6.95	－	58.78	30.80	13.99	13.99	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,252	9.36	9.36	－	－	29.98	11.56	10.92	6.63	－	60.66	33.94	13.36	13.36	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,941	8.96	8.96	－	－	28.69	11.06	10.45	6.35	－	62.35	36.79	12.78	12.78	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,631	8.59	8.59	－	－	27.50	10.61	10.01	6.08	－	63.91	39.41	12.25	12.25	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り				1.0m3を超え 1.5m3以下		11,508	16.94	12.41	4.53	－	44.50	16.35	15.33	8.79	2.82	38.56	17.71	14.97	3.91	1.97	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,198	15.99	11.71	4.28	－	41.92	15.37	14.46	8.29	2.66	42.09	19.84	16.71	3.68	1.86	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
60cm以上80cm未満		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,887	15.13	11.08	4.05	-	39.69	14.55	13.69	7.85	2.52	45.18	24.12	15.81	3.49	1.76	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,576	14.36	10.52	3.84	-	37.66	13.81	12.99	7.45	2.39	47.98	27.99	15.01	3.31	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,266	13.67	10.01	3.66	-	35.85	13.15	12.36	7.09	2.28	50.48	31.46	14.28	3.15	1.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,955	13.04	9.55	3.49	-	34.19	12.54	11.79	6.76	2.17	52.77	34.64	13.62	3.00	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,644	12.46	9.13	3.33	-	32.70	11.99	11.27	6.47	2.08	54.84	37.50	13.02	2.87	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,334	11.93	8.74	3.19	-	31.31	11.48	10.80	6.19	1.99	56.76	40.15	12.47	2.75	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,767.1	14.62	14.62	-	-	46.88	18.11	17.05	10.36	-	38.50	20.86	17.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		10,456	13.66	13.66	-	-	43.78	16.90	15.93	9.68	-	42.56	23.07	19.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		11,146	12.81	12.81	-	-	41.04	15.83	14.94	9.08	-	46.15	27.87	18.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		11,835	12.07	12.07	-	-	38.64	14.90	14.07	8.55	-	49.29	32.07	17.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,524	11.40	11.40	-	-	36.52	14.08	13.30	8.08	-	52.08	35.81	16.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		13,214	10.81	10.81	-	-	34.61	13.35	12.60	7.66	-	54.58	39.16	15.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,903	10.27	10.27	-	-	32.90	12.69	11.98	7.28	-	56.83	42.17	14.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		14,592	9.79	9.79	-	-	31.34	12.09	11.41	6.93	-	58.87	44.91	13.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-	11,508	16.94	12.41	4.53	-	44.50	16.35	15.33	8.79	2.82	38.56	17.71	14.97	3.91	1.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,198	15.99	11.71	4.28	-	41.92	15.37	14.46	8.29	2.66	42.09	19.84	16.71	3.68	1.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,887	15.13	11.08	4.05	-	39.69	14.55	13.69	7.85	2.52	45.18	24.12	15.81	3.49	1.76	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,576	14.36	10.52	3.84	-	37.66	13.81	12.99	7.45	2.39	47.98	27.99	15.01	3.31	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	25(20)(高炉)	14,266	13.67	10.01	3.66	-	35.85	13.15	12.36	7.09	2.28	50.48	31.46	14.28	3.15	1.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,955	13.04	9.55	3.49	-	34.19	12.54	11.79	6.76	2.17	52.77	34.64	13.62	3.00	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,644	12.46	9.13	3.33	-	32.70	11.99	11.27	6.47	2.08	54.84	37.50	13.02	2.87	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,334	11.93	8.74	3.19	-	31.31	11.48	10.80	6.19	1.99	56.76	40.15	12.47	2.75	1.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,767.1	14.62	14.62	-	-	46.88	18.11	17.05	10.36	-	38.50	20.86	17.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　t＝１mm	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		10,456	13.66	13.66	-	-	43.78	16.90	15.93	9.68	-	42.56	23.07	19.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		11,146	12.81	12.81	-	-	41.04	15.83	14.94	9.08	-	46.15	27.87	18.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,835	12.07	12.07	-	-	38.64	14.90	14.07	8.55	-	49.29	32.07	17.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,524	11.40	11.40	-	-	36.52	14.08	13.30	8.08	-	52.08	35.81	16.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,214	10.81	10.81	-	-	34.61	13.35	12.60	7.66	-	54.58	39.16	15.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,903	10.27	10.27	-	-	32.90	12.69	11.98	7.28	-	56.83	42.17	14.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,592	9.79	9.79	-	-	31.34	12.09	11.41	6.93	-	58.87	44.91	13.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	無し		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,210.6	21.18	15.51	5.67	-	52.77	19.19	17.63	10.99	3.53	26.05	18.71	4.88	2.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,899.9	19.70	14.43	5.27	-	49.10	17.87	16.40	10.22	3.28	31.20	24.37	4.54	2.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,589	18.42	13.49	4.93	-	45.91	16.72	15.33	9.55	3.07	35.67	29.29	4.24	2.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,279	17.29	12.66	4.63	-	43.11	15.70	14.39	8.97	2.88	39.60	33.61	3.98	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		11,968	16.29	11.93	4.36	-	40.57	14.74	13.56	8.45	2.72	43.14	37.49	3.76	1.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,657	15.40	11.28	4.12	-	38.37	13.94	12.83	7.99	2.57	46.23	40.89	3.55	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し			4.0m3を超え4.5m3以下		13,346	14.61	10.70	3.91	-	36.37	13.22	12.16	7.58	2.43	49.02	43.95	3.37	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,036	13.89	10.17	3.72	-	34.60	12.57	11.57	7.21	2.31	51.51	46.70	3.20	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	7,483.7	19.09	19.09	-	-	57.88	23.60	19.08	13.52	-	23.03	23.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		8,173.0	17.48	17.48	-	-	53.00	21.61	17.47	12.38	-	29.52	29.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		8,862.3	16.12	16.12	-	-	48.88	19.93	16.11	11.42	-	35.00	35.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		9,551.6	14.95	14.95	-	-	45.36	18.50	14.95	10.59	-	39.69	39.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		10,241	13.95	13.95	-	-	42.28	17.23	13.94	9.88	-	43.77	43.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		10,930	13.07	13.07	-	-	39.61	16.14	13.06	9.26	-	47.32	47.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		11,620	12.29	12.29	-	-	37.25	15.18	12.28	8.71	-	50.46	50.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		12,309	11.60	11.60	-	-	35.17	14.33	11.60	8.22	-	53.23	53.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,025	13.10	9.38	3.72	-	35.77	13.37	12.58	6.53	2.32	51.13	17.26	14.53	14.53	3.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,714	12.49	8.94	3.55	-	34.09	12.74	11.99	6.23	2.21	53.42	21.13	13.85	13.85	3.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,404	11.93	8.54	3.39	-	32.56	12.17	11.45	5.95	2.11	55.51	24.66	13.23	13.23	2.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,093	11.41	8.17	3.24	-	31.16	11.65	10.96	5.69	2.02	57.43	27.91	12.66	12.66	2.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,782	10.95	7.84	3.11	-	29.89	11.17	10.51	5.46	1.94	59.16	30.85	12.14	12.14	2.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,471	10.52	7.53	2.99	-	28.70	10.73	10.09	5.24	1.86	60.78	33.60	11.66	11.66	2.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,161	10.11	7.24	2.87	-	27.61	10.32	9.71	5.04	1.79	62.28	36.12	11.22	11.22	2.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,284	10.71	10.71	-	-	36.44	14.36	13.56	7.46	-	52.85	19.67	16.59	16.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　t＝１mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,973	10.14	10.14	-	-	34.50	13.60	12.84	7.06	-	55.36	23.94	15.71	15.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,662	9.63	9.63	-	-	32.76	12.91	12.19	6.71	-	57.61	27.79	14.91	14.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,351	9.16	9.16	-	-	31.17	12.29	11.60	6.38	-	59.67	31.27	14.20	14.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,041	8.74	8.74	-	-	29.75	11.73	11.07	6.09	-	61.51	34.41	13.55	13.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,730	8.36	8.36	-	-	28.44	11.21	10.59	5.82	-	63.20	37.30	12.95	12.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,419	8.01	8.01	-	-	27.25	10.74	10.14	5.58	-	64.74	39.92	12.41	12.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,987	15.32	10.97	4.35	-	41.86	15.65	14.72	7.64	2.71	42.82	20.18	17.00	3.75	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,676	14.50	10.38	4.12	-	39.57	14.79	13.92	7.23	2.56	45.93	24.51	16.08	3.55	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,365	13.74	9.84	3.90	-	37.53	14.03	13.20	6.85	2.43	48.73	28.43	15.25	3.36	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,055	13.07	9.36	3.71	-	35.69	13.34	12.55	6.52	2.31	51.24	31.93	14.50	3.20	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,744	12.46	8.92	3.54	-	34.01	12.72	11.96	6.21	2.20	53.53	35.13	13.82	3.05	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,433	11.90	8.52	3.38	-	32.50	12.15	11.43	5.94	2.10	55.60	38.02	13.20	2.91	1.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,122	11.40	8.16	3.24	-	31.10	11.63	10.94	5.68	2.01	57.50	40.67	12.64	2.79	1.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,245	12.84	12.84	-	-	43.72	17.25	16.26	8.94	-	43.44	23.55	19.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,935	12.03	12.03	-	-	40.93	16.13	15.23	8.38	-	47.04	28.40	18.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		11,624	11.32	11.32	-	-	38.51	15.18	14.33	7.88	-	50.17	32.64	17.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,313	10.68	10.68	-	-	36.35	14.33	13.53	7.44	-	52.97	36.42	16.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		13,002	10.12	10.12	-	-	34.43	13.57	12.81	7.05	-	55.45	39.78	15.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,692	9.61	9.61	-	-	32.68	12.88	12.16	6.69	-	57.71	42.83	14.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,381	9.15	9.15	-	-	31.12	12.27	11.58	6.37	-	59.73	45.56	14.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,987	15.32	10.97	4.35	-	41.86	15.65	14.72	7.64	2.71	42.82	20.18	17.00	3.75	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,676	14.50	10.38	4.12	-	39.57	14.79	13.92	7.23	2.56	45.93	24.51	16.08	3.55	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,365	13.74	9.84	3.90	-	37.53	14.03	13.20	6.85	2.43	48.73	28.43	15.25	3.36	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,055	13.07	9.36	3.71	-	35.69	13.34	12.55	6.52	2.31	51.24	31.93	14.50	3.20	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,744	12.46	8.92	3.54	-	34.01	12.72	11.96	6.21	2.20	53.53	35.13	13.82	3.05	1.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,433	11.90	8.52	3.38	-	32.50	12.15	11.43	5.94	2.10	55.60	38.02	13.20	2.91	1.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,122	11.40	8.16	3.24	-	31.10	11.63	10.94	5.68	2.01	57.50	40.67	12.64	2.79	1.40	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,245	12.84	12.84	-	-	43.72	17.25	16.26	8.94	-	43.44	23.55	19.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,935	12.03	12.03	-	-	40.93	16.13	15.23	8.38	-	47.04	28.40	18.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,624	11.32	11.32	-	-	38.51	15.18	14.33	7.88	-	50.17	32.64	17.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,313	10.68	10.68	-	-	36.35	14.33	13.53	7.44	-	52.97	36.42	16.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,002	10.12	10.12	-	-	34.43	13.57	12.81	7.05	-	55.45	39.78	15.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,692	9.61	9.61	-	-	32.68	12.88	12.16	6.69	-	57.71	42.83	14.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,381	9.15	9.15	-	-	31.12	12.27	11.58	6.37	-	59.73	45.56	14.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,688.8	18.97	13.58	5.39	-	49.15	18.24	16.76	9.46	3.36	31.88	24.90	4.64	2.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,378	17.71	12.68	5.03	-	45.89	17.05	15.64	8.83	3.13	36.40	29.89	4.33	2.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,067	16.61	11.89	4.72	-	43.02	15.97	14.67	8.28	2.94	40.37	34.26	4.06	2.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		11,757	15.63	11.19	4.44	-	40.45	15.00	13.81	7.79	2.76	43.92	38.17	3.82	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,446	14.76	10.57	4.19	-	38.21	14.17	13.04	7.36	2.61	47.03	41.60	3.61	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,135	13.98	10.01	3.97	-	36.21	13.43	12.36	6.97	2.47	49.81	44.67	3.42	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		13,825	13.28	9.51	3.77	-	34.41	12.76	11.74	6.63	2.35	52.31	47.42	3.25	1.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	再生クラッシャーラン　R　C－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	7,961.8	16.52	16.52	-	-	53.18	22.20	17.93	11.51	-	30.30	30.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		8,651.1	15.21	15.21	-	-	48.93	20.42	16.50	10.59	-	35.86	35.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		9,340.4	14.08	14.08	-	-	45.33	18.93	15.28	9.81	-	40.59	40.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		10,030	13.12	13.12	-	-	42.18	17.59	14.23	9.14	-	44.70	44.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		10,719	12.27	12.27	-	-	39.48	16.46	13.32	8.55	-	48.25	48.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		11,408	11.53	11.53	-	-	37.08	15.46	12.51	8.03	-	51.39	51.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		12,098	10.87	10.87	-	-	34.96	14.58	11.80	7.57	-	54.17	54.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-

No.119【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,660.9	24.97	14.72	10.25	-	55.48	21.06	14.46	13.09	6.39	19.55	7.85	7.25	4.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
		無し	-		5,937.9	23.42	18.99	4.43	-	62.75	23.86	18.65	16.89	2.76	13.83	9.36	2.55	1.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		6,864.6	27.87	16.43	11.44	-	58.40	20.03	16.13	14.61	7.13	13.73	8.76	4.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
		無し	-		5,127.5	27.12	21.99	5.13	-	67.70	22.71	21.60	19.56	3.20	5.18	2.95	2.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		7,742.5	24.79	13.11	11.68	-	54.57	21.93	13.07	11.84	7.27	20.64	8.40	7.17	5.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
		無し	-		6,019.5	23.20	16.86	6.34	-	61.49	24.94	16.81	15.23	3.95	15.31	9.23	3.33	2.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		6,946.3	27.62	14.61	13.01	-	57.36	21.01	14.57	13.19	8.11	15.02	9.37	5.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
		無し	-		5,209.1	26.81	19.48	7.33	-	66.16	23.97	19.43	17.60	4.56	7.03	3.85	3.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		7,806.9	24.48	12.93	11.55	-	53.50	22.63	11.74	10.63	8.06	22.02	9.28	7.12	5.62	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
		無し	-		6,055.6	22.94	14.90	8.04	-	59.87	25.48	15.13	13.71	5.01	17.19	9.17	4.53	3.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		6,996.5	27.32	14.43	12.89	-	56.06	21.65	13.10	11.86	8.99	16.62	10.35	6.27	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
		無し	-		5,273.5	26.35	17.11	9.24	-	64.44	24.99	17.38	15.74	5.75	9.21	5.20	4.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,714	19.74	13.49	6.25	-	44.30	16.31	13.45	9.48	3.89	35.96	12.19	12.19	6.18	2.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		17,403	18.96	12.96	6.00	-	42.54	15.66	12.92	9.10	3.74	38.50	11.71	11.71	9.90	2.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,093	18.23	12.46	5.77	-	40.94	15.08	12.43	8.76	3.59	40.83	13.33	11.26	11.26	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,782	17.57	12.01	5.56	-	39.37	14.46	11.97	8.44	3.46	43.06	16.56	10.85	10.85	2.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,471	16.94	11.58	5.36	-	37.97	13.94	11.55	8.14	3.34	45.09	19.53	10.46	10.46	2.33	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,161	16.37	11.19	5.18	-	36.67	13.47	11.15	7.86	3.22	46.96	22.26	10.11	10.11	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,850	15.83	10.82	5.01	-	35.46	13.02	10.78	7.60	3.12	48.71	24.85	9.77	9.77	2.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,539	15.32	10.47	4.85	-	34.33	12.60	10.44	7.36	3.02	50.35	27.25	9.46	9.46	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,228	14.84	10.14	4.70	-	33.25	12.21	10.11	7.13	2.92	51.91	29.53	9.16	9.16	2.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,436	16.79	16.79	-	-	45.18	16.77	15.31	11.79	-	38.03	15.17	15.17	7.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,126	15.97	15.97	-	-	42.99	15.96	14.56	11.22	-	41.04	14.42	14.42	12.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,815	15.22	15.22	-	-	40.96	15.18	13.89	10.70	-	43.82	16.32	13.75	13.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,504	14.55	14.55	-	-	39.13	14.50	13.27	10.22	-	46.32	20.04	13.14	13.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,193	13.93	13.93	-	-	37.45	13.88	12.70	9.78	-	48.62	23.46	12.58	12.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,883	13.36	13.36	-	-	35.93	13.32	12.18	9.39	-	50.71	26.57	12.07	12.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,572	12.83	12.83	-	-	34.52	12.79	11.71	9.02	-	52.65	29.47	11.59	11.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,261	12.35	12.35	-	-	33.21	12.31	11.26	8.68	-	54.44	32.12	11.16	11.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,951	11.90	11.90	-	-	32.00	11.86	10.85	8.36	-	56.10	34.60	10.75	10.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り																																				

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,676	22.48	15.37	7.11	-	50.45	18.57	15.32	10.80	4.43	27.07	13.88	7.04	3.09	3.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,365	21.47	14.68	6.79	-	48.19	17.75	14.63	10.31	4.23	30.34	13.26	11.21	2.95	2.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,054	20.55	14.05	6.50	-	46.11	16.97	14.00	9.87	4.05	33.34	15.03	12.69	2.82	2.80	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,744	19.71	13.47	6.24	-	44.21	16.27	13.43	9.46	3.88	36.08	18.52	12.17	2.71	2.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,433	18.93	12.94	5.99	-	42.45	15.61	12.90	9.09	3.73	38.62	21.75	11.69	2.60	2.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,122	18.20	12.44	5.76	-	40.80	14.98	12.41	8.74	3.59	41.00	24.78	11.24	2.50	2.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,812	17.54	11.99	5.55	-	39.30	14.43	11.95	8.42	3.46	43.16	27.53	10.83	2.41	2.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,501	16.91	11.56	5.35	-	37.90	13.92	11.53	8.12	3.33	45.19	30.12	10.45	2.32	2.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60% W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,190	16.34	11.17	5.17	-	36.62	13.45	11.13	7.85	3.22	47.04	32.49	10.09	2.24	2.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-
			無し	-	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,398	19.79	19.79	-	-	53.26	19.76	18.05	13.90	-	26.95	17.88	9.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		12,087	18.66	18.66	-	-	50.22	18.63	17.02	13.11	-	31.12	16.86	14.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,777	17.65	17.65	-	-	47.52	17.64	16.10	12.40	-	34.83	18.88	15.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,466	16.75	16.75	-	-	45.09	16.73	15.28	11.77	-	38.16	23.03	15.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,155	15.93	15.93	-	-	42.90	15.94	14.53	11.19	-	41.17	26.78	14.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,844	15.19	15.19	-	-	40.87	15.15	13.86	10.67	-	43.94	30.21	13.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,534	14.52	14.52	-	-	39.04	14.47	13.24	10.20	-	46.44	33.32	13.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,223	13.90	13.90	-	-	37.39	13.86	12.68	9.77	-	48.71	36.15	12.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上					4.5m3を超え5.0m3以下		16,912	13.33	13.33	-	-	35.86	13.29	12.16	9.37	-	50.81	38.76	12.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,676	22.48	15.37	7.11	-	50.45	18.57	15.32	10.80	4.43	27.07	13.88	7.04	3.09	3.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,365	21.47	14.68	6.79	-	48.19	17.75	14.63	10.31	4.23	30.34	13.26	11.21	2.95	2.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,054	20.55	14.05	6.50	-	46.11	16.97	14.00	9.87	4.05	33.34	15.03	12.69	2.82	2.80	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,744	19.71	13.47	6.24	-	44.21	16.27	13.43	9.46	3.88	36.08	18.52	12.17	2.71	2.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,433	18.93	12.94	5.99	-	42.45	15.61	12.90	9.09	3.73	38.62	21.75	11.69	2.60	2.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,122	18.20	12.44	5.76	-	40.80	14.98	12.41	8.74	3.59	41.00	24.78	11.24	2.50	2.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,812	17.54	11.99	5.55	-	39.30	14.43	11.95	8.42	3.46	43.16	27.53	10.83	2.41	2.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,501	16.91	11.56	5.35	-	37.90	13.92	11.53	8.12	3.33	45.19	30.12	10.45	2.32	2.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,190	16.34	11.17	5.17	-	36.62	13.45	11.13	7.85	3.22	47.04	32.49	10.09	2.24	2.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,398	19.79	19.79	-	-	53.26	19.76	18.05	13.90	-	26.95	17.88	9.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		12,087	18.66	18.66	-	-	50.22	18.63	17.02	13.11	-	31.12	16.86	14.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,777	17.65	17.65	-	-	47.52	17.64	16.10	12.40	-	34.83	18.88	15.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,466	16.75	16.75	-	-	45.09	16.73	15.28	11.77	-	38.16	23.03	15.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,155	15.93	15.93	-	-	42.90	15.94	14.53	11.19	-	41.17	26.78	14.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,844	15.19	15.19	-	-	40.87	15.15	13.86	10.67	-	43.94	30.21	13.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,534	14.52	14.52	-	-	39.04	14.47	13.24	10.20	-	46.44	33.32	13.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,223	13.90	13.90	-	-	37.39	13.86	12.68	9.77	-	48.71	36.15	12.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,912	13.33	13.33	-	-	35.86	13.29	12.16	9.37	-	50.81	38.76	12.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,392	26.63	18.20	8.43	-	57.74	20.04	18.14	12.79	5.25	15.63	8.34	3.66	3.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,082	25.22	17.24	7.98	-	54.71	19.00	17.19	12.11	4.97	20.07	13.17	3.47	3.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,771	23.96	16.38	7.58	-	51.97	18.04	16.33	11.51	4.72	24.07	17.52	3.29	3.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,460	22.82	15.60	7.22	-	49.48	17.17	15.55	10.96	4.50	27.70	21.45	3.14	3.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,150	21.78	14.89	6.89	-	47.24	16.41	14.84	10.46	4.29	30.98	25.02	2.99	2.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		15,839	20.83	14.24	6.59	-	45.18	15.69	14.19	10.00	4.11	33.99	28.29	2.86	2.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,528	19.96	13.64	6.32	-	43.30	15.04	13.60	9.59	3.93	36.74	31.28	2.74	2.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,217	19.16	13.10	6.06	-	41.57	14.44	13.06	9.20	3.78	39.27	34.03	2.63	2.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,907	18.42	12.59	5.83	-	39.91	13.83	12.55	8.85	3.63	41.67	36.63	2.53	2.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	0.5m3を超え1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,114.5	24.75	24.75	-	-	63.90	24.69	19.96	17.39	-	11.35	11.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		9,803.8	23.01	23.01	-	-	59.41	22.95	18.56	16.17	-	17.58	17.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		10,493	21.49	21.49	-	-	55.52	21.47	17.34	15.10	-	22.99	22.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		11,182	20.17	20.17	-	-	52.09	20.14	16.27	14.17	-	27.74	27.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,872	19.00	19.00	-	-	49.07	18.97	15.33	13.35	-	31.93	31.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,561	17.96	17.96	-	-	46.37	17.92	14.48	12.62	-	35.67	35.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,250	17.02	17.02	-	-	43.96	16.99	13.73	11.96	-	39.02	39.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,940	16.18	16.18	-	-	41.76	16.13	13.05	11.37	-	42.06	42.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,629	15.42	15.42	-	-	39.79	15.37	12.44	10.83	-	44.79	44.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,219	18.06	12.00	6.06	-	43.03	16.24	13.56	8.31	3.78	38.91	11.83	11.83	10.01	2.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		17,908	17.37	11.54	5.83	-	41.36	15.61	13.04	7.99	3.63	41.27	13.47	11.38	11.38	2.53	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,598	16.72	11.11	5.61	-	39.78	14.98	12.55	7.70	3.50	43.50	16.75	10.95	10.95	2.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,287	16.13	10.72	5.41	-	38.34	14.44	12.10	7.42	3.37	45.53	19.73	10.56	10.56	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,976	15.58	10.35	5.23	-	37.03	13.94	11.69	7.17	3.25	47.39	22.47	10.20	10.20	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,666	15.05	10.00	5.05	-	35.81	13.48	11.30	6.93	3.15	49.14	25.06	9.86	9.86	2.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,355	14.57	9.68	4.89	-	34.63	13.04	10.93	6.70	3.04	50.80	27.50	9.54	9.54	2.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,044	14.11	9.38	4.73	-	33.55	12.63	10.59	6.49	2.95	52.34	29.77	9.24	9.24	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,941	14.83	14.83	-	-	43.57	16.78	15.26	10.27	-	41.60	14.62	14.62	12.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,631	14.13	14.13	-	-	41.49	15.96	14.54	9.79	-	44.38	16.52	13.93	13.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,320	13.49	13.49	-	-	39.63	15.24	13.89	9.35	-	46.88	20.28	13.30	13.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,009	12.91	12.91	-	-	37.91	14.58	13.29	8.94	-	49.18	23.72	12.73	12.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,699	12.38	12.38	-	-	36.34	13.98	12.74	8.57	-	51.28	26.88	12.20	12.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,388	11.89	11.89	-	-	34.90	13.43	12.23	8.23	-	53.21	29.77	11.72	11.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,077	11.43	11.43	-	-	33.57	12.91	11.77	7.92	-	55.00	32.46	11.27	11.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,766	11.01	11.01	-	-	32.34	12.44	11.33	7.63	-	56.65	34.93	10.86	10.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り				1.0m3を超え1.5m3以下		15,181	20.50	13.62	6.88	-	48.78	18.40	15.38	9.43	4.28	30.72	13.42	11.35	2.99	2.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,870	19.61	13.03	6.58	-	46.66	17.60	14.71	9.02	4.10	33.73	15.20	12.84	2.86	2.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	-	-

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,559	18.78	12.48	6.30	-	44.74	16.88	14.10	8.65	3.93	36.48	18.73	12.30	2.74	2.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,249	18.03	11.98	6.05	-	42.95	16.21	13.54	8.30	3.77	39.02	21.98	11.81	2.63	2.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,938	17.34	11.52	5.82	-	41.24	15.53	13.01	7.98	3.63	41.42	25.03	11.36	2.53	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,627	16.70	11.10	5.60	-	39.71	14.95	12.53	7.69	3.49	43.59	27.81	10.94	2.43	2.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,317	16.10	10.70	5.40	-	38.30	14.42	12.09	7.41	3.37	45.60	30.38	10.55	2.35	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,006	15.55	10.33	5.22	-	36.98	13.92	11.67	7.16	3.25	47.47	32.79	10.18	2.26	2.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,903	17.37	17.37	-	-	51.03	19.65	17.87	12.03	-	31.60	17.12	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,592	16.42	16.42	-	-	48.24	18.58	16.89	11.37	-	35.34	19.16	16.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,282	15.57	15.57	-	-	45.74	17.61	16.02	10.78	-	38.69	23.35	15.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,971	14.80	14.80	-	-	43.48	16.74	15.23	10.25	-	41.72	27.14	14.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,660	14.10	14.10	-	-	41.41	15.93	14.51	9.77	-	44.49	30.59	13.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,350	13.47	13.47	-	-	39.55	15.21	13.86	9.33	-	46.98	33.71	13.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,039	12.89	12.89	-	-	37.85	14.56	13.26	8.93	-	49.26	36.56	12.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,728	12.36	12.36	-	-	36.29	13.96	12.72	8.56	-	51.35	39.17	12.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,181	20.50	13.62	6.88	-	48.78	18.40	15.38	9.43	4.28	30.72	13.42	11.35	2.99	2.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,870	19.61	13.03	6.58	-	46.66	17.60	14.71	9.02	4.10	33.73	15.20	12.84	2.86	2.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,559	18.78	12.48	6.30	-	44.74	16.88	14.10	8.65	3.93	36.48	18.73	12.30	2.74	2.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,249	18.03	11.98	6.05	-	42.95	16.21	13.54	8.30	3.77	39.02	21.98	11.81	2.63	2.60	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,938	17.34	11.52	5.82	-	41.24	15.53	13.01	7.98	3.63	41.42	25.03	11.36	2.53	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,627	16.70	11.10	5.60	-	39.71	14.95	12.53	7.69	3.49	43.59	27.81	10.94	2.43	2.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,317	16.10	10.70	5.40	-	38.30	14.42	12.09	7.41	3.37	45.60	30.38	10.55	2.35	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,006	15.55	10.33	5.22	-	36.98	13.92	11.67	7.16	3.25	47.47	32.79	10.18	2.26	2.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,903	17.37	17.37	-	-	51.03	19.65	17.87	12.03	-	31.60	17.12	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,592	16.42	16.42	-	-	48.24	18.58	16.89	11.37	-	35.34	19.16	16.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,282	15.57	15.57	-	-	45.74	17.61	16.02	10.78	-	38.69	23.35	15.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,971	14.80	14.80	-	-	43.48	16.74	15.23	10.25	-	41.72	27.14	14.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,660	14.10	14.10	-	-	41.41	15.93	14.51	9.77	-	44.49	30.59	13.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,350	13.47	13.47	-	-	39.55	15.21	13.86	9.33	-	46.98	33.71	13.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,039	12.89	12.89	-	-	37.85	14.56	13.26	8.93	-	49.26	36.56	12.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,728	12.36	12.36	-	-	36.29	13.96	12.72	8.56	-	51.35	39.17	12.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,883	24.16	16.05	8.11	-	55.45	19.71	18.12	11.11	5.05	20.39	13.38	3.52	3.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,572	22.92	15.23	7.69	-	52.65	18.72	17.20	10.55	4.79	24.43	17.78	3.34	3.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,262	21.82	14.50	7.32	-	50.10	17.81	16.37	10.04	4.56	28.08	21.75	3.18	3.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,951	20.81	13.83	6.98	-	47.80	16.99	15.62	9.58	4.35	31.39	25.36	3.03	3.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		15,640	19.90	13.22	6.68	-	45.68	16.24	14.93	9.15	4.16	34.42	28.65	2.90	2.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,330	19.05	12.66	6.39	-	43.76	15.56	14.30	8.77	3.98	37.19	31.66	2.78	2.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ－４０	-	-	-

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し			4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,019	18.28	12.15	6.13	-	41.99	14.93	13.72	8.41	3.82	39.73	34.43	2.66	2.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,708	17.57	11.67	5.90	-	40.29	14.30	13.18	8.08	3.67	42.14	37.04	2.56	2.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下		9,619.6	21.49	21.49	-	-	60.59	24.30	19.64	14.89	-	17.92	17.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		10,309	20.06	20.06	-	-	56.54	22.68	18.33	13.89	-	23.40	23.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,998	18.80	18.80	-	-	53.00	21.26	17.18	13.02	-	28.20	28.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,688	17.69	17.69	-	-	49.87	20.00	16.17	12.25	-	32.44	32.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,377	16.70	16.70	-	-	47.10	18.89	15.27	11.57	-	36.20	36.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,066	15.82	15.82	-	-	44.61	17.90	14.46	10.96	-	39.57	39.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,755	15.03	15.03	-	-	42.35	16.97	13.74	10.41	-	42.62	42.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,445	14.31	14.31	-	-	40.32	16.16	13.08	9.91	-	45.37	45.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	-	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,674	16.33	10.42	5.91	-	41.81	16.08	13.60	7.34	3.68	41.86	13.70	11.53	11.53	2.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,363	15.71	10.03	5.68	-	40.23	15.47	13.09	7.07	3.54	44.06	16.96	11.09	11.09	2.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,053	15.15	9.67	5.48	-	38.78	14.91	12.62	6.81	3.41	46.07	19.95	10.69	10.69	2.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,742	14.62	9.33	5.29	-	37.42	14.39	12.18	6.57	3.29	47.96	22.75	10.32	10.32	2.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,431	14.12	9.01	5.11	-	36.16	13.91	11.76	6.35	3.18	49.72	25.36	9.97	9.97	2.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,121	13.66	8.72	4.94	-	34.97	13.45	11.38	6.14	3.08	51.37	27.79	9.65	9.65	2.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,810	13.23	8.44	4.79	-	33.88	13.03	11.02	5.95	2.98	52.89	30.07	9.34	9.34	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,396	12.79	12.79	-	-	42.11	16.70	15.17	9.02	-	45.10	16.80	14.15	14.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,086	12.21	12.21	-	-	40.18	15.94	14.47	8.60	-	47.61	20.59	13.51	13.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,775	11.67	11.67	-	-	38.42	15.24	13.84	8.23	-	49.91	24.07	12.92	12.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,464	11.19	11.19	-	-	36.81	14.60	13.26	7.88	-	52.00	27.24	12.38	12.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,153	10.74	10.74	-	-	35.33	14.01	12.73	7.57	-	53.93	30.17	11.88	11.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,843	10.32	10.32	-	-	33.96	13.47	12.24	7.27	-	55.72	32.88	11.42	11.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,532	9.94	9.94	-	-	32.70	12.97	11.78	7.00	-	57.36	35.38	10.99	10.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,636	18.46	11.78	6.68	-	47.31	18.23	15.37	8.30	4.16	34.23	15.43	13.03	2.90	2.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,325	17.68	11.28	6.40	-	45.31	17.45	14.73	7.95	3.98	37.01	19.00	12.48	2.78	2.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,014	16.96	10.82	6.14	-	43.49	16.76	14.13	7.63	3.82	39.55	22.28	11.97	2.66	2.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,704	16.30	10.40	5.90	-	41.73	16.05	13.58	7.33	3.67	41.97	25.36	11.51	2.56	2.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,393	15.69	10.01	5.68	-	40.18	15.45	13.07	7.06	3.54	44.13	28.15	11.08	2.46	2.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,082	15.12	9.65	5.47	-	38.72	14.89	12.60	6.80	3.41	46.16	30.76	10.68	2.37	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,772	14.59	9.31	5.28	-	37.37	14.37	12.16	6.56	3.29	48.04	33.18	10.30	2.29	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,358	14.90	14.90	-	-	49.09	19.50	17.67	10.50	-	36.01	19.52	16.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,047	14.12	14.12	-	-	46.49	18.46	16.73	9.95	-	39.39	23.77	15.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,737	13.41	13.41	-	-	44.16	17.54	15.89	9.45	-	42.43	27.60	14.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,426	12.77	12.77	-	-	42.01	16.66	15.13	9.00	-	45.22	31.10	14.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,115	12.18	12.18	-	-	40.09	15.90	14.44	8.59	-	47.73	34.25	13.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,804	11.65	11.65	-	-	38.34	15.21	13.81	8.21	-	50.01	37.12	12.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,494	11.17	11.17	-	-	36.75	14.57	13.24	7.87	-	52.08	39.73	12.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,636	18.46	11.78	6.68	-	47.31	18.23	15.37	8.30	4.16	34.23	15.43	13.03	2.90	2.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,325	17.68	11.28	6.40	-	45.31	17.45	14.73	7.95	3.98	37.01	19.00	12.48	2.78	2.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,014	16.96	10.82	6.14	-	43.49	16.76	14.13	7.63	3.82	39.55	22.28	11.97	2.66	2.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,704	16.30	10.40	5.90	-	41.73	16.05	13.58	7.33	3.67	41.97	25.36	11.51	2.56	2.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,393	15.69	10.01	5.68	-	40.18	15.45	13.07	7.06	3.54	44.13	28.15	11.08	2.46	2.44	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,082	15.12	9.65	5.47	-	38.72	14.89	12.60	6.80	3.41	46.16	30.76	10.68	2.37	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,772	14.59	9.31	5.28	-	37.37	14.37	12.16	6.56	3.29	48.04	33.18	10.30	2.29	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,358	14.90	14.90	-	-	49.09	19.50	17.67	10.50	-	36.01	19.52	16.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,047	14.12	14.12	-	-	46.49	18.46	16.73	9.95	-	39.39	23.77	15.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,737	13.41	13.41	-	-	44.16	17.54	15.89	9.45	-	42.43	27.60	14.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,426	12.77	12.77	-	-	42.01	16.66	15.13	9.00	-	45.22	31.10	14.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,115	12.18	12.18	-	-	40.09	15.90	14.44	8.59	-	47.73	34.25	13.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,804	11.65	11.65	-	-	38.34	15.21	13.81	8.21	-	50.01	37.12	12.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,494	11.17	11.17	-	-	36.75	14.57	13.24	7.87	-	52.08	39.73	12.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,338	21.64	13.81	7.83	-	53.50	19.46	18.02	9.73	4.88	24.86	18.09	3.40	3.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,027	20.57	13.13	7.44	-	50.89	18.52	17.14	9.25	4.64	28.54	22.11	3.23	3.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,717	19.60	12.51	7.09	-	48.51	17.65	16.34	8.82	4.42	31.89	25.76	3.08	3.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		15,406	18.73	11.95	6.78	-	46.33	16.86	15.60	8.43	4.22	34.94	29.08	2.94	2.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,095	17.93	11.44	6.49	-	44.34	16.13	14.94	8.06	4.04	37.73	32.12	2.82	2.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,784	17.19	10.97	6.22	-	42.52	15.48	14.32	7.73	3.87	40.29	34.91	2.70	2.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,474	16.51	10.54	5.97	-	40.81	14.82	13.76	7.43	3.72	42.68	37.52	2.59	2.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,075	18.28	18.28	-	-	57.77	23.89	19.31	12.89	-	23.95	23.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,764	17.11	17.11	-	-	54.07	22.37	18.07	12.06	-	28.82	28.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,453	16.08	16.08	-	-	50.82	21.02	16.99	11.34	-	33.10	33.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,142	15.17	15.17	-	-	47.93	19.83	16.02	10.69	-	36.90	36.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,832	14.35	14.35	-	-	45.36	18.76	15.16	10.12	-	40.29	40.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,521	13.62	13.62	-	-	43.02	17.78	14.39	9.60	-	43.36	43.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,210	12.96	12.96	-	-	40.93	16.92	13.69	9.13	-	46.11	46.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０） 高炉 W/C 60%	-	-	-	-	-

No.121【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,039.4	41.75	38.73	－	－	41.43	24.12	16.33	－	－	16.82	16.82	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	特殊運転手	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.122【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2000mm		500mm以上600mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	4,499.7	34.16	33.42	0.74	-	54.50	18.26	17.42	16.81	1.06	11.34	7.13	3.75	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		5,268.3	29.17	28.54	0.63	-	46.57	15.62	14.88	14.35	0.91	24.26	20.67	3.20	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		6,165.0	24.93	24.39	0.54	-	39.79	13.35	12.71	12.27	0.77	35.28	32.21	2.73	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,061.7	21.76	21.29	0.47	-	34.68	11.60	11.10	10.71	0.67	43.56	40.89	2.38	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		7,958.4	19.31	18.89	0.42	-	30.78	10.29	9.85	9.50	0.60	49.91	47.53	2.12	0.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		8,855.1	17.35	16.98	0.37	-	27.66	9.25	8.85	8.54	0.54	54.99	52.86	1.90	0.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		600mm以上700mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	4,789.7	32.19	31.40	0.79	-	56.64	19.32	17.26	16.62	1.13	11.17	6.69	3.99	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		5,558.3	27.73	27.05	0.68	-	48.81	16.66	14.87	14.32	0.97	23.46	19.60	3.44	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		6,455.0	23.88	23.29	0.59	-	42.04	14.36	12.80	12.33	0.84	34.08	30.76	2.96	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,351.7	20.96	20.45	0.51	-	36.85	12.55	11.24	10.83	0.73	42.19	39.27	2.60	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		8,248.4	18.69	18.23	0.46	-	32.84	11.18	10.02	9.65	0.65	48.47	45.88	2.31	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		9,145.1	16.85	16.44	0.41	-	29.62	10.08	9.04	8.70	0.59	53.53	51.18	2.09	0.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		700mm以上900mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	6,219.3	36.99	36.27	0.72	-	53.80	20.02	15.88	13.47	1.02	9.21	5.15	3.61	0.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		6,987.9	32.92	32.28	0.64	-	47.88	17.82	14.13	11.99	0.91	19.20	15.59	3.21	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		7,884.6	29.17	28.61	0.56	-	42.44	15.80	12.52	10.62	0.81	28.39	25.19	2.85	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		8,781.3	26.20	25.69	0.51	-	38.11	14.20	11.24	9.54	0.72	35.69	32.82	2.56	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		9,678.0	23.77	23.31	0.46	-	34.53	12.83	10.20	8.65	0.66	41.70	39.10	2.32	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		10,575	21.75	21.33	0.42	-	31.60	11.74	9.34	7.92	0.60	46.65	44.27	2.12	0.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		900mm以上 1100mm未満	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	7,553.3	35.55	34.84	0.71	-	56.20	20.90	15.69	13.81	1.01	8.25	4.24	3.57	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		8,321.9	32.26	31.62	0.64	-	51.01	18.96	14.24	12.54	0.92	16.73	13.09	3.24	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		9,218.6	29.13	28.55	0.58	-	46.05	17.13	12.85	11.32	0.83	24.82	21.54	2.92	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		10,115	26.54	26.01	0.53	-	41.98	15.63	11.71	10.31	0.75	31.48	28.49	2.66	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		11,012	24.38	23.90	0.48	-	38.55	14.35	10.76	9.47	0.69	37.07	34.32	2.45	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		11,909	22.55	22.10	0.45	-	35.60	13.21	9.95	8.76	0.64	41.85	39.31	2.26	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		1100mm	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	8,765.6	34.97	34.31	0.66	-	57.63	21.51	15.63	14.17	0.94	7.40	3.66	3.33	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		9,534.2	32.15	31.54	0.61	-	52.99	19.78	14.37	13.02	0.87	14.86	11.42	3.06	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		10,431	29.38	28.83	0.55	-	48.44	18.09	13.14	11.90	0.79	22.18	19.04	2.80	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		11,328	27.06	26.55	0.51	-	44.60	16.64	12.10	10.96	0.73	28.34	25.44	2.58	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上 3.30未満 m3/10m		12,224	25.07	24.60	0.47	-	41.34	15.43	11.21	10.16	0.68	33.59	30.91	2.39	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上 4.00未満 m3/10m		13,121	23.36	22.92	0.44	-	38.52	14.39	10.44	9.46	0.63	38.12	35.63	2.22	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		500mm以上 600mm未満	0.50未満 m3/10m	18-8-25(高炉)	3,624.7	32.03	31.11	0.92	-	53.89	17.40	17.00	16.85	1.32	14.08	8.85	4.65	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上 1.20未満 m3/10m		4,393.3	26.43	25.67	0.76	-	44.47	14.35	14.03	13.91	1.09	29.10	24.79	3.84	0.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上 1.90未満 m3/10m		5,290.0	21.95	21.32	0.63	-	36.87	11.87	11.65	11.55	0.90	41.18	37.61	3.18	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上 2.60未満 m3/10m		6,186.7	18.77	18.23	0.54	-	31.52	10.15	9.96	9.87	0.77	49.71	46.66	2.72	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート	3300mm	600mm以上700mm未満	2.60以上3.30未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,083.4	16.39	15.92	0.47	-	27.53	8.87	8.70	8.62	0.67	56.08	53.41	2.38	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		7,980.1	14.55	14.13	0.42	-	24.44	7.87	7.72	7.65	0.60	61.01	58.64	2.11	0.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50未満m3/10m		4,460.4	34.56	33.71	0.85	-	53.44	17.92	17.54	14.25	1.21	12.00	7.19	4.28	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		5,229.0	29.48	28.76	0.72	-	45.59	15.30	14.96	12.15	1.03	24.93	20.83	3.65	0.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		6,125.7	25.17	24.55	0.62	-	38.91	13.06	12.77	10.37	0.88	35.92	32.42	3.12	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,022.4	21.95	21.41	0.54	-	33.90	11.34	11.14	9.05	0.77	44.15	41.10	2.72	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		7,919.1	19.47	18.99	0.48	-	30.05	10.05	9.88	8.02	0.68	50.48	47.77	2.41	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		8,815.8	17.49	17.06	0.43	-	26.99	9.03	8.87	7.21	0.61	55.52	53.09	2.16	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		700mm以上900mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	5,528.2	34.81	34.00	0.81	-	54.82	19.99	15.15	14.73	1.15	10.37	5.80	4.07	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		6,296.8	30.56	29.85	0.71	-	48.13	17.55	13.30	12.94	1.01	21.31	17.30	3.57	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		7,193.5	26.75	26.13	0.62	-	42.14	15.38	11.64	11.32	0.88	31.11	27.61	3.12	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		8,090.2	23.78	23.23	0.55	-	37.42	13.62	10.35	10.07	0.79	38.80	35.68	2.78	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		8,986.9	21.40	20.91	0.49	-	33.69	12.26	9.32	9.06	0.71	44.91	42.10	2.50	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		9,883.6	19.47	19.02	0.45	-	30.61	11.14	8.47	8.24	0.64	49.92	47.37	2.27	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		900mm以上	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	6,802.2	33.95	33.16	0.79	-	56.89	23.20	14.88	12.53	1.12	9.16	4.71	3.96	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		7,570.8	30.50	29.79	0.71	-	51.11	20.84	13.37	11.26	1.01	18.39	14.39	3.56	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		8,467.5	27.27	26.64	0.63	-	45.71	18.65	11.95	10.07	0.90	27.02	23.45	3.18	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1100mm未満	1.90以上2.60未満m3/10m	18-8-25(高炉)	9,364.2	24.66	24.09	0.57	-	41.33	16.87	10.81	9.10	0.81	34.01	30.78	2.88	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		10,261	22.50	21.98	0.52	-	37.67	15.34	9.86	8.31	0.74	39.83	36.88	2.63	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		11,158	20.69	20.21	0.48	-	34.63	14.10	9.07	7.64	0.68	44.68	41.97	2.41	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		1100mm	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,893.0	34.07	33.34	0.73	-	57.71	22.11	15.17	13.31	1.05	8.22	4.06	3.70	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		8,661.6	31.05	30.38	0.67	-	52.59	20.15	13.82	12.13	0.96	16.36	12.57	3.37	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		9,558.3	28.13	27.53	0.60	-	47.66	18.26	12.53	10.99	0.87	24.21	20.77	3.06	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		10,455	25.72	25.17	0.55	-	43.58	16.71	11.45	10.05	0.79	30.70	27.57	2.79	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		11,352	23.69	23.18	0.51	-	40.13	15.38	10.55	9.25	0.73	36.18	33.29	2.57	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		12,248	21.95	21.48	0.47	-	37.14	14.21	9.77	8.58	0.67	40.91	38.24	2.38	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	2,885.3	27.22	26.06	1.16	-	55.10	21.42	15.18	15.16	1.66	17.68	11.12	5.84	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		3,653.9	21.50	20.58	0.92	-	43.51	16.91	11.99	11.97	1.31	34.99	29.81	4.61	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		4,550.6	17.25	16.52	0.73	-	34.88	13.54	9.62	9.61	1.05	47.87	43.71	3.70	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		5,447.3	14.41	13.80	0.61	-	29.15	11.31	8.04	8.03	0.88	56.44	52.97	3.09	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		6,344.0	12.38	11.85	0.53	-	25.01	9.71	6.90	6.89	0.75	62.61	59.63	2.65	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		7,240.7	10.84	10.38	0.46	-	21.93	8.51	6.05	6.04	0.66	67.23	64.61	2.33	0.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			0.50未満m3/10m		3,917.5	29.76	28.79	0.97	-	56.57	20.02	16.23	15.91	1.38	13.67	8.19	4.88	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		4,686.1	24.88	24.07	0.81	-	47.30	16.75	13.56	13.30	1.16	27.82	23.24	4.08	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	5000mm	600mm以上700mm未満	1.20以上1.90未満m3/10m	18-8-25(高炉)	5,582.8	20.88	20.20	0.68	-	39.71	14.08	11.38	11.16	0.97	39.41	35.57	3.42	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		6,479.5	17.98	17.40	0.58	-	34.16	12.07	9.81	9.62	0.83	47.86	44.55	2.95	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		7,376.2	15.80	15.29	0.51	-	30.01	10.61	8.62	8.45	0.73	54.19	51.28	2.59	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		8,272.9	14.09	13.63	0.46	-	26.75	9.46	7.68	7.53	0.65	59.16	56.57	2.31	0.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		700mm以上900mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	4,965.1	31.19	30.29	0.90	-	57.26	22.24	16.41	13.02	1.28	11.55	6.46	4.53	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		5,733.7	27.01	26.23	0.78	-	49.59	19.26	14.21	11.28	1.11	23.40	19.00	3.92	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		6,630.4	23.35	22.68	0.67	-	42.89	16.68	12.28	9.75	0.96	33.76	29.95	3.39	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		7,527.1	20.57	19.98	0.59	-	37.72	14.63	10.82	8.59	0.84	41.71	38.36	2.98	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		8,423.8	18.38	17.85	0.53	-	33.71	13.08	9.67	7.67	0.75	47.91	44.91	2.67	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		9,320.5	16.61	16.13	0.48	-	30.47	11.82	8.74	6.94	0.68	52.92	50.21	2.41	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	0.50未満m3/10m	18-8-25(高炉)	6,672.9	34.60	33.80	0.80	-	56.06	21.55	15.17	12.77	1.15	9.34	4.80	4.04	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50以上1.20未満m3/10m		7,441.5	31.03	30.31	0.72	-	50.26	19.32	13.60	11.45	1.03	18.71	14.64	3.62	0.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		8,338.2	27.69	27.05	0.64	-	44.86	17.25	12.14	10.22	0.92	27.45	23.82	3.23	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		9,234.9	25.00	24.42	0.58	-	40.51	15.58	10.96	9.23	0.83	34.49	31.21	2.92	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		10,132	22.79	22.26	0.53	-	36.87	14.15	9.99	8.41	0.75	40.34	37.35	2.66	0.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		11,028	20.93	20.45	0.48	-	33.88	13.00	9.18	7.73	0.69	45.19	42.45	2.44	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			0.50未満m3/10m		7,139.6	32.40	31.59	0.81	-	58.51	22.47	16.77	12.04	1.16	9.09	4.49	4.09	0.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm	0.50以上1.20未満m3/10m	18-8-25(高炉)	7,908.2	29.25	28.52	0.73	-	52.83	20.29	15.14	10.87	1.05	17.92	13.77	3.69	0.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.20以上1.90未満m3/10m		8,804.9	26.28	25.62	0.66	-	47.44	18.22	13.60	9.76	0.94	26.28	22.55	3.32	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			1.90以上2.60未満m3/10m		9,701.6	23.85	23.25	0.60	-	43.06	16.55	12.34	8.86	0.85	33.09	29.71	3.01	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			2.60以上3.30未満m3/10m		10,598	21.83	21.28	0.55	-	39.42	15.15	11.30	8.11	0.78	38.75	35.66	2.75	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			3.30以上4.00未満m3/10m		11,495	20.12	19.62	0.50	-	36.30	13.92	10.41	7.48	0.72	43.58	40.73	2.54	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	＊	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
その他または無し	2000mm	-	-	-	2,781.5	42.24	42.24	-	-	57.76	21.48	19.43	15.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	3300mm	-	-	-	2,342.7	42.24	42.24	-	-	57.76	21.48	19.43	15.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	4000mm	-	-	-	2,119.3	42.24	42.24	-	-	57.76	21.48	19.43	15.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	5000mm	-	-	-	1,864.5	42.00	42.00	-	-	58.00	21.36	19.32	15.64	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	＊	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.124【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.125【　中詰コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	18,120	12.03	12.03	-	-	17.25	7.26	4.29	2.95	-	70.72	70.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊　2 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉　Ｗ／Ｃ６０％	-	-	-	-	-

No.126【　かごマット設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	5～15cm	8,069.8	3.55	3.42	－	－	20.07	13.87	1.92	1.86	1.65	76.38	52.12	15.97	6.76	1.48	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かごマット　ｔ＝３０ｃｍ めっき鉄線	割栗石　５０－１５０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	15～20cm	10,831	3.45	3.32	－	－	18.63	12.79	1.91	1.81	1.41	77.92	51.57	19.83	5.03	1.44	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かごマット　ｔ＝５０ｃｍ めっき鉄線	割栗石　１５０－２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－

No.127【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
養生材の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	393.25	3.55	1.84	1.71	－	19.46	6.82	5.34	3.76	3.39	76.99	64.74	3.63	1.49	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］２．５ｍ３	トラック［普通］　４～４．５ｔ積	－	法面工	普通作業員	一般運転手	土木一般世話役	種子(野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=15：15：15	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
無し	366.13	3.82	1.98	1.84	－	20.91	7.33	5.73	4.04	3.65	75.27	69.52	3.90	1.60	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］２．５ｍ３	トラック［普通］　４～４．５ｔ積	－	法面工	普通作業員	一般運転手	土木一般世話役	種子(野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=15：15：15	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.128【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	377.30	0.00	－	－	－	22.13	10.43	8.16	3.54	－	77.87	77.87	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm	－	－	－	－	－

No.129【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	19.517	0.78	0.78	－	－	96.24	53.20	43.04	－	－	2.98	2.98	－	－	－	－	小型うず巻ポンプ［可搬自吸式］口径５０ｍｍ全揚程３０ｍ	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.130【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
袋詰玉石用袋材規格	中詰材区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用	購入材	18,393	8.32	5.11	3.21	-	11.23	3.80	2.59	2.35	2.32	80.45	48.98	29.79	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	12,912	11.86	7.28	4.58	-	16.00	5.42	3.69	3.34	3.31	72.14	69.74	2.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3t用	購入材	27,013	5.96	3.66	2.30	-	8.03	2.72	1.85	1.68	1.66	86.01	53.73	31.08	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材３ｔ用　補強ロープ無（黒）	中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	18,615	8.65	5.31	3.34	-	11.67	3.95	2.69	2.44	2.41	79.68	77.93	1.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第１次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材３ｔ用　補強ロープ無（黒）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.131【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	7,141.9	25.47	21.05	-	-	49.96	26.89	9.09	5.32	-	24.57	24.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		16m3以上23m3未満	7,921.9	22.96	18.98	-	-	45.05	24.25	8.19	4.80	-	31.99	31.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		23m3以上31m3未満	8,896.9	20.44	16.90	-	-	40.11	21.60	7.29	4.27	-	39.45	39.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		31m3以上39m3未満	9,936.9	18.30	15.13	-	-	35.89	19.30	6.53	3.83	-	45.81	45.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		39m3以上47m3未満	10,977	16.57	13.70	-	-	32.47	17.47	5.91	3.46	-	50.96	50.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		47m3以上56m3未満	12,082	15.05	12.44	-	-	29.51	15.87	5.37	3.15	-	55.44	55.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		56m3以上65m3未満	13,252	13.72	11.34	-	-	26.91	14.47	4.90	2.87	-	59.37	59.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		65m3以上75m3未満	14,487	12.56	10.38	-	-	24.60	13.23	4.48	2.62	-	62.84	62.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		75m3以上85m3未満	15,787	11.52	9.52	-	-	22.58	12.14	4.11	2.41	-	65.90	65.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		85m3以上96m3未満	17,152	10.60	8.76	-	-	20.77	11.18	3.78	2.21	-	68.63	68.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
有り		11m3以上16m3未満	9,345.9	20.75	16.09	-	-	60.48	30.30	9.80	4.07	2.72	18.77	18.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		16m3以上23m3未満	10,126	19.15	14.85	-	-	55.82	27.97	9.05	3.75	2.51	25.03	25.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		23m3以上31m3未満	11,101	17.46	13.54	-	-	50.93	25.53	8.25	3.42	2.29	31.61	31.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		31m3以上39m3未満	12,141	15.97	12.38	-	-	46.56	23.32	7.55	3.13	2.10	37.47	37.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		39m3以上47m3未満	13,181	14.71	11.41	-	-	42.89	21.50	6.95	2.88	1.93	42.40	42.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-
		47m3以上56m3未満	14,286	13.57	10.52	-	-	39.53	19.79	6.41	2.66	1.78	46.90	46.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート２１－８－２５（２０）　高炉W／C　５５％	-	-	-	-	-

No.131【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		56m3以上 65m3未満	15,456	12.55	9.73	-	-	36.53	18.29	5.93	2.46	1.64	50.92	50.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート ２１－８－２５ （２０）　高炉 Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
		65m3以上 75m3未満	16,691	11.62	9.01	-	-	33.84	16.94	5.49	2.28	1.52	54.54	54.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート ２１－８－２５ （２０）　高炉 Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
		75m3以上 85m3未満	17,991	10.77	8.35	-	-	31.38	15.71	5.09	2.11	1.41	57.85	57.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート ２１－８－２５ （２０）　高炉 Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
		85m3以上 96m3未満	19,356	10.02	7.77	-	-	29.17	14.61	4.73	1.96	1.31	60.81	60.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型枠工	生コンクリート ２１－８－２５ （２０）　高炉 Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.132【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.133【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,550.5	16.12	15.97	－	－	73.63	36.43	29.79	6.69	－	10.25	10.15	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	＊	－		－		特殊運転手	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.134【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,557.1	13.49	11.73	－	－	80.42	26.79	23.54	19.61	－	6.09	5.30	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	＊	－		－		特殊運転手	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.135【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.136【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
多孔保護管の有無	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2条	1,222.8	0.00	-	-	-	19.33	13.73	4.68	-	-	80.67	76.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	3条	1,716.0	0.00	-	-	-	13.77	9.79	3.33	-	-	86.23	82.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	4条	2,209.1	0.00	-	-	-	10.69	7.60	2.59	-	-	89.31	85.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
有り	2条	1,271.4	0.00	-	-	-	25.37	17.61	7.51	-	-	74.63	73.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	3条	1,745.7	0.00	-	-	-	18.48	12.83	5.47	-	-	81.52	80.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	4条	2,220.1	0.00	-	-	-	14.52	10.08	4.30	-	-	85.48	84.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.137【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.00	2条	5,032.3	0.00	-	-	-	62.76	41.75	14.80	-	-	37.24	33.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	5,969.6	0.00	-	-	-	52.91	35.20	12.47	-	-	47.09	42.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	6,906.8	0.00	-	-	-	45.71	30.40	10.78	-	-	54.29	48.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	2条	4,985.5	0.00	-	-	-	63.35	42.14	14.94	-	-	36.65	33.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	5,899.3	0.00	-	-	-	53.54	35.62	12.62	-	-	46.46	41.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	6,813.1	0.00	-	-	-	46.34	30.82	10.93	-	-	53.66	48.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	2条	4,891.7	0.00	-	-	-	64.56	42.95	15.22	-	-	35.44	31.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	5,758.7	0.00	-	-	-	54.85	36.49	12.93	-	-	45.15	40.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	6,625.6	0.00	-	-	-	47.65	31.69	11.24	-	-	52.35	47.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	2条	4,798.0	0.00	-	-	-	65.83	43.79	15.52	-	-	34.17	30.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	5,618.1	0.00	-	-	-	56.22	37.40	13.25	-	-	43.78	39.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	6,438.2	0.00	-	-	-	49.04	32.61	11.57	-	-	50.96	45.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	2条	4,704.3	0.00	-	-	-	67.14	44.66	15.83	-	-	32.86	29.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	5,477.5	0.00	-	-	-	57.66	38.36	13.59	-	-	42.34	38.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	6,250.7	0.00	-	-	-	50.53	33.62	11.91	-	-	49.47	44.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管　Ｇ５４	-	-	-	-	-

No.138【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.139【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

No.140【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

No.141【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.142【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

No.143【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.144【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	90,075	3.29	3.29	－	－	18.93	7.30	4.97	3.64	2.75	77.78	75.09	1.19	－	－	－	トラック［クレーン装置付］４ｔ積２．９ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール　６００×６００×６００ｍｍ　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.145【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	-	-	-	301.80	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	無し	無し	-	-	265.15	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	無し	有り	-	-	364.21	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	-	-	-	364.94	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	無し	-	-	324.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	有り	-	-	485.42	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,387.4	57.80	34.01	18.54	-	26.56	24.15	-	-	-	15.64	14.22	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ　油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	4,009.1	0.00	-	-	-	100.00	31.52	23.46	20.77	9.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	10,965	0.00	-	-	-	100.00	49.10	26.95	17.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,927.5	58.71	30.05	15.47	-	25.99	20.15	-	-	-	15.30	11.86	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ　油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	5,769.1	0.00	-	-	-	100.00	25.72	24.17	21.96	9.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	14,869	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.89	18.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,400.9	58.71	34.30	17.66	-	25.99	23.00	-	-	-	15.30	13.54	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策 型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	大型ブレーカ　油圧式　１３００ｋｇ級	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	6,672.5	0.00	-	-	-	100.00	42.69	20.17	9.53	6.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	8,673.7	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.90	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.146【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	363.70	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	443.72	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	518.50	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
1.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	409.17	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	499.18	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	583.31	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
1.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	454.63	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	554.65	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	648.12	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	500.09	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	610.11	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	712.93	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	591.02	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	721.04	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	842.56	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	636.48	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.146【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0km以下	軟岩	776.51	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	907.37	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	727.41	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	887.44	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,037.0	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	818.34	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	998.37	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,166.6	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
6.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	954.73	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	1,164.8	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,361.1	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
7.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1,045.7	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	1,275.7	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	1,490.7	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.147【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	289.31	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	330.25	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	660.12	61.28	61.28	-	-	23.54	23.54	-	-	-	15.18	15.18	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］　１５ｔ級	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.148【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	243.0	51.02	51.02	－	－	29.34	29.34	－	－	－	19.64	19.64	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	291.37	51.02	51.02	－	－	29.34	29.34	－	－	－	19.64	19.64	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	383.0	53.42	53.42	－	－	27.90	27.90	－	－	－	18.68	18.68	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	－	－	特殊運転手	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.149【　前処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
原板ﾌﾞﾗｽﾄ・ﾌﾟﾗｲﾏｰの区分	二次素地調整の区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
原板ﾌﾞﾗｽﾄ・ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	動力工具処理	837.49	-	-	-	-	59.41	57.68	-	-	-	40.59	40.59	-	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	原板ブラスト及びエッチングプライマー	-	-	-	-	Z1は全国単一価格
	二次素地調整無し	340.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	標準単価を補正せずに用いる
原板ﾌﾞﾗｽﾄ・ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	動力工具処理	837.49	-	-	-	-	59.41	57.68	-	-	-	40.59	40.59	-	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	原板ブラスト及びジンクリッチプライマー	-	-	-	-	Z1は全国単一価格
	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	1,782.1	-	-	-	-	80.93	74.25	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	原板ブラスト及びジンクリッチプライマー	-	-	-	-	Z1は全国単一価格
	二次素地調整無し	340.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	標準単価を補正せずに用いる
原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	-	82.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	標準単価を補正せずに用いる

No.150【　工場塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	塗装箇所	塗装回数	使用塗装量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛系・クロムフリーさび止めペイント	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	558.73	0.00	-	-	-	84.21	84.21	-	-	-	15.79	13.99	0.37	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	鉛系・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)	塗料用シンナー(JIS K 2201)	-	-	-	-
		2回	-	1,117.5	0.00	-	-	-	84.21	84.21	-	-	-	15.79	13.99	0.37	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	鉛系・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)	塗料用シンナー(JIS K 2201)	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	382.33	0.00	-	-	-	76.91	76.91	-	-	-	23.09	20.45	0.54	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	鉛系・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)	塗料用シンナー(JIS K 2201)	-	-	-	-
		2回	-	764.66	0.00	-	-	-	76.91	76.91	-	-	-	23.09	20.45	0.54	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	鉛系・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)	塗料用シンナー(JIS K 2201)	-	-	-	-
無機ジンクリッチペイント	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	1,132.5	0.00	-	-	-	41.53	41.53	-	-	-	58.47	50.98	2.18	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	2,265.0	0.00	-	-	-	41.53	41.53	-	-	-	58.47	50.98	2.18	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	956.10	0.00	-	-	-	30.75	30.75	-	-	-	69.25	60.38	2.58	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	1,912.2	0.00	-	-	-	30.75	30.75	-	-	-	69.25	60.38	2.58	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
エポキシ樹脂塗料 下塗	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	1,018.6	0.00	-	-	-	46.18	46.18	-	-	-	53.82	46.93	2.00	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	2,037.2	0.00	-	-	-	46.18	46.18	-	-	-	53.82	46.93	2.00	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	842.19	0.00	-	-	-	34.90	34.90	-	-	-	65.10	56.77	2.42	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	1,684.4	0.00	-	-	-	34.90	34.90	-	-	-	65.10	56.77	2.42	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
変性エポキシ樹脂塗料内面用	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	888.88	0.00	-	-	-	52.94	52.94	-	-	-	47.06	41.05	1.74	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	変性エポキシ樹脂塗料内面用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	1,777.7	0.00	-	-	-	52.94	52.94	-	-	-	47.06	41.05	1.74	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	変性エポキシ樹脂塗料内面用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	712.48	0.00	-	-	-	41.26	41.26	-	-	-	58.74	51.23	2.18	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	変性エポキシ樹脂塗料内面用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	1,424.9	0.00	-	-	-	41.26	41.26	-	-	-	58.74	51.24	2.17	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	変性エポキシ樹脂塗料内面用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-

No.150【　工場塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
塗装種別	塗装箇所	塗装回数	使用塗装量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗)	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	656.16	0.00	-	-	-	71.71	71.71	-	-	-	28.29	21.57	4.15	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	1,312.3	0.00	-	-	-	71.70	71.70	-	-	-	28.30	21.58	4.15	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	479.76	0.00	-	-	-	61.30	61.30	-	-	-	38.70	29.51	5.68	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
		2回	-	959.53	0.00	-	-	-	61.30	61.30	-	-	-	38.70	29.51	5.68	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	エポキシ樹脂塗料(JIS K 5551 A種・B種)下塗用	エポキシ樹脂塗料用シンナー	-	-	-	-
各種(下塗)	箱桁構造内面(密閉部)	1回	20kg以下	580.75	0.00	-	-	-	81.02	81.02	-	-	-	18.98	16.56	0.70	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	801.45	0.00	-	-	-	58.71	58.71	-	-	-	41.29	36.00	1.54	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	1,077.3	0.00	-	-	-	43.66	43.66	-	-	-	56.34	49.12	2.10	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	1,408.4	0.00	-	-	-	33.40	33.40	-	-	-	66.60	58.07	2.48	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
		2回	20kg以下	1,161.5	0.00	-	-	-	81.02	81.02	-	-	-	18.98	16.56	0.70	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	1,602.9	0.00	-	-	-	58.71	58.71	-	-	-	41.29	36.00	1.54	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	2,154.6	0.00	-	-	-	43.66	43.66	-	-	-	56.34	49.12	2.10	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	2,816.7	0.00	-	-	-	33.40	33.40	-	-	-	66.60	58.07	2.48	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)	1回	20kg以下	404.35	0.00	-	-	-	72.72	72.72	-	-	-	27.28	23.79	1.01	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	625.05	0.00	-	-	-	47.03	47.03	-	-	-	52.97	46.19	1.97	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	900.92	0.00	-	-	-	32.63	32.63	-	-	-	67.37	58.74	2.51	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	1,232.0	0.00	-	-	-	23.86	23.86	-	-	-	76.14	66.38	2.84	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-

No.150【　工場塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	塗装箇所	塗装回数	使用塗装量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	箱桁構造内面(密閉部)以外	2回	20kg以下	808.70	0.00	-	-	-	72.72	72.72	-	-	-	27.28	23.79	1.01	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	1,250.1	0.00	-	-	-	47.03	47.03	-	-	-	52.97	46.19	1.97	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	1,801.8	0.00	-	-	-	32.63	32.63	-	-	-	67.37	58.74	2.51	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	2,463.9	0.00	-	-	-	23.86	23.86	-	-	-	76.14	66.38	2.84	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	無機ジンクリッチペイント(JIS K 5553 1種 無機系 厚膜型)	無機ジンクリッチプライマー用シンナー	-	-	-	-
フッ素系樹脂塗料 中塗 淡彩	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	697.0	0.00	-	-	-	67.51	67.51	-	-	-	32.49	28.53	1.01	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
		2回	-	1,394.0	0.00	-	-	-	67.51	67.51	-	-	-	32.49	28.53	1.01	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	520.60	0.00	-	-	-	56.49	56.49	-	-	-	43.51	38.20	1.36	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
		2回	-	1,041.2	0.00	-	-	-	56.49	56.49	-	-	-	43.51	38.20	1.36	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
各種(中塗)	箱桁構造内面(密閉部)	1回	20kg以下	603.69	0.00	-	-	-	77.93	77.93	-	-	-	22.07	19.38	0.69	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	870.28	0.00	-	-	-	54.07	54.07	-	-	-	45.93	40.33	1.43	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	1,203.5	0.00	-	-	-	39.08	39.08	-	-	-	60.92	53.49	1.90	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	1,603.4	0.00	-	-	-	29.33	29.33	-	-	-	70.67	62.04	2.21	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
		2回	20kg以下	1,207.4	0.00	-	-	-	77.93	77.93	-	-	-	22.07	19.38	0.69	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	1,740.6	0.00	-	-	-	54.07	54.07	-	-	-	45.93	40.33	1.43	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	2,407.0	0.00	-	-	-	39.08	39.08	-	-	-	60.92	53.49	1.90	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	3,206.8	0.00	-	-	-	29.33	29.33	-	-	-	70.67	62.04	2.21	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-

No.150【　工場塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	塗装箇所	塗装回数	使用塗装量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
[illegible]	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	20kg以下	427.29	0.00	-	-	-	68.82	68.82	-	-	-	31.18	27.38	0.97	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	693.88	0.00	-	-	-	42.37	42.37	-	-	-	57.63	50.60	1.80	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	1,027.1	0.00	-	-	-	28.62	28.62	-	-	-	71.38	62.67	2.23	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	1,427.0	0.00	-	-	-	20.60	20.60	-	-	-	79.40	69.71	2.48	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
		2回	20kg以下	854.59	0.00	-	-	-	68.82	68.82	-	-	-	31.18	27.38	0.97	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	1,387.8	0.00	-	-	-	42.37	42.37	-	-	-	57.63	50.60	1.80	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	2,054.2	0.00	-	-	-	28.62	28.62	-	-	-	71.38	62.67	2.23	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	2,854.0	0.00	-	-	-	20.60	20.60	-	-	-	79.40	69.71	2.48	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 中塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗用	-	-	-	-
フッ素系樹脂塗料 上塗 淡彩	箱桁構造内面(密閉部)	1回	-	1,075.1	0.00	-	-	-	43.75	43.75	-	-	-	56.25	50.54	0.60	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
		2回	-	2,150.2	0.00	-	-	-	43.75	43.75	-	-	-	56.25	50.54	0.60	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	1回	-	898.68	0.00	-	-	-	32.71	32.71	-	-	-	67.29	60.46	0.72	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
		2回	-	1,797.4	0.00	-	-	-	32.71	32.71	-	-	-	67.29	60.46	0.72	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
	箱桁構造内	1回	20kg以下	902.31	0.00	-	-	-	52.14	52.14	-	-	-	47.86	43.00	0.51	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	1,766.1	0.00	-	-	-	26.63	26.63	-	-	-	73.37	65.93	0.78	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	2,845.9	0.00	-	-	-	16.52	16.52	-	-	-	83.48	75.01	0.89	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	4,141.7	0.00	-	-	-	11.35	11.35	-	-	-	88.65	79.65	0.95	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659) 上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-

No.150【　工場塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	塗装箇所	塗装回数	使用塗装量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種(上塗)	面(密閉部)	２回	20kg以下	1,804.6	0.00	-	-	-	52.14	52.14	-	-	-	47.86	43.00	0.51	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	3,532.3	0.00	-	-	-	26.63	26.63	-	-	-	73.37	65.93	0.78	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	5,691.8	0.00	-	-	-	16.52	16.52	-	-	-	83.48	75.01	0.89	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	8,283.3	0.00	-	-	-	11.35	11.35	-	-	-	88.65	79.65	0.95	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
	箱桁構造内面(密閉部)以外	１回	20kg以下	725.91	0.00	-	-	-	40.50	40.50	-	-	-	59.50	53.47	0.63	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	1,589.7	0.00	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	81.51	73.24	0.87	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	2,669.5	0.00	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	88.99	79.96	0.95	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	3,965.3	0.00	-	-	-	7.41	7.41	-	-	-	92.59	83.19	0.99	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
		２回	20kg以下	1,451.8	0.00	-	-	-	40.50	40.50	-	-	-	59.50	53.46	0.64	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			20kg超40kg以下	3,179.5	0.00	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	81.51	73.24	0.87	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			40kg超70kg以下	5,339.0	0.00	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	88.99	79.96	0.95	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-
			70kg超100kg以下	7,930.5	0.00	-	-	-	7.41	7.41	-	-	-	92.59	83.19	0.99	-	-	-	-	-	-	橋梁塗装工	-	-	-	フッ素系樹脂塗料(JIS K 5659)上塗用 淡彩	フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗用	-	-	-	-

No.151【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	94.882	36.82	14.73	11.41	10.68	54.74	34.09	20.65	-	-	8.44	8.44	-	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	98.057	35.63	14.25	11.05	10.33	52.97	32.99	19.98	-	-	11.40	8.17	3.23	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
	3mm以上6mm未満		102.03	34.23	13.69	10.61	9.93	50.92	31.72	19.20	-	-	14.85	7.85	7.00	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	-	-	-	-
	6mm以上9mm未満		106.79	32.71	13.08	10.14	9.49	48.64	30.29	18.35	-	-	18.65	11.15	7.50	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	9mm以上13mm未満		112.34	31.10	12.44	9.64	9.02	46.23	28.79	17.44	-	-	22.67	15.54	7.13	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	13mm以上17mm未満		118.69	29.43	11.77	9.12	8.54	43.76	27.25	16.51	-	-	26.81	20.06	6.75	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	17mm以上21mm未満		125.04	27.93	11.17	8.66	8.10	41.55	25.88	15.67	-	-	30.52	24.12	6.40	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	21mm以上25mm未満		131.39	26.58	10.63	8.24	7.71	39.55	24.64	14.91	-	-	33.87	27.78	6.09	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	25mm以上29mm未満		137.74	25.35	10.14	7.86	7.35	37.73	23.51	14.22	-	-	36.92	31.11	5.81	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	29mm以上34mm未満		144.89	24.10	9.64	7.47	6.99	35.82	22.30	13.52	-	-	40.08	34.55	5.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	34mm以上39mm未満		152.83	22.85	9.14	7.08	6.63	33.96	21.14	12.82	-	-	43.19	37.95	5.24	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	39mm以上44mm未満		160.77	21.72	8.69	6.73	6.30	32.29	20.10	12.19	-	-	45.99	41.01	4.98	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	44mm以上49mm未満		168.71	20.70	8.28	6.42	6.00	30.76	19.15	11.61	-	-	48.54	43.80	4.74	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	49mm以上55mm未満		177.43	19.68	7.87	6.10	5.71	29.25	18.21	11.04	-	-	51.07	46.56	4.51	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	55mm以上61mm未満		186.96	18.68	7.47	5.79	5.42	27.76	17.28	10.48	-	-	53.56	49.28	4.28	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	61mm以上67mm未満		196.48	17.77	7.11	5.51	5.15	26.41	16.44	9.97	-	-	55.82	51.75	4.07	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.151【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67mm以上75mm未満		207.59	16.82	6.73	5.21	4.88	25.00	15.56	9.44	-	-	58.18	54.32	3.86	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.152【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm超125mm以下		547.55	9.92	3.64	2.82	2.64	15.87	8.43	6.13	-	-	74.21	71.94	2.09	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mm超175mm以下		744.40	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mm超200mm以下		892.05	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,144.3	9.49	3.48	2.70	2.53	15.18	8.06	5.87	-	-	75.33	73.15	2.00	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,291.9	8.41	3.09	2.39	2.24	13.45	7.14	5.20	-	-	78.14	76.22	1.77	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,488.8	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,685.6	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,833.3	5.91	2.17	1.68	1.57	9.47	5.03	3.66	-	-	84.62	83.27	1.24	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
400mm超425mm以下		2,085.6	7.81	2.87	2.22	2.08	12.50	6.64	4.83	-	-	79.69	77.91	1.64	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
425mm超475mm以下		2,233.2	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
475mm超525mm以下		2,430.0	6.70	2.46	1.91	1.78	10.71	5.69	4.14	-	-	82.59	81.06	1.41	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
525mm超575mm以下		2,626.9	6.20	2.28	1.76	1.65	9.91	5.27	3.83	-	-	83.89	82.48	1.30	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
575mm超600mm以下		2,774.6	5.86	2.15	1.67	1.56	9.39	4.99	3.63	-	-	84.75	83.41	1.23	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
600mm超625mm以下	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	3,026.8	7.17	2.63	2.04	1.91	11.48	6.10	4.44	-	-	81.35	79.71	1.51	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
625mm超675mm以下		3,174.4	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.152【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
675mm超725mm以下		3,371.3	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
725mm超775mm以下		3,568.1	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
775mm超800mm以下		3,715.8	5.83	2.14	1.66	1.55	9.35	4.97	3.61	-	-	84.82	83.48	1.23	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
800mm超825mm以下		3,968.1	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
825mm超875mm以下		4,115.7	6.59	2.42	1.88	1.75	10.55	5.60	4.08	-	-	82.86	81.35	1.39	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
875mm超925mm以下		4,312.5	6.29	2.31	1.79	1.67	10.07	5.35	3.89	-	-	83.64	82.21	1.32	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
925mm超975mm以下		4,509.4	6.01	2.21	1.71	1.60	9.62	5.11	3.72	-	-	84.37	83.00	1.26	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
975mm超1000mm以下		4,657.1	5.83	2.14	1.66	1.55	9.32	4.95	3.60	-	-	84.85	83.52	1.22	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1000mm超1025mm以下		4,910.6	6.65	2.44	1.89	1.77	10.62	5.65	4.10	-	-	82.73	81.21	1.40	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1025mm超1075mm以下		5,058.2	6.45	2.37	1.83	1.72	10.31	5.48	3.98	-	-	83.24	81.76	1.36	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1075mm超1125mm以下		5,255.1	6.21	2.28	1.77	1.65	9.93	5.28	3.83	-	-	83.86	82.45	1.30	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.153【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm超75mm以下	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	485.72	9.10	4.71	4.13	-	71.80	28.85	26.26	14.60	-	19.10	16.34	2.68	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
75mm超125mm以下		565.09	7.82	4.05	3.55	-	61.73	24.82	22.57	12.55	-	30.45	28.09	2.30	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mm超175mm以下		644.47	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mm超200mm以下		704.01	6.28	3.25	2.85	-	49.54	19.91	18.12	10.07	-	44.18	42.28	1.85	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,150.0	7.69	3.98	3.49	-	60.66	24.39	22.18	12.33	-	31.65	29.33	2.26	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,209.6	7.30	3.78	3.31	-	57.68	23.20	21.09	11.72	-	35.02	32.81	2.15	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,288.9	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,368.3	6.45	3.34	2.93	-	51.00	20.52	18.64	10.36	-	42.55	40.60	1.90	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,427.9	6.19	3.20	2.81	-	48.86	19.65	17.86	9.93	-	44.95	43.08	1.82	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
400mm超425mm以下		1,873.9	7.07	3.66	3.21	-	55.85	22.46	20.42	11.35	-	37.08	34.94	2.08	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
425mm超475mm以下		1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
475mm超525mm以下		2,012.8	6.59	3.41	2.99	-	51.99	20.90	19.01	10.57	-	41.42	39.43	1.94	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） *	振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生クラッシャーラン Ｃ－４０ R	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材(40)	45mm超55mm以下	1.4m未満	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,141.4	0.52	0.30	0.15	-	35.30	16.15	10.46	3.56	-	64.18	58.77	5.21	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		1,536.6	3.48	1.87	0.53	0.53	6.89	2.37	1.46	1.43	0.53	89.63	81.89	7.27	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	55mm超65mm以下	1.4m未満		2,532.3	0.48	0.28	0.14	-	35.31	17.82	9.61	3.28	-	64.21	59.62	4.41	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		1,788.0	2.99	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.10	84.44	6.25	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	65mm超75mm以下	1.4m未満		2,783.8	0.42	0.25	0.12	-	32.12	16.21	8.74	2.98	-	67.46	63.28	4.01	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,039.5	2.62	1.40	0.40	0.40	5.20	1.79	1.10	1.08	0.40	92.18	86.36	5.47	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	75mm超85mm以下	1.4m未満		3,035.2	0.39	0.23	0.11	-	29.46	14.87	8.02	2.73	-	70.15	66.31	3.68	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,290.9	2.33	1.25	0.36	0.35	4.62	1.59	0.98	0.96	0.35	93.05	87.86	4.87	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	85mm超95mm以下	1.4m未満		3,286.7	0.35	0.21	0.10	-	27.20	13.73	7.40	2.52	-	72.45	68.92	3.40	0.10	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,542.4	2.10	1.13	0.32	0.32	4.15	1.43	0.88	0.86	0.32	93.75	89.08	4.39	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１ 次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	95mm超105mm以下	1.4m未満		3,538.1	0.34	0.20	0.10	-	25.26	12.75	6.88	2.34	-	74.40	71.13	3.15	0.09	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		2,793.8	1.90	1.02	0.29	0.29	3.77	1.30	0.80	0.78	0.29	94.33	90.07	4.00	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	105mm超115mm以下	1.4m未満		4,701.3	0.51	0.30	0.15	-	38.04	19.20	10.35	3.53	-	61.45	58.89	2.37	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		3,045.3	1.75	0.94	0.27	0.26	3.45	1.19	0.73	0.72	0.26	94.80	90.91	3.66	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	115mm超125mm以下	1.4m未満		4,952.7	0.48	0.28	0.14	-	36.11	18.22	9.83	3.35	-	63.41	60.98	2.25	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		3,296.7	1.62	0.87	0.25	0.24	3.19	1.10	0.68	0.66	0.24	95.19	91.58	3.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	125mm超135mm以	1.4m未満		5,204.2	0.46	0.27	0.13	-	34.36	17.34	9.35	3.19	-	65.18	62.87	2.14	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.154【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下	1.4m以上		3,548.2	1.51	0.81	0.23	0.23	2.97	1.02	0.63	0.62	0.23	95.52	92.18	3.14	0.17	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	135mm超145mm以下	1.4m未満		5,455.6	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	64.58	2.04	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		3,799.6	1.39	0.75	0.21	0.21	2.78	0.96	0.59	0.58	0.21	95.83	92.70	2.94	0.16	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	145mm超155mm以下	1.4m未満		5,707.1	0.41	0.24	0.12	-	31.33	15.81	8.53	2.91	-	68.26	66.15	1.95	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,051.1	1.31	0.70	0.20	0.20	2.60	0.90	0.55	0.54	0.20	96.09	93.17	2.75	0.15	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	155mm超165mm以下	1.4m未満		5,958.5	0.40	0.23	0.12	-	30.00	15.14	8.17	2.78	-	69.60	67.57	1.87	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,302.5	1.23	0.66	0.19	0.19	2.45	0.84	0.52	0.51	0.19	96.32	93.57	2.59	0.14	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	165mm超175mm以下	1.4m未満		6,210.0	0.38	0.22	0.11	-	28.79	14.53	7.84	2.67	-	70.83	68.90	1.79	0.10	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,554.0	1.17	0.63	0.18	0.18	2.32	0.80	0.49	0.48	0.18	96.51	93.91	2.45	0.13	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	175mm超185mm以下	1.4m未満		6,461.4	0.37	0.22	0.11	-	27.68	13.97	7.53	2.57	-	71.95	70.10	1.72	0.10	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		4,805.4	1.10	0.59	0.17	0.17	2.19	0.76	0.46	0.45	0.17	96.71	94.24	2.32	0.13	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	185mm超195mm以下	1.4m未満		6,712.9	0.35	0.21	0.10	-	26.63	13.44	7.25	2.47	-	73.02	71.24	1.66	0.09	0.02	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		1.4m以上		5,056.9	1.04	0.56	0.16	0.16	2.08	0.72	0.44	0.43	0.16	96.88	94.53	2.21	0.12	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	25mm超75mm以下			258.62	21.02	7.72	5.98	5.59	33.61	17.85	12.99	-	-	45.37	40.56	4.42	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	75mm超125mm以下			363.40	14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	125mm超150mm以下			441.99	12.29	4.51	3.50	3.27	19.66	10.44	7.60	-	-	68.05	65.23	2.59	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	150mm超175mm以下			648.23	16.77	6.16	4.77	4.46	26.81	14.24	10.36	-	-	56.42	52.58	3.53	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.154【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生粒度調整砕石 RM-40	175mm超225mm以下	-	-	726.80	14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	225mm超275mm以下			831.57	13.08	4.80	3.72	3.48	20.90	11.10	8.08	-	-	66.02	63.03	2.75	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	275mm超300mm以下			910.16	11.94	4.38	3.40	3.18	19.09	10.14	7.38	-	-	68.97	66.24	2.51	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	300mm超325mm以下			1,116.4	14.60	5.36	4.15	3.89	23.34	12.40	9.02	-	-	62.06	58.72	3.07	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	325mm超375mm以下			1,195.0	13.64	5.01	3.88	3.63	21.82	11.59	8.43	-	-	64.54	61.42	2.87	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	375mm超425mm以下			1,299.7	12.54	4.60	3.57	3.34	20.05	10.65	7.75	-	-	67.41	64.54	2.64	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	425mm超450mm以下			1,378.3	11.82	4.34	3.36	3.15	18.91	10.04	7.31	-	-	69.27	66.56	2.49	-	-	-	モータグレーダ［油圧式・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.155【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm超125mm以下	再生粒度調整砕石 RM-30	634.94	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mm超150mm以下		720.68	6.12	3.17	2.78	-	48.41	19.47	17.70	9.84	-	45.47	43.61	1.81	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150mm超175mm以下		1,184.2	7.45	3.86	3.38	-	58.92	23.70	21.54	11.97	-	33.63	31.37	2.20	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mm超225mm以下		1,269.9	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,384.2	6.37	3.30	2.89	-	50.42	20.29	18.43	10.24	-	43.21	41.28	1.88	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mm超300mm以下		1,469.9	6.01	3.11	2.73	-	47.46	19.08	17.35	9.65	-	46.53	44.71	1.77	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
300mm超325mm以下		1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		2,019.1	6.57	3.40	2.98	-	51.83	20.85	18.95	10.53	-	41.60	39.62	1.93	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mm超425mm以下		2,133.4	6.21	3.21	2.82	-	49.05	19.73	17.93	9.97	-	44.74	42.86	1.83	-	-	-	小型バックホウ ［クローラ型］山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	*	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-		普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM－３０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-		ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第２次） 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策 型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	備考
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.156【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,725.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型　舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］　質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
25mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
35mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
55mm以上																																	

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm未満	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
65mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.157【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
70mm以下	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,725.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,467.8	0.77	0.44	0.22	-	51.57	23.63	15.26	5.20	-	47.66	44.78	2.59	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,541.4	0.73	0.42	0.21	-	49.04	22.44	14.53	4.95	-	50.23	42.70	7.25	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.5	0.75	0.43	0.21	-	50.40	23.10	14.91	5.08	-	48.85	46.02	2.54	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,575.1	0.71	0.41	0.20	-	48.00	21.96	14.22	4.85	-	51.29	43.92	7.09	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,535.2	0.73	0.42	0.21	-	49.24	22.53	14.59	4.97	-	50.03	47.26	2.48	0.20	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,608.9	0.70	0.40	0.20	-	46.99	21.50	13.92	4.74	-	52.31	45.09	6.94	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,568.9	0.71	0.41	0.20	-	48.18	22.05	14.27	4.86	-	51.11	48.40	2.43	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.6	0.69	0.39	0.20	-	46.03	21.06	13.63	4.65	-	53.28	46.21	6.80	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
25mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	863.0	6.22	3.33	0.95	0.95	12.29	4.23	2.60	2.55	0.95	81.49	76.23	4.41	0.72	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	936.62	5.72	3.06	0.88	0.87	11.33	3.90	2.40	2.35	0.87	82.95	70.23	11.93	0.67	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	896.70	5.98	3.20	0.92	0.91	11.83	4.07	2.50	2.46	0.91	82.19	77.11	4.25	0.70	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	970.32	5.53	2.96	0.85	0.84	10.92	3.76	2.31	2.27	0.84	83.55	71.28	11.51	0.64	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.41	5.76	3.08	0.88	0.88	11.40	3.92	2.41	2.37	0.88	82.84	77.96	4.09	0.67	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,004.0	5.34	2.86	0.82	0.81	10.54	3.63	2.23	2.19	0.81	84.12	72.26	11.13	0.62	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	964.11	5.57	2.98	0.85	0.85	11.00	3.79	2.33	2.28	0.85	83.43	78.71	3.95	0.65	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,037.7	5.17	2.77	0.79	0.79	10.22	3.52	2.16	2.12	0.79	84.61	73.14	10.76	0.60	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	－	－	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,686.9	0.66	0.38	0.19	-	44.81	20.51	13.27	4.52	-	54.53	52.01	2.26	0.18	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,760.5	0.64	0.37	0.18	-	42.94	19.65	12.72	4.33	-	56.42	49.84	6.34	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,731.8	0.65	0.37	0.19	-	43.65	19.97	12.93	4.41	-	55.70	53.26	2.20	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,805.4	0.63	0.36	0.18	-	41.87	19.16	12.40	4.23	-	57.50	51.07	6.19	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,776.7	0.63	0.36	0.18	-	42.55	19.47	12.60	4.30	-	56.82	54.44	2.14	0.17	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,850.4	0.61	0.35	0.17	-	40.84	18.69	12.10	4.12	-	58.55	52.28	6.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,821.7	0.62	0.35	0.18	-	41.50	18.99	12.29	4.19	-	57.88	55.56	2.09	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,895.3	0.59	0.34	0.17	-	39.88	18.25	11.81	4.03	-	59.53	53.41	5.89	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
35mm以上			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,082.0	4.95	2.65	0.76	0.75	9.78	3.37	2.07	2.03	0.75	85.27	81.06	3.52	0.58	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,155.6	4.63	2.48	0.71	0.70	9.17	3.16	1.94	1.90	0.71	86.20	75.89	9.67	0.54	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,127.0	4.76	2.55	0.73	0.72	9.40	3.24	1.99	1.95	0.72	85.84	81.81	3.38	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,200.6	4.46	2.39	0.68	0.68	8.83	3.04	1.87	1.83	0.68	86.71	76.80	9.30	0.52	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,171.9	4.57	2.45	0.70	0.69	9.04	3.11	1.91	1.88	0.70	86.39	82.51	3.25	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,245.5	4.29	2.30	0.66	0.65	8.51	2.93	1.80	1.77	0.65	87.20	77.64	8.97	0.50	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,216.8	4.40	2.36	0.67	0.67	8.71	3.00	1.84	1.81	0.67	86.89	83.16	3.13	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,290.5	4.15	2.22	0.64	0.63	8.21	2.83	1.74	1.70	0.63	87.64	78.41	8.66	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,906.0	0.59	0.34	0.17	-	39.66	18.15	11.75	4.00	-	59.75	57.52	2.00	0.16	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,979.6	0.57	0.33	0.16	-	38.18	17.47	11.31	3.85	-	61.25	55.39	5.64	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,962.2	0.57	0.33	0.16	-	38.53	17.63	11.41	3.89	-	60.90	58.74	1.94	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,035.8	0.56	0.32	0.16	-	37.13	16.99	11.00	3.75	-	62.31	56.61	5.48	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,018.3	0.56	0.32	0.16	-	37.45	17.14	11.09	3.78	-	61.99	59.89	1.88	0.15	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,092.0	0.53	0.31	0.15	-	36.13	16.53	10.70	3.65	-	63.34	57.79	5.34	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,074.5	0.54	0.31	0.15	-	36.43	16.67	10.79	3.68	-	63.03	60.99	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,148.1	0.52	0.30	0.15	-	35.18	16.10	10.42	3.55	-	64.30	58.90	5.20	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

45mm以上

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,301.2	4.12	2.20	0.63	0.63	8.14	2.80	1.72	1.69	0.63	87.74	84.24	2.93	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,374.8	3.90	2.09	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.40	79.75	8.12	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,357.3	3.94	2.11	0.60	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.25	84.91	2.80	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.0	3.74	2.00	0.57	0.57	7.41	2.55	1.57	1.54	0.57	88.85	80.53	7.81	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,413.5	3.79	2.03	0.58	0.58	7.51	2.58	1.59	1.56	0.58	88.70	85.49	2.69	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,487.1	3.60	1.93	0.55	0.55	7.13	2.45	1.51	1.48	0.55	89.27	81.26	7.51	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,469.7	3.64	1.95	0.56	0.55	7.21	2.48	1.53	1.50	0.55	89.15	86.06	2.59	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.3	3.47	1.86	0.53	0.53	6.85	2.36	1.45	1.42	0.53	89.68	81.97	7.24	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,264.4	0.53	0.31	0.15	-	39.49	19.93	10.75	3.66	-	59.98	58.10	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,338.0	0.51	0.30	0.15	-	38.25	19.30	10.41	3.55	-	61.24	56.27	4.78	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,331.8	0.51	0.30	0.15	-	38.35	19.35	10.44	3.56	-	61.14	59.32	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,405.5	0.49	0.29	0.14	-	37.18	18.76	10.12	3.45	-	62.33	57.51	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,399.2	0.49	0.29	0.14	-	37.27	18.81	10.14	3.46	-	62.24	60.48	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,472.9	0.48	0.28	0.14	-	36.15	18.25	9.84	3.35	-	63.37	58.68	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,466.7	0.48	0.28	0.14	-	36.25	18.29	9.87	3.36	-	63.27	61.55	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,540.3	0.48	0.28	0.14	-	35.20	17.76	9.58	3.27	-	64.32	59.75	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
55mm以上																																	

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm未満	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,789.8	2.98	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.11	88.57	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,863.5	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.05	5.99	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,520.2	3.52	1.89	0.54	0.53	6.97	2.40	1.47	1.45	0.54	89.51	86.53	2.50	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,593.8	3.35	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	90.00	82.53	7.01	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,587.6	3.38	1.81	0.52	0.51	6.66	2.30	1.41	1.38	0.51	89.96	87.10	2.40	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,661.2	3.22	1.73	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.41	83.25	6.72	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,655.0	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.64	2.30	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,728.6	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	83.90	6.46	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,722.4	3.09	1.66	0.47	0.47	6.15	2.12	1.30	1.28	0.47	90.76	88.13	2.21	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,796.0	2.98	1.60	0.46	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.13	84.50	6.22	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,789.8	2.98	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.11	88.57	2.13	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,863.5	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.05	5.99	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.8	0.49	0.29	0.14	-	36.82	18.58	10.02	3.42	-	62.69	60.94	1.57	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,502.4	0.48	0.28	0.14	-	35.73	18.03	9.72	3.32	-	63.79	59.15	4.46	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,504.6	0.48	0.28	0.14	-	35.70	18.02	9.72	3.31	-	63.82	62.12	1.52	0.13	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,578.2	0.46	0.27	0.13	-	34.68	17.50	9.44	3.22	-	64.86	60.36	4.33	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,580.4	0.46	0.27	0.13	-	34.65	17.49	9.43	3.21	-	64.89	63.25	1.47	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,654.0	0.45	0.26	0.13	-	33.69	17.00	9.17	3.13	-	65.86	61.48	4.21	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,656.3	0.45	0.26	0.13	-	33.66	16.99	9.16	3.12	-	65.89	64.29	1.43	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,729.9	0.44	0.26	0.13	-	32.75	16.53	8.91	3.04	-	66.81	62.55	4.09	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
65mm以上																																

No.158【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
70mm以下	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,684.5	3.17	1.70	0.49	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.56	87.86	2.26	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,758.1	3.04	1.63	0.47	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.95	84.19	6.35	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,760.3	3.03	1.63	0.46	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.96	88.39	2.16	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,833.9	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	84.83	6.09	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,836.1	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	88.85	2.07	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,909.8	2.79	1.50	0.43	0.42	5.54	1.91	1.17	1.15	0.43	91.67	85.44	5.85	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,912.1	2.79	1.50	0.43	0.42	5.53	1.91	1.17	1.15	0.42	91.68	89.31	1.99	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,985.7	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	85.98	5.62	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ［排出ガス対策型（第２次基準値）］	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.20t/m3未満）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.49	77.11	3.03	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m以上	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
65mm以上70mm以下	1.4m未満	2.10t/m3未満）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.159【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	－	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	－	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	－	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	－	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	－	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	－	48.48	19.54	15.81	5.39	－	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	－	46.08	18.57	15.03	5.12	－	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	－	45.87	18.49	14.96	5.10	－	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	－	43.72	17.62	14.26	4.86	－	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	－	51.33	20.73	16.72	5.70	－	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	－	48.60	19.59	15.85	5.40	－	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	－	50.16	20.25	16.34	5.57	－	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	－	47.56	19.17	15.51	5.29	－	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	－	49.00	19.75	15.98	5.45	－	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	－	46.57	18.77	15.19	5.18	－	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	－	47.95	19.33	15.64	5.33	－	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	－	45.60	18.38	14.87	5.07	－	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	－	46.94	18.92	15.31	5.22	－	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	－	44.69	18.01	14.58	4.97	－	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	－	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	－	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	－	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	＊ －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.49	77.11	3.03	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m以上	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m以上	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤3 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.160【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	－	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	－	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	－	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	－	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	－	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	－	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	－	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	－	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	－	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	－	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	－	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	－	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	－	－	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* －	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,427.3	0.66	0.45	0.11	-	48.11	19.39	15.69	5.35	-	51.23	48.38	2.67	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,500.9	0.63	0.43	0.10	-	45.75	18.44	14.92	5.09	-	53.62	46.00	7.44	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,348.9	0.71	0.48	0.12	-	50.96	20.57	16.60	5.66	-	48.33	45.31	2.82	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,422.5	0.66	0.45	0.11	-	48.26	19.45	15.74	5.37	-	51.08	43.05	7.85	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,380.3	0.69	0.47	0.11	-	49.79	20.10	16.22	5.53	-	49.52	46.56	2.76	0.11	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,453.9	0.66	0.45	0.11	-	47.22	19.03	15.40	5.25	-	52.12	44.26	7.68	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.6	0.68	0.46	0.11	-	48.63	19.60	15.86	5.41	-	50.69	47.80	2.70	0.10	0.06	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.2	0.65	0.44	0.11	-	46.23	18.63	15.08	5.14	-	53.12	45.42	7.52	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,443.0	0.66	0.45	0.11	-	47.59	19.18	15.52	5.29	-	51.75	48.93	2.64	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,516.6	0.63	0.43	0.10	-	45.27	18.25	14.76	5.03	-	54.10	46.57	7.36	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,474.3	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	50.02	2.58	0.10	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,547.9	0.62	0.42	0.10	-	44.36	17.88	14.47	4.93	-	55.02	47.64	7.22	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	977.72	3.75	2.78	0.57	-	21.30	7.61	5.64	3.70	2.07	74.95	70.60	3.90	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,051.3	3.49	2.59	0.53	-	19.80	7.08	5.24	3.44	1.92	76.71	65.66	10.63	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	899.35	4.08	3.03	0.62	-	23.17	8.28	6.13	4.03	2.25	72.75	68.02	4.24	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	972.97	3.77	2.80	0.57	-	21.41	7.65	5.67	3.72	2.08	74.82	62.89	11.48	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.70	3.94	2.92	0.60	-	22.38	8.00	5.92	3.89	2.17	73.68	69.11	4.09	0.43	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,004.3	3.66	2.71	0.56	-	20.73	7.41	5.49	3.60	2.01	75.61	64.05	11.12	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	962.05	3.82	2.83	0.58	-	21.65	7.74	5.73	3.76	2.10	74.53	70.10	3.96	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,035.7	3.55	2.63	0.54	-	20.11	7.19	5.32	3.50	1.95	76.34	65.12	10.79	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	993.40	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	71.09	3.83	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,067.0	3.43	2.55	0.52	-	19.52	6.98	5.17	3.39	1.89	77.05	66.17	10.47	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,024.7	3.58	2.66	0.54	-	20.32	7.26	5.38	3.53	1.97	76.10	71.95	3.72	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,098.4	3.34	2.48	0.51	-	18.97	6.78	5.02	3.30	1.84	77.69	67.12	10.17	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,657.2	0.57	0.39	0.09	-	41.43	16.70	13.51	4.61	-	58.00	55.54	2.30	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,730.8	0.54	0.37	0.09	-	39.67	15.99	12.94	4.41	-	59.79	53.20	6.45	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,552.7	0.62	0.42	0.10	-	44.22	17.82	14.42	4.92	-	55.16	52.55	2.45	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.3	0.59	0.40	0.10	-	42.22	17.02	13.77	4.69	-	57.19	50.16	6.87	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,594.5	0.60	0.41	0.10	-	43.05	17.35	14.04	4.79	-	56.35	53.80	2.39	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,668.1	0.57	0.39	0.09	-	41.16	16.59	13.42	4.58	-	58.27	51.42	6.69	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,636.3	0.58	0.39	0.10	-	41.95	16.91	13.68	4.66	-	57.47	54.98	2.33	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,709.9	0.56	0.38	0.09	-	40.15	16.18	13.10	4.46	-	59.29	52.62	6.53	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,678.1	0.56	0.38	0.09	-	40.91	16.49	13.34	4.55	-	58.53	56.10	2.27	0.09	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,751.7	0.54	0.37	0.09	-	39.20	15.80	12.78	4.36	-	60.26	53.74	6.38	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,719.9	0.56	0.38	0.09	-	39.92	16.09	13.02	4.44	-	59.52	57.17	2.21	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,793.5	0.53	0.36	0.09	-	38.27	15.43	12.48	4.25	-	61.20	54.83	6.23	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,207.6	3.03	2.25	0.46	-	17.23	6.16	4.56	3.00	1.67	79.74	76.22	3.15	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,281.2	2.85	2.12	0.43	-	16.25	5.81	4.30	2.82	1.58	80.90	71.84	8.72	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,103.1	3.33	2.47	0.51	-	18.88	6.75	5.00	3.28	1.83	77.79	73.94	3.45	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,176.7	3.11	2.31	0.47	-	17.69	6.32	4.68	3.08	1.72	79.20	69.33	9.49	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,144.9	3.21	2.38	0.49	-	18.19	6.50	4.82	3.16	1.76	78.60	74.88	3.33	0.35	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,218.5	3.01	2.23	0.46	-	17.09	6.11	4.52	2.97	1.66	79.90	70.37	9.17	0.33	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,186.7	3.09	2.29	0.47	-	17.55	6.27	4.65	3.05	1.70	79.36	75.77	3.21	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,260.3	2.91	2.16	0.44	-	16.51	5.90	4.37	2.87	1.60	80.58	71.37	8.86	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,228.5	2.98	2.21	0.45	-	16.95	6.06	4.49	2.95	1.64	80.07	76.62	3.10	0.32	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,302.1	2.82	2.09	0.43	-	15.98	5.71	4.23	2.78	1.55	81.20	72.28	8.58	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,270.3	2.89	2.14	0.44	-	16.39	5.86	4.34	2.85	1.59	80.72	77.38	3.00	0.31	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,343.9	2.72	2.02	0.41	-	15.49	5.54	4.10	2.69	1.50	81.79	73.15	8.31	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,887.1	0.50	0.34	0.08	-	36.38	14.66	11.87	4.04	-	63.12	60.96	2.02	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,960.7	0.48	0.33	0.08	-	35.01	14.11	11.42	3.89	-	64.51	58.68	5.70	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,756.5	0.54	0.37	0.09	-	39.08	15.75	12.75	4.34	-	60.38	58.07	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,830.1	0.51	0.35	0.08	-	37.51	15.12	12.23	4.17	-	61.98	55.74	6.10	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,808.7	0.53	0.36	0.09	-	37.96	15.30	12.38	4.22	-	61.51	59.27	2.10	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,882.3	0.50	0.34	0.08	-	36.47	14.70	11.90	4.05	-	63.03	56.96	5.93	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m以上	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,861.0	0.51	0.35	0.08	-	36.89	14.87	12.03	4.10	-	62.60	60.42	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,934.6	0.49	0.33	0.08	-	35.47	14.30	11.57	3.94	-	64.04	58.14	5.77	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,913.2	0.50	0.34	0.08	-	35.88	14.46	11.70	3.99	-	63.62	61.49	1.99	0.08	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,986.8	0.47	0.32	0.08	-	34.55	13.93	11.27	3.84	-	64.98	59.23	5.62	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,965.5	0.48	0.33	0.08	-	34.92	14.08	11.39	3.88	-	64.60	62.53	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,039.1	0.47	0.32	0.08	-	33.66	13.57	10.98	3.74	-	65.87	60.26	5.48	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,437.5	2.55	1.89	0.39	-	14.48	5.18	3.83	2.52	1.40	82.97	80.01	2.65	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,511.1	2.43	1.80	0.37	-	13.76	4.92	3.65	2.39	1.33	83.81	76.13	7.39	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,306.9	2.81	2.08	0.43	-	15.92	5.69	4.22	2.77	1.54	81.27	78.03	2.91	0.30	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,380.5	2.65	1.97	0.40	-	15.07	5.39	3.99	2.62	1.46	82.28	73.87	8.09	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,359.1	2.70	2.00	0.41	-	15.31	5.47	4.06	2.66	1.48	81.99	78.87	2.80	0.29	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,432.8	2.56	1.90	0.39	-	14.53	5.19	3.85	2.53	1.41	82.91	74.80	7.80	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,411.4	2.59	1.93	0.39	-	14.75	5.27	3.91	2.56	1.43	82.66	79.65	2.70	0.28	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.0	2.46	1.83	0.37	-	14.02	5.01	3.71	2.44	1.36	83.52	75.70	7.52	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,463.6	2.50	1.86	0.38	-	14.22	5.08	3.77	2.47	1.38	83.28	80.38	2.60	0.27	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,537.3	2.38	1.77	0.36	-	13.53	4.84	3.58	2.35	1.31	84.09	76.53	7.27	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,515.9	2.42	1.79	0.37	-	13.74	4.91	3.64	2.39	1.33	83.84	81.04	2.51	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,589.5	2.30	1.71	0.35	-	13.10	4.68	3.47	2.28	1.27	84.60	77.29	7.03	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ *	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,246.0	0.44	0.31	0.07	-	36.26	16.74	10.83	3.69	-	63.30	61.49	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,319.6	0.43	0.30	0.07	-	35.12	16.21	10.49	3.58	-	64.45	59.53	4.81	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,089.2	0.48	0.34	0.08	-	39.00	18.00	11.65	3.97	-	60.52	58.58	1.82	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,162.8	0.46	0.32	0.08	-	37.66	17.38	11.25	3.84	-	61.88	56.60	5.16	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,151.9	0.47	0.33	0.08	-	37.86	17.47	11.31	3.86	-	61.67	59.78	1.77	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,225.5	0.45	0.31	0.08	-	36.60	16.89	10.93	3.73	-	62.95	57.81	5.02	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,214.6	0.46	0.32	0.08	-	36.79	16.98	10.99	3.75	-	62.75	60.91	1.72	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,288.2	0.44	0.31	0.07	-	35.60	16.43	10.63	3.63	-	63.96	58.96	4.88	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,277.3	0.44	0.31	0.07	-	35.77	16.51	10.69	3.64	-	63.79	62.00	1.67	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,350.9	0.43	0.30	0.07	-	34.65	15.99	10.35	3.53	-	64.92	60.06	4.75	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m以上	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.0	0.43	0.30	0.07	-	34.82	16.07	10.40	3.55	-	64.75	63.02	1.62	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.6	0.41	0.29	0.07	-	33.75	15.58	10.08	3.44	-	65.84	61.11	4.63	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,667.4	2.19	1.63	0.33	-	12.47	4.46	3.30	2.17	1.21	85.34	82.80	2.28	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,741.0	2.10	1.56	0.32	-	11.95	4.27	3.16	2.08	1.16	85.95	79.29	6.41	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,510.7	2.43	1.80	0.37	-	13.78	4.93	3.65	2.39	1.34	83.79	80.98	2.52	0.26	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,584.3	2.31	1.72	0.35	-	13.14	4.70	3.48	2.28	1.27	84.55	77.22	7.05	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,573.4	2.33	1.73	0.35	-	13.22	4.73	3.50	2.30	1.28	84.45	81.75	2.42	0.25	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.0	2.22	1.65	0.34	-	12.64	4.52	3.35	2.20	1.22	85.14	78.10	6.78	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,636.1	2.24	1.66	0.34	-	12.72	4.55	3.37	2.21	1.23	85.04	82.45	2.33	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,709.7	2.14	1.59	0.32	-	12.17	4.35	3.22	2.12	1.18	85.69	78.91	6.53	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,698.8	2.16	1.60	0.33	-	12.25	4.38	3.24	2.13	1.19	85.59	83.10	2.24	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,772.4	2.06	1.53	0.31	-	11.75	4.20	3.11	2.04	1.14	86.19	79.65	6.30	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.5	2.07	1.54	0.31	-	11.80	4.22	3.13	2.05	1.14	86.13	83.73	2.16	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,835.1	1.99	1.48	0.30	-	11.33	4.05	3.00	1.97	1.10	86.68	80.35	6.09	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）　３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,418.4	0.41	0.29	0.07	-	33.68	15.55	10.06	3.43	-	65.91	64.24	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,492.0	0.40	0.28	0.07	-	32.69	15.09	9.76	3.33	-	66.91	62.33	4.48	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,242.1	0.44	0.31	0.07	-	36.33	16.77	10.85	3.70	-	63.23	61.41	1.70	0.07	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,315.7	0.43	0.30	0.07	-	35.18	16.24	10.51	3.58	-	64.39	59.46	4.82	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,312.5	0.43	0.30	0.07	-	35.23	16.26	10.52	3.59	-	64.34	62.59	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,386.2	0.41	0.29	0.07	-	34.15	15.76	10.20	3.48	-	65.44	60.65	4.68	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,383.1	0.41	0.29	0.07	-	34.18	15.78	10.21	3.48	-	65.41	63.70	1.60	0.07	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,456.8	0.40	0.28	0.07	-	33.15	15.30	9.90	3.38	-	66.45	61.81	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.6	0.41	0.29	0.07	-	33.20	15.32	9.92	3.38	-	66.39	64.74	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,527.2	0.40	0.28	0.07	-	32.23	14.88	9.63	3.28	-	67.37	62.85	4.42	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,524.2	0.40	0.28	0.07	-	32.27	14.89	9.64	3.29	-	67.33	65.72	1.51	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,597.8	0.38	0.27	0.06	-	31.35	14.47	9.37	3.19	-	68.27	63.87	4.30	0.06	0.03	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,839.8	1.99	1.48	0.30	-	11.31	4.04	2.99	1.97	1.10	86.70	84.40	2.07	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,913.5	1.91	1.42	0.29	-	10.87	3.89	2.88	1.89	1.05	87.22	81.15	5.84	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.161【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.5	2.19	1.63	0.33	-	12.50	4.47	3.31	2.17	1.21	85.31	82.76	2.29	0.24	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,737.1	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	79.25	6.43	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,734.0	2.11	1.57	0.32	-	12.00	4.29	3.18	2.09	1.16	85.89	83.45	2.19	0.23	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.6	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	80.04	6.18	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,804.6	2.03	1.51	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.45	84.10	2.11	0.22	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,878.2	1.95	1.45	0.29	-	11.07	3.96	2.93	1.93	1.07	86.98	80.80	5.95	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,875.1	1.96	1.45	0.30	-	11.10	3.97	2.94	1.93	1.07	86.94	84.68	2.03	0.21	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,948.7	1.87	1.39	0.28	-	10.68	3.82	2.83	1.86	1.03	87.45	81.50	5.73	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.7	1.88	1.40	0.28	-	10.69	3.82	2.83	1.86	1.04	87.43	85.25	1.96	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.3	1.81	1.35	0.27	-	10.30	3.68	2.73	1.79	1.00	87.89	82.14	5.53	0.20	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ	* -	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.162【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	724.02	5.11	2.77	2.06	-	52.16	22.38	10.15	9.19	7.49	42.73	40.63	1.52	0.47	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
140cm2以上 155cm2未満		757.29	4.89	2.65	1.97	-	49.86	21.38	9.71	8.79	7.16	45.25	43.24	1.45	0.45	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
155cm2以上 175cm2未満		796.19	4.65	2.52	1.88	-	47.37	20.29	9.23	8.36	6.81	47.98	46.07	1.38	0.43	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
175cm2以上 195cm2未満		840.61	4.41	2.39	1.78	-	44.86	19.21	8.74	7.92	6.45	50.73	48.91	1.31	0.41	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
195cm2以上 215cm2未満		884.94	4.19	2.27	1.69	-	42.61	18.25	8.30	7.52	6.13	53.20	51.49	1.24	0.38	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
215cm2以上 235cm2未満		929.37	3.99	2.16	1.61	-	40.58	17.38	7.91	7.16	5.84	55.43	53.79	1.18	0.37	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
235cm2以上 255cm2未満		973.79	3.80	2.06	1.53	-	38.73	16.59	7.55	6.83	5.57	57.47	55.91	1.13	0.35	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
255cm2以上 280cm2未満		1,023.7	3.62	1.96	1.46	-	36.84	15.78	7.18	6.50	5.30	59.54	58.06	1.07	0.33	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
280cm2以上 300cm2未満		1,073.7	3.45	1.87	1.39	-	35.11	15.04	6.84	6.20	5.05	61.44	60.02	1.02	0.32	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］ ２ｔ積級	アスファルトカーバ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-

No.163【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	35mm以上45mm未満	有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,115.4	0.59	0.45	0.11	-	42.50	19.23	15.57	5.30	-	56.91	54.68	2.03	0.14	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,086.5	0.60	0.46	0.11	-	43.10	19.50	15.78	5.38	-	56.30	54.04	2.06	0.14	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,144.3	0.58	0.44	0.11	-	41.93	18.97	15.36	5.23	-	57.49	55.29	2.00	0.14	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,202.1	0.56	0.43	0.10	-	40.83	18.47	14.95	5.10	-	58.61	56.47	1.95	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,259.9	0.55	0.42	0.10	-	39.78	18.00	14.57	4.96	-	59.67	57.58	1.90	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,317.6	0.54	0.41	0.10	-	38.79	17.55	14.21	4.84	-	60.67	58.64	1.85	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,018.9	0.55	0.42	0.10	-	39.84	18.03	14.59	4.97	-	59.61	57.30	2.12	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,990.1	0.56	0.43	0.10	-	40.41	18.29	14.80	5.04	-	59.03	56.68	2.16	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,047.8	0.55	0.42	0.10	-	39.29	17.78	14.39	4.90	-	60.16	57.88	2.09	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,105.6	0.53	0.40	0.10	-	38.21	17.29	13.99	4.77	-	61.26	59.04	2.04	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,163.4	0.51	0.39	0.10	-	37.19	16.83	13.62	4.64	-	62.30	60.14	1.98	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,221.2	0.49	0.38	0.09	-	36.22	16.39	13.26	4.52	-	63.29	61.18	1.93	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,332.1	0.54	0.41	0.10	-	38.55	17.44	14.12	4.81	-	60.91	58.89	1.84	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,297.8	0.54	0.41	0.10	-	39.12	17.70	14.33	4.88	-	60.34	58.28	1.87	0.13	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,366.4	0.53	0.40	0.10	-	38.00	17.19	13.92	4.74	-	61.47	59.48	1.81	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,435.0	0.50	0.39	0.09	-	36.93	16.71	13.52	4.61	-	62.57	60.63	1.76	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,503.7	0.49	0.38	0.09	-	35.91	16.25	13.15	4.48	-	63.60	61.72	1.71	0.12	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.163【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	45mm以上50mm以下			各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,572.3	0.48	0.37	0.09	-	34.94	15.81	12.80	4.36	-	64.58	62.76	1.67	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,235.6	0.49	0.38	0.09	-	35.98	16.28	13.18	4.49	-	63.53	61.44	1.92	0.12	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,201.3	0.50	0.39	0.09	-	36.54	16.54	13.38	4.56	-	62.96	60.83	1.95	0.12	0.05	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,269.9	0.48	0.37	0.09	-	35.44	16.04	12.98	4.42	-	64.08	62.03	1.89	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,338.5	0.47	0.36	0.09	-	34.40	15.57	12.60	4.29	-	65.13	63.15	1.83	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,407.2	0.45	0.35	0.08	-	33.42	15.12	12.24	4.17	-	66.13	64.20	1.78	0.11	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,475.8	0.44	0.34	0.08	-	32.49	14.70	11.90	4.05	-	67.07	65.20	1.73	0.10	0.04	-	振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量 ０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］ 質量 ４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	35mm以上45mm未満	有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,718.2	4.47	2.44	0.74	0.74	9.12	3.25	2.01	2.00	0.74	86.41	67.32	16.00	2.50	0.52	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,689.3	4.56	2.49	0.76	0.75	9.27	3.31	2.04	2.03	0.75	86.17	66.76	16.27	2.54	0.53	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,747.1	4.40	2.40	0.73	0.73	8.97	3.20	1.98	1.96	0.73	86.63	67.85	15.73	2.46	0.52	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,804.9	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	68.89	15.23	2.38	0.50	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,862.7	4.12	2.25	0.69	0.68	8.40	3.00	1.85	1.84	0.68	87.48	69.88	14.76	2.30	0.48	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,920.4	4.01	2.19	0.67	0.66	8.15	2.91	1.80	1.78	0.66	87.84	70.77	14.31	2.23	0.47	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,553.2	4.96	2.71	0.82	0.82	10.09	3.60	2.22	2.21	0.82	84.95	74.45	7.08	2.76	0.58	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,524.3	5.05	2.76	0.84	0.83	10.27	3.67	2.26	2.25	0.83	84.68	73.98	7.21	2.82	0.59	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,582.1	4.86	2.66	0.81	0.80	9.89	3.53	2.18	2.17	0.80	85.25	74.94	6.95	2.71	0.57	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,639.9	4.68	2.56	0.78	0.77	9.55	3.41	2.10	2.09	0.78	85.77	75.83	6.70	2.62	0.55	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 ８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量 １０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.163【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.4m以上	45mm以上	無し	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,697.7	4.52	2.47	0.75	0.75	9.22	3.29	2.03	2.02	0.75	86.26	76.66	6.47	2.53	0.53	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,755.5	4.38	2.39	0.73	0.72	8.92	3.19	1.97	1.95	0.72	86.70	77.42	6.26	2.44	0.51	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		有り		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,414.1	4.80	2.62	0.80	0.79	9.77	3.49	2.15	2.14	0.79	85.43	81.76	3.04	0.56	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,385.2	4.89	2.67	0.81	0.81	9.96	3.56	2.19	2.18	0.81	85.15	81.40	3.10	0.57	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,443.0	4.68	2.56	0.78	0.77	9.57	3.42	2.11	2.09	0.78	85.75	82.16	2.97	0.55	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,500.8	4.50	2.46	0.75	0.74	9.20	3.29	2.02	2.01	0.75	86.30	82.84	2.86	0.53	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,558.6	4.34	2.37	0.72	0.72	8.87	3.17	1.95	1.94	0.72	86.79	83.46	2.75	0.51	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,616.4	4.19	2.29	0.70	0.69	8.54	3.05	1.88	1.87	0.69	87.27	84.06	2.66	0.49	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,007.1	3.83	2.09	0.64	0.63	7.81	2.79	1.72	1.71	0.63	88.36	72.02	13.69	2.14	0.45	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,971.1	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	71.52	13.94	2.18	0.46	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,043.3	3.77	2.06	0.63	0.62	7.67	2.74	1.69	1.68	0.62	88.56	72.51	13.45	2.10	0.44	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,115.5	3.62	1.98	0.60	0.60	7.40	2.64	1.63	1.62	0.60	88.98	73.48	12.99	2.03	0.42	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,187.7	3.51	1.92	0.58	0.58	7.16	2.55	1.58	1.57	0.58	89.33	74.35	12.56	1.96	0.41	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,260.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	75.17	12.16	1.90	0.40	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			片側車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,842.1	4.17	2.28	0.69	0.69	8.49	3.03	1.87	1.86	0.69	87.34	78.49	5.97	2.33	0.49	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,806.1	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	78.04	6.08	2.38	0.50	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,878.3	4.10	2.24	0.68	0.68	8.34	2.98	1.84	1.82	0.68	87.56	78.89	5.85	2.28	0.48	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.163【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
[illegible]	55mm未満		[illegible]	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,950.5	3.94	2.15	0.66	0.65	8.03	2.87	1.77	1.76	0.65	88.03	79.68	5.63	2.20	0.46	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,022.8	3.80	2.08	0.63	0.63	7.74	2.76	1.71	1.69	0.63	88.46	80.41	5.43	2.12	0.44	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,095.0	3.66	2.00	0.61	0.60	7.49	2.67	1.65	1.64	0.61	88.85	81.07	5.24	2.05	0.43	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,703.0	3.98	2.17	0.66	0.66	8.10	2.90	1.78	1.77	0.66	87.92	84.87	2.52	0.47	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,667.0	4.07	2.22	0.68	0.67	8.27	2.96	1.82	1.81	0.67	87.66	84.55	2.57	0.48	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,739.2	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	85.17	2.47	0.46	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,811.4	3.74	2.04	0.62	0.62	7.62	2.72	1.68	1.67	0.62	88.64	85.77	2.37	0.44	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,883.7	3.59	1.96	0.60	0.59	7.32	2.62	1.61	1.60	0.59	89.09	86.34	2.28	0.42	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,955.9	3.45	1.89	0.57	0.57	7.04	2.52	1.55	1.54	0.57	89.51	86.87	2.19	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,296.0	3.35	1.83	0.56	0.55	6.81	2.43	1.50	1.49	0.55	89.84	75.56	11.97	1.87	0.39	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,252.7	3.41	1.86	0.57	0.56	6.94	2.48	1.53	1.52	0.56	89.65	75.10	12.20	1.90	0.40	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,339.3	3.28	1.79	0.55	0.54	6.68	2.39	1.47	1.46	0.54	90.04	76.03	11.75	1.83	0.38	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,426.0	3.17	1.73	0.53	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.39	76.87	11.33	1.77	0.37	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,512.7	3.05	1.67	0.51	0.50	6.21	2.22	1.37	1.36	0.50	90.74	77.68	10.94	1.71	0.36	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,599.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.03	2.15	1.33	1.32	0.49	91.02	78.42	10.57	1.65	0.34	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,131.0	3.60	1.97	0.60	0.59	7.35	2.62	1.62	1.61	0.60	89.05	81.41	5.16	2.01	0.42	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,087.7	3.68	2.01	0.61	0.61	7.50	2.68	1.65	1.64	0.61	88.82	81.02	5.26	2.05	0.43	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.163【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	55mm以上65mm未満		片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,174.4	3.53	1.93	0.59	0.58	7.20	2.57	1.59	1.58	0.58	89.27	81.79	5.05	1.97	0.41	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,261.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	82.47	4.86	1.90	0.40	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,347.7	3.27	1.79	0.54	0.54	6.67	2.38	1.47	1.46	0.54	90.06	83.12	4.68	1.83	0.38	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,434.4	3.14	1.72	0.52	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.42	83.73	4.51	1.76	0.37	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,991.9	3.39	1.86	0.56	0.56	6.92	2.48	1.52	1.51	0.56	89.69	87.09	2.15	0.40	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,948.6	3.47	1.90	0.58	0.57	7.08	2.53	1.56	1.55	0.57	89.45	86.79	2.20	0.41	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,035.3	3.33	1.82	0.55	0.55	6.77	2.42	1.49	1.48	0.55	89.90	87.35	2.11	0.39	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,121.9	3.19	1.74	0.53	0.53	6.50	2.32	1.43	1.42	0.53	90.31	87.87	2.02	0.37	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,208.6	3.05	1.67	0.51	0.50	6.24	2.23	1.37	1.37	0.51	90.71	88.36	1.94	0.36	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,295.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.01	2.15	1.32	1.31	0.49	91.04	88.79	1.87	0.34	-	-	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅２．４～６．０ｍ	タイヤローラ［排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　８～２０ｔ	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］ 質量　１０～１２ｔ	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.164【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上60mm未満	603.26	5.55	5.05	-	-	79.76	32.05	19.78	10.92	9.77	14.69	13.70	0.90	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
60mm以上80mm未満	636.32	5.26	4.79	-	-	75.62	30.38	18.75	10.35	9.27	19.12	18.18	0.86	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
80mm以上100mm未満	669.38	5.00	4.55	-	-	71.89	28.88	17.83	9.84	8.81	23.11	22.22	0.81	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
100mm以上120mm未満	702.44	4.76	4.33	-	-	68.51	27.53	16.99	9.38	8.39	26.73	25.88	0.78	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
120mm以上140mm未満	735.50	4.55	4.14	-	-	65.43	26.30	16.22	8.95	8.02	30.02	29.21	0.74	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
140mm以上160mm未満	768.56	4.35	3.96	-	-	62.61	25.15	15.53	8.57	7.67	33.04	32.26	0.71	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
160mm以上180mm未満	801.62	4.18	3.80	-	-	60.03	24.12	14.89	8.22	7.35	35.79	35.05	0.68	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
180mm以上200mm未満	834.68	4.01	3.65	-	-	57.66	23.18	14.30	7.89	7.06	38.33	37.62	0.65	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mm以上220mm以下	867.74	3.86	3.51	-	-	55.45	22.29	13.75	7.59	6.79	40.69	40.00	0.63	-	-	-	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.165【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均幅員	平均厚さ	締固め後密度		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	25mm以上35mm未満	2.05t/m3(標準)	1,507.2	0.82	0.63	0.13	-	52.23	23.03	18.57	6.33	-	46.95	46.67	0.16	0.10	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,472.9	0.85	0.65	0.13	-	53.43	23.54	19.01	6.48	-	45.72	45.43	0.17	0.10	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,507.2	0.82	0.63	0.13	-	52.23	23.03	18.57	6.33	-	46.95	46.67	0.16	0.10	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	35mm以上45mm未満	2.05t/m3(標準)	1,741.7	0.71	0.54	0.11	-	45.13	19.86	16.07	5.48	-	54.16	53.91	0.14	0.09	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,696.0	0.74	0.56	0.12	-	46.35	20.40	16.50	5.63	-	52.91	52.65	0.15	0.09	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,741.7	0.71	0.54	0.11	-	45.13	19.86	16.07	5.48	-	54.16	53.91	0.14	0.09	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	45mm以上50mm以下	2.05t/m3(標準)	1,917.6	0.64	0.49	0.10	-	41.00	18.04	14.60	4.98	-	58.36	58.14	0.13	0.08	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,863.3	0.67	0.51	0.11	-	42.18	18.56	15.02	5.12	-	57.15	56.92	0.13	0.08	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,917.6	0.64	0.49	0.10	-	41.00	18.04	14.60	4.98	-	58.36	58.14	0.13	0.08	-	-	振動ローラ［ハンドガイド式］質量　０．５～０．６ｔ	振動コンパクタ［前進型］質量　４０～６０ｋｇ	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	25mm以上35mm未満	2.05t/m3(標準)	1,084.7	5.69	3.96	1.36	-	28.80	10.75	7.97	5.26	2.94	65.51	64.89	0.58	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,050.4	5.86	4.08	1.40	-	29.73	11.10	8.23	5.43	3.03	64.41	63.77	0.60	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,084.7	5.69	3.96	1.36	-	28.80	10.75	7.97	5.26	2.94	65.51	64.89	0.58	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	35mm以上45mm未満	2.05t/m3(標準)	1,319.2	4.66	3.25	1.11	-	23.66	8.83	6.55	4.32	2.41	71.68	71.17	0.48	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,273.5	4.83	3.37	1.15	-	24.52	9.15	6.79	4.48	2.50	70.65	70.12	0.50	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,319.2	4.66	3.25	1.11	-	23.66	8.83	6.55	4.32	2.41	71.68	71.17	0.48	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		2.05t/m3(標準)	1,553.8	3.96	2.76	0.94	-	20.09	7.50	5.56	3.67	2.05	75.95	75.52	0.41	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.165【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	平均厚さ	締固め後密度		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	45mm以上55mm未満	各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,496.6	4.11	2.87	0.98	-	20.86	7.79	5.77	3.81	2.13	75.03	74.59	0.42	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,553.8	3.96	2.76	0.94	-	20.09	7.50	5.56	3.67	2.05	75.95	75.52	0.41	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	55mm以上65mm未満	2.05t/m3(標準)	1,788.3	3.44	2.40	0.82	-	17.46	6.52	4.83	3.19	1.78	79.10	78.73	0.35	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,719.6	3.57	2.49	0.85	-	18.16	6.78	5.03	3.32	1.85	78.27	77.88	0.37	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,788.3	3.44	2.40	0.82	-	17.46	6.52	4.83	3.19	1.78	79.10	78.73	0.35	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	65mm以上70mm以下	2.05t/m3(標準)	1,964.1	3.13	2.18	0.75	-	15.89	5.93	4.40	2.90	1.62	80.98	80.64	0.32	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,887.0	3.26	2.27	0.78	-	16.55	6.18	4.58	3.02	1.69	80.19	79.84	0.33	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,964.1	3.13	2.18	0.75	-	15.89	5.93	4.40	2.90	1.62	80.98	80.64	0.32	-	-	-	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］舗装幅１．４～３．０ｍ	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］　排出ガス対策型（第１次）　質量　３～４ｔ	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物(１３)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.166【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
21-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	30,825	2.65	2.63	-	-	16.62	5.94	3.89	2.24	1.90	67.89	41.45	17.59	3.24	2.09	12.84	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	29,825	2.74	2.72	-	-	17.19	6.14	4.02	2.32	1.96	66.80	42.82	18.18	2.16	0.58	13.27	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	32,910	2.48	2.46	-	-	15.58	5.57	3.64	2.10	1.78	67.24	38.82	20.13	3.03	1.96	14.70	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	31,910	2.56	2.54	-	-	16.06	5.74	3.76	2.16	1.83	66.22	40.03	20.77	2.02	0.54	15.16	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	34,995	2.34	2.32	-	-	14.64	5.23	3.43	1.97	1.67	66.68	36.51	22.38	2.85	1.84	16.34	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	33,995	2.41	2.39	-	-	15.08	5.39	3.53	2.03	1.72	65.69	37.55	23.04	1.90	0.51	16.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	37,081	2.21	2.19	-	-	13.82	4.94	3.23	1.86	1.58	66.18	34.45	24.37	2.69	1.74	17.79	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	36,081	2.27	2.25	-	-	14.20	5.08	3.32	1.91	1.62	65.24	35.39	25.05	1.79	0.48	18.29	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	39,166	2.09	2.07	-	-	13.08	4.68	3.06	1.76	1.49	65.74	32.62	26.15	2.55	1.65	19.09	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	38,166	2.14	2.12	-	-	13.42	4.80	3.14	1.81	1.53	64.85	33.49	26.83	1.69	0.45	19.59	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	41,251	1.98	1.97	-	-	12.42	4.44	2.91	1.67	1.42	65.34	30.98	27.75	2.42	1.56	20.26	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	40,251	2.03	2.01	-	-	12.73	4.55	2.98	1.71	1.45	64.48	31.74	28.44	1.60	0.43	20.76	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	43,336	1.88	1.87	-	-	11.82	4.23	2.77	1.59	1.35	64.98	29.49	29.19	2.30	1.49	21.32	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	42,336	1.92	1.91	-	-	12.11	4.33	2.83	1.63	1.38	64.15	30.18	29.88	1.52	0.41	21.82	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	45,421	1.79	1.78	-	-	11.28	4.03	2.64	1.52	1.29	64.65	30.57	28.07	2.20	1.42	22.28	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	44,421	1.83	1.82	-	-	11.53	4.12	2.70	1.55	1.32	63.86	31.27	28.70	1.45	0.39	22.78	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉W／C ５５％	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.166【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	47,506	1.72	1.71	-	-	10.77	3.85	2.52	1.45	1.23	64.36	31.79	26.83	2.10	1.36	23.15	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉Ｗ／Ｃ ５５％	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	46,506	1.75	1.74	-	-	11.02	3.94	2.58	1.48	1.26	63.58	32.45	27.41	1.39	0.37	23.65	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉Ｗ／Ｃ ５５％	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	49,591	1.64	1.63	-	-	10.33	3.69	2.42	1.39	1.18	64.08	32.87	25.71	2.01	1.30	23.95	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉Ｗ／Ｃ ５５％	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	48,591	1.68	1.67	-	-	10.54	3.77	2.47	1.42	1.20	63.34	33.55	26.23	1.33	0.35	24.44	コンクリートポンプ車［ブーム式］ 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３	生コンクリート２４－８－２５（２０） 高炉Ｗ／Ｃ ５５％	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.167【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	3,582.1	0.00	-	-	-	51.99	46.13	5.86	-	-	48.01	48.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-	-
撤去	931.05	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,862.1	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.168【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	6,275.9	0.00	-	-	-	31.08	27.66	3.04	-	-	68.92	68.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	金網柵　Ｈ２０００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０	-	-	-	-	-	-
撤去	975.45	0.00	-	-	-	100.00	88.99	9.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,950.9	0.00	-	-	-	100.00	88.99	9.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.169【　支柱　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	844.61	0.00	-	-	-	100.00	76.25	18.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	422.30	0.00	-	-	-	100.00	76.25	18.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	844.61	0.00	-	-	-	100.00	76.25	18.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.170【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.171【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	16,900	0.00	-	-	-	16.56	16.56	-	-	-	83.44	83.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３mm 高さ８５０mm スチール	-	-	-	-	-	-
撤去	1,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去再設置	18,300	0.00	-	-	-	22.95	22.95	-	-	-	77.05	77.05	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３mm 高さ８５０mm スチール	-	-	-	-	-	-

No.172【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	B種（180/205×250×600）	無し	-	-	3,451.4	0.05	0.05	-	-	45.68	18.54	13.86	9.32	0.16	54.27	54.05	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		有り	養生なし	無し	5,257.2	0.03	0.03	-	-	53.27	14.42	12.17	11.35	8.34	46.70	35.46	11.10	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,346.8	0.03	0.03	-	-	54.05	15.76	11.96	11.15	8.20	45.92	34.87	10.91	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			一般養生	無し	5,279.8	0.03	0.03	-	-	53.47	14.72	12.12	11.30	8.31	46.50	35.31	11.05	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,369.4	0.03	0.03	-	-	54.25	16.05	11.91	11.11	8.17	45.72	34.72	10.86	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生（練炭・ｺﾞｪﾈﾚｰﾀ）	無し	5,328.1	0.03	0.03	-	-	53.89	15.30	12.01	11.19	8.23	46.08	34.99	10.95	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,417.6	0.03	0.03	-	-	54.65	16.58	11.81	11.01	8.10	45.32	34.41	10.77	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	各種（600㎜以下､50kg未満）	無し	-	-	3,229.6	0.06	0.06	-	-	41.92	16.98	12.74	8.55	0.17	58.02	57.79	0.20	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		有り	養生なし	無し	5,035.4	0.04	0.04	-	-	51.20	13.72	11.85	10.89	7.81	48.76	37.02	11.59	0.13	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,125.0	0.03	0.03	-	-	52.06	15.13	11.64	10.70	7.67	47.91	36.38	11.38	0.13	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			一般養生	無し	5,058.0	0.03	0.03	-	-	51.43	14.06	11.79	10.84	7.77	48.54	36.86	11.53	0.13	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,147.6	0.03	0.03	-	-	52.27	15.44	11.59	10.65	7.64	47.70	36.22	11.33	0.13	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生（練炭・ｺﾞｪﾈﾚｰﾀ）	無し	5,106.3	0.03	0.03	-	-	51.88	14.65	11.68	10.74	7.70	48.09	36.51	11.43	0.13	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,195.8	0.03	0.03	-	-	52.72	16.02	11.48	10.55	7.57	47.25	35.88	11.23	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		無し	-	-	3,451.4	0.05	0.05	-	-	45.68	18.54	13.86	9.32	0.16	54.27	54.05	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			養生なし	無し	5,257.2	0.03	0.03	-	-	53.27	14.42	12.17	11.35	8.34	46.70	35.46	11.10	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,346.8	0.03	0.03	-	-	54.05	15.76	11.96	11.15	8.20	45.92	34.87	10.91	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.172【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種（2000mm以下、50kg以上550kg未満）	有り	一般養生	無し	5,279.8	0.03	0.03	-	-	53.47	14.72	12.12	11.30	8.31	46.50	35.31	11.05	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,369.4	0.03	0.03	-	-	54.25	16.05	11.91	11.11	8.17	45.72	34.72	10.86	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	5,328.1	0.03	0.03	-	-	53.89	15.30	12.01	11.19	8.23	46.08	34.99	10.95	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,417.6	0.03	0.03	-	-	54.65	16.58	11.81	11.01	8.10	45.32	34.41	10.77	0.12	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
再利用設置	B種（180/205×250×600）	無し	-	-	1,586.9	0.12	0.12	-	-	99.39	40.37	30.14	20.27	0.34	0.49	0.42	0.07	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	3,392.7	0.05	0.05	-	-	82.53	22.33	18.86	17.58	12.93	17.42	17.20	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,482.3	0.05	0.05	-	-	82.97	24.14	18.37	17.13	12.60	16.98	16.76	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			一般養生	無し	3,415.3	0.05	0.05	-	-	82.65	22.75	18.73	17.47	12.84	17.30	17.08	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,504.9	0.05	0.05	-	-	83.08	24.54	18.25	17.02	12.52	16.87	16.65	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	3,463.6	0.05	0.05	-	-	82.88	23.50	18.47	17.22	12.67	17.07	16.85	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,553.1	0.05	0.05	-	-	83.32	25.26	18.01	16.79	12.35	16.63	16.42	0.18	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	各種（600mm以下、50kg未満）	無し	-	-	1,365.1	0.14	0.14	-	-	99.28	40.22	30.16	20.23	0.40	0.58	0.49	0.09	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	3,170.9	0.06	0.06	-	-	81.30	21.78	18.81	17.29	12.40	18.64	18.40	0.21	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,260.5	0.06	0.06	-	-	81.81	23.74	18.30	16.82	12.06	18.13	17.90	0.20	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			一般養生	無し	3,193.5	0.06	0.06	-	-	81.43	22.22	18.68	17.17	12.31	18.51	18.27	0.21	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,283.1	0.06	0.06	-	-	81.94	24.17	18.17	16.70	11.98	18.00	17.77	0.20	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯ	無し	3,241.8	0.06	0.06	-	-	81.71	23.06	18.40	16.92	12.13	18.23	18.00	0.20	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.172【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.173【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
設置	A種(120×120×600)	無し	-	-	2,016.9	0.10	0.10	-	-	67.20	27.24	20.41	13.69	0.27	32.70	32.31	0.33	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	3,822.7	0.05	0.05	-	-	67.45	18.09	15.60	14.34	10.29	32.50	17.04	15.26	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,912.3	0.05	0.05	-	-	68.19	19.80	15.25	14.02	10.05	31.76	16.65	14.91	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			一般養生	無し	3,845.3	0.05	0.05	-	-	67.64	18.48	15.51	14.26	10.23	32.31	16.94	15.17	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,934.9	0.05	0.05	-	-	68.36	20.17	15.16	13.94	9.99	31.59	16.56	14.83	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	3,893.5	0.05	0.05	-	-	68.03	19.20	15.32	14.08	10.10	31.92	16.73	14.99	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,983.1	0.05	0.05	-	-	68.75	20.86	14.98	13.77	9.87	31.20	16.36	14.65	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	各種(600㎜以下、50kg未満)	無し	-	-	2,016.9	0.10	0.10	-	-	67.20	27.24	20.41	13.69	0.27	32.70	32.31	0.33	0.06	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	3,822.7	0.05	0.05	-	-	67.45	18.09	15.60	14.34	10.29	32.50	17.04	15.26	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,912.3	0.05	0.05	-	-	68.19	19.80	15.25	14.02	10.05	31.76	16.65	14.91	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			一般養生	無し	3,845.3	0.05	0.05	-	-	67.64	18.48	15.51	14.26	10.23	32.31	16.94	15.17	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,934.9	0.05	0.05	-	-	68.36	20.17	15.16	13.94	9.99	31.59	16.56	14.83	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.173【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	3,893.5	0.05	0.05	-	-	68.03	19.20	15.32	14.08	10.10	31.92	16.73	14.99	0.17	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				有り	3,983.1	0.05	0.05	-	-	68.75	20.86	14.98	13.77	9.87	31.20	16.36	14.65	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	無し	-	-	2,238.7	0.09	0.09	-	-	70.45	28.62	21.37	14.37	0.24	29.46	29.11	0.30	0.05	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,044.5	0.04	0.04	-	-	69.23	18.72	15.82	14.75	10.85	30.73	16.11	14.43	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				有り	4,134.1	0.04	0.04	-	-	69.90	20.36	15.47	14.43	10.61	30.06	15.76	14.11	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			一般養生	無し	4,067.1	0.04	0.04	-	-	69.40	19.09	15.73	14.67	10.79	30.56	16.02	14.35	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				有り	4,156.7	0.04	0.04	-	-	70.06	20.71	15.39	14.35	10.55	29.90	15.67	14.04	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	4,115.3	0.04	0.04	-	-	69.76	19.79	15.55	14.49	10.66	30.20	15.83	14.18	0.16	0.03	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				有り	4,204.9	0.04	0.04	-	-	70.41	21.37	15.21	14.19	10.43	29.55	15.49	13.88	0.16	0.02	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（A）	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	-	1,365.1	0.14	0.14	-	-	99.28	40.22	30.16	20.23	0.40	0.58	0.49	0.09	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			養生なし	無し	3,170.9	0.06	0.06	-	-	81.30	21.78	18.81	17.29	12.40	18.64	18.40	0.21	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,260.5	0.06	0.06	-	-	81.81	23.74	18.30	16.82	12.06	18.13	17.90	0.20	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-	-	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　W／C６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.173【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	A種(120×120×600)	有り	一般養生	無し	3,193.5	0.06	0.06	－	－	81.43	22.22	18.68	17.17	12.31	18.51	18.27	0.21	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り	3,283.1	0.06	0.06	－	－	81.94	24.17	18.17	16.70	11.98	18.00	17.77	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	3,241.8	0.06	0.06	－	－	81.71	23.06	18.40	16.92	12.13	18.23	18.00	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り	3,331.3	0.06	0.06	－	－	82.20	24.94	17.91	16.46	11.80	17.74	17.51	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	－	－	1,365.1	0.14	0.14	－	－	99.28	40.22	30.16	20.23	0.40	0.58	0.49	0.09	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	3,170.9	0.06	0.06	－	－	81.30	21.78	18.81	17.29	12.40	18.64	18.40	0.21	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り	3,260.5	0.06	0.06	－	－	81.81	23.74	18.30	16.82	12.06	18.13	17.90	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			一般養生	無し	3,193.5	0.06	0.06	－	－	81.43	22.22	18.68	17.17	12.31	18.51	18.27	0.21	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り	3,283.1	0.06	0.06	－	－	81.94	24.17	18.17	16.70	11.98	18.00	17.77	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	3,241.8	0.06	0.06	－	－	81.71	23.06	18.40	16.92	12.13	18.23	18.00	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り	3,331.3	0.06	0.06	－	－	82.20	24.94	17.91	16.46	11.80	17.74	17.51	0.20	0.03	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	普通作業員	型枠工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	－	1,586.9	0.12	0.12	－	－	99.39	40.37	30.14	20.27	0.34	0.49	0.42	0.07	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	－		－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.173【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z						S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	有り	養生なし	無し	3,392.7	0.05	0.05	-	-	82.53	22.33	18.86	17.58	12.93	17.42	17.20	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,482.3	0.05	0.05	-	-	82.97	24.14	18.37	17.13	12.60	16.98	16.76	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			一般養生	無し	3,415.3	0.05	0.05	-	-	82.65	22.75	18.73	17.47	12.84	17.30	17.08	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,504.9	0.05	0.05	-	-	83.08	24.54	18.25	17.02	12.52	16.87	16.65	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	3,463.6	0.05	0.05	-	-	82.88	23.50	18.47	17.22	12.67	17.07	16.85	0.19	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	3,553.1	0.05	0.05	-	-	83.32	25.26	18.01	16.79	12.35	16.63	16.42	0.18	0.03	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	*	-		-		普通作業員	ブロック工	型枠工	土木一般世話役	生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉　Ｗ／Ｃ６０％	再生クラッシャーランＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.174【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	473.35	7.07	7.07	－	－	90.36	44.39	20.17	18.06	－	2.57	2.57	－	－	－	－	小型バックホウ　［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	902.97	6.45	6.45	－	－	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	－	－	－	－	小型バックホウ　［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.175【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	473.35	7.07	7.07	－	－	90.36	44.39	20.17	18.06	－	2.57	2.57	－	－	－	－	小型バックホウ　［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用	902.97	6.45	6.45	－	－	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	－	－	－	－	小型バックホウ　［クローラ型・超小旋回型］山積０．２２ｍ３	＊	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.176【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,114.5	0.00	-	-	-	26.12	7.53	7.09	4.06	1.41	73.88	73.88	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	6,424.5	0.00	-	-	-	24.86	7.17	6.75	3.86	1.34	75.14	75.14	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
撤去	-	799.24	0.00	-	-	-	100.00	28.84	27.15	15.53	5.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No.177【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	78,210	0.00	－	－	－	9.60	7.16	2.44	－	－	90.40	90.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体	－	－	－	－	－

No.178【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	35,560	0.00	－	－	－	5.51	5.51	－	－	－	94.49	94.49	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.179【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	組立式	44,753	0.00	-	-	-	5.03	3.75	1.28	-	-	94.97	94.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製)　Ｂ種丸・縦桟型　ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき	-	-	-	-	-
	一体式	2,917.4	7.93	7.93	-	-	89.20	57.61	19.64	11.95	-	2.87	2.87	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	組立式	2,253.0	0.00	-	-	-	100.00	74.57	25.43	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	一体式	2,917.4	7.93	7.93	-	-	89.20	57.61	19.64	11.95	-	2.87	2.87	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.180【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.181【　飾り高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,400.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.182【　飾り高欄（材料費）　】

物価資料等による

No.183【　距離標　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	施工区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	土中埋込用	10,800	0.00	-	-	-	25.92	25.92	-	-	-	74.08	74.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	距離標　１００ｍ標	-	-	-	-	-
	構造物取付用	9,570.8	0.00	-	-	-	16.41	16.09	-	-	-	83.59	83.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	距離標　１００ｍ標	-	-	-	-	-
撤去	土中埋込用	1,120.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	構造物取付用	560.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.184【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	359.58	58.14	35.93	7.15	-	33.02	11.13	3.77	3.41	3.37	8.84	6.55	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	364.91	58.15	35.41	7.05	-	33.02	10.97	3.71	3.36	3.32	8.83	6.45	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	303.90	58.29	33.54	6.68	-	32.85	10.22	3.51	3.18	3.15	8.86	6.11	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	310.19	58.30	32.88	6.54	-	32.85	10.01	3.44	3.12	3.08	8.85	5.98	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm超え12cm以下	無し	401.22	56.12	30.27	6.19	-	35.50	10.43	3.57	3.23	3.19	8.38	5.44	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	422.06	56.13	28.78	5.89	-	35.49	9.91	3.39	3.07	3.03	8.38	5.17	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	257.79	58.29	39.53	7.87	-	32.86	12.05	4.14	3.75	3.71	8.85	7.20	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅２．０ｍ級	路面清掃車［ブラシ式・四輪式］ホッパ容量　１．５ｍ３	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.185【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	226.85	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	264.66	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.0km以下	302.46	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5km以下	359.18	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	453.70	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.5km以下	491.50	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.0km以下	567.12	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.5km以下	604.93	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.0km以下	680.54	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.5km以下	718.35	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	793.97	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.5km以下	869.58	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	6.5km以下	907.39	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	7.5km以下	1,020.8	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.0km以下	1,134.2	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.185【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	10.5km以下	1,285.5	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	12.0km以下	1,361.1	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	13.5km以下	1,587.9	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	16.0km以下	1,739.2	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	18.5km以下	1,966.0	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	21.5km以下	2,155.1	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	26.0km以下	2,381.9	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	32.0km以下	2,646.6	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	39.5km以下	2,949.0	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	47.0km以下	3,289.3	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	55.5km以下	3,667.4	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	4,007.6	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2km以下	226.85	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	264.66	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.0km以下	302.46	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.185【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	378.08	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	453.70	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.5km以下	529.31	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.0km以下	567.12	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.5km以下	642.74	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.0km以下	718.35	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4.5km以下	756.16	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	831.78	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.5km以下	869.58	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	6.0km以下	945.20	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	6.5km以下	1,020.8	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	7.5km以下	1,058.6	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	8.5km以下	1,172.0	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.5km以下	1,323.3	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	11.0km以下	1,436.7	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.185【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5km以下	1,587.9	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.5km以下	1,739.2	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	16.5km以下	1,966.0	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	19.0km以下	2,155.1	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	22.0km以下	2,381.9	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	25.5km以下	2,646.6	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	30.0km以下	2,949.0	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	36.0km以下	3,251.5	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	3,629.6	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	4,007.6	45.33	45.33	-	-	37.29	37.29	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］１０ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.186【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	99.293	10.87	10.87	-	-	79.68	34.84	23.66	21.18	-	9.45	9.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	144.16	10.90	10.90	-	-	79.63	34.69	23.71	21.23	-	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え40cm以下	-	有り	366.40	22.29	14.21	7.44	-	66.36	27.71	22.65	14.07	-	11.35	11.02	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	大型ブレーカ 油圧式　６００～８００ｋｇ級		-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	411.90	36.40	23.85	12.55	-	53.94	24.48	20.01	9.45	-	9.66	9.66	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	578.59	37.05	24.52	12.53	-	53.33	24.44	19.98	8.91	-	9.62	9.62	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	-	4cm以下	-	有り	1,835.4	2.48	2.03	0.45	-	94.18	53.76	40.42	-	-	3.34	3.34	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	1,612.8	2.83	2.31	0.52	-	93.36	61.16	32.20	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4cmを超え10cm以下	-	有り	3,144.0	2.83	2.31	0.52	-	93.36	52.84	40.52	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	2,761.8	3.23	2.64	0.59	-	92.43	60.14	32.29	-	-	4.34	4.34	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	4,234.7	2.96	2.42	0.54	-	93.05	52.72	40.33	-	-	3.99	3.99	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	3,722.3	3.38	2.76	0.62	-	92.08	59.97	32.11	-	-	4.54	4.54	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	-	有り	7,503.4	3.13	2.56	0.57	-	92.66	52.36	40.30	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	6,596.2	3.57	2.92	0.65	-	91.63	59.54	32.09	-	-	4.80	4.80	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	*	さく岩機（コンクリートブレーカ） ２０ｋｇ級		-		特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	99.293	10.87	10.87	-	-	79.68	34.84	23.66	21.18	-	9.45	9.45	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	144.16	10.90	10.90	-	-	79.63	34.69	23.71	21.23	-	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	507.86	22.04	14.17	7.23	-	66.62	27.65	22.57	14.47	-	11.34	11.01	-	-	-	-	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	大型ブレーカ 油圧式　６００～８００ｋｇ級		-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	585.41	35.51	22.93	12.58	-	54.79	24.52	20.06	10.21	-	9.70	9.70	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	734.33	35.74	23.17	12.57	-	54.57	24.53	20.03	10.01	-	9.69	9.69	-	-	-	-	コンクリート圧砕機［建物用］ ７３５～８５０ｍｍ	*	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	*	-		特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 186【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	646.71	20.15	13.90	5.67	－	68.65	27.13	22.14	17.39	－	11.20	10.88	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） *	大型ブレーカ 油圧式 ６０～８００ｋｇ級	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				15cmを超え22.5cm以下	有り	691.78	19.70	13.83	5.30	－	69.13	26.99	22.05	18.08	－	11.17	10.85	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型（第２次）］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） *	大型ブレーカ 油圧式 ６０～８００ｋｇ級	－	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.187【　舗装版切断　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	444.60	7.47	4.79	-	-	45.78	16.22	13.13	-	-	46.75	42.82	2.52	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深２０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	719.95	16.55	10.61	-	-	39.86	14.12	11.43	-	-	43.59	38.54	3.24	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	1,013.5	17.69	11.34	-	-	40.11	14.21	11.50	-	-	42.20	37.12	3.26	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深４０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	959.48	5.53	3.55	-	-	33.93	12.02	9.73	-	-	60.54	57.64	1.86	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深２０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	-	1,881.2	15.40	9.87	-	-	37.08	13.14	10.63	-	-	47.52	42.83	3.01	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	959.48	5.53	3.55	-	-	33.93	12.02	9.73	-	-	60.54	57.64	1.86	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深２０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	1,307.4	10.34	6.63	-	-	24.90	8.82	7.14	-	-	64.76	61.61	2.02	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	1,881.2	15.40	9.87	-	-	37.08	13.14	10.63	-	-	47.52	42.83	3.01	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
			30cmを超え40cm以下	2,185.7	14.07	9.02	-	-	31.91	11.31	9.15	-	-	54.02	49.98	2.59	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深４０ｃｍ級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ （ブレード） 径３８インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-

No.188【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾞｰﾙ類	－	993.58	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾞｰﾙ類	持込	1,390.1	8.81	8.81	－	－	88.73	70.09	17.24	－	－	2.46	2.46	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ８ｍ *	－	－	塗装工	一般運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	貸与	1,348.4	2.11	2.11	－	－	95.25	72.26	21.55	－	－	2.64	2.64	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ	－	－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾞｰﾙ類	持込	1,481.9	10.65	10.65	－	－	86.68	65.76	19.61	－	－	2.67	2.67	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ１２ｍ *	－	－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	貸与	1,348.4	2.11	2.11	－	－	95.25	72.26	21.55	－	－	2.64	2.64	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ	－	－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
防護柵類	－	786.92	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
落石防止柵類	－	1,071.5	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.189【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛系錆止めペイント 2種 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	912.48	0.00	-	-	-	95.14	94.20	-	-	-	4.86	4.86	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,262.3	8.56	8.56	-	-	85.54	68.11	16.75	-	-	5.90	3.51	2.39	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	-		-		塗装工	一般運転手	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,225.5	2.04	2.04	-	-	91.78	70.15	20.93	-	-	6.18	3.62	2.56	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,343.3	10.37	10.37	-	-	83.73	64.01	19.09	-	-	5.90	3.30	2.60	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,225.5	2.04	2.04	-	-	91.78	70.15	20.93	-	-	6.18	3.62	2.56	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	687.29	0.00	-	-	-	93.55	91.72	-	-	-	6.45	6.45	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種)	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,018.6	0.00	-	-	-	85.23	84.39	-	-	-	14.77	14.77	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,368.5	7.90	7.90	-	-	78.91	62.84	15.45	-	-	13.19	10.99	2.20	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	-		-		塗装工	一般運転手	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,331.6	1.88	1.88	-	-	84.47	64.57	19.26	-	-	13.65	11.30	2.35	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,449.4	9.61	9.61	-	-	77.60	59.32	17.69	-	-	12.79	10.38	2.41	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,331.6	1.88	1.88	-	-	84.47	64.57	19.26	-	-	13.65	11.30	2.35	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	793.41	0.00	-	-	-	81.04	79.46	-	-	-	18.96	18.96	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	925.10	0.00	-	-	-	93.84	92.92	-	-	-	6.16	6.16	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,275.0	8.48	8.48	-	-	84.69	67.44	16.58	-	-	6.83	4.47	2.36	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	-		-		塗装工	一般運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,238.1	2.02	2.02	-	-	90.85	69.45	20.71	-	-	7.13	4.60	2.53	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,355.9	10.27	10.27	-	-	82.96	63.42	18.91	-	-	6.77	4.20	2.57	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,238.1	2.02	2.02	-	-	90.85	69.45	20.71	-	-	7.13	4.60	2.53	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.189【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類			-	699.91	0.00	-	-	-	91.86	90.06	-	-	-	8.14	8.14	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	982.34	0.00	-	-	-	88.38	87.51	-	-	-	11.62	11.62	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,332.2	8.11	8.11	-	-	81.06	64.55	15.87	-	-	10.83	8.57	2.26	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	-		-		塗装工	一般運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,295.4	1.93	1.93	-	-	86.84	66.38	19.80	-	-	11.23	8.81	2.42	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,413.2	9.86	9.86	-	-	79.59	60.84	18.15	-	-	10.55	8.08	2.47	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,295.4	1.93	1.93	-	-	86.84	66.38	19.80	-	-	11.23	8.81	2.42	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	757.15	0.00	-	-	-	84.92	83.26	-	-	-	15.08	15.08	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	925.52	0.00	-	-	-	93.80	92.88	-	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,275.4	8.47	8.47	-	-	84.67	67.42	16.58	-	-	6.86	4.50	2.36	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	-		-		塗装工	一般運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,238.5	2.02	2.02	-	-	90.82	69.43	20.70	-	-	7.16	4.63	2.53	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,356.3	10.27	10.27	-	-	82.93	63.39	18.91	-	-	6.80	4.23	2.57	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,238.5	2.02	2.02	-	-	90.82	69.43	20.70	-	-	7.16	4.63	2.53	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	700.33	0.00	-	-	-	91.81	90.01	-	-	-	8.19	8.19	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	977.15	0.00	-	-	-	88.84	87.97	-	-	-	11.16	11.16	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,327.0	8.14	8.14	-	-	81.38	64.81	15.93	-	-	10.48	8.21	2.27	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	-		-		塗装工	一般運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,290.2	1.94	1.94	-	-	87.18	66.64	19.88	-	-	10.88	8.45	2.43	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下			持込	1,408.0	9.89	9.89	-	-	79.89	61.07	18.21	-	-	10.22	7.74	2.48	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.189【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	全高4m未満のポール類			貸与	1,290.2	1.94	1.94	－	－	87.18	66.64	19.88	－	－	10.88	8.45	2.43	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ	－	－	塗装工	特殊運転手	－	－	塩化ゴム系塗料淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	防護柵類・落石防止柵類			－	751.96	0.00	－	－	－	85.50	83.83	－	－	－	14.50	14.50	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	塩化ゴム系塗料淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
	全高4m未満のポール類	10kg以下	１回	－	894.20	0.00	－	－	－	97.09	96.13	－	－	－	2.91	2.91	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			２回	－	1,788.4	0.00	－	－	－	97.09	96.13	－	－	－	2.91	2.91	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			３回	－	2,682.6	0.00	－	－	－	97.09	96.13	－	－	－	2.91	2.91	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
		10kg超20kg以下	１回	－	946.40	0.00	－	－	－	91.73	90.83	－	－	－	8.27	8.27	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			２回	－	1,892.8	0.00	－	－	－	91.73	90.83	－	－	－	8.27	8.27	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			３回	－	2,839.2	0.00	－	－	－	91.73	90.83	－	－	－	8.27	8.27	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
		20kg超30kg以下	１回	－	998.60	0.00	－	－	－	86.94	86.08	－	－	－	13.06	13.06	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			２回	－	1,997.2	0.00	－	－	－	86.94	86.08	－	－	－	13.06	13.06	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
			３回	－	2,995.8	0.00	－	－	－	86.94	86.08	－	－	－	13.06	13.06	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－
		10kg以下	１回	持込	1,244.1	8.69	8.69	－	－	86.80	69.11	17.00	－	－	4.51	2.42	2.09	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－	塗装工	一般運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	1,207.2	2.08	2.08	－	－	93.16	71.21	21.24	－	－	4.76	2.60	2.16	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			２回	持込	2,488.1	8.69	8.69	－	－	86.80	69.11	17.00	－	－	4.51	2.42	2.09	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－	塗装工	一般運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	2,414.5	2.08	2.08	－	－	93.16	71.21	21.24	－	－	4.76	2.60	2.16	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			３回	持込	3,732.2	8.69	8.69	－	－	86.80	69.11	17.00	－	－	4.51	2.42	2.09	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－	塗装工	一般運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	3,621.7	2.08	2.08	－	－	93.16	71.21	21.24	－	－	4.76	2.60	2.16	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	－	－	－	－

No.189【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	１回	持込	1,296.3	8.34	8.34	－	－	83.29	66.32	16.31	－	－	8.37	6.04	2.33	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－		－	塗装工	一般運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	1,259.4	1.99	1.99	－	－	89.31	68.27	20.36	－	－	8.70	6.21	2.49	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			２回	持込	2,592.5	8.34	8.34	－	－	83.29	66.32	16.31	－	－	8.37	6.04	2.33	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－		－	塗装工	一般運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	2,518.9	1.99	1.99	－	－	89.31	68.27	20.36	－	－	8.70	6.21	2.49	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			３回	持込	3,888.8	8.34	8.34	－	－	83.29	66.32	16.31	－	－	8.37	6.04	2.33	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－		－	塗装工	一般運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	3,778.3	1.99	1.99	－	－	89.31	68.27	20.36	－	－	8.70	6.21	2.49	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		20kg超30kg以下	１回	持込	1,348.5	8.02	8.02	－	－	80.07	63.76	15.68	－	－	11.91	9.67	2.24	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－		－	塗装工	一般運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	1,311.6	1.91	1.91	－	－	85.76	65.56	19.55	－	－	12.33	9.94	2.39	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			２回	持込	2,696.9	8.02	8.02	－	－	80.07	63.76	15.68	－	－	11.91	9.67	2.24	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－		－	塗装工	一般運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	2,623.3	1.91	1.91	－	－	85.76	65.56	19.55	－	－	12.33	9.94	2.39	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			３回	持込	4,045.4	8.02	8.02	－	－	80.07	63.76	15.68	－	－	11.91	9.67	2.24	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ８ｍ	*	－		－	塗装工	一般運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	3,934.9	1.91	1.91	－	－	85.76	65.56	19.55	－	－	12.33	9.94	2.39	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		10kg以下	１回	持込	1,325.0	10.51	10.51	－	－	84.90	64.91	19.35	－	－	4.59	2.63	1.96	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	1,207.2	2.08	2.08	－	－	93.16	71.21	21.24	－	－	4.76	2.60	2.16	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			２回	持込	2,650.1	10.51	10.51	－	－	84.90	64.91	19.35	－	－	4.59	2.63	1.96	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	2,414.5	2.08	2.08	－	－	93.16	71.21	21.24	－	－	4.76	2.60	2.16	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			３回	持込	3,975.1	10.51	10.51	－	－	84.90	64.91	19.35	－	－	4.59	2.63	1.96	－	－	－	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	－		－	塗装工	特殊運転手	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－

No.189【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				貸与	3,621.7	2.08	2.08	-	-	93.16	71.21	21.24	-	-	4.76	2.60	2.16	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	１回	持込	1,377.2	10.11	10.11	-	-	81.68	62.44	18.62	-	-	8.21	5.68	2.53	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,259.4	1.99	1.99	-	-	89.31	68.27	20.36	-	-	8.70	6.21	2.49	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			２回	持込	2,754.5	10.11	10.11	-	-	81.68	62.44	18.62	-	-	8.21	5.68	2.53	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	2,518.9	1.99	1.99	-	-	89.31	68.27	20.36	-	-	8.70	6.21	2.49	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			３回	持込	4,131.7	10.11	10.11	-	-	81.68	62.44	18.62	-	-	8.21	5.68	2.53	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	3,778.3	1.99	1.99	-	-	89.31	68.27	20.36	-	-	8.70	6.21	2.49	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	１回	持込	1,429.4	9.74	9.74	-	-	78.70	60.16	17.94	-	-	11.56	9.12	2.44	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,311.6	1.91	1.91	-	-	85.76	65.56	19.55	-	-	12.33	9.94	2.39	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			２回	持込	2,858.9	9.74	9.74	-	-	78.70	60.16	17.94	-	-	11.56	9.12	2.44	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	2,623.3	1.91	1.91	-	-	85.76	65.56	19.55	-	-	12.33	9.94	2.39	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			３回	持込	4,288.3	9.74	9.74	-	-	78.70	60.16	17.94	-	-	11.56	9.12	2.44	-	-	-	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型　標準デッキタイプ作業床高さ１２ｍ	*	-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	3,934.9	1.91	1.91	-	-	85.76	65.56	19.55	-	-	12.33	9.94	2.39	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）作業床高さ１２ｍ		-		-		塗装工	特殊運転手	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		10kg以下	１回	-	669.01	0.00	-	-	-	96.10	94.22	-	-	-	3.90	3.90	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			２回	-	1,338.0	0.00	-	-	-	96.10	94.22	-	-	-	3.90	3.90	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			３回	-	2,007.0	0.00	-	-	-	96.10	94.22	-	-	-	3.90	3.90	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			１回	-	721.21	0.00	-	-	-	89.15	87.41	-	-	-	10.85	10.85	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.189【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z						S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	２回	-	1,442.4	0.00	-	-	-	89.15	87.41	-	-	-	10.85	10.85	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			３回	-	2,163.6	0.00	-	-	-	89.15	87.41	-	-	-	10.85	10.85	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	１回	-	773.41	0.00	-	-	-	83.13	81.51	-	-	-	16.87	16.87	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			２回	-	1,546.8	0.00	-	-	-	83.13	81.51	-	-	-	16.87	16.87	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			３回	-	2,320.2	0.00	-	-	-	83.13	81.51	-	-	-	16.87	16.87	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.190【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	11,312	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通	56,560	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多い	90,496	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.191【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	7.070	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　普通	86.254	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　多い	130.09	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道少ない	14.140	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道普通	31.108	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道多い	49.490	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯普通	4.2420	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯多い	15.554	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　普通	224.83	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　多い	268.66	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.192【　側溝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
側溝蓋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	378.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	630.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋　鋼蓋	574.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.193【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	土中建込 Gr-B-4E 塗装	9,676.2	0.00	-	-	-	41.40	40.51	-	-	-	58.60	58.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードレール　土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	-	-	-	-	-
	無し	4,006.2	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾚｰﾙのみ	各種	6,248.0	0.00	-	-	-	45.26	45.26	-	-	-	54.74	54.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	直ビーム　Ｂ　板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	2,828.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.194【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	GP-BP-2E 土中建込 塗装	12,459	0.00	-	-	-	23.42	22.92	-	-	-	76.58	76.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードパイプ　土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　塗装	-	-	-	-	-
	無し	2,918.8	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾟｲﾌﾟのみ	各種	3,308.0	0.00	-	-	-	62.22	62.22	-	-	-	37.78	37.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビームパイプ　ＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２００００ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	2,058.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.195【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	719.23	9.06	9.06	－	－	89.65	46.73	23.90	19.02	－	1.29	1.29	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.196【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,350.8	13.86	13.86	－	－	81.09	35.75	29.09	16.25	－	5.05	5.05	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次）］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）＊	－	－	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.197【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,278.0	13.17	12.43	－	－	82.90	29.93	26.08	11.65	10.55	3.93	3.71	－	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次）］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	*	－		－		普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
中埋砂	5,110.8	8.68	7.97	－	－	54.69	19.22	16.72	7.47	6.77	36.63	34.04	2.38	－	－	－	バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次）］山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	*	－		－		普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.198【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		26.5km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	4,612.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	0.5km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		22.5km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	4,612.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	832.72	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	999.27	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.198【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,165.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,498.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,998.5	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		26.5km以下	2,997.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	5,995.6	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	0.5km以下	832.72	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	999.27	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,165.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,498.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,998.5	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		22.5km以下	2,997.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	5,995.6	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	ダンプトラック［普通・ディーゼル］４ｔ積級	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.199【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,533.0	0.00	－	－	－	100.00	77.38	22.62	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.200【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,121.0	30.47	30.47	－	－	69.53	27.49	21.60	20.44	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.201【　管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
露出部	7,092.0	0.00	-	-	-	19.88	11.84	4.84	3.17	-	80.12	80.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００ｍｍ	-	-	-	-	-	-
埋設部	2,187.8	0.00	-	-	-	47.18	29.43	11.34	6.32	-	52.82	52.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　直管φ１００ｍｍ　（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-	-

No.202【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.203【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.204【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.205【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	50,135	1.49	1.49	-	-	6.73	4.18	1.52	1.03	-	91.78	91.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kg超～4000kg以下	93,525	3.21	3.21	-	-	7.27	4.34	1.83	1.10	-	89.52	89.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kg超～11000kg以下	349,160	1.39	1.39	-	-	2.64	1.60	0.65	0.39	-	95.97	95.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準）］　２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.206【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
200kg以下	2,440.0	30.00	30.00	－	－	70.00	40.17	15.65	14.18	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
200kg超～800kg以下	3,155.0	30.93	30.93	－	－	69.07	39.95	18.16	10.96	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
800kg超～2,000kg以下	3,712.0	32.86	32.86	－	－	67.14	37.73	15.43	13.98	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.207【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.208【　排水管設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
管種区分	支持金具区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	支持金具なし	5,550.0	0.00	-	-	-	53.52	28.07	15.13	10.32	-	46.48	46.48	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm	-	-	-	-	-
	0.75m以上1.25m未満	8,080.2	0.00	-	-	-	59.26	30.85	16.63	11.34	-	40.74	31.93	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm	-	-	-	-	-
	1.25m以上1.75m未満	7,321.1	0.00	-	-	-	57.95	30.21	16.29	11.11	-	42.05	35.24	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm	-	-	-	-	-
	1.75m以上2.25m未満	6,815.1	0.00	-	-	-	56.93	29.72	16.02	10.93	-	43.07	37.85	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm	-	-	-	-	-
鋼管	支持金具なし	16,695	10.23	10.23	-	-	21.83	11.39	5.87	4.57	-	67.94	67.94	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場製作品　直管	-	-	-	-	-
	0.75m以上1.25m未満	19,046	8.96	8.96	-	-	28.67	14.89	7.79	5.81	-	62.37	59.58	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場製作品　直管	-	-	-	-	-
	1.25m以上1.75m未満	18,340	9.31	9.31	-	-	26.80	13.94	7.26	5.47	-	63.89	61.86	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場製作品　直管	-	-	-	-	-
	1.75m以上2.25m未満	17,870	9.55	9.55	-	-	25.47	13.26	6.89	5.23	-	64.98	63.49	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場製作品　直管	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	2.0km以下	0.1t以下	577.86	16.81	16.81	-	-	76.09	39.75	36.34	-	-	7.10	7.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	764.27	16.73	16.73	-	-	76.21	39.58	36.63	-	-	7.06	7.06	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	936.68	16.93	16.93	-	-	75.92	40.05	35.87	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,211.6	16.95	16.95	-	-	75.90	40.09	35.81	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	1,668.3	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,213.5	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	2,847.3	16.93	16.93	-	-	75.92	40.03	35.89	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	0.1t以下	1,789.5	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	1,975.9	16.86	16.86	-	-	76.02	39.89	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,148.3	16.94	16.94	-	-	75.91	40.07	35.84	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	2,432.6	16.83	16.83	-	-	76.06	39.81	36.25	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,879.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	3,425.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.99	35.96	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	4,068.3	16.87	16.87	-	-	76.01	39.88	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,888.4	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	3,490.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.92	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	3,849.2	16.90	16.90	-	-	75.97	39.97	36.00	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	4,124.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.97	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	4,580.9	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	5,126.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,759.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,589.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	0.1t以下	5,671.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	5,857.7	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	6,030.2	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	6,319.1	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	6,761.8	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	7,307.0	16.90	16.90	-	-	75.97	39.95	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,954.8	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	8,770.3	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	8,346.2	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	8,532.6	16.88	16.88	-	-	76.00	39.91	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,705.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,975.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,436.7	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,981.9	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,611	16.90	16.90	-	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,445	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	11,496	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,683	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,855	16.90	16.90	-	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,144	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,587	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,132	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	13,780	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,595	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	15,141	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	15,327	16.88	16.88	-	-	76.00	39.93	36.07	-	-	7.12	7.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	15,499	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印：賃料) K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	15,774	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	16,231	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	16,776	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	17,410	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	18,240	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	19,759	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	19,931	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	20,118	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	20,388	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	20,849	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	21,395	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	22,024	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	22,844	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	0.1t以下	25,822	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	26,008	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	26,180	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	26,451	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.0km超2.0km以下	0.5t超0.8t以下	26,912	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	27,457	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	28,086	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	28,921	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積２．０ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	0.1t以下	647.39	23.55	23.55	-	-	67.92	35.49	32.43	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	855.81	23.45	23.45	-	-	68.05	35.34	32.71	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,050.2	23.70	23.70	-	-	67.71	35.72	31.99	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,358.6	23.72	23.72	-	-	67.69	35.75	31.94	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	1,869.9	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,481.1	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,192.3	23.69	23.69	-	-	67.72	35.71	32.01	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	5,234.5	23.67	23.67	-	-	67.75	35.66	32.09	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	6,209.8	23.62	23.62	-	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	2,006.0	23.66	23.66	-	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,214.4	23.61	23.61	-	-	67.83	35.59	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,408.8	23.71	23.71	-	-	67.70	35.74	31.96	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	2,725.7	23.57	23.57	-	-	67.89	35.54	32.35	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,228.5	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	3,839.7	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	4,559.4	23.62	23.62	-	-	67.82	35.58	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	5,479.1	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	6,601.6	23.62	23.62	-	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	7,568.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.0km以下	0.1t以下	3,912.0	23.63	23.63	-	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	4,314.9	23.66	23.66	-	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	4,623.3	23.66	23.66	-	-	67.77	35.68	32.09	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	5,134.5	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	5,745.8	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	6,457.0	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	7,385.1	23.62	23.62	-	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	8,499.1	23.66	23.66	-	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	9,474.5	23.62	23.62	-	-	67.82	35.61	32.21	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	6,357.0	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	6,565.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	6,759.8	23.66	23.66	-	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,082.2	23.62	23.62	-	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	7,579.5	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	8,190.7	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	8,916.0	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	9,830.1	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	10,958	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	11,919	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	20.0km以下	0.1t以下	9,354.9	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	9,563.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	9,757.8	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	10,061	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	10,577	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	11,189	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	11,894	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5t超2.0t以下	12,828	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	13,937	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	14,917	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	12,886	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	13,095	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	13,289	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	13,612	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	14,109	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	14,720	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	15,445	23.64	23.64	-	-	67.80	35.63	32.17	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	16,359	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	17,487	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	18,449	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	16,971	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	17,179	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	17,373	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	17,682	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,193	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	18,804	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	19,516	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	20,444	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	21,558	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	22,533	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	22,147	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	22,341	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	22,550	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	22,852	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	23,369	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	23,981	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	24,686	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	25,606	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	26,728	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	27,695	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	28,943	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.209【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,151	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	29,346	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	29,648	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	30,165	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	30,777	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	31,482	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	32,416	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	33,524	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	34,505	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積２．９ｔ吊	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅲ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 24 年 9 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域および時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}\right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}\right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t}\right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

P′	：積算単価(積算地区、積算年月)
P	：標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t′~K3t′	：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t′~R4t′	：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t′~Z4t′	：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	：標準単価における市場単価 S の構成比
St	：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St′	：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑤の補正が必要な場合があります。

① 地域および時期の違いによる補正
② 条件区分に定めのない規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品や無償貸付機械等がある場合

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域および時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 における積算単価を算出

表１：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排ｶﾞｽ対策型(第２次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第１次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第１次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	13,700
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	16,500
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	18,500
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	10,500
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}525.9 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.88}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.54}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.53}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.52}{1.88+0.54+0.53}\right. \\
&+\left(\frac{2.39}{100}\times\frac{13{,}700}{14{,}000}+\frac{1.47}{100}\times\frac{16{,}600}{17{,}300}+\frac{1.44}{100}\times\frac{16{,}500}{17{,}100}+\frac{0.53}{100}\times\frac{18{,}500}{19{,}100}\right)\times\frac{6.96}{2.39+1.47+1.44+0.53} \\
&+\left(\frac{86.53}{100}\times\frac{10{,}500}{10{,}500}+\frac{2.49}{100}\times\frac{88.5}{88.7}+\frac{0.41}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{89.52}{86.51+2.49+0.41} \\
&\left.+\frac{100-3.52-6.96-89.52}{100}\right\} = \mathbf{1{,}524}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 における積算単価を算出

表２：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排ｶﾞｽ対策型(第２次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第１次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第１次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	13,700
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	16,500
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	18,500
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	9,700 (再生密粒度 As20)
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}525.9 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.88}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.54}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.53}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.52}{1.88+0.54+0.53}\right. \\
&+\left(\frac{2.39}{100}\times\frac{13{,}700}{14{,}000}+\frac{1.47}{100}\times\frac{16{,}600}{17{,}300}+\frac{1.44}{100}\times\frac{16{,}500}{17{,}100}+\frac{0.53}{100}\times\frac{18{,}500}{19{,}100}\right)\times\frac{6.96}{2.39+1.47+1.44+0.53} \\
&+\left(\frac{86.53}{100}\times\frac{9{,}700}{10{,}500}+\frac{2.49}{100}\times\frac{88.5}{88.7}+\frac{0.41}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{89.52}{86.51+2.49+0.41} \\
&\left.+\frac{100-3.52-6.96-89.52}{100}\right\} = \mathbf{1{,}423}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、7.00t/100m2
・標　　準　　単　　価：1,851.2 円

→ 名古屋地区の H25.2 における積算単価を算出

表３：安定処理の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			10.39	－	－
	K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積 0.8m3 2.9t 吊	8.97	9,840	10,600
	K2	振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量 0.87～1.1t（＊賃料）	1.42	1,560	1,590
R			49.26	－	－
	R1	土木一般世話役	13.93	19,100	18,500
	R2	特殊作業員	12.62	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	12.47	17,100	16,500
	R4	普通作業員	10.21	14,000	13,700
Z			40.33	－	－
	Z1	固化材(5.25t/100m2)	34.17	63,263 (12,050×5.25t)	82,600 (11,800×7.00t)
	Z2	軽油 1.2 号	6.16	106	116

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}851.2 \\
&\times\left\{\left(\frac{8.97}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.42}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{10.39}{8.97+1.42}\right. \\
&+\left(\frac{13.93}{100}\times\frac{18{,}500}{19{,}100}+\frac{12.62}{100}\times\frac{16{,}600}{17{,}300}+\frac{12.47}{100}\times\frac{16{,}500}{17{,}100}+\frac{10.21}{100}\times\frac{13{,}700}{14{,}000}\right)\times\frac{49.26}{13.93+12.62+12.47+10.21} \\
&+\left(\frac{34.17}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{63{,}263}+\frac{6.16}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{40.33}{34.17+6.16} \\
&\left.+\frac{100-10.39-49.26-40.33}{100}\right\}=\mathbf{2{,}039}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 における労務費 20%割増の積算単価を算出

表４：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2)(円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排ｶﾞｽ対策型(第 2 次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第 1 次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第 1 次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	16,440 (13,700×1.2)
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	19,920 (16,600×1.2)
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	19,800 (16,500×1.2)
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	22,200 (18,500×1.2)
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	10,500
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$P'(\text{名古屋 H25.2}) = 1{,}525.9$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.88}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.54}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.53}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.52}{1.88+0.54+0.53}\right.$$

$$+\left(\frac{2.39}{100}\times\frac{\mathbf{16{,}440}}{14{,}000}+\frac{1.47}{100}\times\frac{\mathbf{19{,}920}}{17{,}300}+\frac{1.44}{100}\times\frac{\mathbf{19{,}800}}{17{,}300}+\frac{0.53}{100}\times\frac{\mathbf{22{,}200}}{19{,}100}\right)\times\frac{6.96}{2.39+1.47+1.44+0.53}$$

$$+\left(\frac{86.53}{100}\times\frac{10{,}500}{10{,}500}+\frac{2.49}{100}\times\frac{88.5}{88.7}+\frac{0.41}{100}\times\frac{116}{106}\right)\times\frac{89.52}{86.51+2.49+0.41}$$

$$\left.+\frac{100-3.52-6.96-89.52}{100}\right\}=\mathbf{1{,}544}(\text{円/m2})$$

⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例
（支給品がある場合の補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　準　単　価：1,525.9 円

→ 名古屋地区の H25.2 におけるｱｽﾌｧﾙﾄ混合物が支給された場合の施工パッケージ単位当たりの支給品費および積算単価を算出

表５：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H24.9)(円)	名古屋(H25.2) (円)
K			3.52	－	－
	K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排ｶﾞｽ対策型(第２次)]舗装幅 2.4～6.0m	1.88	38,200	38,200
	K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排ｶﾞｽ対策型(第１次)]8～20t	0.54	10,800	10,800
	K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第１次)]質量 10～12t	0.53	11,700	11,700
R			6.96	－	－
	R1	普通作業員	2.39	14,000	13,700
	R2	特殊作業員	1.47	17,300	16,600
	R3	特殊運転手	1.44	17,100	16,500
	R4	土木一般世話役	0.53	19,100	18,500
Z			89.52	－	－
	Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.53	10,500	10,500
	Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.49	88.7	88.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.41	106	116

$$\text{支給品費} = 1{,}525.9 \times \frac{86.53}{100} \times \frac{10{,}500}{10{,}500} = \mathbf{1{,}320}(\text{円/m2})$$

$$\text{積算単価} = 1{,}524 - 1{,}320 = \mathbf{204}(\text{円/m2})$$

※1,524 は計算例 1 を参照

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定

施工パッケージ標準単価の設定は、各施工パッケージ単価の条件区分ごとに収集した合意単価及び応札者単価を基に設定しますが、複数年の施工パッケージ単価の傾向や施工状況調査による実際の施工状況等の変動も踏まえながら設定することとしているため、「平成２５年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２４年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映のみを行うこととし、使用する資材、労務、機械経費単価の基準年月を更新（平成２３年９月→平成２４年９月）しています。

○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
・標　　準　　単　　価：1,484 円

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	東京(**H24.9**)(円)	新構成比(%)
K		3.53	－	－	3.52
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅 2.4～6.0m	1.89	36,700	38,200	1.88
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t	0.54	10,400	10,800	0.54
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]質量 10～12t	0.54	11,100	11,700	0.53
R		6.91	－	－	6.96
R1	普通作業員	2.36	13,600	14,000	2.39
R2	特殊運転手	1.49	17,300	17,100	1.44
R3	特殊作業員	1.42	16,900	17,300	1.47
R4	土木一般世話役	0.54	18,900	19,100	0.53
Z		89.56	－	－	89.52
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.56	10,200	10,500	86.53
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.43	84.7	88.7	2.49
Z3	軽油 1.2 号	0.47	114.0	106.0	0.41

平成２４年度標準単価
　　１，４８４．０円（基準年月平成２３年９月）

⇩

平成２５年度標準単価
　　１，５２５．９円（基準年月平成２４年９月）