

(別 添)

平成28年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(10月1日以降入札を行う工事から適用)

国土交通省

Ⅱ. 東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1~3	I	1	②	土工	
002	整地	002-1	I	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土	003-1	I	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	I	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	I	1	②	土工	
006	間知ブロック積	006-1~13	I	2	⑦	コンクリートブロック積(張)工	
007	緑化ブロック積	007-1~4	I	2	⑦	コンクリートブロック積(張)工	
008	胴込・裏込コンクリート	008-1	I	2	⑦	コンクリートブロック積(張)工	
009	現場打基礎コンクリート	009-1	I	2	⑦	コンクリートブロック積(張)工	
010	天端コンクリート	010-1	I	2	⑦	コンクリートブロック積(張)工	
011	石積(練石)(複合)	011-1	I	2	⑧	石積(張)工	
012	石張(複合)	012-1~2	I	2	⑧	石積(張)工	
013	胴込・裏込コンクリート	013-1	I	2	⑧	石積(張)工	
014	小型擁壁(A)	014-1~3	I	2	⑨	場所打擁壁工(1)	
015	小型擁壁(B)	015-1~10	I	2	⑨	場所打擁壁工(1)	
016	重力式擁壁	016-1~7	I	2	⑨	場所打擁壁工(1)	
017	もたれ式擁壁	017-1~4	I	2	⑨	場所打擁壁工(1)	
018	逆T型擁壁	018-1~15	I	2	⑨	場所打擁壁工(1)	
019	L型擁壁	019-1~15	I	2	⑨	場所打擁壁工(1)	
020	コンクリート(場所打擁壁)	020-1	I	2	⑩	場所打擁壁工(2)	
021	ヒューム管(B形管)	021-1~8	I	2	⑬	排水構造物工	
022	PC管	022-1~4	I	2	⑬	排水構造物工	
023	現場打ち水路(本体)	023-1~5	I	2	⑭	排水構造物工(現場打ち水路)	
024	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	024-1~9	I	2	⑮	排水構造物工(現場打ち集水柵・街渠柵)	
025	積込(コンクリート殻)	025-1	I	2	⑰	構造物とりこわし工	
026	コンクリート床版	026-1	I	2	23	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
027	函渠	027-1~41	I	2	25	函渠工(1)	
028	コンクリート(場所打函渠)	028-1	I	2	26	函渠工(2)	
029	コンクリート	029-1~3	I	3	①	コンクリート工	
030	消波根固めブロック製作	030-1~17	I	4	①	消波根固めブロック工	
031	河床等掘削	031-1	I	5	⑥	機械土工(河床等掘削)	
032	プレキャスト基礎	032-1~3	I	5	⑧	護岸基礎ブロック工	
033	中詰コンクリート打設	033-1	I	5	⑧	護岸基礎ブロック工	
034	掘削(砂防)	034-1	I	6	①	土工	
035	積込(ルーズ)(砂防)	035-1	I	6	①	土工	
036	踏掛版	036-1~2	I	8	⑤	踏掛版	
037	歩車道境界ブロック	037-1~4	I	9	⑧	路側工(据付け)	
038	地先境界ブロック	038-1~4	I	9	⑧	路側工(据付け)	
039	コンクリート巻立て	039-1~3	I	10	⑧	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
040	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	040-1	I	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
041	コンクリート	041-1	I	10	⑩	橋梁地覆補修工	
042	養生(鋼橋床版)	042-1	I	12	①	鋼橋床版工	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比										代表機材規格										備考						
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	無施工量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S				R (※印：賃料)					Z				S	
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
軟岩	オープンカット			無し			有り (50,000m ³ 未満)	無し	1,493.2	51.82	33.80	14.72	-	30.65	28.82	-	-	-	17.53	16.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象			
									1,431.0	52.47	27.82	15.36	5.84	29.53	27.62	-	-	-	18.00	16.86	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象		
									290.86	61.04	57.05	-	-	20.65	19.30	-	-	-	18.31	17.12	-	-	-	ブルドーザ [リップ装置付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 32t級	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	
									2,385.3	53.02	32.84	18.15	-	29.47	28.34	-	-	-	17.51	16.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	
									2,534.3	53.12	30.92	17.08	3.21	29.31	28.25	-	-	-	17.57	16.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油		
									2,620.2	52.33	33.96	16.52	-	30.15	29.12	-	-	-	17.52	16.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象
	2,558.0	52.72	30.64	16.92	3.26	29.50	28.45	-	-	-	17.78	17.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象									
	片切掘削				有り	500m ³ 未満		無し	2,826.7	23.94	14.41	7.97	-	70.66	39.74	13.85	12.45	-	5.40	5.05	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油			
									2,975.8	25.48	13.69	7.57	2.74	68.46	37.75	13.17	13.16	-	6.06	5.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油			
									3,061.7	25.59	16.79	7.36	-	68.07	36.68	14.34	12.79	-	6.34	6.02	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象		
2,999.4									25.34	13.58	7.51	2.78	68.33	37.47	13.46	13.05	-	6.33	6.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象			
現場制約あり	軟岩(I)						無し	8,659.6	2.52	2.01	0.49	-	95.85	66.09	28.82	-	-	1.63	1.62	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量 5.0m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油				
								11,162	2.85	2.34	0.49	-	95.26	65.08	29.24	-	-	1.89	1.88	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量 5.0m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油				
オープンカット				無し	不可		無し	2,334.2	53.94	27.70	14.45	-	28.89	22.57	-	-	-	17.17	13.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油					
								2,576.7	54.23	25.10	13.09	5.36	28.57	22.85	-	-	-	17.20	13.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油				
								2,627.3	53.25	29.94	12.84	-	29.62	24.01	-	-	-	17.13	13.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象			
								2,548.4	53.67	25.37	13.24	4.26	28.87	23.08	-	-	-	17.46	14.02	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	被災地補正対象			
								1,414.9	42.25	13.81	9.46	6.92	50.99	11.78	10.57	8.85	5.26	6.76	5.41	-	-	-	クローラドリル [油圧式] (搭乗式) ドリフト質量150kg級	ブルドーザ [リップ装置付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 32t級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油			
							無し	4,055.6	53.95	31.10	16.23	-	28.89	25.35	-	-	-	17.16	15.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油					

No.002【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
作業区分	敷均し作業内容		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
残土受入れ地での処理	-	98.241	52.97	52.97	-	-	34.29	34.29	-	-	-	12.74	12.74	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 15t級	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
敷均し (4-ス)	標準	148.65	32.66	32.66	-	-	56.13	32.30	23.83	-	-	11.21	11.21	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 15t級	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	標準以外	148.53	39.36	39.36	-	-	49.05	32.33	16.72	-	-	11.59	11.59	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 21t級	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	366.36	20.91	20.91	-	-	72.57	52.66	19.91	-	-	6.52	6.52	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 3t級	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	トラフィックが確保できない場合	190.06	39.39	39.39	-	-	48.22	25.27	22.95	-	-	12.39	12.39	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t級	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【 積込（ルーズ） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			機劣材構成比												代表機劣材規格												備考				
土質	作業内容	標準単価	K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	土量50,000m ³ 未満	234.94	45.34	45.34	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m ³ 以上	172.71	48.43	48.43	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	315.81	33.61	33.61	-	53.43	53.43	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	小規模（標準）	908.15	32.17	32.17	-	56.62	56.62	-	-	-	11.21	11.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	小規模（標準以外）	1,468.4	25.11	25.11	-	66.94	66.94	-	-	-	7.95	7.95	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	280.41	45.34	45.34	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m ³ 以上	204.37	48.43	48.43	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	388.99	33.61	33.61	-	53.43	53.43	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	土量50,000m ³ 未満	293.05	47.70	47.70	-	35.45	35.45	-	-	-	16.85	16.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m ³ 以上	214.19	50.80	50.80	-	28.63	28.63	-	-	-	20.57	20.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	401.61	35.70	35.70	-	51.75	51.75	-	-	-	12.55	12.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込コンクリート規格		K	R			Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4								
5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下		18-8-25(高炉)	0.1m ³ 以上 0.5m ³ 以下	有り	14,965	8.41	8.41	-	-	28.95	14.96	7.93	3.15	1.86	62.64	39.49	14.79	5.47	2.89	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	被災地補正対象	
				無し	12,433	10.13	10.13	-	-	32.31	16.62	9.55	3.79	1.87	57.56	47.49	6.59	3.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	被災地補正対象	
			0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	有り	15,888	7.93	7.93	-	-	29.45	15.33	8.21	2.97	1.75	62.62	37.17	13.93	6.36	5.16	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	13,356	9.43	9.43	-	-	32.66	16.95	9.76	3.53	1.74	57.91	44.21	7.57	6.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	有り	16,811	7.49	7.49	-	-	29.88	15.66	8.45	2.80	1.66	62.63	35.15	13.16	9.45	4.87	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	14,279	8.82	8.82	-	-	32.96	17.23	9.95	3.30	1.63	58.22	41.35	11.13	5.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	有り	17,734	7.10	7.10	-	-	30.27	15.95	8.67	2.66	1.57	62.63	33.31	12.48	12.22	4.62	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	15,202	8.28	8.28	-	-	33.23	17.47	10.12	3.10	1.53	58.49	38.85	14.25	5.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			1.7m ³ を超え 2.1m ³ 以下	有り	18,657	6.75	6.75	-	-	30.62	16.22	8.87	2.52	1.49	62.63	31.67	14.71	11.86	4.39	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	16,125	7.81	7.81	-	-	33.45	17.69	10.26	2.92	1.44	58.74	36.64	17.02	5.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			2.1m ³ を超え 2.3m ³ 以下	有り	19,349	6.51	6.51	-	-	30.86	16.40	9.01	2.43	1.44	62.63	30.54	16.42	11.44	4.23	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	16,817	7.49	7.49	-	-	33.62	17.84	10.36	2.80	1.38	58.89	35.12	18.90	4.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			2.3m ³ を超え 2.7m ³ 以下	有り	20,042	6.28	6.28	-	-	31.09	16.57	9.13	2.35	1.39	62.63	29.48	18.02	11.04	4.09	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	17,509	7.19	7.19	-	-	33.78	17.98	10.46	2.69	1.33	59.03	33.73	20.62	4.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			2.7m ³ を超え 3.1m ³ 以下	有り	20,964	6.01	6.01	-	-	31.37	16.78	9.29	2.25	1.33	62.62	28.17	19.98	10.56	3.91	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
				無し	18,432	6.83	6.83	-	-	33.96	18.14	10.57	2.56	1.26	59.21	32.04	22.73	4.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			3.1m ³ を超え	有り	21,887	5.75	5.75	-	-	31.61	16.97	9.43	2.15	1.27	62.64	27.01	21.78	10.11	3.74	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象

No.006【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考									
		裏込材10m ² 当り使用量	鋼筋・裏込コンクリート規格	鋼筋・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無		K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z					S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
		2.3m ³ 以下	無し	13,775	6.09	6.09	-	-	27.47	12.72	6.66	5.13	1.69	66.44	42.88	23.07	0.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	17,000	4.94	4.94	-	-	25.66	12.19	5.92	4.16	1.64	69.40	34.74	21.24	13.02	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	14,468	5.80	5.80	-	-	27.95	13.13	6.95	4.89	1.61	66.25	40.82	24.96	0.47	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	17,923	4.68	4.68	-	-	26.26	12.66	6.26	3.95	1.56	69.06	32.96	23.37	12.35	0.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	15,391	5.45	5.45	-	-	28.52	13.62	7.30	4.60	1.51	66.03	38.37	27.22	0.44	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	18,846	4.45	4.45	-	-	26.80	13.08	6.58	3.75	1.48	68.75	31.36	25.29	11.74	0.36	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
		2.3m ³ を超え 2.7m ³ 以下	無し	16,314	5.14	5.14	-	-	29.01	14.06	7.60	4.33	1.42	65.85	36.22	29.22	0.41	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	11,231	7.47	7.47	-	-	19.64	7.52	6.30	2.48	2.44	72.89	52.58	19.71	0.60	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象		
			無し	8,699.3	9.65	9.65	-	-	21.71	8.13	7.72	3.16	2.67	68.64	67.86	0.78	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	12,591	6.67	6.67	-	-	23.25	10.16	5.62	4.19	2.22	70.08	46.89	17.58	3.44	2.17	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
			無し	10,059	8.35	8.35	-	-	25.94	11.01	7.03	5.24	2.31	65.71	58.70	4.30	2.71	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	13,514	6.21	6.21	-	-	24.20	10.92	5.23	4.77	2.06	69.59	43.71	16.38	7.48	2.02	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
2.7m ³ を超え 3.1m ³ 以下	無し	10,981	7.64	7.64	-	-	26.90	11.87	6.44	5.87	2.12	65.46	53.78	9.20	2.48	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象				
	有り	14,437	5.81	5.81	-	-	25.05	11.59	5.27	4.90	1.93	69.14	40.92	15.33	11.00	1.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象			
	無し	11,904	7.05	7.05	-	-	27.70	12.60	6.39	5.94	1.95	65.25	49.61	13.35	2.29	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象				
	有り	15,359	5.46	5.46	-	-	25.79	12.17	5.72	4.60	1.82	68.75	38.47	14.41	14.10	1.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象			
	無し	12,827	6.54	6.54	-	-	28.41	13.23	6.85	5.51	1.81	65.05	46.03	16.89	2.13	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象				
	有り	17,923	4.68	4.68	-	-	26.26	12.66	6.26	3.95	1.56	69.06	32.96	23.37	12.35	0.38	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象		

No.006 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込コンクリート規格		K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z					S					
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
																												S								
再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	有り	16,282	5.15	5.15	-	-	26.44	12.69	6.11	4.34	1.71	68.41	36.30	16.85	13.59	1.67	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			無し	13,750	6.10	6.10	-	-	29.01	13.77	7.24	5.14	1.69	64.89	42.95	19.96	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
		2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	有り	16,975	4.94	4.94	-	-	26.89	13.04	6.38	4.17	1.64	68.17	34.81	18.72	13.04	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
			無し	14,442	5.81	5.81	-	-	29.41	14.13	7.50	4.90	1.61	64.78	40.89	22.00	1.89	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
		2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	有り	17,667	4.75	4.75	-	-	27.30	13.36	6.63	4.00	1.58	67.95	33.44	20.44	12.53	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
			無し	15,135	5.55	5.55	-	-	29.77	14.46	7.74	4.67	1.53	64.68	39.02	23.86	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
		2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	有り	18,590	4.51	4.51	-	-	27.80	13.76	6.93	3.80	1.50	67.69	31.79	22.53	11.90	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
			無し	16,058	5.23	5.23	-	-	30.21	14.85	8.02	4.40	1.45	64.56	36.77	26.09	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
		3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	有り	19,513	4.30	4.30	-	-	28.25	14.11	7.20	3.62	1.43	67.45	30.28	24.43	11.34	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
			無し	16,981	4.94	4.94	-	-	30.59	15.20	8.27	4.16	1.37	64.47	34.80	28.07	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
		不要	有り	11,898	7.05	7.05	-	-	22.43	9.52	5.95	3.69	2.34	70.52	49.63	18.60	2.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
			無し	9,366.4	8.96	8.96	-	-	25.08	10.24	7.55	4.69	2.48	65.96	63.05	2.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
再生砕石 RC-40	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	有り	13,480	6.23	6.23	-	-	26.28	12.34	5.54	5.25	2.07	67.49	43.81	16.42	4.05	3.21	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	被災地補正対象	
		無し	10,948	7.67	7.67	-	-	29.46	13.62	6.83	6.46	2.12	62.87	53.93	4.99	3.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	被災地補正対象		
		有り	14,403	5.83	5.83	-	-	26.99	12.91	6.00	4.91	1.94	67.18	41.00	15.37	7.02	3.79	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
		無し	11,871	7.07	7.07	-	-	30.08	14.22	7.28	5.96	1.96	62.85	49.74	8.51	4.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
		有り	15,326	5.48	5.48	-	-	27.61	13.42	6.40	4.61	1.82	66.91	38.55	14.44	10.36	3.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象

No.006 【 間知ブロック張 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K				R				Z					S			K (*印:賃料)			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
				3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	有り	18,623	4.51	4.51	-	-	26.30	12.73	6.36	3.80	1.50	69.19	31.71	25.60	11.88	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	無し	16,091	5.22	5.22	-	-	28.44	13.65	7.36	4.39	1.44	66.34	36.71	29.63	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	有り	11,009	7.63	7.63	-	-	18.64	6.80	6.43	2.53	1.99	73.73	53.62	20.11	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	-	-	-	
				-	無し	8,477.0	9.90	9.90	-	-	20.47	8.35	6.79	2.74	2.59	69.63	69.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.007【 緑化ブロック積 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
緑化ブロック積	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込シート規格		胴込・裏込シート10m ² 当り使用量	K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R					Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
150kg/個未満	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,829.9	26.99	25.63	1.36	-	65.96	24.04	21.28	13.35	4.74	7.05	5.14	1.39	0.52	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			0.7m3を超え1.7m3以下	11,791	22.50	21.37	1.13	-	61.22	21.34	20.01	13.23	3.95	16.28	14.70	1.15	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			1.7m3を超え2.7m3以下	14,099	18.81	17.87	0.94	-	57.33	21.36	16.73	13.14	3.30	23.86	22.54	0.96	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			2.7m3を超え3.7m3以下	16,406	16.17	15.36	0.81	-	54.51	21.32	14.38	13.08	2.84	29.32	28.18	0.83	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			3.7m3を超え4.7m3以下	18,713	14.17	13.46	0.71	-	52.41	21.33	13.03	12.61	2.49	33.42	32.42	0.73	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			4.7m3を超え6.0m3以下	21,367	12.41	11.79	0.62	-	50.55	21.35	12.98	11.04	2.18	37.04	36.17	0.63	0.24	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	不要	-	9,022.4	29.41	27.93	1.48	-	68.52	26.19	21.28	13.41	5.16	2.07	1.51	0.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,414	25.58	22.07	3.51	-	65.06	21.75	20.67	13.42	4.25	9.36	4.43	3.59	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			0.7m3を超え1.7m3以下	13,375	21.84	18.84	3.00	-	60.99	21.67	17.64	13.31	3.63	17.17	12.96	3.06	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			1.7m3を超え2.7m3以下	15,682	18.61	16.06	2.55	-	57.54	21.65	15.04	13.22	3.09	23.85	20.26	2.61	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			2.7m3を超え3.7m3以下	17,990	16.23	14.00	2.23	-	54.95	21.60	13.15	13.11	2.70	28.82	25.70	2.27	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			3.7m3を超え4.7m3以下	20,297	14.38	12.41	1.97	-	52.97	21.58	13.10	11.62	2.39	32.65	29.89	2.01	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			4.7m3を超え6.0m3以下	22,950	12.72	10.98	1.74	-	51.15	21.53	13.05	10.28	2.11	36.13	33.68	1.78	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	不要	-	10,606	27.54	23.76	3.78	-	67.15	22.28	21.72	13.48	4.58	5.31	3.86	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	12,997	24.52	19.38	5.14	-	64.37	22.06	18.15	13.48	6.23	11.11	5.25	3.89	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		0.7m3を超え1.7m3以下	14,959	21.31	16.84	4.47	-	60.83	21.97	15.77	13.37	5.41	17.86	11.59	4.56	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		1.7m3を超え2.7m3以下	17,266	18.46	14.59	3.87	-	57.71	21.89	13.66	13.28	4.69	23.83	18.40	3.95	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 25t吊	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.007【 緑化ブロック積 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
緑化ブロック積	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込シート規格		胴込・裏込シート10m ² 当り使用量	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
不要	-	-	18-8-25(高が)	2.0m3を超え3.0m3以下	11,289	18.60	18.60	-	-	49.41	16.01	14.63	12.32	4.12	31.99	31.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			3.0m3を超え4.0m3以下	13,597	15.44	15.44	-	-	47.37	16.92	12.38	12.14	3.42	37.19	37.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			4.0m3を超え5.0m3以下	15,904	13.20	13.20	-	-	45.92	17.55	12.42	10.38	2.93	40.88	40.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			5.0m3を超え6.0m3以下	18,211	11.53	11.53	-	-	44.84	18.03	12.46	9.07	2.55	43.63	43.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	5,521.1	38.03	38.03	-	-	61.97	29.94	11.95	10.43	8.44	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)】25t吊	*	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.008【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																				
		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S																		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																								
18-8-25(高炉)	23,073	0.00	-	-	-	37.37	21.30	12.68	-	-	62.63	62.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
不要	8,625.3	0.00	-	-	-	100.00	56.99	33.92	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.009 【 現場打基礎コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	基礎砕石の有無	養生工の種類		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高伊)	打設地上高さ2m以下	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	62,806	0.54	0.54	-	-	73.67	28.85	19.08	9.27	8.82	25.79	21.77	0.30	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工なし	61,047	0.55	0.55	-	-	72.92	27.27	19.63	9.54	9.07	26.53	22.39	0.31	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	一般養生・特殊養生(練炭)	54,799	0.00	-	-	-	74.84	28.05	21.87	8.86	8.47	25.16	24.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工なし	53,040	0.00	-	-	-	74.00	26.19	22.59	9.15	8.75	26.00	25.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	64,147	6.35	5.82	0.53	-	68.39	27.25	18.68	8.24	7.57	25.26	21.31	0.30	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次)] 2.5 t吊	*	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工なし	62,388	6.53	5.99	0.54	-	67.50	25.65	19.21	8.47	7.78	25.97	21.91	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次)] 2.5 t吊	*	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		無し	一般養生・特殊養生(練炭)	56,141	6.65	6.65	-	-	68.79	26.27	21.34	8.19	6.54	24.56	24.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次)] 2.5 t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工なし	54,382	6.87	6.87	-	-	67.78	24.40	22.03	8.46	6.75	25.35	25.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次)] 2.5 t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.010【 天端コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	養生工の種類		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	42,679	0.00	-	-	67.97	29.99	14.31	9.74	7.47	32.03	32.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(練炭)	45,304	0.00	-	-	69.82	32.32	13.48	9.17	7.04	30.18	30.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	40,920	0.00	-	-	66.59	27.65	14.93	10.16	7.80	33.41	33.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	打設地上高さ2m超 28m以下かつ水平距離 20m以内	一般養生	44,156	5.32	5.32	-	63.72	25.52	13.83	10.51	7.80	30.96	30.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(練炭)	46,781	5.02	5.02	-	65.76	28.02	13.06	9.92	7.37	29.22	29.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	42,397	5.54	5.54	-	62.21	23.08	14.41	10.94	8.13	32.25	32.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊 *	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.012【 石張（複合）】
 < 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考						
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格	標準単価	K				R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クワッパ7 RC-40	11,773	11.58	11.58	-	-	59.49	23.18	17.78	10.49	3.95	28.93	20.33	6.16	2.44	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	-	10,784	11.60	11.60	-	-	60.03	22.08	17.81	11.45	4.32	28.37	22.20	6.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	30cm以上 40cm以下		有り	再生クワッパ7 RC-40	12,504	11.10	11.10	-	-	57.97	22.79	17.03	9.87	4.07	30.93	22.73	5.90	2.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象
			無し	-	11,515	11.07	11.07	-	-	58.35	21.73	17.00	10.72	4.42	30.58	24.69	5.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	35cm以上 45cm以下		有り	再生クワッパ7 RC-40	12,992	10.80	10.80	-	-	57.06	22.56	16.58	9.50	4.33	32.14	24.18	5.75	2.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象
			無し	-	12,003	10.75	10.75	-	-	57.35	21.52	16.51	10.28	4.69	31.90	26.18	5.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	40cm以上 50cm以下		有り	再生クワッパ7 RC-40	13,724	10.40	10.40	-	-	55.82	22.25	15.96	8.99	4.69	33.78	26.16	5.53	2.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象
			無し	-	12,734	10.32	10.32	-	-	55.99	21.26	15.84	9.69	5.05	33.69	28.20	5.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
45cm以上 50cm以下	有り	再生クワッパ7 RC-40	14,455	10.03	10.03	-	-	54.69	21.95	15.40	8.54	5.01	35.28	27.95	5.34	1.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象		
	無し	-	13,466	9.93	9.93	-	-	54.78	20.98	15.25	9.17	5.38	35.29	30.00	5.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
空石	25cm以上 35cm以下	有り	-	8,365.7	15.47	15.47	-	-	71.14	26.88	23.75	14.76	5.57	13.39	8.23	5.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-			
		無し	-	7,376.5	16.02	16.02	-	-	73.51	25.80	24.59	16.74	6.31	10.47	8.52	1.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-			
	30cm以上 40cm以下	有り	-	8,464.6	15.42	15.42	-	-	70.93	26.97	23.68	14.59	5.50	13.65	8.21	5.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-			
		無し	-	7,475.4	15.96	15.96	-	-	73.24	25.91	24.50	16.52	6.23	10.80	8.49	2.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-			
	35cm以上 45cm以下	有り	-	8,514.0	15.40	15.40	-	-	70.84	27.03	23.64	14.50	5.47	13.76	8.19	5.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-			
		無し	-	7,524.9	15.93	15.93	-	-	73.11	25.98	24.45	16.41	6.19	10.96	8.48	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-			
40cm以上	有り	-	8,613.0	15.35	15.35	-	-	70.63	27.11	23.57	14.33	5.41	14.02	8.17	5.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-				

No.012【 石張（複合） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R				Z				S				K（*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
	50cm以下		無し		7,623.8	15.87	15.87	-	-	72.86	26.10	24.36	16.19	6.11	11.27	8.44	2.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
	45cm以上 50cm以下		有り		8,711.9	15.31	15.31	-	-	70.43	27.20	23.50	14.17	5.34	14.26	8.15	6.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
			無し		7,722.7	15.81	15.81	-	-	72.62	26.22	24.27	15.99	6.03	11.57	8.41	3.16	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-

No.014【 小型擁壁 (A) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考												
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R					Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4										
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	83,594	0.00	-	-	-	83.65	31.24	29.16	11.14	2.10	16.35	16.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	92,558	0.70	0.70	-	-	80.26	31.91	28.18	10.06	1.90	19.04	14.77	4.27	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	81,132	0.00	-	-	-	83.15	32.18	30.05	11.48	2.16	16.85	16.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	90,610	0.00	-	-	-	84.91	28.80	26.91	10.28	1.94	15.09	15.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	99,574	0.65	0.65	-	-	81.65	29.68	26.19	9.35	1.76	17.70	13.73	3.97	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	88,148	0.00	-	-	-	84.49	29.61	27.66	10.57	1.99	15.51	15.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,087	0.00	-	-	-	84.48	29.63	27.68	10.58	1.99	15.52	15.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	97,051	0.67	0.67	-	-	81.18	30.44	26.87	9.60	1.81	18.15	14.08	4.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	85,625	0.00	-	-	-	84.04	30.50	28.47	10.88	2.05	15.96	15.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,103	0.00	-	-	-	85.63	27.46	25.63	9.79	1.85	14.37	14.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	104,070	0.62	0.62	-	-	82.45	28.39	25.06	8.95	1.69	16.93	13.13	3.80	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	92,641	0.00	-	-	-	85.24	28.17	26.32	10.06	1.89	14.76	14.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,651	0.00	-	-	-	80.65	28.83	28.60	11.21	2.49	19.35	19.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	80,067	0.81	0.81	-	-	77.18	31.85	25.24	9.89	2.19	22.01	17.07	4.94	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	68,641	0.00	-	-	-	80.08	29.66	29.44	11.54	2.56	19.92	19.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,685	0.00	-	-	-	82.40	26.22	26.01	10.19	2.26	17.60	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	87,101	0.74	0.74	-	-	79.03	29.28	23.20	9.09	2.02	20.23	15.69	4.54	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.014【 小型擁壁 (A) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			有り	特殊養生 (ジェットヒータ)	85,846	0.75	0.75	-	-	78.73	27.71	20.25	8.41	2.05	20.52	15.92	4.60	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30,100kcal/h) *	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	74,420	0.00	-	-	-	81.63	25.05	23.36	9.70	2.36	18.37	18.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考							
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S									
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,955	2.92	2.59	-	-	81.54	29.69	29.46	10.33	2.75	15.54	15.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	96,749	3.22	2.35	0.67	-	78.57	32.13	26.96	9.39	2.50	18.21	14.13	4.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	85,323	2.90	2.67	-	-	81.08	30.61	30.37	10.65	2.83	16.02	16.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		一般養生・特殊養生(練炭)			94,929	2.96	2.40	-	-	82.64	27.51	27.30	9.57	2.54	14.40	14.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)			103,720	3.23	2.19	0.62	-	79.78	29.98	25.14	8.76	2.33	16.99	13.18	3.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		養生工無			92,297	2.95	2.47	-	-	82.24	28.29	28.08	9.84	2.62	14.81	14.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
	有り	無し	無し	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,429	2.94	2.46	-	-	82.27	28.26	28.04	9.83	2.61	14.79	14.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
						特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	101,220	3.24	2.25	0.64	-	79.36	30.72	25.76	8.97	2.39	17.40	13.50	3.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						養生工無	89,797	2.93	2.54	-	-	81.85	29.09	28.86	10.11	2.69	15.22	15.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		一般養生・特殊養生(練炭)	99,403			2.98	2.29	-	-	83.27	26.28	26.07	9.14	2.43	13.75	13.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	108,200			3.25	2.10	0.60	-	80.47	28.75	24.10	8.39	2.23	16.28	12.63	3.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		養生工無	96,771			2.97	2.35	-	-	82.90	26.97	26.78	9.39	2.50	14.13	14.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
打設高25m以下・水平打設	無し	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,067	3.04	2.70	-	-	81.44	29.66	29.43	10.31	2.74	15.52	15.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	96,857	3.33	2.45	0.67	-	78.48	32.10	26.93	9.38	2.49	18.19	14.11	4.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	85,431	3.02	2.78	-	-	80.98	30.57	30.34	10.63	2.83	16.00	16.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	一般養生・特殊養生(練炭)	95,052			3.08	2.50	-	-	82.54	27.48	27.26	9.56	2.54	14.38	14.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	103,840			3.35	2.29	0.62	-	79.69	29.95	25.11	8.75	2.33	16.96	13.16	3.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	養生工無	92,416			3.07	2.57	-	-	82.14	28.26	28.04	9.83	2.61	14.79	14.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

擁壁平均高さ	条件区分				養生工の種類	標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考				
	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無			K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
																														S				S				S					
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,548	3.07	2.57	-	-	82.16	28.23	28.00	9.81	2.61	14.77	14.77	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	101,340	3.34	2.34	0.64	-	79.27	30.69	25.74	8.96	2.38	17.39	13.49	3.90	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					養生工無	89,912	3.05	2.64	-	-	81.75	29.05	28.82	10.10	2.69	15.20	15.20	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					一般養生・特殊養生(練炭)	99,532	3.11	2.39	-	-	83.16	26.24	26.04	9.12	2.43	13.73	13.73	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	108,320	3.36	2.19	0.60	-	80.37	28.70	24.08	8.38	2.23	16.27	12.62	3.65	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無	96,897	3.09	2.45	-	-	82.80	26.96	26.75	9.37	2.49	14.11	14.11	-	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		無し	有り	無し	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,319	3.32	2.94	-	-	81.20	29.57	29.34	10.28	2.74	15.48	15.48	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
							特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	97,100	3.58	2.68	0.67	-	78.27	32.01	26.86	9.35	2.49	18.15	14.08	4.07	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							養生工無	85,674	3.30	3.03	-	-	80.74	30.48	30.25	10.60	2.82	15.96	15.96	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
							一般養生・特殊養生(練炭)	95,327	3.37	2.73	-	-	82.29	27.39	27.19	9.53	2.53	14.34	14.34	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
							特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	104,110	3.60	2.50	0.62	-	79.47	29.86	25.05	8.72	2.32	16.93	13.13	3.80	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							養生工無	92,683	3.34	2.80	-	-	81.91	28.18	27.96	9.80	2.61	14.75	14.75	-	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	有り	有り	無し	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,815	3.35	2.80	-	-	81.92	28.13	27.92	9.79	2.60	14.73	14.73	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
						特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	101,600	3.60	2.56	0.64	-	79.06	30.60	25.67	8.94	2.38	17.34	13.45	3.89	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						養生工無	90,170	3.33	2.88	-	-	81.51	28.97	28.74	10.07	2.68	15.16	15.16	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
						一般養生・特殊養生(練炭)	99,823	3.39	2.60	-	-	82.92	26.17	25.96	9.10	2.42	13.69	13.69	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
						特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	108,600	3.61	2.39	0.59	-	80.16	28.64	24.01	8.36	2.22	16.23	12.59	3.64	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						養生工無	97,179	3.37	2.67	-	-	82.56	26.87	26.67	9.35	2.49	14.07	14.07	-	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.015【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			機材構成比													代表機材規格													備考											
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
打設高2m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,383	4.47	3.96	-	-	80.24	29.23	28.99	10.16	2.70	15.29	15.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ベニヤヒヤ)	98,127	4.59	3.61	0.66	-	77.45	31.67	26.58	9.26	2.46	17.96	13.93	4.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	86,701	4.45	4.09	-	-	79.78	30.11	29.89	10.48	2.79	15.77	15.77	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	96,491	4.53	3.67	-	-	81.30	27.07	26.86	9.41	2.50	14.17	14.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生(ベニヤヒヤ)				105,230	4.62	3.36	0.61	-	78.64	29.57	24.78	8.63	2.29	16.74	12.99	3.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無				93,809	4.51	3.78	-	-	80.92	27.84	27.63	9.68	2.57	14.57	14.57	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	93,943	4.51	3.77	-	-	80.94	27.80	27.59	9.67	2.57	14.55	14.55	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			特殊養生(ベニヤヒヤ)	102,690	4.62	3.45	0.63	-	78.22	30.28	25.40	8.84	2.35	17.16	13.31	3.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			養生工無	91,261	4.49	3.88	-	-	80.53	28.61	28.40	9.95	2.65	14.98	14.98	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	101,050	4.56	3.50	-	-	81.91	25.84	25.65	8.99	2.39	13.53	13.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		特殊養生(ベニヤヒヤ)		109,790	4.66	3.23	0.59	-	79.29	28.32	23.75	8.27	2.20	16.05	12.45	3.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		養生工無		98,369	4.54	3.60	-	-	81.56	26.55	26.34	9.23	2.46	13.90	13.90	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
水平打設距離	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,641	4.27	3.79	-	-	80.02	29.16	28.91	10.13	2.69	15.71	15.25	0.41	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ベニヤヒヤ)	98,376	4.41	3.45	0.66	-	77.28	31.63	26.51	9.23	2.45	18.31	13.89	4.02	0.37	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	86,950	4.25	3.91	-	-	79.58	30.04	29.81	10.45	2.78	16.17	15.72	0.42	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	有り	有り		一般養生・特殊養生(練炭)	96,774	4.33	3.51	-	-	81.08	27.00	26.78	9.38	2.50	14.59	14.12	0.38	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生(ベニヤヒヤ)			105,510	4.45	3.22	0.61	-	78.44	29.48	24.72	8.61	2.29	17.11	12.96	3.74	0.35	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無			94,082	4.31	3.61	-	-	80.70	27.77	27.55	9.65	2.57	14.99	14.53	0.39	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比																代表機材規格												備考						
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S									
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
30m以下		有り		無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,217	4.32	3.61	-	-	80.71	27.73	27.51	9.64	2.56	14.97	14.51	0.39	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(セメント)	102,950	4.44	3.30	0.63	-	78.03	30.21	25.33	8.82	2.35	17.53	13.28	3.84	0.36	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	91,525	4.29	3.71	-	-	80.31	28.54	28.32	9.92	2.64	15.40	14.94	0.40	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	101,350	4.36	3.35	-	-	81.68	25.79	25.57	8.96	2.38	13.96	13.49	0.36	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(セメント)	110,080	4.49	3.09	0.59	-	79.09	28.25	23.69	8.25	2.19	16.42	12.42	3.59	0.33	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	98,658	4.35	3.45	-	-	81.33	26.47	26.27	9.21	2.45	14.32	13.86	0.37	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					一般養生・特殊養生(練炭)	74,874	3.43	3.04	-	-	78.31	29.26	26.99	9.95	3.23	18.26	18.26	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生(セメント)	84,130	3.71	2.71	0.77	-	75.34	32.15	24.02	8.86	2.87	20.95	16.25	4.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	72,704	3.40	3.13	-	-	77.80	30.15	27.79	10.25	3.32	18.80	18.80	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
打設高17m以下・水平打設距離17m以下		無し		無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,819	3.49	2.78	-	-	79.80	26.78	24.70	9.11	2.95	16.71	16.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(セメント)	91,075	3.75	2.50	0.71	-	76.90	29.70	22.19	8.18	2.65	19.35	15.01	4.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	79,649	3.47	2.86	-	-	79.37	27.52	25.37	9.36	3.03	17.16	17.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	79,323	3.47	2.87	-	-	79.30	27.64	25.47	9.39	3.05	17.23	17.23	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生(セメント)	88,579	3.73	2.57	0.73	-	76.38	30.55	22.81	8.41	2.73	19.89	15.43	4.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	77,153	3.45	2.95	-	-	78.83	28.40	26.19	9.66	3.13	17.72	17.72	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					一般養生・特殊養生(練炭)	86,268	3.53	2.64	-	-	80.62	25.40	23.42	8.64	2.80	15.85	15.85	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生(セメント)	95,524	3.77	2.38	0.68	-	77.78	28.32	21.15	7.80	2.53	18.45	14.31	4.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	84,098	3.51	2.71	-	-	80.24	26.07	24.03	8.86	2.87	16.25	16.25	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.015【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考					
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.6m以上	18-8-25(高)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,986	3.57	3.17	-	-	78.20	29.22	26.95	9.94	3.22	18.23	18.23	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ)	84,238	3.83	2.82	0.77	-	75.25	32.11	23.99	8.85	2.87	20.92	16.23	4.69	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	72,812	3.54	3.26	-	-	77.69	30.10	27.75	10.24	3.32	18.77	18.77	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	81,944	3.64	2.90	-	-	79.68	26.75	24.66	9.09	2.95	16.68	16.68	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ)	91,195	3.88	2.61	0.71	-	76.80	29.66	22.16	8.17	2.65	19.32	14.99	4.33	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	79,769	3.62	2.98	-	-	79.24	27.47	25.33	9.34	3.03	17.14	17.14	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	79,443	3.61	2.99	-	-	79.18	27.60	25.43	9.38	3.04	17.21	17.21	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ)	88,695	3.86	2.68	0.73	-	76.27	30.51	22.78	8.40	2.72	19.87	15.41	4.46	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	77,269	3.60	3.08	-	-	78.71	28.36	26.15	9.64	3.13	17.69	17.69	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		一般養生・特殊養生(練炭)	86,401	3.68	2.75	-	-	80.50	25.36	23.39	8.62	2.80	15.82	15.82	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ)	95,652	3.90	2.48	0.68	-	77.68	28.29	21.12	7.79	2.52	18.42	14.29	4.13	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	84,227	3.66	2.82	-	-	80.11	26.02	23.99	8.85	2.87	16.23	16.23	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		無し	無し	打設高25m以下・水平打設	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,238	3.90	3.46	-	-	77.93	29.12	26.86	9.90	3.21	18.17	18.17	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ)	84,481	4.12	3.08	0.77	-	75.02	32.01	23.92	8.82	2.86	20.86	16.18	4.68	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						養生工無	73,055	3.87	3.56	-	-	77.42	29.99	27.66	10.20	3.31	18.71	18.71	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						一般養生・特殊養生(練炭)	82,224	3.97	3.16	-	-	79.40	26.65	24.57	9.06	2.94	16.63	16.63	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ)	91,467	4.16	2.84	0.71	-	76.58	29.58	22.09	8.15	2.64	19.26	14.94	4.32	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						養生工無	80,041	3.95	3.25	-	-	78.97	27.38	25.24	9.31	3.02	17.08	17.08	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.015【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考												
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
0.8m未満	伊)	水平打設 距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,713	3.94	3.26	-	-	78.91	27.49	25.35	9.35	3.03	17.15	17.15	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ノーマル)	88,956	4.14	2.92	0.73	-	76.05	30.41	22.71	8.38	2.72	19.81	15.37	4.44	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	77,530	3.92	3.35	-	-	78.45	28.27	26.06	9.61	3.12	17.63	17.63	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	86,699	4.01	3.00	-	-	80.22	25.27	23.31	8.59	2.79	15.77	15.77	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ノーマル)	95,942	4.18	2.71	0.67	-	77.45	28.20	21.06	7.77	2.52	18.37	14.25	4.12	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	84,516	3.99	3.08	-	-	79.84	25.93	23.91	8.82	2.86	16.17	16.17	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	76,301	5.23	4.64	-	-	76.85	28.72	26.48	9.77	3.17	17.92	17.92	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ノーマル)	85,506	5.26	4.14	0.76	-	74.13	31.64	23.63	8.71	2.83	20.61	15.99	4.62	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	74,080	5.20	4.78	-	-	76.35	29.58	27.28	10.06	3.26	18.45	18.45	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	打設高2m以下・水平打設 距離20m以下	無し	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	83,408	5.33	4.25	-	-	78.28	26.27	24.23	8.93	2.90	16.39	16.39	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ノーマル)	92,613	5.34	3.82	0.70	-	75.63	29.21	21.82	8.05	2.61	19.03	14.76	4.27	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	81,187	5.30	4.36	-	-	77.86	26.99	24.89	9.18	2.98	16.84	16.84	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					一般養生・特殊養生(練炭)	80,854	5.30	4.38	-	-	77.79	27.10	24.99	9.22	2.99	16.91	16.91	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ノーマル)	90,059	5.31	3.93	0.72	-	75.12	30.05	22.44	8.27	2.68	19.57	15.18	4.39	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	78,633	5.27	4.51	-	-	77.35	27.87	25.70	9.48	3.07	17.38	17.38	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					一般養生・特殊養生(練炭)	87,960	5.39	4.03	-	-	79.07	24.91	22.97	8.47	2.75	15.54	15.54	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ノーマル)	97,165	5.39	3.64	0.67	-	76.47	27.84	20.79	7.67	2.49	18.14	14.07	4.07	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	85,739	5.36	4.13	-	-	78.70	25.56	23.57	8.69	2.82	15.94	15.94	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考								
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S										
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
水平打設距離 30m以下	無し	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,559	5.00	4.44	-	-	76.60	28.64	26.39	9.73	3.16	18.40	17.86	0.48	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(セメント)	85,755	5.05	3.96	0.75	-	73.94	31.57	23.56	8.69	2.82	21.01	15.94	4.61	0.43	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無し	74,329	4.97	4.57	-	-	76.11	29.50	27.18	10.03	3.25	18.92	18.39	0.49	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					一般養生・特殊養生(練炭)	83,695	5.10	4.06	-	-	78.02	26.20	24.14	8.90	2.89	16.88	16.33	0.44	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(セメント)	92,891	5.15	3.66	0.70	-	75.41	29.14	21.75	8.02	2.60	19.44	14.72	4.25	0.39	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無し	81,465	5.07	4.17	-	-	77.61	26.91	24.80	9.15	2.97	17.32	16.78	0.45	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
	有り	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,131	5.07	4.19	-	-	77.54	27.01	24.91	9.19	2.98	17.39	16.85	0.45	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(セメント)	90,327	5.12	3.76	0.72	-	74.91	29.97	22.37	8.25	2.67	19.97	15.13	4.37	0.41	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無し	78,901	5.04	4.31	-	-	77.08	27.78	25.61	9.44	3.06	17.88	17.33	0.47	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		有り	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,267	5.15	3.85	-	-	78.80	24.83	22.89	8.44	2.74	16.05	15.49	0.42	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					特殊養生(セメント)	97,463	5.19	3.49	0.66	-	76.24	27.76	20.73	7.65	2.48	18.57	14.03	4.05	0.38	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無し	86,037	5.12	3.95	-	-	78.44	25.48	23.49	8.66	2.81	16.44	15.89	0.43	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
打設高17m以下 水平打設	無し	無し	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,809	3.72	3.31	-	-	76.41	29.34	25.27	9.81	3.51	19.87	19.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					特殊養生(セメント)	78,274	3.98	2.91	0.83	-	73.51	32.35	22.21	8.63	3.09	22.51	17.46	5.05	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					養生工無し	66,848	3.70	3.41	-	-	75.85	30.18	26.01	10.10	3.62	20.45	20.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					有り	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,768	3.81	3.01	-	-	78.15	26.64	22.95	8.91	3.19	18.04	18.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
								特殊養生(セメント)	85,233	4.03	2.67	0.76	-	75.29	29.72	20.40	7.92	2.83	20.68	16.04	4.64	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								養生工無し	73,808	3.79	3.09	-	-	77.69	27.34	23.56	9.15	3.27	18.52	18.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考											
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
1.5m以下 距離17m以下	有り	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	73,268	3.78	3.11	-	-	77.56	27.54	23.73	9.22	3.30	18.66	18.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾞﾋｰﾀ)	82,734	4.01	2.75	0.78	-	74.69	30.62	21.01	8.16	2.92	21.30	16.52	4.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	71,308	3.75	3.19	-	-	77.08	28.31	24.38	9.47	3.39	19.17	19.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,228	3.85	2.84	-	-	79.11	25.16	21.67	8.42	3.01	17.04	17.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾞﾋｰﾀ)		89,693	4.06	2.54	0.72	-	76.29	28.24	19.38	7.53	2.69	19.65	15.24	4.41	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		養生工無		78,267	3.83	2.91	-	-	78.70	25.79	22.21	8.63	3.09	17.47	17.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	打設高25m以下・水平打設 距離18m以下	無し	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	68,920	3.88	3.45	-	-	76.28	29.27	25.23	9.80	3.51	19.84	19.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾞﾋｰﾀ)	78,382	4.11	3.03	0.83	-	73.41	32.31	22.18	8.62	3.08	22.48	17.44	5.04	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	66,956	3.85	3.55	-	-	75.73	30.13	25.97	10.09	3.61	20.42	20.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,894	3.96	3.13	-	-	78.03	26.61	22.91	8.90	3.18	18.01	18.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾞﾋｰﾀ)		85,355	4.17	2.78	0.76	-	75.18	29.67	20.37	7.91	2.83	20.65	16.02	4.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無		73,929	3.95	3.22	-	-	77.56	27.30	23.52	9.13	3.27	18.49	18.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
有り	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	73,389	3.94	3.24	-	-	77.43	27.50	23.69	9.20	3.29	18.63	18.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾞﾋｰﾀ)	82,851	4.15	2.87	0.78	-	74.58	30.57	20.98	8.15	2.92	21.27	16.50	4.77	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			養生工無	71,425	3.91	3.33	-	-	76.95	28.26	24.34	9.46	3.38	19.14	19.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,362	4.02	2.96	-	-	78.97	25.12	21.63	8.40	3.01	17.01	17.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾞﾋｰﾀ)		89,824	4.21	2.65	0.72	-	76.17	28.18	19.36	7.52	2.69	19.62	15.22	4.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	養生工無		78,398	3.99	3.03	-	-	78.57	25.75	22.18	8.61	3.08	17.44	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比																			代表機材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高 炉)	打設高25m以下・水平打設 距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊 養生(練炭)	69,171	4.23	3.76	-	-	76.01	29.18	25.14	9.76	3.49	19.76	19.76	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀ)	78,624	4.41	3.31	0.82	-	73.17	32.20	22.11	8.59	3.07	22.42	17.39	5.03	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,1 00kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	67,198	4.19	3.87	-	-	75.47	30.04	25.87	10.05	3.60	20.34	20.34	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					一般養生・特殊 養生(練炭)	76,176	4.32	3.41	-	-	77.73	26.50	22.82	8.87	3.17	17.95	17.95	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀ)	85,629	4.49	3.04	0.76	-	74.93	29.56	20.30	7.89	2.82	20.58	15.96	4.62	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,1 00kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	74,203	4.29	3.50	-	-	77.29	27.21	23.43	9.10	3.26	18.42	18.42	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	有り	18-8-25(高 炉)	打設高25m以下・水平打設 距離20m以下	有り	一般養生・特殊 養生(練炭)	73,660	4.29	3.53	-	-	77.15	27.40	23.60	9.17	3.28	18.56	18.56	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀ)	83,113	4.46	3.13	0.78	-	74.33	30.45	20.92	8.12	2.91	21.21	16.45	4.76	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,1 00kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	71,687	4.26	3.63	-	-	76.67	28.16	24.25	9.42	3.37	19.07	19.07	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					一般養生・特殊 養生(練炭)	80,665	4.37	3.22	-	-	78.68	25.03	21.55	8.37	3.00	16.95	16.95	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀ)	90,118	4.51	2.88	0.72	-	75.93	28.11	19.29	7.49	2.68	19.56	15.17	4.39	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,1 00kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	78,692	4.35	3.30	-	-	78.28	25.66	22.09	8.58	3.07	17.37	17.37	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
無し	18-8-25(高 炉)	打設高28m以下・水平打設	無し	一般養生・特殊 養生(練炭)	70,232	5.67	5.04	-	-	74.87	28.74	24.76	9.62	3.44	19.46	19.46	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀ)	79,647	5.63	4.45	0.81	-	72.25	31.80	21.83	8.48	3.03	22.12	17.16	4.96	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,1 00kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	68,221	5.63	5.19	-	-	74.33	29.58	25.49	9.90	3.54	20.04	20.04	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				一般養生・特殊 養生(練炭)	77,370	5.80	4.58	-	-	76.53	26.09	22.47	8.73	3.12	17.67	17.67	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀ)	86,785	5.75	4.08	0.75	-	73.95	29.19	20.03	7.78	2.78	20.30	15.75	4.55	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,1 00kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	75,359	5.76	4.70	-	-	76.10	26.79	23.07	8.96	3.21	18.14	18.14	-	-	-	-	-	ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.015 【 小型擁壁 (B) 】
 < 積算単位：m³ >

擁壁平均高さ	条件区分				養生工の種類	標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無			K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
擁壁平均高さ 20m以下	水平打設距離 20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,806	5.76	4.74	-	-	75.97	26.98	23.24	9.03	3.23	18.27	18.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,221	5.72	4.21	0.77	-	73.36	30.06	20.64	8.02	2.87	20.92	16.23	4.69	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	72,796	5.72	4.87	-	-	75.50	27.73	23.88	9.28	3.32	18.78	18.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				一般養生・特殊養生(練炭)	81,945	5.86	4.32	-	-	77.46	24.64	21.22	8.24	2.95	16.68	16.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,360	5.82	3.88	0.71	-	74.89	27.72	19.03	7.39	2.64	19.29	14.96	4.33	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】35t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	79,934	5.84	4.43	-	-	77.06	25.26	21.75	8.45	3.02	17.10	17.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				一般養生・特殊養生(練炭)	70,489	5.42	4.82	-	-	74.61	28.65	24.67	9.58	3.43	19.97	19.39	0.52	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,895	5.43	4.26	0.81	-	72.02	31.71	21.76	8.45	3.02	22.55	17.11	4.95	0.46	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	68,469	5.39	4.97	-	-	74.06	29.48	25.39	9.86	3.53	20.55	19.97	0.54	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	一般養生・特殊養生(練炭)	77,660	5.55	4.38	-	-	76.26	26.00	22.39	8.70	3.11	18.19	17.60	0.47	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,066	5.52	3.90	0.74	-	73.73	29.11	19.97	7.76	2.77	20.75	15.70	4.54	0.42	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
	養生工無	75,640	5.51	4.49	-	-	75.82	26.69	22.99	8.93	3.19	18.67	18.07	0.49	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
	水平打設距離 30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,085	5.50	4.53	-	-	75.70	26.89	23.16	8.99	3.22	18.80	18.21	0.49	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,491	5.49	4.02	0.77	-	73.15	29.99	20.58	7.99	2.86	21.36	16.18	4.68	0.43	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	73,065	5.46	4.65	-	-	75.25	27.65	23.80	9.24	3.31	19.29	18.71	0.50	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				一般養生・特殊養生(練炭)	82,256	5.61	4.13	-	-	77.16	24.54	21.14	8.21	2.94	17.23	16.62	0.45	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,662	5.60	3.71	0.71	-	74.66	27.63	18.97	7.37	2.64	19.74	14.91	4.31	0.40	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	80,236	5.58	4.24	-	-	76.78	25.17	21.67	8.42	3.01	17.64	17.04	0.46	-	-	クローラクレーン【油 圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ型】50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.016【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考													
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R					Z				S								
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
なし	なし	なし	なし	一般養生	延長無し	39,811	2.09	1.69	-	-	63.90	26.10	17.11	6.20	1.43	34.01	33.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					90m未満	40,402	2.15	1.66	-	-	64.33	27.08	16.86	6.11	1.41	33.52	33.20	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					90m以上180m未満	41,581	2.27	1.61	-	-	65.16	28.98	16.38	5.93	1.37	32.57	32.26	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	42,824	2.39	1.57	-	-	65.98	30.84	15.91	5.76	1.33	31.63	31.32	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	なし	なし	なし	なし	特殊養生(練炭・シフト)	延長無し	41,312	1.95	1.63	-	-	65.28	29.71	16.49	5.97	1.38	32.77	32.47	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						90m未満	41,901	2.00	1.60	-	-	65.69	30.60	16.26	5.89	1.36	32.31	32.01	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						90m以上180m未満	43,078	2.12	1.56	-	-	66.46	32.33	15.82	5.73	1.32	31.42	31.14	0.24	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上280m以下	44,319	2.23	1.51	-	-	67.22	34.05	15.37	5.57	1.29	30.55	30.27	0.24	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	なし	なし	なし	なし	養生工無	延長無し	38,960	2.06	1.72	-	-	63.19	26.67	17.49	6.33	1.46	34.75	34.43	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						90m未満	39,549	2.13	1.70	-	-	63.63	27.65	17.23	6.24	1.44	34.24	33.92	0.27	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						90m以上180m未満	40,726	2.24	1.65	-	-	64.51	29.57	16.73	6.06	1.40	33.25	32.94	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上280m以下	41,967	2.36	1.60	-	-	65.38	31.48	16.23	5.88	1.36	32.26	31.96	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
なし	なし	なし	なし	一般養生	延長無し	42,961	2.16	1.56	-	-	66.29	24.20	15.86	5.74	1.33	31.55	31.22	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					90m未満	43,557	2.23	1.54	-	-	66.64	25.12	15.64	5.67	1.31	31.13	30.80	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					90m以上180m未満	44,745	2.36	1.50	-	-	67.34	26.93	15.23	5.51	1.27	30.30	29.98	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					180m以上280m以下	45,998	2.49	1.46	-	-	68.03	28.72	14.81	5.36	1.24	29.48	29.16	0.23	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	なし	なし	なし	なし	特殊養生(練炭)	延長無し	44,462	2.03	1.51	-	-	67.48	27.60	15.32	5.55	1.28	30.49	30.17	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						90m未満	45,056	2.10	1.49	-	-	67.82	28.46	15.12	5.48	1.26	30.08	29.77	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.016 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

擁壁平均高さ	コンクリート規格	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考																		
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S																				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																						
1m超2m未満	あり	なし	あり	炭・シコトセ	炭・シコトセ	炭・シコトセ	90m以上180m未満	46,242	2.22	1.45	-	-	68.46	30.12	14.73	5.34	1.23	29.32	29.01	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象										
							180m以上280m以下	47,492	2.34	1.41	-	-	69.13	31.79	14.34	5.20	1.20	28.53	28.24	0.22	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
							養生工無	延長無し	42,110	2.14	1.59	-	-	65.68	24.69	16.18	5.86	1.35	32.18	31.85	0.25	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
								90m未満	42,704	2.21	1.57	-	-	66.05	25.63	15.95	5.78	1.33	31.74	31.41	0.25	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
								90m以上180m未満	43,890	2.34	1.53	-	-	66.78	27.46	15.52	5.62	1.30	30.88	30.56	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
								180m以上280m以下	45,140	2.47	1.49	-	-	67.50	29.26	15.09	5.47	1.26	30.03	29.72	0.23	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
							なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	延長無し	42,195	2.15	1.59	-	-	65.73	24.62	16.15	5.85	1.35	32.12	31.79	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
														90m未満	42,789	2.22	1.57	-	-	66.10	25.57	15.92	5.77	1.33	31.68	31.35	0.25	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
														90m以上180m未満	43,975	2.34	1.53	-	-	66.84	27.40	15.49	5.61	1.30	30.82	30.50	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
														180m以上280m以下	45,226	2.46	1.48	-	-	67.57	29.22	15.06	5.46	1.26	29.97	29.66	0.23	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(練炭・シコトセ)	延長無し	43,696	2.02	1.54	-								-	66.97	28.08	15.59	5.65	1.30	31.01	30.70	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		90m未満	44,289	2.08	1.52	-								-	67.32	28.95	15.38	5.57	1.29	30.60	30.29	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		90m以上180m未満	45,472	2.20	1.48	-								-	68.00	30.63	14.98	5.43	1.25	29.80	29.50	0.23	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		180m以上280m以下	46,720	2.32	1.44	-								-	68.68	32.30	14.58	5.28	1.22	29.00	28.71	0.22	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
	養生工無	延長無し	41,344	2.12	1.62	-								-	65.11	25.14	16.48	5.97	1.38	32.77	32.44	0.25	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		90m未満	41,937	2.19	1.60	-								-	65.50	26.10	16.25	5.88	1.36	32.31	31.99	0.25	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		90m以上180m未満	43,120	2.32	1.56	-	-	66.26	27.94	15.80	5.72	1.32	31.42	31.11	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象												
		180m以上280m以下	44,368	2.44	1.51	-	-	67.02	29.78	15.36	5.56	1.28	30.54	30.23	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象												

No.016 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考												
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R					Z				S							
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	H17	有	有	一般養生	延長無し	45,345	2.22	1.48	-	-	67.86	22.92	15.02	5.44	1.26	29.92	29.58	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					90m未満	45,944	2.29	1.46	-	-	68.17	23.81	14.83	5.37	1.24	29.54	29.20	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	47,139	2.42	1.42	-	-	68.79	25.57	14.45	5.23	1.21	28.79	28.46	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,399	2.56	1.39	-	-	69.40	27.28	14.08	5.10	1.18	28.04	27.71	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・シフトヒヤ)	延長無し	46,846	2.09	1.43	-	-	68.96	26.21	14.54	5.27	1.22	28.95	28.63	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	47,443	2.15	1.41	-	-	69.26	27.04	14.36	5.20	1.20	28.59	28.27	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,636	2.29	1.38	-	-	69.81	28.63	14.01	5.07	1.17	27.90	27.58	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,894	2.42	1.35	-	-	70.40	30.26	13.65	4.95	1.14	27.18	26.88	0.21	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	44,494	2.20	1.51	-	-	67.30	23.34	15.31	5.55	1.28	30.50	30.15	0.24	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	45,091	2.27	1.49	-	-	67.65	24.28	15.11	5.47	1.26	30.08	29.75	0.23	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,284	2.40	1.45	-	-	68.29	26.04	14.72	5.33	1.23	29.31	28.98	0.23	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,542	2.53	1.41	-	-	68.94	27.79	14.33	5.19	1.20	28.53	28.21	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
有り	H17	有	有	一般養生	延長無し	35,727	2.47	1.88	-	-	59.60	21.82	11.83	5.86	3.44	37.93	37.55	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					90m未満	36,320	2.54	1.85	-	-	60.15	22.99	11.64	5.77	3.38	37.31	36.93	0.29	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,504	2.67	1.79	-	-	61.20	25.22	11.27	5.59	3.27	36.13	35.77	0.28	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,752	2.80	1.73	-	-	62.23	27.40	10.91	5.41	3.17	34.97	34.62	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・シフトヒヤ)	延長無し	37,400	2.29	1.80	-	-	61.49	25.88	11.31	5.60	3.28	36.22	35.87	0.28	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	37,992	2.35	1.77	-	-	61.99	26.94	11.13	5.51	3.23	35.66	35.31	0.28	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高伊 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.016 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考											
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25 (高炉)	無し	無し	無し	根・フェルト等	90m以上 180m未満	39,174	2.48	1.71	-	-	62.94	28.94	10.79	5.35	3.13	34.58	34.24	0.27	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	40,419	2.60	1.66	-	-	63.88	30.93	10.46	5.18	3.04	33.52	33.19	0.26	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					延長無し	31,621	3.34	2.13	0.38	0.35	51.19	20.35	13.37	5.23	1.80	45.47	42.42	2.15	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	32,211	3.39	2.09	0.37	0.34	51.96	21.68	13.13	5.13	1.77	44.65	41.65	2.11	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	33,390	3.50	2.01	0.36	0.33	53.44	24.23	12.66	4.95	1.71	43.06	40.17	2.03	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	34,633	3.59	1.94	0.34	0.32	54.89	26.72	12.21	4.77	1.65	41.52	38.73	1.96	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					延長無し	35,048	2.44	1.92	-	-	58.91	22.25	12.06	5.98	3.50	38.65	38.27	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	35,640	2.51	1.89	-	-	59.47	23.42	11.86	5.88	3.45	38.02	37.64	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	36,822	2.63	1.82	-	-	60.58	25.68	11.48	5.69	3.34	36.79	36.43	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	38,067	2.76	1.76	-	-	61.65	27.89	11.11	5.50	3.23	35.59	35.24	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					延長無し	36,949	2.52	1.82	-	-	60.79	21.12	11.44	5.67	3.32	36.69	36.30	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	37,544	2.59	1.79	-	-	61.29	22.24	11.26	5.58	3.27	36.12	35.73	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	38,732	2.72	1.73	-	-	62.28	24.42	10.92	5.41	3.17	35.00	34.63	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	39,985	2.87	1.68	-	-	63.22	26.55	10.57	5.24	3.07	33.91	33.55	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					延長無し	38,622	2.34	1.74	-	-	62.57	25.06	10.95	5.42	3.18	35.09	34.73	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	39,216	2.41	1.71	-	-	63.02	26.09	10.78	5.34	3.13	34.57	34.21	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	40,402	2.54	1.66	-	-	63.91	28.06	10.46	5.19	3.04	33.55	33.20	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	41,652	2.67	1.61	-	-	64.80	30.02	10.15	5.03	2.95	32.53	32.20	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.016【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考															
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
有り	一般養生	有り		一般養生	90m以上 180m未満	34,736	3.57	1.93	0.34	0.32	55.00	23.29	12.17	4.76	1.64	41.43	38.62	1.95	0.76	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	35,985	3.68	1.87	0.33	0.30	56.33	25.72	11.75	4.59	1.58	39.99	37.28	1.89	0.73	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					延長無し	36,389	2.50	1.85	-	-	60.25	21.41	11.62	5.76	3.38	37.25	36.86	0.29	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	36,983	2.57	1.82	-	-	60.78	22.58	11.43	5.67	3.32	36.65	36.27	0.28	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	38,169	2.70	1.76	-	-	61.79	24.77	11.08	5.49	3.22	35.51	35.14	0.28	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	39,420	2.83	1.70	-	-	62.78	26.93	10.73	5.31	3.12	34.39	34.03	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	一般養生	有り			一般養生	延長無し	38,289	2.56	1.75	-	-	62.01	20.38	11.04	5.47	3.21	35.43	35.03	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	38,886	2.65	1.73	-	-	62.46	21.46	10.87	5.39	3.16	34.89	34.50	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	40,080	2.79	1.68	-	-	63.36	23.59	10.55	5.23	3.06	33.85	33.47	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	41,337	2.93	1.62	-	-	64.25	25.69	10.23	5.07	2.97	32.82	32.45	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	39,962	2.39	1.68	-	-	63.67	24.22	10.58	5.24	3.07	33.94	33.57	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	40,559	2.47	1.66	-	-	64.09	25.21	10.42	5.17	3.03	33.44	33.07	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
特殊養生(結炭・ショット)	有り			特殊養生(結炭・ショット)	90m以上 180m未満	41,749	2.60	1.61	-	-	64.92	27.15	10.13	5.02	2.94	32.48	32.13	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	43,005	2.74	1.56	-	-	65.73	29.07	9.83	4.87	2.86	31.53	31.19	0.24	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					延長無し	34,184	3.45	1.97	0.35	0.32	54.43	18.82	12.37	4.83	1.67	42.12	39.24	1.99	0.77	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	34,780	3.51	1.93	0.34	0.32	55.09	20.09	12.16	4.75	1.64	41.40	38.57	1.95	0.76	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
仮囲い内ショット 一般養生	有り			仮囲い内ショット 一般養生	90m以上 180m未満	35,970	3.63	1.87	0.33	0.30	56.34	22.50	11.75	4.59	1.59	40.03	37.29	1.89	0.73	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	37,224	3.74	1.80	0.32	0.29	57.58	24.88	11.36	4.44	1.53	38.68	36.04	1.82	0.71	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高伊 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.016【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				養生工無	延長無し	37,610	2.55	1.79	-	-	61.38	20.71	11.24	5.57	3.27	36.07	35.67	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	38,207	2.62	1.76	-	-	61.88	21.86	11.07	5.48	3.21	35.50	35.11	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	39,397	2.75	1.70	-	-	62.82	23.99	10.73	5.32	3.12	34.43	34.05	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	40,653	2.90	1.65	-	-	63.73	26.11	10.40	5.15	3.02	33.37	33.00	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.017 【 もたれ式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	無し	無し	一般養生	延長無し	32,064	2.72	2.10	-	-	55.02	20.95	10.26	5.45	3.06	42.26	41.84	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	32,657	2.79	2.06	-	-	55.72	22.27	10.07	5.35	3.01	41.49	41.08	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	33,840	2.93	1.99	-	-	57.03	24.75	9.72	5.16	2.90	40.04	39.64	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	35,087	3.05	1.91	-	-	58.33	27.19	9.37	4.98	2.80	38.62	38.23	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生 (複設・シフト)	延長無し	33,842	2.50	1.99	-	-	57.47	25.41	9.72	5.16	2.90	40.03	39.64	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	34,433	2.56	1.95	-	-	58.09	26.58	9.55	5.07	2.85	39.35	38.96	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	35,614	2.70	1.89	-	-	59.26	28.80	9.23	4.90	2.76	38.04	37.67	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	36,858	2.82	1.82	-	-	60.43	30.99	8.92	4.74	2.66	36.75	36.39	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	29,033	3.65	2.32	0.41	0.38	46.77	18.78	11.33	4.89	1.97	49.58	46.25	2.34	0.91	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		90m未満	29,623	3.69	2.27	0.40	0.37	47.69	20.27	11.10	4.79	1.93	48.62	45.36	2.29	0.89	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		90m以上 180m未満	30,802	3.80	2.18	0.39	0.36	49.52	23.14	10.68	4.61	1.85	46.68	43.55	2.20	0.85	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		180m以上 280m以下	32,045	3.89	2.10	0.37	0.34	51.24	25.89	10.26	4.43	1.78	44.87	41.86	2.12	0.82	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	養生工無	延長無し	31,490	2.68	2.13	-	-	54.30	21.34	10.44	5.54	3.12	43.02	42.60	0.34	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		90m未満	32,081	2.75	2.09	-	-	55.03	22.68	10.25	5.44	3.06	42.22	41.81	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		90m以上 180m未満	33,262	2.89	2.02	-	-	56.38	25.17	9.89	5.25	2.95	40.73	40.33	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		180m以上 280m以下	34,506	3.02	1.95	-	-	57.72	27.64	9.53	5.06	2.85	39.26	38.87	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
無し	無し	無し	無し	無し	32,768	2.76	2.05	-	-	55.87	20.50	10.04	5.33	3.00	41.37	40.94	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.017 【 もたれ式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格											備考								
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類 圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z					S				K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
有り	無し		特殊養生 (練炭・ゼンマイ)	90m以上 180m未満	34,475	2.97	1.95	-	-	57.71	24.30	9.54	5.06	2.85	39.32	38.91	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	35,725	3.11	1.88	-	-	58.95	26.70	9.20	4.89	2.75	37.94	37.55	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	90m未満	34,474	2.54	1.95	-	-	58.15	24.95	9.54	5.06	2.85	39.31	38.91	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	35,066	2.61	1.92	-	-	58.75	26.09	9.38	4.98	2.80	38.64	38.25	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	180m以上 280m以下	36,250	2.74	1.85	-	-	59.88	28.30	9.07	4.82	2.71	37.38	37.01	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	37,497	2.87	1.79	-	-	61.00	30.47	8.77	4.66	2.62	36.13	35.77	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	90m未満	29,646	3.68	2.27	0.40	0.37	47.72	18.39	11.09	4.79	1.92	48.60	45.32	2.29	0.89	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	30,238	3.74	2.22	0.40	0.36	48.68	19.91	10.88	4.70	1.89	47.58	44.36	2.25	0.87	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	90m以上 180m未満	180m以上 280m以下		31,420	3.85	2.14	0.38	0.35	50.37	22.68	10.47	4.52	1.82	45.78	42.69	2.16	0.84	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		180m以上 280m以下		32,666	3.96	2.06	0.37	0.34	52.01	25.38	10.07	4.35	1.75	44.03	41.06	2.08	0.80	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6M J/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	有り	無し		延長無し	90m未満	32,122	2.72	2.09	-	-	55.09	20.90	10.24	5.44	3.06	42.19	41.76	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	32,714	2.79	2.05	-	-	55.80	22.25	10.05	5.34	3.00	41.41	41.00	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	180m以上 280m以下	33,898	2.93	1.98	-	-	57.10	24.72	9.70	5.15	2.90	39.97	39.57	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	35,145	3.06	1.91	-	-	58.38	27.15	9.36	4.97	2.79	38.56	38.17	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生	延長無し	90m未満	33,399	2.80	2.01	-	-	56.60	20.10	9.85	5.23	2.94	40.60	40.16	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	33,995	2.88	1.98	-	-	57.23	21.38	9.67	5.14	2.89	39.89	39.46	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
90m以上 180m未満			180m以上 280m以下	35,183	3.02	1.91	-	-	58.44	23.81	9.35	4.96	2.79	38.54	38.13	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.017 【 もたれ式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格											備考						
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				180m以上 280m以下	36,436	3.15	1.84	-	-	59.63	26.19	9.02	4.79	2.70	37.22	36.82	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				延長無し	35,177	2.58	1.91	-	-	58.89	24.46	9.35	4.96	2.79	38.53	38.13	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生 (減炭・ゾレ トーチ)	90m未満	35,771	2.65	1.88	-	-	59.46	25.60	9.19	4.88	2.75	37.89	37.50	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満	36,957	2.79	1.82	-	-	60.53	27.76	8.90	4.72	2.66	36.68	36.30	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	38,208	2.93	1.76	-	-	61.59	29.89	8.61	4.57	2.57	35.48	35.11	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り		延長無し	30,330	3.73	2.22	0.39	0.36	48.81	18.04	10.84	4.68	1.88	47.46	44.23	2.24	0.87	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	30,924	3.79	2.17	0.39	0.36	49.67	19.50	10.63	4.59	1.84	46.54	43.38	2.20	0.85	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	32,110	3.90	2.09	0.37	0.34	51.28	22.21	10.24	4.42	1.78	44.82	41.78	2.11	0.82	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	33,360	4.01	2.01	0.36	0.33	52.85	24.86	9.86	4.26	1.71	43.14	40.21	2.03	0.79	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				延長無し	32,825	2.77	2.05	-	-	55.93	20.46	10.02	5.32	2.99	41.30	40.87	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	33,419	2.84	2.01	-	-	56.59	21.75	9.84	5.22	2.94	40.57	40.14	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	90m以上 180m未満	34,605	2.98	1.94	-	-	57.86	24.22	9.50	5.04	2.84	39.16	38.76	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	35,856	3.11	1.87	-	-	59.09	26.62	9.17	4.87	2.74	37.80	37.41	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				一般養生	延長無し	44,020	2.08	1.53	-	-	52.05	18.04	10.14	4.81	3.35	38.32	30.58	7.42	0.24	-	7.55	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	90m未満	44,614	2.13	1.50	-	-	52.60	19.04	10.00	4.75	3.30	37.82	30.17	7.33	0.24	-	7.45	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	90m以上 180m未満	45,801	2.27	1.47	-	-	53.64	20.95	9.74	4.62	3.22	36.84	29.39	7.14	0.23	-	7.25	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	180m以上 280m以下	47,052	2.39	1.43	-	-	54.69	22.88	9.48	4.50	3.13	35.86	28.61	6.95	0.22	-	7.06	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	延長無し	44,756	1.98	1.50	-	-	52.92	20.33	9.97	4.73	3.29	37.68	30.08	7.30	0.23	-	7.42	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	90m未満	45,349	2.04	1.48	-	-	53.44	21.27	9.84	4.67	3.25	37.19	29.68	7.21	0.23	-	7.33	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	90m以上 180m未満	46,533	2.16	1.44	-	-	54.45	23.10	9.59	4.55	3.17	36.25	28.93	7.02	0.23	-	7.14	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	180m以上 280m以下	47,782	2.28	1.40	-	-	55.47	24.95	9.34	4.43	3.08	35.30	28.17	6.84	0.22	-	6.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットホ養生	延長無し	39,272	2.73	1.71	0.35	0.27	43.81	17.45	11.36	4.50	1.45	45.00	34.37	8.32	1.61	0.64	8.46	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットホ養生	90m未満	39,862	2.78	1.68	0.34	0.27	44.63	18.65	11.20	4.44	1.43	44.25	33.77	8.20	1.59	0.63	8.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットホ養生	90m以上 180m未満	41,041	2.89	1.64	0.33	0.26	46.04	20.81	10.87	4.31	1.39	42.97	32.80	7.96	1.54	0.61	8.10	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットホ養生	180m以上 280m以下	42,284	2.98	1.59	0.32	0.25	47.44	22.96	10.55	4.18	1.35	41.72	31.84	7.73	1.50	0.60	7.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	45,393	2.13	1.48	-	-	53.36	17.47	9.83	4.67	3.25	37.19	29.66	7.20	0.23	-	7.32	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	90m未満	45,990	2.19	1.46	-	-	53.88	18.47	9.70	4.61	3.20	36.71	29.27	7.11	0.23	-	7.22	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	90m以上 180m未満	47,181	2.32	1.42	-	-	54.87	20.35	9.46	4.49	3.12	35.77	28.53	6.93	0.22	-	7.04	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	180m以上 280m以下	48,437	2.46	1.39	-	-	55.83	22.22	9.21	4.37	3.04	34.85	27.79	6.75	0.22	-	6.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	延長無し	46,129	2.04	1.46	-	-	54.18	19.72	9.67	4.59	3.19	36.58	29.18	7.08	0.23	-	7.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	特殊養生 (練炭・シェットヒータ)	90m未満	46,724	2.10	1.44	-	-	54.68	20.65	9.55	4.53	3.15	36.11	28.81	6.99	0.22	-	7.11	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			90m以上180m未満	47,914	2.22	1.40	-	-	55.63	22.44	9.31	4.42	3.08	35.22	28.10	6.82	0.22	-	6.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			180m以上280m以下	49,167	2.35	1.37	-	-	56.57	24.22	9.08	4.31	3.00	34.32	27.38	6.65	0.21	-	6.76	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			延長無し	40,641	2.78	1.65	0.33	0.26	45.62	16.95	10.98	4.35	1.40	43.42	33.12	8.04	1.56	0.62	8.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
			90m未満	41,234	2.85	1.63	0.33	0.26	46.28	18.02	10.82	4.29	1.38	42.81	32.65	7.93	1.54	0.61	8.06	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
			90m以上180m未満	42,419	2.95	1.58	0.32	0.25	47.62	20.15	10.52	4.17	1.34	41.60	31.74	7.70	1.49	0.59	7.83	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
	180m以上280m以下	43,668	3.06	1.54	0.31	0.24	48.91	22.23	10.22	4.05	1.30	40.42	30.83	7.48	1.45	0.58	7.61	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
	無し	一般養生	延長無し	45,270	2.12	1.48	-	-	53.25	17.52	9.86	4.68	3.26	37.29	29.74	7.22	0.23	-	7.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			90m未満	45,866	2.18	1.46	-	-	53.78	18.53	9.73	4.62	3.21	36.80	29.35	7.12	0.23	-	7.24	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			90m以上180m未満	47,058	2.32	1.43	-	-	54.76	20.41	9.48	4.50	3.13	35.86	28.61	6.94	0.22	-	7.06	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			180m以上280m以下	48,313	2.45	1.39	-	-	55.74	22.27	9.24	4.38	3.05	34.93	27.86	6.76	0.22	-	6.88	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
		特殊養生 (練炭・シェットヒータ)	延長無し	46,006	2.03	1.46	-	-	54.07	19.76	9.70	4.60	3.20	36.68	29.26	7.10	0.23	-	7.22	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
90m未満			46,601	2.09	1.44	-	-	54.57	20.70	9.58	4.54	3.16	36.21	28.89	7.01	0.22	-	7.13	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
仮囲い内 シェットヒータ	90m以上180m未満	47,790	2.21	1.40	-	-	55.53	22.51	9.34	4.43	3.08	35.31	28.17	6.84	0.22	-	6.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	180m以上280m以下	49,043	2.34	1.37	-	-	56.49	24.31	9.10	4.32	3.00	34.40	27.45	6.66	0.21	-	6.77	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	延長無し	40,523	2.79	1.66	0.34	0.26	45.46	16.98	11.01	4.36	1.41	43.55	33.22	8.07	1.56	0.62	8.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
	90m未満	41,116	2.84	1.63	0.33	0.26	46.16	18.09	10.85	4.30	1.39	42.92	32.74	7.95	1.54	0.61	8.08	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分		機材構成比																代表機材規格												備考					
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
有り				生	90m以上180m未満	42,301	2.95	1.59	0.32	0.25	47.46	20.18	10.55	4.18	1.35	41.73	31.82	7.73	1.50	0.60	7.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	43,549	3.05	1.54	0.31	0.24	48.81	22.31	10.25	4.06	1.31	40.51	30.91	7.50	1.45	0.58	7.63	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					延長無し	46,643	2.17	1.44	-	-	54.51	17.03	9.57	4.54	3.16	36.20	28.86	7.01	0.22	-	7.12	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,242	2.24	1.42	-	-	54.98	17.97	9.45	4.48	3.12	35.75	28.50	6.92	0.22	-	7.03	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,438	2.38	1.39	-	-	55.89	19.81	9.21	4.37	3.04	34.87	27.79	6.75	0.22	-	6.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,698	2.51	1.35	-	-	56.82	21.65	8.98	4.26	2.96	33.98	27.09	6.58	0.21	-	6.69	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	47,379	2.08	1.42	-	-	55.28	19.20	9.42	4.47	3.11	35.63	28.41	6.90	0.22	-	7.01	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,977	2.15	1.40	-	-	55.73	20.10	9.30	4.41	3.07	35.19	28.06	6.81	0.22	-	6.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,170	2.27	1.36	-	-	56.63	21.85	9.08	4.31	3.00	34.34	27.38	6.65	0.21	-	6.76	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,428	2.41	1.33	-	-	57.53	23.63	8.85	4.20	2.92	33.47	26.69	6.48	0.21	-	6.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	41,892	2.83	1.60	0.32	0.25	47.10	16.46	10.65	4.22	1.36	42.14	32.13	7.80	1.51	0.60	7.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	42,488	2.90	1.58	0.32	0.25	47.73	17.52	10.50	4.16	1.34	41.55	31.68	7.69	1.49	0.59	7.82	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
90m以上180m未満	43,678	3.02	1.54	0.31	0.24	48.94	19.55	10.22	4.05	1.30	40.43	30.82	7.48	1.45	0.58	7.61	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
180m以上280m以下	44,933	3.13	1.49	0.30	0.24	50.19	21.62	9.93	3.94	1.27	39.29	29.96	7.27	1.41	0.56	7.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
有り				仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	46,514	1.96	1.44	-	-	49.26	17.08	9.59	4.55	3.17	38.78	28.94	9.53	0.23	-	10.00	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,108	2.02	1.42	-	-	49.81	18.02	9.47	4.50	3.13	38.29	28.58	9.41	0.22	-	9.88	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,295	2.15	1.39	-	-	50.87	19.86	9.24	4.39	3.05	37.35	27.87	9.18	0.22	-	9.63	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	49,546	2.26	1.35	-	-	51.96	21.75	9.01	4.27	2.97	36.39	27.17	8.94	0.21	-	9.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	47,250	1.87	1.42	-	-	50.12	19.25	9.44	4.48	3.12	38.16	28.49	9.38	0.22	-	9.85	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	47,843	1.93	1.40	-	-	50.66	20.16	9.33	4.43	3.08	37.69	28.14	9.26	0.22	-	9.72	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	49,027	2.05	1.37	-	-	51.68	21.92	9.10	4.32	3.01	36.78	27.46	9.04	0.21	-	9.49	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	50,276	2.16	1.33	-	-	52.73	23.72	8.88	4.21	2.93	35.86	26.78	8.81	0.21	-	9.25	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	41,765	2.57	1.61	0.33	0.26	41.20	16.41	10.69	4.23	1.36	45.09	32.30	10.61	1.52	0.60	11.14	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し	仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	42,356	2.62	1.59	0.32	0.25	41.94	17.48	10.54	4.18	1.35	44.45	31.86	10.46	1.49	0.59	10.99	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し	仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	43,535	2.71	1.54	0.31	0.24	43.42	19.64	10.25	4.06	1.31	43.18	30.92	10.18	1.45	0.58	10.69	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し	仮囲い内 ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	44,778	2.82	1.50	0.30	0.24	44.81	21.69	9.97	3.95	1.27	41.98	30.06	9.90	1.41	0.56	10.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し	一般養生	延長無し	47,887	2.01	1.40	-	-	50.60	16.59	9.32	4.42	3.08	37.67	28.11	9.25	0.22	-	9.72	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	90m未満	48,484	2.08	1.38	-	-	51.10	17.52	9.20	4.37	3.04	37.22	27.77	9.14	0.22	-	9.60	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	90m以上 180m未満	49,675	2.20	1.35	-	-	52.11	19.33	8.98	4.26	2.97	36.32	27.10	8.92	0.21	-	9.37	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	180m以上 280m以下	50,931	2.34	1.32	-	-	53.10	21.12	8.76	4.16	2.89	35.43	26.43	8.70	0.21	-	9.13	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,623	1.93	1.38	-	-	51.40	18.70	9.18	4.36	3.03	37.10	27.69	9.11	0.22	-	9.57	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	49,218	1.99	1.36	-	-	51.92	19.61	9.07	4.30	2.99	36.64	27.35	9.00	0.21	-	9.45	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	50,408	2.11	1.33	-	-	52.87	21.34	8.85	4.20	2.92	35.79	26.71	8.79	0.21	-	9.23	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	51,661	2.24	1.30	-	-	53.83	23.05	8.64	4.10	2.85	34.92	26.06	8.58	0.20	-	9.01	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD34.5 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考	
	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
0.06t/m ³ 以上0.08t/m ³ 未満	仮囲い内ジェットヒータ養生	なし	なし	なし	延長無し	43,135	2.64	1.56	0.32	0.25	42.91	15.89	10.35	4.10	1.32	43.66	31.26	10.27	1.47	0.58	10.79	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,728	2.68	1.54	0.31	0.24	43.64	17.00	10.21	4.04	1.30	43.04	30.79	10.14	1.45	0.58	10.64	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,913	2.79	1.49	0.30	0.24	44.97	19.02	9.94	3.94	1.27	41.88	29.97	9.87	1.41	0.56	10.36	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,162	2.89	1.45	0.29	0.23	46.28	21.05	9.67	3.83	1.23	40.75	29.16	9.60	1.37	0.55	10.08	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
	一般養生	なし	なし	延長無し	47,764	2.01	1.41	-	-	50.48	16.64	9.34	4.43	3.09	37.77	28.18	9.28	0.22	-	9.74	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	48,360	2.08	1.39	-	-	50.99	17.55	9.23	4.38	3.05	37.31	27.84	9.16	0.22	-	9.62	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	49,552	2.20	1.35	-	-	52.00	19.38	9.01	4.27	2.97	36.41	27.17	8.94	0.21	-	9.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	50,807	2.33	1.32	-	-	52.99	21.17	8.78	4.17	2.90	35.52	26.50	8.72	0.21	-	9.16	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	なし	なし	延長無し	48,500	1.92	1.38	-	-	51.29	18.75	9.20	4.37	3.04	37.20	27.76	9.14	0.22	-	9.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	49,095	1.99	1.37	-	-	51.79	19.64	9.09	4.31	3.00	36.74	27.42	9.03	0.21	-	9.48	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	50,284	2.10	1.33	-	-	52.78	21.41	8.87	4.21	2.93	35.87	26.77	8.81	0.21	-	9.25	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	51,537	2.23	1.30	-	-	53.74	23.12	8.66	4.11	2.86	35.00	26.12	8.60	0.20	-	9.03	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
	仮囲い内ジェットヒータ養生	なし	なし	延長無し	43,017	2.63	1.56	0.32	0.25	42.75	15.93	10.37	4.11	1.32	43.80	31.37	10.30	1.47	0.59	10.82	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	43,610	2.67	1.54	0.31	0.24	43.53	17.06	10.23	4.06	1.31	43.13	30.87	10.16	1.45	0.58	10.67	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	44,794	2.79	1.50	0.30	0.24	44.84	19.08	9.96	3.95	1.27	41.98	30.05	9.89	1.41	0.56	10.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	46,043	2.89	1.46	0.29	0.23	46.14	21.08	9.69	3.84	1.24	40.86	29.24	9.63	1.37	0.55	10.11	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
有り	なし	なし	延長無し	49,137	2.06	1.37	-	-	51.73	16.15	9.08	4.31	3.00	36.74	27.40	9.02	0.21	-	9.47	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				有り	一般養生	90m未満	49,736	2.13	1.35	-	-	52.23	17.08	8.97	4.26	2.96	36.29	27.07	8.91	0.21	-	9.35	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	一般養生	90m以上180m未満	50,932	2.26	1.32	-	-	53.17	18.85	8.76	4.16	2.89	35.44	26.43	8.70	0.21	-	9.13	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	一般養生	180m以上280m以下	52,192	2.39	1.29	-	-	54.12	20.63	8.55	4.06	2.82	34.58	25.79	8.49	0.20	-	8.91	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	特殊養生(練灰・ジェット)	延長無し	49,873	1.98	1.35	-	-	52.50	18.22	8.95	4.25	2.95	36.19	26.99	8.89	0.21	-	9.33	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	特殊養生(練灰・ジェット)	90m未満	50,471	2.04	1.33	-	-	52.99	19.12	8.84	4.20	2.92	35.75	26.67	8.78	0.21	-	9.22	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	特殊養生(練灰・ジェット)	90m以上180m未満	51,664	2.17	1.30	-	-	53.89	20.80	8.64	4.10	2.85	34.93	26.06	8.58	0.20	-	9.01	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	特殊養生(練灰・ジェット)	180m以上280m以下	52,922	2.30	1.27	-	-	54.81	22.51	8.43	4.00	2.78	34.10	25.44	8.37	0.20	-	8.79	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	44,386	2.68	1.51	0.31	0.24	44.44	15.53	10.05	3.98	1.28	42.40	30.33	9.98	1.43	0.57	10.48	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	44,982	2.74	1.49	0.30	0.24	45.08	16.54	9.92	3.93	1.27	41.84	29.93	9.85	1.41	0.56	10.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	46,172	2.85	1.45	0.29	0.23	46.31	18.51	9.67	3.83	1.23	40.76	29.16	9.60	1.37	0.54	10.08	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	47,427	2.97	1.42	0.29	0.22	47.55	20.48	9.41	3.73	1.20	39.67	28.38	9.34	1.33	0.53	9.81	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				無し	一般養生	延長無し	49,111	1.86	1.37	-	-	46.67	16.18	9.09	4.31	3.00	39.29	27.41	11.60	0.21	-	12.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				無し	一般養生	90m未満	49,705	1.92	1.35	-	-	47.22	17.10	8.98	4.26	2.96	38.82	27.08	11.46	0.21	-	12.04	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				無し	一般養生	90m以上180m未満	50,892	2.04	1.32	-	-	48.27	18.84	8.77	4.16	2.90	37.93	26.45	11.20	0.21	-	11.76	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				無し	一般養生	180m以上280m以下	52,143	2.16	1.29	-	-	49.35	20.64	8.56	4.06	2.83	37.02	25.82	10.93	0.20	-	11.47	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				無し	特殊養生(練灰・ジェット)	延長無し	49,847	1.78	1.35	-	-	47.51	18.24	8.95	4.25	2.96	38.71	27.01	11.43	0.21	-	12.00	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				無し	特殊養生(練灰・ジェット)	90m未満	50,440	1.83	1.33	-	-	48.05	19.13	8.85	4.20	2.92	38.26	26.69	11.30	0.21	-	11.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比															代表機材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-8-25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満				180m以上280m以下	48,759	2.75	1.38	0.28	0.22	43.79	19.90	9.15	3.63	1.17	41.19	27.61	11.69	1.30	0.52	12.27	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
						延長無し	50,361	1.90	1.33	-	-	47.87	15.76	8.86	4.21	2.93	38.35	26.73	11.32	0.21	-	11.88	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						90m未満	50,957	1.97	1.32	-	-	48.39	16.65	8.76	4.16	2.89	37.90	26.42	11.18	0.21	-	11.74	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						90m以上180m未満	52,148	2.09	1.29	-	-	49.42	18.42	8.56	4.06	2.83	37.02	25.81	10.93	0.20	-	11.47	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						180m以上280m以下	53,404	2.22	1.26	-	-	50.42	20.14	8.36	3.97	2.76	36.16	25.21	10.67	0.20	-	11.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						延長無し	51,097	1.82	1.31	-	-	48.69	17.82	8.73	4.14	2.88	37.78	26.35	11.15	0.20	-	11.71	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						90m未満	51,692	1.89	1.30	-	-	49.20	18.67	8.63	4.10	2.85	37.34	26.04	11.02	0.20	-	11.57	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						90m以上180m未満	52,881	2.00	1.27	-	-	50.18	20.33	8.44	4.00	2.79	36.51	25.46	10.78	0.20	-	11.31	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						180m以上280m以下	54,134	2.12	1.24	-	-	51.17	22.03	8.24	3.91	2.72	35.66	24.87	10.53	0.19	-	11.05	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						延長無し	45,614	2.47	1.47	0.30	0.23	40.32	15.02	9.78	3.88	1.25	44.09	29.59	12.49	1.39	0.55	13.12	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
	90m未満	46,207	2.52	1.45	0.29	0.23	41.00	16.03	9.66	3.83	1.23	43.53	29.22	12.33	1.37	0.54	12.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	90m以上180m未満	47,391	2.63	1.42	0.29	0.22	42.30	17.95	9.42	3.73	1.20	42.45	28.50	12.02	1.33	0.53	12.62	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	180m以上280m以下	48,640	2.74	1.38	0.28	0.22	43.67	19.95	9.17	3.64	1.17	41.29	27.68	11.72	1.30	0.52	12.30	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	延長無し	51,734	1.96	1.30	-	-	49.15	15.36	8.63	4.09	2.85	37.33	26.02	11.01	0.20	-	11.56	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	90m未満	52,333	2.02	1.28	-	-	49.64	16.23	8.53	4.05	2.82	36.91	25.72	10.89	0.20	-	11.43	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	90m以上180m未満	53,529	2.14	1.25	-	-	50.58	17.93	8.34	3.96	2.75	36.10	25.15	10.65	0.20	-	11.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	180m以上280m以下	54,789	2.27	1.22	-	-	51.56	19.66	8.14	3.86	2.69	35.25	24.57	10.40	0.19	-	10.92	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象						
	有り					延長無し	51,734	1.96	1.30	-	-	49.15	15.36	8.63	4.09	2.85	37.33	26.02	11.01	0.20	-	11.56	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
							90m未満	52,333	2.02	1.28	-	-	49.64	16.23	8.53	4.05	2.82	36.91	25.72	10.89	0.20	-	11.43	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
							90m以上180m未満	53,529	2.14	1.25	-	-	50.58	17.93	8.34	3.96	2.75	36.10	25.15	10.65	0.20	-	11.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
180m以上280m以下							54,789	2.27	1.22	-	-	51.56	19.66	8.14	3.86	2.69	35.25	24.57	10.40	0.19	-	10.92	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,470	1.88	1.28	-	-	49.91	17.33	8.50	4.04	2.81	36.81	25.66	10.86	0.20	-	11.40	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,067	1.94	1.26	-	-	50.39	18.18	8.41	3.99	2.78	36.40	25.37	10.74	0.20	-	11.27	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	54,261	2.07	1.24	-	-	51.31	19.81	8.22	3.90	2.72	35.59	24.81	10.50	0.19	-	11.03	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	55,519	2.19	1.21	-	-	52.24	21.45	8.04	3.81	2.65	34.79	24.25	10.26	0.19	-	10.78	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	46,983	2.54	1.43	0.29	0.23	41.89	14.58	9.50	3.76	1.21	42.84	28.73	12.13	1.35	0.54	12.73	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	47,579	2.59	1.41	0.29	0.22	42.62	15.63	9.38	3.72	1.20	42.22	28.29	11.98	1.33	0.53	12.57	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	48,769	2.71	1.38	0.28	0.22	43.83	17.51	9.15	3.63	1.17	41.19	27.60	11.68	1.30	0.52	12.27	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	50,023	2.81	1.34	0.27	0.21	45.09	19.43	8.92	3.53	1.14	40.14	26.91	11.39	1.26	0.50	11.96	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			無し	一般養生	延長無し	51,821	1.75	1.29	-	-	44.23	15.33	8.61	4.09	2.84	39.91	25.98	13.66	0.20	-	14.11	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	90m未満	52,415	1.82	1.28	-	-	44.78	16.22	8.51	4.04	2.81	39.45	25.68	13.50	0.20	-	13.95	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	90m以上 180m未満	53,602	1.93	1.25	-	-	45.85	17.92	8.32	3.95	2.75	38.58	25.11	13.21	0.19	-	13.64	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	180m以上 280m以下	54,853	2.04	1.22	-	-	46.93	19.63	8.13	3.86	2.69	37.70	24.54	12.90	0.19	-	13.33	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,557	1.69	1.28	-	-	45.06	17.31	8.49	4.03	2.80	39.34	25.61	13.47	0.20	-	13.91	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,150	1.74	1.26	-	-	45.59	18.15	8.40	3.98	2.77	38.91	25.33	13.32	0.20	-	13.76	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	54,334	1.84	1.23	-	-	46.65	19.81	8.21	3.90	2.71	38.05	24.77	13.03	0.19	-	13.46	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	55,583	1.96	1.21	-	-	47.67	21.43	8.03	3.81	2.65	37.21	24.22	12.74	0.19	-	13.16	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	47,073	2.28	1.43	0.29	0.23	36.56	14.56	9.48	3.76	1.21	45.63	28.67	15.04	1.34	0.53	15.53	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	47,663	2.32	1.41	0.28	0.22	37.26	15.54	9.36	3.71	1.20	45.08	28.32	14.85	1.33	0.53	15.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			90m以上180m未満	48,842	2.42	1.37	0.28	0.22	38.62	17.42	9.14	3.62	1.17	43.99	27.64	14.49	1.30	0.51	14.97	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			180m以上280m以下	50,085	2.51	1.34	0.27	0.21	39.99	19.31	8.91	3.53	1.14	42.90	26.96	14.13	1.26	0.50	14.60	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			延長無し	53,194	1.81	1.26	-	-	45.54	14.93	8.39	3.98	2.77	38.90	25.31	13.31	0.20	-	13.75	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
		一般養生	90m未満	53,791	1.88	1.25	-	-	46.07	15.78	8.30	3.94	2.74	38.46	25.03	13.16	0.19	-	13.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			90m以上180m未満	54,982	1.99	1.22	-	-	47.09	17.46	8.12	3.85	2.68	37.62	24.48	12.87	0.19	-	13.30	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			180m以上280m以下	56,238	2.11	1.19	-	-	48.09	19.14	7.93	3.77	2.62	36.80	23.94	12.59	0.19	-	13.00	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			延長無し	53,930	1.73	1.24	-	-	46.36	16.87	8.27	3.93	2.73	38.35	24.96	13.13	0.19	-	13.56	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
		特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,525	1.80	1.23	-	-	46.86	17.72	8.18	3.88	2.70	37.93	24.69	12.98	0.19	-	13.41	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			90m以上180m未満	55,715	1.91	1.20	-	-	47.85	19.32	8.01	3.80	2.64	37.12	24.16	12.70	0.19	-	13.12	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			180m以上280m以下	56,968	2.03	1.18	-	-	48.82	20.91	7.83	3.72	2.59	36.31	23.63	12.43	0.18	-	12.84	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
			延長無し	48,442	2.34	1.39	0.28	0.22	38.19	14.14	9.21	3.65	1.18	44.37	27.86	14.61	1.31	0.52	15.10	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	49,035	2.40	1.37	0.28	0.22	38.86	15.10	9.10	3.61	1.16	43.83	27.52	14.44	1.29	0.51	14.91	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
		90m以上180m未満	50,220	2.50	1.34	0.27	0.21	40.13	16.94	8.89	3.52	1.13	42.81	26.89	14.10	1.26	0.50	14.56	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
		180m以上280m以下	51,469	2.60	1.30	0.26	0.21	41.43	18.79	8.67	3.44	1.11	41.76	26.23	13.75	1.23	0.49	14.21	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
		延長無し	53,071	1.80	1.26	-	-	45.44	14.98	8.41	3.99	2.78	38.98	25.36	13.34	0.20	-	13.78	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
	一般養生	90m未満	53,667	1.87	1.25	-	-	45.96	15.83	8.31	3.95	2.75	38.54	25.08	13.19	0.19	-	13.63	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
					180m以上 280m以下	58,229	2.08	1.15	-	-	49.82	20.46	7.66	3.64	2.53	35.54	23.12	12.16	0.18	-	12.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	49,693	2.38	1.35	0.27	0.21	39.62	13.79	8.98	3.56	1.15	43.28	27.18	14.24	1.27	0.51	14.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m未満	50,289	2.44	1.33	0.27	0.21	40.24	14.72	8.87	3.52	1.13	42.78	26.86	14.08	1.26	0.50	14.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	51,479	2.56	1.30	0.26	0.21	41.46	16.53	8.67	3.43	1.11	41.78	26.23	13.75	1.23	0.49	14.20	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	52,734	2.67	1.27	0.26	0.20	42.75	18.42	8.46	3.35	1.08	40.71	25.53	13.42	1.20	0.48	13.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					延長無し	54,438	1.67	1.23	-	-	42.09	14.58	8.20	3.89	2.71	40.36	24.73	15.37	0.19	-	15.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m未満	55,033	1.73	1.22	-	-	42.65	15.44	8.11	3.85	2.68	39.92	24.46	15.20	0.19	-	15.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	56,220	1.84	1.19	-	-	43.72	17.09	7.94	3.77	2.62	39.07	23.94	14.88	0.19	-	15.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	57,471	1.96	1.17	-	-	44.78	18.75	7.76	3.68	2.56	38.22	23.42	14.56	0.18	-	15.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					延長無し	55,174	1.61	1.22	-	-	42.92	16.48	8.09	3.84	2.67	39.81	24.40	15.16	0.19	-	15.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m未満	55,767	1.65	1.20	-	-	43.46	17.30	8.00	3.80	2.64	39.39	24.14	15.00	0.19	-	15.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	56,952	1.77	1.18	-	-	44.49	18.88	7.83	3.72	2.59	38.57	23.64	14.69	0.18	-	15.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	58,200	1.87	1.15	-	-	45.55	20.48	7.67	3.64	2.53	37.73	23.13	14.37	0.18	-	14.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					延長無し	49,690	2.14	1.35	0.27	0.21	34.63	13.79	8.98	3.56	1.15	45.84	27.17	16.84	1.27	0.51	17.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m未満	50,281	2.19	1.33	0.27	0.21	35.32	14.73	8.88	3.52	1.13	45.30	26.85	16.64	1.26	0.50	17.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	51,460	2.29	1.30	0.26	0.21	36.65	16.53	8.67	3.44	1.11	44.27	26.25	16.26	1.23	0.49	16.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	52,703	2.39	1.27	0.26	0.20	37.99	18.35	8.47	3.35	1.08	43.22	25.63	15.87	1.20	0.48	16.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
0.12t/m3以上0.14t/m3未満				有り	一般養生	延長無し	55,812	1.72	1.20	-	-	43.42	14.24	8.00	3.79	2.64	39.38	24.12	14.99	0.19	-	15.48	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象	
						90m未満	56,408	1.79	1.19	-	-	43.94	15.08	7.91	3.75	2.61	38.95	23.86	14.83	0.18	-	-	15.32	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象
						90m以上180m未満	57,600	1.90	1.16	-	-	44.95	16.67	7.75	3.68	2.56	38.15	23.37	14.52	0.18	-	-	15.00	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象
						180m以上280m以下	58,856	2.02	1.14	-	-	45.97	18.31	7.58	3.60	2.50	37.33	22.87	14.21	0.18	-	-	14.68	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象
					延長無し	56,547	1.66	1.19	-	-	44.21	16.09	7.89	3.74	2.61	38.85	23.81	14.79	0.18	-	-	15.28	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象	
					90m未満	57,143	1.71	1.17	-	-	44.72	16.88	7.81	3.71	2.58	38.45	23.56	14.64	0.18	-	-	15.12	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	58,332	1.82	1.15	-	-	45.69	18.42	7.65	3.63	2.53	37.67	23.08	14.34	0.18	-	-	14.82	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	59,586	1.94	1.13	-	-	46.69	20.02	7.49	3.55	2.47	36.87	22.59	14.04	0.17	-	-	14.50	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象	
				延長無し	51,059	2.22	1.31	0.27	0.21	36.23	13.42	8.74	3.46	1.12	44.62	26.44	16.39	1.24	0.49	16.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象				
				90m未満	51,653	2.27	1.30	0.26	0.21	36.89	14.34	8.64	3.42	1.10	44.11	26.14	16.20	1.22	0.49	16.73	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象				
				90m以上180m未満	52,838	2.37	1.27	0.26	0.20	38.16	16.10	8.45	3.35	1.08	43.11	25.54	15.83	1.20	0.48	16.36	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象				
				180m以上280m以下	54,086	2.48	1.24	0.25	0.20	39.41	17.88	8.25	3.27	1.05	42.13	24.97	15.47	1.17	0.46	15.98	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象				
				延長無し	55,688	1.72	1.20	-	-	43.30	14.27	8.01	3.80	2.65	39.46	24.17	15.02	0.19	-	-	15.52	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象		
				90m未満	56,285	1.78	1.19	-	-	43.82	15.10	7.93	3.76	2.62	39.05	23.92	14.86	0.19	-	-	15.35	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象		
				90m以上180m未満	57,476	1.90	1.17	-	-	44.82	16.71	7.76	3.68	2.56	38.24	23.42	14.56	0.18	-	-	15.04	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象		
				180m以上280m以下	58,732	2.01	1.14	-	-	45.87	18.34	7.60	3.61	2.51	37.41	22.92	14.24	0.18	-	-	14.71	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象		
延長無し	56,424	1.65	1.19	-	-	44.09	16.13	7.91	3.75	2.61	38.94	23.86	14.83	0.18	-	-	15.32	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造	被災地補正対象						

No.018 【 逆T型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m未満	57,020	1.71	1.18	-	-	44.60	16.92	7.83	3.71	2.58	38.53	23.61	14.67	0.18	-	15.16	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m以上 180m未満	58,208	1.82	1.15	-	-	45.58	18.46	7.67	3.64	2.53	37.75	23.13	14.37	0.18	-	14.85	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	180m以上 280m以下	59,461	1.93	1.13	-	-	46.58	20.04	7.50	3.56	2.48	36.96	22.64	14.07	0.18	-	14.53	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	延長無し	50,942	2.22	1.32	0.27	0.21	36.10	13.45	8.76	3.47	1.12	44.71	26.50	16.42	1.24	0.49	16.97	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	90m未満	51,535	2.26	1.30	0.26	0.21	36.75	14.37	8.66	3.43	1.10	44.22	26.21	16.23	1.23	0.49	16.77	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	90m以上 180m未満	52,719	2.36	1.27	0.26	0.20	38.02	16.14	8.46	3.35	1.08	43.23	25.62	15.87	1.20	0.48	16.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	180m以上 280m以下	53,967	2.46	1.24	0.25	0.20	39.30	17.92	8.27	3.28	1.05	42.23	25.03	15.50	1.17	0.47	16.01	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	57,062	1.78	1.18	-	-	44.55	13.92	7.82	3.71	2.58	38.52	23.59	14.66	0.18	-	15.15	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	90m未満	57,661	1.83	1.16	-	-	45.05	14.74	7.74	3.67	2.55	38.13	23.35	14.51	0.18	-	14.99	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	90m以上 180m未満	58,856	1.95	1.14	-	-	46.02	16.33	7.58	3.60	2.50	37.35	22.87	14.21	0.18	-	14.68	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	180m以上 280m以下	60,117	2.08	1.12	-	-	46.97	17.90	7.42	3.52	2.45	36.57	22.39	13.92	0.17	-	14.38	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	延長無し	57,797	1.70	1.16	-	-	45.33	15.77	7.72	3.66	2.55	38.02	23.29	14.47	0.18	-	14.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m未満	58,395	1.76	1.15	-	-	45.80	16.53	7.64	3.63	2.52	37.64	23.05	14.33	0.18	-	14.80	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m以上 180m未満	59,589	1.88	1.13	-	-	46.74	18.06	7.49	3.55	2.47	36.88	22.59	14.04	0.17	-	14.50	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	180m以上 280m以下	60,847	1.99	1.10	-	-	47.69	19.60	7.33	3.48	2.42	36.12	22.12	13.75	0.17	-	14.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	延長無し	52,311	2.27	1.28	0.26	0.20	37.63	13.10	8.53	3.38	1.09	43.58	25.82	15.99	1.21	0.48	16.52	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	90m未満	52,907	2.33	1.27	0.26	0.20	38.26	14.00	8.43	3.34	1.08	43.07	25.51	15.81	1.20	0.47	16.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象

No.018 【 逆T型擁壁 】

< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				生	90m以上 180m未満	54,097	2.44	1.24	0.25	0.20	39.45	15.73	8.25	3.27	1.05	42.13	24.96	15.46	1.17	0.46	15.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
				生	180m以上 280m以下	55,351	2.53	1.21	0.24	0.19	40.65	17.47	8.06	3.19	1.03	41.21	24.44	15.11	1.14	0.45	15.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		

No.019【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				一般養生	延長無し	44,020	2.08	1.53	-	-	52.05	18.04	10.14	4.81	3.35	38.32	30.58	7.42	0.24	-	7.55	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	90m未満	44,614	2.13	1.50	-	-	52.60	19.04	10.00	4.75	3.30	37.82	30.17	7.33	0.24	-	7.45	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	90m以上 180m未満	45,801	2.27	1.47	-	-	53.64	20.95	9.74	4.62	3.22	36.84	29.39	7.14	0.23	-	7.25	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	180m以上 280m以下	47,052	2.39	1.43	-	-	54.69	22.88	9.48	4.50	3.13	35.86	28.61	6.95	0.22	-	7.06	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	延長無し	44,756	1.98	1.50	-	-	52.92	20.33	9.97	4.73	3.29	37.68	30.08	7.30	0.23	-	7.42	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	90m未満	45,349	2.04	1.48	-	-	53.44	21.27	9.84	4.67	3.25	37.19	29.68	7.21	0.23	-	7.33	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	90m以上 180m未満	46,533	2.16	1.44	-	-	54.45	23.10	9.59	4.55	3.17	36.25	28.93	7.02	0.23	-	7.14	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				特殊養生 (練灰・ジェットホ)	180m以上 280m以下	47,782	2.28	1.40	-	-	55.47	24.95	9.34	4.43	3.08	35.30	28.17	6.84	0.22	-	6.95	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットホ養生	延長無し	39,272	2.73	1.71	0.35	0.27	43.81	17.45	11.36	4.50	1.45	45.00	34.37	8.32	1.61	0.64	8.46	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				仮囲い内 ジェットホ養生	90m未満	39,862	2.78	1.68	0.34	0.27	44.63	18.65	11.20	4.44	1.43	44.25	33.77	8.20	1.59	0.63	8.34	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				仮囲い内 ジェットホ養生	90m以上 180m未満	41,041	2.89	1.64	0.33	0.26	46.04	20.81	10.87	4.31	1.39	42.97	32.80	7.96	1.54	0.61	8.10	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				仮囲い内 ジェットホ養生	180m以上 280m以下	42,284	2.98	1.59	0.32	0.25	47.44	22.96	10.55	4.18	1.35	41.72	31.84	7.73	1.50	0.60	7.86	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				一般養生	延長無し	45,393	2.13	1.48	-	-	53.36	17.47	9.83	4.67	3.25	37.19	29.66	7.20	0.23	-	7.32	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	90m未満	45,990	2.19	1.46	-	-	53.88	18.47	9.70	4.61	3.20	36.71	29.27	7.11	0.23	-	7.22	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	90m以上 180m未満	47,181	2.32	1.42	-	-	54.87	20.35	9.46	4.49	3.12	35.77	28.53	6.93	0.22	-	7.04	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	180m以上 280m以下	48,437	2.46	1.39	-	-	55.83	22.22	9.21	4.37	3.04	34.85	27.79	6.75	0.22	-	6.86	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	46,129	2.04	1.46	-	-	54.18	19.72	9.67	4.59	3.19	36.58	29.18	7.08	0.23	-	7.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象

No.019【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.04t/m ³ 以上0.06t/m ³ 未満	有り	特殊養生 (練炭・シエツトヒータ)	90m未満	46,724	2.10	1.44	-	-	54.68	20.65	9.55	4.53	3.15	36.11	28.81	6.99	0.22	-	7.11	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			90m以上180m未満	47,914	2.22	1.40	-	-	55.63	22.44	9.31	4.42	3.08	35.22	28.10	6.82	0.22	-	6.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			180m以上280m以下	49,167	2.35	1.37	-	-	56.57	24.22	9.08	4.31	3.00	34.32	27.38	6.65	0.21	-	6.76	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			延長無し	40,641	2.78	1.65	0.33	0.26	45.62	16.95	10.98	4.35	1.40	43.42	33.12	8.04	1.56	0.62	8.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
			90m未満	41,234	2.85	1.63	0.33	0.26	46.28	18.02	10.82	4.29	1.38	42.81	32.65	7.93	1.54	0.61	8.06	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
			90m以上180m未満	42,419	2.95	1.58	0.32	0.25	47.62	20.15	10.52	4.17	1.34	41.60	31.74	7.70	1.49	0.59	7.83	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
	180m以上280m以下	43,668	3.06	1.54	0.31	0.24	48.91	22.23	10.22	4.05	1.30	40.42	30.83	7.48	1.45	0.58	7.61	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
	無し	一般養生	延長無し	45,270	2.12	1.48	-	-	53.25	17.52	9.86	4.68	3.26	37.29	29.74	7.22	0.23	-	7.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			90m未満	45,866	2.18	1.46	-	-	53.78	18.53	9.73	4.62	3.21	36.80	29.35	7.12	0.23	-	7.24	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			90m以上180m未満	47,058	2.32	1.43	-	-	54.76	20.41	9.48	4.50	3.13	35.86	28.61	6.94	0.22	-	7.06	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
			180m以上280m以下	48,313	2.45	1.39	-	-	55.74	22.27	9.24	4.38	3.05	34.93	27.86	6.76	0.22	-	6.88	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
		特殊養生 (練炭・シエツトヒータ)	延長無し	46,006	2.03	1.46	-	-	54.07	19.76	9.70	4.60	3.20	36.68	29.26	7.10	0.23	-	7.22	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
90m未満			46,601	2.09	1.44	-	-	54.57	20.70	9.58	4.54	3.16	36.21	28.89	7.01	0.22	-	7.13	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
仮囲い内 シエツトヒータ	90m以上180m未満	47,790	2.21	1.40	-	-	55.53	22.51	9.34	4.43	3.08	35.31	28.17	6.84	0.22	-	6.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	180m以上280m以下	49,043	2.34	1.37	-	-	56.49	24.31	9.10	4.32	3.00	34.40	27.45	6.66	0.21	-	6.77	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	延長無し	40,523	2.79	1.66	0.34	0.26	45.46	16.98	11.01	4.36	1.41	43.55	33.22	8.07	1.56	0.62	8.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
	90m未満	41,116	2.84	1.63	0.33	0.26	46.16	18.09	10.85	4.30	1.39	42.92	32.74	7.95	1.54	0.61	8.08	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						

No.019【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分		機材構成比																代表機材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
有り				生	90m以上180m未満	42,301	2.95	1.59	0.32	0.25	47.46	20.18	10.55	4.18	1.35	41.73	31.82	7.73	1.50	0.60	7.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,549	3.05	1.54	0.31	0.24	48.81	22.31	10.25	4.06	1.31	40.51	30.91	7.50	1.45	0.58	7.63	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	46,643	2.17	1.44	-	-	54.51	17.03	9.57	4.54	3.16	36.20	28.86	7.01	0.22	-	7.12	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,242	2.24	1.42	-	-	54.98	17.97	9.45	4.48	3.12	35.75	28.50	6.92	0.22	-	7.03	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,438	2.38	1.39	-	-	55.89	19.81	9.21	4.37	3.04	34.87	27.79	6.75	0.22	-	6.86	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,698	2.51	1.35	-	-	56.82	21.65	8.98	4.26	2.96	33.98	27.09	6.58	0.21	-	6.69	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	47,379	2.08	1.42	-	-	55.28	19.20	9.42	4.47	3.11	35.63	28.41	6.90	0.22	-	7.01	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,977	2.15	1.40	-	-	55.73	20.10	9.30	4.41	3.07	35.19	28.06	6.81	0.22	-	6.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,170	2.27	1.36	-	-	56.63	21.85	9.08	4.31	3.00	34.34	27.38	6.65	0.21	-	6.76	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,428	2.41	1.33	-	-	57.53	23.63	8.85	4.20	2.92	33.47	26.69	6.48	0.21	-	6.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	41,892	2.83	1.60	0.32	0.25	47.10	16.46	10.65	4.22	1.36	42.14	32.13	7.80	1.51	0.60	7.93	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,488	2.90	1.58	0.32	0.25	47.73	17.52	10.50	4.16	1.34	41.55	31.68	7.69	1.49	0.59	7.82	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
90m以上180m未満	43,678	3.02	1.54	0.31	0.24	48.94	19.55	10.22	4.05	1.30	40.43	30.82	7.48	1.45	0.58	7.61	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象					
180m以上280m以下	44,933	3.13	1.49	0.30	0.24	50.19	21.62	9.93	3.94	1.27	39.29	29.96	7.27	1.41	0.56	7.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象					
有り				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,514	1.96	1.44	-	-	49.26	17.08	9.59	4.55	3.17	38.78	28.94	9.53	0.23	-	10.00	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,108	2.02	1.42	-	-	49.81	18.02	9.47	4.50	3.13	38.29	28.58	9.41	0.22	-	9.88	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,295	2.15	1.39	-	-	50.87	19.86	9.24	4.39	3.05	37.35	27.87	9.18	0.22	-	9.63	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考	
	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
0.06t/m ³ 以上0.08t/m ³ 未満	仮囲い内ジェットヒータ養生	なし	なし	なし	延長無し	43,135	2.64	1.56	0.32	0.25	42.91	15.89	10.35	4.10	1.32	43.66	31.26	10.27	1.47	0.58	10.79	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,728	2.68	1.54	0.31	0.24	43.64	17.00	10.21	4.04	1.30	43.04	30.79	10.14	1.45	0.58	10.64	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,913	2.79	1.49	0.30	0.24	44.97	19.02	9.94	3.94	1.27	41.88	29.97	9.87	1.41	0.56	10.36	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,162	2.89	1.45	0.29	0.23	46.28	21.05	9.67	3.83	1.23	40.75	29.16	9.60	1.37	0.55	10.08	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	無し	一般養生	なし	なし	延長無し	47,764	2.01	1.41	-	-	50.48	16.64	9.34	4.43	3.09	37.77	28.18	9.28	0.22	-	9.74	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,360	2.08	1.39	-	-	50.99	17.55	9.23	4.38	3.05	37.31	27.84	9.16	0.22	-	9.62	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,552	2.20	1.35	-	-	52.00	19.38	9.01	4.27	2.97	36.41	27.17	8.94	0.21	-	9.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,807	2.33	1.32	-	-	52.99	21.17	8.78	4.17	2.90	35.52	26.50	8.72	0.21	-	9.16	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	なし	なし	延長無し	48,500	1.92	1.38	-	-	51.29	18.75	9.20	4.37	3.04	37.20	27.76	9.14	0.22	-	9.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,095	1.99	1.37	-	-	51.79	19.64	9.09	4.31	3.00	36.74	27.42	9.03	0.21	-	9.48	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,284	2.10	1.33	-	-	52.78	21.41	8.87	4.21	2.93	35.87	26.77	8.81	0.21	-	9.25	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,537	2.23	1.30	-	-	53.74	23.12	8.66	4.11	2.86	35.00	26.12	8.60	0.20	-	9.03	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	仮囲い内ジェットヒータ養生	なし	なし	延長無し	43,017	2.63	1.56	0.32	0.25	42.75	15.93	10.37	4.11	1.32	43.80	31.37	10.30	1.47	0.59	10.82	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	43,610	2.67	1.54	0.31	0.24	43.53	17.06	10.23	4.06	1.31	43.13	30.87	10.16	1.45	0.58	10.67	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	44,794	2.79	1.50	0.30	0.24	44.84	19.08	9.96	3.95	1.27	41.98	30.05	9.89	1.41	0.56	10.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	46,043	2.89	1.46	0.29	0.23	46.14	21.08	9.69	3.84	1.24	40.86	29.24	9.63	1.37	0.55	10.11	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
有り	無し	なし	延長無し	49,137	2.06	1.37	-	-	51.73	16.15	9.08	4.31	3.00	36.74	27.40	9.02	0.21	-	9.47	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		

No.019【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考										
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S				備考													
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印:賃料)					R				Z				S				
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
						51,624	1.95	1.30	-	-	49.08	20.84	8.64	4.10	2.85	37.38	26.08	11.04	0.20	-	11.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
						52,872	2.06	1.27	-	-	50.13	22.53	8.44	4.01	2.79	36.50	25.46	10.78	0.20	-	11.31	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	44,362	2.41	1.51	0.31	0.24	38.79	15.45	10.06	3.99	1.28	45.31	30.41	12.85	1.43	0.57	13.49	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	44,953	2.46	1.49	0.30	0.24	39.50	16.47	9.93	3.93	1.27	44.73	30.03	12.68	1.41	0.56	13.31	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	46,132	2.56	1.46	0.29	0.23	40.87	18.44	9.67	3.83	1.23	43.60	29.28	12.35	1.37	0.55	12.97	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	47,375	2.66	1.42	0.29	0.22	42.27	20.42	9.42	3.73	1.20	42.44	28.49	12.03	1.34	0.53	12.63	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	50,484	1.91	1.33	-	-	47.99	15.73	8.84	4.19	2.92	38.25	26.66	11.29	0.21	-	11.85	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90m未満	51,081	1.97	1.31	-	-	48.52	16.65	8.74	4.15	2.88	37.80	26.35	11.16	0.20	-	11.71	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	52,272	2.09	1.28	-	-	49.54	18.39	8.54	4.05	2.82	36.93	25.75	10.90	0.20	-	11.44	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	53,528	2.22	1.25	-	-	50.52	20.10	8.34	3.96	2.75	36.08	25.15	10.65	0.20	-	11.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	51,220	1.83	1.31	-	-	48.80	17.77	8.71	4.13	2.88	37.69	26.28	11.13	0.20	-	11.68	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90m未満	51,815	1.90	1.30	-	-	49.29	18.60	8.61	4.09	2.84	37.26	25.98	11.00	0.20	-	11.55	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	53,004	2.01	1.27	-	-	50.27	20.28	8.42	4.00	2.78	36.43	25.40	10.75	0.20	-	11.29	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	54,258	2.13	1.24	-	-	51.27	21.97	8.22	3.90	2.72	35.57	24.81	10.50	0.19	-	11.03	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	軽油 1,2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	45,732	2.48	1.47	0.30	0.23	40.47	14.98	9.76	3.87	1.25	43.97	29.51	12.46	1.38	0.55	13.08	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90m未満	46,325	2.53	1.45	0.29	0.23	41.13	15.98	9.63	3.82	1.23	43.43	29.15	12.30	1.37	0.54	12.91	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	47,510	2.64	1.41	0.29	0.22	42.52	18.00	9.39	3.72	1.20	42.25	28.33	11.99	1.33	0.53	12.59	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30,100kcal/h)	* 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象

No.019 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比															代表機材規格										備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満				180m以上280m以下	48,759	2.75	1.38	0.28	0.22	43.79	19.90	9.15	3.63	1.17	41.19	27.61	11.69	1.30	0.52	12.27	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
						延長無し	50,361	1.90	1.33	-	-	47.87	15.76	8.86	4.21	2.93	38.35	26.73	11.32	0.21	-	11.88	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	50,957	1.97	1.32	-	-	48.39	16.65	8.76	4.16	2.89	37.90	26.42	11.18	0.21	-	11.74	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	52,148	2.09	1.29	-	-	49.42	18.42	8.56	4.06	2.83	37.02	25.81	10.93	0.20	-	11.47	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	53,404	2.22	1.26	-	-	50.42	20.14	8.36	3.97	2.76	36.16	25.21	10.67	0.20	-	11.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	51,097	1.82	1.31	-	-	48.69	17.82	8.73	4.14	2.88	37.78	26.35	11.15	0.20	-	11.71	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	51,692	1.89	1.30	-	-	49.20	18.67	8.63	4.10	2.85	37.34	26.04	11.02	0.20	-	11.57	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	52,881	2.00	1.27	-	-	50.18	20.33	8.44	4.00	2.79	36.51	25.46	10.78	0.20	-	11.31	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	54,134	2.12	1.24	-	-	51.17	22.03	8.24	3.91	2.72	35.66	24.87	10.53	0.19	-	11.05	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	45,614	2.47	1.47	0.30	0.23	40.32	15.02	9.78	3.88	1.25	44.09	29.59	12.49	1.39	0.55	13.12	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	46,207	2.52	1.45	0.29	0.23	41.00	16.03	9.66	3.83	1.23	43.53	29.22	12.33	1.37	0.54	12.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	47,391	2.63	1.42	0.29	0.22	42.30	17.95	9.42	3.73	1.20	42.45	28.50	12.02	1.33	0.53	12.62	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	48,640	2.74	1.38	0.28	0.22	43.67	19.95	9.17	3.64	1.17	41.29	27.68	11.72	1.30	0.52	12.30	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	51,734	1.96	1.30	-	-	49.15	15.36	8.63	4.09	2.85	37.33	26.02	11.01	0.20	-	11.56	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	52,333	2.02	1.28	-	-	49.64	16.23	8.53	4.05	2.82	36.91	25.72	10.89	0.20	-	11.43	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	53,529	2.14	1.25	-	-	50.58	17.93	8.34	3.96	2.75	36.10	25.15	10.65	0.20	-	11.18	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	54,789	2.27	1.22	-	-	51.56	19.66	8.14	3.86	2.69	35.25	24.57	10.40	0.19	-	10.92	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,470	1.88	1.28	-	-	49.91	17.33	8.50	4.04	2.81	36.81	25.66	10.86	0.20	-	11.40	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,067	1.94	1.26	-	-	50.39	18.18	8.41	3.99	2.78	36.40	25.37	10.74	0.20	-	11.27	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	54,261	2.07	1.24	-	-	51.31	19.81	8.22	3.90	2.72	35.59	24.81	10.50	0.19	-	11.03	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	55,519	2.19	1.21	-	-	52.24	21.45	8.04	3.81	2.65	34.79	24.25	10.26	0.19	-	10.78	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	46,983	2.54	1.43	0.29	0.23	41.89	14.58	9.50	3.76	1.21	42.84	28.73	12.13	1.35	0.54	12.73	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	47,579	2.59	1.41	0.29	0.22	42.62	15.63	9.38	3.72	1.20	42.22	28.29	11.98	1.33	0.53	12.57	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	48,769	2.71	1.38	0.28	0.22	43.83	17.51	9.15	3.63	1.17	41.19	27.60	11.68	1.30	0.52	12.27	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			有り	仮囲い内 ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	50,023	2.81	1.34	0.27	0.21	45.09	19.43	8.92	3.53	1.14	40.14	26.91	11.39	1.26	0.50	11.96	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
			無し	一般養生	延長無し	51,821	1.75	1.29	-	-	44.23	15.33	8.61	4.09	2.84	39.91	25.98	13.66	0.20	-	14.11	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	90m未満	52,415	1.82	1.28	-	-	44.78	16.22	8.51	4.04	2.81	39.45	25.68	13.50	0.20	-	13.95	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	90m以上 180m未満	53,602	1.93	1.25	-	-	45.85	17.92	8.32	3.95	2.75	38.58	25.11	13.21	0.19	-	13.64	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	180m以上 280m以下	54,853	2.04	1.22	-	-	46.93	19.63	8.13	3.86	2.69	37.70	24.54	12.90	0.19	-	13.33	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,557	1.69	1.28	-	-	45.06	17.31	8.49	4.03	2.80	39.34	25.61	13.47	0.20	-	13.91	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,150	1.74	1.26	-	-	45.59	18.15	8.40	3.98	2.77	38.91	25.33	13.32	0.20	-	13.76	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	54,334	1.84	1.23	-	-	46.65	19.81	8.21	3.90	2.71	38.05	24.77	13.03	0.19	-	13.46	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	55,583	1.96	1.21	-	-	47.67	21.43	8.03	3.81	2.65	37.21	24.22	12.74	0.19	-	13.16	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	47,073	2.28	1.43	0.29	0.23	36.56	14.56	9.48	3.76	1.21	45.63	28.67	15.04	1.34	0.53	15.53	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		

No.019 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.10t/m ³ 以上0.12t/m ³ 未満	無し	有り	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	47,663	2.32	1.41	0.28	0.22	37.26	15.54	9.36	3.71	1.20	45.08	28.32	14.85	1.33	0.53	15.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
						90m以上180m未満	48,842	2.42	1.37	0.28	0.22	38.62	17.42	9.14	3.62	1.17	43.99	27.64	14.49	1.30	0.51	14.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
						180m以上280m以下	50,085	2.51	1.34	0.27	0.21	39.99	19.31	8.91	3.53	1.14	42.90	26.96	14.13	1.26	0.50	14.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
						一般養生	延長無し	53,194	1.81	1.26	-	-	45.54	14.93	8.39	3.98	2.77	38.90	25.31	13.31	0.20	-	13.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m未満	53,791	1.88	1.25	-	-	46.07	15.78	8.30	3.94	2.74	38.46	25.03	13.16	0.19	-	13.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m以上180m未満	54,982	1.99	1.22	-	-	47.09	17.46	8.12	3.85	2.68	37.62	24.48	12.87	0.19	-	13.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							180m以上280m以下	56,238	2.11	1.19	-	-	48.09	19.14	7.93	3.77	2.62	36.80	23.94	12.59	0.19	-	13.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
						特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,930	1.73	1.24	-	-	46.36	16.87	8.27	3.93	2.73	38.35	24.96	13.13	0.19	-	13.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m未満	54,525	1.80	1.23	-	-	46.86	17.72	8.18	3.88	2.70	37.93	24.69	12.98	0.19	-	13.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m以上180m未満	55,715	1.91	1.20	-	-	47.85	19.32	8.01	3.80	2.64	37.12	24.16	12.70	0.19	-	13.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							180m以上280m以下	56,968	2.03	1.18	-	-	48.82	20.91	7.83	3.72	2.59	36.31	23.63	12.43	0.18	-	12.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
						仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	48,442	2.34	1.39	0.28	0.22	38.19	14.14	9.21	3.65	1.18	44.37	27.86	14.61	1.31	0.52	15.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
	90m未満	49,035	2.40	1.37	0.28		0.22	38.86	15.10	9.10	3.61	1.16	43.83	27.52	14.44	1.29	0.51	14.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	90m以上180m未満	50,220	2.50	1.34	0.27		0.21	40.13	16.94	8.89	3.52	1.13	42.81	26.89	14.10	1.26	0.50	14.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	180m以上280m以下	51,469	2.60	1.30	0.26		0.21	41.43	18.79	8.67	3.44	1.11	41.76	26.23	13.75	1.23	0.49	14.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	一般養生	延長無し	53,071	1.80	1.26	-	-	45.44	14.98	8.41	3.99	2.78	38.98	25.36	13.34	0.20	-	13.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
		90m未満	53,667	1.87	1.25	-	-	45.96	15.83	8.31	3.95	2.75	38.54	25.08	13.19	0.19	-	13.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					

No.019 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	鉄筋量区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
					180m以上 280m以下	58,229	2.08	1.15	-	-	49.82	20.46	7.66	3.64	2.53	35.54	23.12	12.16	0.18	-	12.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	49,693	2.38	1.35	0.27	0.21	39.62	13.79	8.98	3.56	1.15	43.28	27.18	14.24	1.27	0.51	14.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	50,289	2.44	1.33	0.27	0.21	40.24	14.72	8.87	3.52	1.13	42.78	26.86	14.08	1.26	0.50	14.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	51,479	2.56	1.30	0.26	0.21	41.46	16.53	8.67	3.43	1.11	41.78	26.23	13.75	1.23	0.49	14.20	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	52,734	2.67	1.27	0.26	0.20	42.75	18.42	8.46	3.35	1.08	40.71	25.53	13.42	1.20	0.48	13.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	延長無し	54,438	1.67	1.23	-	-	42.09	14.58	8.20	3.89	2.71	40.36	24.73	15.37	0.19	-	15.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	90m未満	55,033	1.73	1.22	-	-	42.65	15.44	8.11	3.85	2.68	39.92	24.46	15.20	0.19	-	15.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	90m以上 180m未満	56,220	1.84	1.19	-	-	43.72	17.09	7.94	3.77	2.62	39.07	23.94	14.88	0.19	-	15.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	180m以上 280m以下	57,471	1.96	1.17	-	-	44.78	18.75	7.76	3.68	2.56	38.22	23.42	14.56	0.18	-	15.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	延長無し	55,174	1.61	1.22	-	-	42.92	16.48	8.09	3.84	2.67	39.81	24.40	15.16	0.19	-	15.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	90m未満	55,767	1.65	1.20	-	-	43.46	17.30	8.00	3.80	2.64	39.39	24.14	15.00	0.19	-	15.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	90m以上 180m未満	56,952	1.77	1.18	-	-	44.49	18.88	7.83	3.72	2.59	38.57	23.64	14.69	0.18	-	15.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				無し	180m以上 280m以下	58,200	1.87	1.15	-	-	45.55	20.48	7.67	3.64	2.53	37.73	23.13	14.37	0.18	-	14.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 パトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	延長無し	49,690	2.14	1.35	0.27	0.21	34.63	13.79	8.98	3.56	1.15	45.84	27.17	16.84	1.27	0.51	17.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m未満	50,281	2.19	1.33	0.27	0.21	35.32	14.73	8.88	3.52	1.13	45.30	26.85	16.64	1.26	0.50	17.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	51,460	2.29	1.30	0.26	0.21	36.65	16.53	8.67	3.44	1.11	44.27	26.25	16.26	1.23	0.49	16.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	52,703	2.39	1.27	0.26	0.20	37.99	18.35	8.47	3.35	1.08	43.22	25.63	15.87	1.20	0.48	16.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	

No.019 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m未満	57,020	1.71	1.18	-	-	44.60	16.92	7.83	3.71	2.58	38.53	23.61	14.67	0.18	-	15.16	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m以上 180m未満	58,208	1.82	1.15	-	-	45.58	18.46	7.67	3.64	2.53	37.75	23.13	14.37	0.18	-	14.85	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	180m以上 280m以下	59,461	1.93	1.13	-	-	46.58	20.04	7.50	3.56	2.48	36.96	22.64	14.07	0.18	-	14.53	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	延長無し	50,942	2.22	1.32	0.27	0.21	36.10	13.45	8.76	3.47	1.12	44.71	26.50	16.42	1.24	0.49	16.97	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	90m未満	51,535	2.26	1.30	0.26	0.21	36.75	14.37	8.66	3.43	1.10	44.22	26.21	16.23	1.23	0.49	16.77	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	90m以上 180m未満	52,719	2.36	1.27	0.26	0.20	38.02	16.14	8.46	3.35	1.08	43.23	25.62	15.87	1.20	0.48	16.39	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	仮囲い内 ジェット養生	180m以上 280m以下	53,967	2.46	1.24	0.25	0.20	39.30	17.92	8.27	3.28	1.05	42.23	25.03	15.50	1.17	0.47	16.01	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	57,062	1.78	1.18	-	-	44.55	13.92	7.82	3.71	2.58	38.52	23.59	14.66	0.18	-	15.15	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	90m未満	57,661	1.83	1.16	-	-	45.05	14.74	7.74	3.67	2.55	38.13	23.35	14.51	0.18	-	14.99	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	90m以上 180m未満	58,856	1.95	1.14	-	-	46.02	16.33	7.58	3.60	2.50	37.35	22.87	14.21	0.18	-	14.68	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	180m以上 280m以下	60,117	2.08	1.12	-	-	46.97	17.90	7.42	3.52	2.45	36.57	22.39	13.92	0.17	-	14.38	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	延長無し	57,797	1.70	1.16	-	-	45.33	15.77	7.72	3.66	2.55	38.02	23.29	14.47	0.18	-	14.95	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m未満	58,395	1.76	1.15	-	-	45.80	16.53	7.64	3.63	2.52	37.64	23.05	14.33	0.18	-	14.80	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m以上 180m未満	59,589	1.88	1.13	-	-	46.74	18.06	7.49	3.55	2.47	36.88	22.59	14.04	0.17	-	14.50	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	180m以上 280m以下	60,847	1.99	1.10	-	-	47.69	19.60	7.33	3.48	2.42	36.12	22.12	13.75	0.17	-	14.20	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	延長無し	52,311	2.27	1.28	0.26	0.20	37.63	13.10	8.53	3.38	1.09	43.58	25.82	15.99	1.21	0.48	16.52	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生 (練炭・シエ トヒター)	90m未満	52,907	2.33	1.27	0.26	0.20	38.26	14.00	8.43	3.34	1.08	43.07	25.51	15.81	1.20	0.47	16.34	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式] 圧送能力90~ 110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h) *	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定 格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象

No.019【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z					S				K (*印：賃料)				R					Z				S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
				生	90m以上 180m未満	54,097	2.44	1.24	0.25	0.20	39.45	15.73	8.25	3.27	1.05	42.13	24.96	15.46	1.17	0.46	15.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	被災地補正対象			
					180m以上 280m以下	55,351	2.53	1.21	0.24	0.19	40.65	17.47	8.06	3.19	1.03	41.21	24.44	15.11	1.14	0.45	15.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	被災地補正対象			

No. 020 【 コンクリート (場所打擁壁) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
生コン打り規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	17,149	3.99	3.92	-	-	16.82	8.62	3.33	2.30	1.63	79.19	78.56	0.62	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m未満	17,733	4.04	3.79	-	-	19.39	11.45	3.22	2.23	1.58	76.57	75.96	0.60	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m以上180m未満	18,899	4.12	3.56	-	-	24.02	16.58	3.02	2.09	1.48	71.86	71.29	0.56	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		180m以上280m以下	20,128	4.19	3.34	-	-	28.34	21.35	2.84	1.96	1.39	67.47	66.93	0.53	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	18,130	3.78	3.71	-	-	21.32	12.60	3.15	2.18	1.54	74.90	74.30	0.59	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m未満	18,714	3.82	3.59	-	-	23.61	15.16	3.05	2.11	1.50	72.57	71.99	0.57	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m以上180m未満	19,880	3.91	3.38	-	-	27.77	19.82	2.87	1.99	1.41	68.32	67.78	0.53	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		180m以上280m以下	21,109	4.00	3.19	-	-	31.67	24.18	2.70	1.87	1.33	64.33	63.82	0.50	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	仮囲い内ジェット養生	延長無し	17,718	5.25	3.80	0.77	0.61	13.68	6.39	3.22	2.23	1.58	81.07	76.05	3.58	1.43	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		90m未満	18,302	5.26	3.68	0.75	0.59	16.28	9.21	3.12	2.16	1.53	78.46	73.61	3.46	1.38	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		90m以上180m未満	19,468	5.25	3.46	0.70	0.55	20.96	14.32	2.93	2.03	1.44	73.79	69.22	3.26	1.30	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		180m以上280m以下	20,697	5.26	3.25	0.66	0.52	25.35	19.10	2.76	1.91	1.35	69.39	65.10	3.06	1.22	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.021【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位: m >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
200mm	90° 巻き	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	11,381	7.67	5.86	-	-	54.17	14.68	7.28	7.04	6.90	38.16	29.34	6.11	2.07	-	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		無し	無し		10,610	8.22	6.28	-	-	50.85	15.75	7.81	7.55	7.41	40.93	31.47	6.55	2.22	-	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	180° 巻き	有り	有り		13,819	6.31	4.82	-	-	58.50	16.95	10.12	7.41	6.00	35.19	24.17	8.79	1.70	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		無し	無し		12,921	6.76	5.16	-	-	55.62	18.12	10.83	7.93	6.41	37.62	25.84	9.40	1.82	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	360° 巻き	有り	有り		20,036	4.36	3.33	-	-	57.20	18.03	12.64	7.37	4.13	33.45	16.67	10.98	4.27	1.17	4.99	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
		無し	無し		19,155	4.55	3.48	-	-	55.25	18.87	13.22	7.71	4.33	34.98	17.43	11.48	4.46	1.23	5.22	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
	無し	無し		7,514.8	11.62	8.87	-	-	39.77	11.03	10.21	6.20	2.92	48.61	44.50	3.14	-	-	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 200mm×長さ 2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	250mm	90° 巻き	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	12,645	6.90	5.27	-	-	53.10	14.45	7.43	6.65	6.55	40.00	31.12	6.45	1.86	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	無し		11,740	7.44	5.68	-	-	49.47	15.55	8.00	7.16	7.06	43.09	33.51	6.95	2.01	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	有り	有り		15,491	5.63	4.30	-	-	57.80	16.83	10.58	7.23	5.35	36.57	25.40	9.18	1.52	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			無し	無し		14,440	6.05	4.62	-	-	54.72	18.05	11.35	7.76	5.74	39.23	27.25	9.85	1.63	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		360° 巻き	有り	有り		23,144	3.77	2.88	-	-	57.71	18.36	13.39	7.36	3.58	33.91	17.00	11.63	3.95	1.02	4.61	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
無し			無し		22,067	3.95	3.02	-	-	55.64	19.25	14.04	7.72	3.75	35.57	17.83	12.20	4.14	1.07	4.81	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
無し		無し		8,109.8	10.77	8.22	-	-	36.85	10.22	9.46	5.74	2.71	52.38	48.57	2.91	-	-	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 250mm×長さ 2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
90° 巻き		有り	有り		18-8-	14,116	6.18	4.72	-	-	51.58	14.08	7.67	6.36	5.87	42.24	33.40	6.66	1.67	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		無し	無し		13,073	6.68	5.10	-	-	47.71	15.19	8.28	6.87	6.34	45.61	36.06	7.19	1.80	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り	有り		17,193	5.08	3.88	-	-	56.40	16.50	10.72	6.99	4.82	38.52	27.42	9.31	1.37	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.021【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位: m >

条件区分					機材構成比															代表機材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
300mm	360° 巻き	無し			25(20) (高伊)	16,011	5.45	4.16	-	-	53.19	17.72	11.51	7.51	5.18	41.36	29.44	10.00	1.47	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		有り			24,996	3.48	2.66	-	-	56.59	18.07	13.34	7.19	3.31	35.48	18.86	11.58	3.81	0.94	4.45	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
		無し			23,837	3.65	2.79	-	-	54.49	18.96	13.98	7.54	3.47	37.19	19.77	12.14	3.99	0.99	4.67	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
	90° 巻き	有り			18-8-25(20) (高伊)	8,889.8	9.82	7.50	-	-	33.63	9.33	8.63	5.24	2.47	56.55	53.08	2.65	-	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 300mm×長さ 2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し			15,680	5.56	4.25	-	-	50.26	13.77	7.87	6.11	5.28	44.18	35.39	6.83	1.50	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		有り			14,492	6.02	4.60	-	-	46.10	14.82	8.51	6.61	5.72	47.88	38.36	7.39	1.63	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	350mm	180° 巻き	有り			19,156	4.55	3.48	-	-	55.38	16.28	10.93	6.80	4.32	40.07	28.97	9.49	1.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			無し			17,812	4.90	3.74	-	-	52.02	17.52	11.75	7.31	4.65	43.08	31.15	10.20	1.32	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		360° 巻き	有り			28,759	3.02	2.31	-	-	56.14	18.04	13.67	7.08	2.88	36.20	19.29	11.87	3.97	0.82	4.67	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
			無し			27,392	3.18	2.43	-	-	53.95	18.94	14.35	7.43	3.03	38.00	20.26	12.46	4.16	0.86	4.87	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
		無し			9,724.8	8.98	6.86	-	-	30.73	8.52	7.89	4.79	2.26	60.29	57.12	2.42	-	-	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 350mm×長さ 2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		400mm	90° 巻き	有り			18,882	5.97	4.56	-	-	52.21	15.34	7.78	6.26	5.67	41.82	32.13	7.58	1.61	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 400mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
無し					17,932	6.28	4.80	-	-	49.68	16.15	8.19	6.59	5.97	44.04	33.83	7.99	1.70	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 400mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
180° 巻き	有り				23,161	4.87	3.72	-	-	56.38	17.56	8.95	8.09	4.62	38.75	26.19	10.85	1.31	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 400mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	無し				21,988	5.12	3.91	-	-	54.05	18.49	9.43	8.52	4.87	40.83	27.59	11.43	1.38	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 400mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
360° 巻き	有り				39,417	2.85	2.18	-	-	57.83	19.73	12.44	8.02	3.81	35.09	15.39	15.08	3.62	0.77	4.23	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 400mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
	無し				37,957	2.97	2.27	-	-	56.19	20.48	12.92	8.32	3.95	36.44	15.98	15.66	3.76	0.80	4.40	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 400mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		

No.021【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位: m >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	450mm	無し	-	-	-	12,558	8.98	6.86	-	-	39.49	10.70	8.53	7.42	3.50	51.53	48.35	2.43	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 400mm×長さ 2,430mm	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
						20,813	5.42	4.14	-	-	50.12	14.80	7.36	6.34	5.14	44.46	34.86	7.69	1.46	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		90° 巻き	無し	-	-	-	19,752	5.71	4.36	-	-	47.44	15.59	7.75	6.68	5.42	46.85	36.74	8.10	1.54	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	-	-	-	25,434	4.43	3.38	-	-	54.59	17.08	8.98	7.74	4.21	40.98	28.53	10.89	1.19	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	有り	-	-	-	24,141	4.66	3.56	-	-	52.15	17.98	9.47	8.16	4.43	43.19	30.06	11.48	1.26	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	-	-	-	43,651	2.58	1.97	-	-	57.23	19.63	12.61	7.86	3.73	36.21	16.62	15.29	3.40	0.69	3.98	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	-	-	被災地補正対象
	360° 巻き	有り	-	-	-	42,012	2.68	2.05	-	-	55.56	20.38	13.11	8.17	3.88	37.63	17.27	15.89	3.53	0.72	4.18	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	-	-	被災地補正対象	
		無し	-	-	-	13,747	8.20	6.26	-	-	36.07	9.77	7.79	6.77	3.20	55.73	52.84	2.21	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 450mm×長さ 2,430mm	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-		
	500mm	90° 巻き	有り	-	-	-	23,138	4.87	3.72	-	-	47.66	14.13	6.90	6.32	4.63	47.47	38.09	7.67	1.31	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	-	-	-	21,961	5.13	3.92	-	-	44.78	14.82	7.27	6.66	4.87	50.09	40.20	8.08	1.38	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	有り	-	-	-	28,070	4.02	3.07	-	-	52.39	16.45	8.89	7.36	3.81	43.59	31.40	10.78	1.08	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	-	-	-	26,658	4.23	3.23	-	-	49.87	17.33	9.36	7.75	4.01	45.90	33.06	11.35	1.14	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		360° 巻き	有り	-	-	-	49,045	2.29	1.75	-	-	55.43	19.09	12.46	7.56	3.59	37.72	17.97	15.11	3.83	0.62	4.56	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	-	-	被災地補正対象
			無し	-	-	-	47,225	2.38	1.82	-	-	53.71	19.82	12.94	7.85	3.73	39.17	18.66	15.69	3.98	0.64	4.74	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	-	-	被災地補正対象
	無し	有り	-	-	-	15,305	7.37	5.63	-	-	32.39	8.78	6.99	6.08	2.87	60.24	57.64	1.99	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 500mm×長さ 2,430mm	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-		
		無し	-	-	-	28,427	3.96	3.03	-	-	43.08	12.82	6.20	6.09	3.76	52.96	44.05	7.51	1.07	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	据付	90° 巻き	有り	-	-	-	27,010	4.17	3.19	-	-	40.09	13.49	6.52	6.41	3.96	55.74	46.36	7.91	1.12	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	-	-	-	28,427	3.96	3.03	-	-	43.08	12.82	6.20	6.09	3.76	52.96	44.05	7.51	1.07	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手(特殊)	ヒューム管 外径 管 B形1種 径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.021【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位: m >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考				
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格	標準単価														K (*印: 賃料)															S			
						K				R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z								
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
600mm	180° 巻き	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	33.847	3.32	2.54	-	-	48.09	15.17	8.58	6.65	3.16	48.59	37.02	10.40	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	無し		18-8-25 (20) (高炉)	32.204	3.49	2.67	-	-	45.45	15.95	9.02	6.99	3.32	51.06	38.90	10.93	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	58.522	1.92	1.47	-	-	51.58	17.84	11.85	6.98	3.31	41.06	21.36	14.37	4.65	0.52	5.4	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	無し		18-8-25 (20) (高炉)	56.456	1.99	1.52	-	-	49.81	18.50	12.29	7.23	3.44	42.56	22.14	14.90	4.82	0.54	5.6	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	無し	-	-	-	-	18,995	5.93	4.53	-	-	26.10	7.07	5.64	4.90	2.31	67.97	65.88	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 600mm×長さ 2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	90° 巻き	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	36.554	3.77	2.88	-	-	40.59	12.63	6.39	5.04	3.59	55.64	45.93	8.38	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	無し		18-8-25 (20) (高炉)	35.107	3.93	3.00	-	-	38.14	13.15	6.66	5.25	3.74	57.93	47.81	8.73	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	43.441	3.18	2.43	-	-	45.18	14.87	7.14	6.86	3.13	51.64	38.65	11.87	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
無し		無し		18-8-25 (20) (高炉)	41.817	3.30	2.52	-	-	43.05	15.45	7.42	7.12	3.25	53.65	40.15	12.34	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
360° 巻き	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	77.010	1.79	1.37	-	-	49.45	17.62	10.31	7.07	3.63	43.79	21.77	17.14	4.25	0.48	4.9	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
	無し	無し		18-8-25 (20) (高炉)	74.673	1.84	1.41	-	-	47.89	18.21	10.63	7.29	3.74	45.15	22.45	17.67	4.38	0.50	5.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
	無し	-	-	-	-	25,286	5.46	4.17	-	-	26.25	7.59	5.52	5.19	1.74	68.29	66.37	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	ヒューム管 外径 700mm×長さ 2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	43.044	3.21	2.45	-	-	37.39	11.69	5.76	4.94	3.05	59.40	50.07	8.21	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
800mm	90° 巻き	無し	無し		18-8-25 (20) (高炉)	41.374	3.34	2.55	-	-	34.87	12.16	6.00	5.14	3.17	61.79	52.06	8.55	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	52.132	2.64	2.02	-	-	43.03	14.28	7.24	6.37	2.99	54.33	41.36	12.04	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き	無し	無し		18-8-25 (20) (高炉)	50.156	2.75	2.10	-	-	40.79	14.84	7.53	6.62	3.11	56.46	42.98	12.51	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	90.793	1.52	1.16	-	-	47.28	16.96	10.08	6.68	3.47	45.65	23.70	16.76	4.66	0.41	5.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		360° 巻き	有り	有り		18-8-25 (20) (高炉)	33.847	3.32	2.54	-	-	48.09	15.17	8.58	6.65	3.16	48.59	37.02	10.40	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手 (特殊)	ヒューム管 外径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.021【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位：m >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考			
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付・撤去	450mm			外圧管1種		16,992	9.95	7.60	-	-	43.77	11.86	9.45	8.22	3.88	46.28	42.76	2.69	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	500mm			外圧管1種		18,550	9.12	6.96	-	-	40.09	10.86	8.66	7.53	3.55	50.79	47.57	2.46	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	600mm			外圧管1種		22,240	7.61	5.81	-	-	33.43	9.06	7.22	6.28	2.96	58.96	56.28	2.05	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	700mm			外圧管1種		29,545	7.02	5.36	-	-	33.70	9.74	7.09	6.66	2.23	59.28	56.81	1.89	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	800mm			外圧管1種		34,301	6.04	4.61	-	-	29.03	8.39	6.11	5.74	1.92	64.93	62.80	1.63	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	900mm			外圧管1種		40,328	5.13	3.92	-	-	24.68	7.14	5.19	4.88	1.63	70.19	68.37	1.39	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1000mm			外圧管1種		46,150	4.49	3.43	-	-	21.57	6.24	4.54	4.26	1.43	73.94	72.36	1.21	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1100mm			外圧管1種		53,721	7.67	5.86	-	-	18.19	7.50	4.55	1.84	-	74.14	74.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 25t吊	*			普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
	1200mm			外圧管1種		61,060	6.74	5.15	-	-	16.01	6.60	4.00	1.62	-	77.25	77.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 25t吊	*			普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
	1350mm			外圧管1種		72,540	5.68	4.34	-	-	13.47	5.55	3.37	1.36	-	80.85	80.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 25t吊	*			普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-

No.022【 P C管 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K				R				Z					S				K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
600mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	35,188	1.87	1.75	0.12	-	19.05	7.92	3.77	3.47	2.55	79.08	72.53	5.90	0.06	-	-	-	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き		40,002	1.65	1.53	0.12	-	24.49	9.17	6.10	3.99	3.05	73.86	63.81	9.35	0.07	-	-	-	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し		30,013	2.20	2.05	0.15	-	11.96	6.35	3.47	1.86	0.27	85.84	85.01	0.08	-	-	-	-	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
700mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	42,220	2.72	2.61	0.11	-	19.58	7.95	3.67	3.50	3.02	77.70	69.92	7.18	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き		47,887	2.41	2.30	0.11	-	24.78	9.16	6.18	3.76	3.46	72.81	61.65	10.53	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し		35,389	3.30	3.11	0.19	-	12.27	6.41	3.15	2.35	0.34	84.43	83.40	0.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
800mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	49,558	2.32	2.22	0.10	-	17.44	7.09	3.22	3.14	2.70	80.24	72.70	6.98	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き		56,602	2.06	1.95	0.11	-	22.87	8.45	5.64	3.50	3.20	75.07	63.64	10.83	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し		42,099	2.80	2.62	0.18	-	10.65	5.57	2.72	2.02	0.33	86.55	85.56	0.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
900mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	60,440	1.91	1.82	0.09	-	16.14	6.44	3.44	2.79	2.33	81.95	74.93	6.52	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き		68,824	1.70	1.60	0.10	-	21.36	7.83	4.98	3.79	2.87	76.94	65.80	10.60	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し		52,218	2.27	2.11	0.16	-	10.11	5.02	3.11	1.67	0.30	87.62	86.71	0.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
1000mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	69,967	1.65	1.57	0.08	-	15.19	6.22	3.17	2.55	2.16	83.16	75.80	6.73	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き		78,658	1.49	1.40	0.09	-	20.14	7.50	4.72	3.48	2.66	78.37	67.45	10.26	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し		60,087	1.96	1.83	0.13	-	8.87	4.56	2.65	1.42	0.23	89.17	88.25	0.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
90° 巻き	18-8-	80,404	1.45	1.37	0.08	-	14.80	5.99	3.02	2.57	2.11	83.75	75.62	7.55	0.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 16t吊	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.022【 P C管 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
掘付	1100mm	180° 巻き	25(20) (高炉)	91,054	1.29	1.21	0.08	-	19.81	7.36	4.59	3.41	2.66	78.90	66.78	11.50	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,100mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し	-	68,373	1.75	1.61	0.14	-	8.30	4.27	2.44	1.32	0.26	89.95	88.90	0.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	PC管 1種 外圧形 管径 1,100mm ×長さ4,00 0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	1200mm	90° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	95,934	1.22	1.15	0.07	-	13.82	5.85	2.87	2.25	1.86	84.96	77.45	6.99	0.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,200mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	108,380	1.09	1.01	0.08	-	18.68	7.20	4.11	3.30	2.43	80.23	68.57	11.10	0.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,200mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1350mm	無し	-	82,917	1.46	1.33	0.13	-	8.00	4.32	2.32	1.11	0.24	90.54	89.59	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	PC管 1種 外圧形 管径 1,200mm ×長さ4,00 0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		90° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	112,830	1.37	1.30	0.07	-	12.81	5.34	2.63	1.99	1.93	85.82	78.27	7.05	0.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,350mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	126,020	1.23	1.16	0.07	-	17.46	6.62	3.84	3.02	2.44	81.31	70.09	10.70	0.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,350mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1500mm	無し	-	98,012	1.63	1.50	0.13	-	7.33	3.82	2.04	1.22	0.24	91.04	90.09	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 16t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	PC管 1種 外圧形 管径 1,350mm ×長さ4,00 0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		90° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	137,900	1.17	1.11	0.06	-	11.87	5.19	2.44	1.73	1.69	86.96	79.99	6.53	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 20t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,500mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	153,450	1.06	1.00	0.06	-	16.33	6.43	3.43	2.86	2.20	82.61	71.90	10.25	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 20t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,500mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1650mm	無し	-	121,480	1.38	1.26	0.12	-	6.95	3.83	1.88	1.01	0.22	91.67	90.80	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 20t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	PC管 1種 外圧形 管径 1,500mm ×長さ4,00 0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		90° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	162,090	0.99	0.94	0.05	-	11.38	4.98	2.29	1.68	1.62	87.63	80.26	6.97	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 20t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,650mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
180° 巻き		18-8- 25(20) (高炉)	181,950	0.90	0.84	0.06	-	15.92	6.33	3.22	2.80	2.18	83.18	71.50	11.24	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 20t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,650mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
1800mm	無し	-	142,320	1.20	1.07	0.13	-	6.47	3.62	1.69	0.92	0.23	92.33	91.40	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 20t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	PC管 1種 外圧形 管径 1,650mm ×長さ4,00 0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
	90° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	192,250	1.14	1.09	0.05	-	10.81	4.57	2.41	1.60	1.49	88.05	80.93	6.74	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 25t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	PC管 1種 外圧形 管径 1,800mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	180° 巻き	18-8- 25(20) (高炉)	212,760	1.03	0.98	0.05	-	14.94	5.80	2.93	2.84	2.10	84.03	73.14	10.49	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】 25t吊	バックホウ(クローラ 型)【標準型・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】 山積0.8m3(平積 0.6m3)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧形 管径 1,800mm ×長さ4,00 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.022【 PC管 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	600mm	-	-	30,747	3.00	3.00	-	-	14.05	7.49	4.29	2.27	-	82.95	82.95	-	-	-	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	700mm	-	-	36,117	4.58	4.58	-	-	13.72	7.17	3.65	2.90	-	81.70	81.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	800mm	-	-	42,617	3.88	3.88	-	-	11.63	6.08	3.09	2.46	-	84.49	84.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	900mm	-	-	52,815	3.13	3.13	-	-	11.17	5.45	3.74	1.98	-	85.70	85.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1000mm	-	-	60,853	2.72	2.72	-	-	10.17	5.20	3.25	1.72	-	87.11	87.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1100mm	-	-	68,603	2.41	2.41	-	-	9.01	4.61	2.88	1.52	-	88.58	88.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1200mm	-	-	83,297	1.98	1.98	-	-	8.86	4.84	2.77	1.25	-	89.16	89.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1350mm	-	-	98,198	2.24	2.24	-	-	7.87	4.10	2.35	1.42	-	89.89	89.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1500mm	-	-	121,780	1.89	1.89	-	-	7.55	4.25	2.16	1.14	-	90.56	90.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1650mm	-	-	141,810	1.62	1.62	-	-	6.69	3.85	1.86	0.98	-	91.69	91.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
1800mm	-	-	169,790	1.85	1.85	-	-	6.54	3.39	2.13	1.02	-	91.61	91.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,800mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-	
2000mm	-	-	208,950	2.05	2.05	-	-	6.05	3.17	2.05	0.83	-	91.90	91.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径2,000mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-	

No.023【 現場打ち水路（本体） 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考											
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K			R				Z				S			K（*印：資材）				R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S													
3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	31,095	0.14	0.14	-	-	85.02	31.55	29.61	10.79	2.98	14.84	13.85	0.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	34,140	0.73	0.60	0.13	-	82.11	30.38	28.69	9.82	2.72	17.16	12.61	3.65	0.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	30,541	0.15	0.15	-	-	84.74	32.11	28.62	10.98	3.04	15.11	14.10	0.08	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	32,598	0.14	0.14	-	-	84.39	31.01	29.57	10.75	3.09	15.47	14.47	0.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	35,933	0.75	0.62	0.13	-	81.44	30.40	28.09	9.75	2.80	17.81	13.12	3.79	0.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	31,991	0.14	0.14	-	-	84.10	31.60	28.54	10.96	3.15	15.76	14.74	0.08	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	34,101	0.14	0.14	-	-	83.83	30.53	29.53	10.72	3.19	16.03	15.03	0.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	37,726	0.77	0.64	0.13	-	80.81	30.39	27.54	9.69	2.88	18.42	13.59	3.93	0.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	33,441	0.14	0.14	-	-	83.51	31.13	28.46	10.94	3.25	16.35	15.33	0.08	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	35,604	0.14	0.14	-	-	83.30	30.07	29.50	10.70	3.28	16.56	15.55	0.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	39,518	0.79	0.66	0.13	-	80.24	30.36	27.05	9.64	2.96	18.97	14.01	4.05	0.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	34,891	0.14	0.14	-	-	82.96	30.68	28.39	10.92	3.35	16.90	15.87	0.08	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	37,106	0.14	0.14	-	-	82.82	29.65	29.47	10.67	3.37	17.04	16.03	0.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	41,311	0.81	0.68	0.13	-	79.73	30.37	26.59	9.59	3.02	19.46	14.39	4.16	0.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	36,341	0.14	0.14	-	-	82.47	30.29	28.32	10.90	3.44	17.39	16.36	0.08	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	38,609	0.14	0.14	-	-	82.38	29.49	29.23	10.65	3.44	17.48	16.46	0.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	43,104	0.83	0.70	0.13	-	79.25	30.36	26.18	9.54	3.08	19.92	14.75	4.26	0.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.023 【 現場打ち水路（本体） 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K			R				Z				S			K（※印：資材）				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
1.0m以下	4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下	養生工無	37,791	0.14	0.14	-	-	82.00	29.91	28.26	10.88	3.52	17.86	16.82	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		一般養生・特殊養生（練炭）	40,362	0.14	0.14	-	-	81.91	29.46	28.82	10.63	3.52	17.95	16.93	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生（ジェットヒータ）	45,196	0.84	0.72	0.12	-	78.76	30.36	25.74	9.49	3.15	20.40	15.12	4.37	0.07	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h（30、100kcal/h）	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下	養生工無	39,483	0.14	0.14	-	-	81.51	29.52	28.20	10.86	3.60	18.35	17.31	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		一般養生・特殊養生（練炭）	42,365	0.14	0.14	-	-	81.41	29.43	28.39	10.60	3.61	18.45	17.42	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生（ジェットヒータ）	47,585	0.85	0.73	0.12	-	78.25	30.37	25.28	9.44	3.21	20.90	15.51	4.48	0.07	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h（30、100kcal/h）	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下	養生工無	41,415	0.14	0.14	-	-	80.99	29.11	28.13	10.84	3.69	18.87	17.82	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		一般養生・特殊養生（練炭）	44,369	0.14	0.14	-	-	80.96	29.40	28.01	10.58	3.69	18.90	17.87	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生（ジェットヒータ）	49,976	0.87	0.75	0.12	-	77.77	30.36	24.87	9.39	3.27	21.36	15.86	4.59	0.07	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h（30、100kcal/h）	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下	養生工無	43,348	0.14	0.14	-	-	80.52	28.71	28.07	10.83	3.78	19.34	18.29	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		一般養生・特殊養生（練炭）	46,372	0.14	0.14	-	-	80.54	29.36	27.66	10.56	3.76	19.32	18.28	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生（ジェットヒータ）	52,366	0.89	0.77	0.12	-	77.33	30.35	24.49	9.35	3.33	21.78	16.18	4.68	0.07	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h（30、100kcal/h）	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下	養生工無	45,282	0.14	0.14	-	-	80.08	28.37	28.01	10.81	3.85	19.78	18.72	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般養生・特殊養生（練炭）	48,626	0.14	0.14	-	-	80.12	29.36	27.29	10.53	3.83	19.74	18.70	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	特殊養生（ジェットヒータ）	55,055	0.90	0.78	0.12	-	76.90	30.35	24.11	9.30	3.39	22.20	16.51	4.77	0.07	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h（30、100kcal/h）	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
6.9m3/10m以下	養生工無	47,456	0.14	0.14	-	-	79.64	28.02	27.95	10.79	3.93	20.22	19.16	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般養生・特殊養生（練炭）	51,131	0.14	0.14	-	-	79.70	29.32	26.93	10.51	3.91	20.16	19.12	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.023 【 現場打ち水路（本体） 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R				Z					K（※印：資料）				R				Z					S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	6.9m3/10m超 7.4m3/10m以下	特殊養生(ｼﾌｯﾄﾋｰﾀｰ)	58,043	0.92	0.80	0.12	-	76.45	30.34	23.72	9.26	3.44	22.63	16.84	4.87	0.07	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	49,873	0.14	0.14	-	-	79.19	27.93	27.61	10.78	4.01	20.67	19.60	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		一般養生・特 殊養生(練炭)	53,761	0.14	0.14	-	-	79.13	29.23	26.53	10.47	3.97	20.73	19.45	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	7.4m3/10m超 7.9m3/10m以下	特殊養生(ｼﾌｯﾄﾋｰﾀｰ)	61,156	0.93	0.81	0.12	-	75.91	30.27	23.33	9.20	3.49	23.16	17.10	4.94	0.07	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	52,415	0.14	0.14	-	-	78.60	27.81	27.22	10.74	4.07	21.26	19.95	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		一般養生・特 殊養生(練炭)	56,271	0.14	0.14	-	-	78.78	29.21	26.23	10.45	4.03	21.08	19.80	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	7.9m3/10m超 8.4m3/10m以下	特殊養生(ｼﾌｯﾄﾋｰﾀｰ)	64,149	0.94	0.82	0.12	-	75.55	30.27	23.01	9.17	3.53	23.51	17.37	5.02	0.07	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	54,837	0.14	0.14	-	-	78.23	27.78	26.92	10.72	4.13	21.63	20.32	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		一般養生・特 殊養生(練炭)	59,031	0.14	0.14	-	-	78.43	29.19	25.93	10.43	4.09	21.43	20.15	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	8.4m3/10m超 9.0m3/10m以下	特殊養生(ｼﾌｯﾄﾋｰﾀｰ)	67,441	0.96	0.84	0.12	-	75.19	30.26	22.70	9.13	3.58	23.85	17.63	5.10	0.07	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	57,501	0.14	0.14	-	-	77.86	27.72	26.62	10.71	4.20	22.00	20.68	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		一般養生・特 殊養生(練炭)	59,041	0.13	0.13	-	-	74.47	27.13	25.57	9.70	3.56	21.88	17.27	3.46	0.07	-	3.52	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象		
5.5m3/10m以上 5.8m3/10m以下	特殊養生(ｼﾌｯﾄﾋｰﾀｰ)	66,253	0.85	0.73	0.12	-	72.07	28.30	22.78	8.65	3.17	23.94	15.39	4.45	3.08	0.06	3.14	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象	
	養生工無	57,728	0.14	0.14	-	-	73.87	26.20	25.76	9.93	3.64	22.39	17.67	3.54	0.08	-	3.60	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象			
	一般養生・特 殊養生(練炭)	61,896	0.13	0.13	-	-	74.35	27.12	25.47	9.70	3.58	21.98	17.35	3.48	0.07	-	3.54	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象			
5.8m3/10m超 6.1m3/10m以下	特殊養生(ｼﾌｯﾄﾋｰﾀｰ)	69,490	0.85	0.73	0.12	-	71.95	28.28	22.69	8.64	3.18	24.05	15.45	4.47	3.10	0.07	3.15	ジェットヒータ 12 6MJ/h(30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象	
	養生工無	60,514	0.14	0.14	-	-	73.74	26.09	25.75	9.92	3.66	22.50	17.75	3.56	0.08	-	3.62	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリ ート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	鉄筋工 加工・ 組立共 一般構 造物	被災地補正対象			

No.023 【 現場打ち水路（本体） 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K			R				Z				S	K（*印：資料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.0m超	6.1m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	64,734	0.13	0.13	-	-	74.25	27.11	25.39	9.70	3.59	22.07	17.42	3.49	0.07	-	3.55	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生(ジェットヒータ)	72,709	0.85	0.73	0.12	-	71.85	28.28	22.60	8.63	3.20	24.14	15.51	4.48	3.11	0.07	3.16	ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		養生工無	63,283	0.14	0.14	-	-	73.65	26.02	25.74	9.92	3.67	22.58	17.82	3.57	0.08	-	3.63	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
	6.4m3/10m超 6.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	67,589	0.13	0.13	-	-	74.15	27.11	25.30	9.69	3.60	22.15	17.48	3.51	0.07	-	3.57	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生(ジェットヒータ)	75,946	0.86	0.74	0.12	-	71.75	28.27	22.52	8.62	3.21	24.22	15.56	4.50	3.12	0.07	3.17	ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		養生工無	66,068	0.14	0.14	-	-	73.54	25.94	25.72	9.92	3.69	22.67	17.89	3.59	0.08	-	3.65	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
	6.7m3/10m超 7.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	70,428	0.13	0.13	-	-	74.09	27.12	25.23	9.69	3.61	22.21	17.54	3.51	0.07	-	3.57	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生(ジェットヒータ)	79,166	0.86	0.74	0.12	-	71.67	28.27	22.45	8.62	3.22	24.29	15.61	4.51	3.13	0.07	3.18	ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		養生工無	68,838	0.14	0.14	-	-	73.45	25.86	25.72	9.91	3.70	22.75	17.95	3.60	0.08	-	3.66	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
	7.0m3/10m超 7.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	73,283	0.13	0.13	-	-	73.99	27.09	25.16	9.69	3.63	22.29	17.60	3.53	0.07	-	3.59	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生(ジェットヒータ)	82,402	0.86	0.74	0.12	-	71.60	28.29	22.38	8.61	3.22	24.35	15.65	4.52	3.14	0.07	3.19	ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		養生工無	71,623	0.14	0.14	-	-	73.37	25.81	25.70	9.91	3.71	22.82	18.01	3.61	0.08	-	3.67	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
	7.3m3/10m超 7.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	76,600	0.14	0.14	-	-	73.89	27.08	25.09	9.68	3.64	22.37	17.66	3.54	0.07	-	3.60	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生(ジェットヒータ)	86,164	0.86	0.74	0.12	-	71.50	28.26	22.31	8.61	3.23	24.44	15.70	4.54	3.15	0.07	3.20	ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		養生工無	74,859	0.14	0.14	-	-	73.29	25.76	25.68	9.91	3.72	22.89	18.07	3.62	0.08	-	3.68	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
	7.7m3/10m超 8.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	80,396	0.14	0.14	-	-	73.80	27.06	25.02	9.68	3.65	22.45	17.72	3.55	0.08	-	3.61	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象
		特殊養生(ジェットヒータ)	90,468	0.87	0.75	0.12	-	71.43	28.29	22.23	8.60	3.24	24.49	15.74	4.55	3.15	0.07	3.21	ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通	一般構造物	被災地補正対象

No.023【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K			R				Z				S			K（*印：賃料）			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
			養生工無	78,563	0.14	0.14	-	-	73.20	25.76	25.60	9.91	3.73	22.97	18.13	3.63	0.08	-	3.69	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-3-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1、2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
シフト規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.30m3以上 0.32m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	40,826	0.07	0.07	-	-	89.15	35.38	29.75	11.02	2.11	10.78	10.38	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	43,823	0.52	0.46	0.06	-	86.66	33.01	30.29	10.26	1.96	12.82	9.67	2.79	0.03	-	ジェットヒータ 12 MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	40,281	0.07	0.07	-	-	89.01	35.87	29.01	11.17	2.14	10.92	10.52	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.32m3超 0.34m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	42,520	0.07	0.07	-	-	88.92	35.18	29.73	11.01	2.15	11.01	10.61	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	45,710	0.53	0.47	0.06	-	86.39	32.75	30.29	10.24	2.00	13.08	9.87	2.85	0.03	-	ジェットヒータ 12 MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	41,939	0.07	0.07	-	-	88.78	35.69	28.98	11.16	2.18	11.15	10.75	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.34m3超 0.36m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	44,213	0.07	0.07	-	-	88.72	35.01	29.72	11.00	2.18	11.21	10.82	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	47,597	0.53	0.47	0.06	-	86.16	32.56	30.29	10.21	2.03	13.31	10.05	2.90	0.03	-	ジェットヒータ 12 MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	43,598	0.07	0.07	-	-	88.56	35.52	28.95	11.15	2.21	11.37	10.97	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.36m3超 0.38m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	45,906	0.07	0.07	-	-	88.52	34.85	29.70	10.99	2.21	11.41	11.02	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	49,483	0.54	0.48	0.06	-	85.94	32.38	30.28	10.19	2.05	13.52	10.22	2.95	0.03	-	ジェットヒータ 12 MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	45,255	0.07	0.07	-	-	88.37	35.37	28.92	11.14	2.25	11.56	11.17	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.38m3超 0.40m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	47,599	0.07	0.07	-	-	88.34	34.70	29.69	10.98	2.25	11.59	11.20	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	51,369	0.55	0.49	0.06	-	85.72	32.18	30.28	10.17	2.08	13.73	10.38	3.00	0.03	-	ジェットヒータ 12 MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	46,913	0.07	0.07	-	-	88.18	35.20	28.90	11.14	2.28	11.75	11.36	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
一般養生・特殊養生(雑炭)	49,718	0.07	0.07	-	-	88.14	34.53	29.68	10.97	2.28	11.79	11.41	0.04	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
シールド規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K			R				Z						K (※印: 賃料)				R				Z					S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
0.40m3超 0.43m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	53,729	0.56	0.50	0.06	-	85.48	31.97	30.28	10.15	2.11	13.96	10.56	3.05	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			48,988	0.07	0.07	-	-	87.96	35.05	28.87	11.13	2.31	11.97	11.58	0.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.43m3超 0.46m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	56,556	0.57	0.51	0.06	-	85.23	31.75	30.28	10.12	2.14	14.20	10.75	3.11	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			51,471	0.07	0.07	-	-	87.73	34.86	28.84	11.12	2.35	12.20	11.82	0.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.46m3超 0.49m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	54,797	0.06	0.06	-	-	87.72	34.17	29.65	10.95	2.35	12.22	11.85	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			59,389	0.58	0.52	0.06	-	84.99	31.54	30.27	10.10	2.17	14.43	10.93	3.16	0.03	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
0.49m3超 0.52m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	53,962	0.07	0.07	-	-	87.52	34.68	28.81	11.12	2.39	12.41	12.03	0.04	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			57,340	0.06	0.06	-	-	87.54	34.01	29.64	10.94	2.39	12.40	12.04	0.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.52m3超 0.55m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	62,222	0.58	0.52	0.06	-	84.78	31.35	30.27	10.08	2.20	14.64	11.09	3.21	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			56,452	0.06	0.06	-	-	87.34	34.55	28.78	11.11	2.42	12.60	12.23	0.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.55m3超 0.58m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	59,877	0.06	0.06	-	-	87.37	33.88	29.62	10.93	2.41	12.57	12.21	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			65,048	0.59	0.53	0.06	-	84.59	31.19	30.27	10.06	2.22	14.82	11.24	3.25	0.03	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
0.58m3超 0.61m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	58,935	0.06	0.06	-	-	87.17	34.42	28.76	11.10	2.45	12.77	12.41	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			62,421	0.06	0.06	-	-	87.21	33.74	29.61	10.92	2.44	12.73	12.37	0.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.61m3超 0.64m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	養生工無	67,883	0.60	0.54	0.06	-	84.40	31.02	30.27	10.04	2.24	15.00	11.38	3.29	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
シールド規格	1箇所当り シールド使用 量	養生工の種類		K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.58m3超 0.61m3以下	養生工無	61,427	0.06	0.06	-	-	87.01	34.29	28.73	11.10	2.48	12.93	12.57	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特殊養生(雑炭)	64,957	0.06	0.06	-	-	87.07	33.62	29.60	10.91	2.47	12.87	12.52	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	70,709	0.60	0.54	0.06	-	84.25	30.89	30.27	10.02	2.26	15.15	11.50	3.32	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-
0.61m3超 0.65m3以下	養生工無	63,910	0.06	0.06	-	-	86.85	34.16	28.71	11.09	2.51	13.09	12.73	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特殊養生(雑炭)	67,925	0.06	0.06	-	-	86.91	33.48	29.59	10.91	2.49	13.03	12.68	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	74,015	0.61	0.55	0.06	-	84.08	30.74	30.26	10.01	2.29	15.31	11.63	3.36	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-
0.65m3超 0.69m3以下	養生工無	66,817	0.06	0.06	-	-	86.69	34.03	28.69	11.09	2.53	13.25	12.89	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特殊養生(雑炭)	71,311	0.06	0.06	-	-	86.75	33.35	29.58	10.90	2.52	13.19	12.84	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	77,788	0.62	0.56	0.06	-	83.89	30.58	30.26	9.99	2.31	15.49	11.77	3.40	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-
0.69m3超 0.73m3以下	養生工無	70,133	0.06	0.06	-	-	86.53	33.90	28.67	11.08	2.56	13.41	13.06	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特殊養生(雑炭)	74,698	0.06	0.06	-	-	86.60	33.23	29.57	10.89	2.54	13.34	12.99	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	81,562	0.62	0.56	0.06	-	83.72	30.43	30.26	9.97	2.33	15.66	11.90	3.44	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-
0.73m3超 0.77m3以下	養生工無	73,449	0.06	0.06	-	-	86.38	33.77	28.65	11.08	2.59	13.56	13.21	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特殊養生(雑炭)	78,084	0.06	0.06	-	-	86.47	33.11	29.56	10.88	2.57	13.47	13.13	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	85,334	0.62	0.57	0.05	-	83.58	30.32	30.24	9.96	2.35	15.80	12.01	3.47	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-
	養生工無	76,765	0.06	0.06	-	-	86.24	33.68	28.63	11.07	2.61	13.70	13.35	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
シールド規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.77m3超 0.82m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	81,896	0.06	0.06	-	-	86.33	32.99	29.55	10.88	2.59	13.61	13.27	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	89,581	0.62	0.57	0.05	-	83.43	30.32	30.11	9.94	2.37	15.95	12.13	3.51	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	80,497	0.06	0.06	-	-	86.09	33.55	28.61	11.07	2.64	13.85	13.50	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.82m3超 0.87m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	86,133	0.06	0.06	-	-	86.19	32.87	29.55	10.87	2.61	13.75	13.41	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	94,301	0.63	0.58	0.05	-	83.27	30.32	29.97	9.93	2.39	16.10	12.25	3.54	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	84,646	0.06	0.06	-	-	85.95	33.45	28.59	11.06	2.66	13.99	13.65	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.87m3超 0.92m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	90,456	0.06	0.06	-	-	85.98	32.73	29.51	10.85	2.63	13.96	13.52	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	99,108	0.63	0.58	0.05	-	83.06	30.30	29.82	9.90	2.40	16.31	12.34	3.57	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	88,882	0.06	0.06	-	-	85.73	33.31	28.54	11.04	2.68	14.21	13.76	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.92m3超 0.97m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	94,697	0.06	0.06	-	-	85.86	32.62	29.50	10.85	2.65	14.08	13.64	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	103,830	0.64	0.59	0.05	-	82.92	30.28	29.71	9.89	2.42	16.44	12.44	3.60	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	93,034	0.06	0.06	-	-	85.61	33.22	28.52	11.04	2.70	14.33	13.88	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.97m3超 1.03m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	99,356	0.06	0.06	-	-	85.74	32.53	29.49	10.84	2.67	14.20	13.76	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ジェットヒータ)	109,020	0.64	0.59	0.05	-	82.80	30.29	29.60	9.88	2.43	16.56	12.54	3.62	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	97,596	0.06	0.06	-	-	85.49	33.11	28.51	11.04	2.72	14.45	14.01	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
一般養生・特殊養生(雑炭)	106,480	0.06	0.06	-	-	86.16	36.98	23.00	8.81	2.14	13.78	13.35	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
シフト規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R				Z					K (※印: 賃料)				R				Z					S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	1.03m3超 1.09m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	108,530	0.19	0.13	0.06	-	85.56	36.29	23.49	8.65	2.10	14.25	13.10	0.73	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	105,700	0.06	0.06	-	-	86.06	37.26	22.54	8.88	2.15	13.88	13.45	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.09m3超 1.15m3以下	一般養生・特 殊養生(雑炭)	111,590	0.06	0.06	-	-	86.06	36.92	22.99	8.81	2.15	13.88	13.46	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生 (ジェットヒータ)	113,750	0.18	0.13	0.05	-	85.46	36.23	23.48	8.64	2.11	14.36	13.20	0.74	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	110,760	0.06	0.06	-	-	85.95	37.17	22.52	8.88	2.17	13.99	13.56	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
1.15m3超 1.22m3以下	一般養生・特 殊養生(雑炭)	117,140	0.06	0.06	-	-	85.95	36.84	22.97	8.81	2.16	13.99	13.57	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生 (ジェットヒータ)	119,420	0.18	0.13	0.05	-	85.35	36.15	23.47	8.64	2.12	14.47	13.31	0.75	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	116,260	0.06	0.06	-	-	85.85	37.12	22.50	8.87	2.18	14.09	13.67	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
1.22m3超 1.29m3以下	一般養生・特 殊養生(雑炭)	123,100	0.06	0.06	-	-	85.85	36.77	22.96	8.80	2.18	14.09	13.67	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生 (ジェットヒータ)	125,520	0.18	0.13	0.05	-	85.25	36.08	23.45	8.63	2.14	14.57	13.41	0.75	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	122,170	0.06	0.06	-	-	85.74	37.05	22.48	8.87	2.20	14.20	13.78	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
1.29m3超 1.36m3以下	一般養生・特 殊養生(雑炭)	129,070	0.06	0.06	-	-	85.75	36.70	22.94	8.80	2.19	14.19	13.77	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生 (ジェットヒータ)	131,620	0.18	0.13	0.05	-	85.15	36.00	23.45	8.63	2.15	14.67	13.50	0.76	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	128,090	0.06	0.06	-	-	85.65	36.99	22.46	8.87	2.21	14.29	13.87	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
1.36m3超 1.44m3以下	一般養生・特 殊養生(雑炭)	135,460	0.05	0.05	-	-	85.67	36.64	22.93	8.80	2.20	14.28	13.86	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生 (ジェットヒータ)	138,160	0.18	0.13	0.05	-	85.06	35.94	23.44	8.62	2.16	14.76	13.59	0.76	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
シールド規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.44m3超 1.52m3以下	養生工無	134,430	0.06	0.06	-	-	85.55	36.92	22.45	8.86	2.22	14.39	13.97	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特殊養生(雑炭)	142,280	0.05	0.05	-	-	85.59	36.58	22.92	8.79	2.22	14.36	13.95	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	145,140	0.18	0.13	0.05	-	84.96	35.86	23.43	8.62	2.17	14.86	13.68	0.77	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	141,190	0.06	0.06	-	-	85.46	36.86	22.43	8.86	2.23	14.48	14.06	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.52m3超 1.61m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	149,530	0.05	0.05	-	-	85.50	36.52	22.91	8.79	2.23	14.45	14.04	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	152,550	0.18	0.13	0.05	-	84.89	35.81	23.42	8.62	2.18	14.93	13.76	0.77	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	148,370	0.05	0.05	-	-	85.38	36.79	22.42	8.86	2.25	14.57	14.15	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.61m3超 1.70m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	157,200	0.05	0.05	-	-	85.42	36.46	22.89	8.79	2.24	14.53	14.12	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	160,390	0.18	0.13	0.05	-	84.81	35.76	23.41	8.61	2.19	15.01	13.84	0.77	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	155,980	0.05	0.05	-	-	85.31	36.75	22.40	8.86	2.26	14.64	14.23	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.70m3超 1.80m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	165,300	0.05	0.05	-	-	85.34	36.40	22.88	8.79	2.25	14.61	14.20	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	168,670	0.18	0.13	0.05	-	84.73	35.70	23.40	8.61	2.20	15.09	13.91	0.78	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	164,000	0.05	0.05	-	-	85.23	36.70	22.39	8.85	2.27	14.72	14.31	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.80m3超 1.90m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	173,830	0.05	0.05	-	-	85.27	36.36	22.87	8.78	2.26	14.68	14.27	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	177,390	0.19	0.14	0.05	-	84.64	35.63	23.39	8.61	2.21	15.17	13.99	0.78	0.03	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	172,460	0.05	0.05	-	-	85.15	36.64	22.38	8.85	2.28	14.80	14.39	0.03	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
シフト規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z					S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.90m3超 2.00m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	182,350	0.05	0.05	-	-	85.20	36.31	22.86	8.78	2.27	14.75	14.34	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(ジェットヒータ)	186,110	0.19	0.14	0.05	-	84.57	35.58	23.39	8.60	2.22	15.24	14.05	0.79	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	180,900	0.05	0.05	-	-	85.08	36.59	22.36	8.85	2.29	14.87	14.46	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.00m3超 2.11m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	191,300	0.05	0.05	-	-	85.13	36.25	22.85	8.78	2.28	14.82	14.41	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(ジェットヒータ)	195,260	0.19	0.14	0.05	-	84.51	35.53	23.38	8.60	2.23	15.30	14.11	0.79	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	189,780	0.05	0.05	-	-	85.02	36.55	22.35	8.85	2.30	14.93	14.52	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.11m3超 2.23m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	201,110	0.05	0.05	-	-	85.08	36.21	22.85	8.78	2.29	14.87	14.47	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(ジェットヒータ)	205,290	0.19	0.14	0.05	-	84.44	35.48	23.37	8.60	2.24	15.37	14.18	0.79	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	199,500	0.05	0.05	-	-	84.95	36.51	22.34	8.85	2.30	15.00	14.59	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.23m3超 2.35m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	211,330	0.05	0.05	-	-	85.02	36.18	22.84	8.77	2.29	14.93	14.53	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(ジェットヒータ)	215,750	0.19	0.14	0.05	-	84.37	35.42	23.37	8.59	2.25	15.44	14.24	0.80	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	209,630	0.05	0.05	-	-	84.89	36.46	22.33	8.85	2.31	15.06	14.65	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.35m3超 2.48m3以下	一般養生・特殊養生(雑炭)	221,990	0.05	0.05	-	-	84.96	36.14	22.83	8.77	2.30	14.99	14.59	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(ジェットヒータ)	226,640	0.19	0.14	0.05	-	84.33	35.40	23.36	8.59	2.26	15.48	14.29	0.80	0.03	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	養生工無	220,200	0.05	0.05	-	-	84.83	36.42	22.32	8.84	2.32	15.12	14.71	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
一般養生・特殊養生(雑炭)	233,500	0.05	0.05	-	-	84.90	36.09	22.82	8.77	2.31	15.05	14.65	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No. 024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
シフト規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R				Z					K (※印: 賃料)				R				Z					S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.48m3超 2.62m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	238,410	0.19	0.14	0.05	-	84.28	35.36	23.36	8.59	2.26	15.53	14.34	0.80	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	0.05	0.05	-	-	84.78	36.39	22.31	8.84	2.33	15.17	14.77	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.62m3超 2.77m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	251,050	0.19	0.14	0.05	-	84.21	35.30	23.35	8.59	2.27	15.60	14.40	0.81	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	0.05	0.05	-	-	84.73	36.35	22.30	8.84	2.34	15.22	14.82	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.77m3超 2.92m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	264,130	0.19	0.14	0.05	-	84.16	35.27	23.35	8.58	2.28	15.65	14.45	0.81	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	0.05	0.05	-	-	84.68	36.32	22.29	8.84	2.34	15.27	14.87	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.92m3超 3.08m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	277,640	0.19	0.14	0.05	-	84.12	35.25	23.34	8.58	2.28	15.69	14.49	0.81	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	0.05	0.05	-	-	84.63	36.28	22.28	8.84	2.35	15.32	14.92	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
3.08m3超 3.25m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	292,020	0.19	0.14	0.05	-	84.07	35.20	23.34	8.58	2.29	15.74	14.54	0.81	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	0.05	0.05	-	-	84.58	36.24	22.27	8.84	2.36	15.37	14.97	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
3.25m3超 3.42m3以下	特殊養生 (ジェットヒータ)	306,840	0.19	0.14	0.05	-	84.02	35.17	23.33	8.58	2.29	15.79	14.58	0.82	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 1 00kcal/h)	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	0.05	0.05	-	-	84.66	35.92	22.79	8.76	2.34	15.29	14.89	0.03	-	-	-	バックホウ(クローラ 型) [標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)] 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.024 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考						
シールド規格	1箇所当りシールド使用量	養生工の種類		K				R				Z				K（*印：賃料）			R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		養生工無	297.940	0.05	0.05	-	-	84.54	36.21	22.27	8.84	2.36	15.41	15.01	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.025【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,012.4	10.60	10.60	-	-	85.04	75.87	9.17	-	-	4.36	4.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.026 【 コンクリート床版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
生コンパート規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-8-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径 6.0×網目 150×150mm	32,431	5.16	4.92	-	-	42.49	18.41	6.25	5.50	4.89	52.35	42.39	8.93	0.99	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		31,513	5.31	5.06	-	-	43.71	18.94	6.43	5.66	5.03	50.98	43.63	6.28	1.02	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m未満	10cm		33,359	5.25	4.78	-	-	43.84	20.44	6.07	5.35	4.75	50.91	41.23	8.68	0.96	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		32,441	5.41	4.92	-	-	45.09	21.02	6.24	5.50	4.89	49.50	42.37	6.10	0.99	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m以上 100m未満	10cm		35,217	5.43	4.53	-	-	46.36	24.19	5.75	5.07	4.50	48.21	39.03	8.23	0.91	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		34,299	5.57	4.65	-	-	47.66	24.90	5.91	5.20	4.62	46.77	40.02	5.77	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		100m以上 150m以下	10cm		37,075	5.58	4.30	-	-	48.68	27.62	5.46	4.81	4.28	45.74	37.02	7.81	0.87	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	15cm		36,156		5.72	4.41	-	-	49.92	28.34	5.60	4.93	4.38	44.36	37.96	5.47	0.89	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(練炭・ソート)	延長無し	10cm		34,118	4.91	4.68	-	-	45.33	21.15	5.94	5.23	4.65	49.76	40.29	8.49	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		33,199	5.05	4.81	-	-	46.57	21.74	6.10	5.37	4.78	48.38	41.41	5.96	0.97	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m未満	10cm		35,046	5.00	4.55	-	-	46.54	23.02	5.78	5.09	4.52	48.46	39.23	8.27	0.92	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		34,127	5.13	4.67	-	-	47.87	23.71	5.93	5.23	4.65	47.00	40.22	5.80	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m以上 100m未満	10cm		36,904	5.18	4.32	-	-	48.87	26.54	5.49	4.83	4.30	45.95	37.19	7.85	0.87	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		35,985	5.31	4.43	-	-	50.12	27.20	5.63	4.96	4.41	44.57	38.14	5.50	0.89	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
100m以上 150m以下		10cm	38,762	5.34	4.12	-	-	50.91	29.65	5.22	4.60	4.09	43.75	35.41	7.47	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	15cm	37,843	5.47	4.22	-	-	52.14	30.36	5.35	4.71	4.19	42.39	36.27	5.23	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目 150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
						延長無し	52,712	1.49	1.00	-	-	72.72	23.25	15.58	5.34	3.26	25.79	25.54	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	53,284	1.56	0.99	-	-	72.93	22.98	16.41	5.29	3.23	25.51	25.26	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	54,427	1.68	0.97	-	-	73.35	22.53	18.00	5.17	3.16	24.97	24.73	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	55,622	1.81	0.95	-	-	73.75	22.03	19.60	5.06	3.09	24.44	24.20	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	52,159	1.48	1.01	-	-	72.46	23.49	15.75	5.40	3.30	26.06	25.81	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	52,730	1.55	1.00	-	-	72.67	23.23	16.58	5.34	3.26	25.78	25.53	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	53,872	1.68	0.98	-	-	73.08	22.72	18.19	5.23	3.19	25.24	24.99	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	55,066	1.81	0.96	-	-	73.51	22.25	19.80	5.11	3.12	24.68	24.45	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	49,632	1.46	1.06	-	-	71.18	24.69	16.55	5.68	3.46	27.36	27.12	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	50,200	1.52	1.05	-	-	71.42	24.39	17.42	5.61	3.43	27.06	26.82	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	51,337	1.65	1.03	-	-	71.90	23.85	19.09	5.49	3.35	26.45	26.22	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	52,525	1.77	1.01	-	-	72.37	23.32	20.76	5.36	3.27	25.86	25.63	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	49,079	1.46	1.08	-	-	70.87	24.95	16.74	5.74	3.50	27.67	27.43	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	49,647	1.51	1.06	-	-	71.14	24.69	17.61	5.67	3.46	27.35	27.11	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	50,782	1.64	1.04	-	-	71.61	24.10	19.30	5.55	3.39	26.75	26.51	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	51,969	1.76	1.02	-	-	72.11	23.57	20.98	5.42	3.31	26.13	25.90	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	51,448	1.48	1.03	-	-	72.12	23.82	15.97	5.47	3.34	26.40	26.16	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	52,019	1.55	1.02	-	-	72.33	23.54	16.81	5.41	3.31	26.12	25.88	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	53,159	1.67	0.99	-	-	72.77	23.05	18.43	5.30	3.23	25.56	25.32	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満		無し	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,352	1.79	0.97	-	-	73.21	22.55	20.06	5.18	3.16	25.00	24.77	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	50,896	1.48	1.04	-	-	71.82	24.06	16.14	5.53	3.38	26.70	26.45	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	51,465	1.54	1.03	-	-	72.06	23.79	16.99	5.47	3.34	26.40	26.16	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	52,605	1.66	1.00	-	-	72.51	23.28	18.63	5.35	3.27	25.83	25.59	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	53,796	1.79	0.98	-	-	72.95	22.75	20.27	5.24	3.20	25.26	25.02	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	48,369	1.44	1.09	-	-	70.49	25.32	16.98	5.82	3.56	28.07	27.83	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,935	1.51	1.08	-	-	70.74	25.02	17.87	5.76	3.51	27.75	27.51	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	50,069	1.63	1.06	-	-	71.25	24.46	19.57	5.63	3.43	27.12	26.89	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	51,254	1.75	1.03	-	-	71.77	23.91	21.27	5.50	3.35	26.48	26.26	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	47,816	1.44	1.11	-	-	70.17	25.61	17.18	5.89	3.60	28.39	28.15	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		110m未満	48,382	1.50	1.09	-	-	70.45	25.32	18.07	5.82	3.55	28.05	27.82	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m以上220m未満	49,514	1.62	1.07	-	-	70.96	24.74	19.79	5.69	3.47	27.42	27.19	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		220m以上340m以下	50,698	1.74	1.04	-	-	71.48	24.15	21.51	5.56	3.39	26.78	26.55	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		有り	延長無し	49,700	1.98	1.06	0.27	0.21	69.11	24.66	15.68	5.67	1.48	28.91	27.09	1.27	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			110m未満	50,269	2.04	1.05	0.27	0.21	69.38	24.39	16.55	5.60	1.46	28.58	26.78	1.26	0.47	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			110m以上220m未満	51,408	2.16	1.03	0.26	0.21	69.89	23.83	18.24	5.48	1.43	27.95	26.19	1.23	0.46	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			220m以上340m以下	52,599	2.27	1.00	0.26	0.20	70.42	23.29	19.93	5.36	1.40	27.31	25.59	1.20	0.45	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			延長無し	49,127	2.00	1.08	0.28	0.22	68.76	24.93	15.86	5.73	1.50	29.24	27.40	1.29	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		110m未満	49,696	2.03	1.06	0.27	0.21	69.06	24.67	16.74	5.67	1.48	28.91	27.09	1.27	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考			
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S		
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		有り	有り	有り	有り	110m以上 220m未満	50,833	2.16	1.04	0.27	0.21	69.59	24.11	18.45	5.54	1.45	28.25	26.48	1.24	0.46	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	52,022	2.27	1.02	0.26	0.20	70.12	23.56	20.15	5.41	1.41	27.61	25.88	1.22	0.45	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	46,610	1.97	1.13	0.29	0.23	67.23	26.30	16.72	6.04	1.58	30.80	28.88	1.36	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,176	2.04	1.12	0.29	0.23	67.54	25.97	17.64	5.97	1.56	30.42	28.53	1.34	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	48,308	2.14	1.09	0.28	0.22	68.14	25.36	19.41	5.83	1.52	29.72	27.87	1.31	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	49,491	2.24	1.07	0.27	0.21	68.75	24.76	21.18	5.69	1.49	29.01	27.20	1.28	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	46,037	1.97	1.15	0.29	0.23	66.86	26.62	16.93	6.12	1.60	31.17	29.24	1.37	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,602	2.03	1.13	0.29	0.23	67.16	26.29	17.86	6.04	1.58	30.81	28.89	1.36	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	47,733	2.13	1.11	0.28	0.22	67.80	25.69	19.64	5.90	1.54	30.07	28.20	1.33	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	48,914	2.25	1.08	0.28	0.22	68.42	25.06	21.43	5.76	1.50	29.33	27.52	1.29	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	48,429	1.98	1.09	0.28	0.22	68.36	25.30	16.09	5.82	1.52	29.66	27.80	1.31	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,997	2.05	1.08	0.28	0.22	68.65	25.02	16.98	5.75	1.50	29.30	27.47	1.29	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	50,133	2.15	1.05	0.27	0.21	69.21	24.45	18.70	5.82	1.47	28.64	26.85	1.26	0.47	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	51,320	2.27	1.03	0.26	0.21	69.75	23.88	20.42	5.49	1.43	27.98	26.23	1.23	0.46	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	47,856	1.97	1.10	0.28	0.22	68.03	25.62	16.28	5.89	1.54	30.00	28.13	1.32	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,423	2.04	1.09	0.28	0.22	68.30	25.30	17.18	5.82	1.52	29.66	27.80	1.31	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
		110m以上 220m未満	49,558	2.15	1.07	0.27	0.21	68.87	24.74	18.92	5.68	1.48	28.98	27.16	1.28	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
		220m以上 340m以下	50,744	2.26	1.04	0.27	0.21	69.43	24.15	20.65	5.55	1.45	28.31	26.53	1.25	0.47	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
		延長無し	45,340	1.97	1.17	0.30	0.23	66.38	27.03	17.19	6.21	1.62	31.65	29.69	1.40	0.52	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考		
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S	
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	110m未満	有り	無し	有り	無し	45,904	2.03	1.15	0.30	0.23	66.71	26.69	18.13	6.14	1.60	31.26	29.33	1.38	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						47,032	2.14	1.12	0.29	0.23	67.35	26.05	19.94	5.99	1.56	30.51	28.62	1.35	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						48,212	2.24	1.10	0.28	0.22	68.00	25.41	21.74	5.84	1.53	29.76	27.92	1.31	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						44,766	1.97	1.18	0.30	0.24	65.98	27.37	17.41	6.29	1.64	32.05	30.07	1.41	0.53	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
	110m以上220m未満	無し	無し	有り	無し	45,330	2.03	1.17	0.30	0.23	66.31	27.02	18.36	6.21	1.62	31.66	29.70	1.40	0.52	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						46,457	2.13	1.14	0.29	0.23	66.98	26.37	20.18	6.06	1.58	30.89	28.98	1.36	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						47,636	2.23	1.11	0.28	0.22	67.64	25.73	22.00	5.91	1.54	30.13	28.26	1.33	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						46,885	1.64	1.13	-	-	69.38	22.12	15.47	5.01	3.67	28.98	28.71	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
	220m以上340m以下	有り	有り	有り	有り	47,455	1.70	1.11	-	-	69.66	21.85	16.40	4.95	3.62	28.64	28.37	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
						48,597	1.84	1.09	-	-	70.20	21.34	18.19	4.84	3.54	27.96	27.70	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
						49,790	1.97	1.06	-	-	70.73	20.82	19.97	4.72	3.45	27.30	27.04	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
						46,333	1.63	1.14	-	-	69.05	22.38	15.66	5.07	3.71	29.32	29.05	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
	110m以上220m未満	無し	無し	有り	無し	46,902	1.70	1.13	-	-	69.33	22.10	16.59	5.01	3.67	28.97	28.70	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
						48,042	1.83	1.10	-	-	69.88	21.57	18.40	4.89	3.58	28.29	28.02	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
						49,234	1.96	1.07	-	-	70.45	21.07	20.20	4.77	3.49	27.59	27.34	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
						45,228	1.61	1.17	-	-	68.36	22.92	16.04	5.20	3.80	30.03	29.76	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象		
220m以上340m以下	有り	有り	有り	有り	45,796	1.67	1.15	-	-	68.67	22.64	17.00	5.13	3.76	29.66	29.39	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象			
					46,933	1.81	1.13	-	-	69.25	22.09	18.83	5.01	3.66	28.94	28.68	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象			
					48,122	1.94	1.10	-	-	69.83	21.54	20.66	4.89	3.57	28.23	27.97	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象			

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		一般養生・特殊養生(練炭,シートの)	無し	無し	無し	延長無し	44.675	1.60	1.18	-	-	68.00	23.20	16.24	5.26	3.85	30.40	30.13	0.20	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
	110m未満					45.243	1.67	1.17	-	-	68.31	22.91	17.20	5.20	3.80	30.02	29.75	0.20	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	110m以上220m未満					46.379	1.80	1.14	-	-	68.91	22.34	19.06	5.07	3.71	29.29	29.03	0.19	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	220m以上340m以下					47.566	1.93	1.11	-	-	69.52	21.80	20.90	4.94	3.62	28.55	28.30	0.19	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	有り					有り	有り	有り	延長無し	45.688	1.62	1.16	-	-	68.64	22.68	15.88	5.15	3.76	29.74	29.46	0.20	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
									110m未満	46.257	1.68	1.14	-	-	68.96	22.42	16.83	5.08	3.72	29.36	29.10	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
									110m以上220m未満	47.395	1.82	1.12	-	-	69.52	21.86	18.65	4.96	3.63	28.66	28.40	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
									220m以上340m以下	48.585	1.95	1.09	-	-	70.09	21.34	20.47	4.84	3.54	27.96	27.71	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し		無し	無し	無し	延長無し	45.136	1.61	1.17	-	-	68.29	22.96	16.07	5.21	3.81	30.10	29.83	0.20	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
						110m未満	45.704	1.68	1.16	-	-	68.60	22.69	17.03	5.14	3.76	29.72	29.45	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m以上220m未満	46.841	1.81	1.13	-	-	69.19	22.13	18.87	5.02	3.67	29.00	28.74	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上340m以下	48.029	1.94	1.10	-	-	69.77	21.58	20.70	4.89	3.58	28.29	28.03	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	無し		無し	有り	有り	延長無し	44.031	1.59	1.20	-	-	67.58	23.55	16.48	5.34	3.91	30.83	30.57	0.20	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
						110m未満	44.598	1.66	1.19	-	-	67.90	23.24	17.45	5.27	3.86	30.44	30.18	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m以上220m未満	45.732	1.79	1.16	-	-	68.51	22.66	19.33	5.14	3.76	29.70	29.44	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上340m以下	46.917	1.92	1.13	-	-	69.14	22.09	21.19	5.01	3.67	28.94	28.69	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		無し		無し	無し	無し	延長無し	43.478	1.59	1.22	-	-	67.18	23.82	16.69	5.41	3.96	31.23	30.96	0.21	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
							110m未満	44.045	1.65	1.20	-	-	67.53	23.55	17.67	5.34	3.90	30.82	30.56	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
							110m以上220m未満	45.177	1.78	1.17	-	-	68.16	22.93	19.57	5.20	3.81	30.06	29.80	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																			
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S																		
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																				
幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満						46,361	1.90	1.14	-	-	68.81	22.35	21.45	5.07	3.71	29.29	29.04	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	被災地補正対象																	
																					延長無し	43,922	2.20	1.20	0.31	0.24	65.10	23.61	15.12	5.35	1.68	32.70	30.65	1.44	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m未満	44,490	2.27	1.19	0.31	0.24	65.45	23.32	16.11	5.28	1.65	32.28	30.26	1.42	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m以上220m未満	45,627	2.38	1.16	0.30	0.23	66.14	22.73	18.03	5.15	1.61	31.48	29.50	1.39	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					220m以上340m以下	46,815	2.51	1.13	0.29	0.23	66.81	22.15	19.93	5.02	1.57	30.68	28.76	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					延長無し	43,365	2.20	1.22	0.31	0.25	64.68	23.92	15.31	5.42	1.70	33.12	31.04	1.46	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m未満	43,933	2.26	1.20	0.31	0.24	65.05	23.60	16.32	5.35	1.67	32.69	30.64	1.44	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m以上220m未満	45,068	2.38	1.17	0.30	0.24	65.76	23.02	18.25	5.22	1.63	31.86	29.87	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					220m以上340m以下	46,254	2.49	1.14	0.29	0.23	66.47	22.44	20.17	5.08	1.59	31.04	29.10	1.37	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					延長無し	42,273	2.19	1.25	0.32	0.25	63.84	24.52	15.71	5.56	1.74	33.97	31.85	1.50	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m未満	42,839	2.25	1.23	0.32	0.25	64.24	24.21	16.74	5.49	1.72	33.51	31.42	1.48	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m以上220m未満	43,971	2.36	1.20	0.31	0.24	64.98	23.57	18.71	5.35	1.67	32.66	30.62	1.44	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					220m以上340m以下	45,154	2.48	1.17	0.30	0.24	65.73	22.97	20.66	5.21	1.63	31.79	29.81	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					延長無し	41,716	2.20	1.27	0.33	0.26	63.39	24.85	15.92	5.64	1.76	34.41	32.27	1.52	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m未満	42,281	2.24	1.25	0.32	0.25	63.81	24.53	16.96	5.56	1.74	33.95	31.84	1.50	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m以上220m未満	43,412	2.36	1.22	0.31	0.25	64.58	23.88	18.95	5.42	1.70	33.06	31.01	1.46	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					220m以上340m以下	44,593	2.47	1.19	0.30	0.24	65.34	23.26	20.92	5.27	1.65	32.19	30.19	1.42	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					延長無し	42,744	2.20	1.24	0.32	0.25	64.22	24.26	15.54	5.50	1.72	33.58	31.49	1.48	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
																					110m未満	43,311	2.26	1.22	0.31	0.25	64.59	23.95	16.55	5.43	1.70	33.15	31.08	1.46	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (3.0, 1.00 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W / C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		有り	有り	無し	無し	110m未満	52.123	1.53	1.01	-	-	72.40	23.06	16.77	5.40	4.24	26.07	25.83	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
						110m以上 220m未満	53.263	1.65	0.99	-	-	72.84	22.56	18.40	5.29	4.15	25.51	25.27	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	54.455	1.78	0.97	-	-	73.27	22.07	20.02	5.17	4.06	24.95	24.72	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						有り	無し	有り	有り	延長無し	50.809	1.46	1.04	-	-	71.80	23.64	16.17	5.54	4.35	26.74	26.49	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
										110m未満	51.378	1.52	1.03	-	-	72.04	23.38	17.02	5.48	4.30	26.44	26.20	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
										110m以上 220m未満	52.517	1.65	1.01	-	-	72.48	22.87	18.66	5.36	4.21	25.87	25.63	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
										220m以上 340m以下	53.707	1.77	0.98	-	-	72.94	22.37	20.30	5.24	4.12	25.29	25.06	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						無し	無し	無し	無し	延長無し	50.251	1.45	1.05	-	-	71.51	23.89	16.35	5.61	4.40	27.04	26.79	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
										110m未満	50.820	1.52	1.04	-	-	71.75	23.64	17.20	5.54	4.35	26.73	26.49	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
										110m以上 220m未満	51.957	1.64	1.02	-	-	72.22	23.12	18.86	5.42	4.26	26.14	25.91	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
										220m以上 340m以下	53.145	1.76	0.99	-	-	72.68	22.60	20.52	5.30	4.16	25.56	25.33	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						有り	無し	有り	有り	延長無し	51.155	1.46	1.03	-	-	71.98	23.48	16.06	5.51	4.32	26.56	26.32	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
		110m未満	51.724	1.52	1.02					-	-	72.21	23.23	16.90	5.45	4.28	26.27	26.03	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m以上 220m未満	52.863	1.65	1.00					-	-	72.65	22.73	18.54	5.33	4.18	25.70	25.46	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		220m以上 340m以下	54.054	1.78	0.98					-	-	73.09	22.23	20.17	5.21	4.09	25.13	24.90	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		延長無し	50.596	1.45	1.04					-	-	71.69	23.74	16.24	5.57	4.37	26.86	26.61	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m未満	51.165	1.52	1.03					-	-	71.93	23.47	17.09	5.51	4.32	26.55	26.31	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m以上 220m未満	52.303	1.64	1.01					-	-	72.39	22.97	18.73	5.39	4.23	25.97	25.74	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		220m以上 340m以下	53.493	1.77	0.99					-	-	72.84	22.46	20.38	5.27	4.13	25.39	25.16	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
幅1.0以上2.5未満かつ高さ2.5以上4.0以下	有り	無し	有り	有り	有り	延長無し	49,852	1.45	1.06	-	-	71.31	24.09	16.48	5.65	4.44	27.24	27.00	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m未満	50,420	1.51	1.05	-	-	71.55	23.82	17.34	5.59	4.39	26.94	26.70	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m以上 220m未満	51,557	1.63	1.02	-	-	72.03	23.31	19.01	5.46	4.29	26.34	26.11	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上 340m以下	52,745	1.75	1.00	-	-	72.50	22.79	20.67	5.34	4.19	25.75	25.52	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		無し	無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	49,294	1.44	1.07	-	-	71.01	24.36	16.67	5.71	4.49	27.55	27.31	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m未満	49,862	1.50	1.06	-	-	71.26	24.09	17.53	5.65	4.44	27.24	27.00	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m以上 220m未満	50,997	1.63	1.04	-	-	71.73	23.54	19.22	5.52	4.34	26.64	26.40	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								220m以上 340m以下	52,183	1.74	1.01	-	-	72.23	23.02	20.89	5.40	4.24	26.03	25.80	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	46,778	2.02	1.13	0.29	0.23	67.28	25.69	16.25	5.52	1.57	30.70	28.78	1.35	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m未満	47,345	2.08	1.12	0.29	0.22	67.59	25.37	17.17	5.46	1.55	30.33	28.43	1.34	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m以上 220m未満	48,479	2.19	1.09	0.28	0.22	68.19	24.78	18.95	5.33	1.52	29.62	27.77	1.30	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								220m以上 340m以下	49,665	2.29	1.06	0.27	0.21	68.80	24.21	20.72	5.20	1.48	28.91	27.10	1.27	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	無し		無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	46,220	2.01	1.14	0.29	0.23	66.93	26.02	16.44	5.59	1.59	31.06	29.12	1.37	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m未満	46,787	2.08	1.13	0.29	0.23	67.24	25.70	17.37	5.52	1.57	30.68	28.77	1.35	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m以上 220m未満	47,919	2.18	1.10	0.28	0.22	67.87	25.08	19.17	5.39	1.54	29.95	28.09	1.32	0.49	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								220m以上 340m以下	49,104	2.31	1.08	0.28	0.22	68.46	24.47	20.95	5.26	1.50	29.23	27.41	1.29	0.48	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	有り		有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	45,468	2.01	1.16	0.30	0.23	66.42	26.43	16.72	5.68	1.62	31.57	29.61	1.39	0.52	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m未満	46,034	2.07	1.15	0.29	0.23	66.76	26.11	17.66	5.61	1.60	31.17	29.24	1.37	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
								110m以上 220m未満	47,165	2.18	1.12	0.29	0.23	67.39	25.48	19.47	5.48	1.56	30.43	28.54	1.34	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100* kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z					K (*印:資料)				R				Z											
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
				無し		220m以上 340m以下	48,347	2.28	1.09	0.28	0.22	68.03	24.86	21.28	5.34	1.52	29.69	27.84	1.31	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	44,911	2.02	1.18	0.30	0.24	66.02	26.76	16.92	5.75	1.64	31.96	29.97	1.41	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m未満	45,475	2.06	1.16	0.30	0.23	66.38	26.42	17.88	5.68	1.62	31.56	29.60	1.39	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m以上 220m未満	46,605	2.17	1.13	0.29	0.23	67.03	25.79	19.71	5.54	1.58	30.80	28.88	1.36	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上 340m以下	47,786	2.28	1.11	0.28	0.22	67.70	25.16	21.53	5.41	1.54	30.02	28.17	1.32	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内シフトヒール)				延長無し	45,832	2.01	1.15	0.30	0.23	66.67	26.23	16.58	5.64	1.61	31.32	29.37	1.38	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り		110m未満	46,398	2.07	1.14	0.29	0.23	67.00	25.90	17.52	5.57	1.59	30.93	29.01	1.36	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り		110m以上 220m未満	47,530	2.18	1.11	0.29	0.22	67.62	25.30	19.32	5.44	1.55	30.20	28.32	1.33	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り		220m以上 340m以下	48,713	2.29	1.08	0.28	0.22	68.25	24.69	21.12	5.30	1.51	29.46	27.63	1.30	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	45,274	2.02	1.17	0.30	0.24	66.28	26.53	16.79	5.71	1.63	31.70	29.73	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m未満	45,840	2.07	1.15	0.30	0.23	66.61	26.22	17.73	5.64	1.60	31.32	29.37	1.38	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m以上 220m未満	46,970	2.19	1.13	0.29	0.23	67.25	25.57	19.55	5.50	1.57	30.56	28.66	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上 340m以下	48,152	2.28	1.10	0.28	0.22	67.91	24.95	21.37	5.37	1.53	29.81	27.96	1.31	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	44,522	2.02	1.19	0.31	0.24	65.75	26.99	17.07	5.80	1.65	32.23	30.24	1.42	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り		110m未満	45,087	2.07	1.17	0.30	0.24	66.11	26.66	18.03	5.73	1.63	31.82	29.86	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り		110m以上 220m未満	46,215	2.16	1.14	0.29	0.23	66.79	26.02	19.87	5.59	1.59	31.05	29.13	1.37	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上 340m以下	47,395	2.28	1.12	0.29	0.22	67.45	25.36	21.71	5.45	1.55	30.27	28.40	1.33	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	43,965	2.00	1.20	0.31	0.24	65.36	27.33	17.29	5.88	1.67	32.64	30.62	1.44	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m未満	44,528	2.07	1.19	0.31	0.24	65.71	26.98	18.26	5.80	1.65	32.22	30.23	1.42	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
幅2.5以上4.0未満かつ高さ2.5以上4.0以下		無し	有り	有り	有り	110m未満	45,285	1.77	1.17	-	-	68.22	20.81	15.92	5.19	4.34	30.01	29.73	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m以上 220m未満	46,425	1.91	1.14	-	-	68.82	20.30	17.80	5.06	4.23	29.27	29.00	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	47,617	2.04	1.11	-	-	69.42	19.80	19.67	4.94	4.13	28.54	28.27	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	44,149	1.69	1.20	-	-	67.54	21.35	15.13	5.33	4.45	30.77	30.49	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	44,719	1.76	1.18	-	-	67.86	21.06	16.12	5.26	4.40	30.38	30.10	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	45,857	1.89	1.15	-	-	68.47	20.54	18.02	5.13	4.29	29.64	29.36	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	47,048	2.03	1.12	-	-	69.09	20.03	19.91	5.00	4.18	28.88	28.61	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	43,171	1.67	1.22	-	-	66.87	21.83	15.47	5.45	4.55	31.46	31.18	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	43,739	1.74	1.21	-	-	67.21	21.55	16.48	5.38	4.49	31.05	30.78	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	44,875	1.88	1.18	-	-	67.85	21.01	18.41	5.24	4.38	30.27	30.00	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		220m以上 340m以下	46,062	2.01	1.15	-	-	68.51	20.46	20.34	5.10	4.27	29.48	29.22	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		延長無し	42,605	1.66	1.24	-	-	66.46	22.12	15.68	5.52	4.61	31.88	31.60	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		110m未満	43,172	1.72	1.22	-	-	66.82	21.83	16.69	5.45	4.55	31.46	31.18	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		110m以上 220m未満	44,307	1.86	1.19	-	-	67.49	21.26	18.65	5.31	4.44	30.65	30.38	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		220m以上 340m以下	45,493	1.99	1.16	-	-	68.16	20.72	20.59	5.17	4.32	29.85	29.59	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		有り	延長無し	41,822	2.31	1.26	0.33	0.25	63.34	22.56	14.96	5.06	1.76	34.35	32.19	1.51	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー ラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	42,391	2.38	1.25	0.32	0.25	63.73	22.22	16.01	5.00	1.74	33.89	31.76	1.49	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー ラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			110m以上 220m未満	43,527	2.49	1.21	0.31	0.24	64.52	21.69	18.01	4.87	1.69	32.99	30.93	1.45	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー ラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			220m以上 340m以下	44,716	2.62	1.18	0.30	0.24	65.25	21.08	20.00	4.74	1.65	32.13	30.11	1.42	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー ラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																																																																		
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S																																																																	
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	41.266	2.31	1.28	0.33	0.26	62.90	22.87	15.16	5.13	1.78	34.79	32.62	1.53	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																																															
							41.834	2.36	1.26	0.32	0.25	63.31	22.56	16.22	5.06	1.76	34.33	32.18	1.51	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																																															
							コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	42.969	2.50	1.23	0.32	0.25	64.08	21.94	18.25	4.93	1.71	33.42	31.33	1.47	0.55	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																																								
														44.155	2.62	1.20	0.31	0.24	64.85	21.34	20.26	4.80	1.67	32.53	30.49	1.43	0.54	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																																								
														コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	40.273	2.30	1.31	0.34	0.26	62.05	23.41	15.54	5.26	1.83	35.65	33.43	1.57	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																																	
																					40.839	2.36	1.29	0.33	0.26	62.49	23.10	16.61	5.19	1.80	35.15	32.96	1.55	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																																	
																					コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	41.971	2.47	1.26	0.32	0.25	63.33	22.49	18.68	5.05	1.75	34.20	32.07	1.51	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																										
																												43.155	2.60	1.23	0.31	0.25	64.13	21.83	20.73	4.91	1.71	33.27	31.19	1.47	0.55	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																										
																												コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	39.717	2.30	1.33	0.34	0.27	61.56	23.76	15.75	5.33	1.85	36.14	33.89	1.59	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																			
																																			40.282	2.35	1.31	0.34	0.26	62.01	23.41	16.84	5.26	1.83	35.64	33.42	1.57	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																																			
																																			コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	41.413	2.48	1.28	0.33	0.26	62.86	22.77	18.93	5.11	1.78	34.66	32.51	1.53	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																												
																																										42.595	2.59	1.24	0.32	0.25	63.71	22.14	21.00	4.97	1.73	33.70	31.60	1.49	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																												
																																										コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	40.730	2.30	1.30	0.33	0.26	62.45	23.16	15.36	5.20	1.81	35.25	33.05	1.55	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																					
																																																	41.297	2.37	1.28	0.33	0.26	62.86	22.83	16.43	5.13	1.78	34.77	32.60	1.53	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象																					
																																																	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	42.430	2.49	1.25	0.32	0.25	63.67	22.23	18.48	4.99	1.73	33.84	31.73	1.49	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象														
																																																								43.615	2.60	1.21	0.31	0.24	64.48	21.63	20.51	4.86	1.69	32.92	30.87	1.45	0.54	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象														
																																																								コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	40.174	2.31	1.32	0.34	0.27	61.95	23.45	15.58	5.27	1.83	35.74	33.51	1.58	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象							
																																																															40.740	2.36	1.30	0.33	0.26	62.41	23.16	16.65	5.20	1.81	35.23	33.04	1.55	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象							
																																																															コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	延長無し	有り	無し	無し	無し	延長無し	41.872	2.47	1.26	0.32	0.25	63.25	22.53	18.73	5.06	1.76	34.28	32.15	1.51	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		無し				220m以上 340m以下	43,055	2.60	1.23	0.32	0.25	64.05	21.88	20.78	4.92	1.71	33.35	31.27	1.47	0.55	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し				延長無し	39,181	2.29	1.35	0.35	0.27	61.08	24.06	15.97	5.41	1.88	36.63	34.36	1.62	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		有り		110m未満	39,745	2.35	1.33	0.34	0.27	61.54	23.73	17.07	5.33	1.85	36.11	33.87	1.59	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		有り		110m以上 220m未満	40,874	2.46	1.29	0.33	0.26	62.42	23.07	19.18	5.18	1.80	35.12	32.94	1.55	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		無し		220m以上 340m以下	42,054	2.57	1.26	0.32	0.25	63.30	22.42	21.27	5.04	1.75	34.13	32.01	1.51	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		無し		延長無し	38,625	2.29	1.37	0.35	0.28	60.56	24.41	16.20	5.48	1.91	37.15	34.85	1.64	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		無し		110m未満	39,188	2.35	1.35	0.35	0.27	61.03	24.05	17.31	5.41	1.88	36.62	34.35	1.62	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		無し		110m以上 220m未満	40,315	2.45	1.31	0.34	0.26	61.96	23.39	19.45	5.25	1.83	35.59	33.39	1.57	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		無し		220m以上 340m以下	41,494	2.57	1.27	0.33	0.26	62.85	22.73	21.56	5.10	1.77	34.58	32.44	1.53	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 業 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		有り		有り		延長無し	41,374	1.87	1.28	-	-	65.27	19.35	14.29	5.12	4.16	32.86	32.54	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		有り		110m未満	41,945	1.94	1.26	-	-	65.66	19.11	15.35	5.05	4.10	32.40	32.09	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		有り		110m以上 220m未満	43,086	2.09	1.23	-	-	66.37	18.59	17.40	4.92	3.99	31.54	31.24	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		有り		220m以上 340m以下	44,280	2.23	1.19	-	-	67.08	19.50	18.04	4.78	3.88	30.69	30.40	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		無し		延長無し	40,820	1.86	1.30	-	-	64.85	19.63	14.48	5.19	4.21	33.29	32.98	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		無し		110m未満	41,390	1.93	1.28	-	-	65.24	19.36	15.56	5.12	4.16	32.83	32.52	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		無し		110m以上 220m未満	42,530	2.07	1.24	-	-	65.98	18.86	17.62	4.98	4.04	31.95	31.65	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		無し		220m以上 340m以下	43,722	2.22	1.21	-	-	66.70	19.74	18.27	4.84	3.93	31.08	30.79	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		有り		延長無し	40,057	1.84	1.32	-	-	64.24	20.00	14.76	5.29	4.29	33.92	33.61	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		有り		有り		110m未満	40,625	1.91	1.30	-	-	64.65	19.73	15.85	5.21	4.23	33.44	33.14	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		一般養生・特殊養生(雑炭,シールド)	無し	無し	無し	110m以上 220m未満	41.763	2.06	1.27	-	-	65.42	19.20	17.95	5.07	4.12	32.52	32.23	0.21	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上 340m以下	42.962	2.19	1.23	-	-	66.18	20.09	18.60	4.93	4.00	31.63	31.34	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	39.503	1.82	1.34	-	-	63.79	20.28	14.97	5.36	4.35	34.39	34.08	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	40.071	1.90	1.32	-	-	64.20	19.99	16.07	5.29	4.29	33.90	33.60	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	41.207	2.04	1.28	-	-	64.99	19.44	18.19	5.14	4.17	32.97	32.67	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	42.395	2.18	1.25	-	-	65.79	20.34	18.84	5.00	4.06	32.03	31.75	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	有り	有り	有り	延長無し	40.400	1.85	1.31	-	-	64.52	19.84	14.63	5.24	4.26	33.63	33.32	0.22	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
							110m未満	40.970	1.92	1.29	-	-	64.91	19.55	15.72	5.17	4.20	33.17	32.86	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	42.108	2.07	1.26	-	-	65.67	19.04	17.80	5.03	4.08	32.26	31.97	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	43.299	2.21	1.22	-	-	66.41	19.93	18.45	4.89	3.97	31.38	31.09	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	39.847	1.83	1.33	-	-	64.08	20.10	14.84	5.32	4.32	34.09	33.78	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	40.415	1.91	1.31	-	-	64.48	19.83	15.93	5.24	4.26	33.61	33.31	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		無し	無し	無し	無し	110m以上 220m未満	41.552	2.05	1.27	-	-	65.25	19.27	18.04	5.10	4.14	32.70	32.40	0.22	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上 340m以下	42.741	2.19	1.24	-	-	66.02	20.17	18.69	4.96	4.02	31.79	31.50	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	39.083	1.81	1.35	-	-	63.44	20.50	15.13	5.42	4.40	34.75	34.44	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	39.650	1.88	1.33	-	-	63.87	20.22	16.24	5.34	4.34	34.25	33.95	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	40.785	2.03	1.30	-	-	64.67	19.64	18.38	5.19	4.22	33.30	33.01	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	41.971	2.16	1.26	-	-	65.49	20.56	19.03	5.05	4.10	32.35	32.07	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	無し	無し	無し	延長無し	38.529	1.80	1.37	-	-	62.96	20.80	15.34	5.50	4.46	35.24	34.94	0.23	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生の種類 (イ)内(エ)外(フ)	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		無し	無し	有り	有り	延長無し	37,888	2.49	1.40	0.36	0.28	59.62	21.16	14.49	4.98	2.59	37.89	35.53	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	38,454	2.55	1.38	0.35	0.28	60.10	20.85	15.65	4.90	2.55	37.35	35.01	1.65	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m以上 220m未満	39,588	2.67	1.34	0.34	0.27	61.05	20.24	17.87	4.76	2.48	36.28	34.01	1.60	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	40,773	2.79	1.30	0.33	0.26	61.99	20.13	19.59	4.62	2.41	35.22	33.02	1.55	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						延長無し	37,321	2.48	1.42	0.36	0.29	59.05	21.48	14.71	5.05	2.63	38.47	36.07	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	37,887	2.54	1.40	0.36	0.28	59.57	21.17	15.88	4.98	2.59	37.89	35.53	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m以上 220m未満	39,019	2.66	1.36	0.35	0.27	60.55	20.54	18.13	4.83	2.52	36.79	34.50	1.62	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	40,202	2.79	1.32	0.34	0.27	61.50	20.40	19.87	4.69	2.44	35.71	33.49	1.57	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
		延長無し	36,560	2.46	1.45	0.37	0.29	58.28	21.93	15.01	5.16	2.69	39.26	36.82	1.73	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		110m未満	37,125	2.53	1.42	0.37	0.29	58.80	21.57	16.21	5.08	2.65	38.67	36.26	1.71	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		110m以上 220m未満	38,254	2.64	1.38	0.36	0.28	59.84	20.95	18.49	4.93	2.57	37.52	35.19	1.66	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		220m以上 340m以下	39,435	2.76	1.34	0.35	0.27	60.84	20.80	20.26	4.78	2.49	36.40	34.14	1.61	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		延長無し	35,994	2.46	1.47	0.38	0.30	57.67	22.26	15.25	5.24	2.73	39.87	37.40	1.76	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		110m未満	36,558	2.51	1.45	0.37	0.29	58.24	21.93	16.46	5.16	2.69	39.25	36.82	1.73	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		110m以上 220m未満	37,685	2.62	1.40	0.36	0.28	59.30	21.27	18.77	5.00	2.61	38.08	35.72	1.68	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		220m以上 340m以下	38,863	2.74	1.36	0.35	0.27	60.33	21.11	20.55	4.85	2.53	36.93	34.64	1.63	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象								
		有り	有り	無し	無し	延長無し	41,142	1.93	1.29	-	-	65.02	17.76	13.90	5.38	4.58	33.05	32.72	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象							
						110m未満	41,714	2.01	1.27	-	-	65.39	17.50	14.98	5.30	4.52	32.60	32.27	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象							
						110m以上 220m未満	42,858	2.15	1.23	-	-	66.13	17.11	16.99	5.16	4.40	31.72	31.41	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象							

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				有り		220m以上 340m以下	44,054	2.31	1.20	-	-	66.83	19.15	16.53	5.02	4.28	30.86	30.56	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		延長無し	40,570	1.91	1.30	-	-	64.59	18.01	14.10	5.45	4.65	33.50	33.18	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m未満	41,141	1.99	1.29	-	-	64.97	17.76	15.19	5.38	4.58	33.04	32.72	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m以上 220m未満	42,283	2.14	1.25	-	-	65.71	17.33	17.22	5.23	4.46	32.15	31.84	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		220m以上 340m以下	43,477	2.29	1.22	-	-	66.45	19.39	16.75	5.09	4.34	31.26	30.96	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		延長無し	39,869	1.90	1.33	-	-	64.01	18.31	14.35	5.55	4.73	34.09	33.77	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m未満	40,439	1.97	1.31	-	-	64.43	18.08	15.45	5.47	4.66	33.60	33.29	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m以上 220m未満	41,579	2.12	1.27	-	-	65.19	17.61	17.52	5.32	4.53	32.69	32.38	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		220m以上 340m以下	42,771	2.27	1.24	-	-	65.96	19.71	17.03	5.17	4.41	31.77	31.47	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		延長無し	39,297	1.89	1.35	-	-	63.53	18.58	14.55	5.63	4.80	34.58	34.26	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m未満	39,866	1.96	1.33	-	-	63.95	18.32	15.67	5.55	4.73	34.09	33.77	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m以上 220m未満	41,004	2.10	1.29	-	-	64.77	17.88	17.76	5.39	4.60	33.13	32.83	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		220m以上 340m以下	42,194	2.24	1.25	-	-	65.57	20.00	17.26	5.24	4.47	32.19	31.90	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		一般養生・特殊養生(練炭・ノック)		有り		延長無し	40,109	1.90	1.32	-	-	64.22	18.23	14.26	5.51	4.70	33.88	33.56	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m未満	40,679	1.98	1.30	-	-	64.61	17.96	15.36	5.44	4.63	33.41	33.09	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m以上 220m未満	41,820	2.12	1.26	-	-	65.39	17.55	17.41	5.29	4.51	32.49	32.19	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		220m以上 340m以下	43,012	2.27	1.23	-	-	66.13	19.61	16.93	5.14	4.38	31.60	31.30	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		延長無し	39,537	1.89	1.34	-	-	63.74	18.47	14.47	5.59	4.77	34.37	34.05	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m未満	40,106	1.96	1.32	-	-	64.16	18.21	15.58	5.52	4.70	33.88	33.57	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考					
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S												
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満		無し					110m以上 220m未満	41,245	2.11	1.28	-	-	64.94	17.76	17.66	5.36	4.57	32.95	32.64	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象								
							220m以上 340m以下	42,436	2.26	1.25	-	-	65.73	19.88	17.16	5.21	4.44	32.01	31.72	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象								
							有り							延長無し	38,836	1.87	1.36	-	-	63.16	18.82	14.73	5.70	4.85	34.97	34.66	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														110m未満	39,404	1.94	1.34	-	-	63.59	18.56	15.86	5.61	4.78	34.47	34.16	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														110m以上 220m未満	40,541	2.08	1.30	-	-	64.41	18.08	17.96	5.46	4.65	33.51	33.21	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														220m以上 340m以下	41,729	2.23	1.27	-	-	65.21	20.21	17.45	5.30	4.52	32.56	32.26	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														延長無し	38,264	1.85	1.38	-	-	62.66	19.10	14.95	5.78	4.93	35.49	35.18	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														110m未満	38,831	1.93	1.36	-	-	63.09	18.80	16.09	5.70	4.86	34.98	34.67	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							無し							110m以上 220m未満	39,966	2.07	1.32	-	-	63.96	18.35	18.22	5.53	4.72	33.97	33.68	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														220m以上 340m以下	41,152	2.21	1.28	-	-	64.79	20.49	17.70	5.38	4.58	33.00	32.71	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
														延長無し	37,221	2.63	1.42	0.37	0.29	58.77	19.62	13.72	4.44	2.64	38.60	36.17	1.70	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
														110m未満	37,789	2.69	1.40	0.36	0.28	59.29	19.34	14.91	4.37	2.60	38.02	35.62	1.68	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		110m以上 220m未満	38,927	2.82	1.36	0.35								0.27	60.27	18.78	17.18	4.24	2.52	36.91	34.58	1.63	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
		220m以上 340m以下	40,116	2.95	1.32	0.34								0.27	61.24	19.50	18.15	4.12	2.45	35.81	33.56	1.58	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
		有り							延長無し	36,680	2.61	1.44	0.37	0.29	58.23	19.93	13.92	4.51	2.68	39.16	36.70	1.73	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
									110m未満	37,248	2.69	1.42	0.37	0.29	58.75	19.62	15.12	4.44	2.64	38.56	36.14	1.70	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
									110m以上 220m未満	38,384	2.81	1.38	0.35	0.28	59.77	19.05	17.43	4.30	2.56	37.42	35.07	1.65	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
									220m以上 340m以下	39,571	2.93	1.34	0.34	0.27	60.77	19.75	18.41	4.18	2.48	36.30	34.02	1.60	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
									延長無し	35,976	2.61	1.47	0.38	0.30	57.48	20.31	14.19	4.59	2.73	39.91	37.42	1.76	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

ポンプ規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考			
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S		
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		特別な養生(仮囲い内ポンプ車)	無し	有り	有り	110m未満	36,543	2.66	1.45	0.37	0.29	58.05	20.01	15.42	4.52	2.89	39.29	36.84	1.73	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,676	2.78	1.40	0.36	0.28	59.11	19.40	17.76	4.39	2.61	38.11	35.73	1.68	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,860	2.91	1.36	0.35	0.27	60.14	20.13	18.74	4.25	2.53	36.95	34.64	1.63	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	35,436	2.58	1.49	0.38	0.30	56.90	20.63	14.41	4.66	2.77	40.52	37.99	1.79	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,001	2.66	1.47	0.38	0.30	57.46	20.30	15.65	4.59	2.73	39.88	37.39	1.76	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,132	2.78	1.42	0.37	0.29	58.56	19.70	18.01	4.45	2.64	38.66	36.25	1.71	0.64	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,315	2.90	1.38	0.36	0.28	59.63	20.40	19.01	4.31	2.56	37.47	35.14	1.65	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	36,222	2.60	1.46	0.38	0.29	57.75	20.19	14.09	4.56	2.71	39.65	37.17	1.75	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,789	2.67	1.44	0.37	0.29	58.30	19.88	15.31	4.49	2.67	39.03	36.59	1.72	0.64	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,923	2.79	1.39	0.36	0.28	59.35	19.29	17.64	4.36	2.59	37.86	35.50	1.67	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,108	2.92	1.35	0.35	0.27	60.36	20.00	18.62	4.23	2.51	36.72	34.42	1.62	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	35,681	2.59	1.48	0.38	0.30	57.18	20.51	14.31	4.63	2.75	40.23	37.73	1.77	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,247	2.66	1.46	0.38	0.29	57.73	20.17	15.54	4.56	2.71	39.61	37.14	1.75	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,379	2.79	1.42	0.36	0.29	58.81	19.56	17.90	4.42	2.63	38.40	36.01	1.69	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,563	2.90	1.37	0.35	0.28	59.88	20.30	18.89	4.28	2.55	37.22	34.91	1.64	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	34,977	2.59	1.51	0.39	0.31	56.37	20.89	14.60	4.72	2.81	41.04	38.49	1.81	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,542	2.64	1.49	0.38	0.30	56.97	20.57	15.85	4.65	2.76	40.39	37.88	1.78	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,671	2.76	1.44	0.37	0.29	58.09	19.93	18.24	4.51	2.68	39.15	36.71	1.73	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,852	2.88	1.40	0.36	0.28	59.19	20.66	19.24	4.37	2.59	37.93	35.57	1.67	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (2.0) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考			
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S		
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25(20)(高伊)	無し	無し	無し	無し	延長無し	34.437	2.58	1.54	0.40	0.31	55.75	21.22	14.83	4.80	2.85	41.67	39.09	1.84	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用ミニローリー	白灯油 業	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					110m未満	35.001	2.64	1.51	0.39	0.31	56.36	20.87	16.10	4.72	2.81	41.00	38.46	1.81	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用ミニローリー	白灯油 業	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					110m以上220m未満	36.128	2.75	1.46	0.38	0.30	57.53	20.24	18.52	4.57	2.72	39.72	37.26	1.75	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用ミニローリー	白灯油 業	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					220m以上340m以下	37.307	2.87	1.42	0.37	0.29	58.67	20.97	19.52	4.43	2.63	38.46	36.08	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30.100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用ミニローリー	白灯油 業	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	有り	有り	有り	有り	延長無し	43.831	1.83	1.21	-	-	67.16	17.76	13.92	6.17	4.83	31.01	30.71	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	44.404	1.90	1.19	-	-	67.48	17.53	14.93	6.09	4.77	30.62	30.32	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					110m以上220m未満	45.549	2.05	1.16	-	-	68.10	17.07	16.88	5.94	4.65	29.85	29.55	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					220m以上340m以下	46.745	2.19	1.13	-	-	68.72	18.88	16.58	5.78	4.53	29.09	28.80	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	無し	無し	有り	無し	延長無し	43.270	1.81	1.22	-	-	66.77	17.98	14.11	6.25	4.90	31.42	31.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	43.842	1.90	1.21	-	-	67.09	17.72	15.13	6.17	4.83	31.01	30.71	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					110m以上220m未満	44.985	2.04	1.18	-	-	67.75	17.30	17.09	6.01	4.71	30.21	29.92	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					220m以上340m以下	46.180	2.18	1.14	-	-	68.39	19.11	16.79	5.85	4.59	29.43	29.15	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	有り	有り	無し	有り	延長無し	42.750	1.81	1.24	-	-	66.40	18.20	14.28	6.32	4.95	31.79	31.49	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	43.320	1.88	1.22	-	-	66.74	17.96	15.31	6.24	4.89	31.38	31.08	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					110m以上220m未満	44.462	2.03	1.19	-	-	67.40	17.50	17.29	6.08	4.76	30.57	30.28	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					220m以上340m以下	45.656	2.17	1.16	-	-	68.05	19.30	16.98	5.92	4.64	29.78	29.49	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
無し	無し	有り	無し	延長無し	42.189	1.79	1.25	-	-	66.00	18.44	14.47	6.41	5.02	32.21	31.91	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	42.759	1.87	1.24	-	-	66.35	18.20	15.51	6.32	4.95	31.78	31.48	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				110m以上220m未満	43.899	2.01	1.20	-	-	67.03	17.72	17.51	6.16	4.82	30.96	30.67	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)			R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		一般養生・特殊養生(練炭,ソート)					220m以上 340m以下	45,091	2.15	1.17	-	-	67.72	19.56	17.19	6.00	4.70	30.13	29.85	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	42,990	1.81	1.23	-	-	66.57	18.09	14.20	6.29	4.93	31.62	31.31	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				有り		110m未満	43,561	1.88	1.21	-	-	66.92	17.87	15.22	6.21	4.86	31.20	30.90	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	44,704	2.03	1.18	-	-	67.57	17.40	17.20	6.05	4.74	30.40	30.11	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					有り	220m以上 340m以下	45,898	2.17	1.15	-	-	68.21	19.22	16.89	5.89	4.61	29.62	29.33	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	42,429	1.80	1.25	-	-	66.17	18.33	14.39	6.37	4.99	32.03	31.73	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	42,999	1.87	1.23	-	-	66.52	18.08	15.42	6.29	4.93	31.61	31.31	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				無し		110m以上 220m未満	44,140	2.02	1.20	-	-	67.19	17.61	17.42	6.13	4.80	30.79	30.50	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	220m以上 340m以下	45,333	2.16	1.17	-	-	67.85	19.45	17.10	5.96	4.67	29.99	29.70	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	41,908	1.79	1.26	-	-	65.79	18.57	14.56	6.45	5.05	32.42	32.12	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	42,478	1.86	1.24	-	-	66.15	18.31	15.61	6.37	4.99	31.99	31.69	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	43,617	2.00	1.21	-	-	66.85	17.85	17.62	6.20	4.86	31.15	30.86	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	220m以上 340m以下	44,808	2.15	1.18	-	-	67.53	19.67	17.30	6.03	4.73	30.32	30.04	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	41,347	1.78	1.28	-	-	65.36	18.80	14.76	6.54	5.12	32.86	32.56	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	41,916	1.85	1.26	-	-	65.74	18.56	15.82	6.45	5.05	32.41	32.12	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	43,054	1.99	1.23	-	-	66.45	18.05	17.86	6.28	4.92	31.56	31.27	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	44,243	2.12	1.19	-	-	67.17	19.94	17.52	6.11	4.79	30.71	30.43	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	幅<4.0以上5.5未満かつ高さ<4.0以上5.5未満					延長無し	39,624	2.48	1.33	0.34	0.27	61.26	19.64	14.34	4.76	3.10	36.26	33.97	1.60	0.60	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,193	2.56	1.32	0.34	0.27	61.70	19.35	15.45	4.69	3.06	35.74	33.49	1.57	0.59	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考										
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		圧送管延長距離区分	K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S									
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4								
		有り	有り	有り	有り	110m以上 220m未満	41.331	2.68	1.28	0.33	0.26	62.57	18.84	17.58	4.56	2.97	34.75	32.57	1.53	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						220m以上 340m以下	42.521	2.80	1.24	0.32	0.25	63.41	19.77	18.23	4.43	2.89	33.79	31.66	1.49	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						無し	延長無し	39.069	2.47	1.35	0.35	0.27	60.76	19.93	14.54	4.83	3.14	36.77	34.46	1.62	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							110m未満	39.637	2.54	1.33	0.34	0.27	61.22	19.63	15.67	4.76	3.10	36.24	33.96	1.60	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						有り	110m以上 220m未満	40.774	2.67	1.30	0.33	0.26	62.10	19.09	17.82	4.62	3.01	35.23	33.02	1.55	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							220m以上 340m以下	41.962	2.79	1.26	0.32	0.25	62.98	20.02	18.48	4.49	2.93	34.23	32.08	1.51	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						無し	延長無し	38.532	2.47	1.37	0.35	0.28	60.26	20.21	14.74	4.89	3.19	37.27	34.94	1.64	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							110m未満	39.099	2.53	1.35	0.35	0.27	60.73	19.91	15.88	4.82	3.14	36.74	34.43	1.62	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							110m以上 220m未満	40.234	2.66	1.31	0.34	0.27	61.65	19.34	18.06	4.69	3.05	35.69	33.46	1.57	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							220m以上 340m以下	41.420	2.79	1.28	0.33	0.26	62.54	20.28	18.72	4.55	2.96	34.67	32.50	1.53	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						無し	延長無し	37.977	2.46	1.39	0.36	0.28	59.73	20.50	14.96	4.96	3.23	37.81	35.45	1.67	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							110m未満	38.544	2.52	1.37	0.35	0.28	60.23	20.20	16.11	4.89	3.19	37.25	34.93	1.64	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							110m以上 220m未満	39.676	2.64	1.33	0.34	0.27	61.16	19.62	18.31	4.75	3.10	36.20	33.93	1.60	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
							220m以上 340m以下	40.861	2.76	1.29	0.33	0.26	62.09	20.55	18.97	4.61	3.01	35.15	32.95	1.55	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	38.783	2.47	1.36	0.35	0.28	60.50	20.07	14.65	4.86	3.17	37.03	34.71	1.63	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
											110m未満	39.350	2.54	1.34	0.35	0.27	60.96	19.78	15.78	4.79	3.12	36.50	34.21	1.61	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
											110m以上 220m未満	40.486	2.67	1.31	0.34	0.26	61.86	19.23	17.94	4.66	3.03	35.47	33.25	1.56	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
											220m以上 340m以下	41.673	2.80	1.27	0.33	0.26	62.74	20.14	18.60	4.52	2.95	34.46	32.30	1.52	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
											延長無し	38.228	2.47	1.38	0.36	0.28	59.96	20.35	14.86	4.93	3.21	37.57	35.22	1.66	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 ミ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		無し	無し	無し	無し	110m未満	38,795	2.53	1.36	0.35	0.28	60.46	20.06	16.01	4.86	3.17	37.01	34.70	1.63	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						110m以上220m未満	39,928	2.65	1.32	0.34	0.27	61.38	19.48	18.20	4.72	3.08	35.97	33.72	1.59	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						220m以上340m以下	41,114	2.78	1.29	0.33	0.26	62.29	20.42	18.86	4.59	2.99	34.93	32.74	1.54	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						延長無し	37,691	2.45	1.40	0.36	0.28	59.45	20.65	15.07	5.00	3.26	38.10	35.72	1.68	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						110m未満	38,257	2.53	1.38	0.36	0.28	59.94	20.33	16.23	4.93	3.21	37.53	35.19	1.65	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						110m以上220m未満	39,389	2.64	1.34	0.35	0.27	60.91	19.75	18.45	4.79	3.12	36.45	34.18	1.61	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						220m以上340m以下	40,572	2.76	1.30	0.34	0.26	61.86	20.70	19.11	4.65	3.03	35.38	33.18	1.56	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						延長無し	37,136	2.45	1.42	0.37	0.29	58.89	20.95	15.30	5.08	3.31	38.66	36.25	1.71	0.64	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						110m未満	37,701	2.51	1.40	0.36	0.28	59.41	20.63	16.47	5.00	3.26	38.08	35.71	1.68	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						110m以上220m未満	38,831	2.62	1.36	0.35	0.27	60.41	20.04	18.71	4.86	3.16	36.97	34.67	1.63	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						220m以上340m以下	40,013	2.75	1.32	0.34	0.27	61.38	20.99	19.38	4.71	3.07	35.87	33.64	1.58	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象					
						延長無し	39,020	2.07	1.36	-	-	63.08	15.72	13.18	6.30	4.23	34.85	34.50	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						110m未満	39,593	2.16	1.34	-	-	63.49	15.48	14.32	6.21	4.17	34.35	34.00	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						110m以上220m未満	40,738	2.31	1.30	-	-	64.32	16.59	14.99	6.03	4.06	33.37	33.04	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						220m以上340m以下	41,936	2.47	1.26	-	-	65.11	18.75	14.56	5.86	3.94	32.42	32.10	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						延長無し	38,468	2.05	1.37	-	-	62.61	15.95	13.37	6.39	4.30	35.34	35.00	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						110m未満	39,040	2.13	1.35	-	-	63.05	15.72	14.53	6.30	4.23	34.82	34.48	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						110m以上220m未満	40,184	2.30	1.32	-	-	63.87	16.79	15.20	6.12	4.11	33.83	33.50	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						
						220m以上340m以下	41,380	2.45	1.28	-	-	64.69	18.99	14.76	5.94	3.99	32.86	32.53	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	被災地補正対象						

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		一般養生・特殊養生(練炭,シートの)	無し	有り	有り	延長無し	38,067	2.04	1.39	-	-	62.25	16.10	13.51	6.46	4.34	35.71	35.36	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
110m未満	38,638					2.13	1.37	-	-	62.69	15.86	14.68	6.36	4.28	35.18	34.84	0.23	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
110m以上220m未満	39,781					2.28	1.33	-	-	63.55	16.98	15.35	6.18	4.15	34.17	33.84	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
220m以上340m以下	40,975					2.43	1.29	-	-	64.40	19.18	14.91	6.00	4.03	33.17	32.85	0.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			一般養生・特殊養生(練炭,シートの)	無し	無し	無し	延長無し	37,516	2.03	1.41	-	-	61.75	16.35	13.71	6.55	4.40	36.22	35.88	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
110m未満	38,086						2.11	1.39	-	-	62.20	16.09	14.89	6.45	4.34	35.69	35.35	0.24	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
110m以上220m未満	39,226						2.26	1.35	-	-	63.09	17.21	15.57	6.27	4.21	34.65	34.32	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
220m以上340m以下	40,418						2.41	1.31	-	-	63.97	19.45	15.11	6.08	4.09	33.62	33.31	0.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				一般養生・特殊養生(練炭,シートの)	有り	有り	有り	延長無し	38,268	2.05	1.38	-	-	62.43	16.02	13.44	6.42	4.32	35.52	35.18	0.23	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
110m未満	38,839							2.13	1.36	-	-	62.87	15.79	14.60	6.33	4.25	35.00	34.66	0.23	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
110m以上220m未満	39,982							2.28	1.32	-	-	63.72	16.89	15.28	6.15	4.13	34.00	33.67	0.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
220m以上340m以下	41,177							2.44	1.28	-	-	64.55	19.09	14.83	5.97	4.01	33.01	32.69	0.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,シートの)			無し	無し	無し	延長無し	37,716	2.03	1.40	-	-	61.94	16.26	13.64	6.52	4.38	36.03	35.69	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
110m未満	38,287							2.11	1.38	-	-	62.40	16.02	14.81	6.42	4.32	35.49	35.16	0.23	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
110m以上220m未満	39,428							2.27	1.34	-	-	63.26	17.13	15.49	6.23	4.19	34.47	34.14	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
220m以上340m以下	40,621							2.42	1.30	-	-	64.12	19.33	15.04	6.05	4.07	33.46	33.14	0.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			一般養生・特殊養生(練炭,シートの)		有り	有り	有り	延長無し	37,315	2.02	1.42	-	-	61.56	16.43	13.78	6.59	4.43	36.42	36.08	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
110m未満	37,885							2.10	1.40	-	-	62.03	16.19	14.97	6.49	4.36	35.87	35.53	0.24	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
110m以上220m未満	39,025							2.26	1.36	-	-	62.91	17.29	15.65	6.30	4.23	34.83	34.50	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.027【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考							
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	無し	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40.216	2.41	1.32	-	-	63.81	19.53	15.19	6.11	4.11	33.78	33.47	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					延長無し	36.764	2.00	1.44	-	-	61.05	16.69	13.99	6.69	4.49	36.95	36.62	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	37.332	2.08	1.42	-	-	61.53	16.43	15.19	6.58	4.43	36.39	36.06	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110m以上220m未満	38.470	2.23	1.37	-	-	62.46	17.55	15.88	6.39	4.30	35.31	34.99	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					220m以上340m以下	39.660	2.38	1.33	-	-	63.36	19.80	15.40	6.20	4.17	34.26	33.94	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	35.546	2.79	1.49	0.38	0.30	56.79	17.27	13.28	4.65	2.76	40.42	37.87	1.78	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m未満	36.115	2.87	1.46	0.38	0.30	57.34	16.97	14.54	4.58	2.72	39.79	37.28	1.75	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m以上220m未満	37.255	3.01	1.42	0.37	0.29	58.41	16.98	16.40	4.44	2.64	38.58	36.14	1.70	0.64	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						220m以上340m以下	38.446	3.14	1.38	0.35	0.28	59.47	19.33	15.89	4.30	2.55	37.39	35.02	1.65	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						延長無し	34.983	2.79	1.51	0.39	0.31	56.14	17.53	13.50	4.72	2.81	41.07	38.48	1.81	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
		無し	無し	無し	無し	無し	110m未満	35.551	2.85	1.49	0.38	0.30	56.74	17.25	14.77	4.65	2.76	40.41	37.87	1.78	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110m以上220m未満	36.688	2.98	1.44	0.37	0.29	57.86	17.27	16.65	4.50	2.68	39.16	36.69	1.73	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							220m以上340m以下	37.877	3.12	1.40	0.36	0.28	58.96	19.64	16.13	4.36	2.59	37.92	35.54	1.67	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							延長無し	34.598	2.77	1.53	0.39	0.31	55.72	17.74	13.65	4.78	2.84	41.51	38.91	1.83	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110m未満	35.165	2.84	1.50	0.39	0.30	56.32	17.46	14.93	4.70	2.79	40.84	38.28	1.80	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	有り	有り	有り	有り	110m以上220m未満	36.301	2.98	1.46	0.38	0.29	57.45	17.43	16.83	4.55	2.71	39.57	37.09	1.74	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	37.488	3.09	1.41	0.36	0.28	58.60	19.85	16.29	4.41	2.62	38.31	35.91	1.69	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
								延長無し	34.035	2.75	1.55	0.40	0.31	55.06	18.03	13.87	4.86	2.89	42.19	39.55	1.86	0.70	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	34.601	2.83	1.53	0.39	0.31	55.67	17.73	15.17	4.78	2.84	41.50	38.91	1.83	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100) kcal/h	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-825(20) W/C 5.5%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考					
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		特別な養生(仮囲い内コンクリート)				標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S									
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
							110m以上 220m未満	35,735	2.95	1.48	0.38	0.30	56.87	17.73	17.09	4.62	2.75	40.18		37.67	1.77	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	36,919	3.08	1.43	0.37	0.29	58.03	20.14	16.54	4.48	2.66	38.89		36.46	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	34,790	2.78	1.52	0.39	0.31	55.93	17.63	13.57	4.75	2.82	41.29		38.70	1.82	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	35,358	2.85	1.50	0.39	0.30	56.53	17.35	14.85	4.67	2.78	40.62		38.07	1.79	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	36,495	2.97	1.45	0.37	0.29	57.66	17.35	16.74	4.53	2.69	39.37		36.89	1.74	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	37,683	3.10	1.40	0.36	0.28	58.77	19.72	16.21	4.39	2.61	38.13		35.73	1.68	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	34,227	2.77	1.55	0.40	0.31	55.28	17.93	13.79	4.83	2.87	41.95		39.33	1.85	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	34,794	2.83	1.52	0.39	0.31	55.90	17.63	15.09	4.75	2.82	41.27		38.69	1.82	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	35,928	2.96	1.47	0.38	0.30	57.07	17.63	17.00	4.60	2.73	39.97		37.47	1.76	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	37,114	3.10	1.43	0.37	0.29	58.20	20.01	16.46	4.45	2.65	38.70		36.27	1.71	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	33,842	2.76	1.56	0.40	0.32	54.81	18.12	13.95	4.88	2.90	42.43		39.78	1.87	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	34,408	2.83	1.54	0.40	0.31	55.43	17.81	15.26	4.80	2.85	41.74		39.13	1.84	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	35,541	2.95	1.49	0.38	0.30	56.65	17.81	17.19	4.65	2.76	40.40		37.88	1.78	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	36,725	3.07	1.44	0.37	0.29	57.84	20.27	16.63	4.50	2.67	39.09		36.66	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	33,279	2.74	1.59	0.41	0.32	54.13	18.44	14.19	4.97	2.95	43.13		40.45	1.90	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	33,844	2.81	1.56	0.40	0.32	54.77	18.12	15.51	4.88	2.90	42.42		39.78	1.87	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	34,974	2.93	1.51	0.39	0.31	56.02	18.10	17.46	4.73	2.81	41.05		38.49	1.81	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	36,156	3.05	1.46	0.38	0.30	57.26	20.58	16.89	4.57	2.72	39.69		37.23	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h(30,100 kcal/h)	発動発電機[ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量(50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
延長無し	38,836	2.06	1.36	-	-	62.93	15.80	13.24	6.33	4.25	35.01	34.66	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8- 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象										

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S						
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
						110m未満	39,409	2.15	1.34	-	-	63.34	15.55	14.39	6.24	4.19	34.51	34.16	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	40,554	2.30	1.30	-	-	64.17	16.66	15.06	6.06	4.07	33.53	33.20	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	41,751	2.47	1.27	-	-	64.97	18.82	14.63	5.89	3.96	32.56	32.24	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	38,285	2.05	1.38	-	-	62.45	16.01	13.44	6.42	4.32	35.50	35.16	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	38,856	2.13	1.36	-	-	62.88	15.77	14.60	6.33	4.25	34.99	34.65	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	39,999	2.29	1.32	-	-	63.72	16.86	15.27	6.15	4.13	33.99	33.66	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	41,194	2.44	1.28	-	-	64.56	19.07	14.83	5.97	4.01	33.00	32.68	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	37,934	2.03	1.39	-	-	62.13	16.16	13.56	6.48	4.36	35.84	35.49	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	38,504	2.12	1.37	-	-	62.58	15.93	14.73	6.38	4.29	35.30	34.96	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	39,646	2.27	1.33	-	-	63.44	17.02	15.41	6.20	4.17	34.29	33.96	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	40,840	2.42	1.29	-	-	64.30	19.23	14.96	6.02	4.05	33.28	32.96	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	37,382	2.03	1.42	-	-	61.62	16.39	13.76	6.58	4.42	36.35	36.01	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	37,952	2.10	1.39	-	-	62.09	16.16	14.94	6.48	4.35	35.81	35.47	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	39,092	2.25	1.35	-	-	62.98	17.27	15.62	6.29	4.23	34.77	34.44	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	40,284	2.40	1.31	-	-	63.87	19.52	15.16	6.10	4.10	33.73	33.42	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	38,117	2.05	1.39	-	-	62.28	16.07	13.49	6.45	4.34	35.67	35.32	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	38,689	2.13	1.37	-	-	62.73	15.84	14.66	6.35	4.27	35.14	34.80	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	39,831	2.28	1.33	-	-	63.59	16.96	15.33	6.17	4.15	34.13	33.80	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	41,026	2.44	1.29	-	-	64.43	19.15	14.89	5.99	4.03	33.13	32.81	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.027【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考	
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S					
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
幅7.0以上8.5未満かつ高さ4.0以上5.5以下		無し	無し	無し	無し	延長無し	37,566	2.03	1.41	-	-	61.79	16.32	13.69	6.54	4.40	36.18	35.84	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	38,136	2.11	1.39	-	-	62.25	16.07	14.87	6.45	4.33	35.64	35.30	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m以上220m未満	39,277	2.27	1.35	-	-	63.13	17.18	15.55	6.26	4.21	34.60	34.27	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,469	2.42	1.31	-	-	64.00	19.42	15.09	6.07	4.08	33.58	33.26	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	37,215	2.02	1.42	-	-	61.47	16.47	13.82	6.61	4.44	36.51	36.17	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,784	2.10	1.40	-	-	61.93	16.22	15.01	6.51	4.37	35.97	35.63	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,924	2.25	1.36	-	-	62.84	17.33	15.69	6.32	4.25	34.91	34.59	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,115	2.40	1.32	-	-	63.73	19.58	15.23	6.13	4.12	33.87	33.56	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		延長無し	36,663	2.00	1.44	-	-	60.94	16.72	14.03	6.70	4.51	37.06	36.72	0.25	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m未満	37,232	2.08	1.42	-	-	61.43	16.48	15.23	6.60	4.44	36.49	36.16	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m以上220m未満	38,369	2.23	1.38	-	-	62.36	17.58	15.92	6.41	4.31	35.41	35.09	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		220m以上340m以下	39,558	2.38	1.34	-	-	63.27	19.84	15.44	6.21	4.18	34.35	34.03	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		延長無し	35,850	2.77	1.48	0.38	0.30	57.15	17.10	13.17	4.61	3.43	40.08	37.55	1.77	0.66	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m未満	36,420	2.83	1.45	0.37	0.29	57.72	16.86	14.41	4.54	3.37	39.45	36.96	1.74	0.65	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m以上220m未満	37,559	2.97	1.41	0.36	0.28	58.77	16.87	16.26	4.40	3.27	38.26	35.84	1.69	0.63	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		220m以上340m以下	38,750	3.10	1.36	0.35	0.28	59.83	19.22	15.76	4.26	3.17	37.07	34.74	1.63	0.61	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		延長無し	35,293	2.76	1.50	0.39	0.30	56.55	17.39	13.38	4.68	3.48	40.69	38.14	1.79	0.67	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m未満	35,861	2.83	1.48	0.38	0.30	57.11	17.10	14.64	4.61	3.42	40.06	37.54	1.77	0.66	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m以上220m未満	36,998	2.96	1.43	0.37	0.29	58.21	17.11	16.51	4.47	3.32	38.83	36.39	1.71	0.64	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m3 >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		有り	有り			220m以上 340m以下	38,187	3.09	1.39	0.36	0.28	59.29	19.46	16.00	4.33	3.22	37.62	35.25	1.66	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						延長無し	34,946	2.75	1.51	0.39	0.31	56.15	17.56	13.51	4.73	3.51	41.10	38.52	1.81	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	35,514	2.81	1.49	0.38	0.30	56.74	17.28	14.78	4.65	3.46	40.45	37.91	1.78	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m以上 220m未満	36,650	2.94	1.44	0.37	0.29	57.87	17.28	16.67	4.51	3.35	39.19	36.73	1.73	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	37,837	3.07	1.40	0.36	0.28	58.97	19.66	16.14	4.37	3.25	37.96	35.58	1.67	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						延長無し	34,389	2.74	1.54	0.40	0.31	55.50	17.83	13.73	4.81	3.57	41.76	39.15	1.84	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	34,956	2.80	1.51	0.39	0.31	56.12	17.56	15.02	4.73	3.51	41.08	38.51	1.81	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m以上 220m未満	36,089	2.94	1.47	0.38	0.30	57.27	17.53	16.93	4.58	3.40	39.79	37.30	1.75	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	37,274	3.06	1.42	0.37	0.29	58.41	19.95	16.39	4.43	3.29	38.53	36.12	1.70	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
		特別な養生(仮囲い内シフトヒール)				延長無し	35,127	2.75	1.51	0.39	0.30	56.37	17.49	13.44	4.70	3.50	40.88	38.32	1.80	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	35,695	2.82	1.48	0.38	0.30	56.95	17.20	14.71	4.63	3.44	40.23	37.71	1.77	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m以上 220m未満	36,832	2.96	1.44	0.37	0.29	58.04	17.19	16.58	4.49	3.33	39.00	36.55	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	38,020	3.08	1.39	0.36	0.28	59.14	19.55	16.07	4.35	3.23	37.78	35.41	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						延長無し	34,570	2.74	1.53	0.39	0.31	55.72	17.75	13.66	4.78	3.55	41.54	38.94	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	35,137	2.81	1.51	0.39	0.30	56.33	17.47	14.94	4.70	3.50	40.86	38.31	1.80	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m以上 220m未満	36,271	2.94	1.46	0.38	0.29	57.46	17.44	16.84	4.56	3.39	39.60	37.12	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	37,457	3.06	1.41	0.36	0.29	58.60	19.85	16.31	4.41	3.28	38.34	35.94	1.69	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						延長無し	34,223	2.74	1.55	0.40	0.31	55.30	17.91	13.80	4.83	3.59	41.96	39.34	1.85	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				
						110m未満	34,790	2.80	1.52	0.39	0.31	55.92	17.62	15.09	4.75	3.53	41.28	38.70	1.82	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象				

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考							
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
	無し					110m以上 220m未満	35,923	2.92	1.47	0.38	0.30	57.11	17.63	17.00	4.60	3.42	39.97	37.48	1.76	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						220m以上 340m以下	37,107	3.06	1.43	0.37	0.29	58.24	20.02	16.46	4.45	3.31	38.70	36.28	1.71	0.64	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	33,666	2.73	1.57	0.41	0.32	54.63	18.22	14.02	4.91	3.65	42.64	39.99	1.88	0.70	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,231	2.79	1.55	0.40	0.31	55.27	17.90	15.34	4.83	3.59	41.94	39.33	1.85	0.69	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	35,362	2.91	1.50	0.39	0.30	56.49	17.91	17.27	4.67	3.47	40.60	38.07	1.79	0.67	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	36,544	3.02	1.45	0.37	0.29	57.70	20.36	16.71	4.52	3.36	39.28	36.84	1.73	0.65	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	34,664	2.34	1.53	-	-	58.42	13.61	12.62	5.67	4.10	39.24	38.84	0.26	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	35,237	2.43	1.50	-	-	58.98	13.98	13.33	5.58	4.03	38.59	38.20	0.26	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	110m以上 220m未満	36,383	2.60	1.45	-	-	60.02	16.44	12.91	5.40	3.90	37.38	37.00	0.25	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	220m以上 340m以下	37,581	2.77	1.41	-	-	61.04	18.85	12.50	5.23	3.78	36.19	35.82	0.24	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	延長無し	34,112	2.32	1.55	-	-	57.82	13.84	12.83	5.76	4.16	39.86	39.47	0.26	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	110m未満	34,684	2.41	1.53	-	-	58.39	14.19	13.55	5.67	4.09	39.20	38.81	0.26	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	110m以上 220m未満	35,827	2.58	1.48	-	-	59.47	16.68	13.11	5.49	3.96	37.95	37.58	0.25	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	220m以上 340m以下	37,023	2.74	1.43	-	-	60.54	19.14	12.69	5.31	3.83	36.72	36.36	0.24	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	延長無し	33,960	2.31	1.56	-	-	57.65	13.89	12.89	5.79	4.18	40.04	39.64	0.27	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	110m未満	34,531	2.40	1.53	-	-	58.23	14.26	13.61	5.69	4.11	39.37	38.99	0.26	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
110m以上 220m未満	35,674	2.56	1.48	-	-	59.33	16.77	13.17	5.51	3.98	38.11	37.74	0.25	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象							
220m以上 340m以下	36,869	2.72	1.43	-	-	60.41	19.23	12.74	5.33	3.85	36.87	36.51	0.24	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象							
延長無し	33,407	2.28	1.58	-	-	57.03	14.12	13.10	5.89	4.25	40.69	40.30	0.27	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象							

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考			
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝﾀｯﾄ)	無し	無し	無し	110m未満	33,978	2.37	1.56	-	-	57.63	14.49	13.83	5.79	4.18	40.00	39.62	0.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	110m以上220m未満					35,118	2.54	1.51	-	-	58.76	17.03	13.38	5.60	4.04	38.70	38.33	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	220m以上340m以下					36,311	2.70	1.46	-	-	59.87	19.51	12.94	5.41	3.91	37.43	37.07	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	有り					有り	延長無し	33,946	2.31	1.56	-	-	57.63	13.90	12.89	5.79	4.18	40.06	39.66	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110m未満	34,517	2.39	1.53	-	-	58.23	14.28	13.61	5.70	4.11	39.38	39.00	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上220m未満	35,660	2.56	1.48	-	-	59.32	16.79	13.17	5.51	3.98	38.12	37.75	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			220m以上340m以下	36,855	2.73		1.44	-	-	60.38	19.22	12.75	5.33	3.85	36.89	36.53	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			延長無し	33,394	2.28		1.58	-	-	57.02	14.14	13.10	5.89	4.25	40.70	40.31	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			110m未満	33,964	2.37		1.56	-	-	57.61	14.50	13.83	5.79	4.18	40.02	39.64	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	無し		無し	110m以上220m未満	35,104	2.54	1.51	-	-	58.74	17.04	13.38	5.60	4.04	38.72	38.35	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				220m以上340m以下	36,297	2.70	1.46	-	-	59.85	19.51	12.94	5.42	3.91	37.45	37.09	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				延長無し	33,242	2.27	1.59	-	-	56.85	14.21	13.16	5.92	4.27	40.88	40.50	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m未満		33,812	2.37	1.57	-	-	57.43	14.53	13.90	5.82	4.20	40.20	39.82	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m以上220m未満		34,952	2.52	1.51	-	-	58.59	17.11	13.44	5.63	4.06	38.89	38.52	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		220m以上340m以下		36,143	2.68	1.46	-	-	59.72	19.61	13.00	5.44	3.93	37.60	37.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	無し	無し	延長無し	32,689	2.25	1.62	-	-	56.18	14.42	13.39	6.02	4.34	41.57	41.18	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
			110m未満	33,258	2.33	1.59	-	-	56.82	14.81	14.13	5.91	4.27	40.85	40.48	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
			110m以上220m未満	34,396	2.50	1.54	-	-	58.00	17.37	13.66	5.72	4.13	39.50	39.14	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	35,585	2.65	1.49	-	-	59.17	19.91	13.20	5.53	3.99	38.18	37.83	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				

幅<8.5以上10.0以下かつ高

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分						機材構成比																代表機材規格												備考								
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：資料)				R				Z				S											
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
さ:4.0以上5.6以下							有り	延長無し	32,231	3.09	1.64	0.42	0.33	52.31	14.65	12.27	4.40	3.05	44.60	41.77	1.97	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
								110m未満	32,801	3.18	1.61	0.42	0.33	53.01	14.40	13.66	4.33	2.99	43.81	41.04	1.93	0.72	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	33,941	3.32	1.56	0.40	0.32	54.34	16.39	13.84	4.18	2.89	42.34	39.66	1.87	0.70	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	35,133	3.45	1.51	0.39	0.30	55.65	18.98	13.37	4.04	2.80	40.90	38.32	1.80	0.67	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							無し	延長無し	31,673	3.08	1.67	0.43	0.34	51.56	14.91	12.48	4.48	3.10	45.36	42.50	2.00	0.75	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	32,242	3.14	1.64	0.42	0.33	52.31	14.67	13.90	4.40	3.05	44.55	41.75	1.96	0.74	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	33,379	3.29	1.59	0.41	0.32	53.67	16.66	14.08	4.25	2.94	43.04	40.33	1.90	0.71	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	34,568	3.41	1.53	0.39	0.31	55.03	19.29	13.59	4.11	2.84	41.56	38.94	1.83	0.69	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り	延長無し	31,512	3.07	1.68	0.43	0.34	51.35	14.99	12.55	4.51	3.12	45.58	42.72	2.01	0.75	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	32,080	3.15	1.65	0.43	0.33	52.08	14.72	13.97	4.43	3.06	44.77	41.96	1.97	0.74	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	33,217	3.27	1.59	0.41	0.32	53.48	16.76	14.14	4.27	2.96	43.25	40.53	1.91	0.71	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	34,405	3.41	1.54	0.40	0.31	54.84	19.37	13.66	4.13	2.86	41.75	39.13	1.84	0.69	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							無し	延長無し	30,954	3.06	1.71	0.44	0.35	50.54	15.25	12.77	4.59	3.17	46.40	43.49	2.05	0.77	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	31,521	3.12	1.68	0.43	0.34	51.32	14.98	14.22	4.50	3.12	45.56	42.71	2.01	0.75	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	32,654	3.25	1.62	0.42	0.33	52.76	17.02	14.39	4.35	3.01	43.99	41.23	1.94	0.73	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	33,840	3.37	1.56	0.40	0.32	54.20	19.71	13.88	4.20	2.90	42.43	39.78	1.87	0.70	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り	延長無し	31,512	3.07	1.68	0.43	0.34	51.35	14.99	12.55	4.51	3.12	45.58	42.72	2.01	0.75	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	32,080	3.15	1.65	0.43	0.33	52.08	14.72	13.97	4.43	3.06	44.77	41.96	1.97	0.74	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	33,217	3.27	1.59	0.41	0.32	53.48	16.76	14.14	4.27	2.96	43.25	40.53	1.91	0.71	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				有り		220m以上 340m以下	34.405	3.41	1.54	0.40	0.31	54.84	19.37	13.66	4.13	2.86	41.75	39.13	1.84	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	30.954	3.06	1.71	0.44	0.35	50.54	15.25	12.77	4.59	3.17	46.40	43.49	2.05	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m未満	31.521	3.12	1.68	0.43	0.34	51.32	14.98	14.22	4.50	3.12	45.56	42.71	2.01	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m以上 220m未満	32.654	3.25	1.62	0.42	0.33	52.76	17.02	14.39	4.35	3.01	43.99	41.23	1.94	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上 340m以下	33.840	3.37	1.56	0.40	0.32	54.20	19.71	13.88	4.20	2.90	42.43	39.78	1.87	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	30.792	3.05	1.72	0.44	0.35	50.31	15.32	12.84	4.61	3.19	46.64	43.72	2.06	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り		110m未満	31.359	3.12	1.69	0.44	0.34	51.08	15.05	14.29	4.53	3.13	45.80	42.93	2.02	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り		110m以上 220m未満	32.492	3.24	1.63	0.42	0.33	52.57	17.13	14.46	4.37	3.02	44.19	41.43	1.95	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上 340m以下	33.676	3.36	1.57	0.40	0.32	54.00	19.80	13.95	4.22	2.92	42.64	39.98	1.88	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	30.234	3.02	1.75	0.45	0.35	49.49	15.60	13.08	4.70	3.25	47.49	44.53	2.10	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m未満	30.799	3.09	1.72	0.44	0.35	50.29	15.31	14.55	4.61	3.19	46.62	43.71	2.06	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		110m以上 220m未満	31.930	3.22	1.66	0.43	0.34	51.83	17.42	14.71	4.45	3.08	44.95	42.16	1.98	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し		220m以上 340m以下	33.112	3.33	1.60	0.41	0.32	53.31	20.12	14.19	4.29	2.97	43.36	40.66	1.91	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30.100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 タニコー	業 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	42.200	1.89	1.25	-	-	65.89	16.77	13.55	6.99	4.47	32.22	31.90	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				有り		110m未満	42.772	1.98	1.24	-	-	66.23	16.52	14.61	6.90	4.41	31.79	31.47	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				有り		110m以上 220m未満	43.917	2.12	1.20	-	-	66.93	16.70	16.05	6.72	4.29	30.95	30.65	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				有り		220m以上 340m以下	45.114	2.27	1.17	-	-	67.59	18.70	15.62	6.54	4.18	30.14	29.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				有り		延長無し	41.631	1.88	1.27	-	-	65.46	16.97	13.74	7.09	4.53	32.66	32.34	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				有り		110m未満	42.203	1.96	1.25	-	-	65.83	16.76	14.80	6.99	4.47	32.21	31.90	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力90~ 110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25 (2.0) W /C 5.5%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分	K		R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4									
		一般養生・特殊養生(練炭・シート)	有り	無し	有り	110m以上 220m未満	43,346	2.11	1.22	-	-	66.52	16.90	16.26	6.81	4.35	31.37	31.06	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象							
						220m以上 340m以下	44,541	2.26	1.19	-	-	67.22	18.94	15.82	6.62	4.23	30.52	30.22	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
						有り	有り	延長無し	41,404	1.88	1.28	-	-	65.29	17.10	13.81	7.12	4.55	32.83	32.51	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
								110m未満	41,975	1.96	1.26	-	-	65.66	16.85	14.88	7.03	4.49	32.38	32.07	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
								110m以上 220m未満	43,118	2.11	1.23	-	-	66.36	16.98	16.35	6.84	4.37	31.53	31.22	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
								220m以上 340m以下	44,312	2.25	1.19	-	-	67.08	19.04	15.90	6.66	4.25	30.67	30.38	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						無し	無し	延長無し	40,835	1.87	1.30	-	-	64.85	17.31	14.01	7.22	4.62	33.28	32.97	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
								110m未満	41,406	1.95	1.28	-	-	65.23	17.09	15.09	7.12	4.55	32.82	32.51	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
								110m以上 220m未満	42,546	2.09	1.24	-	-	65.97	17.23	16.57	6.93	4.43	31.94	31.64	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
								220m以上 340m以下	43,739	2.24	1.21	-	-	66.69	19.29	16.11	6.74	4.31	31.07	30.78	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	有り	延長無し			41,593	1.88	1.27	-	-	65.43	17.00	13.75	7.09	4.53	32.69	32.37	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
					110m未満			42,165	1.96	1.25	-	-	65.80	16.77	14.82	7.00	4.47	32.24	31.93	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
					110m以上 220m未満	43,308	2.11	1.22	-	-	66.50	16.94	16.27	6.81	4.35	31.39	31.08	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
					220m以上 340m以下	44,503	2.26	1.19	-	-	67.20	18.95	15.84	6.63	4.24	30.54	30.25	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
			無し	無し	延長無し	41,025	1.87	1.29	-	-	65.00	17.25	13.94	7.19	4.60	33.13	32.81	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
					110m未満	41,595	1.95	1.27	-	-	65.37	17.00	15.02	7.09	4.53	32.68	32.36	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
					110m以上 220m未満	42,737	2.10	1.24	-	-	66.10	17.15	16.49	6.90	4.41	31.80	31.50	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
					220m以上 340m以下	43,930	2.24	1.20	-	-	66.83	19.21	16.04	6.71	4.29	30.93	30.64	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
			無し	無し	延長無し	40,797	1.87	1.30	-	-	64.82	17.33	14.02	7.23	4.62	33.31	33.00	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考											
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S										
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	有り	無し	有り	有り	110m未満	41,368	1.94	1.28	-	-	65.21	17.11	15.10	7.13	4.56	32.85	32.54	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
					110m以上220m未満	42,508	2.09	1.24	-	-	65.94	17.25	16.58	6.94	4.43	31.97	31.67	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
					220m以上340m以下	43,701	2.23	1.21	-	-	66.67	19.30	16.13	6.75	4.31	31.10	30.80	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
					無し	延長無し	40,229	1.85	1.31	-	-	64.38	17.58	14.22	7.33	4.69	33.77	33.46	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
						110m未満	40,798	1.93	1.30	-	-	64.76	17.33	15.31	7.23	4.62	33.31	33.00	0.22	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
						110m以上220m未満	41,937	2.07	1.26	-	-	65.53	17.47	16.81	7.03	4.50	32.40	32.10	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
						220m以上340m以下	43,127	2.22	1.23	-	-	66.28	19.55	16.34	6.84	4.37	31.50	31.21	0.21	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	37,152	2.62	1.42	0.37	0.29	58.72	19.07	13.74	5.07	2.64	38.66	36.23	1.70	0.64	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
										110m未満	37,721	2.68	1.40	0.36	0.28	59.23	18.77	14.93	5.00	2.60	38.09	35.69	1.68	0.63	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
										110m以上220m未満	38,858	2.81	1.36	0.35	0.27	60.22	18.22	17.21	4.85	2.53	36.97	34.64	1.63	0.61	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	220m以上340m以下	40,047	2.95	1.32						0.34	0.27	61.18	19.53	17.60	4.71	2.45	35.87	33.62	1.58	0.59	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	無し	延長無し	36,596	2.61						1.45	0.37	0.29	58.14	19.34	13.95	5.15	2.68	39.25	36.79	1.73	0.65	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m未満	37,163	2.68						1.42	0.37	0.29	58.68	19.05	15.16	5.07	2.64	38.64	36.22	1.70	0.64	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m以上220m未満	38,299	2.81						1.38	0.36	0.28	59.69	18.47	17.47	4.92	2.56	37.50	35.15	1.65	0.62	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		220m以上340m以下	39,485	2.93						1.34	0.34	0.27	60.70	19.81	17.85	4.77	2.49	36.37	34.09	1.60	0.60	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	有り	延長無し	36,367	2.60						1.45	0.37	0.29	57.91	19.46	14.04	5.18	2.70	39.49	37.02	1.74	0.65	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m未満	36,934	2.67						1.43	0.37	0.29	58.45	19.17	15.25	5.10	2.66	38.88	36.45	1.71	0.64	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		110m以上220m未満	38,068	2.80	1.39	0.36	0.28	59.48	18.59	17.57	4.95	2.58	37.72	35.36	1.66	0.62	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象								
		220m以上340m以下	39,254	2.93	1.35	0.35	0.27	60.50	19.94	17.95	4.80	2.50	36.57	34.29	1.61	0.60	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象								

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	35,810	2.60	1.48	0.38	0.30	57.31	19.75	14.26	5.27	2.74	40.09	37.59	1.77	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	36,376	2.65	1.45	0.37	0.29	57.88	19.46	15.49	5.18	2.70	39.47	37.01	1.74	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	37,508	2.78	1.41	0.36	0.28	58.94	18.86	17.83	5.03	2.62	38.28	35.89	1.69	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	38,692	2.91	1.37	0.35	0.28	59.98	20.20	18.22	4.87	2.54	37.11	34.79	1.64	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	
	有り	有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	36,563	2.61	1.45	0.37	0.29	58.11	19.35	13.96	5.16	2.69	39.28	36.82	1.73	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	37,131	2.68	1.42	0.37	0.29	58.63	19.04	15.17	5.08	2.65	38.69	36.26	1.71	0.64	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	38,266	2.81	1.38	0.36	0.28	59.66	18.48	17.48	4.93	2.57	37.53	35.18	1.65	0.62	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	39,452	2.92	1.34	0.34	0.27	60.68	19.84	17.86	4.78	2.49	36.40	34.12	1.60	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
	無し	無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	36,006	2.61	1.47	0.38	0.30	57.50	19.63	14.18	5.24	2.73	39.89	37.39	1.76	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	36,573	2.67	1.45	0.37	0.29	58.07	19.34	15.40	5.16	2.69	39.26	36.81	1.73	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	37,706	2.78	1.40	0.36	0.28	59.14	18.78	17.74	5.00	2.60	38.08	35.70	1.68	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	38,890	2.91	1.36	0.35	0.27	60.16	20.10	18.12	4.85	2.53	36.93	34.62	1.63	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
	有り	有り	有り	有り	有り	有り	延長無し	35,777	2.60	1.48	0.38	0.30	57.27	19.77	14.27	5.27	2.75	40.13	37.63	1.77	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	36,343	2.66	1.46	0.37	0.29	57.84	19.47	15.50	5.19	2.70	39.50	37.04	1.74	0.65	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	37,475	2.78	1.41	0.36	0.28	58.91	18.89	17.85	5.03	2.62	38.31	35.92	1.69	0.63	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	38,659	2.91	1.37	0.35	0.28	59.95	20.22	18.23	4.88	2.54	37.14	34.82	1.64	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
無し	無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	35,220	2.59	1.50	0.39	0.30	56.66	20.09	14.50	5.35	2.79	40.75	38.22	1.80	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	35,786	2.65	1.48	0.38	0.30	57.24	19.78	15.74	5.27	2.74	40.11	37.62	1.77	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	36,916	2.77	1.43	0.37	0.29	58.34	19.16	18.12	5.11	2.66	38.89	36.47	1.72	0.64	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象	

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
						220m以上 340m以下	38,097	2.89	1.39	0.36	0.28	59.43	20.52	18.50	4.95	2.58	37.68	35.34	1.66	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						延長無し	37,273	2.19	1.42	-	-	61.32	13.93	12.77	6.60	4.43	36.49	36.12	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m未満	37,846	2.28	1.40	-	-	61.78	14.02	13.66	6.50	4.37	35.94	35.57	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m以上 220m未満	38,993	2.45	1.36	-	-	62.68	16.34	13.25	6.30	4.24	34.87	34.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		220m以上 340m以下	40,191	2.61	1.32	-	-	63.56	18.59	12.86	6.12	4.11	33.83	33.49	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		延長無し	36,719	2.17	1.44	-	-	60.80	14.15	12.96	6.69	4.50	37.03	36.66	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m未満	37,291	2.26	1.42	-	-	61.28	14.25	13.86	6.59	4.43	36.46	36.10	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m以上 220m未満	38,435	2.43	1.38	-	-	62.19	16.55	13.45	6.40	4.30	35.38	35.03	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		220m以上 340m以下	39,632	2.58	1.33	-	-	63.11	18.85	13.04	6.20	4.17	34.31	33.97	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		延長無し	36,380	2.16	1.45	-	-	60.47	14.27	13.08	6.76	4.54	37.37	37.00	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m未満	36,952	2.25	1.43	-	-	60.96	14.37	13.99	6.65	4.47	36.79	36.43	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m以上 220m未満	38,095	2.41	1.39	-	-	61.90	16.70	13.57	6.45	4.34	35.69	35.34	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		220m以上 340m以下	39,290	2.57	1.35	-	-	62.83	19.01	13.15	6.26	4.21	34.60	34.26	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		延長無し	35,826	2.15	1.48	-	-	59.91	14.47	13.29	6.86	4.61	37.94	37.58	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m未満	36,397	2.22	1.45	-	-	60.43	14.59	14.20	6.75	4.54	37.35	36.99	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		110m以上 220m未満	37,538	2.39	1.41	-	-	61.40	16.95	13.77	6.55	4.40	36.21	35.86	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し		220m以上 340m以下	38,731	2.55	1.37	-	-	62.36	19.28	13.34	6.35	4.27	35.09	34.76	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		延長無し	36,672	2.17	1.44	-	-	60.75	14.16	12.98	6.70	4.51	37.08	36.71	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り		110m未満	37,245	2.26	1.42	-	-	61.23	14.25	13.88	6.60	4.44	36.51	36.15	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考													
		養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S												
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下		無し	無し	有り	有り	110m以上 220m未満	38,389	2.42	1.38	-	-	62.16	16.59	13.46	6.40	4.30	35.42	35.07	0.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象										
						220m以上 340m以下	39,585	2.58	1.34	-	-	63.07	18.86	13.06	6.21	4.17	34.35	34.01	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象							
						無し	無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	36,118	2.15	1.46	-	-	60.22	14.37	13.18	6.81	4.58	37.63	37.27	0.25	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
												110m未満	36,689	2.24	1.44	-	-	60.71	14.48	14.09	6.70	4.50	37.05	36.69	0.25	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
												110m以上 220m未満	37,832	2.40	1.40	-	-	61.67	16.83	13.66	6.50	4.37	35.93	35.58	0.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
												220m以上 340m以下	39,026	2.56	1.36	-	-	62.60	19.13	13.24	6.30	4.23	34.84	34.50	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						無し	無し	無し	無し	有り	無し	延長無し	35,780	2.14	1.48	-	-	59.87	14.50	13.30	6.87	4.62	37.99	37.63	0.25	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
												110m未満	36,350	2.23	1.46	-	-	60.38	14.59	14.22	6.76	4.55	37.39	37.03	0.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
												110m以上 220m未満	37,491	2.38	1.41	-	-	61.36	16.97	13.78	6.56	4.41	36.26	35.91	0.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
												220m以上 340m以下	38,684	2.54	1.37	-	-	62.33	19.32	13.36	6.35	4.27	35.13	34.80	0.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		延長無し	35,226	2.12	1.50							-	-	59.30	14.73	13.51	6.98	4.69	38.58	38.22	0.26	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
		110m未満	35,795	2.20	1.48							-	-	59.84	14.83	14.44	6.87	4.62	37.96	37.61	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		110m以上 220m未満	36,934	2.36	1.43							-	-	60.85	17.23	13.99	6.66	4.47	36.79	36.45	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		220m以上 340m以下	38,125	2.51	1.39							-	-	61.85	19.60	13.56	6.45	4.33	35.64	35.31	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
		有り	有り	有り	有り							有り	有り	延長無し	33,804	2.96	1.57	0.40	0.32	54.54	15.37	12.83	4.20	3.63	42.50	39.82	1.87	0.70	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
														110m未満	34,374	3.03	1.54	0.40	0.31	55.17	15.12	14.15	4.13	3.57	41.80	39.16	1.84	0.69	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
						110m以上 220m未満	35,514	3.16	1.49	0.38	0.30			56.37	16.75	14.55	4.00	3.46	40.47	37.91	1.78	0.67	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						220m以上 340m以下	36,706	3.30	1.44	0.37	0.29			57.54	19.20	14.08	3.87	3.35	39.16	36.68	1.73	0.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						延長無し	33,251	2.94	1.59	0.41	0.32			53.86	15.63	13.04	4.27	3.69	43.20	40.49	1.90	0.71	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 25(20) W /C 5.5%	灯油 務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考			
		養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z					S		
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			有り	無し	無し	110m未満	33,819	3.01	1.56	0.40	0.32	54.51	15.35	14.39	4.20	3.63	42.48	39.81	1.87	0.70	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,957	3.15	1.51	0.39	0.31	55.75	17.02	14.78	4.06	3.51	41.10	38.51	1.81	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,146	3.28	1.46	0.38	0.30	56.98	19.51	14.30	3.93	3.40	39.74	37.24	1.75	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	32,913	2.93	1.61	0.41	0.33	53.43	15.78	13.18	4.31	3.73	43.64	40.90	1.92	0.72	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,481	3.00	1.58	0.41	0.32	54.10	15.52	14.53	4.24	3.67	42.90	40.21	1.89	0.71	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,617	3.13	1.53	0.39	0.31	55.38	17.19	14.93	4.10	3.55	41.49	38.89	1.83	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,805	3.26	1.48	0.38	0.30	56.62	19.70	14.43	3.96	3.43	40.12	37.60	1.77	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	32,359	2.91	1.64	0.42	0.33	52.71	16.05	13.40	4.39	3.80	44.38	41.60	1.96	0.73	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,926	2.98	1.61	0.41	0.33	53.40	15.77	14.78	4.31	3.73	43.62	40.89	1.92	0.72	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,060	3.10	1.55	0.40	0.31	54.73	17.46	15.17	4.17	3.61	42.17	39.53	1.86	0.70	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,245	3.23	1.50	0.39	0.30	56.02	20.01	14.66	4.03	3.48	40.75	38.20	1.80	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	33,210	2.93	1.59	0.41	0.32	53.81	15.65	13.06	4.27	3.70	43.26	40.54	1.91	0.71	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,779	3.01	1.57	0.40	0.32	54.47	15.38	14.40	4.20	3.64	42.52	39.85	1.87	0.70	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,916	3.15	1.52	0.39	0.31	55.70	17.01	14.80	4.07	3.52	41.15	38.56	1.81	0.68	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,105	3.29	1.47	0.38	0.30	56.92	19.52	14.31	3.93	3.40	39.79	37.29	1.75	0.66	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	32,656	2.93	1.62	0.42	0.33	53.09	15.90	13.28	4.35	3.76	43.98	41.22	1.94	0.73	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,224	2.98	1.59	0.41	0.32	53.79	15.65	14.64	4.27	3.70	43.23	40.52	1.91	0.71	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,359	3.12	1.54	0.40	0.31	55.08	17.32	15.04	4.13	3.57	41.80	39.18	1.84	0.69	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,545	3.24	1.49	0.38	0.30	56.36	19.85	14.54	3.99	3.46	40.40	37.87	1.78	0.67	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	被災地補正対象

No.027【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考											
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				K (*印:資料)										S							
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K				R				Z				S				
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
					有り	延長無し	32,319	2.91	1.64	0.42	0.33	52.66	16.08	13.42	4.39	3.80	44.43	41.65	1.96	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	32,886	2.98	1.61	0.41	0.33	53.35	15.77	14.80	4.32	3.74	43.67	40.94	1.93	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m以上 220m未満	34,019	3.11	1.56	0.40	0.31	54.68	17.49	15.19	4.17	3.61	42.21	39.57	1.86	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220m以上 340m以下	35,204	3.23	1.50	0.39	0.30	55.98	20.04	14.68	4.03	3.49	40.79	38.24	1.80	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						無し	延長無し	31,765	2.90	1.67	0.43	0.34	51.90	16.33	13.66	4.47	3.87	45.20	42.38	1.99	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	32,331	2.96	1.64	0.42	0.33	52.64	16.07	15.05	4.39	3.80	44.40	41.64	1.96	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110m以上 220m未満	33,462	3.08	1.58	0.41	0.32	54.02	17.77	15.45	4.24	3.67	42.90	40.23	1.89	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							220m以上 340m以下	34,644	3.20	1.53	0.39	0.31	55.36	20.35	14.92	4.10	3.55	41.44	38.86	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No. 028 【 コンクリート (場所打函渠) 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
生コン打規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K			R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	16,759	3.19	3.16	-	15.88	9.39	2.75	1.52	1.41	80.93	80.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		110m未満	17,317	3.26	3.06	-	18.43	12.14	2.66	1.48	1.37	78.31	77.78	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		110m以上220m未満	18,432	3.39	2.88	-	23.03	17.13	2.50	1.39	1.28	73.58	73.09	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		220m以上340m以下	19,598	3.49	2.70	-	27.29	21.74	2.35	1.30	1.21	69.22	68.76	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	18,338	3.74	2.89	0.83	18.43	11.72	2.51	1.39	1.29	77.83	73.49	3.84	0.50	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		110m未満	18,896	3.79	2.80	0.81	20.69	14.17	2.44	1.35	1.25	75.52	71.31	3.73	0.48	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		110m以上220m未満	20,011	3.88	2.65	0.76	24.81	18.66	2.30	1.28	1.18	71.31	67.34	3.52	0.45	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		220m以上340m以下	21,177	3.95	2.50	0.72	28.67	22.84	2.18	1.21	1.12	67.38	63.62	3.33	0.43	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	仮囲い内ジェット養生	延長無し	17,328	4.50	3.06	0.79	0.62	12.71	7.09	2.66	1.47	1.37	82.79	77.76	3.66	1.37	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		110m未満	17,886	4.52	2.96	0.77	0.60	15.27	9.82	2.58	1.43	1.32	80.21	75.33	3.55	1.33	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		110m以上220m未満	19,001	4.57	2.79	0.72	0.57	19.93	14.80	2.43	1.34	1.25	75.50	70.91	3.34	1.25	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		220m以上340m以下	20,167	4.61	2.63	0.68	0.53	24.25	19.42	2.29	1.27	1.17	71.14	66.82	3.14	1.18	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.029【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

構造物種別	施工条件	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考				
		コンクリート規格	設計日打積量	養生工の種類	圧送管の追加延長		現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離	K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S		
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無筋・鉄筋構造物	打設量10m ³ /日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)(高厚)	10m ³ 以上 300m ³ 未満	養生無し	延長無し	-	-	17,764	5.47	5.42	-	-	16.10	6.48	5.44	2.09	1.94	78.43	77.33	1.09	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					60m以下	-	-	18,182	5.64	5.29	-	-	17.74	8.33	5.32	2.05	1.89	76.62	75.54	1.07	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					60mを超え120m以下	-	-	19,018	5.98	5.06	-	-	20.77	11.78	5.08	1.96	1.81	73.25	72.22	1.02	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					120mを超え180m以下	-	-	19,855	6.29	4.85	-	-	23.55	14.94	4.87	1.87	1.73	70.16	69.18	0.98	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					180mを超え240m以下	-	-	20,691	6.56	4.65	-	-	26.10	17.84	4.67	1.80	1.66	67.34	66.40	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				60m以下	-	-	18,923	5.43	5.09	-	-	20.96	11.35	5.11	1.97	1.82	73.61	72.57	1.03	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				60mを超え120m以下	-	-	19,760	5.75	4.87	-	-	23.73	14.54	4.89	1.88	1.74	70.52	69.54	0.98	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				120mを超え180m以下	-	-	20,596	6.05	4.67	-	-	26.30	17.47	4.69	1.81	1.67	67.65	66.71	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180mを超え240m以下	-	-	21,432	6.34	4.49	-	-	28.65	20.18	4.51	1.73	1.60	65.01	64.10	0.91	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				60m以下	-	-	20,852	5.56	4.61	0.64	-	23.99	14.81	4.64	1.78	1.65	70.45	65.90	3.62	0.93	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100* kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	60mを超え120m以下	-	-	21,688	5.85	4.44	0.61	-	26.41	17.59	4.46	1.71	1.58	67.74	63.37	3.48	0.89	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100* kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	120mを超え180m以下	-	-	22,524	6.12	4.27	0.59	-	28.65	20.15	4.29	1.65	1.53	65.23	61.02	3.35	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100* kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	180mを超え240m以下	-	-	23,360	6.38	4.12	0.57	-	30.73	22.54	4.14	1.59	1.47	62.89	58.83	3.23	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100* kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	300m ³ 以上 600m ³ 未満	養生無し	延長無し	-	-	15,176	1.68	1.67	-	-	7.48	3.18	3.03	0.61	0.59	90.84	90.51	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			240m以下	-	-	15,528	2.02	1.63	-	-	9.21	4.85	3.11	0.60	0.58	88.77	88.44	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		240m以下	-	-	16,269	1.92	1.55	-	-	13.35	8.53	2.97	0.57	0.55	84.73	84.42	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No. 029 【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

構造物識別	施工条件	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考											
		コンクリート規格	設計日打設置	養生工の種類	圧送管の追加延長		現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離	K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z					S									
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
				特殊養生(練灰、ジェットヒータ)	延長無し	-	17,845	2.18	1.42	0.75	-	16.34	11.40	2.71	0.52	0.50	81.48	76.97	4.23	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					240m以下	-	18,197	2.45	1.39	0.73	-	17.62	12.79	2.65	0.51	0.49	79.93	75.50	4.15	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20) (高炉)			養生無し	有り	-	22,897	0.00	-	-	40.02	22.55	8.45	6.41	-	59.98	59.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					無し	-	20,226	0.00	-	-	32.11	13.19	9.57	7.25	-	67.89	67.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					有り	-	23,638	0.00	-	-	41.91	24.53	8.19	6.20	-	58.09	58.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					無し	-	20,967	0.00	-	-	34.52	15.75	9.23	7.00	-	65.48	65.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					有り	-	25,566	0.52	0.52	-	42.81	26.36	7.57	5.74	-	56.67	53.72	2.95	-	-	-	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	-	22,895	0.58	0.58	-	36.14	18.53	8.45	6.41	-	63.28	59.98	3.30	-	-	-	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ/h (30, 100 kcal/h)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20) (高炉)			養生無し	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	-	28,582	8.29	7.98	-	42.73	24.25	8.69	8.15	-	48.98	48.98	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	-	28,685	8.62	8.29	-	42.57	24.16	8.66	8.12	-	48.81	48.81	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	-	28,917	9.36	9.00	-	42.22	23.96	8.59	8.05	-	48.42	48.42	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	-	29,897	12.33	11.86	-	40.85	23.18	8.31	7.79	-	46.82	46.82	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					水平距離約30m以下	-	30,177	11.72	11.27	-	40.46	22.96	8.23	7.72	-	47.82	46.41	1.36	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号	業	軽油 1.2号	業	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	-	30,341	7.81	7.51	-	46.04	27.71	8.19	7.67	-	46.15	46.15	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	-	30,444	8.13	7.82	-	45.89	27.62	8.16	7.65	-	45.98	45.98	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	-	30,677	8.81	8.48	-	45.54	27.41	8.10	7.59	-	45.65	45.65	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	-	31,657	11.64	11.20	-	44.14	26.56	7.85	7.36	-	44.22	44.22	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					水平距離約30m以下	-	31,936	11.07	10.65	-	43.75	26.33	7.78	7.29	-	45.18	43.85	1.28	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号	業	軽油 1.2号	業	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	-	32,966	7.19	6.92	-	50.37	31.13	7.54	7.06	-	42.44	42.44	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.029【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

構造物識別	施工条件	コンクリート規格	設計日打設置	条件区分		標準単価	機材構成比																	代表機材規格													備考		
				養生工の種類	圧送管の追加延長		現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S					
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小型構造物	特殊養生(練炭)			特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	33,070	7.47	7.19	-	-	50.22	31.04	7.51	7.04	-	42.31	42.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	33,302	8.12	7.81	-	-	49.87	30.82	7.46	6.99	-	42.01	42.01	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象	
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	34,282	10.75	10.34	-	-	48.44	29.93	7.25	6.79	-	40.81	40.81	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象	
					-	-	水平距離約30m以下	34,561	10.23	9.84	-	-	48.06	29.70	7.19	6.74	-	41.71	40.48	1.19	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	40,008	7.54	5.70	1.62	-	47.61	30.18	6.21	5.82	-	44.85	34.97	9.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	40,111	7.78	5.93	1.62	-	47.48	30.11	6.19	5.80	-	44.74	34.88	9.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	40,343	8.31	6.45	1.61	-	47.21	29.93	6.16	5.77	-	44.48	34.68	9.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	41,323	10.49	8.58	1.57	-	46.09	29.22	6.01	5.63	-	43.42	33.85	9.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
	-	-	水平距離約30m以下	41,603	10.06	8.18	1.56	-	45.80	29.04	5.97	5.60	-	44.14	33.63	9.50	0.98	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20) (高炉)			養生無し	-	有り	-	27,446	0.00	-	-	-	49.00	29.66	8.89	8.57	-	51.00	51.00	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象				
						-	無し	-	24,850	0.00	-	-	-	43.68	22.71	9.82	9.47	-	56.32	56.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生	-	有り	-	29,205	0.00	-	-	-	52.10	32.96	8.36	8.05	-	47.90	47.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象		
						-	無し	-	26,609	0.00	-	-	-	47.39	26.76	9.17	8.84	-	52.61	52.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(練炭)	-	有り	-	31,830	0.00	-	-	-	56.05	36.03	7.67	7.39	-	43.95	43.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象		
						-	無し	-	29,234	0.00	-	-	-	52.14	30.69	8.35	8.04	-	47.86	47.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ジェットヒータ)	-	有り	-	38,871	1.67	1.67	-	-	52.17	34.16	6.28	6.05	-	46.16	35.99	10.17	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
-						無し	-	36,276	1.79	1.79	-	-	48.71	29.69	6.73	6.48	-	49.50	38.60	10.90	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W / C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 030 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考		
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
0.17m ³ 以上0.23m ³ 以下	2.00m ² 以上2.20m ² 以下	一般	7,224.1	9.06	9.06	-	-	26.24	15.12	5.22	5.14	-	64.70	36.94	27.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		給熱	7,828.5	8.36	8.36	-	-	30.74	18.95	5.95	4.74	-	60.90	34.10	25.61	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.20m ² を超え2.40m ² 以下	一般	7,595.6	9.17	9.17	-	-	26.78	15.49	5.33	5.18	-	64.05	35.14	28.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	8,200.0	8.50	8.50	-	-	31.03	19.12	6.02	4.80	-	60.47	32.56	26.78	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.40m ² を超え2.60m ² 以下	一般	7,967.0	9.27	9.27	-	-	27.26	15.83	5.43	5.21	-	63.47	33.51	29.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	8,571.4	8.62	8.62	-	-	31.30	19.28	6.08	4.85	-	60.08	31.15	27.85	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.60m ² を超え2.80m ² 以下	一般	8,338.5	9.36	9.36	-	-	27.72	16.14	5.53	5.25	-	62.92	32.00	30.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	8,942.9	8.73	8.73	-	-	31.54	19.42	6.14	4.89	-	59.73	29.86	28.83	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.80m ² を超え3.00m ² 以下	一般	8,710.0	9.45	9.45	-	-	28.11	16.42	5.61	5.27	-	62.44	31.83	30.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	9,314.4	8.83	8.83	-	-	31.78	19.56	6.20	4.93	-	59.39	29.77	28.62	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.20m ² 以上2.43m ² 以下	一般	8,631.2	8.90	8.90	-	-	25.24	14.43	5.09	4.99	-	65.86	40.20	25.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	9,417.5	8.16	8.16	-	-	30.20	18.65	5.78	4.67	-	61.64	36.84	23.52	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.43m ² を超え2.66m ² 以下	一般	9,060.6	9.03	9.03	-	-	25.81	14.83	5.12	5.11	-	65.16	38.29	26.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	9,846.9	8.31	8.31	-	-	30.49	18.83	5.86	4.71	-	61.20	35.24	24.73	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.66m ² を超え2.89m ² 以下	一般	9,486.1	9.12	9.12	-	-	26.34	15.18	5.23	5.17	-	64.54	36.56	27.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	10,272	8.42	8.42	-	-	30.78	18.98	5.94	4.77	-	60.80	33.78	25.84	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	2.89m ² を超え3.12m ² 以下	一般	9,915.5	9.23	9.23	-	-	26.81	15.51	5.33	5.19	-	63.96	34.97	28.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		給熱	10,702	8.55	8.55	-	-	31.04	19.14	6.00	4.81	-	60.41	32.42	26.86	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	3.12m ² を超え3.35m ² 以下	一般	10,343	9.29	9.29	-	-	27.25	15.81	5.42	5.23	-	63.46	33.55	29.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考												
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S											
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																
			0.28m ³ を超え0.33m ³ 以下	2.37m ² 以上2.64m ² 以下	給熱	11,127	8.64	8.64	-	-	31.29	19.27	6.07	4.86	-	60.07	31.19	27.80	1.08	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象					
					一般	9,815.1	8.77	8.77	-	-	24.68	14.04	5.04	4.89	-	66.55	42.13	24.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					2.64m ² を超え2.91m ² 以下	給熱	10,754	8.00	8.00	-	-	29.91	18.47	5.74	4.60	-	62.09	38.46	22.29	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
						一般	10,314	8.87	8.87	-	-	25.29	14.46	5.09	5.01	-	65.84	40.11	25.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					2.91m ² を超え3.18m ² 以下	給熱	11,253	8.13	8.13	-	-	30.24	18.66	5.81	4.67	-	61.63	36.76	23.59	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	10,818	9.00	9.00	-	-	25.84	14.85	5.12	5.12	-	65.16	38.24	26.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					3.18m ² を超え3.45m ² 以下	給熱	11,754	8.28	8.28	-	-	30.52	18.83	5.88	4.71	-	61.20	35.19	24.78	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	11,317	9.09	9.09	-	-	26.35	15.20	5.22	5.17	-	64.56	36.55	28.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					3.45m ² を超え3.72m ² 以下	給熱	12,255	8.39	8.39	-	-	30.82	19.00	5.95	4.77	-	60.79	33.75	25.87	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	11,820	9.20	9.20	-	-	26.82	15.51	5.34	5.19	-	63.98	34.98	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					2.59m ² 以上2.90m ² 以下	給熱	12,759	8.52	8.52	-	-	31.06	19.14	6.02	4.81	-	60.42	32.42	26.87	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	11,091	8.70	8.70	-	-	24.31	13.79	5.01	4.81	-	66.99	43.32	23.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					2.90m ² を超え3.21m ² 以下	給熱	12,179	7.93	7.93	-	-	29.71	18.36	5.68	4.57	-	62.36	39.43	21.56	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	11,666	8.82	8.82	-	-	24.97	14.23	5.07	4.95	-	66.21	41.17	25.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					3.21m ² を超え3.52m ² 以下	給熱	12,755	8.06	8.06	-	-	30.06	18.56	5.77	4.63	-	61.88	37.66	22.91	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	12,243	8.95	8.95	-	-	25.54	14.64	5.10	5.06	-	65.51	39.23	26.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					3.52m ² を超え3.83m ² 以下	給熱	13,332	8.22	8.22	-	-	30.36	18.75	5.83	4.68	-	61.42	36.03	24.14	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
						一般	12,818	9.04	9.04	-	-	26.08	15.00	5.18	5.14	-	64.88	37.47	27.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
										給熱	13,907	8.33	8.33	-	-	30.66	18.91	5.91	4.74	-	61.01	34.54	25.27	1.20	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当り型枠面積 (m ² /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考																																																					
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S																																																				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																									
			1個当り型枠面積 (m ² /個)	3.83m ² を超え4.14m ² 以下	一般	13,393	9.15	9.15	-	-	26.54	15.33	5.27	5.17	-	64.31	35.86	28.45	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																																													
					給熱	14,482	8.46	8.46	-	-	30.89	19.06	5.96	4.78	-	60.65	33.19	26.31	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																																									
								0.39m ³ を超え0.45m ³ 以下	2.81m ² 以上3.16m ² 以下	一般	12,538	8.64	8.64	-	-	23.91	13.50	5.00	4.72	-	67.45	44.68	22.77	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																																								
										給熱	13,807	7.84	7.84	-	-	29.48	18.23	5.61	4.54	-	62.68	40.59	20.68	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																																				
													0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	3.16m ² を超え3.51m ² 以下	一般	13,185	8.75	8.75	-	-	24.55	13.96	5.03	4.85	-	66.70	42.51	24.19	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																																			
															給熱	14,453	7.99	7.99	-	-	29.82	18.43	5.70	4.59	-	62.19	38.78	22.06	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																															
																		0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	3.51m ² を超え3.86m ² 以下	一般	13,838	8.89	8.89	-	-	25.16	14.37	5.08	4.98	-	65.95	40.49	25.46	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																														
																				給熱	15,107	8.14	8.14	-	-	30.15	18.61	5.78	4.66	-	61.71	37.10	23.32	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																										
																							0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	3.86m ² を超え4.21m ² 以下	一般	14,485	8.98	8.98	-	-	25.69	14.75	5.11	5.09	-	65.33	38.70	26.63	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																									
																									給熱	15,754	8.26	8.26	-	-	30.44	18.79	5.85	4.70	-	61.30	35.57	24.49	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																					
																												0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	4.21m ² を超え4.56m ² 以下	一般	15,138	9.10	9.10	-	-	26.20	15.09	5.20	5.15	-	64.70	37.01	27.69	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																				
																														給熱	16,407	8.39	8.39	-	-	30.71	18.94	5.92	4.76	-	60.90	34.16	25.55	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																
																																	0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	3.04m ² 以上3.43m ² 以下	一般	13,997	8.55	8.55	-	-	23.61	13.29	4.98	4.66	-	67.84	45.74	22.10	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象															
																																			給熱	15,450	7.74	7.74	-	-	29.34	18.14	5.59	4.51	-	62.92	41.46	20.02	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象											
																																						0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	3.43m ² を超え3.82m ² 以下	一般	14,722	8.70	8.70	-	-	24.26	13.75	5.02	4.79	-	67.04	43.50	23.54	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象										
																																								給熱	16,173	7.92	7.92	-	-	29.68	18.34	5.67	4.57	-	62.40	39.59	21.43	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
																																											0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	3.82m ² を超え4.21m ² 以下	一般	15,447	8.80	8.80	-	-	24.90	14.18	5.07	4.93	-	66.30	41.45	24.85	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
																																													給熱	16,898	8.05	8.05	-	-	30.02	18.53	5.76	4.63	-	61.93	37.90	22.71	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
																																																0.45m ³ を超え0.51m ³ 以下	4.21m ² を超え4.60m ² 以下	一般	16,172	8.93	8.93	-	-	25.44	14.56	5.10	5.04	-	65.63	39.59	26.04	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りブロック体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考			
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
2.5t以下	鋼製型枠-FRP 製型枠	21-8- 25(20)(高炉)	1個当り0.57m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	17,623	8.19	8.19	-	-	30.31	18.70	5.83	4.68	-	61.50	36.34	23.89	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
					一般	16,893	9.02	9.02	-	-	25.94	14.91	5.14	5.14	-	65.04	37.91	27.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	18,346	8.31	8.31	-	-	30.58	18.86	5.89	4.73	-	61.11	34.91	24.98	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	15,420	8.49	8.49	-	-	23.30	13.09	4.95	4.59	-	68.21	46.72	21.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	17,053	7.68	7.68	-	-	29.16	18.05	5.54	4.47	-	63.16	42.26	19.43	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	16,239	8.63	8.63	-	-	24.01	13.58	4.99	4.74	-	67.36	44.37	22.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	17,870	7.85	7.85	-	-	29.54	18.26	5.64	4.54	-	62.61	40.32	20.89	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	17,036	8.75	8.75	-	-	24.63	14.00	5.04	4.88	-	66.62	42.30	24.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	18,669	7.98	7.98	-	-	29.88	18.46	5.72	4.60	-	62.14	38.60	22.20	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	17,834	8.87	8.87	-	-	25.20	14.40	5.08	4.99	-	65.93	40.39	25.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	19,467	8.13	8.13	-	-	30.18	18.64	5.79	4.65	-	61.69	37.00	23.40	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	18,631	8.97	8.97	-	-	25.71	14.75	5.12	5.10	-	65.32	38.67	26.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	20,264	8.24	8.24	-	-	30.46	18.79	5.86	4.71	-	61.30	35.56	24.50	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	17,066	8.44	8.44	-	-	23.02	12.89	4.93	4.53	-	68.54	47.67	20.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	18,911	7.61	7.61	-	-	29.02	17.97	5.50	4.45	-	63.37	43.04	18.83	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	17,923	8.57	8.57	-	-	23.70	13.36	4.98	4.67	-	67.73	45.41	22.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	19,766	7.77	7.77	-	-	29.37	18.17	5.59	4.51	-	62.86	41.19	20.24	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					一般	18,778	8.70	8.70	-	-	24.32	13.79	5.02	4.81	-	66.98	43.34	23.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	20,621	7.92	7.92	-	-	29.71	18.36	5.68	4.57	-	62.37	39.47	21.53	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考								
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S							
							K1	K2	K3	R4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S												
			1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の種別	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考								
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S							
							K1	K2	K3	R4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S												
							4.88m ² を超え5.34m ² 以下	一般	19,631	8.81	8.81	-	-	24.88	14.18	5.06	4.92	-	66.31	41.46	24.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満		-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							4.88m ² を超え5.34m ² 以下	給熱	21,473	8.05	8.05	-	-	30.01	18.53	5.75	4.63	-	61.94	37.90	22.72	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満		練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
							5.34m ² を超え5.80m ² 以下	一般	20,486	8.91	8.91	-	-	25.40	14.53	5.10	5.03	-	65.69	39.73	25.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							5.34m ² を超え5.80m ² 以下	給熱	22,330	8.18	8.18	-	-	30.29	18.70	5.82	4.67	-	61.53	36.44	23.82	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							3.75m ² 以上4.27m ² 以下	一般	18,751	8.39	8.39	-	-	22.80	12.74	4.91	4.49	-	68.81	48.39	20.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							3.75m ² 以上4.27m ² 以下	給熱	20,808	7.56	7.56	-	-	28.92	17.90	5.49	4.43	-	63.52	43.60	18.40	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							4.27m ² を超え4.78m ² 以下	一般	19,717	8.54	8.54	-	-	23.52	13.24	4.96	4.64	-	67.94	46.00	21.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							4.27m ² を超え4.78m ² 以下	給熱	21,774	7.73	7.73	-	-	29.29	18.12	5.58	4.49	-	62.98	41.67	19.86	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	一般	20,662	8.65	8.65	-	-	24.15	13.67	5.01	4.77	-	67.20	43.91	23.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	給熱	22,719	7.87	7.87	-	-	29.63	18.31	5.66	4.56	-	62.50	39.93	21.18	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	一般	21,610	8.78	8.78	-	-	24.72	14.07	5.04	4.89	-	66.50	41.98	24.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	給熱	23,668	8.02	8.02	-	-	29.92	18.48	5.73	4.61	-	62.06	38.33	22.39	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	一般	22,557	8.88	8.88	-	-	25.25	14.43	5.09	5.00	-	65.87	40.22	25.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	給熱	24,614	8.13	8.13	-	-	30.22	18.65	5.81	4.66	-	61.65	36.86	23.51	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	一般	20,527	8.36	8.36	-	-	22.71	12.67	4.91	4.47	-	68.93	48.74	20.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	給熱	22,796	7.53	7.53	-	-	28.86	17.87	5.47	4.42	-	63.61	43.90	18.18	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	一般	21,569	8.50	8.50	-	-	23.42	13.16	4.96	4.62	-	68.08	46.39	21.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	給熱	23,837	7.69	7.69	-	-	29.24	18.08	5.57	4.49	-	63.07	41.98	19.63	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
							0.64m ³ を超え0.71m ³ 以下	一般	22,608	8.63	8.63	-	-	24.06	13.60	5.01	4.75	-	67.31	44.25	23.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高圧 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-		-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積(m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考	
							K				R				Z				S				K (※印: 賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
	5.74m ² を超え6.30m ² 以下	給熱	24,875	7.85	7.85	-	-	29.56	18.27	5.64	4.55	-	62.59	40.23	20.96	1.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			23,648	8.75	8.75	-	-	24.63	14.00	5.05	4.87	-	66.62	42.31	24.31	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	25,916	7.98	7.98	-	-	29.87	18.45	5.72	4.60	-	62.15	38.63	22.18	1.34	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			24,687	8.86	8.86	-	-	25.16	14.37	5.08	4.98	-	65.98	40.53	25.45	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	26,956	8.11	8.11	-	-	30.17	18.62	5.79	4.66	-	61.72	37.12	23.31	1.29	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			22,320	8.31	8.31	-	-	22.44	12.49	4.89	4.41	-	69.25	49.62	19.63	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	24,829	7.47	7.47	-	-	28.73	17.79	5.44	4.40	-	63.80	44.60	17.65	1.55	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			23,471	8.46	8.46	-	-	23.16	12.99	4.94	4.56	-	68.38	47.19	21.19	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	25,982	7.64	7.64	-	-	29.11	18.01	5.53	4.47	-	63.25	42.62	19.15	1.48	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			24,625	8.59	8.59	-	-	23.84	13.45	4.99	4.71	-	67.57	44.97	22.60	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	27,134	7.80	7.80	-	-	29.46	18.21	5.62	4.53	-	62.74	40.81	20.51	1.42	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			25,775	8.71	8.71	-	-	24.43	13.86	5.03	4.83	-	66.86	42.97	23.89	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象	
	給熱	28,285	7.94	7.94	-	-	29.77	18.39	5.70	4.58	-	62.29	39.16	21.77	1.36	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
		26,928	8.82	8.82	-	-	24.98	14.25	5.07	4.94	-	66.20	41.13	25.07	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	29,437	8.07	8.07	-	-	30.07	18.56	5.77	4.64	-	61.86	37.62	22.93	1.31	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
		24,094	8.29	8.29	-	-	22.39	12.45	4.89	4.40	-	69.32	49.82	19.50	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	26,815	7.45	7.45	-	-	28.69	17.77	5.43	4.39	-	63.86	44.78	17.52	1.56	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
		25,358	8.44	8.44	-	-	23.12	12.96	4.94	4.55	-	68.44	47.36	21.08	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	28,078	7.62	7.62	-	-	29.07	17.99	5.52	4.46	-	63.31	42.78	19.04	1.49	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考			
							K				R				Z						K (※印：賃料)				R				Z				S	
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	26,603	8.58	8.58	-	-	23.78	13.42	4.98	4.69	-	67.64	45.14	22.50	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	29,324	7.79	7.79	-	-	29.42	18.20	5.60	4.52	-	62.79	40.95	20.41	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	27,847	8.70	8.70	-	-	24.39	13.83	5.03	4.82	-	66.91	43.11	23.80	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	30,568	7.92	7.92	-	-	29.75	18.38	5.69	4.58	-	62.33	39.28	21.68	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	29,093	8.82	8.82	-	-	24.94	14.22	5.06	4.94	-	66.24	41.26	24.98	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	31,814	8.06	8.06	-	-	30.04	18.55	5.76	4.63	-	61.90	37.75	22.84	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	26,279	8.27	8.27	-	-	22.26	12.36	4.88	4.38	-	69.47	50.25	19.22	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			給熱	29,272	7.43	7.43	-	-	28.63	17.73	5.42	4.38	-	63.94	45.12	17.25	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
		5.66m2を超え6.39m2以下	一般	27,653	8.42	8.42	-	-	23.00	12.87	4.93	4.53	-	68.58	47.76	20.82	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			給熱	30,646	7.60	7.60	-	-	29.02	17.96	5.51	4.45	-	63.38	43.09	18.79	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
		6.39m2を超え7.12m2以下	一般	29,009	8.55	8.55	-	-	23.68	13.34	4.98	4.67	-	67.77	45.52	22.25	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			給熱	32,002	7.75	7.75	-	-	29.36	18.16	5.59	4.51	-	62.89	41.28	20.17	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
7.12m2を超え7.85m2以下		一般	30,365	8.68	8.68	-	-	24.27	13.75	5.02	4.80	-	67.05	43.50	23.55	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	33,359	7.90	7.90	-	-	29.68	18.34	5.67	4.57	-	62.42	39.60	21.44	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
7.85m2を超え8.58m2以下		一般	31,719	8.79	8.79	-	-	24.83	14.14	5.06	4.91	-	66.38	41.64	24.74	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	34,712	8.03	8.03	-	-	29.98	18.52	5.74	4.62	-	61.99	38.05	22.61	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
5.25m2以上6.05m2以下		一般	28,611	8.25	8.25	-	-	22.08	12.24	4.86	4.34	-	69.67	50.82	18.85	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱	31,906	7.39	7.39	-	-	28.53	17.68	5.39	4.36	-	64.08	45.58	16.91	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
6.05m2を超え6.84m2以下	一般	30,097	8.40	8.40	-	-	22.82	12.76	4.91	4.49	-	68.78	48.32	20.46	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)】25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.030【消波根固めブロック製作】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積(m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																	代表機材規格												備考	
							K				R				Z				S					K (※印：賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	31,995	7.50	7.50	-	-	22.65	12.61	4.93	4.45	-	69.85	50.04	19.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	34,015	7.06	7.06	-	-	26.30	15.54	5.19	4.64	-	66.64	47.06	18.64	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		7.06m2を超え7.91m2以下	一般	33,577	7.69	7.69	-	-	23.34	13.08	4.98	4.60	-	68.97	47.67	21.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	35,597	7.25	7.25	-	-	26.79	15.86	5.29	4.70	-	65.96	44.97	20.09	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		7.91m2を超え8.76m2以下	一般	35,152	7.84	7.84	-	-	23.96	13.52	5.02	4.73	-	68.20	45.55	22.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	37,173	7.42	7.42	-	-	27.24	16.15	5.39	4.75	-	65.34	43.06	21.42	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		8.76m2を超え9.61m2以下	一般	36,734	8.00	8.00	-	-	24.53	13.91	5.06	4.85	-	67.47	43.58	23.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	38,755	7.58	7.58	-	-	27.64	16.42	5.47	4.80	-	64.78	41.32	22.64	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	32,683	7.24	7.24	-	-	21.65	11.91	4.87	4.24	-	71.11	53.47	17.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	34,893	6.78	6.78	-	-	25.60	15.08	5.04	4.56	-	67.62	50.09	16.53	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	6.50m2を超え7.41m2以下		一般	34,393	7.44	7.44	-	-	22.43	12.45	4.92	4.41	-	70.13	50.81	19.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	36,603	6.99	6.99	-	-	26.15	15.44	5.16	4.62	-	66.86	47.76	18.15	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	7.41m2を超え8.32m2以下		一般	36,082	7.63	7.63	-	-	23.11	12.93	4.96	4.55	-	69.26	48.44	20.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	38,292	7.19	7.19	-	-	26.64	15.76	5.26	4.68	-	66.17	45.64	19.62	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	8.32m2を超え9.23m2以下		一般	37,772	7.79	7.79	-	-	23.75	13.37	5.01	4.68	-	68.46	46.27	22.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	39,982	7.36	7.36	-	-	27.08	16.05	5.36	4.73	-	65.56	43.72	20.97	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	9.23m2を超え10.14m2以下		一般	39,464	7.95	7.95	-	-	24.33	13.77	5.05	4.81	-	67.72	44.28	23.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			給熱	41,674	7.52	7.52	-	-	27.50	16.32	5.45	4.78	-	64.98	41.94	22.20	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	5.87m2以上6.83m2以下	一般	35,229	7.20	7.20	-	-	21.44	11.77	4.85	4.20	-	71.36	54.15	17.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8 2.5(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考			
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
			1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	12.65m ² を超え14.00m ² 以下	一般	59,005	7.72	7.72	-	-	23.46	13.17	4.99	4.62	-	68.82	47.25	21.57	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					給熱	62,529	7.28	7.28	-	-	26.88	15.92	5.31	4.71	-	65.84	44.60	20.35	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象	
					7.53m ² 以上8.99m ² 以下	一般	52,209	6.94	6.94	-	-	20.47	11.10	4.79	3.99	-	72.59	57.49	15.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	56,004	6.47	6.47	-	-	24.79	14.54	4.87	4.47	-	68.74	53.59	14.08	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					8.99m ² を超え10.45m ² 以下	一般	54,922	7.15	7.15	-	-	21.31	11.67	4.85	4.17	-	71.54	54.64	16.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	58,716	6.69	6.69	-	-	25.36	14.92	4.99	4.53	-	67.95	51.13	15.80	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					10.45m ² を超え11.91m ² 以下	一般	57,632	7.35	7.35	-	-	22.05	12.19	4.90	4.32	-	70.60	52.08	18.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	61,428	6.89	6.89	-	-	25.89	15.27	5.10	4.59	-	67.22	48.87	17.38	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					11.91m ² を超え13.37m ² 以下	一般	60,344	7.53	7.53	-	-	22.73	12.66	4.94	4.47	-	69.74	49.74	20.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	64,141	7.08	7.08	-	-	26.36	15.58	5.20	4.65	-	66.56	46.82	18.81	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					13.37m ² を超え14.83m ² 以下	一般	63,058	7.69	7.69	-	-	23.36	13.10	4.98	4.60	-	68.95	47.60	21.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	66,853	7.25	7.25	-	-	26.81	15.87	5.30	4.70	-	65.94	44.91	20.14	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					7.95m ² 以上9.49m ² 以下	一般	55,848	6.91	6.91	-	-	20.38	11.03	4.78	3.98	-	72.71	57.80	14.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	59,926	6.44	6.44	-	-	24.72	14.50	4.85	4.46	-	68.84	53.88	13.89	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					9.49m ² を超え11.02m ² 以下	一般	58,706	7.13	7.13	-	-	21.20	11.60	4.84	4.15	-	71.67	54.98	16.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	62,786	6.66	6.66	-	-	25.29	14.88	4.97	4.52	-	68.05	51.42	15.60	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					11.02m ² を超え12.55m ² 以下	一般	61,552	7.32	7.32	-	-	21.94	12.12	4.89	4.30	-	70.74	52.45	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	65,630	6.87	6.87	-	-	25.80	15.21	5.08	4.58	-	67.33	49.20	17.15	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
					12.55m ² を超え14.08m ² 以下	一般	64,392	7.50	7.50	-	-	22.62	12.59	4.93	4.45	-	69.88	50.13	19.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 30t未 満	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りブロック体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考	
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	68,470	7.05	7.05	-	-	26.28	15.53	5.18	4.64	-	66.67	47.16	18.57	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	一般	67,236	7.66	7.66	-	-	23.24	13.01	4.98	4.58	-	69.10	48.01	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	71,317	7.22	7.22	-	-	26.72	15.81	5.28	4.69	-	66.06	45.28	19.88	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
2.20m3以上2.40m3以下	一般	56,372	7.26	7.26	-	-	20.02	10.53	4.99	3.92	-	72.72	54.43	18.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	58,646	6.98	6.98	-	-	22.53	12.48	4.80	4.48	-	70.49	52.32	17.58	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般	59,129	7.48	7.48	-	-	20.66	10.96	5.05	4.05	-	71.86	51.89	19.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	61,401	7.20	7.20	-	-	23.02	12.80	4.86	4.58	-	69.78	49.98	19.23	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般	61,880	7.68	7.68	-	-	21.23	11.35	5.11	4.16	-	71.09	49.58	21.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	64,154	7.41	7.41	-	-	23.47	13.09	4.93	4.66	-	69.12	47.83	20.75	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.40m3を超え2.60m3以下	一般	60,385	7.19	7.19	-	-	19.83	10.40	4.98	3.88	-	72.98	55.22	17.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	62,857	6.91	6.91	-	-	22.37	12.37	4.78	4.45	-	70.72	53.06	17.06	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般	63,347	7.41	7.41	-	-	20.46	10.83	5.03	4.01	-	72.13	52.66	19.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	65,819	7.14	7.14	-	-	22.87	12.70	4.84	4.55	-	69.99	50.67	18.74	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般	66,315	7.62	7.62	-	-	21.06	11.23	5.09	4.13	-	71.32	50.29	21.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	68,787	7.35	7.35	-	-	23.34	13.00	4.91	4.64	-	69.31	48.48	20.28	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.60m3を超え2.80m3以下	一般	64,371	7.13	7.13	-	-	19.65	10.28	4.96	3.84	-	73.22	55.94	17.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	給熱	67,041	6.84	6.84	-	-	22.23	12.28	4.76	4.42	-	70.93	53.73	16.59	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	一般	67,544	7.35	7.35	-	-	20.31	10.72	5.02	3.98	-	72.34	53.31	19.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
給熱	70,214	7.07	7.07	-	-	22.74	12.61	4.83	4.52	-	70.19	51.31	18.30	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りブロック体積(m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の 種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考			
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠-FRP製型枠	21-8-25(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	70,722	7.56	7.56	-	-	20.88	11.12	5.07	4.09	-	71.56	50.95	20.61	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	73,392	7.29	7.29	-	-	23.20	12.92	4.89	4.61	-	69.51	49.09	19.86	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				11.12m2以上13.04m2以下	一般	68,377	7.07	7.07	-	-	19.48	10.17	4.94	3.81	-	73.45	56.58	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	71,245	6.79	6.79	-	-	22.10	12.20	4.74	4.40	-	71.11	54.30	16.19	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	71,746	7.30	7.30	-	-	20.15	10.62	5.01	3.94	-	72.55	53.92	18.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	74,612	7.02	7.02	-	-	22.62	12.54	4.81	4.50	-	70.36	51.86	17.91	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				14.96m2を超え16.88m2以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	75,115	7.51	7.51	-	-	20.75	11.03	5.06	4.06	-	71.74	51.50	20.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	77,981	7.23	7.23	-	-	23.10	12.85	4.88	4.59	-	69.67	49.62	19.49	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				11.51m2以上13.53m2以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	72,569	7.02	7.02	-	-	19.34	10.07	4.93	3.78	-	73.64	57.17	16.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	75,645	6.74	6.74	-	-	21.99	12.12	4.73	4.38	-	71.27	54.85	15.80	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	76,112	7.25	7.25	-	-	20.01	10.52	4.99	3.92	-	72.74	54.50	18.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	79,187	6.97	6.97	-	-	22.51	12.46	4.80	4.48	-	70.52	52.39	17.53	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			15.55m2を超え17.57m2以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	79,656	7.46	7.46	-	-	20.62	10.93	5.05	4.04	-	71.92	52.07	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	82,732	7.18	7.18	-	-	22.98	12.77	4.86	4.57	-	69.84	50.16	19.11	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			11.94m2以上14.10m2以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	77,187	6.97	6.97	-	-	19.20	9.98	4.91	3.76	-	73.83	57.73	16.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	80,491	6.68	6.68	-	-	21.89	12.06	4.71	4.36	-	71.43	55.36	15.44	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			14.10m2を超え16.24m2以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	80,961	7.21	7.21	-	-	19.87	10.43	4.98	3.89	-	72.92	55.03	17.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	84,264	6.92	6.92	-	-	22.41	12.40	4.78	4.46	-	70.67	52.88	17.19	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			16.24m2を超え18.40m2以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	84,730	7.42	7.42	-	-	20.47	10.84	5.03	4.01	-	72.11	52.59	19.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	88,033	7.14	7.14	-	-	22.91	12.71	4.84	4.52	-	70.26	50.48	18.81	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 030 【 消波根固めブロック製作 】
 < 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考								
							K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z					S							
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S												
			4.23m ³ を超え4.53m ³ 以下	13.87m ² 以上16.61m ² 以下	一般	98,004	6.81	6.81	-	-	18.73	9.66	4.87	3.66	-	74.46	59.61	14.85	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	102,340	6.52	6.52	-	-	21.50	11.81	4.66	4.28	-	71.98	57.11	14.22	0.65	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				16.61m ² を超え19.35m ² 以下	一般	102,810	7.05	7.05	-	-	19.43	10.13	4.94	3.80	-	73.52	56.82	16.70	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	107,140	6.76	6.76	-	-	22.06	12.17	4.74	4.39	-	71.18	54.54	16.02	0.62	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				19.35m ² を超え22.09m ² 以下	一般	107,620	7.27	7.27	-	-	20.07	10.56	5.00	3.93	-	72.66	54.28	18.38	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	111,950	6.99	6.99	-	-	22.55	12.49	4.80	4.49	-	70.46	52.20	17.67	0.59	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			4.53m ³ を超え4.84m ³ 以下	14.45m ² 以上17.37m ² 以下	一般	104,220	6.77	6.77	-	-	18.63	9.59	4.86	3.64	-	74.60	60.03	14.57	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	108,860	6.48	6.48	-	-	21.44	11.76	4.66	4.27	-	72.08	57.48	13.95	0.65	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				17.37m ² を超え20.27m ² 以下	一般	109,330	7.01	7.01	-	-	19.33	10.06	4.93	3.78	-	73.66	57.23	16.43	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	113,960	6.73	6.73	-	-	21.98	12.12	4.73	4.37	-	71.29	54.90	15.77	0.62	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				20.27m ² を超え23.19m ² 以下	一般	114,430	7.24	7.24	-	-	19.97	10.49	4.99	3.91	-	72.79	54.66	18.13	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	119,070	6.95	6.95	-	-	22.47	12.44	4.79	4.47	-	70.58	52.56	17.42	0.60	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 21-8-2.5 (20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	

No.031【河床等掘削】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考				
		K				R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	509.11	47.87	47.87	-	-	36.06	36.06	-	-	-	16.07	16.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.4m ³ （平積0.3m ³ ） 最大作業半径15～19m	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.032【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考										
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z					S									
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
コンクリート	2000mm	500mm以上 600mm未満	5,109.4	34.35	33.70	0.65	-	62.06	20.73	19.56	19.51	1.18	3.59	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		600mm以上 700mm未満	5,554.9	31.67	30.99	0.68	-	64.58	23.52	18.62	18.57	1.23	3.75	0.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		700mm以上 900mm未満	7,429.4	36.21	35.61	0.60	-	60.50	24.00	17.50	14.07	1.08	3.29	0.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		900mm以上 1100mm未満	9,236.6	34.22	33.64	0.58	-	62.60	24.88	17.03	14.28	1.04	3.18	0.33	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		1100mm	11,083	34.62	34.10	0.52	-	62.52	24.88	16.52	14.30	0.94	2.86	0.29	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	3300mm	500mm以上 600mm未満	4,051.1	32.96	32.13	0.83	-	62.51	21.39	19.18	18.92	1.49	4.53	0.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		600mm以上 700mm未満	5,133.0	34.28	33.54	0.74	-	61.67	21.71	20.15	15.56	1.33	4.05	0.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		700mm以上 900mm未満	6,595.5	34.42	33.75	0.67	-	61.87	24.12	16.37	15.85	1.22	3.71	0.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		900mm以上 1100mm未満	8,353.9	32.81	32.17	0.64	-	63.68	27.50	16.20	13.00	1.16	3.51	0.36	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		1100mm	9,824.9	32.65	32.06	0.59	-	64.12	26.10	16.39	13.76	1.06	3.23	0.33	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	5000mm	500mm以上 600mm未満	3,179.5	28.79	27.74	1.05	-	65.43	27.23	17.52	16.78	1.90	5.78	0.60	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		600mm以上 700mm未満	4,501.9	29.76	28.92	0.84	-	65.62	24.75	18.09	17.74	1.52	4.62	0.48	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		700mm以上 900mm未満	5,950.3	31.10	30.35	0.75	-	64.79	26.73	18.15	13.65	1.35	4.11	0.42	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		900mm以上 1100mm未満	8,177.0	33.52	32.87	0.65	-	62.89	25.74	16.55	13.29	1.18	3.59	0.37	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		1100mm	8,920.4	31.25	30.60	0.65	-	65.18	26.58	18.06	12.54	1.17	3.57	0.37	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			400mm以上 500mm未満	4,006.5	33.47	32.75	0.72	-	62.56	20.85	19.69	19.63	1.31	3.97	0.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.032【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
中詰材の種類	アロック製品長	アロック下幅		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2000mm	500mm以上 600mm未満	4,104.7	32.78	31.97	0.81	-	62.75	21.24	19.60	19.38	1.47	4.47	0.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm以上 700mm未満	4,202.9	32.12	31.22	0.90	-	62.93	21.60	19.51	19.14	1.63	4.95	0.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm以上 900mm未満	4,350.1	31.20	30.17	1.03	-	63.17	22.09	19.39	18.81	1.85	5.63	0.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm以上 1100mm未満	4,546.5	30.04	28.86	1.18	-	63.49	22.72	19.24	18.39	2.13	6.47	0.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	1100mm	4,644.6	29.50	28.25	1.25	-	63.64	23.01	19.17	18.20	2.26	6.86	0.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3300mm	400mm以上 500mm未満	3,475.1	32.64	31.81	0.83	-	62.78	21.30	19.58	19.33	1.51	4.58	0.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	500mm以上 600mm未満	3,573.3	31.87	30.93	0.94	-	62.99	21.72	19.48	19.05	1.69	5.14	0.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm以上 700mm未満	3,671.5	31.13	30.10	1.03	-	63.20	22.13	19.38	18.79	1.87	5.67	0.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm以上 900mm未満	3,818.7	30.11	28.94	1.17	-	63.48	22.69	19.25	18.42	2.11	6.41	0.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm以上 1100mm未満	4,015.1	28.87	27.53	1.34	-	63.81	23.37	19.09	17.96	2.41	7.32	0.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	1100mm	4,113.2	28.28	26.87	1.41	-	63.98	23.70	19.01	17.75	2.55	7.74	0.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
4000mm	400mm以上 500mm未満	3,204.6	32.10	31.20	0.90	-	62.94	21.61	19.51	19.14	1.63	4.96	0.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	500mm以上 600mm未満	3,302.7	31.28	30.27	1.01	-	63.16	22.06	19.40	18.84	1.83	5.56	0.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm以上 700mm未満	3,400.9	30.52	29.40	1.12	-	63.36	22.47	19.30	18.56	2.01	6.12	0.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm以上 900mm未満	3,548.2	29.44	28.18	1.26	-	63.66	23.06	19.16	18.17	2.27	6.90	0.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm以上 1100mm未満	3,744.5	28.14	26.70	1.43	-	64.01	23.77	18.99	17.70	2.58	7.85	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

コンクリート以外又
は無し

No.032【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
中詰材の種類	アロック製品長	アロック下幅		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		1100mm	3,842.7	27.54	26.02	1.51	-	64.17	24.09	18.91	17.48	2.73	8.29	0.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5000mm		400mm以上 500mm未満	2,896.8	31.20	30.20	1.00	-	63.30	21.91	19.32	18.77	1.81	5.50	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上 600mm未満	2,995.0	30.33	29.21	1.12	-	63.54	22.39	19.21	18.46	2.02	6.13	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上 700mm未満	3,093.1	29.51	28.28	1.23	-	63.76	22.85	19.10	18.16	2.22	6.73	0.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上 900mm未満	3,240.4	28.37	26.99	1.38	-	64.07	23.47	18.96	17.76	2.49	7.56	0.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上 1100mm未満	3,436.7	27.02	25.45	1.56	-	64.42	24.21	18.78	17.27	2.82	8.56	0.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	3,534.9	26.39	24.74	1.64	-	64.60	24.58	18.70	17.04	2.97	9.01	0.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.033 【 中詰コンクリート打設 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 コンクリート規格	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	20,778	12.93	12.93	-	-	21.86	9.61	5.29	3.47	-	65.21	65.21	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.035【 積込（ルーズ）（砂防）】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	323.54	48.68	48.68	-	-	34.78	34.78	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	388.12	48.68	48.68	-	-	34.78	34.78	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	508.47	51.06	51.06	-	-	33.17	33.17	-	-	-	15.77	15.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.036 【 踏掛版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比															代表機材規格										備考					
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径	標準単価	K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.08t/m ³ 以上 0.10t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	36,962	2.62	2.60	-	-	19.45	7.21	4.49	2.61	2.06	61.74	36.49	15.92	3.49	0.52	16.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	35,672	2.72	2.70	-	-	20.15	7.47	4.65	2.71	2.13	60.36	37.81	16.50	0.54	-	16.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.10t/m ³ 以上 0.12t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	39,601	2.45	2.43	-	-	18.16	6.73	4.19	2.44	1.92	60.92	34.05	18.16	3.25	0.49	18.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	38,311	2.53	2.51	-	-	18.76	6.96	4.33	2.52	1.98	59.62	35.22	18.77	0.50	-	19.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.12t/m ³ 以上 0.14t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	42,239	2.30	2.28	-	-	17.02	6.31	3.93	2.29	1.80	60.22	31.92	20.13	3.05	0.46	20.46	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	40,949	2.37	2.35	-	-	17.56	6.51	4.05	2.36	1.86	58.96	32.93	20.76	0.47	-	21.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.14t/m ³ 以上 0.16t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	44,877	2.16	2.14	-	-	16.00	5.94	3.69	2.15	1.69	59.62	30.08	21.86	2.87	0.43	22.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	43,587	2.23	2.21	-	-	16.50	6.12	3.80	2.22	1.74	58.39	30.94	22.50	0.44	-	22.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.16t/m ³ 以上 0.18t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	47,515	2.04	2.02	-	-	15.12	5.61	3.49	2.03	1.60	59.05	28.39	23.40	2.71	0.41	23.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	46,225	2.10	2.08	-	-	15.55	5.77	3.59	2.09	1.64	57.90	29.18	24.05	0.42	-	24.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.18t/m ³ 以上 0.20t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	50,153	1.93	1.92	-	-	14.33	5.31	3.31	1.93	1.51	58.55	26.91	24.77	2.57	0.38	25.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	48,863	1.98	1.97	-	-	14.70	5.45	3.39	1.98	1.55	57.47	27.63	25.43	0.39	-	25.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.20t/m ³ 以上 0.22t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	52,791	1.83	1.82	-	-	13.62	5.05	3.14	1.83	1.44	58.10	26.08	25.50	2.44	0.36	26.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	51,501	1.88	1.87	-	-	13.94	5.18	3.22	1.87	1.47	57.07	26.74	26.14	0.37	-	27.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
0.22t/m ³ 以上 0.24t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	55,429	1.74	1.73	-	-	12.96	4.81	2.99	1.74	1.37	57.71	27.20	24.29	2.32	0.35	27.59	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム S BR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
	無し	SD345 D13	54,139	1.78	1.77	-	-	13.26	4.92	3.06	1.78	1.40	56.71	27.86	24.86	0.36	-	28.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD 345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	

No.036 【 踏掛版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.24t/m ³ 以上 0.26t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	58,067	1.66	1.65	-	-	12.37	4.59	2.85	1.66	1.31	57.34	28.23	23.18	2.22	0.33	28.63	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
	無し	SD345 D13	56,777	1.70	1.69	-	-	12.65	4.69	2.92	1.70	1.34	56.37	28.86	23.71	0.34	-	29.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
0.26t/m ³ 以上 0.28t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	60,705	1.59	1.58	-	-	11.83	4.39	2.73	1.59	1.25	57.01	29.16	22.17	2.12	0.32	29.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		
	無し	SD345 D13	59,415	1.63	1.62	-	-	12.10	4.49	2.79	1.62	1.28	56.06	29.77	22.66	0.32	-	30.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象		

No.037 【 歩車道境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考			
	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎の有無	養生工の有無		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	無し	-	3,015.8	0.00	-	-	-	56.24	22.38	18.18	11.04	-	43.76	43.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			有り	無し	4,740.8	0.00	-	-	-	62.26	17.79	14.22	12.88	9.38	37.74	27.84	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	有り	4,766.8	0.00	-	-	-	62.46	18.15	14.14	12.81	9.33	37.54	27.69	9.85	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		無し	-	3,351.9	0.49	0.49	-	-	58.24	20.37	20.11	10.92	1.72	41.27	39.38	1.61	0.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	無し	5,077.0	0.32	0.32	-	-	63.21	19.26	13.28	12.03	9.42	36.47	25.99	9.24	1.06	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	有り	5,102.9	0.32	0.32	-	-	63.38	19.58	13.21	11.97	9.37	36.30	25.86	9.20	1.06	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	3,892.3	0.00	-	-	-	50.83	20.23	16.44	9.97	-	49.17	49.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			有り	無し	5,716.9	0.00	-	-	-	57.15	16.60	13.75	10.68	8.88	42.85	33.47	9.38	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	有り	5,746.6	0.00	-	-	-	57.37	16.95	13.68	10.63	8.83	42.63	33.30	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	-	4,260.2	0.42	0.42	-	-	53.03	18.52	18.43	9.97	1.48	46.55	44.92	1.39	0.24	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	無し	6,084.9	0.29	0.29	-	-	58.32	18.01	12.92	10.04	8.94	41.39	31.45	8.81	0.97	0.16	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	有り	6,114.5	0.29	0.29	-	-	58.52	18.33	12.86	9.99	8.90	41.19	31.30	8.77	0.96	0.16	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	4,288.3	0.00	-	-	-	46.11	18.34	14.92	9.05	-	53.89	53.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		有り	無し	6,112.9	0.00	-	-	-	53.45	15.53	12.86	9.99	8.30	46.55	37.78	8.77	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	有り	6,142.6	0.00	-	-	-	53.67	15.86	12.80	9.94	8.26	46.33	37.60	8.73	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	無し	-	4,660.8	0.39	0.39	-	-	48.50	16.89	16.87	9.12	1.37	51.11	49.61	1.28	0.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	有り	無し	6,485.4	0.28	0.28	-	-	54.76	16.92	12.12	9.42	8.39	44.96	35.61	8.27	0.92	0.16	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	有り	有り	6,485.4	0.28	0.28	-	-	54.76	16.92	12.12	9.42	8.39	44.96	35.61	8.27	0.92	0.16	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.037 【 歩車道境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考										
	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎の有無		養生工の有無	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z					S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
各種 (2000mm以下、50kg以上550kg未満)	有り	無し	無し	-	2,031.9	0.81	0.81	-	-	96.07	33.59	33.18	18.02	2.84	3.12	2.66	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
			有り	無し	3,757.0	0.44	0.44	-	-	85.38	25.98	17.94	16.26	12.73	14.18	12.49	1.44	0.25	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	有り	3,782.9	0.43	0.43	-	-	85.49	26.40	17.82	16.15	12.64	14.08	12.41	1.43	0.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	無し	無し	無し	-	1,978.3	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			有り	無し	3,802.9	0.00	-	-	-	85.89	24.91	20.68	16.06	13.35	14.11	14.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	3,832.6	0.00	-	-	-	86.00	25.37	20.52	15.94	13.24	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	無し	無し	-	2,346.2	0.77	0.77	-	-	96.27	33.57	33.47	18.11	2.69	2.96	2.52	0.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
			有り	無し	4,170.9	0.43	0.43	-	-	85.05	26.24	18.85	14.64	13.04	14.52	12.86	1.42	0.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	有り	4,200.5	0.43	0.43	-	-	85.15	26.66	18.72	14.54	12.95	14.42	12.77	1.41	0.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.038 【 地先境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考							
	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎の有無	養生の有無		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S														
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4											
設置	A種 (120×120×600)	無し	無し	-	2,355.8	0.00	-	-	-	71.99	28.64	23.28	14.13	-	28.01	28.01	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			有り	無し	3,961.4	0.00	-	-	-	73.52	20.87	17.02	15.42	11.00	26.48	16.66	9.82	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		有り	有り	3,982.9	0.00	-	-	-	73.67	21.23	16.92	15.34	10.94	26.33	16.57	9.76	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	2,646.5	0.54	0.54	-	-	72.46	25.53	25.07	13.67	1.88	27.00	24.93	1.77	0.30	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		有り	無し	4,252.1	0.33	0.33	-	-	73.72	22.19	15.85	14.36	10.93	25.95	15.52	9.14	1.10	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	4,273.6	0.33	0.33	-	-	73.85	22.50	15.77	14.29	10.87	25.82	15.44	9.10	1.09	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	B種 (150×120×600)	無し	無し	-	2,520.8	0.00	-	-	-	67.28	26.77	21.76	13.20	-	32.72	32.72	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	4,206.0	0.00	-	-	-	69.87	19.92	16.03	14.52	10.50	30.13	19.61	10.52	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		有り	有り	4,230.5	0.00	-	-	-	70.04	20.29	15.93	14.44	10.44	29.96	19.50	10.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	2,838.7	0.55	0.55	-	-	68.28	23.79	23.75	12.84	1.92	31.17	29.06	1.80	0.31	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		有り	無し	4,524.0	0.34	0.34	-	-	70.33	21.33	14.90	13.50	10.46	29.33	18.23	9.78	1.13	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	4,548.4	0.34	0.34	-	-	70.49	21.67	14.82	13.43	10.41	29.17	18.13	9.73	1.12	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
C種 (150×150×600)	無し	無し	-	2,603.3	0.00	-	-	-	65.15	25.93	21.07	12.78	-	34.85	34.85	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	無し	4,288.5	0.00	-	-	-	68.52	19.54	15.72	14.24	10.30	31.48	21.16	10.32	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	有り	有り	4,313.0	0.00	-	-	-	68.70	19.90	15.63	14.16	10.24	31.30	21.04	10.26	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
		無し	2,921.2	0.53	0.53	-	-	66.36	23.13	23.08	12.47	1.87	33.11	31.06	1.75	0.30	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	有り	無し	4,606.5	0.34	0.34	-	-	69.05	20.93	14.63	13.26	10.27	30.61	19.70	9.61	1.11	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		有り	4,606.5	0.34	0.34	-	-	69.05	20.93	14.63	13.26	10.27	30.61	19.70	9.61	1.11	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.038 【 地先境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考						
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎の有無	養生工の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
各種(600mm以下,50kg未満)				有り	4,630.9	0.33	0.33	-	-	69.23	21.28	14.55	13.19	10.22	30.44	19.59	9.56	1.10	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
				無し	2,355.8	0.00	-	-	-	71.99	28.64	23.28	14.13	-	28.01	28.01	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	-	-	-	-	-	-		
					無し	3,961.4	0.00	-	-	-	73.52	20.87	17.02	15.42	11.00	26.48	16.66	9.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					有り	3,982.9	0.00	-	-	-	73.67	21.23	16.92	15.34	10.94	26.33	16.57	9.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					無し	2,646.5	0.54	0.54	-	-	72.46	25.53	25.07	13.67	1.88	27.00	24.93	1.77	0.30	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
					有り	4,252.1	0.33	0.33	-	-	73.72	22.19	15.85	14.36	10.93	25.95	15.52	9.14	1.10	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
					有り	4,273.6	0.33	0.33	-	-	73.85	22.50	15.77	14.29	10.87	25.82	15.44	9.10	1.09	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	2,355.8	0.00	-	-	-	71.99	28.64	23.28	14.13	-	28.01	28.01	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	-	-	-	-	-	-	
					無し	3,961.4	0.00	-	-	-	73.52	20.87	17.02	15.42	11.00	26.48	16.66	9.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					有り	3,982.9	0.00	-	-	-	73.67	21.23	16.92	15.34	10.94	26.33	16.57	9.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					無し	2,646.5	0.54	0.54	-	-	72.46	25.53	25.07	13.67	1.88	27.00	24.93	1.77	0.30	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
					有り	4,252.1	0.33	0.33	-	-	73.72	22.19	15.85	14.36	10.93	25.95	15.52	9.14	1.10	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
				有り	4,273.6	0.33	0.33	-	-	73.85	22.50	15.77	14.29	10.87	25.82	15.44	9.10	1.09	0.19	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
				無し	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
A種(120×120×600)				無し	3,301.4	0.00	-	-	-	88.22	25.04	20.42	18.50	13.20	11.78	11.78	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				有り	3,322.9	0.00	-	-	-	88.30	25.44	20.29	18.38	13.12	11.70	11.70	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	1,986.5	0.72	0.72	-	-	96.52	33.98	33.40	18.21	2.51	2.76	2.35	0.41	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.038 【 地先境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考							
	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎の有無		養生工の有無	K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
各種 (2000mm以下、50kg以上550kg未満)	有り	無し	無し	-	1,986.5	0.72	0.72	-	-	96.52	33.98	33.40	18.21	2.51	2.76	2.35	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			有り	無し	3,592.1	0.39	0.39	-	-	87.26	26.25	18.77	17.00	12.94	12.35	10.83	1.30	0.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高伊 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	3,613.6	0.39	0.39	-	-	87.34	26.61	18.65	16.90	12.86	12.27	10.76	1.29	0.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高伊 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	無し	3,301.4	0.00	-	-	-	88.22	25.04	20.42	18.50	13.20	11.78	11.78	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高伊 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	有り	3,322.9	0.00	-	-	-	88.30	25.44	20.29	18.38	13.12	11.70	11.70	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高伊 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
有り	無し	無し	-	1,986.5	0.72	0.72	-	-	96.52	33.98	33.40	18.21	2.51	2.76	2.35	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		有り	無し	3,592.1	0.39	0.39	-	-	87.26	26.25	18.77	17.00	12.94	12.35	10.83	1.30	0.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高伊 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	有り	3,613.6	0.39	0.39	-	-	87.34	26.61	18.65	16.90	12.86	12.27	10.76	1.29	0.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高伊 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.039 【 コンクリート巻立て 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
支柱区分	施工内容	生コンポンプ規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
A支柱	a施工		有り	92,954	5.56	3.86	-	-	78.91	18.48	11.48	10.55	7.67	15.53	14.76	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	91,853	5.55	3.91	-	-	78.74	18.69	11.62	10.68	7.76	15.71	14.94	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	b施工		有り	87,566	6.07	4.10	-	-	77.42	19.61	12.19	9.03	6.49	16.51	15.67	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	86,069	6.04	4.17	-	-	77.18	19.96	12.40	9.19	6.60	16.78	15.94	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	c施工		有り	60,289	6.73	5.96	-	-	69.57	28.46	13.31	9.58	7.22	23.70	22.77	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	58,641	6.68	6.13	-	-	68.99	29.26	13.68	9.85	7.42	24.33	23.41	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	d施工		有り	54,495	7.44	6.59	-	-	66.33	31.49	11.23	7.95	4.72	26.23	25.19	0.92	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	53,052	7.37	6.77	-	-	65.74	32.35	11.54	8.16	4.85	26.89	25.87	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	B支柱	a施工		有り	84,837	5.88	4.23	-	-	77.12	19.15	11.13	9.80	7.99	17.00	16.18	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	83,302	5.86	4.31	-	-	76.86	19.54	11.33	9.98	8.13	17.28	16.47	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		b施工		有り	78,547	6.49	4.57	-	-	75.14	20.71	10.58	9.43	6.64	18.37	17.47	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	77,178	6.46	4.65	-	-	74.86	21.06	10.77	9.60	6.76	18.68	17.78	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
c施工			有り	59,372	6.83	6.05	-	-	69.10	27.37	13.54	9.65	7.55	24.07	23.12	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	57,756	6.78	6.22	-	-	68.52	28.12	13.92	9.92	7.77	24.70	23.76	0.87	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
d施工			有り	53,145	7.63	6.76	-	-	65.48	30.56	11.30	7.84	4.84	26.89	25.83	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	51,750	7.56	6.94	-	-	64.87	31.39	11.61	8.05	4.97	27.57	26.52	0.97	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.039 【 コンクリート巻立て 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
支柱区分	施工内容	生コンポンプ規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
C支柱	a施工	24-8-20(25)(高炉)	有り	79,184	6.12	4.54	-	75.70	19.76	11.59	8.45	8.23	18.18	17.33	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			無し	77,729	6.10	4.62	-	75.40	20.13	11.80	8.60	8.39	18.50	17.66	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	b施工	有り	72,684	6.81	4.94	-	73.36	21.52	9.69	9.20	6.73	19.83	18.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	71,402	6.79	5.03	-	73.05	21.90	9.86	9.37	6.85	20.16	19.22	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	c施工	有り	58,728	6.91	6.12	-	68.76	26.62	13.69	9.68	7.79	24.33	23.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	57,135	6.85	6.29	-	68.18	27.36	14.08	9.95	8.00	24.97	24.02	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	d施工	有り	52,214	7.77	6.88	-	64.86	29.94	11.32	7.76	4.92	27.37	26.29	0.96	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	50,511	7.67	7.11	-	64.10	30.96	11.70	8.02	5.09	28.23	27.17	0.99	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	D支柱	a施工	有り	76,228	6.26	4.71	-	74.87	20.06	11.86	8.37	7.58	18.87	18.00	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			無し	74,349	6.23	4.83	-	74.45	20.56	12.16	8.58	7.77	19.32	18.46	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		b施工	有り	69,597	7.01	5.16	-	72.29	21.98	9.84	8.30	6.76	20.70	19.72	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			無し	67,954	6.98	5.29	-	71.85	22.49	10.08	8.50	6.92	21.17	20.20	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
c施工		有り	58,375	6.95	6.15	-	68.57	26.18	13.81	9.69	7.91	24.48	23.51	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	56,794	6.89	6.33	-	67.99	26.91	14.19	9.96	8.13	25.12	24.17	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
d施工		有り	51,694	7.85	6.95	-	64.51	29.57	11.36	7.70	4.97	27.64	26.55	0.97	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	50,014	7.75	7.18	-	63.73	30.56	11.74	7.96	5.14	28.52	27.44	1.00	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.039 【 コンクリート巻立て 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
支柱区分	施工内容	生コンポンプ規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
E支柱	a施工		有り	96,032	5.49	3.74	-	79.46	14.63	12.35	11.98	8.61	15.05	14.29	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	94,353	5.48	3.81	-	79.22	14.88	12.57	12.20	8.76	15.30	14.54	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	b施工		有り	90,111	6.01	3.98	-	77.93	15.58	12.77	10.95	7.47	16.06	15.23	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	88,593	5.99	4.05	-	77.69	15.85	12.99	11.13	7.60	16.32	15.49	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	c施工		有り	60,547	6.76	5.93	-	69.63	23.15	16.39	11.23	7.33	23.61	22.67	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	58,904	6.71	6.10	-	69.06	23.77	16.85	11.55	7.54	24.23	23.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	d施工		有り	54,386	7.53	6.61	-	66.19	25.75	14.58	9.68	4.73	26.28	25.24	0.92	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	52,959	7.45	6.78	-	65.59	26.44	14.97	9.94	4.86	26.96	25.92	0.95	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	F支柱	a施工		有り	88,354	5.76	4.06	-	77.92	15.26	12.95	10.58	8.93	16.32	15.53	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	86,777	5.75	4.14	-	77.64	15.51	13.18	10.77	9.10	16.61	15.81	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		b施工		有り	82,194	6.38	4.37	-	76.03	16.36	11.37	11.37	7.65	17.59	16.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	80,788	6.36	4.45	-	75.77	16.66	11.57	11.57	7.78	17.87	16.99	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
c施工			有り	59,833	6.84	6.00	-	69.27	22.47	16.49	11.21	7.57	23.89	22.94	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	58,215	6.78	6.17	-	68.70	23.10	16.95	11.52	7.78	24.52	23.58	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
d施工			有り	53,382	7.67	6.73	-	65.55	25.19	14.56	9.55	4.82	26.78	25.71	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	51,991	7.60	6.91	-	64.95	25.86	14.95	9.81	4.95	27.45	26.40	0.96	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム 式] 圧送能力65~85m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.040 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-8-20(25) (高炉)	有り	27,780	13.45	12.94	-	-	35.22	13.89	9.26	6.53	4.19	51.33	49.45	1.81	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し	26,315	13.93	13.66	-	-	31.92	10.21	9.78	6.89	4.42	54.15	52.21	1.91	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.041【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考					
コンクリート規格	養生工の有無		K	R			Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4			
24-8-25(20)(普通)	有り	51,945	0.00	-	-	-	73.32	25.82	25.33	9.28	5.63	26.68	26.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	無し	50,419	0.00	-	-	-	72.52	26.13	24.44	9.56	5.80	27.48	27.48	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.042【 養生（鋼橋床版） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S																			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																				
-	495.76	0.00	-	-	-	68.94	68.94	-	-	-	31.06	31.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	養生マット 幅 1.0m×長さ3 0m×厚さ1.2m m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象