

【施工パッケージ型積算基準(令和4年度4月適用分)】 基準材料ベース単価(「建設物価」・「Web建設物価」:令和3年4月号、「土木コスト情報」:春号 東京単価)

・本資料は、国土交通省(国土技術政策総合研究所)から公表された「施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧」について、
当会が発行している「建設物価」「Web建設物価」「土木コスト情報」掲載品より、該当すると思われる資材等の単価を選定し記載しております。

・実際の積算においては、物価資料等の平均値などを用いる場合がありますのでご利用にあたってはご注意ください。

港湾工事

	建設物価コード	機労材区分	名称・規格	掲載単価 (補正前)	掲載単位	補正情報	単価 (要補正規格は補正後)	単位	掲載ページ	価格の適用
1	8021250006	機械貨料	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]25t吊	53000	台・日	×0.8	42,400	日	809	長期割引後価格
2	0303051822	材料	レディーミキストコンクリート [高炉 18-8-25]	14000	m ³		14,000	m ³	93	
3		市場単価	型枠組立組外 [材工共・クレーン抜き] 根固ブロック		非掲載			非掲載	m ²	
4		市場単価	コンクリート打設 [手間のみ・直接打設] 根固ブロック		非掲載			非掲載	m ³	
5		市場単価	コンクリート打設 [手間のみ・ポンプ車打設] 根固ブロック		非掲載			非掲載	m ³	
6		市場単価	コンクリート打設 [手間のみ・クレーン打設] 根固ブロック		非掲載			非掲載	m ³	
7		市場単価	底面工・ルーフィング [材工共]		非掲載			非掲載	m ²	

空港土木工事

	建設物価コード	機労材区分	名称・規格	掲載単価 (補正前)	掲載単位	補正情報	単価 (要補正規格は補正後)	単位	掲載ページ	価格の適用
1		機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級							
2		機械損料	トラック[普通]2t積							
3		機械損料	トラック[普通]4~4.5t積							
4		機械損料	モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]プレード幅3.7m							
5		機械損料	ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t							
6		機械損料	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t							
7		機械損料	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t							
8		機械損料	振動ローラ[ハンドガイド式]質量 0.5~0.6t							
9		機械損料	振動ローラ[搭乗式・タンデム]排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 8~10t							
10		機械損料	振動ローラ[搭乗式・タンデム]排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 2.4~2.8t							
11		機械損料	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]排出ガス対策型(第1次基準値) 質量 3~4t							
12		機械損料	ASフィニッシャ[クローラ型]舗装幅 1.4~3.0m							
13		機械損料	ASフィニッシャ[クローラ型]舗装幅 2.4~6.0m[排出ガス対策型(第1次基準値)]							
14		機械損料	ASフィニッシャ[ホイール型]舗装幅 3.0~8.5m[排出ガス対策型(第1次基準値)]							
15		機械損料	ディストリビュータ[自走式]2000~3000 リットル							
16		機械損料	アスファルトスプレヤ[手押し式]25リットル/min							
17		機械損料	路面清掃車[ブラシ式・四輪式]ホッパ容量 2.5~3.1m ³							
18		機械損料	散水車 5500~6500リットル							
19		労務	特殊作業員						人	
20		労務	普通作業員						人	
21		労務	特殊運転手						人	
22		労務	一般運転手						人	
23		労務	一般土木世話役						人	
24	0933030050	材料	軽油 1.2号	112	リットル		112	リットル	788	
25	0933012040	材料	ガソリン レギュラー	133	リットル		133	リットル	788	

機械損料は、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用1日当たり換算値損料(15欄)を使用

国土交通省HP参照